

# واحد کار دوم

## توانایی ساختن نعل درگاه

هدف کلی : شناسایی و اجرای انواع نعل درگاه

هدف های رفتاری : فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود :

- ۱ - اصول ایمنی در ساخت نعل درگاه را توضیح دهد .
- ۲ - انواع نعل درگاه را نام ببرد .
- ۳ - نکات اجرایی در ساخت انواع نعل درگاه را نام ببرد .
- ۴ - نعل درگاه تیرآهنی را شرح دهد .
- ۵ - پروفیل های مورد استفاده در نعل درگاه تیر آهنی را بشناسد .
- ۶ - نعل درگاه بتنی را توضیح دهد .
- ۷ - چگونگی ساخت نعل درگاه چوبی را شرح دهد .
- ۸ - اجزای مختلف نعل درگاه قوس آجری را روی شکل نشان دهد .

ساعت آموزشی

جمع	عملی	نظری
۲۲	۱۶	۶

## پیش آزمون ۲

- ۱ - دیواری که بالای درگاه چیده می شود چه نام دارد؟

الف) پوتر      ب) نعل درگاه      ج) دست انداز

۲ - حداقل اندازه تکیه گاه تیر آهن روی نعل درگاه چقدر است؟

الف) ۲۰-۲۵ سانتیمتر      ب) ۳۰-۴۰ سانتیمتر      ج) ۳۰-۴۰ سانتیمتر

۳ - مناسب ترین نوع نعل درگاه کدام است؟

الف) تیرآهن      ب) بتني      ج) چوبی

۴ - مناسب ترین نوع پروفیل مورد استفاده در نعل درگاه آهنی کدام است؟

الف) تیرآهن      ب) سپری      ج) لوله

۵ - تحمل نیروی برشی در نعل درگاه بتني به عهده ..... است .

الف) اودکا      ب) سیتکا فشاری      ج) سیتکا کششی

۶- انواع نعل درگاه را نام ببرید .

۷- برای ساخت نعل درگاه تیرآهنی از چه پروفیل هایی استفاده می شود؟

۸- به چه دلیل امروزه کمتر از نعل درگاه چوبی استفاده می شود ؟

## ۲-۱- اصول ایمنی در ساختن نعل درگاه :

- **نعل درگاه** : به تیرهای یک پارچه‌ای از جنس آهن ، بتن ، چوب و آجر که در بالای درگاه نصب یا ساخته می‌شود نعل درگاه گویند .



شکل ۲ - ۱

نعل درگاه وزن بارهای واردہ را تحمل کرده و به ستون‌ها یا دیوارها منتقل می‌کند . سطحی از دیوار یا ستون که دو سر نعل درگاه روی آن قرار می‌گیرد تکیه‌گاه نام دارد .

حداقل ارتفاع نعل درگاه ۱۵ سانتی‌متر و حداقل باید ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر از هر طرف روی دیوارهای جانبی (تکیه‌گاه) قرار گیرد . مطابق

شکل ۲



## راعیت اصول ایمنی :

برای انجام هر کار لازم است ابتدا نکات ایمنی مربوطه را رعایت کنیم تا بتوانیم کار مورد نظر را به بهترین صورت انجام دهیم . بنابراین با پوشیدن لباس مناسب و استفاده صحیح از وسایل ایمنی استاندارد و توجه به نکات ایمنی می‌توان حوادث و اتفاقات ناگوار را به حداقل رساند .

در شکل ۲-۲ یک نمونه از وسایل کار بنایی نشان داده شده است .


شکل ۲ - ۲



شکل ۲ - ۳



شکل ۲ - ۴



شکل ۲ - ۵

## ۲-۲- آشنایی با انواع نعل در گاه :

نعل در گاهها در انواع مختلف اجرا می شوند از جمله : نعل در گاه با تیر آهن - نعل در گاه بتی - نعل در گاه چوبی و نعل در گاه قوس آجری.

### نکات اجرایی در ساخت انواع نعل در گاهها :

- نعل در گاه ارتفاع مناسب داشته باشد تا سرگیر نباشد .
- از دو تیر آهن جهت نعل در گاه استفاده شود.
- تیر آهن های دوتکه و وصله دار مورد استفاده قرار نگیرد.
- تیر آهن ها دارای بست اتصال به هم دیگر باشند.
- تکیه گاه تیر آهن ها روی دیوار حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.

مطابق شکل ۲ - ۳

- در نعل در گاه بتی (پوتر) اگر پایه آجری است از تکیه گاه مناسب برخوردار باشد.
- عرض نعل در گاه با دیوار آجری یکسان باشد.

- در موقعی که پایه ها بتی است نعل در گاه با پایه اتصال داشته باشد.

- در نزدیکی تکیه گاه و در محل برش فاصله خاموت ها کم تر از طول پوتر باشد. مطابق شکل ۲ - ۴

- حداقل ارتفاع نعل در گاه بتی ۲۵ سانتی متر در نظر گرفته شود.

- از قوس های آجری باربر، جهت نعل در گاه استفاده شود. مطابق شکل ۲ - ۵

- در نعل در گاه چوبی از تیرهای مقاوم با مقطع گرد و یا چهار تراش استفاده شود.



شکل ۲ - ۶

- حداقل تکیه گاه برای تیر چوبی ۳۰ سانتی متر از طرفین می باشد.

- برای جلوگیری از غلطیدن تیرهای گرد سیم مفتول دور پیچ شود. مطابق شکل ۶ - ۲

- تیرهای چوبی قبل از مصرف با اندود گچ یا قیر (مواد شیمیایی) آغشته شود.



شکل ۲ - ۷

**۲-۲-۱- نعل درگاه تیرآهن و پروفیل های مورد استفاده در ساخت آن :**  
این نعل درگاه که به دلیل سهولت در اجرا در ساختمان های با اسکلت های مختلف به کار می رود معمولاً از دو تیرآهن به هم پیوسته تشکیل می شود.

نمود تیرآهن با توجه به طول دهانه و بارهای وارد بر آن محاسبه می شود. برای ساختن نعل درگاه آهنی ابتدا دو تیرآهن را با فاصله مناسب با عرض تکیه گاهی که نعل درگاه روی آن قرار می گیرد به صورت موازی روی سطح صاف قرار می دهند و با جوش دادن تعدادی تسمه آهنی با فاصله حدود ۴۰ سانتی متر به بال بالا و بال پایین تیرآهن ها، نعل درگاه آمده نصب است.

برای نصب نعل درگاه بر روی تکیه گاه ها ابتدا کف تکیه گاه ها را مطابق شکل ۷-۲ کاملاً تراز می کنند.

سپس مطابق شکل ۲-۸ تیرآهن ها را روی تکیه گاه قرار داده و فاصله بین دو تیرآهن را با آجر پر می کنند. بهتر است پس از جوشکاری تیر آهن ها و تسمه ها را با ضد زنگ پوشانند.

پروفیل‌های مورد مصرف در نعل درگاه آهنی معمولاً از دو نیمرخ I شکل یا دو ناودانی تشکیل می‌شوند. پس از نصب تیر آهن‌های نعل درگاه عمل دیوار چینی روی آن ادامه پیدا می‌کند. مطابق شکل ۹-۲



شکل ۹-۲



شکل ۸-۲

## ۲-۲-۲ - نعل درگاه بتن مسلح :

نعل درگاه بتنی یک تیر مقاوم بتنی نسبتاً رایج است که برای تقویت آن از میل گردهای فولادی استفاده می‌شود. بتن به تنها یی نیروهای فشاری را خوب تحمل می‌کند ولی تحمل نیروهای کششی را ندارد. بنابراین آن را با میل گرد که در مقابل کشش مقاوم است به کار می‌برند و از ترکیب این دو با هم، جسم یکپارچه و مقاومی را به وجود می‌آورند.

هنگامی که به نعل درگاه بتنی نیرو وارد می‌شود قسمت‌های فوقانی آن فشرده و قسمت‌های زیرین آن کشیده می‌شود که برای ایجاد مقاومت لازم در برابر نیروی کششی در سطح تهتانی بتن از فولاد استفاده می‌شود زیرا مقاومت کششی فولاد بسیار زیاد است.

این نعل درگاه‌ها بیشتر در ساختمان‌های اسکلت بتنی استفاده می‌شود که به آن قیو بتنی یا پوقو هم می‌گویند. برای ساختن چنین نعل درگاهی ابتدا میل گردهای مورد نیاز را پس از محاسبه به طول‌های لازم می‌برند و با میل گردهای دیگری به نام خاموت به یکدیگر متصل می‌کنند.

جهت جلوگیری از نیروی برشی که در محل تکیه گاه تیر وجود دارد میلگردهای خاموت را در فواصل نزدیک به هم در محل تکیه گاه مورد استفاده قرار می‌دهند. مطابق شکل‌های ۱۰ - ۲ و ۱۱ - ۲



شکل ۲ - ۱۰



شکل ۲ - ۱۱

### ۲-۳- نعل درگاه چوبی :



شکل ۱۲-۲

این نوع نعل درگاه از تیرهای مقاوم چوبی (چوبهایی که وزن مخصوص بالایی دارد) با مقطع گرد یا چهار تراش ساخته می‌شود. بدین ترتیب که حداقل دو تیر چوبی را به صورت موازی در طرفین و روی تکیه گاه‌ها به گونه‌ای قرار می‌دهیم که تیرها به اندازه ۳۰ سانتی‌متر از طرفین روی تکیه گاه‌ها قرار گیرند. برای جلوگیری از غلطیدن چوبهای گرد بر اثر بار وارد، باید قسمت وسط و دو سر تیرها را با قطعات چوبی و با استفاده از میخ به هم متصل کرد. نعل درگاه چوبی معمولاً در کارهای آجری به کار می‌رود. تیرهای چوبی را باید قبل از مصرف به سموم ضد موریانه و یا مواد نفتی آغشته کرد تا موریانه و حشرات موزی نتوانند در آن نفوذ کرده و باعث خوردگی و پوکی آن شوند.

نکته قابل توجه در نعل درگاه‌های چوبی این است که اگر دهانه نعل درگاه کوتاه یا نیروهای وارد بر آن کم باشند دیوار چینی بر روی آن به طریقه معمولی انجام می‌شود اما اگر دهانه طویل با نیروی وارد بر آن زیاد باشد ممکن است تیرهای چوبی نتوانند مقاومت کافی داشته باشند، بنابراین می‌توان روی آن‌ها را ابتدا یک قوس آجری ساخت و سپس با قوس دیگری به نام قوس آزاد کننده بار بر روی آن استحکام نعل درگاه را بیشتر کرد. مطابق شکل‌های ۱۲-۲ و ۱۳-۲ و ۱۴-۲



شکل ۱۳-۲




شکل ۱۴-۲


### ۲-۴- نعل درگاه قوس آجری :

در گذشته‌ای نه چندان دور بنا به اجبار انتقال بار به پایه‌ها از طریق قوس انجام می‌شد که با شناخت و کاربرد مصالح جدید چون آهن و بتن دیگر اجباری برای ساختن قوس وجود ندارد.

امروزه نیز عده‌ای از طراحان با دید سنت گرایی و با تلفیق معماری مدرن و کهن قوس‌های آجری زیبایی را حتی با بتن و فولاد برای انتقال بار نعل درگاه به پایه‌ها طراحی و اجرا می‌کنند. مطابق شکل‌های ۱۵-۲ و ۱۶-۲




شکل ۲ - ۱۶



شکل ۲ - ۱۵

### قسمت‌های مختلف تشکیل‌دهنده یک قوس عبارتند از:



شکل ۲ - ۱۷

**پاکار :** محل شروع قوس

**شانه :** محلی که قوس بر اثر بار زیاد ترک بر می‌دارد  
(تقریباً زاویه ۲۲ درجه)

**دهانه :** فاصله داخلی دو ستون یا دیوار

**تیزه :** محل برخورد دو نیمه قوس به هم‌دیگر

**افراز :** فاصله قائم پاکار تا تیزه

**شکر گاه :** فاصله بین پاکار و شانه

**آوارگاه :** فاصله بین شانه تا محلی که طاق در  
اثر بار فرو می‌ریزد (تقریباً زاویه ۷۰ درجه)

**کلاله :** فاصله بین تیزه تا محل تمام شدن آوارگاه

**خیز قوس :** نسبت افراز به دهانه که در شکل ۱۷-۲  
قسمت‌های مختلف یک قوس مشخص شده است.

## کارگاهی شماره یک

دستورالعمل اجرای نعل درگاه تیرآهنی

زمان اجرای کار:

۴ ساعت

جدول وسایل کار		
تعداد	نام ابزار	مقدار
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام ابزار	مقدار
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۱ عدد	شمشه ۲ متری	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	متر فلزی ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	شیلنگ تراز	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸

### نکات مهم ایمنی

۱ - در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.

۲ - جهت محافظت دستها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.

۳ - در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.

۴ - برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.

۵ - برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتتاب استفاده کنید.

### جدول وسایل حفاظتی و ایمنی

تعداد	مشخصات	نام	مقدار
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-	کلاه ایمنی	۴


### جدول مصالح مورد نیاز

مشخصات	مقدار	نام	مقدار
دانه های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۳ فرقون	ماسه شسته	۱
سیمان پرتلند معمولی	یک کیسه ۵۰ کیلویی	سیمان	۲
فساری مرغوب گل بھی (یا سفال ۵ سانتی)	۲۰۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳
۱/۴ متری (جوشکاری شده با تسمه)	۲ عدد	تیرآهن	۴

## نقشه کار عملی شماره ۱

تعداد رج : ۱۰

ستون یک آجری جهت نعل در گاه



نمای دیوار



رجهای فرد



رجهای زوج

# مراحل انجام کار

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱- دو ستون به ضخامت یک آجر و به فاصله یک متر و به ارتفاع ۱۰ رج مطابق شکل ۲-۱۸ بنا کنید.



شکل ۲-۱۸

۳- به وسیله متر فلزی از روی خط تراز ۴۰ سانتی متر برای ارتفاع نعل در گاه جدا کرده و علامت بگذارید .  
مطابق شکل ۲۰ - ۲



شکل ۲۰ - ۲

۲- در ارتفاع ۲۰ سانتی متری از کف خط تراز را مشخص کنید و با گچ علامت گذاری نمایید . مطابق شکل ۱۹ - ۲



شکل ۱۹ - ۲

۵- جهت جلوگیری از زنگ زدن به تیرآهن ها ضد زنگ زده و تیرآهن نعل در گاه را با احتیاط کامل در محل خود قرار دهید . مطابق شکل ۲۲ - ۲



شکل ۲۲ - ۲

۴- مطابق شکل ۲۱ - ۲ محلی برای نشیمن نعل در گاه به اندازه ۲۵ سانتی متر تعییه کنید .



شکل ۲۱ - ۲

۶- برای جلوگیری از جابجایی تیرآهن‌ها دو طرف آن را مطابق شکل ۲۳-۲ در محلی که روی تکیه‌گاه قرار گرفته با ملات گچ تیز محکم کنید.



شکل ۲-۲



شکل ۲-۳

۸- ادامه دیوار نعل درگاه را روی تیرآهن‌ها در ۳ رج مطابق شکل ۲۵ تکمیل نمایید و سپس سطح کار و اطراف آن را تمیز کنید.



شکل ۲-۴

۹- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه کار را جمع‌آوری کرده، مصالح را در محل مناسب قرار دهید و سایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید.

## کارگاهی شماره ۵ دو

### دستورالعمل اجرای نعل درگاه قوس آجری

**زمان اجرای کار:**  
۱۲ ساعت

جدول وسایل کار		
تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانبلی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام ابزار	ج.
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	ریسمان کار	۲
۱ عدد	تراز	۳
۳ عدد	شمشه	۴
۱ عدد	تیشه	۵
۱ عدد	متر فلزی ۳ یا ۵ متری	۶
۱ عدد	شیلنگ تراز	۷
۱ عدد	شمشه ملات	۸

#### نکات مهم ایمنی

- ۱ - در موقع عملیات آجرچینی از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲ - جهت محافظت دست‌ها از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳ - در هنگام کار از کفش ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۴ - برای محافظت سر و صورت از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.
- ۵ - برای محافظت پوست صورت از کرم‌های ضدآفتاب استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
تعداد	مشخصات	نام	ج.
۱ دست	اندازه بدن	لباس کار مناسب	۱
۱ جفت	اندازه دست	دستکش لاستیکی	۲
۱ جفت	اندازه پا	کفش کتانی	۳
۱ عدد	-----	کلاه ایمنی	۴


جدول مصالح مورد نیاز			
مشخصات	مقدار	نام	ج.
دانه‌های رد شده از الک شماره ۴	به اندازه ۳ فرقون	ماسه شسته	۱
سیمان پرتلند معمولی	یک کیسه ۵۰ کیلویی	سیمان	۲
فشاری مرغوب گل بیهی (یا سفال ۵ سانتی)	۲۰۰ عدد	آجر زنجاب شده	۳
نوع بنایی	یک کیسه ۵۰ کیلویی	گچ	۴

## نقشه کار عملی شماره ۲

تعداد رج : ۸

ستون یک آجری جهت نعل درگاه قوس آجری

هره بالای دیوار



نمای قوس اجری

۶۵ سانتی متر



رجهای فرد



رجهای زوج

# مراحل انجام کار

به لباس کار مجهز شوید و وسایل ایمنی و ابزارکار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

## الف) ساخت ستون پایه قوس

۱- سطح زیر کار را خیس کنید . مطابق شکل ۲۶-۲



شکل ۲ - ۲۶

۳- روی سطح ملات را با استفاده از شمشه مطابق شکل ۲۸-۲ به دقت تراز کنید تا دو ستون با هم و به صورت ترازی کامل شود.



شکل ۲-۲۸

۴- پس از ساختن و حمل ملات به محل اجرای کار، ملات را با توجه به ابعاد ستون‌ها و فاصله بین آن‌ها (۶۵ سانتی‌متر) در کنار شمشه پهن کنید. مطابق شکل ۲-۲۷



شکل ۲-۲۷

۵- برای چیدن رج اول از یک آجر سرّنما و دو آجر راسته نما مطابق شکل ۲-۳۰ و در امتداد ریسمان کار استفاده کنید.



شکل ۲-۳۰

۶- با توجه به طول کار، آجر ابتدا و انتهای رج اول را بادخور ریسمان کار بگذارید. مطابق شکل ۲-۲۹



شکل ۲-۲۹

۶- پس از اتمام رج اول شمشه را روی سطح آجرها گذاشته و مطابق شکل ۲-۳۱ تراز بودن آن را کنترل کنید.



شکل ۲ - ۳۲



شکل ۲ - ۳۱

۹- بین آجرهای ابتدا و انتهای کار را رسماً کشی نموده و ادامه رج دوم را مطابق با نقشه کار و به صورت اصولی با رعایت پیوند صحیح آجری ادامه دهید. مطابق شکل ۲-۳۴



شکل ۲ - ۳۴

۸- پس از قرار دادن آجرهای ابتدا و انتهای کار آنها را شاقول کنید. مطابق شکل ۲-۳۳



شکل ۲ - ۳۳

۱۰- رج های بعدی را مطابق رج های فرد و زوج تا هشت رج ادامه دهید و سپس شمشه های ابتدا و انتهای کار را در محل خود قرار داده و شاقول کنید . مطابق شکل های ۲-۳۵ و ۲-۳۶ و ۲-۳۷ و ۲-۳۸



شکل ۲ - ۳۶



شکل ۲ - ۳۵



شکل ۲ - ۳۸



شکل ۲ - ۳۷

۱۱- پس از شاقول کردن شمشه ها ، آن ها را مطابق شکل های ۲-۳۹ و ۲-۴۰ به وسیله گچ تیز در محل خود نصب و کاملاً محکم کنید .



شکل ۲ - ۴۰



شکل ۲ - ۳۹

## ب) - ساخت شابلون گچی قوس

۱۲- پاره خطی به طول ۶۵ سانتی متر روی زمین ترسیم کنید.

مطابق شکل ۴۱-۲

B \_\_\_\_\_ A



شکل ۴۱-۲



شکل ۴۲-۲

۱۳- از نقطه B با ریسمان کار کمانی به شعاع AB تا وسط

پاره خط رسم کنید . مطابق شکل ۴۲-۲

۱۴- از نقطه A نیز کمانی به شعاع AB ترسیم نموده تا

کمان قبلی را قطع کند . ( محل برخورد دو کمان را تیزه

قوس می نامند ) . مطابق شکل های ۴۳-۲ و ۴۴-۲



شکل ۴۴-۲



شکل ۴۳-۲



شکل ۲ - ۴۵

۱۵- برای ایجاد ضخامت شابلون، به اندازه ۷ سانتیمتر از دهانه کسر نموده و دوباره کمان بزنید . مطابق شکل ۲ - ۴۵



شکل ۲ - ۴۶

۱۶- مطابق شکل ۲ - ۴۶ آجرهای نیمه را روی کمان ترسیم شده بچینید تا قالب ایجاد شود. (برای جدا شدن شابلون قوس، زمین و آجرها را قبل از گچ ریزی، به روغن آغشته یا با پلاستیک و یا کاغذ پوشانید)



شکل ۲ - ۴۸

۱۷- آب را درون ظرف ریخته، پودر گچ به آن اضافه نموده و با دست مخلوط کنید تا دوغاب گچ آماده شود. مطابق شکل ۲ - ۴۷



شکل ۲ - ۴۷

۱۹- برای جلوگیری از شکسته شدن شابلون گچی مطابق شکل ۲-۴۹ از یک قطعه میل گرد در داخل قالب استفاده و سطح آن را با کمچه صاف کنید .



شکل ۲ - ۵۰

۲۰- بقیه قالب را مطابق شکل ۲-۵۰ با دوغاب گچ پر کرده و سطح آن را با کمچه صاف کنید .



شکل ۲ - ۴۹

۲۱- بعد از سفت شدن گچ مطابق شکل ۲-۵۱ را قالب را از زمین جدا کنید .



شکل ۲ - ۵۲



شکل ۲ - ۵۱

### ج) - نصب شابلون گچی قوس روی ستون‌ها :



شکل ۲ - ۵۳

۲۳- ریسمان کار را بین دو شمشه نصب شده در امتداد کار بکشید و آجر مرطوبی را هم سطح رج بالایی در داخل دهانه با گچ تیز نصب کنید تا پایه شابلون آماده شود . مطابق شکل های ۲ - ۵۴ و ۵۴ - ۲ و ۵۵



شکل ۲ - ۵۵



شکل ۲ - ۵۴



۲۴- شابلون گچی قوس را روی پایه قرار داده و شاقول نمایید . ( به پایه قوس ریسمان بسته و شاقول را از تیزه قوس به پایین آویزان نمایید تا تیزه قوس نسبت به پایه شاقول شود).  
مطابق شکل ۲ - ۵۶

شکل ۲ - ۵۶

۲۵- سپس ریسمان کشی کرده و هر اطراف قوس را در امتداد ریسمان کار و روی شابلون مطابق شکل ۲-۵۷ قرار دهید .



شکل ۲ - ۵۸



شکل ۲ - ۵۷

۲۶- هر آجر هرہ را پس از چیدن به وسیله تراز کنترل کنید امتداد ریسمان کار و روی شابلون مطابق شکل ۲-۵۸ قرار دهید .



شکل ۲ - ۵۹



شکل ۲ - ۶۰



۲۸- قسمت باقیمانده تیزه قوس را با گوه آجری مطابق شکل ۶۱-۲ کامل کنید.

شکل ۶۱-۲



۲۹- دو طرف هر قوس را رج به رج رسیمان کار بکشید و مطابق شکل ۶۲-۲ کامل کنید.

شکل ۶۲-۲



۳۰- پس از تخت شدن قوس ، روی کار را مطابق شکل ۶۳-۲ هر چینی کنید.

شکل ۶۳-۲

۳۱- گچ های اتصال شابلون و شمشه ها را کمی مرطوب کرده و با دقت آن ها را از کار جدا نمایید و سطح کار و اطراف آن را برای ارزشیابی تمیز کنید . مطابق شکل های ۶۴ - ۲ و ۶۵ - ۲



شکل ۶۴ - ۲



شکل ۶۵ - ۲

۳۲- پس از کنترل کار توسط هنر آموز مربوطه کار را جمع آوری کرده ، مصالح را در محل مناسب قرار دهید. وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید .

# آزمون پایانی

- ۱- نعل درگاه را تعریف کنید و وظایف آن را بنویسید.
- ۲- نقش نعل درگاه چیست و حداقل ارتفاع آن چقدر است؟
- ۳- تکیه گاه چیست و حداقل اندازه آن برای نعل درگاه چقدر است؟
- ۴- از نکات اجرایی نعل درگاه‌ها ، پنج نمونه را بنویسید.
- ۵- مراحل اجرای نعل درگاه تیرآهنی را نام ببرید .
- ۶- برای پوشش نعل درگاه‌های تیرآهنی معمولاً از چه پروفیل‌هایی استفاده می‌شود ؟
- ۷- چرا در نعل درگاه‌های بتُنی از فولاد استفاده می‌شود ؟
- ۸- نقش خاموت‌ها در نعل درگاه بتُنی چیست و نحوه اجرای آن چگونه است ؟
- ۹- چه مواردی را باید در استفاده از چوب در نعل درگاه رعایت نمود ؟
- ۱۰- شکل یک قوس آجری را ترسیم و اجزای مختلف آن را روی شکل نشان دهید .