

ترسیم موقعیت کایینت ساده در پلان

هدف کلی


توانایی ترسیم موقعیت کایینت ساده در پلان

هدف‌های رفتاری: فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- اندازه‌های استاندارد متناسب با اندام انسان را بشناسد.
- ۲- اندازه‌ی استاندارد انواع لباس را بشناسد.
- ۳- اندازه‌ی استاندارد انواع ظروف را بشناسد.
- ۴- اندازه‌ی استاندارد لوازم صوتی و تصویری را بشناسد.
- ۵- اندازه‌ی استاندارد لوازم آشپزخانه را بشناسد.
- ۶- علائم مشخصه و نمادهای انواع کایینت را در پلان شناسایی کند.
- ۷- علائم مشخصه و نمادهای انواع مبلمان را در پلان شناسایی کند.
- ۸- علائم مشخصه و نمادهای لوازم جانبی مورد استفاده در پلان انواع کایینت و مبلمان را شناسایی کند.
- ۹- چیدمان مبلمان و کایینت پلان‌های ساده فضاهای مختلف را ترسیم کند.

۵- توانایی ترسیم موقعیت کابینت ساده در پلان

برای این که بتوانیم چیدمان انواع کابینت را در پلان فضاهای مختلف ساختمان انجام دهیم باید با اندازه‌های استاندارد آشنا شویم و براساس آن‌ها نسبت به طراحی موقعیت پلان کابینت در فضا اقدام کنیم. به همین منظور باید بدآنیم که اندازه و ابعاد اصلی مبلمان و همین طور کابینت، با توجه به اندازه‌ی اندام بدن انسان و ابعاد وسایلی که در داخل کابینت قرار می‌گیرد، محاسبه می‌گردد. از این‌رو به ابعاد مختلف بدن انسان با توجه به رفتاری که با کابینت دارد پرداخته می‌شود.



شکل ۱-۵

۱-۵- اندازه‌ی استاندارد^۱ کابینت از روی ابعاد انسان

همان‌طور که در شکل ۱-۵ مشاهده می‌شود:


- ۱- قد متوسط انسان در ایران ۱۷۰ سانتی‌متر است. (A)
- ۲- ارتفاع دسترسی به قسمت‌هایی که به‌طور ایستاده با بلند کردن دست می‌توان به آن رسید ۱۸۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر است. (B)
- ۳- ارتفاع کابینت برای کار کردن در حال ایستاده به صورت افقی بین ۸۵ تا ۹۰ سانتی‌است. (C)

۱-۱-۵- اندازه‌های استاندارد میز و صندلی هنگام استفاده انسان (شکل ۲-۵):

- ۱- ارتفاع نشیمن صندلی از زمین ۴۲ تا ۴۵ سانتی‌متر است. (A)
- ۲- ارتفاع پشتی صندلی از کف نشیمن ۳۸ سانتی‌متر و بسته به نوع صندلی قابل افزایش است. (B)

- ۳- زاویه‌ی پشتی صندلی نسبت به خط عمودی (یله) ۱۰ تا ۱۵ درجه است. (C)
- ۴- فاصله‌ی دسته صندلی تا روی نشیمن (دست‌انداز) ۱۸ تا ۲۴ سانتی‌متر است. (D)

- ۵- طول کف صندلی ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر است. (E)
- ۶- فاصله‌ی کف صندلی تا روی میز ۲۷ تا ۳۰ سانتی‌متر است. (F)



شکل ۲-۵

۱- در این فصل اندازه‌های استاندارد داده شده به عنوان مرجع بوده و برای آشنایی آورده شده است و نیاز به حفظ کردن آن‌ها نیست.

۷- فاصله‌ی افقی لبه‌ی کف صندلی تا لبه‌ی میز ۵ تا ۸ سانتی‌متر است. (G)

۸- فاصله‌ی زمین تا زیر قید میز ۶۵ سانتی‌متر است. (H)

۹- عرض کف صندلی ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است. (I)

۱۰- فاصله‌ی بین دو دسته‌ی صندلی ۵۰ سانتی‌متر است. (J)

۱۱- فاصله‌ی روی صفحه‌ی میز تا زمین ۷۵ سانتی‌متر

است. (K)

۱۲- فاصله‌ی پشت کف صندلی تا دیوار ۸۰ سانتی‌متر

است. (L)

۱۳-۱۵- اندازه‌های استاندارد مبل راحتی در زمان

استفاده‌ی انسان (شکل ۳-۵):


۱- ارتفاع کف نشیمن مبل راحتی تا زمین ۳۸ سانتی‌متر

است. (A)

۲- ارتفاع لبه‌ی پشتی مبل راحتی تا زمین ۸۵ سانتی‌متر

است. (B)

۳- عرض کف نشیمن ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر است. (C)



شکل ۳

۱۴-۱۵- اندازه‌های استاندارد تختخواب یک نفره

(شکل ۴-۵)

۱- طول دهانه‌ی داخلی تختخواب (تشک) ۲۰۰


سانتی‌متر است. (A)

۲- ارتفاع روی تشک تا زمین ۳۸ تا ۴۵ سانتی‌متر است.

(B)

۳- عرض دهانه‌ی داخلی تختخواب (تشک) ۹۰

سانتی‌متر است. (C)



شکل ۴

۱۵-۱۵- اندازه‌های استاندارد معاابر داخلی ساختمان

و بین مبلمان (شکل ۵-۵):


۱- عرض ۹۰ سانتی‌متر و بسته به نوع موقعیت مورد

استفاده متغیر است. (A)

۲- فاصله‌ی بین دو صندلی از طرف پشت ۴۵ تا ۵۰

سانتی‌متر است. (B)

۳- ارتفاع در ۲۰۰ سانتی‌متر است. (C)



شکل ۵



شکل ۵-۶

اطلاع از چیدمان فضاهای مختلف در ساختمان، طراح و سازنده کابینت را در طراحی و اجرا، راهنمایی و کمک می کند. در شکل ۶-۵، پلان یک واحد مسکونی با فضاهای مختلف آن مشاهده می شود که چیدمان مبلمان براساس اندازه های استانداردی که توضیح داده شد انجام گرفته است.



شکل ۵-۷

۲-۵-۱ آشنایی با پلان های فضاهای مختلف
۲-۵-۲ پلان اتاق رخت کن و مبلمان آن (شکل ۵-۷)


- ۱- ارتفاع میله‌ی آویز لباس از کف رخت کن 16° سانتی متر؛ (A)
- ۲- ارتفاع طبقه بالای جالبasi تا زمین 17° تا 18° سانتی متر؛ (B)
- ۳- ارتفاع طبقه‌ی بالای جالبasi 25 تا 25 سانتی متر؛ (C)
- ۴- عرض جالبasi 9° سانتی متر؛ (D)
- ۵- فاصله‌ی بین دو آویز جالبasi 15 تا 20 سانتی متر؛ (E)
- ۶- فاصله‌ی آویز جالبasi تا زمین 17° تا 18° سانتی متر؛ (F)
- ۷- عمق جالبasi 6° سانتی متر. (G)



شکل ۵-۸

اندازه های استاندارد کفش برای تعیین اندازه جاکفسی


- ۱- عرض یک جفت کفش 20 تا 25 سانتی متر (شکل ۵-۸) :
- ۲- طول یک لنگه کفش 28 تا 35 سانتی متر :
- ۳- طول کفش به صورت مورب 23 تا 28 سانتی متر.



شکل ۵-۹



شکل ۵-۱۰



شکل ۵-۱۱



شکل ۵-۱۲

اندازه‌های استاندارد آرایه (شکل ۵-۹)

- ۱- عرض آرایه ۴۵ سانتی‌متر؛ (A)
- ۲- ارتفاع آرایه‌ی قدی ۱۳۰ سانتی‌متر؛ (B)
- ۳- ارتفاع بالای آرایه‌ی قدی تا زمین ۱۷۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر؛ (C)
- ۴- ارتفاع آرایه‌ی نیم تن ۸۰ سانتی‌متر؛ (D)
- ۵- فاصله‌ی ایستادن فرد تا آرایه‌ی قدی ۷۰ سانتی‌متر. (E)

همان‌طوری که در قسمت پایین شکل ۵-۹ مشاهده می‌شود نیازی نیست که ارتفاع آرایه‌ی قدی تا روی کف زمین ادامه داشته باشد. بلکه می‌تواند ۴ سانتی‌متر از زمین فاصله داشته باشد. فرد، هنگام ایستادن، با فاصله‌ی ۷۰ سانتی‌متری از آرایه می‌تواند خود را به صورت تمام قد در آرایه مشاهده کند.


در شکل ۵-۱۰، یک پلان اتاق رخت کن مشاهده می‌شود

که در آن کمد جالب‌سی، آرایه‌ی قدی، رخت آویز و جاکفسی قرار گرفته است. در نوع دیگر می‌تواند ملبمان رخت کن در قسمت ورودی قرار گیرد و جداگانه نباشد (شکل ۵-۱۱).

۲-۵-۲-۵- پلان و مبلمان اتاق پذیرایی:

اندازه‌های استاندارد مبل راحتی (شکل ۵-۱۲)

- ۱- ارتفاع پشتی ۸۵ سانتی‌متر؛ (A)
- ۲- عمق مبل ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر؛ (B)
- ۳- عرض مبل ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر. (C)




شکل ۵-۱۳

— اندازه‌های استاندارد پامبلى (شکل ۵-۱۳):

۱- ارتفاع کف نشیمن تا زمین ۳۸ سانتی‌متر؛ (A)

۲- طول مبل ۶۰ سانتی‌متر؛ (B)

۳- عرض مبل ۶۰ سانتی‌متر. (C)




شکل ۵-۱۴

چیدمان مبل راحتی نشیمنی و میز در حالت‌های

مختلف:


— در شکل ۵-۱۴، استفاده از یک کاناپه سه نفره و دو مبل یک نفره در سمت چپ مشاهده می‌شود. در حالت دیگر دو کاناپه دو نفره و یک مبل یک نفره، که در گوشه می‌توان استفاده کرد، قابل مشاهده است.



شکل ۵-۱۵

— مبلمان هشت نفره متشکل از دو کاناپه سه نفره و دو


مبل یک نفره به صورت متقارن در شکل ۵-۱۵ مشاهده می‌شود.



شکل ۵-۱۶

— مبلمان L مانند، قابل استفاده در گوشه‌ی اتاق‌پذیرایی

در شکل ۵-۱۶ مشاهده می‌شود که در سمت چپ، میز در کنج اتاق و در میان مبل‌ها قرار گرفته است و در سمت راست، میز بزرگ‌تر در وسط قرار دارد.




شکل ۵-۱۷

— مبلمان U شکل که برای میزبان یک مبل یک نفره

در نظر گرفته شده است و در میان آن‌ها از دو میز گرد استفاده

شده است (شکل ۵-۱۷).




شکل ۵-۱۸

— اندازه‌های استاندارد لوازم صوتی— تصویری و لوازم جانبی آن‌ها همراه با فواصل آن (شکل ۵-۱۸).

۱- فاصله‌ی چشم تا صفحه‌ی تلویزیون (متناسب با ابعاد صفحه‌ی تلویزیون)


۲- ارتفاع دید انسان در حالت نشسته تا وسط ارتفاع تلویزیون



شکل ۵-۱۹

— ابعاد نوار ویدیو (VHS) و کتاب برای قفسه‌هایی که در


آن‌ها هر دو مورد قرار می‌گیرند (شکل ۵-۱۹).



شکل ۵-۲۰

— فاصله دو باند پخش کننده‌ی صدا (Speaker) از یکدیگر


۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر و فاصله‌ی هر کدام از انسان ۲۰۰ سانتی‌متر (شکل ۵-۲۰).



شکل ۵-۲۱

— اندازه‌ی سی‌دی با قاب ۱۴×۱۲×۵/۱ سانتی‌متر؛

— اندازه‌ی نوار کاست با قاب ۱۱×۷×۸/۱ سانتی‌متر.



شکل ۵-۲۲

اندازه‌های استاندارد انواع میز نهارخوری (شکل)

(۵-۲۲)

۱- ابعاد میز ۶ نفره به شکل مستطیل ۹۰×۱۴۰ سانتی‌متر :

(سانتی‌متر) :

۲- قطر میز گرد ۶ نفره ۱۲۵ سانتی‌متر :

۳- طول ضلع میز ۸ نفره مربع شکل $۱۴۰ - ۱۳۰$ سانتی‌متر :

(سانتی‌متر) :

۴- اندازه‌ی کف ۴۵×۴۵ سانتی‌متر :

۵- طول ضلع میز هشت ضلعی، ۸ نفره ۶۰ سانتی‌متر.



شکل ۵-۲۳

در شکل ۵-۲۳ نمونه‌ای از پلان و چیدمان مبلمان اتاق پذیرایی مشاهده می‌شود که در آن یک میز پذیرایی مربع در گوشه قرار گرفته و یک میزگرد در وسط و از دو کاناپه دو و سه نفره در کنار دیوار و یک میل یک نفره در مقابل استفاده شده است.



شکل ۵-۲۴

در پلان شکل ۵-۲۴، نوع دیگری از میل راحتی گوشه‌ای به کار گرفته شده است و دو میز مربع کوچک در وسط و یک میل یک نفره در مقابل مبلمان L مانند قرار دارد.

۵-۲-۳- پلان و مبلمان اتاق خواب:

اندازه‌های استاندارد تخت خواب (شکل ۵-۲۵)

۱- طول تشك ۲۰۰ سانتی‌متر : (A)


۲- ارتفاع تا روی تشك ۳۸ تا ۴۵ سانتی‌متر : (B)

۳- بیرون زدگی تشك ۳ تا ۵ سانتی‌متر : (C)


۴- ارتفاع کلگی تخت از روی تشك (تالبه کلگی ارتفاع تکیه گاه بالش) اندازه‌ی ۲۰ سانتی‌متر : (D)

۵- ضخامت تشك ۸ تا ۱۲ سانتی‌متر (حتی تا ۲۵

سانتی‌متر). (E)




شکل ۵-۲۵



شکل ۵-۲۶

— اندازه‌های استاندارد تشك‌ها (شکل ۵-۲۶)


- ۱- عرض تشك یک نفره ۹۰ سانتی‌متر؛ (A)
- ۲- عرض تشك دو نفره (دو تشك یک نفره در کنار هم) ۱۸۰ سانتی‌متر؛ (B)
- ۳- عرض تشك دو نفره ۱۴۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر؛ (C)
- ۴- طول تشك از ۱۹۰ تا ۲۱۰ است که در ایران همگی ۲۰۰ سانتی‌مترند.



شکل ۵-۲۷

اندازه‌ی استاندارد کمد لباس زیر و ملحفه (شکل ۵-۲۷)

- ۱- عمق کمد ۵۵ تا ۶۰ سانتی‌متر؛ (A)
- ۲- ارتفاع جای لباس ۱۲۰ ، ۱۴۰ و ۱۶۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر. (B)



شکل ۵-۲۸

در شکل ۵-۲۸ چیدمان مبلمان اتاق خواب و کابینت‌های موجود به صورت ساده در تمام عرض اتاق مشاهده می‌شود و تخت از کنار دیوار ۸۰ سانتی‌متر (A) فاصله دارد. فاصله‌ی پایین تخت تا کابینت‌های انتهای اتاق ۱۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. (B) این اتاق خواب ویژه والدین است.



شکل ۵-۲۹

در نوع دیگر چیدمان، که می‌تواند اتاق خواب کودکان یا فرزندان باشد، دو تخت خواب یک نفره در کناره‌های دیوار قرار گرفته و قسمت وسط خالی بوده و کابینت پاتختی با چراغ مطالعه در قسمت وسط قرار گرفته است. چیدمان حالت قرینه دارد (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۳۰

در شکل ۵-۳۰، یک اتاق خواب، که به صورت مورب (زاویه‌ی ۴۵ درجه) چیدمان شده، ویژه‌ی والدین است.



شکل ۵-۳۱

در نوع دیگر چیدمان، تختخواب دو نفره در وسط قرار گرفته و موازی با دیوار است و همانطور که ملاحظه می‌شود، سایر مبلمان اتاق خواب به صورت گوشه‌ای (زاویه‌دار) چیده شده است و در پایین تخت یک کمد جالباسی قرار دارد.



شکل ۵-۳۲

— اندازه‌های استاندارد تختخواب بچه (شکل ۵-۳۲):

۱- طول تشك ۱۴۰ سانتی‌متر و عرض آن ۷۰ سانتی‌متر است. (A)

۲- ارتفاع از زمین تا روی تشك ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است. (B)

۳- ارتفاع از روی تشك تا بالای حفاظ ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر است. (C)

۴- قيد طولي حفاظ است. (D)


۵- مقدار ارتفاع برای جابه‌جایی حفاظ (برای جلوگیری از افتادن بچه) ۳۰ تا ۳۶ سانتی‌متر است. (E)

۶- فاصله‌ی بین دو تيرک افقی حداقل ۸ سانتی‌متر. (F)




شکل ۵-۳۳

در شکل ۵-۳۳، دو نوع تخت خواب مشاهده می‌شود که دارای کابینتی برای قرار دادن ملحفه و بالش اضافی هستند. درهای آن‌ها به طرف بالا یا پایین باز می‌شوند.




شکل ۵-۳۴

نوعی دیگر از تخت خواب که به کشو در زیر تشك مجهر است. البته با بلند کردن تشك می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد (شکل ۵-۳۴).




شکل ۵-۳۵

در فضاهای کوچک می‌توان از تخت‌های دو طبقه استفاده کرد. فاصله‌ی بین دو طبقه ۹۰ سانتی‌متر است. هم‌چنین می‌توان به آن کمد نیز اضافه کرد (شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۶

در موقعی می‌توان از دو تخت در طرفین و یک تخت در بالا به همراه دراور استفاده کرد.




شکل ۵-۳۷

در موارد دیگر می‌توان از تخت‌هایی به صورت دو طبقه‌ی عمود برهم، که به صورت ترکیبی از تخت‌خواب و کابینت هستند یا از تخت‌های جمع‌شو موسوم به کمجا سود برد (شکل ۵-۳۷).




شکل ۵-۳۸

در شکل ۵-۳۸، پلان و چیدمان مبلمان اتاق خواب یک نفره مشاهده می‌شود که در آن امکان استفاده‌ی بیش‌تر از یک تخت‌خواب وجود ندارد و در صورت لزوم می‌توان برای دو نفر از تخت‌خواب‌های دو طبقه بهره گرفت.




شکل ۵-۳۹

در شکل ۵-۳۹ نوع دیگری از چیدمان اتاق خواب مشاهده می‌شود که در آن از دو تختخواب یک نفره استفاده شده است و کمدها و کابینت‌ها رو به روی در قرار دارند.



شکل ۵-۴۰

در آپارتمان‌هایی که به دلیل کمبود زیربنای لازم (سوئیت‌ها) فاقد اتاق خواب هستند، به ناچار باید از مبلمان دو کاره استفاده کرد. برای مثال کاربرد مبل‌های تختخواب شو در این اماکن توصیه می‌شود (شکل ۵-۴۰).



شکل ۵-۴۱

۵-۲-۴_ اندازه‌های استاندارد و چیدمان پلان آشپزخانه

اندازه‌های استاندارد کابینت آشپزخانه (شکل ۵-۴۱)

۱- عمق کابینت زمینی ۵۵ سانتی‌متر؛ (A)

۲- عمق کابینت دیواری ۳۵ سانتی‌متر؛ (B)

۳- ارتفاع کابینت زمینی ۹۰ سانتی‌متر؛ (C)

۴- فاصله‌ی روی کابینت زمینی تا زیر کابینت دیواری

۵۵ سانتی‌متر؛ (D)


۵- ارتفاع کابینت دیواری در دو اندازه‌ی ۷۰ و ۹۰

سانتی‌متر؛ (E)

۶- ارتفاع کابینت زمینی بدون صفحه‌ی رو

سانتی‌متر؛ (F)

۷- ارتفاع پاخور (پاسنگ) ۱۴ سانتی‌متر. (G)



شکل ۵-۴۲

۵-۴۲_ ابعاد استاندارد استقرار سینک و اجاق گاز (شکل ۵-۴۲)


۱- فاصله‌ی گاز تا دیوار کنار ۳۰ سانتی‌متر؛ (A)

۲- عرض گاز ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر؛ (B)

۳- فاصله‌ی بین گاز و سینک ۹۰ سانتی‌متر (عرض یک یونیت)؛ (C)

۴- عرض لگن سینک ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر (یک لگن و دو لگن)؛ (D)

۵- عرض قسمت مسطح و شیاردار سینک ۴۰ تا ۸۰ سانتی‌متر. (E)



— ابعاد استاندارد قاشق و چنگال و ... (شکل ۵-۴۳)




شکل ۵-۴۳

۱- طول قاشق و چنگال و کارد غذاخوری ۲۴ سانتی‌متر؛

۲- طول قاشق و چنگال کوچک (کودک) ۱۴ سانتی‌متر؛

۳- طول ملاقه و کفگیر ۳۰ سانتی‌متر؛


۴- طول کارد آشپزخانه ۳۲ تا ۳۵ سانتی‌متر.



شکل ۵-۴۴

— اسکال مختلف کابینت آشپزخانه با کاربردهای مختلف

الف— کابینت با کشوهای چند طبقه: برای قرار دادن ظروف ریز آشپزخانه مانند کارد و چنگال و قاشق بهتر است از کشوهای کم عمق استفاده کرد تا امکان دسترسی در آن آسان‌تر باشد و یا این که از تقسیم‌بندی‌های ویژه این کار بهره برد. هم‌چنین، می‌توان از چند کشوی پشت دری که به کشوی پایینی متصل است، استفاده کرد (شکل ۵-۴۴).




شکل ۵-۴۵

ب— کابینت‌های گوشه: در کابینت‌هایی که در گوشه آشپزخانه قرار می‌گیرند تنها امکان استفاده از یک طرف آن‌ها وجود دارد. یا به عبارتی تنها یک در آن‌ها باز می‌شود. بنابراین در آن‌ها برای کارایی بیش‌تر از تجهیزات گردن (شکل ۵-۴۵) استفاده می‌شود و با گرداندن آن‌ها می‌توان از تمام جهات آن استفاده نمود.



شکل ۵-۴۶

پ- چگونگی استقرار تجهیزات آشپزخانه: از موارد مهم در آشپزخانه قرار دادن محل اجاق گاز است. عمق اجاق گاز 60 سانتی متر و عرض آن در گازهای 4 شعله 60 سانتی متر و در گازهای پنج شعله 90 سانتی متر است (شکل ۵-۴۶). اجاق‌ها می‌توانند به صورت توکار قرار گیرند، به طوری که شعله‌ی آن‌ها در داخل کابینت و قسمت فر آن‌ها در زیر یا در سایر قسمت‌ها مستقر شوند.




شکل ۵-۴۷



شکل ۵-۴۸

به تناسب عرض اجاق گاز برای جلوگیری از پخش بوی غذا در سایر فضاهای، به ویژه در آشپزخانه‌های باز (اپن) از هود استفاده می‌شود که به عرض‌های 60 و 90 سانتی متر با تنوع بسیار زیاد از نظر شکل و رنگ در بازار عرضه می‌شود (شکل ۵-۴۷).



شکل ۵-۴۹

سینک‌های ظرفشویی در دو نوع توکار و روکار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالت توکار شیرهای آن بر روی سینک قرار می‌گیرند و در حالت روکار شیرهای در دیوار نصب می‌شوند. عمق سینک روکار تا 60 سانتی متر می‌رسد (شکل ۵-۴۸). سینک‌ها با توجه به نوع استقرار و چیدمان کابینت‌ها می‌توانند یک لگنه با لگن در سمت چپ یا راست و دولگنه به کار بروند.

ت- انواع پلان‌ها با چیدمان‌های مختلف: در شکل ۵-۴۹ پلان آشپزخانه‌ای با کابینت دو طرفه (راهرویی) مشاهده می‌شود که سینک و اجاق گاز در یک طرف و یخچال و سایر کابینت‌ها در طرف دیگر قرار دارند.




شکل ۵-۵۰

نوع دیگری از چیدمان در شکل ۵-۵۰ مشاهده می‌شود که در آن کابینت‌ها L مانند قرار گرفته‌اند و از میز نهارخوری چهارنفره نیز در آن استفاده شده است.




شکل ۵-۵۱

در پلان شکل ۵-۵۱ سه طرف آشپزخانه کابینت شده است (U شکل) و هم‌چنین کابینت‌های دیواری با خط‌چین مشخص شده‌اند. در طرف پنجره برای ورود نور از کابینت دیواری استفاده نشده است.




شکل ۵-۵۲

در پلان شکل ۵-۵۲ غیر از طرف در تقریباً چهار طرف آشپزخانه کابینت شده و از حداکثر فضا استفاده شده است. در جوار آن از میز نهارخوری برای دسترسی آسان به آشپزخانه بهره گرفته شده است. این قسمت فاقد کابینت دیواری است، زیرا دیوار وجود ندارد (به اصطلاح امروزی باز یا اپن است و فقط از کاتریا پیشخوان استفاده شده است).




شکل ۵-۵۳

در نوع دیگر چیدمان کابینت‌ها در آشپزخانه، همان‌طور که در شکل ۵-۵۳ مشاهده می‌شود، اصطلاحاً از جزیره استفاده شده است و اجاق گاز برای دسترسی همه جانبه در وسط قرار گرفته و هود به سقف آویزان است. در طرف دیگر سینک به صورت گوشه‌ای مستقر شده است. و آشپزخانه دارای سه در ورودی و خروجی برای دسترسی به سایر فضاهاست.




شکل ۵-۵۴

- در نوع دیگر پلان آشپزخانه شکل ۵-۵۴ با یک کانتر تقریباً محل آشپزخانه از غذاخوری، که یک میز نهارخوری شش نفره قرار دارد، جدا شده است. اجاق در کانتر قرار دارد و کابینت‌های دیواری فقط در ضلع شمالی و یخچال و لباس‌شویی در سمت راست و سینک نیز در ضلع شمالی قرار گرفته است.



شکل ۵-۵۵

- در این نوع پلان از میز نهارخوری گرد چهار نفره استفاده شده است و رویه‌ی کابینت از سنگ یا طرح سنگ استفاده شده است (شکل ۵-۵۵).




شکل ۵-۵۶

در شکل ۵-۵۶ پلان آشپزخانه با طرح سرامیک کف مشاهده می‌شود و در آن از یک جزیره^۱ با سینک یک لگنه استفاده شده است. همچنین، در ضلع شمالی از یخچال فریزر دو در گاز و مایکروفراستفاده شده است.


ث - مثلاً کار در آشپزخانه: مثلث کار در آشپزخانه تشکیل شده است از یخچال، اجاق گاز و سینک ظرف‌شویی که هر کدام با قرار گرفتن در سه رأس مثلث طرح‌های مختلف آشپزخانه و چیدمان کابینت آن را به وجود می‌آورند. در شکل ۵-۵۷ نمونه‌های از طرح‌های آشپزخانه و مثلاً کار مشاهده می‌شود.

۱- به واحدهایی از کابینت که در وسط آشپزخانه قرار می‌گیرد «جزیره» می‌گویند.




شکل ۵-۵۷

در شکل ۵-۵۸ دو نوع چیدمان یک فضای مشاهده می‌کنید که در آن‌ها آشپزخانه و محل صرف غذا و صبحانه مشاهده می‌شود. در طرف راست اجاق گاز به صورت «جزیره» و در طرف چپ اجاق گاز در کانتر قرار دارد.




شکل ۵-۵۸


در شکل ۵-۵۹ چند مورد از چیدمان کابینت آشپزخانه شکل وجود دارد. قابل مشاهده است که در کیت‌های یک‌طرفه، L شکل و U




چیدمان یک طرفه 5×10




چیدمان یک طرفه 5×8




چیدمان یک طرفه 6×16




چیدمان دو طرفه 7×8




چیدمان U شکل شکسته 8×10




چیدمان دو طرفه 8×11




چیدمان دو طرفه 8×11




چیدمان U شکل 9×10




چیدمان U شکل شکسته 9×11



چیدمان L شکل 9×13



چیدمان L شکل 9×15




چیدمان U شکل 9×9


شکل ۵-۵۹ – چیدمان‌های مختلف کابینت آشپزخانه

۵-۶). ولی در مواردی که این تعداد از ۱۶ نفر بیشتر باشد، از چیدمان U شکل استفاده می‌شود که در این صورت عرض این میزها بین 6° تا 8° سانتی‌مترند، زیرا تنها از یک طرف آن استفاده می‌شود. فاصله‌ی بین دو میز از یکدیگر باید حدود 10° سانتی‌متر باشد تا شخص پذیرایی کننده به راحتی بتواند بین دو ردیف میز حرکت کند. هم‌چنین، فاصله‌ی پشت میز تا دیوار، که صندلی نیز در این فاصله قرار دارد، بین 10° تا 11° سانتی‌متر باشد.

۲-۵-۵ – پلان سالن کنفرانس: در سالن‌های کنفرانس، علاوه بر این که باید برای عایق صوتی تدبیری اندیشید، از لوازم صوتی نیز باید استفاده کرد، هر چند این موارد در پلان کم‌تر مطرح می‌شود. مواردی که در پلان بیشتر مطرح می‌شود طرز چیدن میزهای کنفرانس و تعداد ظرفیت سالن است. به‌طور معمول اگر سالن کنفرانس تا 16 نفر ظرفیت داشته باشد از یک میز (چند تکه جدا از هم) استفاده می‌شود. به‌طوری که عرض آن 12° سانتی‌متر و دو طرف آن قابل استفاده باشد (شکل




شکل ۵-۶۰



شکل ۵-۶۱

۵-۲-۵—پلان اتاق مدیریت: در اتاق مدیریت به طور معمول یک میز مدیر یک میز کامپیوتر و دو یا چند صندلی و در صورت لزوم یک میز کنفرانس قرار دارد. سایر ملزومات متناسب با وظایف کار طراحی می‌شود.

در شکل ۵-۶۱ پلان یک اتاق مدیریت ساده مشاهده می‌گردد.



شکل ۵-۶۲

در نوع دیگر می‌توان یک میز کنفرانس کوچک نیز به آن اضافه نمود (شکل ۵-۶۲).

تحت خواب و انواع کابینت توجه کافی شود و محل مناسب آن (بعد استاندارد، فاصله‌ی بین وسایل برای رفت و آمد و ارتباط مناسب آن‌ها با یکدیگر) پیش‌بینی گردد. این کار می‌تواند کنترل کننده‌ی مناسب برای رسیدن به طرح مطلوب باشد و تنگناها، فضاهای اضافی و سایر مشکلات از این قبیل، که معمولاً بعد از پایان ساختمان مشاهده می‌شود، قبل از اجرا اصلاح و برطرف شود.

از طرفی، ترسیم مبلمان مورد نظر طراح در نقشه‌کشی باعث می‌شود تا کارفرما درک بهتری از نقشه داشته باشد و کفايت فضا و ابعاد آن را حس کند. بنابراین، شناخت علائم مبلمان، تجهیزات، اندازه‌های آن و هم‌چنین، فضای موردنیاز برای هر نوع کاربری در طراحی و نقشه‌کشی ساختمان ضروری است. در این صورت طراح و سازنده‌ی کابینت نیز با خیال راحت‌تر به کار خود ادامه خواهد داد، چرا که از پیش در هنگام نقشه‌کشی ساختمان بر روی کابینت و مبلمان آن فکر شده است.


مبلمان باید طوری چیدمان شود که جریان رفت و آمد، فضای گفت‌وگو را مختل نکند و هم‌چنین، کمترین مسیر برای انجام هر کاری طراحی شود و فواصل بین مبلمان با توجه به ابعاد فضا رعایت شود. هم‌چنین، مبلمان باید به نحوی چیده شود که مزاحمتی در رفت و آمد بین فضاهای مختلف ساختمان ایجاد نشود. در شکل ۵-۶۳، مسیر حرکت در آشپزخانه با درنظر گرفتن کمترین رفت و آمد و اتلاف انرژی مشاهده می‌گردد.

۳-۵-۱-۱-۱ **شناسایی اصول ترسیم کابینت در پلان**
برای ترسیم مقاطع مبلمان از جمله انواع کابینت در فضاهای مختلف یک ساختمان باید قواعد و استانداردهایی را رعایت کرد که با قسمتی از آن آشنا شدید و موارد دیگری نیز در ادامه خواهد آمد.

(مقاطع) مختلف کابینت ساده: با توجه به پلان فضاهای مختلف، که در قسمت‌های قبل ذکر شد، فضا باید با توجه به نوع کاربرد آن محدود شود. به عبارت دیگر ابعاد و شکل فضا به نوع کاری که در آن انجام می‌شود، بستگی دارد. به طور مثال ابعاد و سطح اتاق خواب والدین به دلیل کاربرد آن و نوع وسایلی که در آن قرار می‌گیرد، از ابعاد و سطح اتاقی که برای یک نوزاد در جوار اتاق والدین طرح می‌شود، بزرگ‌تر است و به همین دلیل نیز از فضای غذاخوری و پذیرایی کوچک‌تر است.


هدف از ساختمان استفاده از فضاهای داخلی آن است و استفاده از فضاهای داخلی ساختمان به نحو مطلوب وقتی امکان دارد که وسایل موردنیاز هر فضا تهیه و در محل مناسب آن قرار داده شود. متأسفانه از آن جایی که هنگام تهیه‌ی طرح اولیه‌ی ساختمان به وسایل موردنیاز داخلی، به ویژه مبلمان، کمتر توجه می‌شود (مگر در آشپزخانه، آن هم بسیار کم) بعد از اجرای طرح به دلیل نداشتن پیش‌بینی کافی، اشکالات و نارسانی‌هایی به وجود می‌آید.

بنابراین بهتر است هنگام تهیه‌ی طرح به فضاهای داخلی و مبلمان آن از قبیل نقشه‌بندی‌ها، میزها، صندلی‌ها، کاناپه،




شكل ۶۳-۵-نمایش مسیر حرکت در آشپزخانه و ابعاد، فواصل و ارتفاعات لازم در کابینت‌ها و تجهیزات آن

در شکل ۵-۶۴ دو فضا با مساحت تقریباً برابر مشاهده است.
می‌شود، ولی با انجام چیدمان صحیح، کارایی شکل دوم بیشتر




الف) ابعاد و فواصل حداقل در فضای غذاخوری و نشیمن در مقابل شومینه





ب) مساحت این فضا تقریباً برابر مساحت فضای شکل ۵-۶۳-الف است اما کارایی آن بیشتر است.

برای چیدمان صحیح اطلاع از اندازه‌ها و ابعاد سطح مقطع انواع مبلمان و کابینت ضروری است. در شکل ۵-۶۵ شکل سطح مقطع یا علامت مشخصه تعدادی مبلمان و کابینت آورده شده است که بیشترین کاربرد را دارد. بدیهی است هنگام ترسیم نمای مقطع کابینت و انواع مبلمان مقیاس پلان باید در نظر گرفته شود و با آن مطابقت داده شود.

- نمای مقطع انواع کابینت در شکل ۵-۶۴ و در صفحات بعد نماد (سمبل)‌هایی از انواع کابینت‌ها، مبلمان و لوازم جانی آن‌ها و پلان‌های مختلف برای آشنایی بیشتر آورده شده است.




شکل ۵-۶۵ - نمای مقطع انواع کابینت و مبلمان و نماد آن‌ها



شکل ۶۶-۵-۶۶ - نمای مقطع و نمادهای انواع میز و سایر لوازم اداری



شکل ۵-۶۷— انواع نمای مقطع و نمادهای کابینت و لوازم اداری



میز اتو سطل زباله گرد سطل زباله چتر گیاه گیاه گلدان میز کار فر هیزمی شومینه سطل زباله گرد سطل زباله (سایه‌بان)



روزنه اعلام خطر سیگار کلید سه راه کابینت گوشه میز غلتک صندلی چهار پایه چراغ لامپ سقفی لامپ کف کلید



میز تحریر میز تحریر میز تحریر میز تحریر راست میز تحریر چپ میز تحریر جک تلویزیون جک تلفن اتصال گوشه‌ای میز تحریر میز تحریر مادولار صفحه رویی







صندلی صندلی کنفرانس جاکتابی جاکتابی جاکتابی جاکتابی جاکتابی میز تحریر میز تحریر



جالبasi فایل عمودی فایل عمودی فایل عمودی صندلی تندنویسی ۲ صندلی تندنویسی ۱ مخصوص کت ۳۰ اینچ ۱۸ اینچ ۱۵ اینچ







شکل ۶۸-۵- نمای مقطع و نمادهای انواع میزها و کابینت‌ها





شکل ۶۹—نمای مقطع و نمادهای مبلمان اتاق خواب

					
شیر آب گردن قوی EV	شیر آب گردن قوی PV	شیر آب گردن قوی SV	شیر آب استاندارد EV	شیر آب استاندارد PV	شیر آب استاندارد SV

					
شیر آب بدون واشر EV	شیر آب بدون واشر PV	شیر آب بدون واشر SV	لامپ فلورسنت EV	لامپ فلورسنت EV	لامپ فلورسنت EV
			۱۲ اینچ	۱۸ اینچ	۲۴ اینچ

					
لامپ فلورسنت EV ۳۶ اینچ	لامپ فلورسنت EV ۴۸ اینچ	سینک دو لگن PV ۳۲ اینچ	سینک دو لگن PV ۳۶ اینچ	سینک دو لگن PV ۴۲ اینچ	سینک یک لگن PV ۲۴ اینچ

			
سینک تک لگن ۳۰ اینچ	اسپری کننده سینک EV	اسپری کننده سینک PV	سینک سه لگن PV ۴۲ اینچ


شکل ۷۰—نمای مقطع و نمادهای شیرآلات، سینک و لامپ‌های روشنایی آشپزخانه





شكل ۷۱-۵- نمای مقطع و رو به رو و نمادهای اجاق گاز، يختال و هود و مايكروفر و ماشین لباس شوبي و ظرف شوبي

کابینت زمینی ۱۲ اینچ	کابینت زمینی ۱۵ اینچ	کابینت زمینی ۱۸ اینچ	کابینت زمینی ۲۱ اینچ	کابینت زمینی ۲۴ اینچ	کابینت زمینی ۲۷ اینچ	کابینت زمینی ۳۰ اینچ	کابینت زمینی ۳۳ اینچ	کابینت زمینی کابینت زمینی
								کابینت زمینی کابینت زمینی ۱۲ اینچ
کابینت زمینی ۳۶ اینچ	کابینت زمینی ۴۲ اینچ	کابینت زمینی ۴۵ اینچ	کابینت زمینی ۴۸ اینچ	کابینت زمینی ۹ اینچ	کابینت زمینی ۳ کشو	کابینت زمینی ۱۵ اینچ	کابینت زمینی ۱۸ اینچ	کابینت زمینی کابینت زمینی
								کابینت ۳ کشو کابینت ۳ کشو کابینت ۳ کشو
کابینت ۳ کشو ۲۱ اینچ	کابینت ۳ کشو ۲۴ اینچ	کابینت ۳ کشو ۲۷ اینچ	کابینت ۳ کشو ۳۰ اینچ	کابینت ۳ کشو ۳۳ اینچ	کابینت ۳ کشو ۳۶ اینچ	کابینت ۳ کشو ۳۹ اینچ	کابینت ۳ کشو ۴۲ اینچ	کابینت ۳ کشو
								کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی
کابینت زمینی ۴۵ اینچ	کابینت زمینی ۴۸ اینچ	کابینت زمینی ۹ اینچ	کابینت زمینی ۱۲ اینچ	کابینت زمینی ۱۵ اینچ	کابینت زمینی ۱۸ اینچ	کابینت زمینی ۲۱ اینچ	کابینت زمینی ۲۴ اینچ	کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی
								کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی
کابینت زمینی ۴ کشو ۲۷ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۳۰ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۳۳ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۳۶ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۳۹ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۴۲ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۴۵ اینچ	کابینت زمینی ۴ کشو ۴۸ اینچ	کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی کابینت زمینی


شکل ۷۲-۵—نمادهای انواع کابینت زمینی آشپزخانه



کایینت زمینی									
۳۶ اینج	۴۵ اینج	۴۲ اینج	۴۸ اینج	۴۵ اینج	۴۲ اینج	۳۹ اینج	۳۶ اینج	۴۲ اینج	۴۵ اینج



کابینت زمینی														
سینک														
۴۵ اینچ	۴۸ اینچ	۵۱ اینچ	۵۴ اینچ	۵۷ اینچ	۶۰ اینچ	۶۳ اینچ	۶۶ اینچ	۶۹ اینچ	۷۲ اینچ	۷۵ اینچ	۷۸ اینچ	۸۱ اینچ	۸۴ اینچ	۸۷ اینچ



کابینت زمینی
بالایی
۹ اینچ

شکل ۷۳-۵- ادامه نمادهای انواع کابینت زمینی آشپزخانه



شکل ۵-۷۴— ادامه نمادهای انواع کابینت دیواری آشیزخانه

در صفحات قبل با نمادها و نماهای مقطع انواع مبلمان، شده به طور کامل و با فضاهای مختلف مشاهده می‌شود. کایست و لوازم جانبی آن‌ها و همین طور بعضی از فضاهای به صورت تمرين ۱: در شکل پلان یک اتاق خواب در مقیاس ۵-۷۵ دو پلان مبلمان مجزا آشنا شدید. در شکل‌های ۵-۷۶ و ۵-۷۷ دو پلان مبلمان




شکل ۵-۷۵




شکل ۵-۷۶

تمرین ۲: در شکل یک پلان با مقیاس $1:200$ ساختمان $1:100$ داده شده است. آن را با مقیاس $1:50$ ترسیم کنید.




شکل ۵-۷۷

داده شده است. آن را مجدداً با مقیاس $1:100$ در کاغذ $A3$ فضاهای مختلف آن را ترسیم کنید.
در ادامه پلان‌های انواع آشپزخانه که در ساختمان‌های ترسیم کرده و با رعایت استاندارد چیدمان مبلمان مورد نیاز



شکل ۵-۷۸


مختلف به صورت واقعی طراحی و اجرا شده‌اند برای آشنایی
بیشتر آورده شده است.




Section 1 28b

Scale 1:25

شکل ۵-۷۹






Section 12

Scale 1:25

شکل ۸۱-۵

۲۴۲

کل کاشی در برج می یک	۲۰۰۰
ایرانی (مرجان)	۱۰۰۰



View B 12


Scale: 1:25

شکل ۸۲-۵

نمک ۳۸-۵

Scale 1:25

View A 12



Layout 12


Scale 1:25

سینک توکار اخوان دو گندہ

گاز توکار ۴ شعله اخوان
به عرض ۰ سانتی متر

10

شکل ۸۴—۵



Scale 1:25

Section 2 28B

شکل ۵۸-۶


کاشی درجه پک ۰.۳۰x۰.۲۰
ایرانی (مرجان)
عرض ۰.۸۰x۰.۹ سانتی متر

B 8002 U


هود بیمکت مدل U

کاشی درجه پک

3



3



View A 28B

Scale 1:25

٥-٨٦ مکمل