

## فصل هشتم

### محاسبه آب آشامیدنی

پس از پایان این فصل هنرجو باید بتواند :

- ۱- معیار تعیین مقدار آب مصرفی را توضیح دهد.
- ۲- واحد مصرف و روش تعیین آن را توضیح دهد.
- ۳- روش تعیین قطر لوله‌های اصلی و فرعی را شرح دهد.
- ۴- قطر لوله‌های اصلی و فرعی را به وسیله مثال‌هایی تعیین نماید.

### ۸- محاسبه لوله‌کشی آب آشامیدنی<sup>۱</sup>

هدف از محاسبه لوله‌کشی آب آشامیدنی در ساختمان سطح زندگی و شهرنشینی و رفاه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. در کشور ما این مقدار به طور متوسط حدود ۲۵۰ لیتر آب در شبانه‌روز مصرف می‌کند. مقدار آب مصرفی به شبانه روز است. برای برآورد مقدار آب مصرفی از معیاری به نام «واحد مصرف»<sup>۲</sup> استفاده می‌شود.

هدف این است که آب آشامیدنی یا به عبارت عامتر آب مصرفی به همه مصرف‌کننده‌ها برسد و توزیع آب بین مصرف‌کننده‌ها متعادل باشد. برای رسیدن به این هدف تعیین موارد زیر ضروری است.

#### ۲- واحد مصرف

حداکثر مصرف لحظه‌ای آب در یک دستشویی (روشوبی) را واحد مصرف (FU) می‌نامند. یک واحد مصرف حدود ۰/۵ لیتر در ثانیه<sup>۳</sup> است. حداکثر مصرف لحظه‌ای سایر وسایل بهداشتی به صورت قراردادی بر حسب ضریبی از واحد مصرف بیان می‌شود. در جدول ۸-۱ واحد مصرف وسایل بهداشتی مورد استفاده در ساختمان‌ها آمده است.

#### ۱- تعیین مقدار آب مصرفی

- ۲- تعیین قطر لوله‌های فرعی
- ۳- تعیین قطر لوله اصلی ساختمان
- ۴- تعیین قطر کنتور

#### ۱- مقدار آب مصرفی

آمارها نشان می‌دهند که هر انسان به طور متوسط ۱۰۰ تا

مثال: ساختمان مسکونی خصوصی دارای چهار واحد شستشو ( فلاش تانک )<sup>۶</sup> - بیده است و هر واحد دارای وسائل بهداشتی زیر است. حداکثر مصرف لحظه‌ای ساختمان را بر حسب واحد مصرف تعیین نماید.

حل: با مراجعه به جدول ۱-۸ واحد مصرف هر وسیله بهداشتی را با توجه به نوع کاربرد خصوصی از جدول پیدا کرده و به ترتیب زیر جمع واحدهای مصرف را حساب می‌کنیم.

۱- دوش حمام - ۲- روشوبی ( دستشویی ) - ۳- ماشین لباسشویی - ۴- سینک آشپزخانه - ۵- توالت فرنگی با مخزن لباسشویی - ۶- بیده

نام وسیله بهداشتی	تعداد	واحد مصرف	جمع
دوش حمام	۴	۲	۸
ماشین لباسشویی	۴	۴	۱۶
روشوبی	۴	۱	۴
سینک آشپزخانه	۴	۱/۵	۶
مخزن شستشو کوچک	۴	۲/۵	۱۰
بیده	۴	۱	۴
جمع	۴۸		

جدول ۱-۸ واحدهای مصرف FU و حداقل قطر لوله انشعاب مصرف کننده

نام وسیله بهداشتی	حداقل قطر لوله انشعاب خصوصی	واحد مصرف کننده ( قطر اسمی )	عمومی
وان	$\frac{1}{2}''$	۴	۴
وان با شیر پر کن $\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}''$	۱۰	۱۰
بیده	$\frac{1}{2}''$	-	۱
ماشین لباسشویی	$\frac{1}{2}''$	۴	۴
دستگاه دندانپیشکی ( شستشوی دهان )	$\frac{1}{2}''$	-	۱
ماشین ظرفشویی خانگی	$\frac{1}{2}''$	۱/۵	۱/۵
آب سرد کن	$\frac{1}{2}''$	$^{\circ}/5$	$^{\circ}/5$

۲/۵	۱/۵	$\frac{1}{2}''$	شیر سر شیلنگی
۱	۱	$\frac{1}{2}''$	روشویی (شیر مخلوط)
۱	۱	-	آب پاش چمن پرسر
-	۱۲	-	خانه متحرک (کانکس) هر کدام حداقل سینک‌ها
۲	-	$\frac{1}{2}''$	شیر برداشت درمانگاهی
۸	-	$\frac{1}{2}''$	شیر شست و شوی درمانگاهی
۱/۵	۱/۵	$\frac{1}{2}''$	آشپزخانه خانگی
۱/۵	۱/۵	$\frac{1}{2}''$	رخت‌شویی
۳	۱/۵	$\frac{1}{2}''$	تی‌شویی
۲	-	$\frac{1}{2}$	دست‌شویی به ازای هر شیر برداشت
۲	۲	$\frac{1}{2}$	دوش برای هر سردوش
۵/۵	۲	$\frac{1}{2}$	مخزن شست و شو (فلاش‌タンک) بزرگ
۲/۵	۲/۵	$\frac{1}{2}$	مخزن شست و شو (فلاش‌تانک) کوچک
۱			شیر شست و شو (فلاش ولوا)
۴۰	۴۰	-	۱ عدد
۷۰	۷۰	-	۲ عدد
۹۰	۹۰	-	۳ عدد
۱۰۵	۱۰۵	-	۴ عدد
۱۱۵	۱۱۵	-	۵ عدد و بیشتر
به علاوه ۱۰ واحد			
مصرف برای هر یک شیر اضافی			


مثال: در یک ساختمان اداری وسایل بهداشتی زیر موجود است.

۱ - دوش حمام	۲ - دستگاه	۳ - سینک آشپزخانه
۲ - دستشویی	۴ - دستگاه	
۴ - ماسین لباسشویی	۵ - توالت با شیر شست و شو (فلاش ولو) ۴ دستگاه	۶ - تی شویی

حداکثر مصرف لحظه‌ای ساختمان را بر حسب واحد مصرف تعیین کنید.

نام وسیله بهداشتی	تعداد	واحد مصرف	جمع
دوش حمام	۲	۲	۴
دست شویی	۴	۱	۴
سینک آشپزخانه	۲	۱/۵	۳
ماسین لباسشویی	۲	۴	۸
شیر فلاش	۴	-	۱۰.۵
تی شویی	۱	۳	۳
۱۲۷FU			جمع

مثال: در ساختمان اداری فوق الذکر اگر به جای فلاش تانک از فلاش ولو (شیر فلاش) استفاده شود جمع واحدهای مصرف را به دست آورید. (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۸

LAV دستشویی

FV شیر شست و شو

$$A = 1FV = 4^{\circ} FU$$

$$B = 2FV = 8^{\circ} FU$$

$$C = 3FV = 12^{\circ} FU$$

$$D = 4FV = 16^{\circ} FU$$

$$E = 4FV(1.5) + 1LAV(1) = 16 FU$$

$$F = 4FV(1.5) + 2LAV(2) = 18 FU$$



شکل ۱-۸

LAV = دستشویی

FT = مخزن شست و شوی (کوچک)

با توجه به جدول ۱-۸ داریم :

$$A = 1FT = 2.5 FU$$


$$B = 2FT = 5 FU$$

$$C = 3FT = 7.5 FU$$

$$D = 4FT = 10 FU$$

$$E = 4FT(1.5) + 1LAV(1) = 11 FU$$

$$F = 4FT(1.5) + 2LAV(2) = 12 FU$$



شکل ۸-۳

مثال: واحد مصرف را در شاخه‌های اصلی و فرعی شبکه فلاش تانک استفاده کنیم، حل کنید. با توجه به جدول ۱-۱ و لوله کشی ساختمان اداری شکل ۸-۳ بدست آورید.

$$A = 1FV = 4^{\circ} FU$$

$$B = 2FV = 7^{\circ} FU$$

$$C = 3FV = 9^{\circ} FU$$

$$D = 3FV = (4^{\circ}) + 1LAV(1) = 9^{\circ} FU$$

$$E = 3FV = (4^{\circ}) + 2LAV(2) = 9^{\circ} FU$$

$$F = 1LAV = 1FU$$

$$G = 2LAV = 2FU$$

$$H = 2LAV(2) + 1FV(4^{\circ}) = 4^{\circ} FU$$

$$I = 2LAV(2) + 2FV(7^{\circ}) = 7^{\circ} FU$$

$$J = 2LAV(2) + 3FV(9^{\circ}) = 9^{\circ} FU$$

$$K = 4LAV(4) + 6FV(125) = 129 FU$$

$$\text{شاخه} \quad \text{حل:}$$

$$A = 1FT = 2/5 FU$$

$$B = 2FT = 5 FU$$

$$C = 3FT = 7/5 FU$$

$$D = 3FT = (7/5) + 1LAV(1) = 8/5 FU$$

$$E = 3FT = (7/5) + 2LAV(2) = 9/5 FU$$

$$F = 1LAV = 1FU$$

$$G = 2LAV = 2FU$$

$$H = 2LAV(2) + 1FT(2/5) = 4/5 FU$$


$$I = 2LAV(2) + 2FT(5) = 7 FU$$

$$J = 2LAV(2) + 3FT(7/5) = 9/5 FU$$

$$K = 4LAV(4) + 6FT(15) = 19 FU$$

مثال: مسئله‌ی فوق را وقتی از فلاش ولو به جای

مثال:



شکل ۸-۴

- ۲- بلندترین مصرف کننده دوش طبق سوم SH<sub>۳</sub> است.
  - ۳- فاصله دورترین مصرف از کنتور به طریق زیر تعیین می شود. اگر طول قسمت R بے L<sub>R</sub> و طول قسمت L<sub>R</sub> را به و ... نشان دهیم خواهیم داشت :
- $$L_R + L_L + L_E + L_D + L_C + L_B + L_A = L_R + (۱+۳) + (۳+۳) + ۳ + ۳ + ۳ + ۳ = ۳۶m$$

در شکل داده شده (۸-۴) معین کنید.

۱- دورترین مصرف کننده

۲- بالاترین مصرف کننده

۳- فاصله دورترین مصرف کننده از کنتور

۴- ارتفاع بالاترین مصرف کننده از کنتور

۵- جمع واحد مصرف ساختمان

حل:

۱- دورترین مصرف کننده فلاش تانک طبقه سوم FT<sub>۳</sub>

است.

۴- به ازای هر متر اختلاف ارتفاع کنتور و بالاترین مصرف کننده  $10\text{ kPa}$  از فشار خروجی کم کنید.

۵- با توجه به فشار به دست آمده گروه «محدوده فشار» مورد استفاده در جدول ۲ را تعیین کنید.

۶- طول لوله کشی از کنتور تا دورترین مصرف کننده را به دست آورید.

۷- در جدول ۲ ستونی را که معادل یا بزرگ‌تر از طول محاسبه شده در بند ۴ باشد انتخاب کنید.

۸- در ستون انتخاب شده و در محدوده فشار تعیین شده در بند ۳ به طرف پایین حرکت کنید تا به واحد مصرف مورد نظر (محاسبه شده در بند ۱) برسید.

۹- با مشخص شدن واحد مصرف در ستون انتخاب شده به سمت چپ جدول حرکت کنید و قطر موردنظر از ستون دوم را پیدا کنید.

۱۰- در ستون انتخاب شده اگر به کل واحد مصرف ساختمان برسیم و به سمت چپ حرکت کنیم در ستون دوم اندازه قطر اصلی ساختمان را به دست می‌آوریم و از ستون اول اندازه قطر کنتور تعیین می‌شود.

۴- ارتفاع بالاترین مصرف کننده یعنی دوش طبقه سوم برابر است  $\text{SH}_3$

$$= 11\text{ m} = \text{ارتفاع دوش}_2 + \text{ارتفاع}_3 + \text{ارتفاع}_4 = \text{ارتفاع دوش}_3$$

۵- واحد مصرف کلی ساختمان به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} R &= 3FT(7/5) + 3LAV(3) + 3SH(6) \\ &\quad + 3K.S(4/5) + 3CW(12) = 33FU \end{aligned}$$

### ۳-۸- تعیین قطر لوله کشی آب آشامیدنی

تعیین اندازه قطر کنتور آب، قطر لوله اصلی ساختمان و قطر لوله‌های عمودی (رایزرهای) و قطر شاخه‌های فرعی با استفاده از جدول ۲-۸ انجام می‌گیرد. که مراحل انجام آن به ترتیب زیر است.

۱- واحد مصرف در شاخه‌های فرعی و شاخه اصلی را از روی جدول ۲-۸ به دست آورید.

۲- فشار خروجی در کنتور یا دیگر منبع تأمین آب را تعیین کنید.

۳- اختلاف ارتفاع کنتور تا بالاترین مصرف کننده تعیین کنید.

جدول ۲ - ۸ - واحد مصرف برای تعیین قطر لوله و کنتور

Inch	mm
1/2	15
3/4	20
1	25
1-1/4	32
1-1/2	40
2	50
2-1/2	65

- محدوده فشار 30 to 45 psi (207 to 310 kPa)\*\*

لوله اصلی و  
شاخه ها به قطر کنتور

حداکثر طول مجاز به فوت(متر)

	اینج	اینج	40	60	80	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
		به اینچ	(12)	(18)	(24)	(30)	(46)	(61)	(76)	(91)	(122)	(152)	(183)	(213)	(244)	(274)	(305)
3/4	1/2***	6	5	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3/4	3/4	16	16	14	12	9	6	5	5	4	4	3	2	2	2	2	1
3/4	1	29	25	23	21	17	15	13	12	10	8	6	6	6	6	6	6
1	1	36	31	27	25	20	17	15	13	12	10	8	6	6	6	6	6
3/4	1-1/4	36	33	31	28	24	23	21	19	17	16	13	12	12	11	11	11
1	1-1/4	54	47	42	38	32	28	25	23	19	17	14	12	12	11	11	11
1-1/2	1-1/4	78	68	57	48	38	32	28	25	21	18	15	12	12	11	11	11
1	1-1/2	85	84	79	65	56	48	43	38	32	28	26	22	21	20	20	20
1-1/2	1-1/2	150	124	105	91	70	57	49	45	36	31	26	23	21	20	20	20
2	1-1/2	151	129	129	110	80	64	53	46	38	32	27	23	21	20	20	20
1	2	85	85	85	85	85	82	80	66	61	57	52	49	46	43	43	43
1-1/2	2	220	205	190	176	155	138	127	120	104	85	70	61	57	54	51	51
2	2	370	327	292	265	217	185	164	147	124	96	70	61	57	54	51	51
2	2-1/2	445	418	390	370	330	300	280	265	240	220	198	175	158	143	133	

- محدوده فشار 46 to 60 psi (317 to 414 kPa)\*\*


	اینج	اینج	7	7	6	5	4	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0
		به اینچ	(12)	(18)	(24)	(30)	(46)	(61)	(76)	(91)	(122)	(152)	(183)	(213)	(244)	(274)	(305)
3/4	1/2***	7	7	6	5	4	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
3/4	3/4	20	20	19	17	14	11	9	8	6	5	4	4	3	3	3	3
3/4	1	39	39	36	33	28	23	21	19	17	14	12	10	9	8	8	8
1	1	39	39	39	36	30	25	23	20	18	15	12	10	9	8	8	8
3/4	1-1/4	39	39	39	39	39	34	32	27	25	22	19	19	17	16	16	16
1	1-1/4	78	78	76	67	52	44	39	36	30	27	24	20	19	17	16	16
1-1/2	1-1/4	78	78	78	78	66	52	44	39	33	29	24	20	19	17	16	16
1	1-1/2	85	85	85	85	85	80	67	55	49	41	37	34	32	30	30	
1-1/2	1-1/2	151	151	151	151	128	105	90	78	62	52	42	38	35	32	30	
2	1-1/2	151	151	151	151	150	117	98	84	67	55	42	38	35	32	30	
1	2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	83	80	
1-1/2	2	370	370	340	318	272	240	220	198	170	150	135	123	110	102	94	
2	2	370	370	370	370	368	318	280	250	205	165	142	123	110	102	94	
2	2-1/2	654	640	610	580	535	500	470	440	400	365	335	315	285	267	250	

- Over 60 psi (414 kPa)\*\*

	اینج	اینج	7	7	7	6	5	4	3	3	2	1	1	1	1	1	0
		به اینچ	(12)	(18)	(24)	(30)	(46)	(61)	(76)	(91)	(122)	(152)	(183)	(213)	(244)	(274)	(305)
3/4	1/2***	7	7	7	6	5	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	0
3/4	3/4	20	20	20	20	17	13	11	10	8	7	6	5	4	4	4	4
3/4	1	39	39	39	39	35	30	27	24	21	17	14	13	12	12	11	
1	1	39	39	39	39	38	32	29	26	22	18	14	13	12	12	11	
3/4	1-1/4	39	39	39	39	39	39	39	39	34	28	26	25	23	22	21	
1	1-1/4	78	78	78	78	74	62	53	47	39	31	26	25	23	22	21	
1-1/2	1-1/4	78	78	78	78	78	74	65	54	43	34	26	25	23	22	21	
1	1-1/2	85	85	85	85	85	85	85	85	81	64	51	48	46	43	40	
1-1/2	1-1/2	151	151	151	151	151	151	130	113	88	73	51	51	46	43	40	
2	1-1/2	151	151	151	151	151	151	142	122	98	82	64	51	46	43	40	
1	2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
1-1/2	2	370	370	370	370	360	335	305	282	244	212	187	172	153	141	129	
2	2	370	370	370	370	370	370	370	340	288	245	204	172	153	141	129	
2	2-1/2	654	654	654	654	650	610	570	510	460	430	404	380	356	329		

\* قطر لوله اصلی ساختمان نباید کمتر از  $\frac{3}{4}$  in (20 mm) باشد.

- ۱- حداقل فشار آب در خروجی کنتور  $40.0 \text{ KPa}$
- ۲- ارتفاع بالاترین مصرف کننده از کنتور  $12 \text{ m}$
- ۳- فاصله دورترین مصرف کننده از کنتور  $8.0 \text{ m}$



شکل ۸-۵

حل

- ۱- تعیین محدوده فشار  $40.0 - (12 \times 10) = 28.0 \text{ KPa}$
- ۲- با توجه به جدول ۸-۲ محدوده فشار  $(20.7 - 31.0 \text{ KPa})$  می باشد.
- ۳- با توجه به طول دورترین مصرف کننده از کنتور  $8.0 \text{ m}$  ماکریم طول مجاز  $9.1 \text{ m}$  را انتخاب می کنیم.
- ۴- حال با توجه به شکل ۸-۵ برای محاسبه واحد مصرف از جدول ۸-۱ جدول زیر را تشکیل می دهیم.
- ۵- با توجه به ردیف های ۱ و ۲ با استفاده از جدول ۸-۲ قطر لوله هر شاخه را تعیین نموده در ستون سوم جدول مذکور درج می کنیم.

مثال: داده های زیر در مورد لوله کشی آب مصرفی یک ساختمان مسکونی در دست است.

- ۱- کمترین فشار آب در خروجی کنتور  $40.0 \text{ KPa}$  است.
- ۲- اختلاف ارتفاع کنتور تا بالاترین مصرف کننده  $15 \text{ m}$  است.

۳- کل واحد مصرف حساب شده برای ساختمان  $55 \text{ FU}$  است.

- ۴- فاصله کنتور از دورترین مصرف کننده  $12.0 \text{ m}$  می باشد.

اندازه قطر کنتور آب و لوله اصلی ساختمان را با استفاده از جدول ۲-۸ تعیین کنید.

حل:


- ۱- تعیین افت فشار در مسیر بالاترین مصرف کننده.
- ۲- تعیین محدوده فشار در جدول ۲-۲  $40.0 - 15.0 = 25.0 \text{ KPa}$
- ۳- عدد  $25.0 \text{ KPa}$  در محدود فشار  $(20.7 - 31.0 \text{ KPa})$  در جدول ۲-۸ قرار دارد بنابراین تعیین قطر در این محدوده انجام می گیرد.
- ۴- با توجه به  $12.0 \text{ m}$  فاصله کنتور تا دورترین مصرف کننده در ردیف ماکریم طول مجاز ستون  $12.2 \text{ m}$  را انتخاب می کنیم.

۵- در ستون  $12.2 \text{ m}$  به طرف پایین حرکت می کنیم تا به اولین عدد مساوی با بزرگ تر از  $55 \text{ FU}$  یعنی  $66 \text{ FU}$  برسیم.

- ۶- از محل نقطه  $66 \text{ FU}$  و خط  $12.2 \text{ m}$  به سمت چپ جدول حرکت می کنیم از ستون اول عدد  $1$  برای کنتور و عدد  $2$  برای قطر لوله اصلی ساختمان تعیین می شود.

مثال: شکل ۸-۵ قسمتی از شبکه لوله کشی آب آشامیدنی یک ساختمان است. با توجه به داده های زیر قطر قسمت های مختلف آن را به دست آورید.

قسمت	واحد مصرف (FU)	قطر به اینچ
A	$1 \text{ FT} = 2/5$	$\frac{3}{4}$
B	$2 \text{ FT} = 5$	$\frac{3}{4}$
C	$3 \text{ FT} = 7/5$	1
D	$1 \text{ LAV}(1) + 3 \text{ FT}(7/5) = 8/5$	1
E	$2 \text{ LAV}(2) + 3 \text{ FT}(7/5) = 9/5$	1




شکل ۸-۶


مثال: مثال قبل را برای حالتی که از فلاش ولو استفاده شود حل کنید (شکل ۸-۶)

قسمت	واحد مصرف (FU)	قطر به اینچ
A	$1FV = 4^\circ$	$\frac{1}{2}$
B	$2FV = 7^\circ$	$\frac{3}{4}$
C	$3FV = 9^\circ$	$\frac{3}{4}$
D	$1LAV(1) + 3FV(9^\circ) = 91$	$\frac{3}{4}$
E	$2LAV(2) + 3FV(9^\circ) = 92$	$\frac{3}{4}$

با توجه به شرایط قبل مطابق جدول رو به رو قطر لوله را تعیین می کنیم.



مثال: در شکل ۸-۷ اگر فشار آب در خروجی کنتور  $45\text{ KPa}$  باشد، قطر لوله های اصلی و فرعی و قطر کنتور را به دست آورید.



شکل ۸-۷

۳- محدوده فشار مورد استفاده با توجه به  
 $45^{\circ} - 10 / 2 \times 10 = 45^{\circ} - 10^{\circ} = 348 \text{ KPa}$   
 . «۳۱۷-۴۱۴ KPa» خواهد بود.

۴- برای قطر با استفاده از جدول ۸ واحد مصرف را تعیین می کنیم و با استفاده از جدول ۲-۸ و با توجه به محدوده فشار - حداکثر طول مجاز (فاصله دورترین مصرف کننده از کنتور) و واحد مصرف، قطرهایی از شاخه فرعی و اصلی به وسیله‌ی جدول زیر تعیین می کنیم.

حل: فاصله دورترین مصرف کننده یعنی  $FV_3$  از کنتور  
 برابر با حاصل جمع فاصله‌های زیر

$$I + H + G + F + E_7 + D_7 + C_7 + B_7 + A_7 + 1/2$$


$$(12+3)+3+3+3+3+3+1/2 = 37/2 \text{ m}$$

۲- اختلاف ارتفاع کنتور نابالاترین مصرف کننده مساوی است با  $H + G + F + E_7 + D_7 + C_7 + B_7 + A_7 + 1/2 = 10/2 \text{ m}$

قسمت	واحد مصرف (FU)	قطر
A <sub>۳</sub> A <sub>۲</sub> A <sub>۱</sub>	$1FV = 4^{\circ}$	$1\frac{1}{4}$
B <sub>۳</sub> B <sub>۲</sub> B <sub>۱</sub>	$2FV = 7^{\circ}$	$1\frac{1}{2}$
C <sub>۳</sub> C <sub>۲</sub> C <sub>۱</sub>	$3FV = 9^{\circ}$	$1\frac{1}{2}$
D <sub>۳</sub> D <sub>۲</sub> D <sub>۱</sub>	$1LAV(1) + 3FV(9^{\circ}) = 91$	$1\frac{1}{2}$
E <sub>۳</sub> E <sub>۲</sub> E <sub>۱</sub>	$2LAV(2) + 3FV(9^{\circ}) = 92$	$1\frac{1}{2}$
F	$2LAV(2) + 3FV(9^{\circ}) = 92$	$1\frac{1}{2}$
G	$4LAV(4) + 6FV(125) = 129$	$1\frac{1}{2}$
H =	$6LAV(6) + 9FV(155) = 161$	۲

قطر کنتور  $1\frac{1}{2}$ "

مثال: در شکل ۸ در صورتی که فشار آب در خروجی  
کنور ۴۵۰KPa باشد قطر لوله های اصلی و فرعی و اندازه قطر  
کنور را تعیین کنید.



شکل ۸

حل: بالاترین مصرف کننده فلاش تانک طبقه سوم است.  
ارتفاع بالاترین مصرف از کنور برابر است با

$$3+3+3+1/7=10/7 \text{ m}$$

۲ - محدود فشار با توجه به

$$450-10/7 \times 10 = 450-10/7 = 343 \text{ KPa}$$

علامت	ارتفاع از کف (m)	نام و سیله بهداشتی
FT	۱/۷	فلاش تانک خصوصی
LAV	۰/۵	دستشویی
D.W	۰/۷	ماشین ظرفشویی
K.S	۰/۵۵	سینک آشپزخانه
FV	۱/۲	فلاش ولو

خواهد بود.

$$3+3+4+3+3+3+4+3+3+3+3+2$$

$$+1/2 = 36/2m$$

طول مجاز مورد استفاده  $46\text{ m}$  خواهد بود.

۳- فاصله دورترین مصرف کننده شیر شست و شو (FV)

طبقه سوم از کنتور برابر است با :

قسمت	واحد مصرف (FU)	قطر به اینچ
A	$1FV = 4^\circ$	$\frac{1}{4}$
B	$2FV = 7^\circ$	$\frac{1}{2}$
C	$3FV = 9^\circ$	$\frac{1}{3}$
D	$1LAV(1) + 3FV(9^\circ) = 91$	$\frac{1}{2}$
E	$2LAV(2) + 3FV(9^\circ) = 92$	$\frac{1}{2}$
F	$1FT(3) + 1LAV(1) + 1DW(1/5) + 1KS(1/5) = 7$	$\frac{3}{4}$
G	$1FT(3) + 1LAV(1) + 1DW(1/5) = 5/5$	$\frac{3}{4}$
H	$1FT(3) + 1LAV(1) = 4$	$\frac{1}{2}$
I	$1FT(3) = 3$	$\frac{1}{2}$
J	$F(7) + E(92) = 99$ شاخه	$\frac{1}{2}$
K	$2F(14) + 4LAV(4) + 6FV(125) = 143$	$\frac{1}{2}$
L	$3F(21) + 6LAV(6) + 9FV(155) = 182$	2

قطر کنتور  $1\frac{1}{2}''$

## پرسش

۱- در یک ساختمان ۵ طبقه تک واحدی، هر واحد مسکونی دارای وسایل بهداشتی زیر است. کل واحد مصرف ساختمان را تعیین کنید.

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| الف) دستشویی (روشوبی)             | ۱ عدد |
| ب) توالت شرقی با مخزن شستشوی کوچک | ۱ عدد |
| ج) دوش                            | ۱ عدد |
| د) سینک ظرفشویی                   | ۱ عدد |
| ه) ماشین لباسشویی                 | ۱ عدد |
| و) شیر مخلوط                      | ۱ عدد |

۲- در یک ساختمان چهار طبقه دو واحدی که از شیرهای مخلوط برای آب سرد و آب گرم مصرفی استفاده می‌شود در هر واحد وسایل بهداشتی زیر وجود دارد.


سرویس مهمان دارای دستشویی و توالت شرقی با مخزن شستشوی بزرگ و یده، سرویس خصوصی دارای دستشویی، دوش توالت فرنگی و شیر مخلوط و آشپزخانه با سینک ظرفشویی و ماشین لباسشویی می‌باشد مطلوب است :

- الف) جمع واحدهای مصرف هر واحد
- ب) جمع واحدهای مصرف هر طبقه
- ج) کل واحدهای مصرف ساختمان

د) با فرض آن که ارتفاع دوش به عنوان دورترین و بلندترین شیر از کنتور  $m = \frac{13}{5}$  و طول مسیر آن  $L = 32m$  و فشار آب شهر  $400 \text{ KPa}$  باشد، قطر لوله اصلی ساختمان و قطر لوله ورود به هر واحد را تعیین نمایید.

۳- در یک ساختمان سه طبقه با فرض وجود ۳ عدد توالت با فلاش تانک بزرگ، ۳ عدد دستشویی، ۱ عدد ظرفشویی، ۲ عدد دوش قطر لوله آب ورودی به ساختمان را تعیین کنید در صورتی که فشار آب شهر  $30 \text{ KPa}$  و طول دورترین مصرف کننده از کنتور  $30m$  و ارتفاع بلندترین مصرف کننده  $11m$  می‌باشد.

۴- پلان تیپ (مشابه) طبقات یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه مطابق شکل ۹-۸ با مقیاس  $1:100$  است. وسایل بهداشتی نیز در تمام طبقات مشابه است. با فرض این که ساختمان دارای یک پارکینگ سرتاسری به ارتفاع  $2/5$  متر باشد و ارتفاع طبقات  $3$  متر و فشار آب شهر  $35^{\circ} \text{ KiloPascal}$  باشد قطر لوله‌های اصلی و فرعی ساختمان را مشخص کنید. طول دورترین مصرف کننده تا کنتور  $35$  متر فرض شود.



شکل ۹-۸ - پلان تیپ طبقات با مقیاس ۱:۱۰۰

۵- در شکل ۹-۸ نقشه ارتباطی لوله کشی آب مصرفی یک ساختمان چهار طبقه داده شده است. با

فرض این که فشار آب شهر  $30 \text{ KPa}$  باشد

مطلوب است : (الف) تعیین قطر لوله اصلی و فرعی

(ب) تعیین قطر لوله اصلی ساختمان

(ج) تعیین قطر کنتور

در این نقشه وسایل بهداشتی با حروف اختصاری به شرح زیر مشخص شده است.

دوش SH


روشویی LV

سینک آشپزخانه KS

ماشین ظرفشویی DW

برای واحدهای عمومی PU

برای واحدهای خصوصی Pr



شکل ۸-۱۰ - نقشه‌ی خطوط ارتباطی لوله‌کسی آب سرد و گرم مصرفی

شرح دستگاه: مطابق شکل ۱۱-۸ جام مذکور با a و b مشخص شده است. در درون این جام، لوله‌ی jz را کار می‌گذاریم. انتهای d لوله را به ته سوراخ دار جام لحیم می‌کنیم به گونه‌ای که انتهای زآن در قسمت بالای جام قرار بگیرد. سپس روی لوله‌ی jd، کلاهک ew را به عنوان سرپوش قرار می‌دهیم که انتهای e آن بسته و سر w آن باز و تزدیک گلوی جام قرار گیرد.


اگر آب به درون جام ریخته شود، در نتیجه سطح مایع بالا می‌آید و تازمانی که آب به سطح بالای لوله‌ی jd برسد، آبی از آن خارج نمی‌شود. حال اگر مقداری آب به آب درون جام بیفزاییم، بی‌درنگ مایع درون آن از لبه‌ی ز به داخل لوله‌ی jd سرازیر و در نتیجه یک جریان دائمی به وجود می‌آید تا جایی که کاملاً محتوای جام تا سطح w تخلیه می‌گردد. تخلیه‌ی آب به داخل به دلیل کاهش فشار هوای زیر کلاهک و تولید مکش می‌باشد.

## با مهندسی جهان اسلام و ایران آشنا شویم

در کتاب «الحیل» تأثیف احمد بن موسی خراسانی ۱۰۰ دستگاهی ابداعی و اختراعی توضیح داده شده است که یکی از آن‌ها تحت عنوان «کاس العدل» است که دارای مکانیزمی است که امروزه در مخزن‌های شستشو ( فلاش تانک) به کار رفته است. در زیر دستگاه کاس العدل ساخته احمد بن موسی یکی از سه برادر بنو موسی شرح داده می‌شود.

## کاس العدل

دستگاه ابداعی، جامی است که اگر به مقدار معینی در آن آب ریخته شود باقی می‌ماند ولی اگر مقدار کمی بدان افزوده شود تمام جام تخلیه می‌شود. این ظرف «کاس العدل» یا جام متعادل کننده‌ی فشار مایع مشهور بوده است.




شکل ۱۱-۸ - دستگاه ابداعی ۱ (کاس العدل)

در شکل ۱۲-۸ نمای ظاهری و برش فلاش تانک نشان داده شده است. مشابهت مکانیزم کار آن را با ظرف کاس العدل بنوموسی بررسی نمایید.



فلاش تانک. با یک بار کشیدن زنجیر تمام آب فلاش تانک تخلیه می شود.



شکل ۱۲-۸ - نمای ظاهری و برش خوردهٔ فلاش تانک

### تمرین

از وسایل و ابزارهای ساده‌ای که در اختیار دارید یک کاس العدل بسازید و مطالب گفته شده را آزمایش کنید.