

۱۰-۲-۵ - توری فلزی : از الیاف پلی استر تکی که پوششی از نیکل یا استنلیس استیل^۱ دارد، تشكیل شده است. این نوع توری از نظر حفظ ابعاد طرح در طول عملیات چاپ بهترین نوع ممکن توری است و می‌توان انطباق کاملی را از آن انتظار داشت؛ بنابراین، برای چاپ بُردهای الکترونیک به کار می‌رود (جدول ۱۰-۶).

از دیگر موارد استفاده توری‌های فلزی در شرایطی است که الکتریسیته ساکن مزاحم کار چاپ می‌شود؛ برای مثال، در چاپ محصولات صنعت پلاستیک، توری پلی استر دچار مشکل الکتریسیته ساکن می‌گردد؛ برای رفع این مشکل می‌توان از توری فلزی استفاده کرد. در واقع، توری فلزی بیشتر در شرایطی که مرکب‌های چاپ پس از انتقال حرارت داده می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند و این عموماً در صنعت چاپ شیشه و سرامیک است.


مشکل اصلی توری فلزی گرانی آن است. این گرانی اجازه هیچ‌گونه بی‌تجربگی را نمی‌دهد و باید کاملاً با آن تخصصی بروخورد کرد. چنانچه در اثربی احتیاطی در این توری چروک به وجود آید، کاملاً غیرقابل استفاده خواهد شد، بنابراین برای کشش توری به افراد کارآزموده و دستگاه کشش نیاز است.

در توری فلزی، کشش و حالت ارتجاعی توری به نصف میزان کشش یک توری ساده کاوش یافته است. محل‌های تقاطع دو نخ در توری فلزی به دلیل آبکاری نیکل ثابت شده است.

- ویژگی : خصوصیت توری‌های فلزی این است که هادی هستند و می‌توان آنها را حرارت داد. توری فلزی می‌تواند یکی از بهترین نگهدارنده‌های استنسیل‌های غیر مستقیم باشد. اگر از توری فلزی در طول عملیات به درستی مراقبت شود، می‌توان بهترین نتیجه چاپ را از آن دریافت کرد. برای گرفتن بهترین نتیجه طبعاً به آخرین اطلاعات فنی و وسائل صحیح کار نیاز است.


توری‌ها برای اهداف خاص، از مواد مختلف (ابریشم، نایلون، پلی استر و...) در رنگ‌های متفاوت تولید و عرضه می‌گردند.

- توری‌های رنگی : نور دادن شابلون چاپ در سیستم مستقیم یا مشترک اگر از طریق توری سفید رنگ (شکل ۱۰-۱) انجام پذیرد، بخشی از پرتوهای نور پس از بروخد با تارهای توری برگشت داده می‌شود و زیر لب دیواره‌های پوزیتو را شکسته و خالی می‌کند در نتیجه، کناره‌های طرح پس از ظهور، کنگره کنگره می‌شود و حاصل کار چاپ ظرافت لازم را نخواهد داشت.



شکل ۱۰-۱

برای رفع این مشکل، الیاف توری‌ها را با رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز تولید می‌کنند تا در زمان نوردهی پرتوهای نور باقی‌مانده از جذب در مواد حساس که سرگردان هستند، در درون خود توری، جذب شوند. در نتیجه، لبه‌های دیواره طرح به مراتب سالم‌تر باقی می‌مانند و کار چاپ شده با توری رنگی به نسبت چشم‌گیری زیباتر است. این دو وضعیت در (شکل‌های ۱۰-۱۰ و ۱۰-۱۱) نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۱۱

جدول ۱۰-۶- مشخصات فنی توری فلزی

عرض توری بر حسب cm		وزن توری بر حسب g/m ²	ضخامت توری میکرون	سطح باز در صد	فاصله دو نخ از یکدیگر میکرون	ضخامت نخ توری میکرون	شمارش تار توری در		روش بافت توری	نوع توری فلزی
اینج	اینج						اینج	cm		
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۷	۱۲۴	۳۸	۱۲۳	۷۷	۱۲۷	۵۰	۱:۱	۴۸-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۱	۱۱۹	۳۷	۱۱۰	۷۱	۱۴۰	۵۵	۱:۱	۵۴-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۹۲	۱۱۲	۲۸	۸۸	۷۱	۱۵۲	۶۰	۱:۱	۵۸-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۹۷	۱۱۸	۳۰	۸۵	۷۱	۱۶۳	۶۴	۱:۱	۶۱-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۷۹	۱۰۲	۳۱	۸۰	۶۲	۱۷۸	۷۰	۱:۱	۶۸-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۸	۱۰۰	۲۸	۷۱	۶۲	۱۹۰	۷۵	۱:۱	۷۳-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۸	۹۶	۳۲	۷۳	۵۵	۱۹۸	۷۸	۱:۱	۷۷-S/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۹۵	۱۰۵	۲۵	۶۳	۶۲	۲۰۳	۸۰	۱:۱	۷۷-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۳	۷۲	۳۴	۶۵	۴۶	۲۲۹	۹۰	۱:۱	۹۰-S/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۸	۸۲	۲۴	۵۴	۵۷	۲۲۹	۹۰	۱:۱	۹۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۳	۶۶	۳۲	۶۰	۴۵	۲۴۱	۹۵	۱:۱	۹۵-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۷۰	۶۸	۲۶	۵۱	۴۵	۲۵۴	۱۰۰	۱:۱	۱۰۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۴	۵۶	۳۱	۵۱	۴۰	۲۷۹	۱۱۰	۱:۱	۱۱۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۳	۶۳	۳۳	۴۸	۳۶	۳۰۵	۱۲۰	۱:۱	۱۲۰-S/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۶	۶۸	۲۷	۴۳	۴۰	۳۰۵	۱۲۰	۱:۱	۱۲۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۹	۶۰	۲۳	۳۷	۴۰	۳۳۰	۱۳۰	۱:۱	۱۳۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۶۲	۵۶	۲۵	۳۶	۳۶	۳۵۵	۱۴۰	۱:۱	۱۴۰-S/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۷۷	۶۳	۲۲	۳۴	۳۸	۳۵۵	۱۴۰	۲:۱	۱۴۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۲	۶۸	۱۶	۲۷	۴۱	۳۸۱	۱۵۰	۲:۱	۱۵۰-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۷۶	۶۶	۲۳	۲۹	۳۶	۴۰۶	۱۶۰	۲:۲	۱۶۵-S/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۷	۷۸	۱۱	۲۱	۴۲	۴۰۶	۱۶۰	۲:۲	۱۶۵-T/MET
۱۰۰/۱۰۴	۳۹/۴۱	۸۷	۷۰	۹	۱۷	۳۹	۴۵۷	۱۸۰	۳:۱	۱۸۵-S/MET

۳-۱- روش‌های کشش توری و مهار کردن آن به کلاف

البته کلاف‌های بزرگ با توری مصنوعی را فرد متخصص با دست نیز کشش می‌دهد ولی طبعاً این کاری علمی نیست و بیشتر به تجربه بستگی دارد (جدول ۷-۱۰).

به هر حال، کشش توری به صورت تخصصی با استفاده از ابزار لازم این کار، مسئله‌ای بسیار مهم و قابل توجه است. یک کشش ماهرانه و همراه با رعایت کلیه موارد فنی در مرحله اول با توجه به گرانی توری نوعی صرفه‌جویی خواهد بود. در صورتی که تمام مسائل فنی رعایت شود، می‌توان مطمئن بود که مقدار کشش

پس از انتخاب کلاف و توری مورد نیاز از نظر فنی، کشش توری و اتصال آن به روی فریم باید با دقت و توجه خاص صورت پذیرد. معمولاً برای کلاف‌های چوبی که کوچک‌تر نیز هستند، از نیروی دست برای کشش استفاده می‌شود ولی برای کارهای تخصصی تر و بویژه بزرگ به کشش توری توسط دستگاه کشش نیاز است. توری با الیاف مصنوعی حتماً باید در دو مرحله کشش داده شود تا گذشت زمان کشش شابلون با مشکل روبرو نشود.

جدول ۷ - ۱۰ - مقدار کشش لازم برای انواع توری مصرفی

تلرانس مقدار کشش $+N^-$	مقدار کشش توری بر حسب N/cm	کشش پذیری توری درصد	شماره شناسایی	نوع جنس توری
۲N	۶_۸	۲_۳/۵	۶_۲۰	توری ابریشمی
S - T - HD	۳	۱۰_۱۸	توری نایلونی	
۲N	۱۶ ۱۷ ۱۸	۳/۵	۲۱_۵۱	
۲N	۱۵ ۱۶ ۱۷	۴	۵۴_۷۷	
۲N	۱۴ ۱۵ ۱۶	۴/۵	۸۱_۹۵	
۲N	۱۲ ۱۳ ۱۴	۵_۶	۱۰۰_۲۰۰	
۲N	۱۰ ۱۱ ۱۲			
۱N	۲۰ ۲۱ ۲۲	۱	۱۰_۱۸	توری پلی استر تکی
۱N	۱۹ ۲۰ ۲۱	۱	۲۱_۳۶	
۱N	۱۷ ۱۸ ۱۹	۱/۵	۴۰_۸۱	
۱N	۱۴ ۱۶ ۱۷	۲_۲/۵	۹۰_۱۹۵	
۱N	۱۹_۲۱	۳	۶_۲۱۵/۸_۱۷۵/۹_۱۴۰ ۱۰_۱۲۵/۱۰_۱۴۰/۱۱_۱۰۵ ۱۲_۱۰۰/۱۲_۱۱۰/۱۴_۸۵	توری پلی استر چندتالی
۱N	۸_۲۰	۲/۵	۷_۲۰۰/۸_۱۹۷/۱۴_۱۰۰ ۱۶_۸۰/۲۵_۶۵	
۱N	۱۵_۱۷	۲/۵	۶_۲۴۰/۱۲_۱۳۰/۱۴_۱۲۰ ۱۶_۱۰۰/۲۰_۸۰	
۱N	۲۱	۰/۷۵	۴۸_۷۳	توری فلزی
۱N	۱۹	۰/۷۵	۷۷_۹۰	
۱N	۱۷	۱	۹۵_۱۸۵	

زمانی آشکار می شود که بخواهیم طرح های ترام دار را با زاویه های لازم به توری داده شده است. شکل های (۱۲ و ۱۰_۱۳) دستگاه های اندازه گیری فشار را که بر حسب نیوتون بر سانتی متر اندازه گیری می کنند، نشان می دهند. مطلب مهم و قابل توجه دیگری که باید در کشیدن توری روی کلاف رعایت شود، این است که جهت تارهای توری، با جهت طول دیواره کلاف موازی در نظر گرفته شود. اهمیت این امر



شکل ۱۲-۱۰



شکل ۱۳-۱۰

دستگاه باید از گرد و غبار به دور باشد و در مواقعي که از آن استفاده نمی شود، در درون جعبه محافظ نگهداری گردد (شکل ۱۰-۱۲). دستگاه فشارسنج الکترونیکي می تواند از $0 \text{ to } 35 \text{ N/cm}$ را اندازه گيري کند. اين پديده، به دليل نشان دادن عدد مورد آزمایش در هر مرحله، از امكان خطای ديد می کاهد.

۱-۳-۱ - کشش توری بانيري و دست : اين کار را می توان با روش های مختلف انجام داد که در نهايتم به يك نتيجه می انجامد. در زير شما را با دو روش آن آشنا می کنيم.

۱-۳-۲ - روش کشیدن توری بایك کلاف : برای کار به اين ابزار و مواد نيازمنديم : کلاف چوبی، توری بريده شده در ابعاد لازم با توجه به اندازه کلاف و لمبه های اضافي، دستگاه منگنه، چهار نوار دوسانتي متري از مقواي ضخيم (مطابق شکل)، چسب پايه يا دو رو.

توری را روی يك ميز صاف تميز پهن می کنيم و کلاف را بر روی آن می گذاريم؛ شکل (۱۰-۱۴) مراحل کشش توری با دست برو روی يك کلاف چوبی در (شکل های ۱۰-۱۷ تا ۱۰-۱۶) نشان داده شده است.

در ابتدا کنترل می کنيم که جهت بافت تار توری با جهت دیواره طولي کلاف همسو باشد (شکل ۱۵-۱۰)؛ سپس، يك نوار مقواي را با چسب پايه يا دورو در درازاي يك طرف توری می چسبانيم؛ همين عمل را در جهت های ديگر تكرار می کنيم (شکل ۱۶-۱۰) و مثلث های چهارگوشه توری را می بريم و جدا

داشت که در حين عمليات چاپ مشكلى از نظر حفظ ابعاد طرح و انطباق درست نداشته باشند؛ به علاوه، اگر توری با فشار کشide شود، در حين کار كمتر بازی دارد، چاپ زيباتری را ارائه می دهد و عمر طولاني تری خواهد داشت.

- اندازه گيري فشار : يك فشارسنج باید بتواند به طور دقیق و قطعی فشار ايجاد شده را اندازه گيري کند : واحد اندازه گيري اين دستگاه يك نيوتون بر سانتي متر است ($10^2 \text{ kP/cm} = 1 \text{ N/cm}$). دستگاه مکانيکي فشارسنج در دونوع ساخته می شود : يك قادر است از $0 \text{ to } 20 \text{ N/cm}$ را اندازه گيري کند و ديگری از $0 \text{ to } 40 \text{ N/cm}$ را اندازه می گيرد که دومی معمولاً برای اندازه گيري توری فلزی به کار گرفته می شود. در مجموع، کار با اين وسیله بسيار ساده است؛ تقسيم بندی مشخص و سرعت نشان دهي عقرمه به مقدار کشش توری مورد آزمایش را به راحتی مشخص می کند. تنها باید توجه داشت که ابعاد کلاف بر روی نتيجه به دست آمده تأثير می گذارد.

پيش از استفاده از دستگاه فشارسنج، آن را باید توسط صفحه مربوطه تنظيم کرد. برای اندازه گيري دقیق، هیچ گاه دستگاه فشارسنج را بر روی توری نباید کشيد؛ بلکه برای هر بار اندازه گيري باید آن را برداشت و در جای جديد گذاشت؛ ضمناً اندازه گيري يك محل را باید چند بار تكرار کرد تا با اطمینان معدل اندازه دقیق را به دست آورد. با اشاره ااي آهسته به بالاي دستگاه، هر بار می توان به اندازه گيري دقیق تری رسید. برای اطمینان از دقت اندازه گيري



شکل ۱۵-۱۰



شکل ۱۴-۱۰



شکل ۱۷-۱۰



شکل ۱۶-۱۰


۳-۱۰- کشش توری از طریق دو کلاف یک اندازه : در این روش، به دو کلاف هم اندازه، دستگاه منگنه، مقداری چسب کفاسی، یک قلم مو، و توری بریده شده که سطح آن کمی کمتر از مساحت دو کلاف چوبی باشد، نیازمندیم. مقدار اندازه کمتر را می‌توان با توجه به میزان کشش توری برآورد کرد و از مقدار طول آن کم گذاشت که این خود نوعی صرفه‌جویی است. در آغاز، سطح فوقانی یک ضلع طولی کلاف را چسب می‌زنیم و به همین نسبت، سطح باریکه توری را چسب می‌زنیم و پس از کمی خشک شدن، این دو سطح را به هم می‌چسبانیم و منگنه می‌زنیم. این عملیات را برای سطح رو به رو نیز تکرار می‌کنیم و به این ترتیب، مطابق شکل دو سطح فوقانی دو کلاف در طول به یک توری متصل هستند و در پایین، دو ضلع دیگر طولی با هم در

می‌سازیم؛ مقواهی چسبانده شده در یک طرف توری را بر روی خود بر می‌گردانیم و وسط آن را به کلاف منگنه می‌کنیم؛ شکل ۱۷-۱۰ منگنه‌ها را در طول این سمت کلاف ادامه می‌دهیم و در ضمن، مطمئن می‌شویم که توری از نقطه وسط به طرف هر دو سمت کلاف کاملاً کشیده شده منگنه می‌شود؛ پس از کشش لازم طرف مقابل را به همین شیوه به کلاف متصل می‌کنیم؛ پس از پایان دو طرف طولی کلاف دو جهت بالا و پایین کلاف را هم یکی پس از دیگری به توری پس از کشش متصل می‌نماییم. در روش کشش دستی باید دقت کرد که گوشه‌های توری بر روی کلاف کاملاً کشیده شده نصب شوند. برای این منظور، بهتر است منگنه‌های طولی را در ابتدا تا انتهای طول کلاف تزنیم. هرگاه کشش‌های اصلی چهار طرف تمام شد، می‌توان گوشه‌ها را کشید و منگنه کرد.

کلاف‌ها، آنها را از هم دور کرد و در نتیجه، بر کشش توری افزود. بقیه عملیات اتصال توری به کلاف، مشابه شرح گذشته است. شکل (۱۸-۱) اگر با این سبک به توری کشش دهیم، می‌توان گفت که بدون دستگاه کشش به کششی نسبتاً مطلوب خواهیم رسید و حتی می‌توان کشش را دو مرحله انجام داد.

۴-۳-۱۰- کشش توری با دستگاه : برای این کار،

تماس قرار می‌گیرند. اکنون، اگر یکی از این دو کلاف ثابت نگه داشته شود و دیگری به آرامی به سمت میز کار فشار داده شود، توری بر روی سطح دو کلاف کشیده خواهد شد. در صورتی که کشش کافی باشد، می‌توان دو سطح فوقانی دیگر را از طریق توری چسب زد و پس از خشک شدن نیز منگنه کرد. اگر کشش کافی نباشد، می‌توان با فشاردادن دو عدد گره در درزهای دو سر




شکل ۱۸-۱۰- کشیدن توری با استفاده از دو کلاف

توری به میله‌های دستگاه، آنها را به ترتیب می‌چرخانیم تا به فشار لازم برسیم (شکل ۲۲-۱۰)؛ که بدون تردید فشار لازم کنترل خواهد شد. پس از اطمینان یافتن از کشش مطلوب، یک کلاف مقوایی به اندازه داخلی کلاف بر روی توری قرار می‌دهیم تا از کثیف شدن توری جلوگیری کند؛ سپس، روی کلاف را از طریق توری چسب می‌زنیم (شکل ۲۳-۱۰)؛ در پایان، پس از کسب اطمینان از خشک شدن چسب، توری و کلاف متصل شده را از دستگاه جدا می‌سازیم (شکل ۲۴-۱۰).


۶-۳-۱۰- دستگاه کشش بزرگ : این دستگاه در

دستگاه‌های متعددی طراحی شده است که اغلب در عمل مشابه هستند. ما در این خصوص با دو دستگاه مختلف که از نظر کار کمی با هم اختلاف دارند، آشنا می‌شویم.

۵-۳-۱۰- دستگاه کشش رومیزی : در مرحله اول، کلاف را در درون دستگاه قرار می‌دهیم و دستگاه را براساس اندازه کلاف تنظیم می‌کنیم (شکل ۱۹-۱۰)؛ سپس، لبه‌های توری مورد نظر را با چسب دور و (پایه) به میله‌های دستگاه کشش متصل می‌نماییم (شکل ۲۰-۱۰)؛ گوشه‌های مثلثی شکل توری را می‌بریم و جدا می‌سازیم (شکل ۲۱-۱۰)؛ پس از اطمینان یافتن از چسبیدن




شکل ۱۰-۲۰




شکل ۱۰-۱۹




شکل ۱۰-۲۲



شکل ۱۰-۲۱




شکل ۱۰-۲۴



شکل ۱۰-۲۳

استفاده قرار می‌گیرد(شکل ۱۰-۲۵). این دستگاه کشش بزرگ می‌تواند حتی تا چند کلاف را به طور همزمان توری بکشد که البته همان‌گونه که گفتیم، باید نیاز به مصرف آن در یک کارخانه وجود داشته باشد یا می‌تواند صرفاً به عنوان یک کار جدآگانه تلقی شود

کارخانه‌های چاپ پارچه که روزانه از طرح‌های متعدد و جدید استفاده می‌کنند و حتی در مواردی یک طرح چاپی تا بیست رنگ گوناگون دارد همچنین در چاپخانه‌های بزرگ چاپ پوسترها دیواری که معمولاً طرح‌ها زود به زود عوض می‌شوند، مورد



شکل ۲۵-۱۰— دستگاه «توری کش» بزرگ برای کشیدن یک یا چند کلاف به طور همزمان

توری به طور یک نواخت افزایش یابد. مقدار کشش در همه سطح دستگاه توسط دستگاه کشش سنج اندازه گیری می شود و پس از اطمینان یافتن از کشش مطلوب، کلاف یا کلافها به توری متصل می گردد و از دستگاه جدا می شوند. این دستگاه می تواند در ابعاد ۱۸۰ سانتی متر تا شش متر ساخته شود و مورد استفاده قرار گیرد. در پایان این فصل، ما به شابلون اولیه مورد نیاز خود دست می یابیم که پس از نظافت و شست و شو جهت دریافت استنسیل براساس مورد آمده است. البته اطلاعات لازم در زمینه اندازه کلاف و نوع توری مصرفی براساس طرح، جنس ماده چاپ شونده، مرکب مصرفی و سایر اطلاعات فنی در ابتدای کار برای تهیه کننده شابلون اولیه روش خواهد شد.

که در این صورت می توان از آن بهترین بهره را برد و به دیگر کارگاه های چاپ اسکرین خدمت رسانی کرد.

روش کار با این دستگاه ها به این صورت است که ابتدا کلاف های مورد نظر را در صفحه زیر دستگاه می گذاریم و دستگاه را بر اساس اندازه آنها تنظیم می کنیم؛ سپس توری مورد نظر برای کلاف یا کلافها را بر روی دستگاه پهن می کنیم و لبه توری را درون گیره های مخصوص دستگاه می گذاریم. همه گیره ها را می بندیم و در جای خود تنظیم می کنیم. پس از بسته شدن گیره ها، کشش لازم به صورت الکترو مکانیکی (توسط دستگاه به دست می آید. در این دستگاه روانی گیره های نگهدارنده توری جهت حرکت عرضی و طولی اجازه می دهد که در اثر کشش، جایه جایی لازم میان آنها صورت پذیرد و درنتیجه، طول در همه سطح

- ۱- ویژگی های کلاف یا فریم را شرح دهید.
- ۲- کاربرد چهارچوب کلاف را در چاپ اسکرین بیان کنید.
- ۳- نوع جنس کلاف ها را شرح دهید.
- ۴- انواع توری ها را توضیح دهید.
- ۵- انواع اتصال برای ساخت کلاف را توضیح دهید.
- ۶- انواع بافت توری ها را بیان کنید.
- ۷- کاربرد فشارسنج را بیان کنید.
- ۸- کاربرد انواع فشارسنج را تعریف کنید.
- ۹- روش های کشش توری را شرح دهید.

آماده سازی شابلون چاپ

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل فراغیر قادر خواهد بود:

- ۱- روش های آماده سازی شابلون را تشریح کند.
- ۲- طراحی و عکاسی در چاپ را شرح دهد.
- ۳- نگهداری و روش های قشرزدایی شابلون چاپ را توضیح دهد.

این عمل می تواند بر حسب طرح، چاپ مثبت یا منفی ارائه کند. در چاپ مثبت، نسبت سطوح باز به بسته کمتر و در چاپ منفی نسبت سطوح باز به بسته پیشتر است (شکل ۱۱-۱).

شابلون چاپ در اصل، همان شابلون اولیه یا خام است که طرحی را در خود جای داده و طی مراحلی جهت چاپ آماده شده است. منافذ توری این شابلون بر حسب طرح، بسته می گردد یا بازگذاشته می شود.



شکل ۱۱-۱

گردد روش کار را «مستقیم» می نامند.

سطوح باز برای عبور ماده چاپ شونده باز می ماند و سطوح بسته شده برای جلوگیری از انتقال ماده چاپ شونده بسته نگه داشته می شود. به این ترتیب، بین سطوح خواسته شده و ناخواسته تفاوت گذاشته می شود. برای انجام این امر و به دست آوردن کیفیت مطلوب، از استنسیل های مختلف استفاده می شود. استنسیل وسیله انتقال یک ایده به صورت خطاطی، طراحی، نقاشی، عکاسی، یا یک طرح از پیش تهیه شده به روی شابلون چاپ است. در صورت استفاده از استنسیل روش تهیه شابلون را «غیر مستقیم» می نامند و در صورتی که ماده حساس به طور مستقیم به توری منتقل شود و طرح در روی آن عکاسی

۱-۱-روش های آماده سازی شابلون

با توجه به شناختی که از چاپ اسکرین به دست آورده ایم، می دانیم باید به رویی، بعضی از منافذ توری را در طول عملیات چاپ بسته نگه داریم تا مرکب از آنها بر روی سطح چاپ شونده منتقل نشود. برای رسیدن به این هدف، راه های بسیاری می تواند وجود داشته باشد اما در عمل، تنها شش راه آن موفق بوده و جواب مثبت به همراه داشته است. ما این روش ها را به ترتیب مطالعه و بررسی می کنیم.

ساده و کم تیز از است.

— ویژگی توری : بافت توری در این روش نباید خیلی درشت باشد؛ زیرا تماس کاغذ استنسیل با آن به درستی صورت نخواهد گرفت و به مرکب چاپ اجازه می‌دهد از بین کاغذ و توری نفوذ کند. همچنین نباید منفذهای توری خیلی ریز باشد؛ چرا که باعث می‌شود مرکب کافی برای چسباندن کاغذ به توری از الیاف آن عبور نکند؛ بنابراین توری با بافت‌های بین $42T$ و $90T$ برای این امر مناسب است.

— ویژگی مرکب : مرکب مصرفی در این خصوص نباید رقیق بوده یا از نوع مرکب پایه آب باشد که در هر دو صورت، سرعت نفوذ به کاغذ زیاد می‌شود و از این روش نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید.

۱۱-۱- روشن استنسیل پوششی : شاید متداول‌ترین روش ساخت استنسیل در قرن اخیر باشد. در این روش، نقاش طرح خود را به صورت واقعی و به طور مستقیم بر روی توری، نقاشی می‌کند. محل‌های نقاشی شده با استفاده از ماده پوششی توسط نقاش بسته می‌شود و باقی مانده سطح توری برای انتقال مرکب یا رنگ باز ماند. چاپ به دست آمده از این نوع استنسیل منفی خواهد بود؛ به طور مثال، اگر مایک مربع را بر روی توری نقاشی کنیم، پس از عمل چاپ، محل مربع از رنگ چاپ شده خالی است و در عوض، اطراف آن را رنگ احاطه می‌کند؛ به عبارت دیگر، آنچه بر روی توری طراحی می‌گردد، دقیقاً مخالف آن چیزی است که چاپ می‌شود.

با این روش می‌توان انواع، علائم و نشانه‌ها را به صورت منفی چاپ کرد. همچنین می‌توان طیفی وسیع از طرح را به طور مستقیم با استفاده از قلم مو، تکه مقوا، اسفنج و پارچه بر روی توری به وجود آورد. حتی می‌توان مواد پوشش را بر روی توری اسپری کرد یا از طریق یک الک پاشید. در صورتی که بخواهیم سطح وسیعی از توری را بپوشانیم، می‌توانیم مواد پرکننده را با استفاده از کاردک چاپ بر روی سطح توری بکشیم (شکل ۱۱-۳). البته بخش‌هایی را که می‌خواهیم پر شوند، قبلًا باید ماسک کنیم؛ به طور مثال، می‌توانیم نقشی را بر روی کاغذ طراحی کنیم و آن را با تمام جزئیاتش بپریم و به طور موقت بر روی یک

۱۱-۱- روشن استنسیل کاغذی : در این روش، می‌توان از کاغذهای نازک و حتی روزنامه استفاده کرد. کاغذ مورد نظر را به صورت طرح دلخواه می‌پریم و به شابلون چاپ می‌چسبانیم (شکل ۱۱-۲). کاغذ نازک سفید بی‌رنگ را می‌توان بر روی طرح قرار داد و طرح یا شکل را از میان آن به دقت برید و سپس به پشت شابلون چسبانید. اگر اطراف طرح باز



شکل ۱۱-۲- استفاده از استنسیل کاغذی

باشد، روش چاپ منفی است و اگر اطراف طرح پوشیده و میان آن باز باشد، روش چاپ مثبت خواهد بود. کاغذ مورد استفاده در استنسیل باید تا حدودی جذب کننده رطوبت باشد تا بتواند در اثر چسبندگی خود مرکب چاپ به پشت توری متصل شود. به همین دلیل عمر متوسط آن حدود پانصد نسخه چاپ است. پس از این مقدار مرکب به درون کاغذ نفوذ می‌کند و دیگر قابل استفاده نیست. در پایان کار به آسانی می‌توان کاغذ را از شابلون جدا کرد. از این استنسیل دیگر نمی‌توان استفاده کرد.

با استفاده از استنسیل کاغذی می‌توان قشر ضخیمی از مرکب را بر روی جسم چاپ شونده انتقال داد، ضخامت این قشر مرکب می‌تواند با ضخامت کاغذ مصرفی جهت استنسیل رابطه مستقیم داشته باشد. چاپ‌هایی که با این شیوه به دست می‌آیند، کیفیتی روشن و ساده دارند. امتیاز عمدۀ استفاده از استنسیل کاغذی سرعت عمل این روش و مناسب بودن برای کارهای


قلم مو مناسب تر است.

— ویژگی توری : بدون توجه به نوع مواد پوششی، مسئله ارتباط بافت توری مصرفی با ضخامت لایه مواد پوششی باید رعایت شود. هر چه لایه پوششی نازک‌تر باشد، بافت توری مصرفی باید ظرفی‌تر در نظر گرفته شود و بر عکس، هر چه لایه پوششی ضخیم‌تر باشد، بافت توری درشت‌تر مورد نیاز است. توری‌هایی که بافتی سیار درشت دارند، برای استفاده در این روش استنسیل مناسب نیستند؛ زیرا در اطراف کار چاپ شده از طریق این نوع توری، حالت دندانه دندانه به وجود خواهد آمد. توری‌های مناسب برای کار در این روش با بافت بین $48T$ تا $15T$ هستند.

در زمان ساخت استنسیل‌های پوششی، گاه بهتر است به جای به وجود آوردن لایه‌ای ضخیم بر روی توری‌های درشت بافت، این ضخامت پوشش در چند مرحله و به صورت لایه‌های نازک به وجود آید.

— ماده پوششی سلولزی : مواد پوششی ساخته شده از سلولز را می‌توان در موارد استثنایی، که در یک شابلون از هر دو نوع مركب استفاده می‌شود، به کار برد؛ زیرا نه مواد روغنی و نه آب می‌توانند سلولز را در خود حل کنند. از دیگر موارد استفاده سلولز برای عوض کردن نوع چاپ شابلون از منفی به مثبت است. برای انجام این کار، ابتدا یک شابلون پوششی با روش استفاده از مواد حل شدنی در آب می‌سازیم. پس از آماده شدن این استنسیل، سطح آن را توسط یک کاردک با ماده پوششی سلولز می‌پوشانیم و به آن اجازه می‌دهیم تا خشک شود. پس از خشک شدن، سلولز سطح شابلون را با آب می‌شویم؛ یعنی استنسیل گذشته را از سطح شابلون پاک می‌کنیم. در این صورت، به یک استنسیل جدید که می‌تواند چاپ مثبت ارائه کند، دست خواهیم یافت.

— آهار توری : هنگام کار با رنگ‌های روغن (چرب) می‌توان برای انتقال طرح بر روی توری، پیش از نقاشی یا طراحی سطح توری را آهار داد. آهار مورد نظر در اصل نوعی چسب پایه آب خواهد بود. آهار باعث می‌شود که توری در زیر دست نقاش ثابت باشد و می‌توان با آن مانند یک ورقه کشیده شده بوم نقاشی



شکل ۳

توری بچسانیم و کل سطح توری را با مواد پرکننده (فیلر)^۱ اسپری کنیم. پس از برداشتن کاغذ محل‌های باز توری اجازه عبور مرکب را خواهد داد. برای به وجود آوردن جزئیات دقیق می‌توانیم از نوار چسب نیز استفاده کنیم.

— مواد پرکننده : مواد پرکننده معمولاً^۲ به دو دسته تقسیم می‌شوند. الف : دسته‌ای که در آب حل شدنی هستند که طبعاً نمی‌توانند در مورد مركب‌های پایه آب مورد استفاده قرار گیرند و حوزه فعالیت آنها در مورد مركب‌های روغنی، تینری یا مواد آلی خواهد بود؛ تنها در این موارد است که می‌توانند به عنوان استنسیل پوششی منافذ توری را بسته نگه دارند. ب : دسته‌ای که در حلال‌ها حل می‌شوند و در مقابل آب مقاومت دارند و در نتیجه، در مورد مركب‌های پایه آب به عنوان استنسیل پوششی به کار گرفته می‌شوند.

مواد پوششی پایه آب را می‌توان با آب رقيق کرد، و برای روان ترشدن آن، می‌توان در زیر قلم مو چند قطره مایع ظرف‌شویی به آن افزود. سرعت بخشیدن به خشک شدن ماده پوششی پایه آب با افزودن 5 تا 10 درصد الکل غیرطبیعی امکان‌پذیر است. جهت مواد پوششی برای مركب‌های پایه آب می‌توان از لاک الکل یا لاک استفاده کرد (ترکیبی از ماده شیلاک^۳ به اضافة الکل غیرطبیعی). این ماده در مقایسه با نوع پایه آب آن پس از خشک شدن به سختی از توری پاک می‌شود ولی برای کار با

(شکل ۱۱-۵).



شکل ۱۱-۵- کشیدن صمغ عربی به درون توری با استنسیل توش

یک تکه پارچه آغشته به نفت، به دو طرف توری می‌کشیم و این کار را ادامه می‌دهیم تا مرکب لیتوگرافی کاملاً از سطح توری پاک شود. با پاک شدن مرکب، لایه چسب نیز از سطح قسمت مرکبی پاک می‌شود. این بدان معنی است که قسمت نقاشی شده اکنون باز و برای انتقال مرکب چاپ اسکرین آماده است (شکل ۱۱-۶).



شکل ۱۱-۶- پاک کردن استنسیل به روشن توش

برخورد کرد. پس از خشک شدن آهار و انجام نقاشی، سطح توری با استفاده از لاک و یک اسفنج مرطوب شسته می‌شود تا سطوح غیر طرح کاملاً بازشوند. باید دقیق کرد که آب به هیچ عنوان به زیر قسمت‌های لاک زده شده نفوذ نکند؛ چرا که نفوذ آب برای زمانی است که بخواهیم استنسیل پوششی لاقی را پاک کنیم. استنسیل لاقی آهاردار می‌تواند کیفیت خوبی به چاپ بدهد.

۱۱-۱-۳- روش استنسیل توش و چسب : این روش همیشه در بین هنرمندان نقاش و طراح طرفداران سیار داشته است؛ چرا که با استفاده از آن، می‌توان به طور مستقیم بر روی توری نقاشی کرد و در نهایت، نتیجه کار را به صورت مثبت چاپ نمود. به عبارت دیگر، آنچه نقاش یا طراح بر روی توری می‌کشد، پس از طی مراحلی، دقیقاً همان طرح بر روی سطح جسم چاپ شونده چاپ می‌گردد.

ما در این روش استنسیل، در اصل برای نقاشی بر روی توری از مرکب مشکی چرب لیتوگرافی (توش^۱) استفاده می‌کیم (شکل ۱۱-۴)؛ مرکب به صورت طراحی یا نقاشی به پشت توری منتقل می‌شود. برای انتقال مرکب، می‌توان براساس نوع کار طراحی از قلم مو، اسفنج یا پارچه استفاده کرد. معمولاً این نوع کار بر روی توری های ابیریشمی امکان‌پذیر است. پس از خشک شدن مرکب، با استفاده از یک کاردک مقواهی، صمغ عربی را از سمت داخل توری از بالا به پایین می‌کشیم و می‌گذاریم تا خشک شود



شکل ۱۱-۴- نقاشی بر سطح توری با استفاده از مرکب لیتوگرافی

فشار تیغ برای برش قشر ژلاتینی نباید بیش از حد باشد که به لایه شفاف نگهدارنده فیلم آسیب رساند؛ چرا که پس از برش، لایه نگهدارنده باید در جای خود نگهداشتن فیلم‌های باقی مانده را به خوبی انجام دهد. در صورت آسیب دیدن لایه نگهدارنده، امکان وجود آمدن مشکل در زمان انتقال افزایش می‌یابد.

— انتقال استنسیل روی توری : پس از برش لایه ژلاتینی و به دست آوردن طرح منفی (نگاتیو) از طرح اصلی، لایه استنسیل را بر روی سطحی هموار قرار می‌دهیم؛ به طوری که لایه ژلاتینی استنسیل به طرف بالا باشد. توری عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی را بر روی آن می‌دهیم؛ به طوری که کاملاً سطح لایه ژلاتینی با سطح توری در تماس باشد. ابتدا سطح توری را با یک دستمال به مایع شل کننده آغشته می‌کنیم (شکل ۱۱-۸) و



شکل ۱۱-۸—عمل آغشته کردن سطح توری با مایع شل کننده ژلاتین

مایع اضافی را با دستمال دیگر خشک می‌کنیم. مایع بیش از حد می‌تواند به لبه‌های سطح ژلاتینی آسیب رساند. برای کمک به نفوذ سریع‌تر لایه ژلاتینی به درون منفذ‌های توری، سطح داخلی کلاف توری را با یک ورق کاغذ روزنامه می‌پوشانیم و آن را با یک نورد لاستیکی نرم بر روی سطح ژلاتینی نورده می‌کنیم (شکل ۱۱-۹). این عمل باعث می‌شود ضمن اینکه لایه ژلاتینی فیلم سریع‌تر در منفذ‌های توری نفوذ می‌کند، کاغذ روزنامه نیز رطوبت حاصل از مایع شل کننده را در خود جذب کند و در نتیجه، خشک شدن لایه ژلاتین نیز سریع‌تر انجام پذیرد. باید توجه داشت که فشار رول لاستیکی متعادل باشد؛ فشار بیش از حد باعث پخش شدن لایه

کار با این سیستم چندان ساده هم نیست. برای بازشدن توری به میزان لازم، به ویژه توری‌های مصنوعی (سنتیک) کار دشوار است و درجه سختی کار به نسبت ظرافت توری بیشتر می‌شود. توری‌های مصنوعی با تارهای طریف و منفذ‌های ریز، اجازه نفوذ حلال را برای پاک کردن مرکب لیتوگرافی به طور کامل نمی‌دهند و در نتیجه، حاصل کار چاپ مطلوب نخواهد بود.

— توری : برای این نوع استنسیل توری‌های ابریشمی به مراتب بهتر از نایلون و پلی استر است. اگر توری ابریشمی در دسترس نباشد، بهتر است از توری‌های چند تاری به جای توری تک تار استفاده شود. شماره توری‌های مناسب برای این روش، بین ۴۸T تا ۹۰ است.

۱۱-۴—روش استنسیل برشی : عموماً برای طرح‌های ساده، واضح و بدون خطوط طریف و دقیق از این روش استفاده می‌شود. این نوع استنسیل از دو لایه مجزا تشکیل می‌شود: یک لایه فیلم ژلاتینی رنگدار که برای راحتی کار طراح مات تهیه می‌شود و یک لایه شفاف از جنس کاغذ یا پلاستیک که حکم نگهدارنده لایه فیلم را دارد. طراح، سطح ژلاتین دار این نوع استنسیل را با تیغ می‌برد و سطوح تصویر یا خواسته شده را بر می‌دارد. باقی مانده فیلم‌های بریده شده یعنی سطوح غیر تصویر یا ناخواسته که بر روی لایه شفاف باقی مانده‌اند، طی عملیاتی به روی سطح توری شابلون منتقل می‌شوند.

برای برش، باید توجه داشت که طرف رنگی و مات انتخاب شود. این عمل را باید با یک تیغ کاملاً تیز انجام داد (شکل ۱۱-۷).



شکل ۱۱-۷—برش لایه ژلاتینی استنسیل برشی

۱۱-۱۵- انواع فیلم برشی : در مجموع، چهار

نوع فیلم استنسیل برشی براساس مرکب‌های مصرفي، در بازار موجود است. با توجه به مرکب‌های مصرفي می‌توان مرز فعالیت این نوع استنسیل‌ها را به دو دسته محلول در آب و محلول در تینر تقسیم کرد :

- دسته اول : که با آب حل می‌شوند، یعنی تنها می‌توانند در مقابل مرکب‌هایی با پایه تینر یا روغن مقاومت کنند و بنابراین، برای مرکب‌هایی با پایه آب مناسب نیستند. از این نوع استنسیل برشی، سه گونه در بازار موجود است :

گونه اول : این نوع استنسیل، با استفاده از اسید رقیق مثل سرکه، به توری‌های ابریشمی، نایلونی و پلی‌استر به خوبی می‌چسبد؛ مقاومت آن در برابر عملیات چاپ رضایت‌بخش است و پس از پایان کار، می‌توان آن را با آب حل نمود و از سطح توری پاک کرد.

گونه دوم : پروفیلم‌های آبی هستند که به دو صورت می‌توان آنها را بر روی سطح توری مستقر کرد. اولی صرفًا با آب و دومی پس از خیس شدن با آب بر سطح توری اتو می‌شوند.

گونه سوم : استنسیل مومی که تنها بر روی توری با بافت چندتایی از جنس ابریشم و ارگانزا قابلیت مناسبی دارد. این نوع استنسیل با حرارت اتو به توری می‌چسبد و پس از پایان کار با آب حل می‌شود. از استنسیل مومی به علت مقاومت کم در برابر عملیات چاپ عموماً برای کارهای کم تیراز استفاده می‌شود.

- دسته دوم : که با حلال تینر قابل حل هستند و در برابر آب مقاومت زیادی دارند؛ بنابراین، برای مرکب‌های پایه آب کاملاً مناسب‌اند. روی کلیه توری‌ها اعم از طبیعی و مصنوعی می‌چسبند و قابلیت چاپ مرکب‌های پایه آب یا مرکب‌هایی را که با نفت شل می‌شوند، دارند. این نوع فیلم استنسیل بُرشی با تینر فوری بر روی توری می‌چسبد و به وسیله استون حل می‌گردد و پاک می‌شود.

- به خاطر بسپاریم : در چهار روشی که تاکنون آموخته‌ایم، پس از کمی دقت درمی‌یابیم که با استفاده از روش‌های مختلف ولی نه چندان پیچیده می‌توان منافذ توری را در محلهای خواسته شده بست و در نهایت به مقصود خود دست یافت. چند نکته ظریف و



شکل ۱۱-۹- عمل نورد توری به سطح ژلاتینی از طریق یک ورق روزنامه جهت سرعت بخشیدن به عمل نفوذ به منفذ‌های توری

ژلاتینی و در نتیجه گرفتگی منفذ‌هایی از توری - که جزء برنامه طرح مانبوده است - خواهد شد. پس از انتقال درست لایه ژلاتینی به روی توری مورد نظر ما و خشک شدن آن، باید لایه شفاف را به آرامی از پشت توری جدا کرد (شکل ۱۱-۱۰). برای سرعت بخشیدن به عمل خشک شدن لایه ژلاتینی، می‌توان از سیستم هوای گرم استفاده کرد.




شکل ۱۱-۱۰- برداشتن لایه شفاف پس از عمل انتقال لایه ژلاتینی به سطح توری

- توری : این نوع استنسیل را می‌توان بر روی توری‌های درشت بافت تا ۱۶T (برای چاپ اکرلیل) یا توری‌های ریز بافت تا ۱۸T متنقل کرد.

نهایت فیلم‌های عکاسی چاپ که به صورت منفی و مثبت (نگاتیو^۱ و پوزیتیو^۲) تهیه می‌شوند. باید توجه داشت آنچه در پوزیتیو به صورت (اوپک^۳) غیرشفاف است، همان سطح تصویر یا همان چیزی است که چاپ می‌شود. حتی اگر تصویر درون آن منفی باشد نام آن پوزیتیو است و باید اشتباه شود.

پوزیتیو توگرافیک: پوزیتیو اتوگرافیک^۴ توسط طراح با استفاده از قلم مو، اسپری، یا وسایل دیگر بر روی ورقه‌ای شفاف یا نیمه شفاف طراحی می‌شود. طراح آزادانه عمل می‌کند و به طور مثال می‌تواند طرح چوب را با استفاده از مداد شمعی روی چوب به طور مستقیم کپی نماید. هر یک از این اصول را در آینده به طور مفصل شرح خواهیم داد.

۶-۱۱- فتواستنسیل مستقیم: در این روش، مواد حساس به نور (فتومولسیون^۵) به طور مستقیم بر هر دو سطح توری کشیده می‌شود (شکل ۱۱-۱۱) و توری برای خشک شدن مواد حساس در محل تاریکی قرار می‌گیرد. فیلم پوزیتیو از طرف لایه شفاف آن بر روی شیشه میز نوری که از سمت پایین نور می‌دهد، قرار می‌گیرد. طرف ژلاتین دار فیلم پوزیتیو با سطح توری حساس شده در تماس قرار می‌گیرد. برای ایجاد تماس بکنواخت تمام سطح توری با فیلم پوزیتیو، در درون کلاف توری به ترتیب یک ورقه کاغذ مشکی برای جلوگیری از پخش نور، یک لایه اسفنج با ضخامت ۲ سانتی متر برای یکنواخت کردن فشار و یک قطعه نوپان با ابعاد داخلی کلاف توری و با ضخامت حدود ۲ سانتی متر برای پخش کردن فشار و در نهایت وزنه لازم بر روی نوپان قرار می‌گیرد تا دو سطح امولسیون فیلم و سطح توری حساس شده کاملاً در همه سطوح با هم تماس داشته باشند.



شکل ۱۱-۱۱

قابل توجه در هر چهار روش بدون پاسخ باقی مانده است. نخست، باید پرسش‌ها را مشخص کرد و سپس، برای پاسخ‌گویی به آنها تلاش نمود. پرسش‌ها عبارت‌اند از :

(الف) چگونه می‌توان طرح‌های پیچیده با جزئیات ظریف را به روی شابلون منتقل و سپس آنها را با همان کیفیت به طور دقیق چاپ کرد؟

(ب) چگونه می‌توان یک طرح را دوباره بدون هیچ گونه کم و کاستی بر روی همان شابلون یا شابلون دیگر انتقال داد؟

(پ) چگونه می‌توان یک طرح را با سایه روشن‌های لازم بر شابلون منتقل و چاپ کرد؟

(ت) برای دسترسی به یک تکییر رنگی با سایه روشن‌های طبیعی از طریق روش اسکرین، چه باید کرد؟

(ث) چگونه می‌توان کلیه موارد چاپی را به روش چاپ اسکرین عملی دانست؟

پاسخ به این پرسش‌ها در گرو شناخت روش فتواستنسیل است و این شناخت عملی نمی‌شود مگر این که شناختی کامل از فیلم مثبت یا پوزیتیو داشته باشیم.

— تعریف فیلم مثبت : فیلم مثبت یا پوزیتیو به ورقه‌های شفافی گفته می‌شود که طرح موردنظر به طریق و روش عکاسی بر سطح آن نقش بسته شود. در این فیلم، طرح به صورت تیره می‌باشد و مانع عبور نور می‌شود. تهیه اینگونه فیلم‌ها از طریق طراحی با مرکب و عکاسی امکان‌پذیر است.

— روش‌های پوشش طرح : برای رسیدن به این منظور، از روش‌های گوناگون می‌توان بهره برد. به عنوان مثال می‌توان از یک تکه کاغذ مشکی، حروف جدا شده از لتراست، نوار چسب قرمز در عکاسی چاپ، یا فیلم‌های ماسک‌سازی، و چسباندن آنها روی یک تکه کاغذ شفاف به عنوان یک پوزیتیو استفاده کرد. نقاشی و طراحی بر روی کاغذ یا فیلم شفاف مثل کالک یا ترانسپارنت هم نوعی دیگر از پوزیتیو خواهند بود. فتوکپی بر روی ورقه ترانسپارنت یا فتوکپی بر روی کاغذی که پس از فتوکپی سطوح کاغذی آن روغنی شده‌اند تا اجازه عبور نور را بدهنند و در

۱ - Negative

۲ - Positive

۳ - Opaque

۴ - Autographic Positive


۵ - Photo emulsion

حساس بر روی یک ورقه فیلم کشیده شده است. این فیلم‌ها به نور حساس‌اند ولی این حساسیت چندان زیاد نیست و باید در مقابل نور مستقیم خورشید یا چراغ‌هایی با نور نئون قرار گیرد. عملیات نوردهی پوزیتیو بر روی یک استنسیل و جدا از توری انجام می‌پذیرد؛ سپس این استنسیل پس از طی مرحله‌ی به روی توری منتقل می‌شود. در این روش، سطح امولسیون فیلم پوزیتیو با پشت سطح حساس فیلم استنسیل در تماس خواهد بود. فیلم پوزیتیو همراه با فیلم استنسیل بر روی میز نور قرار می‌گیرد و از طریق منبع نور، نور داده می‌شود (شکل ۱۱-۱۲). نور لازم پس از گذشتن از پشت فیلم پوزیتیو و پشت فیلم استنسیل بر سطح



شکل ۱۱-۱۲- روش نوردهی استنسیل فتوکپی غیرمستقیم

حساس تأثیر می‌گذارد. سطوح بوسیله فیلم پوزیتیو اجازه عبور نور را نمی‌دهند و در نتیجه، سطوح زیرین آنها سفت نخواهد شد. پس از عملیات نوردهی و سخت شدن لایه فیلم استنسیل، مناطق حل شدنی توسط آب گرم شسته می‌شوند. فیلم استنسیل ظاهر شده بر روی توری منتقل می‌گردد و لایه نگهدارنده آن پس از خشک شدن لایه حساس برداشته می‌شود (B) (شکل ۱۱-۱۳).



شکل ۱۱-۱۳

فیلم‌های فتواستنسیل با مارک‌های متعددی در بازار موجود است ولی در مجموع، همه‌آنها از یک لایه فیلم نگهدارنده

زمان نوردهی براساس نوع مواد حساس مصرفی، نوع منبع نور و فاصله آن با سطح حساس توری و منافذ توری مصرفی (هرچه قدر منافذ بازتر باشد احتیاج به نور بیشتر است) متغیر است؛ بنابراین، چنانچه هر یک از عامل‌های ذکر شده تغییر کند، باید آزمایش‌هایی انجام پذیرد تا زمان مطلوب نوردهی به دست آید.

باید دقت کنیم که در زمان نور دادن، سطح زلاتین دار فیلم حتماً با سطح حساس توری در تماس باشد. در مورد کارهای نقاشی شده بر روی کاغذ‌های کالک و یا ترانسپارت، سطح رنگ شده باید با توری حساس شده در تماس باشد. رعایت این مسئله شکست نور را در کناره‌های طرح به کم ترین حد می‌رساند. عمل نوردادن پس از درنظر گرفتن موارد گفته شده انجام می‌پذیرد. نور تاییده شده بر سطح فتوامولسیون آن را سفت می‌کند و در برابر آب مقاومت می‌نماید. سطوح نور نخورده به دلیل وجود قسمت‌های پوشیده شده پوزیتیو در آب حل شدنی هستند؛ بنابراین، می‌توان شابلون را با آب سرد یا نیمه گرم ظاهر کرد. محل‌هایی که به این ترتیب باز می‌شوند، در عمل چاپ اجازه عبور مرکب را می‌دهند. این شابلون پس از خشک شدن، رتوش و دورگیری و چسب‌زننده برای چاپ آماده خواهد بود.

البته باید توجه داشت که در مورد این نوع استنسیل هم مسئله نوع مرکب مصرفی اهمیت دارد و طبعاً برای مرکب‌های تینری و روغنی، مورد گفته شده که در آب حل می‌شود، قابل استفاده است و برای مرکب‌های پایه آب باید از نوع فتوامولسیون مقاوم در مقابل آب استفاده کرد.

با روش مستقیم می‌توان تیراژ چاپ نسبتاً زیادی را به دست آورد ولی نتیجه کار چاپ در مقایسه با روش غیرمستقیم از دقت کمتری در جزئیات برخوردار خواهد بود. می‌توان با کمی دقت در درست حساس کردن توری و با استفاده از مواد فتوامولسیون جدید، کیفیت چاپ شابلون به روش مستقیم را بالا برد. در نتیجه، کیفیت خوب چاپ همراه با تیراژ زیاد از این طریق به دست می‌آید. این روش، هزینه کمتری نیز دارد و بنابراین، برای چاپ کارهای تجاری کاملاً مناسب است.

۱۱-۱-۷- فتواستنسیل غیرمستقیم : این روش تقریباً مانند روش مستقیم عمل می‌کند، با این تفاوت که لایه