



شکل ۱۱-۱۷ - سخت کردن فیلم استنسیل (بعضی از انواع فتواستنسیل نیاز به سخت شدن در این مرحله دارند و برای مدت یک دقیقه در وان پری اکسید هیدروژن قرار می‌گیرند. این عمل باعث سفت شدن لایه ژلاتینی آنها می‌شود).



شکل ۱۱-۱۴ - برش فیلم استنسیل



شکل ۱۱-۱۸ - شست و شوی دقیق و کامل استنسیل جهت پاک شدن سطوح خواسته شده




شکل ۱۱-۱۵ - قرار دادن استنسیل



شکل ۱۱-۱۹ - عملیات انتقال استنسیل به سطح توری را نشان می‌دهد. پس از انتقال، حدود دو ساعت برای خشک شدن توری وقت لازم است تا بتوان ورقه پشت استنسیل را جدا کرد.



شکل ۱۱-۱۶ - نوردهی



شکل ۱۱-۲۰

امتیازات و محدودیت‌هایی دارند و در اثر تجربه و کار می‌توان به مشخصات واقعی آن‌ها بی برد. در هر صورت، روش غیرمستقیم بهترین روش موجود برای بدست آوردن جزئیات دقیق و پاکیزه است. امتیاز دیگر روش غیرمستقیم آماده بودن لایه حساس جهت نوردهی است و به لوازم اضافه جهت حساس کردن توری نیازی نیست. در این روش، این فیلم استنسیل است که نور داده شده و ظاهر می‌شود و نه توری شابلون؛ بنابراین، امکان ریسک کمتری وجود دارد. پس از پایان یافتن عملیات چاپ، لایه استنسیل غیرمستقیم آسان‌تر از روش‌های دیگر پاک می‌شود.

۱۱-۲ طراحی و عکاسی

از آغاز این فصل، کلمه‌های طرح و طراحی را بسیار به کار برده‌ایم. در اینجا می‌خواهیم شناختی جامع نسبت به مفهوم این کلمات بدست دهیم. در مجموع، می‌توان تهیه یک طرح را به سه شیوه انجام داد:

- (الف) طرح از پیش تهیه شده، که در صورت نیاز از آن عکس گرفته شده یا گپی برداشته می‌شود.
- (ب) طرح الهام گرفته از طبیعت، که آن را از طریق عکس، اسلالید یا نقاشی دقیق تهیه می‌کنیم.
- (ج) طرح آزاد، که در آن طراح بر اساس تفکر خود طرحی را می‌آفریند.

در بخش طراحی با ویژگی‌های آن آشنا می‌شویم. بس از تصمیم‌گیری در مورد طرح و مشخص کردن ابعاد آن، کارهایی برای بدست آوردن پوزیتیو مورد نظر صورت می‌پذیرد. این عملیات در بخش عکاسی انجام می‌شود و به طور مثال می‌توان از روش کوچک یا بزرگ کردن طرح، افزودن به طرح و یا کاستن از آن، دادن افکت‌های مختلف به طرح، تکثیر و موتناز نام برد. پس از پایان این عملیات، طرح اصلی برای انتقال به استنسیل آماده است. سپس در مورد منبع نور جهت فتواستنسیل و مواد حساس، معرفی

ویک لایه سطح حساس به نور تشکیل شده‌اند. بعضی ازانواع این فیلم‌هارا پس از عملیات نوردهی برای اینکه سطوح نورده‌یده بیشتر سفت شوند و مقاوم تر گردند، به مدت یک دقیقه دروان بری اکسیدهیدروژن قرار می‌دهند. فیلم‌های دیگری در روش فتواستنسیل هستند که در ابتدا به روی توری منتقل می‌شوند و سپس، مراحل نوردهی و ظهور به‌طور مستقیم بر روی شابلون انجام می‌گیرد.

مؤسسه‌های تولید کننده فیلم‌های فتواستنسیل اطلاعات لازم را جهت نوردادن، سخت کردن و ظهور فیلم‌های خود در دفترچه راهنمای اختیار مصرف کنندگان می‌گذارند.

پس از سخت کردن فیلم، عملیات شست و شو با آب گرم انجام می‌شود. در این مرحله، باید اطمینان یافت که کلیه مواد حل شده در آب از روی فیلم شسته می‌شود، در غیر این صورت، پس از انتقال به شابلون مشکلاتی ایجاد خواهد شد. در پایان عملیات شست و شو، برای برگشتن ابعاد فیلم به قبل از ظهور با آب گرم، آن را با آب سرد می‌شویم.

فیلم ظاهر شده را بر پشت توری می‌چسبانیم. توری را بر روی میز کار خوابانده از طرف داخل کلاف و از روی روزنامه پهن شده بر سطح توری، با یک رول لاستیکی عمل استقرار استنسیل بر روی توری را سرعت می‌بخشیم.

برای خشک کردن سریع می‌توان از هوای گرم کمک گرفت. پس از خشک شدن، لایه نگهدارنده را می‌توان جدا کرد.

۱۱-۳ فتواستنسیل مستقیم و غیرمستقیم :

در این سیستم سعی می‌شود هر دو امتیاز روش مستقیم و غیرمستقیم را بدست آورد (شکل ۱۱-۲). یعنی بتوان جزئیات دقیقی از طرح را به شابلون منتقل کرد و در ضمن تیاراً زیادی از آن به دست آورد. در ابتدا، فیلم استنسیل از طرف داخل کلاف توری به روی توری منتقل می‌شود. پس از خشک شدن، فیلم استنسیل لایه نگهدارنده برداشته می‌شود و سمت خارج کلاف، با استفاده از حساس فتوامولسیون حساس می‌گردد. پس از خشک شدن لایه مستقیم، فتواستنسیل از طریق پوزیتیو مورد نظر نور داده می‌شود. پس از ظهور، دورگیری و رتوش، شابلون برای چاپ آماده است. در مجموع، روش‌های فیلم فتواستنسیل هریک

در اندازه‌های مختلف بر حسب نیاز موجود است) نام برد. در ضمن وسائل مورد نیاز طراحی عبارت است از گونیا، پرگار، خط کش، میز طراحی، میز نور، چسب نواری، تیغ و چراغ روشنایی که باید جهت طراحی آماده نمود.

باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که هر قدر یک طرح با دقت و کامل طراحی شود، صرف نظر از این که سیاه و سفید است یا رنگی، به همان نسبت کار چاپ آن زیبا، چشمگیر و پخته خواهد شد. به بیان دیگر، نباید ایجاد هیچ ظرافتی را از چاپ انتظار داشت بلکه باید در کار طراحی دقت کامل اعمال شود.

در مورد طراحی برای چاپ اسکرین، پس از ایجاد طرح سیاه و سفید مسئله رنگی کردن آن مطرح می‌شود. بخش‌های رنگی در ابتدا بر روی طرح سیاه و سفید مشخص می‌شود (فتوكپی طرح می‌تواند رنگ شود) سپس بخش‌های رنگی نسبت به رنگ خود از روی طرح اصلی کشیده شده و با حفظ علامت انطباق جدا می‌شوند. در رنگ‌های مات (که از خود نور عبور نمی‌دهند) برای هر یک از این رنگ‌ها باید یک شابلون مجزا تهیه شود. در مورد رنگ‌های شفاف (ترانسپارت) می‌توان تا حدودی از ترکیب رنگ‌ها در کار چاپ استفاده کرد و در نتیجه، به تعداد رنگ‌های بیشتری دسترسی یافت و از شابلون کمتری استفاده کرد که این امر نیاز به تجربه کافی دارد. مسئله چاپ دوباره این رنگ‌ها را در جای خود «انطباق» (رجیستر^۲) گویند. محدودیت در کار انطباق و مشکلات آن مارا و امداد دارد که در کار طراحی مسائلی از قبیل روی هم آوردن مرزهای کار را رعایت کنیم.

طراحی به روش اتوگرافی^۳: این روش می‌تواند به طور مستقیم طرحی آماده را به صورت پوزیتیو برای انتقال به شابلون به ما بدهد. در این روش، طراح طرحی را با دست (با استفاده از مواد پوشاننده) بر روی ورقه شفاف ترانسپارت یا نیمه‌شفاف (ترانسلوئنت^۴) می‌کشد.

اتوگرافی را می‌توان سری گرافی پیشرفته دانست. طرح تهیه شده توسط طراح یا نقاش با استفاده از استنسیل در نهایت به یک کار چاپی تبدیل می‌شود که در اصل ایده طراح است.

و روش ساخت و استفاده از آن سخن می‌گوییم.

۱۱-۲- طراحی را می‌توان مادر صنعت چاپ دانست: چرا که آفرینش طرح و نیاز طرح‌های نو و سپس احتیاج به تکثیر آن باعث به وجود آمدن صنعت چاپ شد. به این ترتیب باید با چاپ به عنوان تکثیر کننده کار طراحی آشنا شویم. به ویژه در مورد چاپ اسکرین این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. اکنون به اختصار درباره اصول طراحی و ابزار کار آن سخن می‌گوییم.

- اصول طراحی: برای طراحی باید به سه اصل زیر توجه کامل داشته باشیم :

- خوب دیدن : یعنی پذیرش جزئیات طرح در ذهن و قبول آن از آنچه که هست.

- رعایت نسبت اندازه‌های طرح : اصلی منطقی است و نیازی به توضیح ندارد.

- هماهنگی میان چشم و دست : یعنی به دست تعلیم دهیم که آنچه را که چشم می‌بیند و با اندیشه تصور می‌کند، بر روی کاغذ رسم نماید.

این ورزیدگی تنها با تمرین مداوم به دست می‌آید. برای شروع کار باید طراحی را به صورت ابتدایی ترسیم کرد. در ترسیم طرح آگاهی از این موضوع که یک طرح از عناصر متعدد مثل نقطه، خط، سطح، حجم، سایه روشن، بافت و رنگ تشکیل شده است، می‌تواند طراح را در انجام کار طراحی باری کند. طبیعی است با داشتن شناخت نسبت به هر یک از عناصر بیان شده و ترکیب آن‌ها می‌توان طرح دلخواه را به دست آورد.

ما در کار طراحی به سطح اثرپذیر و ابزار اثرگذار نیازمندیم. در مورد سطوح اثرپذیر می‌توان به انواع کاغذها مانند کاغذ کاهی، کالک، بوسنی، گرافت، سفید نازک و سفید طراحی و نیز انواع مقواه سفید و رنگی و پاستل اشاره کرد. در مورد ابزار اثرگذار می‌توان از زغال مداد، مداد اتود، گچ تحریر، گچ روغن، گچ پاستل، مداد رنگی، مازیک، خودنویس، رواننویس، قلم مو (با اندازه‌های مختلف و بسیار دقیق) قلم هاشور، قلم نی و قلم راپید (که


۱ - Transparent

۲ - Autographice

۳ - Register

۴ - Translucent

در شکل ۱۱-۲۱ طرح یک طرح را از روی چوب با اتوگرافی تهیه می کند.
دست و با استفاده از مداد شمعی و یک ورقه شفاف به روش



شکل ۱۱-۲۱

۱۱-۲-۲ عکاسی در چاپ : مبحثی گستردۀ مهم است. اکنون ما به طور خلاصه و در حد نیاز به این مبحث می پردازیم. در آغاز، برای آشنایی با این مطلب بهتر است به تجهیزات تاریک خانه عکاسی (شکل ۲-۲۳) و نیز وظيفة محصلو به دست آمده از عکاسی بپردازیم. در طول این فصل، دریافتیم که برای تهیه فتواستنسیل به یک پوزیتیو نیازمندیم. این پوزیتیو به طور خلاصه می تواند به دو صورت تهیه شود: یکی آن چه که طرح بر روی سطح شفاف ایجاد می کند و به تعییراتی نیاز ندارد؛ دوم آن که از طریق عکاسی در چاپ به وجود می آید. در عکاسی، چاپ و در نهایت فیلم به دست آمده سه مسئله باید به طور کامل و دقیق رعایت شود: اول اینکه باید جزئیات طرح همان طور که هست، در فیلم جا بگیرد؛ دوم، اندازه طرح در فیلم نهایی باید به اندازه مورد نیاز باشد. سوم، فیلم به دست آمده کیفیت سیاهی (پوشش لازم) مناسب برای جلوگیری از عبور نور در مرحله نوردهی فتواستنسیل را داشته باشد.


در عکاسی چاپ علاوه بر لوازم و مواد ذکر شده در شکل ۱۱-۲۳، می توان از انواع لامپ های حفاظتی و فیلترهای آنها، دوربین عکاسی برای تهیه فیلم و تفکیک رنگ، فیلترهای تفکیک رنگ، دستگاه کنتاکت برای تکثیر انواع فیلم، اعم از خطی و تراهم دار (ایجاد سایه روشن) و میز نور جهت کپی

طرح در روش اتوگرافی می تواند به شیوه های گوناگون با استفاده از یک ماده پوشاننده تهیه شود. این کار با استفاده از قلم مو، اسپری تفنگی (ایبرراش) (شکل ۱۱-۲۲)، اسفنج یک تکه پارچه صورت می پذیرد یا رنگ از طریق یک الک بر روی سطح طرح پذیر اسپری می شود.



شکل ۱۱-۲۲- طرح با اسپری (ایبرراش)

در روش اتوگرافی دست طراح بسیار باز است. او می تواند با آزادی عمل طرح مورد نظر خود را بر روی سطح طرح پذیر (که عموماً شفاف است) ایجاد کند و این طرح، به طور مستقیم به عنوان پوزیتیو مورد استفاده قرار می گیرد. طرحی را بر روی یک ورقه نیمه شفاف به وجود می آورد. به این ترتیب، می توان یک طرح سایه روشن را ایجاد کرد.



شکل ۱۱-۲۳— نقشه استقرار وسایل، ابزار و مواد مصرفی در یک تاریک خانه عکاسی



شکل ۱۱-۲۴— سایه روش ایجاد شده توسط عکاسی از طریق اسکرین عکاسی

فیلم های گرفته شده در عکاسی نام برد.

در مجموع می توان همه طرح ها را به دو نوع خطی و سایه روش دار تقسیم کرد.

— طرح خطی^۱ : بین سیاهی و سفیدی فاصله ای نیست.

به طور مثال می توان نوشتہ های کتاب و کاغذ سفید آن را نام برد.

— طرح های سایه روش دار^۲ : میان سیاهی و سفیدی هماهنگی وجود دارد. به طور مثال می توان از یک عکس گرفته شده با دوربین نام برد که در هر دو مورد طرح می تواند سیاه و سفید یا رنگی باشد.

— فیلم های مصرفی : برای اختصار به مواردی که در کار چاپ اسکرین به آنها نیازمندیم، اشاره می کنیم. از فیلم های ذکر شده در زیر می توان در یک استودیوی کوچک عکاسی استفاده کرد.

در مجموع، دو نوع فیلم «لیت»^۳ وجود دارد.


(الف) اورتوکرومیک^۴ : مصرف عمومی تری دارد.

۱— Line

۲— Continuous tone

۳— Lith

۴— Orthochromatic



شکل ۱۱-۲۵

بنابراین، فرض برآن است که اگر از نور سفید کامل استفاده کنیم و آن را بر روی کار اصلی (اوریژنال)^۵ بتابانیم و از هریک از فیلترهای سرخ (R) سبز (G) و آبی تیره (B) بگذرانیم، به فیلم‌های رنگ‌های ثانویه که تفکیک شده‌اند، خواهیم رسید. فیلم رنگ چهارم مشکی از نور دادن هر سه فیلتر بر روی یک فیلم تهیه می‌شود.

فیلتر سرخ (R) با شماره‌های ۲۳A، ۲۴ و ۲۹، فیلتر سبز (G) با شماره ۵۸ و ۶۱ و فیلتر آبی تیره (B) با شماره ۴۷ و ۴۷B مشخص می‌شوند. برای کار جداسازی رنگ بر فیلم کاتینوس تن^۶ که بتواند کلیه پرده‌های نور متصاعد شده از اوریژنال را دریافت کند و در خود ضبط نماید نیازمندیم.

فیلم رنگ آبی روشن C = R - W سفید

فیلم رنگ سرخ آبی M = W - G سفید

فیلم رنگ زرد Y = W - B سفید

برای اجرای این فیلم‌های سایه‌روشن دار جهت چاپ، باید آنها را با اسکرین عکاسی به نقاط ریز و درشت (ترام) تبدیل کرد. نقاط ریز و درشت ترام در فیلم پوزیتیو تراشه و استنسیل و در روی جنس چاپ شونده و تشخیص ندادن این نقاط با چشم غیر مسلح اثر کار چاپ چهار رنگ را مشابه کار اصلی که تفکیک شده بود، می‌نماید.

رنگ‌های ذکر شده در این مبحث، باید با تعریف مشخصی که دارند به کار گرفته شوند.

۱۱-۲-۳ تکثیر و مونتاژ: در بعضی مواقع، ابعاد

این فیلم در نور قرمز یا نارنجی به کار گرفته می‌شود و در تشکیک به روش دستی قدیمی قابل ظهور و ثبوت است. این فیلم «های کنتراست»^۱ بوده و فقط به جهت کارهای خطی مناسب است. به عبارت دیگر، در روی آنها بین سیاهی پوشیده شده و شفافیت فیلم فاصله‌ای وجود ندارد یا سایه‌روشن نیست.

ب) پن کرومتبیک^۲: این نوع فیلم باید در تاریکی مطلق به کار گرفته شود؛ چرا که به همه نورهای موجود در طیف نور سفید حساس است. عموماً برای تفکیک کارهای رنگی چاپ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این هر دو نوع فیلم با لایه‌های نگهدارنده و شفاف نازک و ضخیم در بازار موجود هستند و البته کاربرد هر کدام متفاوت است. لایه نگهدارنده از جنس تری استات و یا پلی استر تهیه می‌شود که پلی استر دارای مقاومت و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌باشد. همه فیلم‌ها می‌توان به صورت دستی و یا پروسور، ظاهر و ثابت نمود.

یکی دیگر از انواع فیلم‌های مصرفی «فیلم مستقیم»^۳ است که خود نیز نوعی ارتوکروماتیک به شمار می‌رود این نوع فیلم می‌تواند بر عکس عمل کند و به طور مستقیم از روی پوزیتیو، پوزیتیو به عمل آورد و یا از روی نگاتیو، نگاتیو به دست دهد.

— **تفکیک رنگ:** بر روی کارهای سایه‌روشن دار یا احیاناً ساده رنگی انجام می‌گیرد تا بتوان آنها را از طریق تفکیک سه رنگ اصلی چاپ به همراه مشکی دوباره از طریق چاپ به وجود آورد؛ به این عمل «گرافیک ری پروداکشن»^۴ گویند.

تفکیک رنگ در عکاسی چاپ براساس مبحث رنگ‌های موجود در نور سفید عمل می‌کند. یعنی اگر نور سفید را تجزیه کنیم به سه رنگ اولیه سرخ (R) سبز (G) و آبی تیره (B) خواهیم رسید. از ترکیب هر دو رنگ به رنگ ثانویه یا رنگ چاپ دست می‌یابیم (شکل ۱۱-۲۵).

$$\text{سرخ آبی} \quad R + B = M$$

$$\text{آبی روشن} \quad B + G = C$$

$$\text{زرد} \quad G + R = Y$$

۱ – High contrast

۴ – Graphic Reproduction

۲ – Ponchromatic

۵ – Original

۳ – Autopositive

۶ – Continuance Tone

متمايل به آبي و نورهایی که کمتر از اين ميزان حرارت دارند، متمايل به رنگ قرمز هستند. بهترین منبع نور برای کار بر روی فتواستنسیل، لامپ‌های متال هالاید^۱ است که در دو مدل دو و پنج کیلووات در بازار می‌توان به آن دسترسی يافت. علاوه بر اين مطالب، می‌توان با منابع مختلفی کار شابلون‌سازی را انجام داد ولی كيفيت کار مطلبی ديگر است.

عوامل مؤثر در نوردهی: در مجموع، پنج عامل را باید در عمل نوردهی مؤثر دانست و چهار عامل از اين پنج عامل را باید ثابت نگه داشت تا مقدار عامل پنج را به دست آورد. اين پنج عامل عبارت‌اند از :

– نوع منبع،

– فاصله منبع نور تا سطح نورگیرنده، که اين دو را می‌توان با ساختن يك دستگاه نوردهی ثابت کرد.

– نوع مواد حساس مصرفی

– توری مصرفی که اين دو را نيز می‌توان در ابتدای کار ثابت نگه داشت و در طول کار براساس تعجبه به دست آمده با آنها برخورد کرد.


پس از ثابت شدن چهار عامل از پنج عامل ذکر شده، می‌توان مدت زمان نوردهی مطلوب را با آزمایش چند مرحله‌ای به دست آورد.

فاصله منبع نور: برای برآورد فاصله منبع نور تا سطح نورگیرنده و اين که اين منبع نور بتواند همه سطح را تحت تأثير قرار دهد، باید به اين نکته ظريف و مهم توجه کنيم که حالت شخص نور از يك منبع موضعی مخروطی شکل است. نقطه رأس مخروط منبع نور و دایره، سطح مقطع آن را پرتوهای نور بر سطح نورپذير می‌سازند. حال اگر منبع نور نسبت به سطح نورپذير نزديک شود، سطح مقطع مخروط کوچک می‌گردد و اگر دور شود، سطح مقطع مخروط بزرگ‌تر خواهد شد. بنابراین، متناسب با سطح نورپذيری که به آن نياز داريم، فاصله منبع نور موضعی خود را تنظيم می‌کنيم که اين فاصله مساوی قطر دايره موردنياز ما می‌باشد (شکل ۱۱-۲۷).

كار سفارش داده شده کوچک و تراز آن نسبتاً زياد است. در اين هنگام، می‌توان از فيلم اوليه کار به مقدار نياز تكثير کرد و براساس سطح چاپ موردنظر خود آن را مونتاژ نمود.

به طور مثال، اگر قرار باشد تعداد ۲۴۰۰۰ عدد اتيكت به بعد ۹ در ۵ سانتي متر چاپ کنيم می‌توانيم به صورت زير عمل نمايم :

از روی فيلم اصلی کار خود ۴۲ عدد فيلم تكثير می‌کنيم. با رسم دقیق کاغذ‌شطرنجی محل استقرار فيلم‌ها را تعیین می‌نمایم. بر روی اين کاغذ‌شطرنجی ورقه آسترالون چسبانده با درنظر گرفتن فاصله‌های موردنیاز، فيلم‌ها را بر روی آسترالون می‌چسبانيم. در اين صورت، در يك کاغذ ۳۵×۵۰ سانت می‌توان ۴۲ عدد اتيكت چاپ کرد. در نتيجه، با حدود شش هزار عمل چاپ، کل کار، در صورت يك رنگ بودن، به پایان خواهد رسيد (شکل ۱۱-۲۶).



شکل ۱۱-۲۶—روش برآورد و کار مونتاژ


چنانچه کار رنگی باشد، فيلم‌های ديگر باید براساس کار مونتاژ شده کلی از فيلم‌ها که سطح ييشتري از طرح را دارد، مونتاژ شود. در فواصل کناره کار رنگی حتماً باید علامت‌های مونتاژ به دقت در روی تمام استرالون‌ها گذاشته شود.

۱۱-۴—منبع نور در فتواستنسیل: در هر سنجش، نور باید متعادل بوده به رنگ سفید نور روز نزديک باشد. حرارت نور خورشيد در نيمه روز معادل ۵۵۰ کلوين است. اين همان چizi است که در عکاسي به آن «نور روز» گويند و فلاش الکترونيکي می‌تواند دقیقاً معادل آن را به وجود آورد. نورهایی که ييشتري از ۵۵۰ کلوين حرارت دارند،

الکل پلی وینیل نوعی الکل جامد سفید رنگ است که به راحتی در آب حل می‌شود. در صنایع دارویی، آرایشی، عکاسی، نساجی و رنگ‌سازی از آن استفاده می‌شود. برای ساخت داروی حساس، ۲۵ درصد از این الکل را در ۷۵ درصد آب می‌جوشانند. پس از مدتی، این محلول به صورت خمیر درمی‌آید که آن را برای آسان شدن کار به رنگ آبی یا قرمز درمی‌آورند.

این خمیر چنانچه در جای خنک نگهداری شود می‌تواند عمری نسبتاً طولانی داشته باشد. در اصل، داروی حساس یا فتوامولسیون ترکیبی دو قسمتی است که باید در موقع نیاز دو قسمت آن با هم مخلوط شوند. بخش اول آن خمیر ذکر شده است و بخش دوم آن را می‌توان از حل کردن ۲۲ گرم بی‌کرومات آمونیوم در یک لیتر آب مقطر به دست آورد. نسبت ترکیب دو بخش $\frac{1}{1}$ است. ده قسمت خمیر و یک قسمت بی‌کرومات را با هم ترکیب می‌کنیم. فتوامولسیون جدیدتری نیز ساخته شده که نسبت به P.V.A مقاوم‌تر است. این فتوامولسیون از ماده «دیازو» تهیه می‌شود و به دو صورت «دیازوی مثبت و منفی» ارائه می‌گردد.

روش حساس کردن شابلون به صورت مستقیم و ظهور آن : پس از ترکیب دو بخش تشکیل‌دهنده داروی حساس، باید آن را برای مدت ۱۵ دقیقه به حالت خود گذاشت تا حباب‌های هوا که در اثر به هم زدن در آن به وجود آمده است، از بین بروند. در اینجا می‌توان از مقوای سفت، کاردک چاپ یا به روش درست از ناودان حساس کردن شابلون استفاده کرد. داروی حساس را درون آن می‌ریزیم و با توجه به این که باید حتماً به آن تمیز و یکنواخت باشد، از آن جهت انتقال دارو به روی توری تمیز شده و به دور از چربی کمک می‌گیریم. باید دقت کنیم که داروی حساس کاملاً یکنواخت بر روی سطح توری کشیده شود. اگر احساس کنیم که دارو یکنواخت نیست، می‌توان با کشیدن همان ناودانی به صورت خالی بر سطح توری آن را هموار کرد و از ضخامت بی‌مورد آن کاست. داروی حساس باید به دو طرف توری کشیده شود (شکل ۱۱-۲۹). برای خشک شدن شابلون حساس شده باید




شکل ۱۱-۲۷- چگونگی تنظیم فاصله به سطح نورپذیر

برای برآورد زمان مطلوب نوردهی، در صورتی که مکان منبع نور ما متغیر باشد، باید به قانون عکس محدود توجه کرد. به عنوان مثال، اگر منبع نور مادر فاصله یک متری از سطح نورپذیر باشد و به یک دقیقه زمان برای نور دادن نیاز داشته باشیم، در فاصله دو متری بین منبع نور و سطح نورپذیر به چه مقدار زمان نوردهی نیازمندیم؟ البته باید بگوییم که تمام موارد دیگر ثابت فرض شده‌اند. (شکل ۱۱-۲۸)

$$\text{مقدار زمان نوردهی قدیم} = \frac{\text{زمان لازم نوردهی}}{\text{فاصله قدیم}} \times \left(\frac{\text{فاصله جدید}}{\text{فاصله قدیم}} \right)^2$$

به چهار دقیقه نوردهی نیازمندیم. $\frac{4}{1} \times \frac{1}{1} = 4$



شکل ۱۱-۲۸- قانون عکس محدود

۱۱-۵- داروی حساس در روش مستقیم :

این دارو ترکیبی از الکل پلی وینیل^۱ با نام اختصاری P.V.A و بی‌کرومات آمونیوم است که پس از نور خوردن در روی شابلون سفت می‌شود، در برابر آب مقاومت می‌کند و پس از ظهور و خشک شدن نیز در برابر حللهای تینری بسیار مقاوم است.

برای محدود کردن امکان وجود نقص در ظهور شابلون، باید به موارد زیر توجه کرد و آنها را کنترل نمود. فرض بر این است که در این مرحله از یک نوع توری و یک نوع مواد حساس استفاده می‌کنیم و مواد حساس ما بر اثر گذشت زمان فاسد نشده است. در ضمن منبع نور ما و فاصله آن ثابت نگه داشته شده است. بنابراین، فقط یک عامل متغیر باقی می‌ماند و آن زمان نوردهی است و بقیه مشکلات احتمالاً به حساس کردن شابلون و ظهور آن مربوط خواهد شد. با توجه به همه مسائل ذکر شده برای کمک به رفع مشکلات احتمالی، آنها را بیان کرده و راه حل‌های رویارویی با آنها را ذکر می‌کنیم.

اگر در مرحله ظهور تمام مواد حساس از روی توری پاک شود، زمان نوردهی کم بوده است و باید حدود چهار برابر شود. اگر هنگام ظهور، داروی حساس حالت شُل شدن به خود بگیرد، زمان نوردهی کافی نبوده است و باید بر آن افزوده شود. همچنین بر درجه حرارت آب مصرفی جهت ظهور باید افزود. درجه حرارت مناسب برای ظهور شابلون بین 30° تا 40° درجه سانتی‌گراد است.

اگر خطوط ریز به آسانی پاک نشود، مقواهی نوردهی زیاد بوده است و شاید بتوان به کمک آب 70° تا 80° درجه این مناطق گرفته شده را باز کرد.

اگر بعضی از مناطق شابلون در زمان ظهور باز نشود، امکان نور خوردن شابلون در زمان خشک شدن آن وجود دارد. همچنین ممکن است، در زمان خشک شدن حرارت بیش از حدی به آن داده شده باشد.


اگر تمام مناطق شابلون در مرحله ظهور باز نشود، علت می‌تواند به ترتیب زیر باشد :

(الف) شابلون بیش از نور دادن در معرض نور قرار گرفته است؛

(ب) شابلون پس از حساس شدن بیش از ۲۴ ساعت باقی مانده است؛

(پ) شابلون در زمان خشک شدن بیش از حد حرارت دیده است؛

(ت) شابلون در زمان نوردهی بیش از حد نور خورده است.




شکل ۱۱-۲۹

از محل تاریک استفاده کرد. جهت سرعت دادن به امر خشک شدن می‌توان از کمد خشک کن یا سشوار بهره برد. چنانچه لازم باشد، قشر مواد حساس بر روی توری افزوده شود، می‌توان پس از خشک شدن آن دوباره داروی حساس ریقیق شده را به نسبت 30° تا 40° درصد با آب به دو طرف آن کشیده و آن را خشک کرد. بعد از مرحله حساس کردن و نوردهی شابلون از طریق پوزیتیو مربوط، شابلون باید ظاهر شود.

۱۱-۲-۶- ظهور شابلون : در این مرحله، می‌توان از آب سرد یا کمی ولرم برای ظهور شابلون استفاده کرد. سطوح خواسته شده که در روی پوزیتیو پوشیده شده بودند، از نور خوردن زلاتین جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین داروی ظهور حلال در آب باقی مانده است. فشار آب فتوامولسیون را شُل می‌کند و در نهایت از روی توری پاک می‌نماید. پس از اطمینان یافتن از ظهور کامل شابلون دو طرف آن را آب می‌گیریم تا همه مواد زاید از روی آن پاک شود. بعد از این مرحله آن را به خوبی تکان می‌دهیم تا آبهای درون منفذها خارج شوند، سپس، شابلون را خشک می‌کنیم. برای خشک کردن شابلون در این مرحله می‌توان از هوای آزاد، سشوار یا کمد خشک کن استفاده کرد.


نتیجه کارهای انجام شده در همین مرحله مشخص می‌شود. اگر همه مراحل کار درست انجام شده باشد، شابلون پس از رتوش، دورگیری و چسب زدن برای چاپ آماده است. چنانچه نقصی در کار باشد باید شابلون پاک شده دوباره حساس شده، نور داده شود و ظاهر گردد.

۱۱-۳-نگهداری شابلون



شکل ۱۱-۳۰

شابلون را 180° درجه بگرداند و کار را تقریباً در جای خود قرار دهد (شکل ۱۱-۳۱).



شکل ۱۱-۳۱- استقرار دو طرح در روی یک شابلون

- اگر یک کار چند رنگ به وسیله یک شابلون چاپ شود، بهتر است محل جای دادن رنگی در روی شابلون یکی به نسبت دیگر رجیستر^۱ در نظر گرفته شده باشد، تا چاپ کار تنها یک بار به مشخص کردن محل رجیستر نیاز داشته باشد و در مورد رنگ های دیگر، با کمی دستکاری بتواند کار را رجیستر کند.

- اگر قرار باشد دو یا چند لکه کوچک تصویر با رنگ های مختلف چاپ شود، می توان آن ها را در یک شابلون جای داد و در هر مرحله کاردک کشیدن، هر چند رنگ را به همراه هم چاپ کرد؛ چرا که این کار از میزان شمارش کاردک کشیدن طرح های

باید توجه داشت که غیر از موارد یاد شده، در طول کار شابلون سازی، موارد ظریف و قابل توجه دیگری هم هست که در صورت بی توجه بودن به آنها، این موارد مشکل آفرین خواهند شد. در این بخش به این نکته های ظریف ولی مهم و اساسی می پردازیم و تأکید می کنیم که حتماً این موارد را هنگام ساخت شابلون رعایت کنید.

- رعایت نکته هایی مهم در ساخت شابلون، که باید پیش از هرگونه تصمیم گیری به آنها توجه داشت :

- از یک قانون کلی، همیشه نوع جنس استنسیل مصرفی نوع توری ها مشخص می شود. به طور مثال، نمی توان یک کار سایه روشن دار (هاف تون^۲) را بر روی یک توری درشت بافت مستقر کرد. معمولاً با توجه به نوع تصویر و چاپ خواسته شده می توان در مورد توری مصرفی تصمیم گرفت. هر قدر کار چاپی دقّت و ظرافت پیشتری داشته باشد، باید به همان نسبت از توری و مرکبی با کیفیت بالاتر استفاده کرد.

- صرف نظر از نوع استنسیل مصرفی باید دقّت شود که طرح در درون کلاف توری پیش از حد به دیواره کلاف نزدیک نباشد. در ضمن، باید فاصله لازم برای محل استقرار مرکب در دو سر داخل کلاف در نظر گرفته شود. حداقل فاصله مناسب در عرض کلاف $\frac{1}{9}$ اندازه داخلی آن و در طول $\frac{1}{8}$ اندازه داخلی آن است (شکل ۱۱-۳۰).

مقدار بیشتر در طول اولاً جهت ذخیره مرکب در نظر گرفته می شود؛ ثانیاً برای آزادی عمل کاردک چاپ به آن نیاز است که اندازه داخلی در این صورت، حدود 56×40 خواهد شد.

- اگر دو یا تعداد بیشتری طرح با سطوح نسبتاً بزرگ را بخواهیم در روی یک شابلون مستقر کنیم باید توجه داشته باشیم که میان آنها فاصله لازم برای ماسک کردن منظور شود تا بتوانیم هر یک را به صورت جداگانه به راحتی چاپ کنیم. برای راحتی کار انطباق در عملیات چاپ، بهتر است دو طرح به صورت قرینه در روی شابلون مستقر شوند. بنابراین چاپ کننده کافی است


معروف، به عنوان فوت کوزه‌گری نام برد. این امر در هر دو مورد شابلون نو و شابلون دسته دوم صادق است. به عبارت دیگر، شابلون قبل از مصرف (جهت انتقال استنسیل یا حساس کردن) حتماً باید شسته شود و چربی زدایی گردد، به ویژه در مورد الیاف ساختگی که به طور مداوم از خود الکتریسیته ساکن تولید می‌کند و پس از آن گرد و غبار هوا را به خود جذب می‌نمایند.

مراحل شستشو و چربی زدایی شابلون در چهار مرحله خیس کردن (شکل ۱۱-۳۳)، استفاده از محلول شستشو مانند



شکل ۱۱-۳۳

صابون مایع (شکل ۱۱-۳۴)، استفاده از فرچه جهت کشیدن محلول شست و شو به دو طرف شابلون و شستن آن و در پایان شستن با آب، (شکل ۱۱-۳۶) صورت می‌گیرد.



شکل ۱۱-۳۴

مختلف خواهد کاست. برای این کار، باید دقیقت شود تا فاصله مناسب بین طرح‌های مختلف در نظر گرفته شده باشد.

۱۱-۳-۱- قشرزدایی از شابلون : این کار در مورد همه شابلون‌های مصرفی، اعم از ساخته شده با روش مستقیم یا غیرمستقیم، عملی است. در ابتدای کار، باید همه مرکب یا رنگ موجود در توری با حلال مربوطه کاملاً پاک شود. به علاوه، باید سطح توری را از مواد دیگر غیر از قشر حساس مربوطه زدود. در مورد مواد حساس تیزی می‌توان حلال را با استفاده از پارچه یا پنبه بر سطح توری کشید، در نتیجه قشر آغشته شده به حلال، شُل می‌شود و پارچه یا پنبه، قشر آزاد شده را جمع آوری می‌کنند تا توری کاملاً پاک شود. در مورد شابلون‌هایی که با آب ظاهر می‌شوند، می‌توان از محلول هیپوکلریت سدیم به عنوان پاک‌کننده استفاده کرد؛ به این ترتیب که سطح توری برای مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در مجاورت این محلول قرار می‌گیرد. این امر باعث شُل شدن قشر درون منفذها می‌شود. پس از این عمل، می‌توان سطح توری را با فشار آب سرد شست و شو داد که این خود در عمل باز شدن منفذها مک خواهد کرد. به جای محلول هیپوکلریت سدیم می‌توان از محلول کلر ۶ درجه با آب استفاده نمود. هنگام شست و شو قشر حساس معمولاً گاز O_2 (اکسیژن اوزن) متصاعد می‌شود که برای انسان زیان‌آور است. هنگام شست و شو باید از ماسک استفاده کرد (شکل ۱۱-۳۲).



شکل ۱۱-۳۲- استفاده از ماسک در هنگام شست و شوی قشر شابلون

۱۱-۳-۲- شست و شو و چربی زدایی شابلون :

این کار نکته بسیار ظریف و مهمی است و از آن می‌توان، به قول

سشوار بر قی خشک کرد. برای پاک کردن تیزاب صابون از درون منفذهای توری یا حتی چربی زدایی می‌توان از اسید رقیق مثل (اسید استیک) یا سرکه استفاده کرد. از مواد شویندهٔ خانگی یا الكل غیر طبیعی نیز می‌توان برای این منظور کمک گرفت. برای این کار، مواد مخصوصی ساخته شده و با قیمتی گران به بازار عرضه گردیده است که کاملاً موفق نیز بوده است. باید توجه کرد که به شابلون تمیز شده به هیچ عنوان نباید دست زد؛ چرا که تمیزترین دست نیز مقدار کمی چربی را منتقل خواهد کرد.

۱۱-۳-۳- دورگیری و چسب زدن شابلون : این

کار در پایان کار شابلون سازی و پس از کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد. معمولاً در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم کناره‌های شابلون از طرح تا دیواره کلاف در بیشتر مواقع خالی از استنسیل یا مواد حساس است. بنابراین، در آخر کار، باید این کناره‌های شابلون با مواد پوشانندهٔ مربوط به همان نوع استنسیل پر شود؛ به این کار در اصطلاح «دورگیری» گویند.


چسب زدن : پس از عمل دورگیری و خشک شدن آن،

دور تادرور کلاف شابلون مانند شکل ۱۱-۳۷ باید چسب زده شود. برای این کار دو راه وجود دارد.

یکی استفاده از نوار چسب‌های سلولزی که بسیار راحت چسبانده شده و آسان هم کنده می‌شوند و در مقابل آب و حلال‌ها مقاوم‌اند.

راه دوم که متداول‌تر است، استفاده از چسب‌های با پایه آب است که پس از خشک شدن کمی سطح توری را هم با خود جمع می‌کنند و این برای آن‌ها نوعی امتیاز محسوب می‌شود. این نوع چسب در مقایسه بسیار ارزان نیز هست.

شیوهٔ چسب زدن به این صورت است که ابتدا با استفاده از یک اسفنج خیس سطح زیر محل قرارگرفتن چسب را مربوط می‌کنیم؛ این محل، کلاف و مقداری از توری مجاور آن را شامل می‌شود. پس از برش چسب به اندازه لازم، آن را از طرف چسبدار مربوط می‌کنیم و با دقت در جای خود می‌چسبانیم. می‌توان با کشیدن اسفنج مربوط به روی چسب به بهتر چسبیدن کمک کرد. در این کار، باید مطمئن شد که چسب‌ها دقیقاً زاویهٔ کنار شابلون را گرفته‌اند و از نفوذ مرکب به زیر توری جلوگیری می‌کنند.



شکل ۱۱-۳۵



شکل ۱۱-۳۶

برای شست و شو می‌توان شابلون را در محلول رقیق شده با آب خیس کرد و یا محلول را توسط یک اسفنج زیر یا فرچه به دو طرف شابلون کشید تا چربی و گرد و غبار روی آن به طور کامل زدوده شود؛ سپس، شابلون را زیر آب سرد روان گرفت تا محلول بهتر است آن را در محلی قرار داد که به دور از گرد و غبار باشد. برای سرعت بخشنیدن به خشک شدن شابلون می‌توان آن را در گنجهٔ مخصوص این کار قرار داد. حرارت درون این گنجه حدود ۴۰ درجه سانتی گراد است و می‌تواند در مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه شابلون را خشک کند. در صورتی که گنجه در اختیار نباشد، شابلون را می‌توان در محلی تمیز که به دور از گرد و غبار باشد، با



شکل ۱۱-۳۷—روش چسبزدن

- ۱- روش استنسیل کاغذی را شرح دهید.
- ۲- روش استنسیل پوششی را بیان کنید.
- ۳- روش استنسیل چسبی را تعریف کنید.
- ۴- روش استنسیل برشی را بیان کنید.
- ۵- فتواستنسیل مستقیم و غیرمستقیم را شرح دهید.
- ۶- انواع فیلم‌های فتواستنسیل را شرح دهید.
- ۷- در طراحی چه اصولی را باید رعایت کرد؟
- ۸- طرح‌ها معمولاً به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ آنها را شرح دهید.
- ۹- نقش فیلتر را بیان کنید.
- ۱۰- منابع نوری را تعریف کنید.
- ۱۱- زمان نوردهی به چه عواملی بستگی دارد؟ آنها را توضیح دهید.
- ۱۲- نکته‌ای مهم در ساخت و نگهداری شابلون را بیان کنید.

فصل دوازدهم

سیستم سیلندری و روتاری اسکرین


هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل فرآگیر قادر خواهد بود:

- ۱- سیستم سیلندری و «استوانه زن» را توضیح دهد.
- ۲- روش روتاری اسکرین را تشریح کند.



شکل ۱۲-۲

زمانی که شابلون به انتهای خط می‌رسد، استوانه یک دور را زده است و در واقع پیرامون آن به چاپ رسیده است. در این حالت، شابلون به مقدار کم به طرف بالا می‌رود و مسیر برگشت را انجام می‌دهد تا به جای اولیه برسد. پس یک دور کامل شابلون بدین ترتیب است (شکل ۱۲-۳).



شکل ۱۲-۳

تفاوت عدهایی که در این روش وجود دارد، راکل و سطح چاپ‌شونده در یک نقطه ثابت هستند و شابلون حرکت جانبی دارد. در صورتی که در سیستم تخت، شابلون ثابت و راکل حرکت جانبی دارد.

در این دستگاه‌ها، پایه و قرقه‌هایی به عنوان نگهدارنده وجود دارد که، سطح چاپ‌شونده روی قرقه‌ها قرار می‌گیرد و

روش‌هایی که در این فصل مطرح می‌گردد، از نظر عملکرد چاپ تفاوت‌هایی با سیستم تخت که به طور مفصل اشاره شد، دارد و البته در خیلی از موارد دارای مراحل کار مشترک هستند.

۱۲-۱-۱ سیستم سیلندری

به دستگاه‌هایی اطلاق می‌گردد که عمل چاپ بر روی سطح گرد و یا استوانه‌ای انجام می‌شود. بدین ترتیب، شابلون به صورت تخت و سطح چاپ‌شونده، گرد می‌باشد (شکل ۱۲-۱).



شکل ۱۲-۱

مرحله تهیه شابلون همانند روش‌های معمولی می‌باشد و تفاوت در حین چاپ دیده می‌شود. ماشین‌های «استوانه زن» که روی قوطی و فیلتر چاپ می‌کنند در این گروه قرار دارند.


۱۲-۱-۲ چگونگی چاپ : وقتی شابلون به دستگاه بسته می‌شود، مرکب درون آن ریخته می‌شود و راکل (اسکوئی جی) در جای خود قرار دارد. با حرکت دستگاه، شابلون حرکت افقی را انجام می‌دهد و از آنجایی که سطح چاپ‌شونده با آن مماس است، به شکل دورانی به حرکت درمی‌آید. چگونگی حرکت شابلون و سطح چاپ‌شونده در شکل ۱۲-۲ مشخص می‌باشد.

امروزه چاپ اسکرین در ابعاد بسیار گستردگی مطرح شده است و دستگاه‌ها و امکانات مدرنی به کار گرفته شده‌اند. چاپ لبیل با تیراز بالا یکی از این موارد است که با روش اسکرین امکان پذیر است. برای دست‌یابی به سرعت بالا و حصول کیفیت مناسب، روش روتاری اسکرین یا دوار ابداع شده است.

۱۲-۲- روتاری اسکرین


این روش دارای ساختار متفاوتی می‌باشد. بدین ترتیب که فرم (شابلون) به شکل سیلندر و دوار طراحی و ساخته می‌شود. اصطکاک کمتر و حرکت سریع‌تر، از مشخصه‌های این روش محسوب می‌گردد.

همان طور که در شکل ۱۲-۷ دیده می‌شود، سطح چاپ‌شونده به صورت تخت و یا گرد خواهد بود. اما در هر صورت شابلون به شکل استوانه است.



شکل ۱۲-۷

به راحتی به چرخش درمی آید (شکل ۱۲-۴).



شکل ۱۲-۴

ارتفاع قرقره‌ها از سطح میز نسبت به قطر سطح چاپ‌شونده قابل تنظیم است. زمانی که استوانه روی پایه قرار داده می‌شود، قسمت بالای آن باید به طور دقیق مماس با سطح توری باشد. در شکل‌های ۱۲-۵ و ۱۲-۶ دو نوع دستگاه سیلندری و استوانه‌زن را ملاحظه می‌کنید.




شکل ۱۲-۵



شکل ۱۲-۶


۱۲-۲-۱- تهیه شابلون : با وسائل و دستگاه‌های ساده‌ای که به همین منظور ساخته شده است، شابلون به شکل استوانه درمی‌آید. سر و ته توری به هم متصل شده و حلقه‌هایی در سطح مقطع استوانه نصب می‌گردد.

۱۲-۲-۲- ساختار توری : توری‌ای که برای این



شکل ۱۲-۸

منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، از لایه‌های مختلف تشکیل می‌شود. توری متالن به عنوان پایه می‌باشد و لایه حساس از مواد فتوپلیمر بر روی سطح آن کشیده شده است. لایه فوقانی نیز به عنوان محافظ وجود دارد که به هنگام کار از سطح توری جدا می‌شود. با عمل نوردهی و ظهرور، توری برای ادامه کار آماده می‌باشد.



شکل ۱۲-۹

۱۲-۲-۳ - فرایند چاپ : پس از مرحله مقدماتی و آماده‌سازی، شابلون به دستگاه بسته می‌شود. مخزن مرکب در سطح مقطع شابلون تعبیه می‌گردد و به مقدار لازم، مرکب را بر سطح توری می‌رساند. در این روش، اسکوئی جی درون شابلون نصب می‌گردد (شکل ۱۲-۹) و با حرکت دورانی شابلون و تماس اسکوئی جی با سطح توری، مرکب به سطح زیرین عبور داده می‌شود.

زاویه اسکوئی جی قابل تنظیم است و فاصله آن را نیز می‌توان کنترل نمود. جنس اسکوئی جی از لاستیک و یا مواد مصنوعی است.

و انتهای کار، تردیک به هم هستند (به خاطر استوانه بودن شابلون) از حرکت‌های اضافی و هدررفتن وقت جلوگیری شده است و سرعت چاپ حرف اول را می‌زند.

یکی از امتیازات این سیستم، این نکته است که چون ابتدا

- ۱- عملکرد سیستم اسکرین سیلندری را توضیح دهید.
- ۲- حرکت راکل و شابلون در ماشین های استوانه زن چگونه است؟
- ۳- سیستم روتاری اسکرین چه ویژگی مهمی دارد؟
- ۴- توری در سیستم روتاری از چند لایه تشکیل شده است؟ نام ببرید.
- ۵- چگونگی فرایند چاپ روتاری اسکرین را توضیح دهید.

منابع و مأخذ

1- Satztechnik und Gestaltung

Leo David Shofer / Walter Zerbe

Bildungs Verband

Schweizericher Buchdrucker

۲ - کتاب کارگاه روش های تولید (چاپ برجسته) مؤلف : محمدحسین قاسمی افشار (از انتشارات وزارت آموزش و پرورش)

۳ - مجله ماهانه صنعت چاپ

4- Einführung in der Offsetdruck

EGGEN-FACHBUCHREIHE

۵ - کتاب شابلون های اسکرین مؤلف : سیدمحمد جزایری (از انتشارات وزارت آموزش و پرورش).

