



# آموزش معّرق کاری روی چوب

امیر صادقی روزبهانی

۱۳۹۵



مؤلف : امیر صادقی روزبهانی  
با همکاری : نازلی مشایخی کارشناس مسئول دوره متوسطه حرفه‌ای  
عکس : داود بختیاری ، جعفر قاسمی نیا  
صفحه آرا : علی مؤمنی  
ویراستار : علیرضا صادقی روزبهانی  
طرح جلد : مرتضی علیخانی  
حروفچین : مرتضی توکلی  
مدیر هنری : صالح رحیمی  
چاپخانه : شرکت افست «سهامی عام»

ISBN 978-964-05-1998-1 شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۱۹۹۸-۱



## سخنی با همکاران :

به منظور تسهیل روند یاددهی - یاد گیری ، حرفه‌ی معرق کاری روی چوب در دوره‌ی مهارت‌های حرفه‌ای ، مطالبی بر اساس استاندارد مهارت درجه ۳ حرفه‌ی معرق ، تدوین گردید.

با توجه به شباهت‌های حرفه‌مدکور با رشته مشبك بری روی چوب دوره متوسطه حرفه‌ای اقدام به چاپ مجدد این کتاب شده تا بتوان از کتاب حاضر به عنوان منبع کمک آموزشی بهره مندی به عمل آورد و به غنای یادگیری دانش آموزان افزود . بدیهی است منبع اصلی برای آموزش رشته مشبك بری روی چوب ، استفاده از استاندارد مهارت این رشته می باشد .

این کتاب در دو سطح آموزش مقدماتی و تکمیلی تدوین شده است . در سطح مقدماتی ضمن تدریس مقدمات این حرفه ، فعالیت‌هایی طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند کارهای هنری ساده ای بسازند . در سطح آموزش تکمیلی که شامل شناخت چوب‌ها ، ساخت تابلوهای معرق و رنگ کاری چوب‌های معرق می باشد ، آموزش در فالب یک طرح (گل و مرغ) به صورت گام به گام متوالی ، توضیح داده شده است . پس از آموزش عملی این مراحل توسط همکاران محترم ، تمرین‌هایی پیش‌بینی شده است که دانش آموزان با استفاده از آموخته‌های خود آن‌ها را انجام می دهند .

در پایان هر فصل ، ارزشیابی تئوری بر اساس محتواهی هر فصل صورت می گیرد و خود آزمایی‌ها ، تنها نمونه‌ای از سوالات هر فصل می باشد .





## فهرست:

۶	مقدمه
۷	فصل اول - ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث
۱۳	فصل دوم - تاریخچه‌ی معرفّق کاری
۱۵	فصل سوم - برش کاری در معرفّق
۳۵	فصل چهارم - سوراخ کاری قطعات چوبی و برش خطوط بسته
۴۹	فصل پنجم - چوب شناسی
۵۵	فصل ششم - ساخت تابلو‌های معرفّق
۸۵	فصل هفتم - سنباده کاری و رنگ کاری چوب‌های معرفّق
۹۵	نمونه طرح‌های معرفّق کاری روی چوب

### **مقدمه:**

امروزه از چوب و محصولات آن، در زندگی انسان‌ها، استفاده‌های زیادی می‌شود. ما در اطراف و محل زندگی خود، همواره از این ماده، استفاده می‌کنیم. در زمانهای گذشته، از چوب در ساخت چرخ، اربه و کشتی استفاده می‌شد. همچنین در کلبه سازی، وسایل کشاورزی و ... استفاده از چوب رایج بوده است.

در حال حاضر با پیشرفت علم، توسعه‌ی مشاغل و هنرهای مختلف، از چوب استفاده‌های بیشتر و بهتری می‌شود.


یکی از این هنرها، معّرق کاری روی چوب است.

معّرق کاری روی چوب از جمله هنرهایی است که نیاز به وسایل زیادی ندارد و به آسانی در هر مکانی قابل انجام است. همچنین می‌توان به عنوان یک حرفه، به آن نگاه کرد و با تولید و فروش محصولات آن، کسب درآمد نمود.

در این کتاب، مراحل آموزش معّرق کاری، به صورت جداگانه و مفصل توضیح داده شده است. شما دانش آموزان عزیز می‌توانید پس از مطالعه این کتاب و انجام تمرینات لازم و با توجه به راهنمائی‌های مربیان محترم، در این حرفه مهارت لازم را کسب و با شرکت در آزمون مهارتی معّرق کاری، گواهینامه‌ی مهارت را، کسب نمایید.

## فصل اول

### ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث



آنچه در این فصل می خوانیم:

- ۱ - مشخصات کارگاه(معرق کاری)
- ۲ - مقررات عمومی
- ۳ - وسایل ایمنی فردی
- ۴ - پیشگیری از آتش سوزی

# فصل اول

ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث



رعایت نکات ایمنی و حفاظتی در محیط کارگاه با سلامت و بهداشت شما دانش آموزان ارتباط دارد.  
در این فصل با نکات اساسی در این مورد آشنا می شویم:

## ۱- مشخصات کارگاه (معرّق کاری)

### الف) وسعت کارگاه

وسعت کارگاه با توجه به شرایط زیر، پیش بینی می شود:

- فضای لازم برای قرار گرفتن میز کار

- وسعت لازم، با توجه به تعداد دانش آموزان

- فضای لازم برای قرار دادن مواد اولیه

- محل مناسب برای نگه داری تولیدات

### ب) وضعیت ساختمانی

- کارگاه، مرطوب و نمناک نباشد.

- رنگ دیوار ها روشن باشد.

- کف کارگاه قابل شستشو باشد.

- کارگاه، پنجره داشته باشد تا هوا، به راحتی در آن، جریان یابد.

- دمای هوای کارگاه، مناسب باشد.

### ج) نظافت کارگاه

نظافت در کارگاه، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث دارد.

با فراهم نمودن وسایل لازم و نظافت کارگاه، پس از پایان کار، در کاهش حوادث می توان کوشید.

رعایت بهداشت شخصی نیز، اهمیت بسیاری در حفظ سلامتی فرد دارد.

اگر در هنگام کار، دچار حادثه ای شدید، خیلی زود به مرّی خود، اطلاع دهید.



## فصل اول

ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث



### د) روشنایی و تهویه‌ی کارگاه

- با روشنایی مناسب، شما کمتر خسته می‌شوید و حوادث ناشی از کمبود روشنایی، رخ نخواهد داد.  
نور و روشنایی، به حدی باشد که با نوع کار و اندازه‌ی قطعه‌ی کار متناسب و قطعه‌ی کار به راحتی، قابل دید باشد.

- تهویه‌ی مناسب، باعث تنفس سالم دانش آموزان و کاهش صدمات ناشی از آن خواهد شد.

### ۲- مقررات عمومی

#### الف) نظم و انضباط عمومی

روبه رو شدن با فضایی پاک و تمیز و کارگاهی که تمامی وسایل و ابزار آلات آن درجای مناسب قرار دارند، باعث علاقه‌ی دانش آموزان به کار خواهد شد.

نامرتب بودن کارگاه، باعث ایجاد حوادث و خطراتی خواهد شد که گاهی جبران آن، امکان پذیر نیست.

دانش آموزان عزیز!

در هر کار و فعالیتی، نظم و انضباط را رعایت کنید و کارهای متفرقه را در محل و موقعیت مناسب خود، انجام دهید.

صرف غذا یا هر نوع خوراکی و شوختی کردن در هنگام کار و غیره، از جمله مواردی است که انجام آنها ممنوع است و باید در خارج از کارگاه و در محل مناسب، انجام بگیرد.

## فصل اول

ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث



### ب) بلند کردن اشیای سنگین

برای بلند کردن بار سنگین باید نکات زیر را به خاطر بسپاریم:

- قبل از بلند کردن بار، باید اشیای جلوی راه را برداشت.
- بار باید تا حد امکان، به بدن نزدیک باشد.
- هنگام بلند کردن بار، باید پشت را راست نگه داشت و زانوها را خم کرد.

### ۳- وسائل ایمنی فردی


از جمله راه های پیشگیری از حوادث در کارگاه، استفاده از وسائل ایمنی فردی است، که عبارتند از:  
لباس کار، عینک حفاظتی، کلاه ایمنی، کفش ایمنی، ماسک ضدگرد و غبار و غیره.  
هر شغل و حرفة ای، به یک یا چند نوع از این وسائل نیاز دارد.

  
علاوه بر وسائل ایمنی فردی، هر کارگاه باید دارای یک جعبه ای کمک های اولیه نیز باشد،  
تا در صورت بروز حادثه، با کمک آن بتوان، اقدامات اولیه را، انجام داد.

### ۴- پیشگیری از آتش سوزی

بعضی از مواد موجود در کارگاه، در اثر گرمای زیاد، آتش می گیرند(مانند تینر).  
به همین دلیل، باید در محل مناسبی نگه داری شوند.  
گاهی آتش سوزی به حدّی است که محیط را نیز فرا می گیرد و موجب سوختن اجسام دیگر می شود.  
بنا بر این لازم است که از سوختن بیشتر، جلو گیری شود.  
به این منظور، می توان از کپسول های آتش نشانی و سطل شن، استفاده نمود.  
البته این وسائل فقط در مراحل اولیه ای آتش سوزی، مؤثرند. بنا براین باید همیشه در دسترس باشند.

## اول ایمنی بعد کار



صحیح و بی خطر

نادرست و خطرناک

حالات های درست و نادرست لباس آماده به کار



فکر کنید و پاسخ دهید:

۱- آیا در کارگاه شما تهویه وجود دارد؟

خیر  بله

در صورت نبود دستگاه تهویه در کارگاه، توسط نماینده کلاس تهیه‌ی آن را پیشنهاد دهید و در نصب آن، با مرتبی همکاری نمایید.

۲- به نظر شما پوشیدن لباس کار، چه فایده‌ای دارد؟

.....

آیا شما در هنگام کار، لباس کار می‌پوشید؟

خیر  بله


۳- آیا در کارگاه شما، جعبه‌ی کمک‌های اولیه وجود دارد؟

خیر  بله


در صورت نبود جعبه‌ی کمک‌های اولیه در کارگاه، با همکاری مرتبی خود، آن را تهیه و در کارگاه نصب کنید.

به نظر شما چه چیزهایی را باید در این جعبه قرار داد؟

.....



## تاریخچه‌ی معّرق کاری



آنچه در این فصل می خوانیم:

تاریخچه

تعریف معّرق کاری

## تاریخچهٔ معرق کاری:

آغاز شکل گیری هنر معرق دقیقاً مشخص نیست اما به نظر می‌رسد این هنر ابتدا در کشورهایی مانند چین و

هند به صورت‌های مختلف، وجود داشته است.

در کشور ایران، معرق کاری ابتدا به صورت کاشی معرق، به وجود آمد که بیشتر، در تزیین بناهای مذهبی، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پس از گذشت سال‌ها و آشنایی هنرمندان بزرگ ایرانی، با معرق کاری روی چوب، این هنر در ایران شکل گرفت و تا به امروز ادامه دارد.

### معرق کاری روی چوب عبارت است از:

درست کردن طرح‌ها و نقش‌ها، با استفاده از کnar هم قرار دادن چوب‌های مختلف.

معرق کاری روی چوب به طور کلی، شامل توانایی برش کاری، انتخاب چوب و رنگ کاری است.


در فصل‌های بعد، با هر یک از توانایی‌های ذکر شده و مراحل آنها، آشنا خواهید شد.

### **گفتگو کنید:**


با دوستان و مربّی خود، در مورد فواید آموزش معرق کاری، گفتگو کنید.

### **پرسش:**

معرق کاری روی چوب را تعریف کنید.




## برش کاری در معّرق



آنچه در این فصل می‌خوانیم:

- ۱) وسایل و مواد لازم جهت برش کاری
- ۲) نحوه بستن تیغ ارّه به کمان ارّه
- ۳) نحوه برش زدن یا ارّه کردن در معّرق کاری




جدا نمودن تکه های، چوب های مختلف را با استفاده از  
کمان ارّه ی مویی، برش کاری می نامیم.

۱) وسایل و مواد لازم برای برش کاری:

کمان ارّه ی مویی:

کمان ارّه، وسیله‌ای است که از تیغ ارّه، هنگام برش کاری، نگه داری می کند. قسمت های مختلف آن را در شکل زیر، مشاهده می نمایید.



تیغ ارّه ی مویی :


تیغه‌ی باریکی است که به دو سر کمان ارّه، بسته می شود. تیغ ارّه‌های مویی به دو گروه فلز بر و چوب بر تقسیم می شوند.

از تیغ ارّه‌ی فلز بر برای برش قطعات فلزی<sup>۱</sup>، استفاده می شود.

تیغ ارّه‌ی فلز بر

تیغ ارّه‌ی چوب بر


۱- گاهی اوقات برای زیباتر شدن کارهای معّرق از مواد کمکی مانند: صدف، فلزات، خاتم و ... استفاده می شود.



تیغ ارّه‌ی چوب بر که به آن تیغ ارّه‌ی پاملخی نیز می‌گویند، برای برش قطعات چوبی، استفاده می‌شود.


تیغ ارّه‌ها، بر اساس ریزی و درشتی دندانه‌ها، شماره گذاری می‌شوند.

در معرّق کاری، برای برش چوب، بیشتر از تیغ ارّه‌ی شماره‌ی دو صفر، استفاده می‌شود.



**آچار چوبی (مُشتی):**

از آچار چوبی برای باز و بسته نمودن پیچ‌های کمان ارّه، استفاده می‌شود.




**میز کار و صندلی:**

میز کار مناسب برای معرّق کاری، معمولاً دارای ارتفاع ۸۰ سانتی متر است.

طول و عرض آن هم متناسب با محل کار، قابل تغییر است.

ارتفاع صندلی نیز، باید متناسب با ارتفاع میز و قد فرد باشد.



## تخته‌ی پیشکار:

تخته‌ای به شکل مستطیل است که روی میز کار نصب می‌شود و کارهای برش کاری، بر روی آن انجام می‌گیرد.

جنس آن می‌تواند از چوب معمولی، نئوپان و یا تخته‌ی چند لایه باشد.

تخته‌ی پیشکار معمولاً در اندازه  $25 \times 15$  سانتی متر تهیّه می‌شود.



## تخته سه لایی:


یکی از مواد مصرفی در معرق کاری روی چوب، تخته سه لایی است.

این تخته از سه لایه نازک چوب (روکش)، که روی یکدیگر چسبانده شده‌اند، درست شده است. این تخته در اندازه‌های بزرگ تهیّه می‌شود و انواع مختلفی چون: سه لایی راش، کبوده (تبریزی) یا سفید و ... دارد.

## خط کش فلزی:

برای اندازه گیری و کشیدن خط‌های صاف، از خط کش فلزی، استفاده می‌کنیم.






اره دستی نجّاری:


از این وسیله برای بریدن تخته سه لایی، در اندازه‌های دلخواه، استفاده می‌کنیم.



شابلون:

برای رسم شکل‌های مرّبع، دایره و ... و همچنین رسم شکل‌های حیوانات، میوه‌ها و غیره از انواع شابلون، استفاده می‌شود.






#### ۲- نحوه بستن تیغ ارّه به کمان ارّه:

برای شروع برش کاری، ابتدا باید تیغ ارّه را به کمان ارّه متصل کنیم؛ به همین منظور، مراحل زیر را به ترتیب، انجام می‌دهیم:




- پیچ های کمان ارّه را، مقدار کمی باز می‌کنیم.

(آنها را شُل می‌کنیم)



- تیغ ارّه را بین پیچ و کمان، قرار می‌دهیم.

 دقت کنیم جهت دندانه‌های تیغ ارّه به سمت دسته‌ی کمان ارّه باشد.



- پیچ طرف دسته‌ی کمان را با آچار چوبی، محکم می‌بندیم.




- دو طرف کمان را به هم نزدیک می‌کنیم و پیچ دیگر کمان را با آچار چوبی، محکم می‌بندیم.

دقت کنیم تیغ اره پس از بستن به کمان ارّه، کاملاً محکم و کشیده باشد.

بیشتر بدانیم<sup>۱</sup>:

برای نزدیک کردن دو طرف کمان ارّه به یکدیگر می‌توان از وسیله‌ای به نام «کمان گیر» استفاده نمود. این وسیله از جنس پلاستیک و کار کردن با آن بسیار ساده است.

<sup>۱</sup>- مطالب «بیشتر بدانیم» برای مطالعه می‌باشند.



تمرین:


- ۱-الف) مراحل بستن تیغ ارّه به کمان ارّه را، یک بار دیگر به صورت عملی، تکرار نمایید.  
ب) چند دقیقه زمان لازم است تا شما این کار را انجام دهید؟
- .....

- ۲-الف) مراحل بستن تیغ ارّه به کمان ارّه را چندین بار تکرار نمایید و پس از کسب مهارت لازم، دوباره زمان را اندازه بگیرید.

ب) بار اول، زمان بیشتری صرف بستن تیغ ارّه نمودید یا بار آخر؟

.....

- ج) آیا می‌توان گفت: هر چه تمرین و تکرار در کارها بیشتر شود، علاوه بر یادگیری بهتر مراحل کار، زمان انجام آن کار نیز کمتر می‌شود؟
- .....



### ۳) نحوه برش زدن یا ارّه کردن در معّرق کاری:

#### الف - برش زدن خطهای صاف (راست)

برای ارّه کردن خطهای صاف با کمان ارّه موبی، مراحل زیر را به ترتیب انجام می‌دهیم:



– ابتدا به اندازه دلخواه (مثلاً  $10 \times 15$  سانتی متر)

تخته سه لایی تهیّه می‌کنیم.


 همانطور که می‌دانیم تخته سه لایی، در اندازه‌های بزرگ درست می‌شود. به همین دلیل،


برای معّرق کاری باید آنرا با استفاده از ارّه دستی نجاری، به قطعات کوچک‌تر، تقسیم کنیم.

– با استفاده از خط کش و خودکار، چند خط صاف، روی تخته سه لایی می‌کشیم.

– با یک دست کمان ارّه را می‌گیریم و با دست دیگر تخته سه لایی را روی صفحه‌ی پیشکار، نگه

می‌داریم.






- تیغ کمان ارّه را، روی اوّلین خط می‌گذاریم و با حرکت دست، کمان ارّه را از بالا به طرف پائین، حرکت می‌دهیم.


 وقتی کمان ارّه به طرف پائین کشیده می‌شود، تیغ ارّه، تخته سه لایی را برش می‌زند.

با ادامه دادن این مرحله، خط صاف، بریده می‌شود.

هنگام برش کاری، به نکات زیر توجه کنیم:

- تیغ ارّه باید دقیقاً داخل شیار تخته‌ی پیشکار حرکت کند.
- دقّت کنیم تیغ ارّه از روی خط خارج نشود.
- انگشتان دستمان را روبه روی تیغ ارّه قرار ندهیم.






## تمرین:

- یک قطعه تخته سه لایی، در اندازه‌ی « $10 \times 10$ » سانتی متر تهیه نمایید.
- با استفاده از خط کش و خودکار، چند خط صاف (حداقل ۹ خط) با فاصله‌ی مناسب، روی آن رسم کنید.
- با استفاده از کمان اره، خطوط را برش بزنید.
- کارهای برش خورده را به مربی خود نشان دهید و چنانچه اشکالی وجود داشت با کمک مربی رفع اشکال کنید و تمرین را ادامه دهید.

## خودآزمایی:

دانش آموزان عزیز جملات زیر را با دقت بخوانید و در جای مناسب علامت × بزنید.

خیر	بله	
		در هنگام برش کاری، تیغ اره باید تخته‌ی پیشکار را نیز برش بزند.
		وقتی کمان اره به طرف پایین کشیده می‌شود تخته سه لایی برش می‌خورد.
		در هنگام برش کاری، انگشتان دست، رو به روی تیغ اره قرار می‌گیرد.
		تیغ اره باید دقیقاً داخل شیار تخته‌ی پیشکار حرکت کند.



## ب - برش زدن خطهای خمیده (منحنی):

در قسمت قبل، برش خطهای صاف (راست) را یاد گرفتیم.

در این بخش به آموزش برش خطهای خمیده (منحنی) می پردازیم:

- به اندازه دلخواه (مثلاً  $15 \times 10$  سانتی متر) تخته سه لایی، تهییه می کنیم.

- چند خط خمیده روی تخته سه لایی رسم می کنیم.



- تیغ اره را روی اولین خط قرار داده و مانند برش خط صاف، کمان اره را از بالا به طرف پایین حرکت می دهیم و برش کاری را آغاز می کنیم.



- همزمان با برش خط، تخته سه لایی را به آرامی می چرخانیم تا تیغ اره از روی خط خارج نشود، با ادامه دادن این مرحله، خط خمیده برش می خورد.

**توجه** داشته باشید چرخاندن تخته سه لایی همزمان با حرکت کمان اره باشد، در

غیر این صورت یا تیغ اره می شکند و یا کار

خراب می شود.

- بقیه خطوط را مانند خط اول، برش می زنیم.

به منظور جلوگیری از کم شدن خاصیت فنری دهانه کمان اره،

پس از پایان کار، یکی از پیچ های کمان را کمی باز نمایید تا تیغ اره از آن خارج شود.



## تمرین:

- یک قطعه تخته سه لایی در اندازه‌ی « $10 \times 10$  سانتی متر» تهیه نمایید.
- با استفاده از شابلون، شکل یک دایره را روی تخته سه لایی رسم کنید.
- با برش زدن تخته سه لایی، تیغ اره را روی خط دایره قرار داده و برش کاری را ادامه دهید تا دایره از بقیه‌ی قسمت‌ها، جدا شود.
- کار خود را به مربّی نشان دهید و اگر اشکالی وجود داشت، با راهنمایی او رفع اشکال کنید و دوباره تمرین را ادامه دهید.


## خودآزمایی:

## دانش آموزان عزیز:

- جمله‌های زیر را با دقّت بخوانید و بر اساس رفتارهای کارگاهی خود، جدول زیر را تکمیل نمایید.

خیر	بله	
		در کارگاه به مربّی خود احترام می‌گذارم.
		در انجام دادن کار عجله می‌کنم.
		از لوازم و وسایل کار خود به دقّت مواظبت می‌کنم.
		من از لباس کار دیگران استفاده می‌کنم.
		پس از خارج شدن از کارگاه دستهایم را با آب و صابون می‌شویم.

- با توجه به نتایج ارزیابی خود، کدام یک از رفتارهای خود را باید تغییر دهید؟




فعالیّت:

ساخت شکل ماهی

مواد اولیّه و ابزارهای مورد نیاز:

- تخته سه لایی سفید (کبوده) در اندازه‌ی  $10 \times 10$  سانتی متر
- تیغ ارّهی موبی پاملخی دو صفر
- شابلون ماهی
- مداد رنگی
- خودکار (یا مداد نوک تیز)
- آچار چوبی
- میز کار و صندلی




### مراحل کار:

– ابتدا با استفاده از شابلون و خودکار (یا مداد نوک تیز) تصویر ماهی را روی تخته سه لایی رسم کنید.



– پس از آماده نمودن کمان ارّه، از یک طرف تصویر، برش کاری را آغاز کنید.




توجه داشته باشید برش خطوط منحنی را همانگونه که در تمرینات قبل یاد

گرفته اید انجام دهید.

– برش کاری را ادامه دهید تا شکل ماهی از بقیه‌ی تخته سه لایی جدا شود.

قسمت‌های اضافی تخته سه لایی را

در محلی نگه داری کنید تا در کارهای دیگر از آنها استفاده نمایید.



– با استفاده از مداد یا خودکار، چشم‌های ماهی را نقاشی و برای زیباتر شدن کار، با استفاده از مداد رنگی آن را رنگ آمیزی نمایید.

## بررسی کار:

- به نظر شما برای درست کردن شکل ماهی، چه قدر زمان لازم است؟

– یک شکل زیبا و ساده را که دارای خطوط منحنی و صاف است، پیشنهاد دهید.



### ج - برش زدن خطهای زیگزاگ یا خطوط شکسته:

برای یادگیری برش خطهای زیگزاگ، مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم:


- یک قطعه تخته سه لایی در اندازه‌ی دلخواه (مثلًاً  $8 \times 15$  سانتی متر) تهیه می کنیم.

- چند خط زیگزاگ روی تخته سه لایی می کشیم و مانند مراحل قبل با در دست گرفتن کمان ارّه، کار برش را آغاز می کنیم.



شروع برش کاری، مانند برش خطهای صاف است.


تنها تفاوت برش کاری خطهای زیگزاگ با خطهای صاف، برش کاری زاویه‌ها است.



- در برش کاری، هنگامی که به رأس زاویه رسیدیم، کمان ارّه را در جای خود، به سمت بالا و پایین حرکت می دهیم (به نحوی که تیغ ارّه به سمت جلو یا عقب حرکت نکند).

همزمان با این مرحله، تخته سه لایی را طوری می چرخانیم که خط بعدی روبه روی تیغ ارّه قرار بگیرد. سپس برش را ادامه می دهیم.

- تمام قسمت های دیگر خط را مانند مرحله‌ی قبل، برش می زیم.



## تمرین:

مقداری تخته سه لایی (مثالاً  $10 \times 10$  سانتی متر) تهیّه کنید.

شکل یک مرّبع را روی تخته سه لایی، رسم کنید.

– با استفاده از کمان ارّه، آن را برش بزنید.

– کار خود را بررسی کنید و آن را به مرّبی نشان دهید، اگر اشکالی وجود داشت با راهنمایی مرّبی، رفع اشکال کنید و تمرین را ادامه دهید.

– پس از اینکه برش مرّبع را خوب یاد گرفتید، تمرین را برای شکل‌های مستطیل و لوزی تکرار کنید.



## فعالیّت:



ساخت شکل ستاره

مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز:

– تخته سه لایی سفید در اندازه‌ی  $15 \times 15$  سانتی متر

– تیغ ارّهی موبی پا ملخی دو صفر

– کمان ارّهی موبی


– آچار چوبی

– شابلون ستاره

– مداد رنگی


– خودکار یا مداد نوک تیز

– میز کار و صندلی



### مراحل کار:

– ابتدا تصویر ستاره را روی تخته سه لایی رسم کنید!




– پس از آماده نمودن کمان ارّه، برش کاری را از یک طرف تصویر آغاز کنید.

توجه داشته باشید برش خطوط شکسته (زیگزاگ) را همان گونه که قبلًا یاد گرفته‌اید انجام دهید.



– با برش خط‌ها، شکل ستاره را از بقیه‌ی تخته سه لایی، جدا نمایید.


 قسمتهای اضافی تخته سه لایی را در محلی نگهداری کنید تا در سایر فعالیت‌های معرق کاری از آنها استفاده نمایید.



– با استفاده از مداد رنگی دو طرف شکل ستاره را رنگ آمیزی کنید.

به نظر شما چه رنگی، ستاره را زیباتر نشان می‌دهد؟

۱- اگر شابلون در اختیار نداشتید می‌توانید تصویر ستاره را روی کاغذ رسم نموده و به وسیله‌ی کاغذ کاربُن آن را روی تخته سه لایی کپی نمایید.



بررسی کار:

آیا برش کاری خطوط شکسته (زیگزاگ) را به خوبی انجام داده‌اید؟

..... چند دقیقه زمان، صرف ساختن شکل ستاره نمودید؟ .....

پیشنهاد:

– یک مقوا رنگی تهیه و ستاره‌های خود و دوستانتان را روی آن بچسبانید و آن را در کارگاه نصب کنید.

می‌توانید شکل ماه را نیز با استفاده از تخته سه لایی تهیه کنید و کنار ستاره‌ها بچسبانید.

– آیا می‌توانید یک شکل زیبا و ساده که در آن از خطوط راست، خمیده و شکسته استفاده شده است، پیشنهاد بدھید؟.....

### خودآزمایی

۱- دانش آموزان عزیز:

با توجه به تصاویر نام هر یک از وسایل را بنویسید:



۲- برای بستن تیغ اره مویی به کمان اره، از کدام یک، استفاده می‌شود؟

الف) تخته‌ی پیشکار

ب) آچار چوبی

ج) تخته سه لایی

۴- هنگام بستن تیغ اره، به کمان اره، جهت دندانه‌ها باید به سمت ..... باشد.

## سوراخ کاری قطعات چوبی و برش خطوط بسته



آنچه در این فصل می خوانیم:

- ۱ \_ تعریف و اهمیت سوراخ کاری قطعات چوبی در معرق کاری
- ۲ \_ وسایل مورد استفاده در سوراخ کاری قطعات چوبی
- ۳ \_ مراحل انجام سوراخ کاری قطعات چوبی
- ۴ \_ برش قسمتهای میانی طرح یا برش خطوط بسته



آموزش

لکمه

## ۱- تعریف و اهمیت سوراخ کاری قطعات چوبی در معرق کاری


در صفحات قبل یاد گرفتیم که چگونه خطهای مختلف را برش بزنیم، اما گاهی اوقات در هنگام کار به قسمت‌هایی برخورد می‌کنیم که نمی‌توانیم آنها را مستقیماً برش بزنیم.

به عنوان مثال، برای ارّه کردن قسمت‌های داخل حرف «ه» و یا ارّه کردن چشم‌ها و قسمت‌های مختلف صورت در طرح‌های مینیاتور<sup>۱</sup> و یا ارّه کردن چشم پرنده‌گان و ... نمی‌توانیم با برش زدن، از یک طرف به محل مورد نظر خود برسیم، بنابراین، برای این نوع برش، باید روش دیگری را انتخاب کنیم. بهترین راه حل برای این کار، سوراخ کاری قسمت‌های مورد نظر و سپس برش آنها است.


فعالیت سوراخ کردن قطعات چوبی را با استفاده از متله و دریل، سوراخ کاری قطعات چوبی می‌نامند. از چکش و میخ نیز برای فعالیت سوراخ کاری، استفاده می‌شود.

ولی با توجه به خطرات احتمالی ناشی از استفاده از این وسایل و همچنین آسیب رساندن به قطعات کار (ترک برداشتن قطعه‌ی چوبی) استفاده از آنها توصیه نمی‌شود.

خط



نمونه‌هایی از خطوط بسته در طرح‌های معرق



۱- نقاشی بسیار ظریف (نوعی نقاشی که اندام‌ها با خطهای بسیار نازک و ظریف ترسیم می‌شود.)



## ۲) وسایل مورد استفاده در سوراخ کاری قطعات چوبی

دربل دستی (مته دستی):

از این وسیله جهت سوراخ کاری استفاده می شود.

انواع مختلفی از آن در بازار موجود است،

که در تصاویر زیر مشاهده می کنید.



بیشتر بدانیم:

نوعی دیگر از دربل دستی به نام دربل دستی برقی نیز وجود دارد که از آن برای سوراخ کاری قطعات چوبی و غیره استفاده می شود.

مته:

میله‌ای فلزی به شکل مارپیچ است که به دربل بسته می شود و با حرکت دادن آن روی چوب سوراخ کاری انجام می شود.

مته‌ها با توجه به کاربردشان، دسته بندی می شوند، مانند: متة چوب، متة آهن و ... .




..... انواع مته

مته‌ها بر اساس بزرگی و کوچکی اندازه‌شان، شماره گذاری می‌شوند. در معرق کاری از مته چوب شماره‌ی ۱ و ۲ بیشتر استفاده می‌شود.

#### پیچ دستی :

نوعی گیره است که جهت محکم نگه داشتن قطعه‌ی کار در هنگام سوراخ کاری، به کار می‌رود. از این وسیله برای پرس کردن قطعات چوبی و کارهای دیگر هم استفاده می‌شود.



پیچ دستی در بازار به سانتی متر فروخته می‌شود و در اندازه‌های مختلف ۲۰ سانتی متر، ۳۰ سانتی متر و ... وجود دارد.

#### درفش:

از این وسیله برای علامت گذاری محل سوراخ کاری، استفاده می‌شود.



در هنگام علامت گذاری، سوراخ کوچکی توسط درفش، روی قطعه‌ی کار، ایجاد می‌شود که مانع سُر خوردن نوک مته هنگام شروع سوراخ کاری می‌شود!

۱- وسیله‌ی دیگری به نام «سنبه نشان» وجود دارد که از آن وسیله نیز جهت علامت گذاری محل سوراخ کاری استفاده می‌شود.



مراحل بستن مته به دریل دستی:

قبل از شروع سوراخ کاری، با مراحل بستن مته به دریل دستی، آشنا می‌شویم.



– ابتدا محل قرار گرفتن مته (سه نظام) را کمی باز می‌کنیم.



– مته را داخل سه نظام قرار می‌دهیم.



– با بستن سه نظام، مته را در جای خود محکم می‌کنیم.

کار را بررسی می‌کنیم تا مطمئن شویم مته در جای خود محکم شده باشد.

تمرین:

مراحل بستن مته به دریل دستی را یک بار دیگر به صورت عملی تکرار نمائید.

## فصل چهارم

### سوراخ کاری قطعات چوبی



#### (۳) مراحل انجام سوراخ کاری قطعات چوبی:

- یک قطعه تخته سه لایی در اندازه‌ی  $15 \times 10$  سانتی متر تهیّه و تصویر (هـ)<sup>۱</sup> را به وسیله‌ی کاغذ کاربن، روی آن کپی می‌کنیم.



- محلی که باید سوراخ شود را مشخص و با استفاده از درفش آن را علامت گذاری می‌کنیم.



- برای جلوگیری از سوراخ شدن میز کار، تکه چوب زائدی را بین قطعه کار و میز کار، قرار می‌دهیم و آن دو را روی میز کار با پیچ دستی محکم می‌بندیم.



- مته‌ی مناسب را انتخاب و آن را به دریل وصل می‌کنیم.

- نوک مته را روی محل مورد نظر قرار می‌دهیم و با حرکت دادن دریل، قطعه‌ی چوبی را سوراخ می‌کنیم.

دقت کنیم نوک مته نسبت به سطح قطعه‌ی کار  عمود باشد، تا سوراخ به صورت عمودی، ایجاد شود.

۱- حرف «هـ» به عنوان نمونه انتخاب شده است، لذا شما می‌توانید از حروف و اشکال دیگر که دارای خطوط بسته هستند، نیز استفاده کنید.



- پس از پایان سوراخ کاری، قطعه را از میز کار جدا می کنیم (پیچ دستی را باز می کنیم) و وسائل را در جای خود قرار می دهیم.

متنه را در جعبه و یا کمد نگهداری نمایید تا به آنها آسیبی نرسد.



**تمرین:**

- ۱- یک قطعه تخته سه لایی در اندازه  $10 \times 10$  سانتی متر برش بزنید.
- ۲- در فاصله های مشخص، نقاطی را علامت گذاری کنید. (۵ نقطه)
- ۳- با استفاده از دریل دستی و متنه، یکی از نقاط را سوراخ کنید.
- ۴- با تعویض متنه، با متنه دیگری با شماره‌ی متفاوت، یکی دیگر از نقطه‌ها را سوراخ کنید. سعی کنید برای هر نقطه، از متنه متفاوتی استفاده کنید.
- ۵- به نظر شما چه تفاوتی بین سوراخ‌های ایجاد شده وجود دارد؟

## فصل چهارم



### سوراخ کاری قطعات چوبی

۱۴- برش قسمت های میانی طرح، یا برش خطوط بسته:

همان گونه که در ابتدای فصل اشاره شد، در بعضی از قسمت های طرح، به خطوط بسته ای برخورد می کنیم که برای برش آنها، خطوط فرعی وجود ندارد.(مانند هـ)

به همین دلیل، مستقیماً نمی توان آنها را برش زد. به همین منظور، برای برش آنها، مراحل زیر را به

ترتیب انجام می دهیم:

- تصویر (هـ) را بوسیله‌ی کاغذ کاربن، روی قطعه‌ای از تخته سه لایی، کپی می کنیم!

- محل‌هایی را که باید بریده شوند، مشخص و علامت گذاری می کنیم؛ سپس به وسیله‌ی مته و دریل آنها را سوراخ می کنیم.

- پیچ بالای کمان اره را کمی باز و تیغ اره را از آن خارج می کنیم.

- تیغ اره را از زیر، وارد سوراخ ایجاد شده روی چوب می کنیم و سپس تیغه را مانند قبل می بندیم.



دقت کنیم شکل طرح رو به بالا قرار گیرد.

شروع به برش می کنیم و قطعه‌ی مورد نظر را از روی خطوط آن، برش می زنیم.

۱- اگر کار قسمت قبل (مرحله ۳) را در اختیار داشته باشد می توانید از آن استفاده نمایید.

## فصل چهارم

### سوراخ کاری قطعات چوبی




- پس از پایان برش، دوباره پیچ بالای کمان را باز و تیغ ارّه را از کار جدا می‌کنیم.



- خط بسته‌ی دیگر شکل «هـ» را نیز با انجام دادن مراحل قبل، برش می‌زنیم.

- برای کامل شدن کار، خطوط اطراف طرح را نیز برش می‌زنیم و شکل «هـ» را از تخته سه لایی جدا می‌کنیم.



#### تمرین:

۱- یک قطعه تخته سه لایی در اندازه‌ی « $10 \times 8$ » سانتی متر برش بزنید:

۲- تصویر رو به رو را، روی تخته سه لایی رسم کنید.

۳- قسمت رنگی را از بقیه‌ی شکل، جدا نمایید.  
۴- نام وسایل مورد استفاده را بنویسید.

۵- کار خود را به مربّی نشان دهید و اگر اشکالی وجود داشت پس از رفع آن، تمرین را دوباره انجام دهید.  
۶- با کمک مربّی خود شکل‌های مشابهی را انتخاب و تمرین نمایید.

## فصل چهارم

### سوراخ کاری قطعات چوبی



خودآزمایی:

۱- کدام یک از وسائل زیر در سوراخ کاری به کار می‌رود؟

- الف) آچار چوبی
- ب) شابلون
- ج) دریل دستی

۲- برای محکم نگه داشتن قطعه‌ی کار در هنگام سوراخ کاری، از ..... استفاده می‌شود.

۳- نام هر وسیله را به تصویر آن وصل کنید.



متنه



درفش



دربل دستی



فعالیت:

ساخت تابلوی خط (علی)



مواد اولیه و ابزارهای مورد نیاز:

- کمان ارّهی مویی
- تخته سه لایی سفید در اندازه‌ی  $15 \times 15$  سانتی متر
- آچار چوبی
- تخته سه لایی راش در اندازه‌ی  $15 \times 15$  سانتی متر
- دریل دستی
- چسب چوب
- متنه‌ی مناسب
- طرح (خط علی)
- درفش
- کاغذ کاربن
- پیچ دستی
- خودکار
- میز کار و صندلی
- تیغ ارّهی مویی پا ملخی دو صفر

## فصل چهارم

### سوراخ کاری قطعات چوبی



#### مراحل کار:



- ابتدا طرح را با کاغذ کاربن، روی تخته سه لایی سفید، کپی کنید.




- با مشخص کردن خطوط بسته‌ی طرح محل‌های مناسب را برای سوراخ کاری علامت گذاری کنید.

- با استفاده از مته و دریل، محل‌های علامت گذاری شده را، سوراخ کنید.



- پس از آماده نمودن کمان اره، داخل خطوط بسته را، برش بزنید.



– قسمت های دیگر کار را از روی خطوط، برش بزنید، تا کلمه‌ی «علی» از بقیه‌ی تخته سه لایی جدا شود.



– به پشت<sup>۱</sup> کار خود مقدار کمی چسب چوب<sup>۱</sup> بزنید و آن را روی تخته‌ی سه لایی راش (قسمت تیره) بچسبانید.



سعی کنید کلمه‌ی «علی» کاملاً وسط سه لایه‌ی راش، قرار بگیرد.



پس از خشک شدن کار، می‌توانید با مراجعه به مغازه‌ی قاب سازی، کار خود را قاب نمایید.

۱- از این چسب برای چسباندن قطعات چوبی استفاده می‌شود.



دانش آموزان عزیز:

با توجه به کارهایی که در ساخت این تابلو انجام دادید، در مورد هر یک از مهارت‌های زیر، به خود امتیاز دهید.

متوسط	خوب	خیلی خوب	
			برش خطوط صاف
			برش خطوط منحنی
			برش خطوط شکسته
			سوراخ کاری با دریل دستی
			برش خطوط بسته

– در کدام یک از مهارت‌های جدول بالا، نیاز به تمرین بیشتری دارید؟


.....

## چوب شناسی



آنچه در این فصل می خوانیم:

- ۱ \_ مراحل آماده شدن چوب برای معزق کاری
- ۲ \_ آشنایی با برخی از چوب های مورد استفاده در معزق کاری



## ۱- مراحل آماده شدن چوب برای معّرق کاری:

اساسی ترین ماده‌ی تشکیل دهنده‌ی آثار معّرق، چوب است.

چوب محصولی از طبیعت است که از جنگل‌های طبیعی، یا دست کاشت به دست می‌آید.


جنگل، محوطه‌ای وسیع و طبیعی است که در آن گیاهان متنوع بزرگ و کوچک، درخت و درختچه

می‌رویند.



درختان پس از قطع شدن در جنگل، به کارخانه‌های چوب برای حمل می‌شوند. در آنجا توسط اره‌های مخصوص، به صورت تخته‌های بزرگ، برش می‌خورند. تخته‌های به دست آمده از تنہ‌ی درختان تازه قطع شده، پر از آب بوده و رطوبت آنها بسیار زیاد است. در این حالت نمی‌توان از آنها استفاده نمود. بنابراین باید برای کاهش رطوبت آن‌ها اقدام کرد که این کار، به دو روش انجام می‌شود:





### الف) خشک کردن چوب در هوای آزاد


در روش اول، پس از برش چوب به ابعاد لازم، آنها را در هوای آزاد، بصورت طبقات، روی هم می‌چینند. طبقات چوبی بوسیلهٔ وسایلی به نام دستک از هم جدا می‌شوند و در طی مدت زمان مشخصی، چوب‌ها بر اثر درجه حرارت محیط و عبور هوا از میان آنها، خشک می‌گردند.

### ب) خشک کردن چوب در کوره‌های چوب خشک گُنی

در روش دوم، با استفاده از کوره‌های چوب خشک گُنی، نسبت به خشک نمودن چوب‌ها، اقدام می‌شود. در این کوره‌ها با استفاده از تهویهٔ هوا و درجه حرارت، چوب، تحت شرایط کنترل شده، خشک می‌شود. خشک کردن چوب در این روش، سریع‌تر از روش قبل است.

پس از آنکه چوب‌ها خشک شدند به کارخانه‌ها و کارگاه‌های دیگری حمل می‌شوند و در هر کارگاه و کارخانه، به نوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یکی از این کارگاه‌ها، کارگاه برش چوب‌های معرق است. در آنجا چوب‌های بزرگ به وسیلهٔ اره‌های مخصوص، به تخته‌هایی با طول کم و ضخامت ۲ یا ۳ میلی‌متر تبدیل می‌شوند. برای تهییهٔ چوب‌های معرق، می‌توانید به این کارگاه‌ها و یا مغازه‌هایی که چوب‌های معرق را می‌فروشند مراجعه کنید. این چوب‌ها در بازار به صورت کیلویی به فروش می‌رسند.



## ۲- آشنایی با برخی از چوب های مورد استفاده در معّرق کاری:

**گردو:**



در رنگ های شیری، خاکستری سیر و قهوه ای وجود دارد.


برای نشان دادن کوه ها، تنہی درختان و ... استفاده می شود.



**عناب:**

سرخ رنگ با حاشیه های باریک زرد رنگ است.

برای نشان دادن گلبرگ ها، لب، بال پرندگان و ... استفاده می شود.




**توت:**

به رنگ سبز روشن تا زرد است. برای نشان دادن برگ ها، سبزه ها و ساخت تابلوهای خط به کار می رود.



**صنوبر:**

سفید رنگ است. برای نشان دادن صورت و بدن انسان، پرندگان و بعضی حیوانات مناسب است.



**سنجد:**

رنگ های آن قهوه ای روشن و تیره می باشد.  
برای نشان دادن صخره ها و ... استفاده می شود.




**آقacia:**

رنگ آن سبز با حاشیه های باریک سفید رنگ است.  
برای نشان دادن برگ ها و ... استفاده می شود.



**توسکا:**

در رنگ های صورتی کم رنگ تا پر رنگ وجود دارد. برای نشان دادن بدن حیوانات، لباس و ... مناسب است.



**شمشاد:**

در رنگ های زرد، کرم و با رگه های خاکستری یافت می شود.  
برای نشان دادن برگ ها، تنہی درختان، بال و بدن پرندگان و ... مناسب است.

تمرین:

- ۱- الف) به همراه مرّبی خود از یک کارگاه تهیّهٔ چوب‌های معّرق، بازدید نمایید.  
ب) نام وسایل مورد استفاده در این کارگاه را، بنویسید.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

۲- با کمک مرّبی و دوستانتان، چند کارگاه یا محل فروش چوب‌های معّرق را با ذکر آدرس، معرفی کنید.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

خودآزمایی:

- ۱- روش‌های خشک کردن چوب را نام ببرید.

۲- رنگ چوب توت ..... است.

۳- کدامیک از چوب‌های زیر برای نشان دادن برگ درختان مناسب تر است؟

- الف) سنجد
- ب) افقيا
- ج) صنوبر

۴- ضخامت چوب‌های معّرق چند میلی متر است؟ .....

## ساخت تابلوهای معّرق



آنچه در این فصل می خوانیم:

مقدمه

مراحل ساخت تابلوهای معّرق

### مقدّمه

دانش آموزان عزیز:


در درس های قبل با تعریف معّرق کاری و مراحل برش کاری آن، آشنا شدید، و با تمریناتی که در کارگاه معّرق انجام دادید، کارهای زیبایی ساختید. همچنین، با چوب های مختلفی آشنا شدید که هر یک، رنگ خاصی داشت.

در این فصل، با چگونگی ساخت تابلوهای معّرق، آشنا می شوید.

به همین منظور، مراحل ساخت یک تابلوی معّرق، از ابتدا تا انتهای، توضیح داده می شود تا شما با مطالعه ای مراحل کار، و مشاهده ای تصاویر مربوط و انجام تمرین های لازم در کارگاه معّرق، در پایان فصل بتوانید، تابلوی زیبایی بسازید.

مراحل ساخت تابلوهای معّرق:

- الف ) انتخاب طرح
  - ب ) تهیّه ای الگو
  - ج ) تهیّه ای زیر کار
  - د ) خُرد کردن الگو
- ه) انتخاب چوب های مناسب و چسباندن اجزای الگو بر روی آنها
- و ) برش چوب ها، جدا نمودن قطعه ها از آنها و جاگذاری روی تخته ای زیر کار
- ز ) چسباندن قطعات بریده شده روی تخته ای زیر کار



### الف) انتخاب طرح:

اولین مرحله در ساخت تابلوی معّرق، انتخاب طرح است.

طرح در واقع، نقشه‌ی کار است که با توجه به آن، قسمت‌های مختلف تابلوی معّرق، ساخته می‌شود.

طرح‌ها، انواع گوناگونی دارند از قبیل: خط، مینیاتور، نقش‌های اسلامی<sup>۱</sup>، تصاویر گل و ... .

برای شروع می‌توانید از طرح‌های ساده استفاده نمایید و به تدریج با تسلط یافتن بر کار و کسب

تجربه‌ی کافی در این زمینه، با نظر و مشورت مربّی خود از طرح‌های پیچیده‌تر استفاده نمایید.

برای تهییه‌ی طرح می‌توانید از پوستر و کتاب‌های موجود در این زمینه، استفاده نمائید.

پس از انتخاب طرح دلخواه خود، از روی آن، دو کپی تهییه نمایید. یکی از آنها را برای کار، و دیگری

را در پوشه‌ای جداگانه نگه داری کنید. بدین ترتیب پس از مدتی شما دارای مجموعه‌ای از طرح‌های

مختلف می‌شوید، که در صورت نیاز می‌توانید از هر کدام استفاده نمایید و یا در اختیار دوستان خود

قرار دهید. (در پایان کتاب، نمونه‌هایی از طرحهای معّرق را مشاهده می‌نمایید.)

### ب) تهییه‌ی الگو:

پس از انتخاب طرح معّرق، نوبت به تهییه‌ی الگو می‌رسد.

برای این کار، باید طرح معّرق را روی تخته سه لایی، بچسبانیم.

در این قسمت، ابتدا با وسایل و مواد مورد استفاده، و سپس با مراحل کار، آشنا می‌شویم.

### وسایل مورد استفاده در تهییه‌ی الگو:

#### کاردک:

از دو قسمت تیغه و دسته درست شده است.


تیغه‌ی آن فلزی و دسته‌ی آن معمولاً چوبی است.

از این وسیله برای پخش کردن چسب روی

تخته سه لایی، استفاده می‌شود.



۱- اسلامی یا اسلامی نقشی است که از قدیم برای زیبا نمودن طرح‌ها و بافته‌ها و ... به کار می‌رفته است.



لیسه:



تیغه‌ای فلزی دارد و در انواع مختلف بدون دسته و دسته دار، یافت می‌شود: نوع دسته دار آن برای پخش کردن چسب روی کار مناسب است.

چسب فوری:




یکی از مواد مصرفی در معرق کاری است. رنگ آن زرد شفاف و یا کرم رنگ می‌باشد. از آن برای چسباندن طرح روی تخته سه لایی استفاده می‌شود.

چسب چوب:




یکی دیگر از مواد مصرفی در معرق کاری است. رنگ آن سفید است و برای چسباندن قطعات چوبی و همچنین چسباندن طرح روی تخته سه لایی، به کار می‌رود.

ارله دستی نجّاری و تخته سه لایی نیز از جمله وسایل و مواد مورد استفاده در این قسمت هستند که قبلًا با آنها آشنا شده‌اید.



### مراحل تهیّهٔ الگو:



— به اندازهٔ طرح، تخته سه لایی برش می‌زنیم.



— مقداری چسب (چسب چوب یا چسب فوری)

روی تخته سه لایی می‌ریزیم.



— به وسیلهٔ کاردک و یا لیسه، چسب را روی تخته سه لایی پخش می‌کنیم.


دقت کنید تمامی سطح تخته سه لایی

آغشته به چسب شود.


کاردک یا لیسه را پس از استفاده، تمیز نمایید.

## فصل ششم

### ساخت تابلوهای معرق




- طرح را به آرامی روی تخته سه لایی پهن می‌کنیم.



مراقب باشید طرح از تخته سه لایی بیرون نزند و تمامی قسمت های طرح، روی تخته سه لایی قرار گیرد.

- با استفاده از تکه ای پارچه، روی طرح را به آرامی فشار می دهیم تا قسمت های مختلف آن کاملاً، به تخته سه لایی چسبانده شوند.

- پس از گذشت چند دقیقه، چسب خشک شده و الگو آماده می شود.



### تمرین

الف) مراحل تهییه الگو را بر روی طرح رو به رو انجام دهید!

ب) پس از تهییه الگو، آن را در محلی نگه داری نموده تا در مراحل بعدی کار نیز، از آن استفاده نمایید.

۱- طرح در اندازه‌ی بزرگتر، در انتهای فصل موجود است.



### ج - تهیّهٔ زیر کار:

زیر کار، سطحی است که قطعات معّرق، روی آن چسبانده می‌شوند.

با توجه به اندازهٔ زیر کار، جنس آن نیز قابل تغییر است.

برای تابلوهای کوچک معمولاً از نئوپان و تابلوهای متوسط و بزرگ از تختهٔ چند لایه، استفاده می‌شود.

#### بیشتر بدانیم:

برای تابلوهای بسیار بزرگ یک چهارچوب از چوب روسی تهیّه می‌شود، یک سمت آن تختهٔ سه لایی چسبانده و داخل آن را شبکه‌هایی از فیبر یا سه لایی قرار می‌دهند، طرف دیگر را نیز تختهٔ سه لایی قرار می‌دهند، سپس برای پرس، به کارگاه پرس، فرستاده می‌شود.

برای تهیّهٔ زیر کار، کافیست اندازهٔ آنرا محاسبه و با مراجعه به کارگاه نجاری، آن را تهیّه کنیم.

#### محاسبهٔ اندازهٔ زیر کار:

معمولًاً اندازهٔ زیر کار با اندازهٔ الگو برابر است! بنابراین برای محاسبهٔ آن، می‌بایست طول و عرض الگو را اندازه گیری نماییم.

الگوهای معّرق معمولاً به شکل مستطیل هستند. قبلًاً در درس ریاضی آموختید که: در شکل مستطیل ضلع‌های رو به رو با هم مساویند.

بنابراین یک طول و یک عرض الگو را اندازه گیری می‌کنیم. عددهای به دست آمده اندازهٔ زیر کار است.


۱- می‌توان اندازهٔ زیر کار را بزرگتر از الگو در نظر گرفت. به این ترتیب فضای خالی اطراف الگو، باعث زیباتر شدن کار می‌شود.

اندازه‌ی طول الگو × اندازه‌ی عرض الگو = اندازه‌ی زیر کار



### تمرین

۱- الف) الگویی را که در قسمت قبل تهیه کردید (الگوی اسب) آماده نمایید.



ب) اندازه‌ی زیر کار آن را، محاسبه نمایید.

ج) با مراجعه به کارگاه نجاری، زیر کار آن را تهیه نمایید.


د) الگو و زیر کار آن را، در محلی نگهداری کنید، تا در

مراحل دیگر از آن استفاده نمایید.

۲- الف) به همراه مربی و دوستان خود، از یک کارگاه نجاری بازدید نمایید و از نزدیک، با مراحل

ساخت زیر کار آشنا شوید.

ب) نام ابزارهایی را که نجار در ساخت زیر کار، از آنها استفاده می‌کند، بنویسید.



### د) خُرد کردن الگو:

پس از تهیهٔ الگو و زیر کار مناسب آن، نوبت به برش الگو می‌رسد.

در این قسمت از کار، الگو به قطعات نسبتاً کوچک تقسیم می‌شود.

علاوه بر وسایل برش کاری که قبلًا با آنها آشنا شدید (مانند: کمان اره‌ی مویی، تیغ اره‌ی مویی، آچار

چوبی و ...) وسایل دیگری نیز در خُرد کردن الگو مورد استفاده قرار می‌گیرند که در ادامه، به توضیح

آنها می‌پردازیم:

#### میخ سایه:



میخ‌های ریز به طول یک سانتی متر هستند که برای متصل کردن قطعات خرد شدهٔ الگو به زیر کار، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

#### چکش:




برای محکم نمودن میخ‌ها روی کار، استفاده می‌شود.

در معرق کاری معمولاً از چکش ۱۰۰ گرمی استفاده می‌شود.



#### میخ کش (گازانبر):

وسیله‌ای است که برای بیرون کشیدن میخ از سطح چوب، به کار می‌رود.



### مراحل خرد کردن الگو:



- ابتدا الگو را به دو قسمت برش می‌زنیم.


برای این کار برش ها باید با توجه به خطوط  
اصلی طرح، انجام شود.



- هر یک از قسمت های الگو را با برش زدن  
خطوط اصلی آنها به قطعات کوچک تر، تقسیم  
می‌کنیم.




- قطعات به دست آمده را روی تخته‌ی زیر کار به  
صورت منظم قرار می‌دهیم تا تمام طرح نمایان  
گردد.



– قطعات را به وسیلهٔ میخ سایه و چکش، به تختهٔ زیر کار متصل می‌کنیم.

بدین ترتیب خرد کردن الگو به پایان می‌رسد.

#### تمرین




– الگوی اسب و زیر کار آن را که در تمرینات قبل تهییه کردید، آماده نمایید.

– پس از آماده کردن وسایل لازم، مراحل خرد کردن الگو را روی آن انجام دهید.

– کار خود را بررسی و با راهنمایی مرّبی خود، اشتباها احتمالی را برطرف کنید.

– پس از مرتب نمودن کار خود، آن را در محلی نگه داری کنید تا در تمرینات دیگر، مراحل باقیماندهٔ کار را روی آن انجام دهید.



## ه) انتخاب چوب های مناسب و چسباندن اجزای الگو بر روی آنها:

### انتخاب چوب:


در صفحات قبل با تعدادی از چوب های مورد استفاده در معرق کاری و چگونگی آماده شدن آنها برای کار، آشنا شدیم. در این قسمت، ضمن آشنایی با تعداد دیگری از چوب ها، می خواهیم با استفاده از آنها، طرح را هر چه بیشتر، طبیعی درست کنیم.

هر یک از اجزای الگو، متناسب با شکل ظاهری و محل قرار گرفتن در الگو، به وسیله‌ی چوب‌های رنگی، رنگ آمیزی می‌شوند!


### نکات مهم در انتخاب چوب:

#### ۱- رنگ چوب:

خوش رنگی و تنوع رنگ در چوب، عامل بسیار مهمی به هنگام انتخاب آن است. مناسب بودن رنگ چوب با محل مورد استفاده در کار معرق، موجب زیبایی کار می‌شود. به عنوان مثال برای نشان دادن گلبرگ های یک گل سرخ باید از چوبی با همین رنگ یا نزدیک به این رنگ استفاده کنیم. (چوب عناب با رنگ قرمز یکی از چوب های مناسب برای نشان دادن گلبرگ های گل سرخ می باشد)




۱- تا کنون برای زیباتر شدن طرح های ساخته شده، آنها را با مداد رنگی رنگ آمیزی می کردیم. اما در این قسمت قصد داریم با استفاده از چوب های رنگی (به جای مدادرنگی) طرح ها را رنگ آمیزی نماییم.



## ۲- نقش چوب:

وجود رگه‌های متفاوت روی چوب‌ها، در زیبا شدن تابلوی معرق، کمک بسیاری می‌کند. برخی چوب‌ها فاقد هر گونه نقش و نگارند و برخی دیگر دارای نقش‌های بسیار زیبا هستند. استفاده‌ی بجا از این نقش‌ها، در طبیعی جلوه دادن تابلوی معرق کمک می‌کند.



## ۳) سالم بودن چوب:

چوبی که برای معرق کاری انتخاب می‌شود باید از هر لحاظ سالم باشد. گاهی چوب‌ها دچار معايبی می‌شوند که مهمترین آنها به شرح زیر است:

### گره‌ها:

عبارة تند از اثری که محل اتصال شاخه‌های درختان در درون ساقه، بجا می‌گذارند. بعضی از گره‌ها بر اثر فشار دست، جا به جا می‌شوند و حفره‌ای روی چوب، باقی می‌گذارند.




### ترک خورده‌گی:

در صورتی که چوب به دقت خشک نگردد، دچار ترک خورده‌گی و تاب خورده‌گی می‌شود.

### پوسیدگی:

اگر چوب در محیطی مرطوب و دارای هوای ساکن، قرار بگیرد دچار پوسیدگی می‌شود. در این حالت رنگ چوب تغییر می‌کند.



## معایب ناشی از حملات حشرات چوب خوار:

این حشرات باعث ایجاد آسیب‌هایی در چوب می‌شوند. اثرات تخریب، به صورت ایجاد سوراخ‌هایی در روی چوب و سست شدن چوب، مشاهده می‌گردد. از مهمترین آنها می‌توان به بعضی موریانه‌ها و سوسک‌ها اشاره کرد.



سوسک




موریانه

آشنایی با برخی از چوب‌های مورد استفاده در معّرق کاری: در صفحات قبل با چوب‌های گردو، عناب، توت، شمشاد، سنجد، افاقیا و توسکا و صنوبر آشنا شدید. در این قسمت تعداد دیگری از چوب‌های مورد استفاده در معّرق کاری، معرفی می‌شوند:




**کِیکُم:**

رنگ‌های آن سفید و صورتی است. برای نشان دادن صورت و بدن انسان، بدن پرندگان و ... استفاده می‌شود.



**کِرات:**

در رنگ‌های صورتی روشن و تیره یافت می‌شود. برای نشان دادن گلبرگ‌ها، لباس، بال پرندگان و ... به کار می‌رود.



نارنج:



رنگ‌های آن سفید و زرد است.

برای نشان دادن بال پرندگان، خورشید و ماه، گلبرگ‌ها و همچنین در ساخت تابلوهای خط بری، کاربرد دارد.

مَمرَز:



معمولاً به رنگ شیری با خطوط سیاه یا قهوه‌ای یافت می‌شود.

برای نشان دادن آسمان و زمین و ... به کار می‌رود.

چنار:



در رنگ‌های کِرم و قهوه‌ای یافت می‌شود.

برای نشان دادن بدن پرندگان و ... به کار می‌رود.

زردآلو:



در رنگ‌های نارنجی تا قهوه‌ای روشن وجود دارد.

برای نشان دادن تنہی درختان، لباس و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.



راش:

رنگ‌های آن قرمز روشن و قرمز پر رنگ است.


برای نشان دادن لباس، گل‌ها و ... مناسب است.


بیشتر بدانیم:

بعضی از درختان فقط در مناطق خاصی رشد می‌کنند و در اصطلاح، بومی آنجا می‌باشند.

در معرق کاری از چوب این درختان نیز می‌توان استفاده نمود.

اکنون با استفاده از مطالبی که در مورد چوب‌ها آموخته‌ایم طرح خود را، رنگ آمیزی می‌کنیم. توجه داشته باشید که در انتخاب چوب، علاوه بر سالم بودن، هماهنگی میان رنگ چوب و نقش‌های روی آن با قطعه‌ی جدا شده از الگو، رعایت شود.





### انتقال اجزای الگو بر روی چوب های رنگی:

پس از انتخاب چوب های مناسب برای کار، نوبت به انتقال اجزای الگو روی چوب های رنگی می رسد.

برای این کار روش های مختلفی وجود دارد که عبارتند از:

چسباندن اجزای الگو با چسب چوب

اتصال<sup>۱</sup> اجزای الگو با میخ سایه

چسباندن اجزای الگو با چسب دو رو

چسباندن اجزای الگو با چسب فوری

از میان روش های ارائه شده، روش اول متداول تر است، که در ادامه با مراحل آن آشنا می شویم:



- یکی از اجزای الگو را از زیر کار جدا و چوب مناسب آن را، انتخاب می کنیم.



- چسب چوب را به صورت نقطه ای، به زیر قطعه‌ی جدا شده می زنیم و آن را روی چوب، در محل مناسب می چسبانیم.




- به همین ترتیب، هر یک از اجزای الگو را بر روی چوب های رنگی می چسبانیم.

۱- اتصال: وصل کردن



### تمرین



- تابلوی اسب را که در تمرینات قبل، مراحل تهیّهٔ الگو، اندازه گیری و تهیّهٔ زیر کار و مراحل خرد کردن الگو را روی آن انجام دادید، آماده نمایید.

- چوب های مناسب را برای هر یک از اجزای الگو، انتخاب نمایید.

- اجزای الگو را روی چوب های انتخابی خود، بچسبانید.

- کار خود را بررسی و در صورت وجود اشکال، در مورد چگونگی انتخاب چوب ها، با مرّبی خود مشورت نمایید.

- پس از مرتب نمودن کار، آن را تا زمان انجام مراحل بعدی، در محلی نگه داری نمایید.

و) برش چوب ها و جدا نمودن قطعه ها از آنها و جاگذاری روی تختهٔ زیر کار

پس از خشک شدن اجزای الگو روی چوب های رنگی، نوبت به برش آنها می رسد.

قبل از شروع کار، با ابزارهای مورد استفاده در این قسمت، آشنا می شویم.

علاوه بر وسائلی که در برش کاری مورد استفاده قرار می گیرند، ابزارهای زیر نیز در این بخش، به کار می روند.

### تیزک:

برای جدا نمودن اجزای الگو از چوب های اصلی

به کار می رود. جنس آن از فولاد خشک است و

مانند چاقو لبهٔ تیز دارد.





### سنگ نفت:

قطعه سنگ سیاه رنگی است که در میان قالبی از چوب قرار می‌گیرد و برای تیز کردن تیزک، از آن استفاده می‌شود و پس از استفاده، در نفت قرار می‌گیرد.



### سنباذه:


انواع مختلفی دارد و از آن برای ساییدن کناره‌های چوب در موقع لازم و همچنین در سنباذه کاری سطح چوب‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.



### چوبسا:

فلزی است و در دو طرف آن دندانه‌هایی به نام آج وجود دارد، که از آنها برای ساییدن کناره‌های چوب و کارهایی دیگر، استفاده می‌شود.

برای استفاده‌ی بهتر و راحت‌تر، به یک طرف آن دسته متصل می‌شود.



## فصل ششم

### ساخت تابلوهای معرق



#### گیره‌ی رومیزی:



از این وسیله برای نگه داشتن قطعه، هنگام کار استفاده می‌شود.



#### سوهان:

برای ساییدن چوب و آهن به کار می‌رود. اما باید به خاطر داشت که این دو با هم متفاوتند. یعنی سوهان چوب، زبرتر از سوهان آهن است. در معّرق کاری معمولاً از سوهان‌هایی در اندازه‌ی ظریف‌تر، استفاده می‌شود.



#### بُرس سیمی:

وسیله‌ای است که برای تمیز نمودن سوهان و چوبسا، به کار می‌رود!



#### چسب کالک:

چسب نواری شفافی است که به راحتی می‌توان با مداد، روی آن طراحی نمود. به همین لحاظ، این نوع چسب، جهت قالب گیری<sup>۱</sup> مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- ۱- برای تمیز کردن سوهان‌های ظریف بهتر است از برس‌های پلاستیکی مانند مسوک زبراستفاده شود.
- ۲- در صفحات بعد با این فعالیت بیشتر آشنا می‌شوید.




### برش و شیوه‌های آن:


پس از اطمینان یافتن از خشک شدن اجزای الگو روی چوب‌ها، برش اطراف آنها را آغاز می‌کنیم.

– دور هر یک از اجزای الگو را، موافق جهت حرکت عقربه‌های ساعت، برش می‌زنیم!

افراد چپ دست، خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت، برش می‌زنند.



راست دست



چپ دست

مراقب باشید که تیغ اره هنگام برش، به اطراف مایل نشود و همواره کنار قطعه حرکت کند.



– پس از آنکه برش کاری به پایان رسید، به وسیله‌ی تیزک، چوب‌های اصلی را از اجزای الگو جدا و هر کدام را روی تخته‌ی زیر کار، جا گذاری می‌کنیم.




در هنگام استفاده از تیزک، دقیق کنید تا صدمه نبینید.



برش شما باید آن قدر دقیق باشد که هنگام جاگذاری، قطعه‌های بریده شده به راحتی در جای خود قرار گیرند.

۱- در اصطلاح به این کار دور بری قطعات گفته می‌شود.



چنانچه قطعه‌ای نامناسب بریده شده باشد (کمی بزرگتر باشد) با استفاده از سنباده، چوبسا و یا سوهان کناره‌های آن را کمی می‌ساییم تا به راحتی در جای خود، قرار گیرد.


- اگر در هنگام کار، قطعه‌ای از الگو شکسته یا گم شده باشد اقدام به قالب گیری با چسب کالک، می‌کنیم:



- قطعات اطراف محل مورد نظر روی الگو را، در جای خود قرار می‌دهیم و محل خالی الگو را با چسب کالک، می‌پوشانیم.
- با خودکار یا مدادی که دارای نوک تیز باشد خطوطی مماس با کناره‌های قطعه‌های دیگر، روی چسب می‌کشیم.



- چسب را برمی‌داریم و مستقیماً روی چوب مناسب، می‌چسبانیم و خطوط طرح آن را می‌بریم.



هر طرح علاوه بر خطوط اصلی (که در ابتدا به وسیله همان خطوط آن را خرد کردیم) دارای خطوط فرعی نیز هست.  
مثالاً خط‌های ریز و درشتی که بر روی گلبرگ‌ها و برگ‌ها وجود دارد.



برای برش خطوط فرعی مراحل زیر را انجام می‌دهیم:



- ابتدا با یک مداد نوک تیز، خط‌های فرعی را همانند طرح، روی قطعات می‌کشیم.
- با استفاده از کمان و تیغ اره هر یک از خطوط را برش می‌زنیم و قطعات را در جای خود، روی تخته‌ی زیر کار جا گذاری می‌کنیم.

برش خطهای فرعی را می‌توانید همزمان با دوربری قطعات، انجام دهید و پس از پایان برش کاری اجزای الگو را از چوب‌ها جدا کنید. البته این کار نیاز به مهارت زیاد در برش کاری دارد.

 چوب‌های اضافه‌ی کار را نگهداری کنید تا در کارهای دیگر از آنها استفاده نمایید.

تمرین:

- ۱ - یک قطعه تخته سه لایی و یک قطعه چوب صنوبر در اندازه‌ی  $15 \times 10$  سانتی متر تهیه کنید.
- با استفاده از شابلون، شکل‌های دایره و مربع را روی تخته سه لایی رسم کنید.
- با استفاده از کمان اره، آنها را برش بزنید.
- شکل‌های به دست آمده را روی چوب صنوبر، بچسبانید.
- پس از خشک شدن، دور آنها را برش بزنید.
- به وسیله‌ی تیزک، دایره‌ها و مربع‌ها را از هم جدا کنید. (اکنون دو دایره و دو مربع دارید)
- کارهایتان را در جای خود، روی تخته سه لایی و چوب صنوبر، قرار دهید.
- کارهایتان را به مربی خود نشان دهید و اگر اشکالی وجود داشت پس از رفع آن، تمرین را ادامه دهید.



۲- تابلوی اسب را که در تمرینات قبل مراحل تهیّهٔ الگو، اندازه‌گیری و تهیّهٔ زیر کار، خرد کردن الگو، انتخاب چوب‌های مناسب و انتقال اجزای الگو بر روی چوب‌ها، را روی آن انجام دادید آماده نمایید.

- با شروع برش کاری، اطراف اجزای الگو را برش بزنید.
- پس از پایان برش کاری، چوب‌های اصلی را از الگو جدا و در جای خود روی زیر کار، مرتب نمایید.
- خطوط فرعی قطعات کار را، مشخص کرده و برش بزنید.
- پس از مرتب نمودن کار، آن را بررسی و اشتباهات احتمالی را با نظر مربّی خود برطرف نمایید.
- کار خود را برای انجام مراحل بعدی، در محلی نگه داری نمایید.


ز) چسباندن قطعات بریده شده، روی تخته‌ی زیر کار:



- قطعات برش خورده را باید در جای خود روی تخته‌ی زیر کار چسباند به همین منظور مراحل زیر را انجام می‌دهیم:




- هر یک از قطعه‌ها را از جای خود بیرون می‌آوریم، به زیر آنها مقدار کافی چسب چوب می‌زنیم و سپس در جای خود قرار می‌دهیم.



با دست روی آنها فشار وارد می‌کنیم تا به زیر کار بچسبند.

- به همین ترتیب تمامی قطعه‌ها را چسب می‌زنیم و می‌چسبانیم.




- پس از پایان کار، برای اینکه قطعات به خوبی چسبانده شوند، از پرس دستی یا پیچ دستی استفاده می‌کنیم.

چند قطعه چوب صاف، روی کار قرار می‌دهیم و پیچ دستی را روی آنها محکم می‌بندیم.




- پس از خشک شدن چسب و اطمینان از محکم بودن قطعات روی تخته‌ی زیر کار، پیچ دستی‌ها را باز می‌کنیم و تابلو را از زیر پرس در می‌آوریم.

- میخ‌هایی که در اطراف کار کوبیده بودیم، بیرون می‌آوریم و قسمت‌های اضافی الگو را از تخته‌ی زیر کار جدا می‌کنیم.



این کار را طوری انجام می‌دهیم که به قطعات اصلی کار، آسیبی نرسد.



در این مرحله کار معّرق به پایان رسیده است و باید تابلو را جهت رنگ کاری به رنگ کار، تحويل



دهیم:

تمرین


۱- با کمک مربی و دوستانتان، چند کارگاه رنگ کاری معّرق را با ذکر آدرس، معرفی کنید.

.....

.....

۲- تابلوی اسب را که در تمرینات قبل، مراحل تهیّهٔ الگو، اندازه‌گیری و تهیّهٔ زیر کار، خرد کردن الگو، انتخاب چوب‌های مناسب، انتقال اجزای الگو بر روی چوب‌ها، برش آنها، جدا نمودن و جاگذاری

قطعات اصلی روی تختهٔ زیر کار را، روی آن  
انجام دادید، آماده نمایید.



- قطعات برشیده شده را روی تختهٔ زیر کار  
بچسبانید.

- پس از خشک شدن کار، قسمت‌های اضافی  
الگو را از زیر کار جدا نمایید.


- تابلوی خود را بررسی و اشتباهات احتمالی را  
با کمک و نظر مربی خود، برطرف نمایید.

- تابلوی خود را جهت رنگ کاری، به یکی از کارگاه‌های مربوط، تحويل دهید.

۳- با همکاری دوستانتان نمایشگاهی از کارهای خود در مدرسه برگزار نمایید.

## فصل ششم

### ساخت تابلوهای معّرق



گفتگو کنید:

— به همراه دوستان و مربّی خود، در مورد نحوه قیمت گذاری تابلوهای معّرق، گفتگو کنید. چه مواردی در قیمت گذاری تابلوهای معّرق، مؤثر هستند؟

خودآزمایی:

- ۱- برای پخش کردن چسب روی تخته سه لایی، از ..... استفاده می‌شود.
- ۲- کدام یک از ابزارهای زیر، برای جدا کردن قسمت های الگو از چوبهای اصلی، به کار می‌رود؟

- (الف) تیزک
- (ب) گاز انبر
- (ج) چکش

۳- زیر کار را تعریف کنید.

۴- برای تهیّه ای الگو، طرح روی کدام یک از مواد زیر، چسبانده می‌شود؟

- (الف) نئوپان
- (ب) تخته سه لایی
- (ج) تخته چند لایه

۵- قطعات معّرق شده را با چه چسبی، به زیر کار می‌چسبانند؟

- (الف) چسب فوری
- (ب) چسب کالک
- (ج) چسب چوب

## فصل ششم

### ساخت تابلوهای معّرق



۶- برای متّصل نمودن قطعات الگو به زیر کار، از کدام وسیله استفاده می‌شود؟

- الف) پیچ دستی
- ب) میخ سایه
- ج) گیره‌ی رومیزی

۷- اگر قطعه‌ای از الگو شکسته یا گم شود، چه کار باید کرد؟

۸- افراد چپ دست اجزای الگو را ..... حرکت عقربه‌های ساعت، برش می‌زنند.

۹- برای تابلوهای کوچک، بهتر است جنس زیر کار از ..... باشد.

۱۰- در معّرق کاری، معمولاً از کدام چکش استفاده می‌شود؟


- الف) ۱۰۰ گرمی
- ب) ۵۰۰ گرمی
- ج) ۲۵۰ گرمی

۱۱- در انتخاب چوب، چه مواردی مورد توجه قرار می‌گیرند؟

۱۲- برای به دست آوردن اندازه‌ی زیر کار، طول و عرض ..... را اندازه گیری می‌کنیم.

۱۳- رنگ چوب چنان را بنویسید.

۱۴- انواع طرح های معّرق را بنویسید.



۱۵- مهم‌ترین معايب چوب را بنويسيد.



۱۶- رنگ چوب زرد آلو ..... است.

۱۷- اولین مرحله در ساخت تابلوی معرق چیست؟

- الف) خُرد کردن الگو
- ب) تهیّهٔ زیر کار
- ج) انتخاب طرح

۱۸- برای نشان دادن آسمان، کدام چوب مناسب تر است؟

- الف) کرات
- ب) چنار
- ج) مَمرَز




## فصل هفتم

### سنباذه کاري دستي چوب

۹

### رنگ کاري چوب های معّرق با رنگهای خود رنگ



آنچه در این فصل می خوانیم:

مقدمه

- ۱ - وسایل و مواد مورد نیاز در سنباذه کاري و رنگ کاري چوب های معّرق
- ۲ - مراحل انجام سنباذه کاري دستي چوب
- ۳ - مراحل رنگ کاري چوب های معّرق با رنگهای خود رنگ



## مقدمه:

همان گونه که قبل‌اشاره شد، تابلوی معّرق، بعد از پایان کارهای برش و چسباندن قطعات اصلی، روی کار، آمده‌ی رنگ کاری می‌شود.

از آنجا که رنگ کاری، نیاز به تجربه‌ی کافی و مهارت زیادی دارد و همچنین استفاده از ابزارهای برقی (ماشین‌های سنناده) دقیق‌تر زیادی را لازم دارد، به همین دلیل باید در دوره‌های دیگر آموزش داده شود.

رنگ کاری تابلوهای معّرق در کارگاه‌های خاصی انجام می‌شود. شما می‌توانید پس از پایان کار، تابلوی خود را برای رنگ کاری به این کارگاه‌ها تحويل دهید و پس از چند روز، تابلوی رنگ شده را، دریافت کنید.

با توجه به موارد یاد شده، بعضی از کارهای معّرق مانند: جاسوئیچی و تابلوهای کوچک را می‌توانیم با استفاده از مواد براق کننده رنگ آمیزی کنیم.

توجه داشته باشید، این کار در ابتدا در حضور مرّبی و با راهنمایی‌های او انجام شود.

روش کار بدین صورت است که ابتدا سطح کار مورد نظر را با دقیق‌ترین سنناده کاری می‌کنیم تا کاملاً صاف و صیقلی شود، سپس مراحل رنگ کاری را، انجام می‌دهیم.





## ۱- وسایل و مواد مورد نیاز در سنباذه کاری و رنگ کاری چوب های معّرق:


**سنباذه:**

سطحی زبر است که برای صاف کردن و تمیز نمودن سطح کارها، به کار می‌رود.

سنباذه بر اساس درجهٔ زبری، شماره گذاری می‌شود. شمارهٔ آن در پشت ورق سنباذه، ثبت می‌شود.

هر قدر شمارهٔ سنباذه‌ها بزرگتر شود، سنباذه‌ها نرمتر می‌شوند و هر قدر شمارهٔ سنباذه کوچکتر شود، سنباذه زبرتر می‌شود.

برای نمونه می‌توان گفت: سنباذه‌ی شمارهٔ ۶۰ زبرتر از سنباذه‌ی شمارهٔ ۱۰۰ می‌باشد. در بازار، سنباذه به دو صورت ورقه‌ای و رولی (متری) به فروش می‌رسد. در معّرق، بیشتر از سنباذه‌های پارچه‌ای و پوست آب، استفاده می‌شود.



**تحتهٔ سنباذه:**

قطعه چوبی (معمولًاً از جنس نئوپان) است که در اندازه‌های مختلف (معمولًاً  $10 \times 15$  سانتی متر) تهیّه می‌شود، دارای لبه‌های نیم گرد است و ورق سنباذه را، با چسب فوری، روی آن می‌چسبانند.



قلم مو:

ساده‌ترین وسیله برای رنگ آمیزی سطوح مختلف است.

قلم مو در اندازه‌های مختلف، برای سطوح کم عرض و عریض ساخته می‌شود.

سیلر:

کرم رنگ است و پس از خشک شدن مات می‌شود.

روغن جلا:

یکی از مواد براق کننده است که به سادگی می‌توان از آن استفاده کرد.

تینر روغنی:

برای رقیق نمودن روغن جلا به کار می‌رود.

کیلر:

یکی از مواد براق کننده‌ی چوب است که پس از خشک شدن، سطح چوب را براق می‌کند.

نیم پلی استر:

یکی دیگر از مواد پوشش دهنده‌ی چوب است که در دو نوع براق و مات، به فروش می‌رسد.

همراه با نیم پلی استر، ماده‌ای به عنوان خشک کن نیز هست، که باید در هنگام استفاده از نیم پلی استر به آن اضافه گردد.

مقدار مصرف خشک کن، در هنگام کار با توجه به توصیه‌ی کارخانه‌ی سازنده و تجربه‌ی رنگ کار است.



**تینر فوری:**

برای رقیق نمودن سیلر، کیلر و نیم پلی استر به کار می‌رود.

**همزن رنگ:**

قطعه فلزی است که دارای دسته‌ی چوبی است و از آن برای هم زدن رنگ، استفاده می‌شود.

**ماسک:**

وسیله‌ای است که باعث می‌شود شما ذرات گرد و غبار ناشی از کار را، کمتر تنفس کنید.



**تراز:**

برای آزمایش صاف بودن محل‌های مختلف، به کار می‌رود.



تراز یک بدنه‌ی فلزی دارد، که یک لوله‌ی شیشه‌ای در وسط آن، قرار گرفته است.

داخل این لوله، مقداری مایع و یک حباب، وجود دارد.

سطحی صاف است که وقتی تراز را روی آن قرار می‌دهیم، حباب در وسط لوله قرار گیرد.





#### ۲- مراحل انجام سنبداده کاری دستی چوب:

- قبل از شروع کار، تهویه‌ی کارگاه را روشن می‌کنیم و ماسک تنفسی را به صورت خود می‌زنیم.
- با یک دست تخته‌ی سنبداده را روی میز کار محکم نگه می‌داریم به طوریکه دندانه‌های سنبداده، رو به بالا باشند.

 می‌توانید از پیچ دستی نیز برای محکم نگه داشتن تخته‌ی سنبداده، استفاده نمایید.



- قطعه‌ی مورد نظر را به آرامی و بدون فشار زیاد بر روی سنبداده می‌کشیم، تا اگر آثاری از خطوط کپی شده و یا مداد باشد، از بین برود.

 دقت کنیم در هنگام کار، انگشتان دست روی سنبداده، کشیده نشوند.

- قطعه را بررسی نمایید، اگر هنوز صاف و تمیز نشده بود کار را ادامه دهید و در غیر این صورت سنبداده کاری را متوقف کنید.

 پس از چند بار استفاده از سنبداده، آن را تمیز نمایید.



- برای سنبداده کاری قطعات بزرگ، می‌توانیم ورق سنبداده را در اندازه‌ی دلخواه ببریم و آن را از وسط، روی هم تا کنیم، به طوری که بتوان از هر دو طرف آن، استفاده نمود.

- برای انجام سنبداده کاری، با یک دست قطعه را روی میز کار نگه می‌داریم و با دست دیگر سنبداده را به آرامی روی قطعه می‌کشیم.




از سنbadهای که استفاده کرده‌اید و دندانه‌های آن ساییده شده است (سنbadه ته پوست) نگهداری کنید تا موقع رنگ کاری، استفاده شود.

### تمرین

- چند نمونه از کارهایی را که قبلاً ساخته‌اید، آماده نمایید.
- مراحل سنbadه کاری را روی آن‌ها انجام دهید.
- کارهای خود را به مرتبی نشان دهید، چنانچه اشکالی وجود داشت پس از رفع آن، تمرین را ادامه دهید.

### ۳- مراحل رنگ کاری چوب‌های معرق:

- قطعه‌ی مورد نظر را که قبلاً سنbadه کاری روی آن انجام شده است به دقیقیت تمیز کنید تا هیچ گرد و غباری روی آن باقی نماند.



هنگام کار از روپوش و ماسک استفاده کنید و کنترل نمایید تهویه‌ی کارگاه، روشن باشد.

قطعه را در محلی که کاملاً صاف و مسطح است قرار می‌دهیم.

برای آزمایش صاف بودن محل، از تراز استفاده نمایید.

- مقداری سیلر و تینر فوری در ظرف جداگانه‌ای می‌ریزیم و با استفاده از همزن، آن را رقیق می‌کنیم.

هم زدن را به آرامی انجام دهید تا مواد روی لباس و بدنتان ریخته نشود.

در قوطی‌ها را پس از استفاده، ببندید.



- با استفاده از قلم مو، سیلر را روی سطح کار می‌کشیم و صبر می‌کنیم تا کاملاً خشک شود.  
(معمولًاً پس از ۱۵ دقیقه خشک می‌شود).

- پس از خشک شدن سیلر، با استفاده از یک سنباذه نرم یا سنباذه مصرف شده (ته پوست) سطح کار را به آرامی سنباذه می‌زنیم.

- سطح کار را تمیز و دو مرحله‌ی قبل را تکرار می‌کنیم. (این کار را تا سه بار انجام می‌دهیم).  
پس از اینکه سطح کار کاملاً نرم و صیقلی شد برای براق نمودن آن می‌توان از کیلر و یا نیم پلی استر استفاده کرد.

پس از پایان کار، قلم مو را با تینر فوری، تمیز نموده و وسایل را در جای خود مرتب نمایید. 

#### براق نمودن سطح کار با استفاده از کیلر:

- مقداری کیلر و تینر فوری، در ظرف جداگانه‌ای می‌ریزیم و با استفاده از همزن، آن را رقیق می‌کنیم.  
در قوطی‌ها را پس از استفاده، ببندید. 

- با استفاده از قلم مو، کیلر رقیق شده را روی کار می‌کشیم. پس از خشک شدن کیلر، سطح کار براق می‌شود.

از تماس دست با تینر فوری و کیلر خودداری کنید. 

اسپری براق کننده‌ی کیلر نیز در بازار موجود است که با استفاده از آن می‌توان سطح کار را، براق نمود.

- پس از پایان کار، قلم مو را با تینر فوری، تمیز و وسایل را در جای خود مرتب می‌کنیم.



### برّاق نمودن سطح کار با استفاده از نیم پلی استر:

- مقداری نیم پلی استر و تینر فوری، در ظرفی می ریزیم و با استفاده از همزن، آن را رقیق می کنیم.  
- به نیم پلی استر رقیق شده مقدار کمی مادهٔ خشک کن اضافه و با استفاده از همزن، آن‌ها را مخلوط می کنیم.

- با استفاده از قلم مو، نیم پلی استر را روی سطح کار، می کشیم.

 پس از خشک شدن نیم پلی استر، سطح کار، برّاق می شود.

- قلم مو را به وسیلهٔ تینر فوری، تمیز و وسائل کار را در جای خود، مرتب می کنیم.

### برّاق نمودن سطح کار با استفاده از روغن جلا:

- مقداری روغن جلا و تینر روغنی در ظرفی می ریزیم و با استفاده از همزن، آن‌ها را مخلوط می کنیم.  
- با استفاده از قلم مو، روغن جلا را روی کار می کشیم. پس از خشک شدن روغن جلا، سطح کار برّاق می شود.

 دقت کنیم محل قرار گرفتن کارها در هنگام خشک شدن، باید بدون گرد و غبار باشد.

- پس از پایان کار، قلم مو را با تینر روغنی تمیز و وسائل را در جای خود مرتب می کنیم.

### تمرین

- چند نمونه از کارهایی را که قبلً ساخته‌اید آماده نمایید.  
- مراحل سنباذه کاری را بر روی آنها انجام دهید.  
- پس از آماده نمودن وسائل لازم، مراحل رنگ کاری را روی آن‌ها، انجام دهید.



#### خودآزمایی:

۱- قبل از شروع سنباذه کاري، باید ماسک تنفسی به صورت زده شود.

خير  بله

۲- در هنگام سنباذه کاري و رنگ کاري چوبها، باید تهويه‌ي کارگاه، خاموش باشد.

خير  بله

۳- سنباذه‌ي شماره‌ي ۶۰ نرمتراز سنباذه‌ي شماره ۱۰۰ است.

خير  بله

۴- برای رقیق نمودن سیلر، کیلر و نیم پلی استر از کدامیک استفاده می‌شود؟

الف) تینر روغنی

ب) روغن جلا

ج) تینر فوری



نمونه طرح های  
معرق کاری روی چوب



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ
























## منابع و مأخذ:

- دروبدگری عمومی (درجه ۲)، محسن نیکبخت، جاودان خرد، تهران، چاپ پنجم ۱۳۸۴
- اصول مقدماتی خراطی به همراه پروژه های گام به گام کارگاهی، رامک فرح آبادی، تهران،  
تورنگ، چاپ اول ۱۳۸۱
- آموزش معرق کاری، حمید طوجی، تهران، ارمغان، چاپ سوم ۱۳۸۱
- خود آموز جامع معرق بر چوب همراه با آموزش پولیسستر کاری، مازیار رستمی، تهران،  
سروش، چاپ اول ۱۳۸۱
- مرغ باغ ملکوت و مجموعه ۱۱۲ طرح معرق به شیوه نگارگری، مجید صادق زاده، تهران،  
یساولی، تابستان ۱۳۸۴