


واحد کار ۴

توانایی عیب‌یابی و تعمیر آب‌گرم‌کن دیواری





هدف‌های رفتاری : پس از پایان آموزش این واحد کار هنرجو باید بتواند :

- ۱- جدول عیب‌یابی را شرح کند.
- ۲- چگونگی استفاده از جدول عیب‌یابی برای تعمیر آب‌گرم کن را توضیح دهد.
- ۳- با داشتن نشانه عیب، آب‌گرم کن را تعمیر کند.

پیش آزمون (۴)

- ۱- شیر آب را باز می‌کنیم مشعل روشن نمی‌شود علت چیست؟ شرح دهید.
- ۲- عامل نگهدارنده و تدوام شعله شمعک کدام است؟
- ۳- در حالت عادی وقتی شیر آب‌گرم را باز می‌کنیم آب‌گرم کن روشن می‌شود برای باز کردن شیر گاز در اثر حرکت آب از کدام نظریه فیزیکی استفاده شده است؟
۴- روشن بودن شمعک نشانه چیست؟
- ۵- عیب‌های معمول آب‌گرم کن دیواری را نام ببرید.
- ۶- علت رسوب گرفتگی مبدل گرمایی چیست؟
- ۷- چرا وقتی رسوب گرفتگی مبدل زیاد می‌شود آب‌گرم کن روشن نمی‌شود؟
- ۸- فشار آب سیستم لوله کشی منزل چه تأثیری در کار آب‌گرم کن دارد؟

۴- عیب‌یابی و تعمیر آب‌گرم کن دیواری

برای راهنمایی شما در پیدا کردن عیب و تعمیر آب‌گرم کن راه اندازی آب‌گرم کن دیواری و واحد کارهای ۱ و ۲ و ۳ این کتاب در این واحد کار به ترتیب زیر عمل شده است.

۱- یک جدول عیب‌یابی و تعمیر آب‌گرم کن دیواری آمده است که دارای سه ستون «نشانه عیب»، «عیب‌های احتمالی» و «روش‌های برطرف کردن عیب» است.

۲- در مرحله بعد روش استفاده از جدول عیب‌یابی و تعمیر آمده است.

۳- و در وله سوم یک نمونه عیب‌یابی و تعمیر را با انجام یک دستور کار، آموزش می‌یابند.

پس از آموزش و انجام دستور کارهای کتاب نصب و راه اندازی آب‌گرم کن دیواری و واحد کارهای ۱ و ۲ و ۳ این کتاب، اکنون توانایی آن را دارید که عیب‌هایی را که در حین بهره برداری و استفاده از آب‌گرم کن دیواری به وجود می‌آید برطرف کنید.

آیا می‌دانید که اجزای یک آب‌گرم کن دیواری کدام‌اند؟ ارتباط بین اجزای چگونه است؟ یک آب‌گرم کن دیواری چگونه کار می‌کند؟ مثلث احتراق در آب‌گرم کن چگونه تشکیل می‌شود؟ چرا وقتی شیر آب‌گرم را باز می‌کنیم مشعل روشن می‌شود؟ و چرا وقتی شیر آب‌گرم را می‌بندیم آب‌گرم کن خاموش می‌شود؟

جدول عیب‌یابی آب‌گرم کن گازسوز شمعک دار

ردیف	نشانه عیب	عیب‌های احتمالی	روش‌های برطرف کردن عیب
۱	الکترود جرقه زن، جرقه نمی‌زند.	۱- واير دارای قطعی است. ۲- اتصال واير از محل خود جدا شده است. ۳- اتصال واير شل است. ۴- نوک الکترود جرقه زن کثیف است. ۵- چینی الکترود شکستگی دارد. ۶- فندک پیزو الکتریک خراب است.	۱- واير را تعویض کنید. ۲- اتصال واير را در محل قرار دهید. ۳- اتصال واير را محکم کنید. ۴- نوک الکترود جرقه زن را تمیز کنید. ۵- الکترود را تعویض نمایید. ۶- فندک را تعویض کنید.
۲	شمعک روشن نمی‌شود.	۱- شیر پروانه‌ای را باز کنید. ۲- صافی شمعک گرفته است. ۳- مجرای نازل شمعک گرفتگی دارد.	۱- شیر پروانه‌ای را باز کنید. ۲- صافی شمعک را تعویض کنید. ۳- نازل شمعک را تمیز نمایید.
۳	شمعک خاموش می‌شود.	۱- ترموکوپل خراب است. ۲- مهره ترموکوپل شل است. ۳- شیر مغناطیسی خراب است. ۴- شعله شمعک کوتاه است.	۱- ترموکوپل را تعویض کنید. ۲- مهره ترموکوپل را محکم کنید. ۳- شیر مغناطیسی را تعویض نمایید. ۴- مسیر عبور گاز تا شمعک را تمیز نمایید.
۴	شعله شمعک کوتاه و زرد رنگ است.	۱- صافی شمعک گرفته است. ۲- مجرای نازل شمعک گرفتگی دارد. ۳- صافی مجرای هوا کثیف است.	۱- صافی شمعک را تمیز کنید. ۲- نازل شمعک را تمیز نمایید. ۳- صافی و مجرای هوا را تمیز کنید.

ردیف	نشانه عیب	عیب‌های احتمالی	روش‌های برطرف کردن عیب
۵	شیر آب گرم باز است، ولی مشعل روشن نمی‌شود.	۱- ۵- گاز ساختمان قطع است. ۲- ۵- شیر ربع گرد گاز آب گرم کن بسته است. ۳- ۵- شیر پروانه‌ای بسته است. ۴- ۵- صافی آب گرفتگی دارد. ۵- ۵- دیافراگم رگولاتور آب خراب است. ۶- ۵- شیر تنظیم دما بیش از اندازه باز است. ۷- ۵- شیپوره رگولاتور آب گرفتگی دارد. ۸- ۵- شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد. ۹- ۵- لوله دیافراگم گرفتگی دارد. ۱۰- ۵- لوله مبدل گرمایی گرفتگی دارد.	۱-۵- با اطلاع دادن به شرکت گاز نسبت به وصل شدن گاز اقدام نمایید. ۲-۵- شیر گاز را باز کنید. ۳-۵- شیر پروانه‌ای را باز کنید. ۴-۵- صافی آب را تمیز کنید. ۵-۵- دیافراگم را تعویض کنید. ۶-۵- شیر را تنظیم کنید. ۷-۵- شیپوره را تمیز کنید. ۸-۵- شیر را تمیز کنید. ۹-۵- لوله را تمیز کنید. ۱۰-۵- مبدل را رسوب زدایی کنید.
۶	بعد از باز کردن شیر آب گرم مشعل بلا فاصله روشن نمی‌شود.	۱-۶- شیر احتراق آهسته خراب است. ۲-۶- شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد. ۳-۶- اورینگ سوپاپ اصلی گاز خراب است. ۴-۶- فشار گاز ورودی به آب گرم کن کم است. ۵-۶- شعله شمعک کوتاه است.	۱-۶- شیر احتراق آهسته را تعویض کنید. ۲-۶- شیر احتراق آهسته را تمیز کنید. ۳-۶- اورینگ سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید. ۴-۶- با هماهنگی شرکت ملی گاز فشار گاز تنظیم شود. ۵-۶- به ردیف مربوط به رفع عیب شعله کوتاه شمعک مراجعه کنید.
۷	بعد از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی مشعل بلا فاصله خاموش نمی‌شود.	۱-۷- لوله دیافراگم گرفتگی دارد. ۲-۷- شیر احتراق آهسته خراب است. ۳-۷- شیپوره گرفتگی دارد. ۴-۷- اورینگ سوپاپ اصلی خراب است. ۵-۷- بر روی ساقه سوپاپ آب رسوب وجود دارد. ۶-۷- خاصیت فنر سوپاپ اصلی گاز از بین رفته است.	۱-۷- لوله دیافراگم را تمیز کنید. ۲-۷- شیر احتراق آهسته را تعویض کنید. ۳-۷- شیپوره را تمیز کنید. ۴-۷- اورینگ سوپاپ اصلی را تعویض کنید. ۵-۷- ساقه سوپاپ آب را تمیز کنید. ۶-۷- فنر سوپاپ اصلی را تعویض کنید.
۸	بعد از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی مشعل خاموش نمی‌شود.	۱-۸- لوله آب گرم مصرفی ترکیدگی دارد. ۲-۸- لوله دیافراگم گرفتگی دارد. ۳-۸- خاصیت فنر سوپاپ اصلی گاز از بین رفته است. ۴-۸- واشر اورینگ سوپاپ اصلی گاز خراب است. ۵-۸- واشر اورینگ ساقه سوپاپ آب خراب است.	۱-۸- پس از پیدا کردن محل ترکیدگی، آن را ترمیم نمایید. ۲-۸- لوله دیافراگم را تمیز کنید. ۳-۸- فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید. ۴-۸- واشر اورینگ سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید. ۵-۸- واشر اورینگ ساقه سوپاپ آب را تعویض کنید.

ردیف	نمانه عیب	عیب‌های احتمالی	روش‌های برطرف کردن عیب
۹	مشعل با شعله کوتاه روشن می‌شود.	۱-۹- فشار گاز ورودی کم است. ۲-۹- شیر ربع گرد گاز آب گرم کن به طور کامل باز نیست. ۳-۹- شیر پروانه‌ای کاملاً باز نیست. ۴-۹- خاصیت فنر سوپاپ آب از بین رفته است.	۱-۹- با هماهنگی شرکت ملی گاز تنظیم شود. ۲-۹- شیر ربع گرد گاز آب گرم کن را کاملاً باز کنید. ۳-۹- شیر پروانه‌ای را کاملاً باز کنید. ۴-۹- فنر سوپاپ آب را تعویض کنید.
۱۰	بعد از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی شعله به طور کامل خاموش نمی‌شود.	۱-۱۰- سوپاپ پلاستیکی خروجی آب خراب است. ۲-۱۰- لوله دیافراگم گرفتگی دارد. ۳-۱۰- دیافراگم خراب شده است. ۴-۱۰- شیبوره گرفتگی دارد. ۵-۱۰- شیر احتراق آهسته گرفتگی دارد. ۶-۱۰- اورینگ میله سوپاپ آب خراب شده است. ۷-۱۰- واشر سوپاپ اصلی گاز خراب است. ۸-۱۰- فنر سوپاپ اصلی گاز خاصیت خود را از دست داده است. ۹-۱۰- اورینگ میله سوپاپ گاز خراب شده است. ۱۰-۱۰- نشیمن گاه سوپاپ اصلی گاز مشکل دارد.	۱-۱۰- سوپاپ پلاستیکی خروجی آب تعویض کنید. ۲-۱۰- لوله دیافراگم را تمیز کنید. ۳-۱۰- دیافراگم را تعویض کنید. ۴-۱۰- شیبوره را تمیز کنید. ۵-۱۰- شیر احتراق آهسته را تمیز کنید. ۶-۱۰- اورینگ میله سوپاپ آب را تعویض نمایید. ۷-۱۰- واشر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید. ۸-۱۰- فنر سوپاپ اصلی گاز را تعویض کنید. ۹-۱۰- اورینگ میله سوپاپ گاز را تعویض کنید. ۱۰-۱۰- رگولاتور گاز را تعویض کنید.
۱۱	دبي آب گرم مصرفی خروجی از شیر مخلوط کم است.	۱۱-۱- فشار آب ورودی به آب گرم کن کم است. ۱۱-۲- شیر ورودی آب به آب گرم کن کاملاً باز نیست. ۱۱-۳- فیلتر آب آب گرم کن، گرفتگی دارد. ۱۱-۴- مجرای شیر تنظیم دما، گرفتگی دارد. ۱۱-۵- نشیمن گاه ساق سوپاپ آب ناصاف است. ۱۱-۶- مجرای ساق سوپاپ آب گرفتگی دارد. ۱۱-۷- شیبوره گرفتگی دارد. ۱۱-۸- فنر سوپاپ اصلی گاز خاصیت خود را از دست داده است. ۱۱-۹- مجرای خروجی آب از رگولاتور به مبدل گرمایی را تمیز کنید. ۱۱-۱۰- لوله مبدل حرارتی رسوب دارد. ۱۱-۱۱- فیلتر شیر پیسوار گرفتگی دارد. ۱۱-۱۲- مجرای کارتیج شیر آب گرم مصرفی گرفتگی دارد.	۱۱-۱- پس از بررسی برای تأمین فشار آب اقدام کنید. ۱۱-۲- شیر ورودی آب به آب گرم کن را کاملاً باز کنید. ۱۱-۳- فیلتر آب آب گرم کن را تمیز کنید. ۱۱-۴- مجرای شیر تنظیم دما را تمیز کنید. ۱۱-۵- رگولاتور آب را تعویض کنید. ۱۱-۶- مجرای ساق سوپاپ آب را تمیز کنید. ۱۱-۷- شیبوره را تمیز کنید. ۱۱-۸- فنر سوپاپ اصلی گاز خاصیت خود را از دست داده است. ۱۱-۹- مجرای خروجی آب از رگولاتور به مبدل گرمایی گرمایی گرفتگی دارد. ۱۱-۱۰- لوله مبدل حرارتی را رسوب گیری کنید. ۱۱-۱۱- فیلتر شیر پیسوار را تمیز کنید. ۱۱-۱۲- مجرای کارتیج شیر آب گرم مصرفی را تمیز کنید.

ردیف	نشانه عیب	عیب‌های احتمالی	روش‌های برطرف کردن عیب
	آب‌گرم کن نشت گاز دارد.	۱۲-۱- پیچ هواگیری گاز شل است.	۱۲-۱- پیچ هواگیری گاز را محکم کنید.
	۱۲-۲- واشر پیچ هواگیری گاز خراب است.	۱۲-۲- واشر پیچ هواگیری گاز را تعویض کنید.	۱۲-۲- واشر پیچ هواگیری گاز را تعویض کنید.
	۱۲-۳- بدنه رگولاتور گاز سوراخ و یا ترک دارد.	۱۲-۳- بدنه رگولاتور گاز را تعویض کنید.	۱۲-۳- بدنه رگولاتور گاز را تعویض کنید.
	۱۲-۴- اورینگ نشیمنگاه شیر بر قی خراب است.	۱۲-۴- اورینگ نشیمنگاه شیر بر قی خراب است.	۱۲-۴- اورینگ شیمینگ گاه شیر بر قی را تعویض کنید.
	۱۲-۵- پیچ چند راهه گاز شل است.	۱۲-۵- پیچ چند راهه گاز را محکم کنید.	۱۲-۵- پیچ چند راهه گاز را محکم کنید.
	۱۲-۶- واشر مجموعه شیر گاز خراب است.	۱۲-۶- واشر مجموعه شیر گاز را تعویض کنید.	۱۲-۶- واشر مجموعه شیر گاز را تعویض کنید.
	۱۲-۷- مغزی گازبندی شل است.	۱۲-۷- مغزی گازبندی را محکم کنید.	۱۲-۷- مغزی گازبندی را محکم کنید.
	۱۲-۸- اورینگ مغزی گازبندی خراب است.	۱۲-۸- اورینگ مغزی گازبندی را تعویض کنید.	۱۲-۸- اورینگ مغزی گازبندی را تعویض کنید.
	۱۲-۹- واشر بین چند راهه و مشعل خراب است.	۱۲-۹- واشر بین چند راهه و مشعل را تعویض کنید.	۱۲-۹- واشر بین چند راهه و مشعل را تعویض کنید.
	۱۲-۱۰- چند راهه سوراخ یا ترک دارد.	۱۲-۱۰- چند راهه را تعویض کنید.	۱۲-۱۰- چند راهه را تعویض کنید.
	۱۲-۱۱- لوله رابط شمعک سوراخ است.	۱۲-۱۱- لوله رابط شمعک را تعویض کنید.	۱۲-۱۱- لوله رابط شمعک سوراخ است.
	۱۲-۱۲- مهره اتصال شمعک شل است.	۱۲-۱۲- مهره اتصال شمعک را محکم کنید.	۱۲-۱۲- مهره اتصال شمعک را محکم کنید.
۱۲	۱۲-۱۳- واشر مجرای گاز خروجی از رگولاتور به شمعک خراب است.	۱۲-۱۳- واشر مجرای گاز خروجی از رگولاتور به شمعک را تعویض کنید.	۱۲-۱۳- واشر مجرای گاز خروجی از رگولاتور به شمعک را تعویض کنید.
	۱۲-۱۴- واشر شیر مغناطیسی خراب است.	۱۲-۱۴- واشر شیر مغناطیسی را تعویض کنید.	۱۲-۱۴- واشر شیر مغناطیسی را تعویض کنید.
	۱۲-۱۵- درپوش شیر مغناطیسی شل است.	۱۲-۱۵- درپوش شیر مغناطیسی را محکم کنید.	۱۲-۱۵- درپوش شیر مغناطیسی را محکم کنید.
	۱۲-۱۶- اورینگ بین رابط چند راهه و رگولاتور گاز خراب است.	۱۲-۱۶- اورینگ بین رابط چند راهه و رگولاتور گاز را تعویض کنید.	۱۲-۱۶- اورینگ بین رابط چند راهه و رگولاتور گاز را تعویض کنید.
	۱۲-۱۷- اورینگ شیر پروانه‌ای خراب است.	۱۲-۱۷- اورینگ شیر پروانه‌ای را تعویض کنید.	۱۲-۱۷- اورینگ شیر پروانه‌ای را تعویض کنید.
	۱۲-۱۸- سطح شیر مخروطی (مغزی شیر گاز) ناصاف است.	۱۲-۱۸- شیر مخروطی (مغزی شیر گاز) را تعویض کنید.	۱۲-۱۸- سطح شیر مخروطی (مغزی شیر گاز) ناصاف است.
	۱۲-۱۹- مهره سرشیلنگی رگولاتور گاز شل است.	۱۲-۱۹- مهره سرشیلنگی رگولاتور گاز را محکم کنید.	۱۲-۱۹- مهره سرشیلنگی رگولاتور گاز را محکم کنید.
	۱۲-۲۰- واشر سرشیلنگی رگولاتور گاز خراب است.	۱۲-۲۰- واشر سرشیلنگی رگولاتور گاز را تعویض کنید.	۱۲-۲۰- واشر سرشیلنگی رگولاتور گاز را تعویض کنید.
	۱۲-۲۱- اتصال سرشیلنگی گاز به شیر ربع گرد گاز نشستی دارد.	۱۲-۲۱- اتصال سرشیلنگی گاز به شیر ربع گرد گاز را محکم کنید.	۱۲-۲۱- اتصال سرشیلنگی گاز به شیر ربع گرد گاز را محکم کنید.
	۱۲-۲۲- شیلنگ گاز سوراخ است.	۱۲-۲۲- شیلنگ گاز را تعویض کنید.	۱۲-۲۲- شیلنگ گاز را تعویض کنید.
	۱۲-۲۳- شیر ربع گرد گاز دارای نشستی است.		۱۲-۲۳- شیر ربع گرد گاز را تعویض کنید.

ردیف	نمانه عیب	عیب‌های احتمالی	روش‌های برطرف کردن عیب
۱۳	آب گرم کن نشت آب دارد.	۱۲-۱- مهره رابط به رگولاتور آب شل است. ۱۲-۲- واشر مهره رابط به رگولاتور آب خراب است. ۱۲-۳- دربوش رگولاتور آب شل است. ۱۲-۴- واشر دربوش رگولاتور آب خراب است. ۱۲-۵- بدنه رگولاتور آب سوراخ و یا ترک دارد. ۱۲-۶- دندۀ دربوش رگولاتور آب خراب است. ۱۲-۷- دندۀ محل ورود آب به رگولاتور آب خراب است. ۱۲-۸- دیافراگم رگولاتور آب خراب است. ۱۲-۹- قاب برنجی سوراخ و یا ترک دارد. ۱۲-۱۰- محل نصب شیر احتراق آهسته ترک دارد. ۱۲-۱۱- اورینگ محور شیر تنظیم دما را تعویض کنید. ۱۲-۱۲- اورینگ شیر احتراق آهسته خراب است. ۱۲-۱۳- مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی را محکم کنید. ۱۲-۱۴- واشر مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی خراب است. ۱۲-۱۵- مبدل گرمایی را تعویض کنید. ۱۲-۱۶- مهره لوله خروجی آب گرم از مبدل شل است. ۱۲-۱۷- واشر لوله خروجی آب گرم از مبدل خراب است. ۱۲-۱۸- شیر احتراق آهسته شل است. ۱۲-۱۹- کاسه نمد شیر تغذیه خراب است.	۱۲-۱- مهره رابط به رگولاتور آب محکم کنید. ۱۲-۲- واشر مهره رابط به رگولاتور آب تعویض کنید. ۱۲-۳- دربوش رگولاتور آب محکم کنید. ۱۲-۴- واشر دربوش رگولاتور آب تعویض کنید. ۱۲-۵- بدنه رگولاتور آب سوراخ و یا ترک کنید. ۱۲-۶- دندۀ دربوش رگولاتور آب تعویض کنید. ۱۲-۷- دندۀ محل ورود آب به رگولاتور آب تعویض کنید. ۱۲-۸- دیافراگم رگولاتور آب تعویض کنید. ۱۲-۹- قاب برنجی سوراخ و یا ترک کنید. ۱۲-۱۰- محل نصب شیر احتراق آهسته ترک کنید. ۱۲-۱۱- اورینگ محور شیر تنظیم دما را تعویض کنید. ۱۲-۱۲- اورینگ شیر احتراق آهسته را تعویض کنید. ۱۲-۱۳- مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی شل است. ۱۲-۱۴- واشر مهره لوله رابط بین رگولاتور آب و مبدل گرمایی خراب است. ۱۲-۱۵- لوله مبدل گرمایی سوراخ است. ۱۲-۱۶- مهره لوله خروجی آب گرم از مبدل شل است. ۱۲-۱۷- واشر لوله خروجی آب گرم از مبدل خراب است. ۱۲-۱۸- شیر احتراق آهسته شل است. ۱۲-۱۹- کاسه نمد شیر تغذیه را تعویض کنید.
۱۴	در حالت بسته شدن گاز، منشعل به طور کامل خاموش نمی‌شود.	۱۴-۱- سطح جانبی مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) ناصاف است. ۱۴-۲- در محل مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) جرمی وجود دارد.	۱۴-۱- مغزی شیر گاز را تعویض کنید. ۱۴-۲- محل مغزی شیر گاز را تمیز کنید.
۱۵	دسته شیر گاز در حالت شمعک قرار دارد اما مشعل روشن نمی‌شود.	۱۵-۱- سطح جانبی مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) ناصاف است. ۱۵-۲- در محل مغزی شیر گاز (شیر مخروطی) جرمی وجود دارد.	۱۵-۱- مغزی شیر گاز را تعویض کنید. ۱۵-۲- محل مغزی شیر گاز را تمیز کنید.

یک عدد	۸- آچار فرانسه "۱۰
یک سری	۹- آچار تخت
یک دستگاه	۱۰- پیپ اسید شویی با سر شیلنگ $\frac{1}{2}$ "
یک عدد	۱۱- ظرف پلاستیکی
دو متر	۱۲- شیلنگ $\frac{1}{2}$ "
یک عدد	۱۳- عینک محافظ با شیشه ساده
یک عدد	۱۴- ماسک
یک جفت	۱۵- دستکش لاستیکی
یک عدد	۱۶- برس سیمی
یک عدد	۱۷- برس پلاستیکی
مواد مورد نیاز :	
۱- اسید کلریدریک (جوهر نمک) ۲۰٪ یک گالن	
۲- اورینگ و واشرهای موردنیاز مقدار لازم	
یک حلقه	
مراحل انجام کار :	
۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و وسائل مورد نیاز را از انبار کارگاه تحويل بگیرید و آنها را روی میز کار قرار دهید.	
۲- نشانه عیب : شیر آب گرم باز است ولی مشعل آب گرم کن روشن نمی شود.	
۳- نشانه عیب را از ستون اول جدول عیب یابی پیدا کنید این نشانه با شماره ۵ مشخص شده است.	
۴- عیب های احتمالی ستون دوم را یکی یکی بررسی کنید.	
- باز کردن شیر گاز یکی از وسائل گاز سوز دیگر از وجود گاز در ساختمان مطمئن شوید و به مورد بعد پردازید.	
- شیر ربع گرد آب گرم کن را باز کنید.	
- شیر پروانه ای را باز کنید. اگر عیب برطرف نشده است و نشانه عیب باز هم وجود دارد به مورد بعد پردازید.	
- عیب های احتمالی ۴ و ۵ و ۶ و ۷ مربوط به رگولاتور می باشد.	

روش عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواری

مراحل انجام کار : پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و وسائل موردنیاز را از انبار کارگاه تحويل بگیرید و آنها را بر روی میز کار قرار دهید.

۱- نشانه عیب را از هنرآموز کارگاه یا مشتری پرسید.
۲- نشانه عیب را از ستون اول جدول عیب یابی پیدا کنید.
۳- پس از پیدا کردن نشانه عیب در ستون اول، عیب های احتمالی گفته شده در ستون دوم را یکی یکی بررسی کنید بینید مثلاً در مقابل اولین احتمال در ستون سوم چه راه حلی را ارائه کرده است.

۴- عیب های احتمالی و راه های برطرف کردن آن را آزمایش کنید تا به عیب مورد نظر پرسید و آب گرم کن را رفع عیب نمایید و تعمیر کنید.

۵- پس از تعمیر آب گرم کن با رعایت کلیه نکات ایمنی و فنی در حضور هنرآموز کارگاه آب گرم کن را روشن کنید.
۶- ابزار و وسائل را جمع آوری کرده پس از تمیز کردن به انبار تحويل دهید.

۷- مراحل انجام کار در دفتر گزارش کار نوشته و به هنرآموز کارگاه تحويل دهید.

دستور کار: نمونه عیب یابی و تعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری

وسائل و ابزار مورد نیاز :

۱- آب گرم کن گازسوز شمعکدار	یک دستگاه
۲- آوومتر	یک دستگاه
۳- پیچ گوشتی دوسو	یک عدد
۴- پیچ گوشتی چهار سو	یک عدد
۵- انبردست	یک عدد
۶- دم باریک	یک عدد
۷- سیم چین	یک عدد

- ۵- کارهایی که انجام داده اید به هنرآموز کارگاه ارائه دهید.
- ۶- ابزار و وسایل گرفته شده از انبار را پس از تمیز کردن تحویل دهید.
- ۷- گزارش کار شامل عنوان کار، مراحل انجام کار را در دفتر گزارش کار خود بنویسید و به هنرآموز کارگاه ارائه دهید.
- مهره های لوله رابط شیر تغذیه آب رگولاتور را باز کرده، لوله رابط را جدا کنید. صافی را تمیز کنید، دیافراگم را عوض کنید، شیر تنظیم دما و شیپوره را نیز تمیز کنید.
- پس از این مراحل نسبت به بررسی و تمیز کردن شیر احتراق آهسته بپردازید.
- در صورت برطرف نشدن عیب آب گرم کن آخرین عیب احتمالی را با انجام عمل رسوب گیری از مبدل گرمایی برطرف کنید.

آزمون پایانی

- ۱- در صورتی که ترموموکوپل خراب باشد مشعل روشن شده ولی پس از چند ثانیه خاموش می‌شود.
نادرست درست
- ۲- کدام گزینه علت نشت گاز از آب گرم کن است?
الف) در پوش شیر مغناطیسی شل است. ب) دیافراگم رگولاتور خراب است.
ج) قاب برنجی سوراخ شده است. د) سوپاپ پلاستیکی خروجی آب خراب است.
- ۳- در صورتی که شیر احتراق آهسته خراب باشد، بعد از باز کردن شیر آب گرم مصرفی مشعل بالا فاصله روشن نمی‌شود.
نادرست درست
- ۴- عیوب‌های روشن نشدن شمعک آب گرم کن را بیان کنید.
۵- سه علت نشت آب از آب گرم کن را بنویسید.
۶- به چه علت بعد از بستن شیر آب گرم مصرفی، مشعل آب گرم کن خاموش نمی‌شود?
۷- در صورتی که شیر پروانه‌ای گاز به طور کامل باز نباشد....
الف) شمعک خاموش می‌شود. ب) شعله شمعک کوتاه است.
ج) مشعل با شعله کوتاه روشن می‌شود. د) دبی آب گرم مصرفی خروجی از آب گرم کن کم می‌شود.