

واحد کار هفتم

توانایی به کارگیری و نصب یراق‌های کابینت چوبی

هدف کلی

شناخت و نصب یراق‌ها

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- یراق‌آلات را توضیح دهد و انواع یراق‌آلات مورد استفاده در صنایع چوب را نام ببرد.
- ۲- انواع لولاهای را نام ببرد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۳- اصول نصب لولاهای را شرح دهد.
- ۴- انواع دستگیرهای را بشناسد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۵- انواع قفل‌ها را نام ببرد و کاربرد و اصول نصب آن‌ها را شرح دهد.
- ۶- انواع ریل‌های کشو را نام ببرد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۷- اصول نصب ریل‌ها را شرح دهد.
- ۸- انواع زیرسرویس‌ها را بشناسد و اصول نصب آن‌ها را شرح دهد.
- ۹- انواع شب‌بندها را شرح دهد.
- ۱۰- یراق برای صفحات گردان را معرفی کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۰	۱۲	۸

پیش آزمون (۷)

- ۱- یراق، در تولیدات صنایع چوب چه کاربردی دارد؟

۲- در صنایع چوب، به کدامیک از موارد زیر یراق گفته نمی‌شود؟

۳- در ساخت کابینت چه موقعی از ریل استفاده می‌شود؟

۴- جمله زیر را تکمیل کنید.

۵- برای استقرار طبقه‌های متحرک در یک کتابخانه چوبی از ... استفاده می‌کنند.

۶- برای این‌که زیر تلویزیونی قابل گردش باشد از چه نوع یراقی استفاده می‌شود؟

۷- انواع لولا را نام ببرید.

۷- توانایی به کارگیری و نصب یراق های کابینت ساده

● لولای معمولی

لولا های معمولی در اندازه های مختلف عرضه می شوند. پهنه ای برگ این لولا ها متفاوت است و شامل انواع لولا معمولی ساده (جدانشدنی)، لولا دکمه دار و لولا جداسدنی می باشد.

در لولا معمولی ساده که دو برگ آن به وسیله میله محوری متصل شده اند از هم جدا نمی شوند و با همان فرمی که دارند مورد استفاده قرار می گیرند، برای مثال اول باید لولا را به در متصل نمود آن گاه برگ دیگر را به بدنه کمد وصل کرد (شکل ۷-۲).



شکل ۷-۲

لولا دکمه دار شبیه لولا معمولی ساده است، با این تفاوت که بالا و پایین محور این لولا به وسیله دکمه های مخصوصی محکم شده است. دکمه های مذکور دارای شکل های متعددی است و در زیبایی لولا تأثیر و نقش متفاوت دارند (شکل ۷-۳).

۱-۷- آشنایی با انواع یراق های مورد استفاده در کابینت ساده و شناسایی اصول نصب یراق مورد مصرف در کابینت ساده

یراق در مصارف عمومی صنایع چوب ملزماتی است که به منظور مونتاژ قطعات، بند و بست و اتصالات و لوازم تزئینی در ساخت کابینت به کار می رود. یراق آلات، چه از لحاظ شکل و فرم و چه از لحاظ کاربرد بسیار متنوع هستند. برای آشنایی بیشتر، به شرح تعدادی از این یراق آلات می پردازیم:

۱-۱- انواع لولا ها

هر سازه ای که در آن قسمت های متعددی تعییه شده و لازم است به راحتی باز و بسته شود به لولا نیاز دارد (مانند نصب در کمد به چهار چوب و...).

لولا ها از نظر طرح ها و فرم ها انواع مختلفی دارند، که بسته به محل مصرف آنان انتخاب می شوند. قطعات تشکیل دهنده ساختمان لولا در همگی آن ها یکی است و شامل دو برگه و یک محور است. این محور، دو برگه را به هم متصل می کند.

دو انتهای لولا می تواند دکمه مخصوص نیز داشته باشد (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱ اجزای مختلف لولا

- | | |
|-------|-----------------|
| ۲ عدد | ۲- لولای معمولی |
| ۶ عدد | ۳- پیچ لولا |
| ۱ عدد | ۴- پیچ گوشتی |
| ۱ عدد | ۵- گونیا |
| ۱ عدد | ۶- مداد |

مراحل کار

پس از تهیه وسایل مورد نیاز از انبار کارگاه، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- لباس کار مناسب بپوشید و قطعات چوب مورد نیاز را تهیه نمائید.

۲- مطابق (شکل ۷-۲)، نمونه لولا را از انبار تحویل بگیرید.


۳- میله مفرزی لولا را مطابق (شکل ۷-۱) خارج کنید تا از درستی کارکرد لولا اطمینان حاصل کنید.

۴- دو قطعه چوب را تزدیک هم قرار دهید و برگه لولا را روی درز وسط چوبها بگذارد. محل سوراخها را با مداد علامت بزنید و با پیچ مناسب برگه لولا را به سطح چوب بیندید. بهدلیل نرمی چوب و ریزبودن پیچها نیازی به سوراخ کاری نیست.



شکل ۷-۳ انواع دکمه تزئینی

از این لولاهای بیشتر برای اتصال در به چهارچوب استفاده می‌شود. برای جدا کردن برگهای کافی است محور لولا را با ضربه زدن به دکمه‌های آن خارج کنید تا برگهای متصل شده به چهارچوب و در از یکدیگر جدا شوند. لولاهای دکمه‌دار در دو نوع بلبرینگی و دکمه‌ای ساده وجود دارند (شکل ۷-۴ و ۷-۵).



شکل ۷-۴ لولا دکمه‌دار بلبرینگی

شکل ۷-۵ لولا دکمه‌دار ساده

توجه کنید
اگر از چوب سنگین یا نیمه سنگین، نظیر راش، استفاده کردید لازم است ابندا محل مورد نظر را با متمه ۱/۵ میلی‌متری سوراخ نموده سپس پیچ‌ها را بیندید.

۵- یکی دیگر از انواع لولای معمولی در (شکل ۷-۶) نشان داده شده است. لازم است که برگه لولا را در نر قطعه چوب (ضخامت) بیندید. لذا مطابق شکل برگه لولا را در نر قطعه چوب خطکشی کنید و محل سوراخ کاری را علامت بزنید و با پیچ مناسب برگه را بیندید.

۶- پس از پایان کار برگه‌های لولا را باز کنید و آن‌ها را همراه با وسایل تحویلی به انبار برگردانید.

دستور العمل کارگاهی نصب لولای معمولی
زمان ۳ ساعت

وسایل مورد نیاز :

۱- قطعه چوب به ابعاد حدوداً $20 \times 8 \times 2$ سانتی‌متر
۲ عدد

۱- در چهارچوب به اندازه طول ۳ سانتی متر و به عرض ۱ سانتی متر دو راهه ایجاد کنید. برای این کار به کمک خطکش تیره دار دو خط موازی روی چهارچوب بکشید و محل اثر نیش خطکش تیره دار را با مداد پر رنگ کنید. طول خطوط با اندازه لولا مطابق خواهد بود.

- ۲- طول مسیر خطکشی را با مغار تخت خط بیندازید.
- ۳- ابتدا و انتهای خطکشی را با مغار خط بیندازید.
- ۴- محل نصب برگه لولا را مناسب با ضخامت برگه حدود ۲ میلی متر، با مغار گود کنید.
- ۵- پس از پرداخت محل قرارگیری برگه لولا، لولا در محل مورد نظر قرار دهید و پیچ های آن را بیندید.
- ۶- این عمل را روی قطعه دیگر نیز انجام دهید تا دو قطعه به کمک لولا روی هم حرکت کنند.
- ۷- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید.
- ۸- محل کار خود را نظافت کنید.

● لولا قابلمهای

در شکل ۷-۷ انواع مختلف لولا های قابلمهای نشان داده شده است.



شکل ۷-۷ انواع لولا قابلمهای

برگه های این لولا به صورت زاویه 90° درجه خم شده است و مخصوص نصب درهایی هستند که دو راهه شده اند. عمق خمیدگی برگه های این لولا بین ۵ تا 10° میلی متر است و بسته به میزان عمق دو راهه در، نوع مناسب آن را می توان انتخاب نمود.

● لولا قدمی (نواری) :

همان طور که از نام این لولا مشخص است طول آن زیاد و به صورت نواری است. با توجه به اندازه کار (در)، باید آن را با اره آهن بر قطع کرد. از آنجایی که این لولا به صورت قدمی فاصله

۷- محیط کار خود را نظافت کنید.

● لولا های معمولی جدا شدنی :

دو برگه این لولا به راحتی از یکدیگر قابل تفکیک اند. به طوری که در شکل ۶-۶ مشاهده می کنید محور لولا بر روی یک برگه آن ثابت است و برگه دیگر روی آن سوار می شود.



شکل ۶-۶ لولا معمولی جدا شدنی

بنابراین، درهایی که به وسیله این لولا در جای خود مستقر شده باشند با فشار اندکی به سمت بالا از جای خود خارج می شوند.

**دستور العمل کارگاهی نصب لولا معمولی
 جدا شدنی مدل های قابلمهای زمان ۳ ساعت**

وسایل مورد نیاز :


- ۱- قطعه چوب به ابعاد $20 \times 5 \times 10$ سانتی متر (درنظر گرفته شده برای چهارچوب)
- ۲- مغار تخت مناسب با پهنه ای برگه لولا ۱ عدد
- ۳- چکش چوبی یا پلاستیکی ۱ عدد
- ۴- خطکش تیره دار
- ۵- پیچ 4° سانتی متر و ۲ سانتی متر هر کدام ۱ عدد
- ۶- پیچ لولا ۶ عدد
- ۷- پیچ گوشتی ۱ عدد
- ۸- مداد ۱ عدد

مراحل انجام کار :

پس از تحویل وسایل از انبار، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

● لولای مغزی سه برگی

شکل ۷-۱۰ لولای مغزی سه برگی را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۰ لولای مغزی سه برگی

بین در و بدنه کمد را می‌پوشاند از نفوذ گرد و غبار به داخل کمد جلوگیری می‌نماید (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸ لولای نواری (قدی)

● لولای مغزی

این لولا برای درهای قابلمه (دو راهه شده) مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک برگه این لولا در داخل ضخامت در قرار می‌گیرد. برگه دیگر آن داخل ضخامت بدنه نصب می‌شود و آن را از داخل کار پیچ می‌کنند. محور لولا نیز در روی درز بین در و بدنه واقع می‌شود (شکل ۷-۹).

همان‌طور که در شکل ۷-۱ ملاحظه می‌شود این لولا دارای ۳ برگ است و از آن برای باز و بسته‌کردن دو در به یک بدنه استفاده می‌شود، به‌طوری‌که برگ میانی، که پهن‌تر است، و داخل ضخامت بدنه می‌شود و آن را از روی بدنه پیچ می‌کنند. دو برگه دیگر هر کدام به ضخامت (نر) در پیچ می‌شوند.

● لولای مخفی (فی‌سی)


شکل ۷-۱۱ نمونه‌هایی از لولای مخفی را نشان می‌دهد که برای در کاپیت‌های آشپزخانه و قفسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دو قسمت (قطعه) لولا به کمک مفصل به یکدیگر وصل هستند. تعداد مفصل‌ها، بسته به اندازه این لولا و محل کاربردشان، متفاوت است.

همان‌طور که از نام این لولا مشخص است پس از بسته‌شدن در اثری از لولا از روی کار دیده نمی‌شود. با این لولا باز و بسته‌شدن در بهراحتی صورت می‌پذیرد و توانایی بازشدن در با استفاده از این لولا تا ۱۸۰ درجه امکان‌پذیر است.



شکل ۷-۹ لولای مغزی




شکل ۷-۱۲ لولای کابینت فردار

لولای کابینت بدون فنر، قابلیت بازکردن در را در زوایای مختلف (از ۹۰° تا ۲۷۰° درجه) دارد و بهدلیل نبودن فنر در آن، بهصورت ضربه‌ای باز و بسته نمی‌شود و افراد باید برای بستن و محکمنمودن آن اقدام نمایند.

شکل ۷-۱۳ (الف و ب) چند نمونه از لولاهای بدون فنر را نشان می‌دهد که قابلیت بازکردن در را تا زوایای مختلف دارند.



شکل ۷-۱۳-الف انواع لولای کابینت بدون فنر



شکل ۷-۱۱ لولای مخفی (فی سی)

● لولای کابینت فردار

این لولا، همانند لولاهای مخفی از روی سطح کار رؤیت نمی‌شوند و از آن برای درهای کابینت آشپزخانه و درهای بوفه و قفسه‌های مختلف استفاده می‌شود و کاربرد فراوان دارد.

این لولا در بازار تحت عنوان لولای گازری معروف است و مخصوص درهای روی کار و تو کار است. لولاهای کابینت به طور کلی به دو دسته فردار و بدون فنر تقسیم می‌شوند. لولای فردار قابلیت بازکردن در را با زوایای مختلف دارد و دارای یک فنر قوی است که باز و بسته کردن را محکم و بهصورت ضربه‌ای امکان‌پذیر می‌کند.

در شکل ۷-۱۲ نمونه‌هایی از لولای کابینت فردار مشاهده می‌شود.

می‌شوند. قسمت دیگر این لولا، در زیر بخش بلندتر قرار می‌گیرد بهوسیله پیچ، پس از مشخص کردن محل مربوط، بر روی بدنه نصب می‌گردد.

برای تنظیم مناسب در از روی کار بر روی لولا کابینت، دو پیچ تنظیم وجود دارد.

پیچ اولی از داخل، علاوه بر این که بازوی قسمت بلندتر را که به در وصل است به بدنه محکم می‌کند، در حقیقت نقش استقرار در را بر روی کار و تنظیم فاصله لازم در را از روی کار (ضخامت بدنه‌ها) دارد و با شل کردن آن می‌توان بازوی لولا مستقر در را به داخل یا بیرون هدایت کرد.

پیچ دومی که از روی بازوی قسمت بلندتر به قسمت زیری فشار وارد می‌کند و باعث می‌شود لبه در باله بدنه‌ها تنظیم گردد. برای همرو بودن در با بدنه، از نمای رو به رو کار می‌شود.

در شکل (۷-۱۲) و (۷-۱۳) نحوه قرار گرفتن لولا کابینت از داخل کار و نمای بالا مشخص شده است.

● لولا در شیشه‌ای پاشنه‌ای :

این لولا، که به کالاهای شیشه‌ای (در قفسه، میز تلویزیون، ویترین و...) اختصاص دارد، از نمای پهلو به صورت U شکل است و بسته به ضخامت و ابعاد شیشه ابعاد متغیر دارد. این تولیدات شیشه‌ای هرچه بزرگ‌تر باشند، برای آن‌ها از لolahای بزرگ‌تر و قوی‌تر استفاده می‌شود. همچنین، این لولا دارای شکل‌ها و رنگ‌های متفاوتی است، که علاوه بر نقش لولا کاربرد تزئینی هم دارد.

شکل ۷-۱۵ نمونه‌ای از لولا پاشنه‌ای را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۵



شکل ۷-۱۳-ب انواع لولا کابینت بدون فنر

شکل ۷-۱۴ (الف، ب، ج، د) نمونه‌های متنوعی از لولا کابینت را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۴

همان‌طور که ملاحظه می‌شود لولا کابینت از دو قسمت بلندتر که انتهای آن استوانه‌ای شکل است دور داخل در قرار می‌گیرد.


جای آن بهوسیله مته مخصوص، مطابق با قطر استوانه مذکور خالی می‌شود، به گونه‌ای که ۳ تا ۵ میلی‌متر از لبه در فاصله پیدا کند و پس از استقرار آن، پیچ‌های روی برگه لولا به در محکم

برای نصب کردن این دستگیره کافی است محل دقیق آن را روی در یا کشو مشخص کرد و بهوسیله مته متناسب با قطر، پیچ و دستگیره محل مزبور را سوراخ نمود و سپس از پشت در یا کشو پیچ مربوطه را عبور می‌دهیم تا از روی کار مشخص گردد. آن‌گاه دستگیره را به آن وصل و سپس محکم می‌نماییم.

● دستگیره‌های دو پایه

همان‌طور که از نام این دستگیره‌ها پیداست، آن‌ها دو پایه پیچ‌خور دارند و دهانه بین آن‌ها با توجه به نوع و ابعاد دستگیره متفاوت است و به گونه‌ای ساخته شده‌اند که به راحتی با پنجه دست می‌توان آن را گرفت و در کشو را باز و بسته کرد.

شکل ۷-۱۷ نمونه‌ای از این دستگیره‌ها را نشان می‌دهد. این دستگیره‌ها طرح‌های متنوعی دارند.



شکل ۷-۱۷ انواع دستگیره‌های دو پایه

جهت نصب این دستگیره‌ها محل دو پایه آن را روی در و یا کشو مشخص و با مته کوچک‌تر از قطر پیچ محل سوراخ آن را علامت زده و سوراخ کنید.

سپس پیچ‌های مربوطه را از داخل کار به پایه‌های کشو نصب نمایید.

در قسمت پایین این لولا محوری است که در سوراخ‌های تعییه شده در کف و سقف کار قرار می‌گیرد. روی برگه پشتی این لولا دو عدد پیچ وجود دارد که پس از استقرار شیشه در داخل آن، محکم می‌شود و موجب نگهداری شیشه می‌گردد. بر روی مقطع این پیچ‌ها واشر لاستیکی به کار رفته است تا فشار ناشی از پیچ به شکستن شیشه منجر نشود.

ضمناً به منظور جلوگیری از خوردشدن سوراخ تعییه شده روی کف و سقف (در اثر گردش محور و پاشنه لولا در هنگام باز و بسته شدن)، یک حلقه پلاستیکی (شبیه رولپلاک) داخل سوراخ قرار می‌دهند تا پاشنه لولا در داخل آن محور محکم گردد.

تذکر : پیچ نگهدارنده بیش از اندازه لخت نشود.

۷-۱-۲- انواع دستگیره

دستگیره وسیله‌ای است که برای سهولت باز و بسته کردن در یا کشو، روی آن‌ها نصب می‌شود و جنبه تزئینی دارد. دستگیره از جنس‌های مختلفی مانند برنج، مس، پلاستیک، چوب یا فلز آبکاری شده ساخته می‌شود.

به طور کلی دستگیره‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از :

دستگیره‌های تک پایه، دو پایه و دستگیره‌های توکار (درهای ریلی و کشویی).

● دستگیره‌های تک پایه

این دستگیره‌ها تنها بهوسیله یک پیچ از داخل به در و یا کشو نصب می‌شوند و دسته آن می‌تواند به صورت ثابت یا آویز باشد. در شکل ۷-۱۶ فرم‌ها و طرح‌های مختلفی از این دستگیره را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۷-۱۶ انواع دستگیره‌های تک پایه


برای نصب این نوع دستگیره پس از مشخص کردن محل استقرار آن و با توجه به فرم آن، نسبت به خط کشی بخشی از دستگیره که در داخل ضخامت در واقع می‌شود اقدام می‌کنیم. آن‌گاه به وسیله دریل دستی یا فرز یا حتی مغار، داخل آن را خالی و دستگیره را داخل حفره مناسب با آن جاسازی می‌نمائیم.

۷-۱-۳- انواع قفل

قفل وسیله‌ای است برای بستن و مصون نگهداشتن بخش‌های داخلی کاپینتی که در یا کشو داشته باشد و دارای انواع مختلف و طرح‌های گوناگون است، هر نوع آن بسته به محل مصرف تفاوت‌هایی نیز با هم دارد و متناسب با نوع قفل، از لبّه کار فاصله خواهد داشت. این فاصله را «درن» می‌نامند. قفل‌هایی که عمدتاً در ساخت کاپینت به کار می‌روند به شرح زیرند:

● قفل سوئیچی پشتی

این قفل‌ها دارای طرح‌های مختلف هستند. گروهی از آن‌ها زبانه دارند، که مستلزم درآوردن جای زبانه روی نر یا ضخامت بدنه مقابله آن است. (شکل ۷-۱۹).




شکل ۷-۱۹

توجه کنید
فاصله میله دستگیره را تا پایه پیچ خور از سمت بالای کاپینت و پایین در را محاسبه و اعمال کنید تا پس از نصب دستگیره، با قسمت‌های دیگر برخورد نداشته و در یک راستا دیده شوند.

● دستگیره‌های توکار


در بعضی از کالاهای ساخته شده مانند قفسه‌ها که دارای درهای کشویی یا ریلی هستند امکان استفاده از دستگیره‌های معمولی تک پایه یا دو پایه وجود ندارد، زیرا این‌گونه دستگیره‌ها مانع از حرکت دو در که نسبت به هم‌دیگر حرکت موازی دارند می‌شوند. بنابراین، تنها دستگیره‌های توکار یا به عبارت دیگر، دستگیره‌های درهای کشویی یا ریلی قابل استفاده هستند، به‌طوری که پس از نصب این دستگیره‌ها، لبّه آن‌ها با سطح کار همرو می‌شوند.

این دستگیره‌ها هم دارای طرح‌های مختلف (حلقوی، مربعی، بلند و کشیده) هستند. در شکل (۷-۱۸) نمونه‌هایی از این دستگیره‌ها نشان داده شده است.




شکل ۷-۱۸
دستگیره‌های توکار

شکل ۷-۲۱ نمونه‌ای از قفل‌های کلیدی پشتی را نشان



شکل ۷-۲۱ قفل کلیدی پشتی یک سوراخ

شمای اتصال قفل‌های پشتی، اعم از قفل‌های سوئیچی و کلیدی، د. شیکا (۲۶-۷) نشان داده شده است.



شکل ۷-۲۲ شمای اتصال قفل‌های بسته، به قطعه کار و اجزای آن

● قفل‌های مغزی

این نوع قفل، در کائنات‌های صفحه‌ای کمتر مورد استفاده

نوعی دیگر از قفل‌های پشتی سوئیچی به جای زبانه قطعه‌ای فلزی در پشت قفل دارند که نفس زبانه را بازی می‌کند، لیکن نیازی به جای خاص ندارد و تنها با چرخاندن کلید در پشت لنگه در مجاور جای گیر می‌شد و باعث قفل شدن می‌گردد.

از این نوع قفل‌ها بیشتر در درهای شیشه‌ای، مثل میز تلویزیون یا قفسه استفاده می‌شود. شکل ۷-۲۰ یک نوع از این قفل را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۲۰ قفل سوئیچی مخصوص درهای شیشه‌ای

قفلهای سوئیچی حلقه‌ای دور تویی قفل دارد که پس از نصب قفل در محل خود درز بین تویی قفل و کار را می‌پوشاند و جنّهٔ ترینی دارد.

● قفل کلیدی پشتی

این قفل‌ها به دو صورت یک سوراخ و دو سوراخ وجود دارند. نوع یک سوراخ آن برای درهای چپ و راست متفاوت و با توجه به نوع آن انتخاب می‌شود. نوع دو سوراخ آن را می‌توان پرای درهای راست یا چیز به کار برد.

از این قفل‌ها بیشتر برای در قفسه‌ها استفاده می‌شود و از روی سطح کار تنها سوراخ کلید، که بهوسیلهٔ روپوش‌های تزئینی پوشانده می‌شود، مشاهده می‌گردد. کلید این نوع قفل‌ها می‌تواند فرم ترئین و زیبا داشته باشد.

برای نصب این قفل، پس از مشخص نمودن محل دقیق
قفل از روی کار، محل کلید را سوراخ می نمایند و قفل از پشت
کار به وسیله پیچ محکم می شود.

آنگاه محل زیانه را بر روی ضخامت صفحه مقابله مسخّص، و آن دایا مغار سا متنه تخلیه مركنند.

تفاوت که کلید آن به صورت سوئیچی است و کاربردش بیشتر در ساخت در است و در داخل بائو قرار می‌گیرد.



شکل ۷-۲۴ قفل مغزی با کلید سوئیچی


قرار می‌گیرد و بیشترین استفاده از آن در کاینت‌هایی است که به صورت کلافی و با ترکیب تخته‌لایه و چوب ساخته می‌شوند. در اینجا با انواع این قفل‌ها و موارد مصرفشان آشنا می‌شویم:

قفل‌های مغزی هم مانند قفل‌های پشتی به دو صورت کلیدی ساده و سوئیچی ساخته می‌شوند. در شکل (۷-۲۳) یک نوع از قفل‌های مغزی با کلید ساده را مشاهده می‌کنید که در یک جعبهٔ تزئینی به کار رفته است.



شکل ۷-۲۳ قفل مغزی با کلید ساده

این قفل در فایل‌ها و صندوق‌های جعبه‌دار بسیار کاربرد دارد و از خصوصیاتش این است که فقط یک کلید دارد، لیکن با همان یک کلید تعدادی جعبه همزمان با هم بسته یا باز می‌شوند. کلید این قفل‌ها سوئیچی و دارای دو اهم است که حرکت کشویی دارند. با قفل کردن آن تعدادی خار در محفظه آن قرار می‌گیرد، که مانع از بازشدن جعبه‌ها می‌گردد. در شکل (۷-۲۵) نمونه‌ای از این قفل نشان داده شده است.



شکل ۷-۲۵ قفل سوئیچی قدی

۴-۷-۱- انواع ریل کشو
در گذشته برای حرکت کشوها در فایل‌ها و کالاهای

این قفل در داخل بائو در جاسازی می‌شود و با توجه به نوع کار و این که ظرافت آن چگونه باشد در اندازه لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای این منظور باید محل قفل را در روی ضخامت چوب مشخص کرده و آن‌گاه با توجه به ارتفاع و عرض و ضخامت قفل نسبت به خالی نمودن چوب با دریل یا مغار اقدام نمود. لبهٔ بالایی قفل را، که از یک ورق فلزی نسبتاً ضخیم تشکیل شده است، به اندازهٔ ضخامت‌ش، با مغار از روی ضخامت چوب بر می‌داریم تا پس از استقرار قفل، سطح آن با سطح چوب کاملاً همرو شود.

در شکل (۷-۲۴) قفل مغزی با کلید سوئیچی نشان داده شده است و کاربرد آن نیز همانند نوع کلید ساده است؛ با این

- ۳- دریل شارژی ۱ عدد
- ۴- سر پیچ گوشتی و سر مته دریل شارژی، هر کدام ۱ عدد
- ۵- جعبه کشوی ساخته شده مورد نظر، جهت تمرین
- ۶- بدنہ کابینت ساخته شده مورد نظر، جهت تمرین
- مراحل کار :**
- پس از تهیه وسایل مورد نظر به ترتیب زیر اقدام نمایید.
- ۱- برای راحتی کار و بالا بردن سرعت نصب ریل و هم‌چنین دقت بیشتر، از گونیای مخصوص نصب ریل روی بدنہ استفاده کنید (شکل ۷-۲۷).



شکل ۷-۲۷ گونیای مخصوص نصب ریل

مطابق شکل، ریل مزبور را در داخل شیارهای روی گونیا محکم کنید و بازوی عمودی گونیا را به لبه ضخامت بدنہ اتصال دهید.

پس از مماس شدن بر روی خط روی بدنہ، که محل استقرار ریل را نشان می‌دهد، آنرا به راحتی با دریل سوراخ و سپس پیچ کنید (شکل ۷-۲۸).



شکل ۷-۲۸

- ۲- این مراحل را بر روی سطح داخلی بدنہ مقابله نیز عیناً انجام دهید و یراق آن را نصب نمایید.
- ۳- نوار ریل دیگر را که عرض کمتری دارد و طول آن

چوبی از یک زهوار چوبی که بر روی بدنہ متصل می‌شد و شیاری (کنشکاف) که در بدنہ کشو ایجاد می‌گردید استفاده می‌شد.

اما امروزه برای حرکت آسان‌تر کشو و راحتی کار از یراق آلات و قرقه‌های مخصوصی که به بدنہ جعبه و بدنہ کار نصب می‌شود، استفاده می‌کنند. اینک با دو نوع ریل، که بیشترین مصرف را در ساخت کابینت دارند، آشنا می‌شوید.

ریل‌های ساده (معمولی)، که به صورت پلاستیکی یا فلزی عرضه می‌شوند و ریل‌های ساچمه‌ای که به صورت دو تایی و سه تایی هستند. ریل‌های ساده برای کشوهای سبک و نوع ساچمه‌ای آن برای کشوهای سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریل‌های ساده دارای دو نوار فلزی یا پلاستیکی هستند و روی هر یک قرقه‌ای نصب شده است. شکل (۷-۲۶) نمونه‌ای از این ریل‌ها را نشان می‌دهد.

در زیر بدنہ هر جعبه یک ریل نصب شده و لنگه دیگر آن بر روی بدنہ کابینت (فایل) از داخل نصب می‌گردد.



شکل ۷-۲۶ ریل‌های ساده

**دستور العمل کارگاهی نصب ریل کشوی
مکانیکی ساده**

وسایل مورد نیاز :

- ۱- ریل مکانیکی ساده ۲ جفت
- ۲- گونیای مخصوص نصب ریل ۱ عدد

- ۲- کایپت و کشوی ساخته شده جهت تمرين نصب ریل
- ۳- دریل شارژی همراه با سر مته و سر پیچ گوشتشی
- ۴- متر و گونیا

مراحل کار : ریل ساقمه‌ای به دلیل داشتن حرکت روان‌تر و قابلیت بازشدن (شکل ۷-۳۱) بیشتر، به طوری که کشو کاملاً بیرون می‌آید، در کایپت کاربرد زیادی دارد. در این تمرين مراحل نصب ریل ساقمه‌ای را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۷-۳۱ ریل ساقمه‌ای سه تک

۱- محل استقرار ریل را بر روی سطح داخلی بدنه فایل يا قفسه و همچنین بر روی سطح بیرونی بدنه کشو مشخص و خط‌کشی نمایید (شکل ۷-۳۲).



شکل ۷-۳۲ تعیین محل ریل بر روی سطح داخلی بدنه فایل

۲- قطعه‌ای را که باید به بدنه فایل وصل شود (قطعه‌ای که دارای عرض بیشتر است)، پس از مماس بر خط کشیده شده، با دریل محل‌های تعیین شده را سوراخ کاری نمایید و ریل را با پیچ به بدنه فایل محکم کنید (شکل ۷-۳۳ و ۷-۳۴).



شکل ۷-۳۳ سوراخ کاری محل استقرار ریل روی بدنه فایل

مساوی با ریل نصب شده روی بدنه مساوی است، در زیر نر بدنه‌های جعبه قرار دهید و با مته آن را سوراخ و با پیچ محکم نمایید (شکل ۷-۲۹).



شکل ۷-۲۹ قرار گرفتن نوار ریل روی ضخامت زیرین بدنه کشو

۴- عین همین عمل را بر روی نر بدنه جعبه انجام دهید و ریل مربوطه را نصب نمایید.

۵- جعبه را طوری درون فایل قرار دهید که ریل، زیر بدنه لبه آن قرقره داشته باشد و ریل نصب شده در داخل شیار، بر روی بدنه قرار گیرد. وجود این قرقره‌ها باعث حرکت روان و آسان جعبه در داخل فایل می‌گردد (شکل ۷-۳۰).

۶- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحويل دهید.

۷- محل کار خود را نظافت کنید.



شکل ۷-۳۰ جاسازی کشو در محل خود

دستور العمل کارگاهی نصب ریل کشوی مکانیکی ساقمه‌ای
زمان ۳ ساعت


وسایل مورد نیاز :

۱- ریل ساقمه‌ای یک جفت

در محل خود استقرار یابد و در صورت لزوم نسبت به رگلاز نمودن آن اقدام نمایید(شکل ۷-۳۷).



شکل ۷-۳۶ نصب ریل بر روی بدنه کشو



شکل ۷-۳۴ پیچ کردن ریل به بدنه فایل

نکته مهم

توجه داشته باشید قطعه‌ای که به بدنه فایل وصل می‌شود دو تکه است و با بازنمودن آن، می‌توان از روی سوراخ‌های موجود بر روی ریل، عملیات سوراخ‌کاری را بر روی بدنه فایل انجام داد.



شکل ۷-۳۷ کشوهای با ریل ساقمه‌ای



شکل ۷-۳۵ تعیین محل ریل بر روی بدنه کشو

۷- پس از پایان کار وسایل و ابزار را به انبار تحويل دهید.

۸- محل کار خود را نظافت کنید.

نوعی دیگر از ریل‌ها، ریل‌های آویخته است و در مواردی به کار می‌رود که دسترسی به بدنه کایپن وجود ندارد و به ناچار باید کشو را از زیر سقف کایپن به صورت آویز نصب کرد. شکل (۷-۳۸) نمونه‌ای از این نوع ریل و کاربردش را نشان می‌دهد.

۴- پس از مماس کردن لبه این قطعه با خط مربوطه عملیات سوراخ‌کاری آن را بر روی بدنه کشو انجام دهید و به وسیله پیچ آن را به بدنه کشو محکم نمایید (شکل ۷-۳۶).

۵- مراحل فوق را برای ریل دیگر، که بر روی سطح بدنه مقابل و سطح بدنه کشوی دیگر وصل می‌شود، انجام دهید.

۶- کشو را در محل خود قرار دهید، به طوری که به راحتی

به این ترتیب اگر در بدنه کار سوراخ‌های متعددی ایجاد نماید، محل طبقه را بپراحتی می‌توان تغییر داد. زیرسربهای همان‌نحوه با بدنه کار متفاوت هستند.

۶-۷-۱- انواع شب بند

وسیله‌ای است فلزی که برای بستن در به کار می‌رود، به طوری که پس از بسته شدن در، از بازشدن خود به خود آن جلوگیری می‌کند. نسبت به سبکی و سنجکنی در می‌توان از نوع ظرفیتر یا قوی‌تر آن استفاده کرد. شب بند، انواع مختلفی دارد. در اینجا به شرح تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم.

● شب بند ساقمه‌ای

این وسیله از دو بخش پایه ساقمه‌ای و زبانه تشکیل یافته است. پایه ساقمه‌ای معمولاً به بدنه کابینت نصب می‌گردد و زبانه آن با پیچ به در کابینت متصل می‌شود (شکل ۷-۴۰).




شکل ۷-۴۰ شب بند ساقمه‌ای

● شب بند آهن‌ربایی (مگنتی)

این شب بند دارای یک آهن‌ربای قوی است که در محفظه‌ای پلاستیکی یا فلزی قرار گرفته و به بدنه کابینت نصب می‌شود و یک صفحه فلزی (فولادی) دارد که به در متصل می‌شود.

نیروی رباشین بین آهن‌ربای و صفحه فولادی در این‌گونه



شکل ۷-۳۸ ریل آویخته (آویز)


۵-۱-۷- یراق برای نگهداری طبقات متتحرک

(زیرسربی) :

برای نگهداری طبقاتی که می‌خواهید در هر فاصله دلخواه قرار گیرند (متتحرک باشند) می‌توان از انواع زیرسربی استفاده کرد. این نوع زیرسربی‌ها معمولاً از برنج، آلومینیوم، پلاستیک، شیشه و غیر آن‌ها تهیه می‌شوند. زیرسربی‌ها از یک صفحه گونیابی شکل با یک میله پروژ شده در پشت آن و یا یک تکه (ریختگی شده) تشکیل شده است.

شکل ۷-۳۹ مدل‌های مختلفی از این زیرسربی‌ها را نشان می‌دهد. برای نصب زیرسربی‌ها ابتدا سوراخی روی بدنه کار ایجاد می‌کنند.

سپس رولپلاک را (در صورت وجود) داخل سوراخ جا می‌زنند و بعد میله زیرسربی را در آن جاسازی می‌کنند.



شکل ۷-۳۹

فرم مناسب این شب بند، با توجه به نوع کابینت و کاربرد آن، انتخاب می‌شود. این شب بند تشكيل شده است.

ممکن است محل اتصال پایه شب بند در سقف کف کابینت و پایه بدنه کابینت نصب شود. زبانه را به در کابینت نصب می‌کنند.

● شب بند بدون فنر

این شب بند دکمه‌ای در سمت بیرون خود دارد تا بتوان به کمک آن در را باز کرد.

نوعی از این شب بند، که در کابینت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، شب بند دکمه‌ای فشاری است. این نوع شب بند از نوع دستگیره‌دار است و در سوراخی که روی در ایجاد شده نصب می‌شود تا با زبانه‌ای که روی بدنه کابینت نصب شده است درگیر شود و موجب بسته شدن در گردد (شکل ۷-۴۳).



شکل ۷-۴۳ شب بند بدون فنر


شب بندها در کابینت را بسته نگه می‌دارد. این شب بند دارای طرح‌ها و رنگ‌های متنوعی است. در (شکل ۷-۴۱) نمونه‌هایی از آن‌ها را می‌توان مشاهده کرد.



شکل ۷-۴۱ شب بند آهن‌ربایی(مگنتی)

● شب بند غلتکی

این نوع شب بند، که در شکل (۷-۴۲) نشان داده شده است، اشکال مختلفی دارد.



شکل ۷-۴۲ شب بند غلتکی

۷-۱-۷- انواع کشو

وسیله‌ای است که یکی از دو لنگه در را ثابت می‌کند تا بتوان لنگه دیگر را قفل کرد یا به کمک شب بند بست. کشو را در بالا و پایین و در سمت داخل یکی از لنگه‌های




در نصب می‌کنند. انواع رایج کشو عبارت‌انداز: کشوی معمولی یا کشوی پشتی و کشوی مغزی.

● کشوی پشتی

این کشو دارای زبانه و خاری است که از داخل و در بالا و پایین در نصب می‌شود و لنگه در را ثابت نگه می‌دارد.

این کشو را می‌توان در درهای تونشسته، بیرون نشسته با


هم‌سطح، استفاده کرد (شکل ۷-۴۴).



شکل ۷-۴۵ انواع کشوی مغزی

۷-۱-۸ یراق برای صفحات گردن

این یراق‌ها بیشتر در کابینت‌های استریو، ویترین‌ها و تابلوهای گردن به کار می‌روند. در کابینت‌های استریو، برای این‌که تلویزیون یا اشیای دیگر را دائمًا جایه‌جا نکنند و باعث خرابی سطح کابینت نشود، صفحه کابینت را به‌وسیله قرقه‌هایی به‌صورت گردن می‌سازند تا در تمام جهات قابل دیدن باشند (شکل ۷-۴۶).



شکل ۷-۴۴ انواع کشوی پشتی

● کشوی مغزی

از این کشو بیشتر در درهای دو یا چند لنگه ساختمانی استفاده می‌گردد. کشوی مغزی در قسمت بالا و پایین باقی در جاسازی می‌شود و نوع مورد نیاز آن، نسبت به سیکی و سنگینی در انتخاب و نصب می‌شود (شکل ۷-۴۵).

نوع دیگری از کشوهای مغزی وجود دارد که حالت فرنی دارد و برای باز و بسته نمودن لنگه ثابت در با فشردن دکمه، مغزی آن از ضامن خارج می‌شود و بالا یا پایین می‌رود.



شکل ۷-۴۶ یراق صفحات گردن

آزمون پایانی (۷)