

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ



# کارگاه چاپ دستی (۱)

پایه یازدهم و دوازدهم

دوره دوم متوسطه

رشته‌های گرافیک – نقاشی

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه فنی و حرفه‌ای

موسوی، سیدهمابون

۷۶۹

ک۱۸۲/م

کارگاه چاپ دستی (۱) / مؤلفان : سید همابون موسوی، رضا عابدینی، احمد امین نظر.

– تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۱۱۲ ص. : مصور. – (شاخه فنی و حرفه‌ای)

متون درسی رشته‌های گرافیک – نقاشی، گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته گرافیک دفتر

تأثیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.

۱. چاپ – کارگاه‌ها. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتاب‌های درسی رشته

گرافیک. ب. عنوان. ج. فروست.





وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی


کارگاه چاپ دستی (۱) - ۲۱۱۶۱۹  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش  
کامران افسار مهاجر، حمید رحیمی بافرانی، ناهید صلاحمند، ماندانا منوچهری، فرزانه ناظران‌پور، محمدرضا طهماسب‌پور و خدیجه بختیاری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)  
سیدهمایون موسوی، رضا عابدینی و احمد امین‌نظر (اعضای گروه تألیف)  
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
مریم نصرتی (صفحه‌آرا) - ماندانا منوچهری (طرح جلد) - نسرین اصغری (عکاس)  
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)  
تلفن: ۰۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۲۶۴، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (دارویخش)  
تلفن: ۰۴۹۸۵۱۶-۵، دورنگار: ۰۴۹۸۵۱۶، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹  
شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»  
چاپ هشتم ۱۴۰۳

نام کتاب:  
پدیدآورنده:  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:  
شناسه افروده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:  
شناسه افروده آماده‌سازی:  
نشانی سازمان:

ناشر:  
چاپخانه:  
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نماش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اول باید اخلاصتان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید، ... و این اخلاص و ایمان، شما را تقویت می کند و روحیه شما را بالا می برد و نیروی شما جوری می شود که هیچ قدرتی نمی تواند (با شما) مقابله کند.

امام خمینی «قدس سرّه»

# فهرست

## مقدمه

### سخنی با هنرآموز

## فصل اول : تعریف و تاریخچه

- ۱ تعریف چاپ
- ۲ تعریف چاپ دستی
- ۲ تاریخچه چاپ
- ۲ دوران غارنشینی
- ۳ تمدن‌های آغازین
- ۳ پیدایش چاپ در سرزمین‌های شرقی
- ۵ چاپ در دنیای غرب
- ۱۳ نگاهی به پیشینه چاپ و چاپ دستی در ایران

## فصل دوم : آشنایی با چاپ دستی و روش‌های عملی آن

- ۲۱ آشنایی با ابزار، وسایل و مواد
- ۲۲ آشنایی با چند اصل در چاپ دستی
- ۲۷ تقسیمات کلی چاپ دستی
- ۲۸ تک چاپ
- ۲۹ طراحی روی شیشه
- ۳۰ طراحی پشت کاغذ
- ۴۳ چاپ برجسته
- ۴۴ حکاکی روی چوب و لینوئوم
- ۶۴ چاپ با شابلون
- ۶۴ چاپ استنسیل
- ۶۷ چاپ سیلک اسکرین
- ۸۹ چاپ گود
- ۸۹ حکاکی روی فلز
- ۱۰۷ واژه‌نامه
- ۱۱۱ منابع فارسی و لاتین

## مقدمه

(چاپ‌دستی) یکی از رشته‌های هنرهای تجسمی است که هنرمندان با استفاده از امکانات و ویژگی‌های خاص آن به آفرینش آثار هنری می‌پردازند. این گرایش هنری امروزه آنقدر وسعت یافته است که بتوان آن را مستقل از سایر رشته‌های هنرهای تجسمی تلقی کرد. با این حال، چاپ‌دستی از لحاظ تزدیکی به دیگر رشته‌های هنرهای تجسمی، بیشترین شباهت را با رشته نقاشی دارد و بیشتر هنرمندانی که در این شاخه به خلق اثر می‌پردازند نقاشان هستند. چاپ‌دستی به وسیله هنرمندان رشته گرافیک نیز به طور گسترده‌ای مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد. طراحان گرافیک، از امکانات چاپ‌دستی در خلق و ایجاد آثاری در گرایش تصویرسازی، پوستر، طرح جلد، طراحی حروف و ... استفاده می‌کنند.

درس «کارگاه چاپ‌دستی ۱» با هدف آشنایی و کسب تجربیات مقدماتی، برای هنرجویان مقطع متوسطه فنی و حرفه‌ای در رشته‌های نقاشی و گرافیک برنامه‌ریزی شده است. در این کتاب سعی شده است، با توجه به نیازهای هنرجویان و امکانات و فضای موجود در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، چند تکنیک و روش چاپ‌دستی آموزش داده شود. با توجه به اینکه این درس نظری - عملی است، در فصل اول به تعریف و دسته‌بندی انواع چاپ‌دستی و نیز اجمالاً به سیر تحول این هنر در تاریخ پرداخته شده است.

فصل دوم، شامل آشنایی با چاپ‌دستی و روش‌های عملی آن و ابزار مورد استفاده است. و برای آشنایی بیشتر، نمونه‌هایی از آثار هنرمندان ایرانی و خارجی، و نیز از داشتجویان مقاطع کارданی و کارشناسی و همچنین از هنرجویان مقطع متوسطه آورده شده است. گفتی است انتخاب و چاپ آثار هنرجویان و داشتجویان در این فصل، به معنای تأیید (یارد) اعتبار و اصالت آنها به عنوان «اثر هنری» بوده و صرفاً جهت آشنایی هنرجویان با برخی از نمونه‌های انجام شده در کارگاه‌های هنرستان‌ها و دانشکده‌های وابسته به آموزش و پژوهش صورت گرفته است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که انتخاب و چاپ آثار هنرمندان ایرانی در این فصل، تنها با اتکا به دسترسی مؤلف به برخی از نمونه‌ها صورت گرفته و به یقین جای آثار هنرمندان دیگری در آن خالی است.

همچنین این فصل شامل روش‌های عملی چاپ‌دستی است و در آن چند روش چاپ‌دستی آموزش داده شده است. با توجه به تنوع بسیار زیاد شیوه‌ها و روش‌ها در چاپ‌دستی، و نیز گوناگونی بسیار در ابزار و مواد مورد استفاده، لازم است هنرجویان در رعایت موارد اینمی، استفاده درست و محافظت از وسایل، ابزار و مواد بکوشند و با رعایت نظم و نظافت، امکان انجام تجربه‌های متنوع‌تر را برای خود فراهم کنند.

مؤلفان

## سخنی با هنرآموز

با توجه به دریافت نظرات استادان و هنرآموزان درس کارگاه چاپ‌دستی، تغییراتی در این کتاب صورت گرفته است که امیدواریم اشکالات مطرح شده را برطرف کرده باشد. از جمله این تغییرات، تفکیک مباحث کتاب به سه قسمت جداگانه است.

فصل اول شامل آشنایی با چاپ‌دستی و تاریخچه آن است. لازم است هنرآموزان محترم با توجه به اهداف رفتاری و نیز آزمون پایانی این فصل، مطالب را به هنرجویان منتقل نمایند و از آوردن نام افراد و جزئیات تاریخی در آزمون خودداری نمایند.

در فصل دوم ابتدا وسائل، ابزار و مواد برای آشنایی و تهیه آسان‌تر وسائل لازم معرفی می‌گردد و اصول مهمی از چاپ‌دستی در ادامه آن ذکر می‌گردد. در ادامه پس از تقسیمات کلی و علمی چاپ‌دستی به دلیل در دسترس بودن ابزار و مواد، ابتدا به آموزش «تک چاپ» و سپس به چاپ‌های دیگر پرداخته شده است.

از آنجا که امکانات تک چاپ (مونوتایپ و مونوپرینت) و نیز چاپ برجسته (حکاکی روی چوب و لینولوم) و همچنین روش استنسیل در چاپ شابلونی به راحتی در دسترس قرار دارد، انجام این روش‌ها در همه هنرستان‌ها لازم است.

پس از انجام چاپ استنسیل، اگر امکانات کافی در اختیار باشد، انجام تجربه‌های ساده‌ای با روش سیلک اسکرین به صورت تک‌رنگ توصیه می‌گردد. در نهایت، در صورت وجود پرس سیلندری مخصوص حکاکی روی فلز و سایر امکانات، و همچنین زمان لازم (با توجه به لزوم صرف زمان فراوان برای انجام این روش) تنها انجام یک کار تک‌رنگ با شیوه درای پوینت را توصیه می‌کنیم.

برای ارزشیابی پایانی در هر نوبت، از هر یک از روش‌های مطرح شده، دست کم یک نمونه آزمایشی و یک نمونه نهایی مورد تأیید هنرآموز، به صورت مجموعه تهیه شده و ارزشیابی بخش عملی بر اساس آن صورت خواهد گرفت. چاپ یک نسخه از نمونه آزمایشی و سه نسخه مشابه از نمونه نهایی الزامی است.

بدیهی است انجام تعداد بیشتری نمونه کار در هر یک از روش‌ها، با نظر هنرآموز محترم و با توجه به امکانات کارگاه امکان‌پذیر خواهد بود.

هنرآموزان محترم، هنرجویان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوا کتاب درسی» به نشانی [nazar.roshd.ir](http://nazar.roshd.ir) یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۱۵۸۷۵ - ۴۸۷۴ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



این کتاب در سال ۱۳۸۹ بر اساس نتایج حاصل از اعتبار بخشی مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفت.

## فعالیت‌های عملی

### نیم سال اول

- چاپ مونوتایپ با روش نقاشی روی شیشه
- چاپ مونوتایپ با روش طراحی پست کاغذ
- چاپ تکرنگ با روش حکاکی روی لینولئوم
- چاپ چندرنگ با روش حکاکی روی لینولئوم
- چاپ تکرنگ با روش حکاکی روی چوب
- چاپ چندرنگ با روش حکاکی روی چوب

### نیم سال دوم

- چاپ تکرنگ با روش استنسیل
- چاپ چندرنگ با روش استنسیل
- چاپ تکرنگ با یکی از روش‌های سیلک اسکرین  
(در صورت امکان)
- چاپ تکرنگ حکاکی روی فلز با شیوه درای پوینت  
(در صورت امکان)

## هدف کلی

توانایی انجام برخی از روش‌های  
چاپ دستی



# فصل ۱

## تعريف و تاریخچه

### هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل هنرجو می‌تواند :

- ۱ چاپ را تعریف کند.
- ۲ چاپ‌دستی را تعریف کند.
- ۳ مهمترین وظیفه واسطه چاپی را بیان کند.
- ۴ نشانه‌های شبیه به چاپ دستی در آثار بر جای مانده از دوران غارنشینی را توضیح دهد.
- ۵ قدیمی‌ترین نشانه‌های مرتبط با چاپ به معنای امروزی را در تمدن‌های آغازین نام ببرد.
- ۶ نقش تمدن چین را در پیدایش و پیشرفت چاپ توضیح دهد.
- ۷ زمان و مکان انتشار اولین آثار چاپی تاریخ‌دار را بیان کند.
- ۸ مکان چاپ نخستین پول کاغذی را بداند.
- ۹ وضعیت چاپ در سرزمین‌های غربی را تا پیش از اختراع گوتنبرگ توضیح دهد.
- ۱۰ نقش گوتنبرگ و اختراع او را در ترویج هنر چاپ بیان کند.
- ۱۱ تحولات چاپ دستی را در آثار هنرمندان دوران رنسانس به بعد به طور خلاصه بیان کند.
- ۱۲ نقش هنرمندان ژاپن در رونق باسمه‌های چاپی و تأثیر آن بر آثار هنرمندان غربی را بیان کند.
- ۱۳ نام دو هنرمند غربی که با تأثیر از باسمه‌های چوبی آثاری را در زمینه حکاکی روی چوب ایجاد کردند را بداند.
- ۱۴ سوابق چاپ دستی در ایران را تا پیش از ورود دستگاه‌های چاپ ماشینی توضیح دهد.
- ۱۵ چگونگی و تأثیر ورود ماشین‌های چاپ به ایران را بیان کند.
- ۱۶ وضعیت چاپ دستی در هنر معاصر ایران را بیان کند.

## تعريف چاپ

واژه چاپ (کاو) یا (چاو) به معنای پول کاغذی که از تمدن چین گرفته شده است<sup>۱</sup>. اما به طور کلی فرایند چاپ عبارت است از عمل تکثیر نقوش، تصاویر، نوشته‌ها و رنگ‌ها در تعداد مشخص و محدود توسط صفحه‌ای به نام واسطه چاپی بر زمینه‌ای از پیش تعیین شده و باید توجه داشت که در تمام فرایند چاپ، واسطه چاپی نقش اصلی را به عهده دارد.

واسطه چاپ با توجه به انواع چاپ، نام‌های متفاوتی به خود می‌گیرد مانند شابلون، زینک، کلیشه، باسمه، قالب، ... واسطه چاپ وظیفه نگهداری رنگ را به عهده دارد و برای چاپ هر نسخه یکبار به مرکب آغشته می‌شود و تصاویر را بر سطح چاپ شونده کاغذ، پارچه، فلز، شیشه، پلاستیک و ...) منتقل می‌کند.

## تعريف چاپ دستی

چاپ دستی به تکثیر تعداد محدود آثاری گفته می‌شود که تمام مراحل کار آن مانند: آماده‌سازی واسطه چاپ، رنگ‌گذاری و عملیات چاپ و پس از آن توسط دست انجام می‌شود. اثر چاپ دستی، مانند یک اثر نقاشی می‌تواند خود محصول نهایی باشد.

## تاریخچه چاپ

دوران غارنشینی: در آثار بر جای مانده از دوران غارنشینی، دو گونه تصویر چاپ مانند به دست آمده است که در یکی از آنها اثر دست به صورت مثبت و در دیگری به صورت منفی بر دیواره غار نقش بسته است. در اولی با آغشته کردن دست به ماده رنگین و انتقال آن به سطح دیوار و در دومی با قرار دادن دست بر دیواره و پاشیدن رنگ به اطراف آن نقش دست بر جای مانده است (تصویر ۱).



تصویر ۱—اسب‌های خالدار و نقش منفی دست. پشمبل، حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار سال پیش از میلاد، ۳۴۰ سانتی‌متر طول، ولايت لوت، فرانسه.

۱—ریشه واژه چاپ در زبان هندی (جهاب یا چهابه) است.

تمدن‌های آغازین: مهرها قدیمی‌ترین نشانه‌های چاپ به معنای امروزی خود هستند. نخستین مهرها مربوط به شش هزار سال پیش از میلاد است که در عراق و سوریه و ترکیه یافت شده‌اند. پس از آن مهرهای استوانه‌ای می‌باشند که مربوط به اروک واقع در عراق و شوش واقع در ایران است و قدمت آن به ۳۲۰ سال قبل از میلاد می‌رسد.

نقوش مهرها در انواع تخت و یا استوانه‌ای ابتدا بر روی سنگ حکاکی می‌شد سپس بر صفحه گلی مروط و یا موم مذاب منتقل می‌گردید. از مهرها به عنوان نشان هویت، امضاء فرمان، و یا تزیین استفاده می‌شد (تصویر ۲).



تصویر ۲—مهر استوانه‌ای و اثر نقش آن بر لوحه گلی. بین النهرين، ۲۳۵۰ تا ۲۱۵۰ پیش از میلاد.

### پیدایش چاپ در سرزمین‌های شرقی

نخستین نمونه‌های چاپ در سرزمین‌های شرقی: چاپ روی پارچه به‌وسیله قالب‌های چوبی که در سده چهارم پیش از میلاد در هند رواج داشته است. این فن در سده دوم پیش از میلاد به چین و سپس به ایران وارد شده که پارچه‌های دوره ساسانی نشانگر نمونه‌ای از آن است.

اما چینی‌ها در سده‌های اولیه میلادی اساسی‌ترین نقش را در پیدایش و پیشرفت چاپ ایفا نمودند. آنها مرکب را از سده‌های قبل از میلاد ساخته بودند علاوه بر این اختراع کاغذ نیز در سده دوم میلادی (سال ۵۰) توسط «تسای لون» گامی بزرگ در راه پیشرفت چاپ و ترویج فرهنگ مکتوب شد. انگیزه اصلی چینی‌ها از تکثیر تصاویر و نوشته‌ها ترویج آینین بودا و انتشار متون مذهبی بوده است. روش‌های اولیه چاپ در چین بر دو نوع بوده است. در یک روش با قرار دادن ورقه کاغذ بر روی نقش برجسته‌های سنگی آغشته به مرکب و سایش آن، نقوش حکاکی شده را به روی کاغذ منتقل می‌کردند (تصویر ۴ و ۳).



تصویر ۳— نقش بر جسته چینی و نقش چاپی آن— سلسله تانگ— ۶۱۸ تا ۹۰۷ م.



تصویر ۴— نقاشی گوسفند و بز— دوره یوانگ چونگفو— سده ۱۴ م.

روش دوم با استفاده از مهرهای حک شده‌ای به نام «انگ<sup>۱</sup>» انجام می‌شده است.

در سده هشتم میلادی استفاده از قالب‌های چوبی به‌طور کامل در چین رواج یافته بود. قالب‌ساز طرح را به‌طور وارونه بر قالب چوبی منتقل می‌ساخت. سپس اطراف طرح را با دقت و مهارت حکاکی می‌کرد. پس از آن سطح قالب را مرکبی می‌کرد و قطعه کاغذی روی قالب مرکب خورده قرار می‌داد، با ایجاد سایش مرکب از قالب بر سطح کاغذ نقش می‌بست.

با گسترش چاپ از چین به ژاپن، این راپنی‌ها بودند که در سده هشتم میلادی اولین اثر چاپی تاریخ‌دار را منتشر کردند. این اثر شامل طلسم‌ها و سرودهای بودایی بود که به دنبال شیوه بیماری آبله در شمارگان (تیراژ) زیاد چاپ و منتشر شد. به دنبال آن اولین کتاب چاپی تاریخ‌دار، در سده نهم با عنوان «دیاموندسترا» به صورت طوماری در ژاپن چاپ شد (تصویر ۵ و ۶).

۱— مهری بود که آن را در دوره پادشاهی هان (سده سوم میلادی) با کنده کاری حروف خوش‌نویسی به صورت گود روی سطح هوار بیشم، نقره، طلا یا عاج می‌ساختند سپس آن را به مرکب قرمز خمیر مانندی (شنگرف) آغشته می‌کردند و بر سطح سفید موردنظر فشار می‌دادند. در نتیجه علامت سفید را بر زمینه قرمز نمایان می‌ساختند بعدها به‌جای کدن خود حروف، اطراف آن را خالی کردند و نقش علامت را به رنگ قرمز بر زمینه سفید بدست آوردند.



تصویر ۵—طلسم‌ها و سرودهای بودایی—  
ژاپن—۷۷۰ م.

تصویر ۶—دیاموند ساترا—اثر چاپی از باسمه چوبی  
حکاکی شده—چین—۸۶۸ میلادی.

نخستین پول کاغذی نیز در سده نهم میلادی در چین طراحی و چاپ شد. همچنین در سده‌های نهم و دهم، کتاب‌های طوماری جای خود را به کتاب‌های آکاردئونی (دارای ورق‌های تاخورده) داد و در سده دهم و یازدهم کتاب‌های دوخته شده پدید آمد. چاپ کارت‌های بازی نیز شکل دیگری از طراحی گرافیک و چاپ اولیه بود که در چین رواج پیدا کرد. حروف متحرک اولیه در قرن یازدهم ابتدا در چین و سپس در کره به وجود آمد. چاپ در دنیای غرب: قدیمی‌ترین نمونه چاپ، پارچه‌ای است مربوط به سده ششم میلادی و به سبک شرقی، که با استفاده از قالب‌های چوبی اجرا شده و از داخل یک گور در اروپای شمالی به دست آمده است. در شرایطی که در سرزمین چین (و کشورهای مجاور) قرن‌ها از پیدایش و رواج چاپ می‌گذشت، روش استفاده از قالب چوبی بر روی کاغذ، در قرن سیزدهم از چین به اروپا منتقل شد. این آثار چاپی با متون مذهبی و تصاویر قدیسان همراه بود که به تدریج به چاپ کتاب‌های کلیشه‌ای انجامید (تصویر ۷). قبل از این دوره کتاب‌ها با دست نوشته می‌شد و نقاشان و تذهیب کاران آنها را مصور و مزین می‌ساختند.



تصویر ۷—صفحه‌ای از یک کتاب کلیشه‌ای—چاپ شده با کلیشه چوبی حکاکی شده.

اختراع چاپ با حروف متحرک فلزی در قرن پانزدهم میلادی به وسیله یوهان گوتبرگ<sup>۱</sup> آلمانی نقطه عطفی در تاریخ چاپ شد که با طی کردن قرن‌ها به صنعت رسانه‌ای قدرتمندی تبدیل گشت. در فاصله سده‌های پانزدهم تا نوزدهم میلادی استفاده از لوحه‌های فلزی خیلی زود جای خود را در مصور کردن کتاب‌های چاپی باز کرد و تقریباً جای قالب‌های چوبی را گرفت. آلبرشت دورر نقاش آلمانی در سال‌های پایانی سده پانزدهم و ابتدای سده شانزدهم میلادی آثار ماندگاری در هر دو زمینه خلق کرده است (تصویر ۸ و ۹). «رامبراند»<sup>۲</sup> (سده هفدهم) و «فرانسیسکو گویا»<sup>۳</sup> (اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم) و همچنین نقاشان قرن نوزدهم و بیستم چون، (ادواردمانه)<sup>۴</sup> (کته کولویتس<sup>۵</sup>، (واسیلی کاندینسکی<sup>۶</sup>)، (هنری ماتیس<sup>۷</sup>)، «پابلو پیکاسو»<sup>۸</sup> و دیگران آثار با ارزشی با تکنیک حکاکی روی فلز از خود به یادگار گذاشته‌اند ( تصاویر ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳).

۱—Johannes Gutenberg

۲—Rembrandt

۳—Francisco Goya

۴—Edouard Manet

۵—Kathe Kollwitz

۶—Wassily Kandinsky

۷—Henri Matisse

۸—Pablo Picasso



تصویر ۹—آلبرشت دورر—چهار سوار سرنوشت (از کتاب مکاشفات یونا)—حکاکی روی چوب—۱۴۹۸—م.



تصویر ۸—آلبرشت دورر—حکاکی روی فلز (شیوه درای بوینت)




تصویر ۱۰—رامبراند—حکاکی روی فلز (شیوه درای بوینت)—۱۶۵۲ م—۱۲/۵×۲۱ سانتی‌متر—



تصویر ۱۲—فرانسوا میله—حکاکی روی فلز (شیوه اچینگ)— $30/5 \times 38/6$  سانتی متر—۱۸۶۳ م.



تصویر ۱۱—فرانسیسکو گویا—حکاکی روی فلز— $19 \times 16/6$  سانتی متر—۱۷۹۹ م.




تصویر ۱۳—کامیل پیسارو—حکاکی روی فلز (شیوه اچینگ و درای پوینت)— $17/5 \times 12/8$  سانتی متر—۱۸۸۵ م.

روش «لیتوگرافی» در قرن هیجدهم میلادی توسط «آلویس زنفلدر<sup>۱</sup>» به وجود آمد که بعدها به فراگیرترین شکل چاپ در سده‌های نوزدهم و بیستم تبدیل شد و پس از طی مراحلی در شکل صنعتی شده خود به نام «چاپ افست<sup>۲</sup>» معروف گردید. در سده نوزدهم و بیستم روش لیتوگرافی بسیار مورد توجه هنرمندان بود و «فرانسیسکو گویا» «تولوز لو ترک<sup>۳</sup>» «ماتیس» «پیکاسو» و دیگران آثار ارزشمندی را در این زمینه به وجود آورده‌اند (تصویر ۱۴ و ۱۵).



تصویر ۱۵—تولوز لو ترک—لیتوگرافی—۹۵×۱۲۷/۳ سانتی‌متر—۱۸۹۳ م.



تصویر ۱۴—زان دو بوف—لیتوگرافی—۳۷/۹×۵۲ سانتی‌متر—۱۹۶۲ م.

از سوی دیگر چاپ بهوسیله باسمه‌های چوبی، در طول سده‌های هفدهم میلادی در ژاپن به اوج خود رسیده بود و هنرمندان بسیاری از جمله «هوکوسای<sup>۴</sup>» و در سده نوزدهم آثار ماندگاری در این زمینه به وجود آورده است. به دنبال آشنایی هنرمندان اروپایی با حکاکی‌های چوبی ژاپنی در نیمة دوم سده نوزدهم حکاکی روی چوب نیز دوباره رونق گرفت و هنرمندانی چون «پل گوگن<sup>۵</sup>»، «ادواردمونش<sup>۶</sup>»، «موریس اشر<sup>۷</sup>» و دیگران آثاری را در این زمینه ایجاد کردند ( تصاویر ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹).

۱\_Aloys Senefelder

۲\_Offset

۳\_Toulouse Lauterc

۴\_Katsushika Hokusai

۵\_Poul Gouguin

۶\_Eduard Munch

۷\_Maurits Cornelis Escher



تصویر ۱۷—کاتسوشیکا هوکوسای—از مجموعه ۳۶ منظره از کوه فوجی—۲۵×۲۸ سانتی متر—  
بین ۱۸۲۰ تا ۱۸۳۰ م.



تصویر ۱۶—آندو توکیتارو هیروشیج (هیروشیگه)—رگبار روی پل اوهاشی—حکاکی روی چوب—۱۸۵۷ م.



تصویر ۱۸—واسیلی کاندینسکی—حکاکی روی چوب—۲۸/۴×۲۸/۵ سانتی متر—۱۹۱۳ م.



تصویر ۱۹—اریک هکل—حکاکی روی چوب—۳۶/۵×۲۹/۸ سانتی متر—۱۹۱۷ م.

ثبت اختراع چاپ «سیلک اسکرین» در قرن بیستم میلادی به نام «ساموئل سیمون<sup>۱</sup>» انگلیسی باعث شد عمل چاپ که تا ابتدای سده بیست روزی صفحات کاغذی تخت (یا پارچه) انجام می‌گرفت، روی انواع سطوح با جنسیت‌های مختلف و شکل‌های گوناگون ممکن شود.

روش سیلک اسکرین نیز که در دهه‌های ابتدایی سده بیست به تکامل رسیده بود به «سریگرافی<sup>۲</sup>» شهرت یافت و برخی از هنرمندان، آثار خود را با این شیوه به وجود آوردند. از جمله این هنرمندان می‌توان ویکتور وازارلی<sup>۳</sup>، «بریجت ریلی<sup>۴</sup>» و «اندی وارهول<sup>۵</sup>» نام برد (تصویر ۲۰ و ۲۱).

در سده بیستم میلادی استفاده از صفحات لینولئوم نیز در چاپ رایج گردید و هنرمندان بسیاری با این روش آثاری ارائه کردند (تصویر ۲۲).

<sup>۱</sup>\_Samuel Simon


از سال ۱۹۶۰ هنرمندان در آمریکا که از روش سیلک اسکرین برای خلق آثار هنری و جنبه غیرتجاری استفاده کردند بر آن نام سریگرافی = Screenprint = ۲

گذاشتند.

<sup>۳</sup>\_Victor Vasarely

<sup>۴</sup>\_Birdget Riley

<sup>۵</sup>\_Andy Warhol



تصویر ۲۱—اندی وارهول—سیلک اسکرین روی کاغذ نقره‌ای—۵۸/۷×۵۸/۵ سانتی‌متر—۸۲/۵×۱۲۳ سانتی‌متر—۱۹۶۹ م.



تصویر ۲۲—پابلو پیکاسو—حکاکی روی لینولوم—۶۲×۷۵/۳ سانتی‌متر—۱۸۵۷ م.

## نگاهی به پیشینه چاپ و چاپ دستی در ایران

همانطور که پیشتر اشاره شد، مُهرها، قدیمی‌ترین نشانه‌های مرتبط با چاپ بودند که در سرزمین ایران نیز مانند تمدن‌های دیگر رواج داشتند.

همچنین گفته‌یم که در ایران ساسانی استفاده از پارچه‌های چاپی متداول بود و آنها با استفاده از قالب‌های چوبی بر پارچه‌های گوناگون نقوشی را چاپ می‌کردند.

در اواخر سده هفتم هجری نیز در دوره حکومت ایلخانان مغول نوعی پول کاغذی به نام «چاو» در مدت کوتاهی در ایران رایج شد که به دلیل استقبال نکردن مردم به سرعت از میان رفت. این پول‌ها به تقلید از پول‌های کاغذی چینی بود و دستگاه چاپ مربوط به آن را نیز از چین آورده بودند. محل چاپ این پول‌های کاغذی را «چاوخانه» می‌گفتند.

وجود نقش‌های چاپ شده بر حاشیه بعضی از کتاب‌های دوره تیموری نیز، نشان از استفاده از قالب‌های چوبی در سده دهم هجری دارد (تصویر ۲۳).



تصویر ۲۳—نقش فردوسی—حاشیه کتاب چاپ شده با قالب قلمکار—دوره تیموری.

از دوره صفویه (به ویژه زمان شاه عباس) نمونه‌هایی از پارچه‌های کتانی و ابریشمی باقی مانده که روی آنها را با استفاده از قالب‌های چوبی نقش زده‌اند. به نظر می‌رسد که چاپ پارچه‌های قلمکار که تا امروز نیز جای خود را در صنایع دستی ایران (عمدتاً در اصفهان) حفظ کرده است، در ادامه همین سنت باشد.

نوع دیگری از آثار چاپی در عصر قاجار در ایران وجود داشته است که به عیدی‌سازی معروف بود. در این شیوه، نقوش مختلف با استفاده از قالب‌های چوبی (که شبیه قلمکار بود) بر روی کاغذ چاپ می‌شد. این نمونه‌ها به صورت کارت‌های چاپ شده به عنوان عیدی در مکتب‌خانه‌ها به شاگردان هدیه داده می‌شد.

تصاویر ۲۴ و ۲۵ دو نمونه از نقش‌های عیدی‌سازی – حدود اوخر سده دوازدهم هجری – را نشان می‌دهد.



تصویر ۲۵



تصویر ۲۴

در ادامه عصر قاجار چاپخانه‌ها وارد ایران شد که موجب رواج انتشار کتاب‌ها و روزنامه‌ها گردید. اولین آنها دارای حروف سربی با الفبای ارمنی بود و به وسیله بازرگانان ارمنی در اواسط سده یازده قمری در جلفای اصفهان راه‌اندازی شد و اینک دستگاه‌های مربوط به آن در موزه کلیسا وانک در اصفهان نگه‌داری می‌شود.

اما نخستین چاپخانه‌ای که در ایران اقدام به چاپ کتاب با حروف فارسی و عربی نمود، چاپخانه‌ای مجهز به حروف سربی بود که به دستور عباس‌میرزا (نایب‌السلطنه فتحعلی‌شاه قاجار) در تبریز دایر شد و رساله جهادیه (یا فتح‌نامه) اولین کتابی بود که در سال ۱۲۲۷ قمری در این چاپخانه به چاپ رسید. موضوع این کتاب درباره جنگ اول ایران و روس است.

در آن زمان به چاپخانه، باسمه‌خانه و بعدها مطبعه می‌گفتند. بعضی از کتاب‌های چاپ شده در این دوره، مصور بودند و در کنار متن حروف چینی شده، از قالب‌های چوبی برای تصاویر آن استفاده شده است (تصویر ۲۶).



تصویر ۲۶ – صفحه‌ای از کتاب مختارنامه – چاپ شده با حروف متخرک سربی و دارای هشت تصویر گراور چوبی (با دست رنگ آمیزی شده) – ۱۲۶۱ قمری.




تصویر ۲۷—چهره ابوتراب غفاری—صفحة اول روزنامه شرف—لیتوگرافی—۱۳۰۱ هجری. به خط نستعلیق با استفاده از حاشیه‌های تزیینی.

در حدود هفده سال بعد (در سال ۱۲۵۰ قمری) با ورود دستگاه‌های چاپ سنگی (لیتوگرافی<sup>۱</sup>، برای مدت نزدیک به ربع قرن این شیوه چاپی مورد استفاده قرار گرفت. نخستین چاپخانه مجهر به دستگاه‌های لیتوگرافی نیز نخستین بار در تبریز دایر شد و نخستین کتابی که چاپ کرد، قرآن بود. همچنین در این دوره نخستین مطبوعات ایرانی به روش لیتوگرافی چاپ و منتشر شدند.


ابوالحسن غفاری ملقب به صنیع‌الملک (عموی کمال‌الملک)، میرزا ابوتراب غفاری (برادر کمال‌الملک)، میرزا موسی و مصور‌الملک از هنرمندانی بودند که تصویرسازی‌های آنها در نشريات دوره قاجار به روش لیتوگرافی به چاپ رسیده است (تصویر ۲۷).

پس از این دوره، چاپخانه‌های مجهر به حروف متحرک سربی دوباره رایج شد و چاپ لیتوگرافی کم کم از رونق افتاد سال‌ها بعد، نوع پیشرفته‌تر لیتوگرافی با عنوان «چاپ افست<sup>۲</sup>» در کنار چاپ با حروف متحرک، به شیوه رایج در صنعت چاپ تبدیل شد.

در کنار چاپ ماشینی، چاپ دستی همواره راه خود را پیموده است، که از این میان باید به ورود چاپ سیلک اسکرین (سری‌گرافی) در دهه چهل اشاره کرد. هنرمندان در شاخه گرافیک از این روش در خلق پوسترها خود بهره‌وریز در موضوعات فرهنگی بهره بسیاری برداشتند (تصویر ۲۸ و ۲۹).



تصویر ۲۹—بهزاد حاتم—سیلک اسکرین—دهه ۴۰ شمسی.




تصویر ۲۸—صادی بریرانی—سیلک اسکرین—دهه ۴۰ شمسی.

۱—لیتو به معنی سنگ است که جنس کلیشه این نوع چاپ می‌باشد.

۲—در چاپ افست، به جای سنگ لیتوگرافی، از ورقه‌ای فلزی به نام زینک (روی) به عنوان کلیشه یا واسطه چاپی استفاده می‌شود.

علاوه بر سیلک اسکرین (سری گرافی)، هنرمندان ایرانی در دهه‌های اخیر از شیوه‌های دیگری مانند لیتوگرافی هنری، کالکوگرافی<sup>۱</sup> (حکاکی روی فلز) و تک چاپ و سیکوگرافی<sup>۲</sup> (حکاکی روی چوب و لینو) برای آفرینش آثار خود استفاده کرده‌اند. (تصاویر ۳۷۰ تا ۳۷۳).



تصویر ۳۰ - هوشنگ پژشکنیا - حکاکی روی چوب - ۲۵×۱۵ سانتی متر - دهه ۳۰ شمسی.



تصویر ۳۱ - بهمن محصص - حکاکی روی فلز - ۳۰×۲۴ سانتی متر - ۱۹۷۰ م.  
(برگرفته از کتاب چاپ دستی تکنیک کالکوگرافی)

۱- Chalcography

۲- Xylography



تصویر ۳۲ - نیکزاد نجومی - حکاکی روی فلز -  $22/3 \times 22/3$  سانتی متر - ۱۹۷۶ م. (برگرفته از کتاب چاپ دستی تکیک کالکوگرافی)



تصویر ۳۳ - ناهید حقیقت - حکاکی روی فلز -  $15/1 \times 22/7$  سانتی متر - ۱۹۷۳ م. (برگرفته از کتاب چاپ دستی تکیک کالکوگرافی)



تصویر ۳۴—مینا نوری—مونوپرینت—۱۹/۵×۱۹/۵ سانتی متر—۱۳۷۳ شمسی.



تصویر ۳۵—مینا نوری—حکاکی روی لینولئوم—۲۳/۵×۱۳/۵ سانتی متر—۱۳۵۲ شمسی.



تصویر ۳۶—فرامز بیلارام—لیتوگرافی—م ۱۹۷۲.



تصویر ۳۷—ثیلا امیرابراهیمی—لیتوگرافی—۱۴۰۵×۲۷ سانتی متر—۱۳۵۶ شمسی.

## ارزشیابی

- ۱- چاپ را تعریف کنید.
- ۲- چاپ دستی را تعریف کنید.
- ۳- مهمترین وظیفه واسطه چاپی چیست؟
- ۴- نشانه‌های شبیه به چاپ دستی در آثار برجای مانده از دوران غارنشینی را توضیح دهید.
- ۵- قدیمی‌ترین نشانه‌های مرتبط با چاپ به معنای امروزی را در تمدن‌های آغازین نام ببرید.
- ۶- نقش تمدن چین را در پیدایش و پیشرفت چاپ توضیح دهید.
- ۷- زمان و مکان انتشار اولین آثار چاپی تاریخ‌دار را بیان کنید.
- ۸- نخستین پول کاغذی در کجا چاپ شد؟
- ۹- وضعیت چاپ در سرزمین‌های غربی را تا پیش از اختراع گوتنبرگ تشریح کنید.
- ۱۰- نقش گوتنبرگ و اختراع او را در ترویج فرهنگ مکتب بیان کنید.
- ۱۱- تحولات چاپ دستی را در آثار هنرمندان دوران رنسانس به بعد به طور خلاصه بیان کنید.
- ۱۲- هنرمندان ژاپن چه تأثیری در حکاکی روی چوب داشتند؟
- ۱۳- دو هنرمند که با تأثیر گرفتن از باسمه‌های چوبی ژاپنی آثاری در زمینه حکاکی روی چوب ایجاد کردند را نام ببرید.
- ۱۴- سوابق چاپ دستی در ایران (پیش از ورود دستگاه‌های چاپ ماشینی) را توضیح دهید.
- ۱۵- چگونگی و تأثیر ورود ماشین‌های چاپ به ایران را بیان کنید.
- ۱۶- وضعیت چاپ دستی در هنر معاصر ایران را بیان کنید.



## فصل ۲

### آشنایی با چاپ دستی و روش‌های عملی آن

#### هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل هنرجو می‌تواند:

- ۱ ابزار و وسایل و مواد چاپ دستی را نام ببرد.
- ۲ روش‌های چاپ دستی را براساس خصوصیات واسطه چاپی تقسیم‌بندی کند.
- ۳ چاپ منوتایپ را توضیح دهد.
- ۴ چاپ منوتایپ به روش طراحی روی شیشه را اجرا کند.
- ۵ چاپ منوتایپ به روش طراحی پشت کاغذ را اجرا کند.
- ۶ روش چاپ برجسته را توضیح دهد.
- ۷ انواعی از هنرهای سنتی را که در آنها از چاپ دستی استفاده می‌شود نام ببرد.
- ۸ مراحل چاپ دستی تکرنگ با روش حکاکی روی چوب را انجام دهد.
- ۹ مراحل چاپ دستی تکرنگ با روش حکاکی روی لینولئوم را انجام دهد.
- ۱۰ مراحل چاپ دستی چندرنگ با روش حکاکی روی چوب را انجام دهد.
- ۱۱ مراحل چاپ دستی چندرنگ با روش حکاکی روی لینولئوم را انجام دهد.
- ۱۲ روش چاپ، مسطح را توضیح دهد.
- ۱۳ روش چاپ شابلونی را توضیح دهد.
- ۱۴ مهمترین تفاوت روش استنسیل و سیلک اسکرین را با روش‌های دیگر چاپ دستی چیست؟
- ۱۵ مراحل چاپ دستی تکرنگ را با روش استنسیل اجرا کند.
- ۱۶ مراحل چاپ دستی چندرنگ را با روش استنسیل اجرا کند.
- ۱۷ مراحل چاپ دستی تکرنگ را با روش سیلک اسکرین (با یکی از تکنیک‌های ساخت شابلون) اجرا کند.
- ۱۸ روش چاپ گود را توضیح دهد.
- ۱۹ روش‌های مستقیم و غیرمستقیم ساخت کلیشه در تکنیک حکاکی روی فلز را توضیح دهد.
- ۲۰ مراحل چاپ دستی تکرنگ را با روش حکاکی مستقیم روی فلز (درای پوینت) اجرا کند.

## آشنایی با ابزار، وسایل و مواد



تصویر ۱—نمونه‌ای از یک مقوا با سه نوع بافت و ضخامت

### — کاغذ و مقوا : در کارهای چاپ دستی

انواع مختلفی از کاغذ و مقوا مورد استفاده قرار می‌گیرد. از کاغذهای معمولی تا مقواهای ضخیم و مخصوص. برای هریک از تکنیک‌های چاپ دستی کاغذهای مخصوصی وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.

برای کارهای مربوط به چاپ برجسته (حکاکی روی چوب و لینولئوم) از انواع مقواهای سفید و رنگی بافت‌دار و بدون بافت می‌توان استفاده کرد. مقواهای روغنی، گلاسه و خشک زیاد مناسب نیستند. در تکنیک حکاکی روی فلز

انواع مقواهای دست‌ساز و نیز مقواهای آب رنگ

و همچنین انواع مقواهایی که دارای درصد بالای الیاف طبیعی باشند، برای استفاده مناسب‌اند. در این روش نیز مقواهای روغنی، گلاسه و خشک مناسب نیستند. برای کارهای مربوط به چاپ شابلونی (استنسیل و سیلک اسکرین) با توجه به نوع رنگی که به کار خواهد رفت، از گونه‌های متنوعی از کاغذ و مقوا می‌توان استفاده کرد.

کاغذها و مقواهایی که قصد استفاده از آنها را در کارگاه چاپ دارید، باید از قبل، در اندازه‌های مناسب برش بخورند و در نگهداری آنها دقت کنید تا دچار شکستگی یا کثیفی نشوند. توصیه می‌کنیم که مقواهای خود را به صورت تخت (و نه لوله شده) نگهداری و حمل کنید. پس از چاپ نیز از لوله کردن کارهای چاپ شده خودداری نمایید.

کاغذهای کپی برداری (پوستی، کالک و کاربن) و همچنین کاغذهای کاهی نیز در کارگاه چاپ بسیار کاربرد دارند.

— مرکب چاپ : نوعی مرکب بسیار غلیظ است که در رنگ‌های اصلی (آبی، زرد و قرمز)، سیاه، سفید، طلایی و نقره‌ای تهیه می‌شود و عمده‌تاً در چاپخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مرکب در قوطی‌های دو کیلویی در ایران تولید می‌شود. مرکب چاپ مخصوص چاپ روی کاغذ و مقوا تهیه شده و مناسب‌ترین نوع رنگ برای به دست آوردن نتیجه مطلوب در تکنیک‌های مختلف چاپ هنری است. با مخلوط کردن رنگ‌های اصلی و سیاه و سفید، می‌توان به طیف بسیاری از رنگ‌های ترکیبی دست یافت.

بهتر است در تکنیک‌های مختلف چاپ هنری، از مرکب چاپ با همان غلظت اصلی استفاده نمایید و از ترکیب آن با حلال یا روغن خودداری کنید.



تصویر ۲—مرکب چاپ



تصویر ۳—چند نمونه غلتک

رنگ‌های روغنی، گواش، آب رنگ و آکریلیک (یا رنگ‌های دیگر) نیز ممکن است در برخی تکنیک‌ها مورد استفاده قرار گیرند.


**غلتک چاپ :** این ابزار از یک استوانه لاستیکی و یک دسته ساخته شده و برای پخش کردن یکنواخت مرکب روی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابعاد غلتک چاپ به نسبت موارد استفاده، متفاوت است. در این کارگاه، غلتک‌های با قطر بین سه تا شش سانتی‌متر و طول بین پنج تا بیست سانتی‌متر بیشترین کاربرد را دارند.

**تامپون :** وسیله‌ای است که با آن کلیشه را مرکبی می‌کنند و در انواع چرمی، پارچه‌ای و فلزی ساخته می‌شود. نوع چرمی آن مقاوم‌تر است و بهتر عمل می‌کند.

تامپون را می‌توان با یک تکه چرم (طبیعی یا مصنوعی) یا یک تکه پارچه ریز بافت مقاوم و مقداری پنبه (در اندازه‌های مختلف و برای کاربردهای گوناگون) ساخت.



ب) روش ساختن تامپون



الف) انواع تامپون

تصویر ۴—انواع تامپون و روش ساختن آن

— پرس چاپ دستی : از دستگاه پرس برای انتقال مرکب از کلیشه به کاغذ استفاده می شود. پرس های مورد استفاده در هریک از روش های برجسته، گود و مسطح اند کی با یکدیگر متفاوت اند. پرس تخت (پیچی) برای چاپ کلیشه های چاپ برجسته (سیلو گرافی)، پرس سیلندری برای چاپ کلیشه های گود (کالکو گرافی) و پرس تیغه ای برای چاپ کلیشه های مسطح (لیتو گرافی) مناسب هستند.



الف) پرس تخت (پیچی)



ب) پرس سیلندری مخصوص کالکو گرافی



ج) پرس لیتو گرافی

#### تصویر ۵ – انواع دستگاه پرس



تصویر ۶—چند نمونه کاردک

**— کاردک :** این ابزار برای برداشتن مرکب از داخل ظروف و مخلوط کردن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و در انواع مختلف قابل تهیه است. کاردک‌های مخصوص نقاشی با تیغه‌های محکم و دارای انعطاف پیشترین کاربرد را در کارگاه چاپ دارند. بهتر است به هنگام کار، برای هر رنگ از یک کاردک جداگانه استفاده شود تا هم در زمان صرفه‌جویی شود و هم مرکب‌های موجود در ظروف اصلی به صورت خالص باقی بمانند.

**— مغار :** این ابزار برای ایجاد خراش، شیار یا برداشتن قسمت‌هایی از لوحة یا کلیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مغارها انواع مختلفی دارند و برای تکنیک‌های مختلف به کار می‌روند. انواعی از مغارها در تصاویر زیر نشان داده شده است.



غارهای مخصوص حکاکی روی فلز (شیوه درای پوینت)



غارهای مخصوص حکاکی روی چوب و لینولئوم



غارهای مخصوص حکاکی روی فلز (شیوه ببورین)



تصویر ۷— انواع مغار

**— میز کار :** میز کار در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارتفاع و ابعاد میز، با توجه به تعداد افراد و نوع کاری که انجام می‌شود، متغیر است. در هر کارگاه، به تناسب فضا، نوع کار و نیز تعداد افراد مشغول در آن، میزهای متعددی لازم است. بهترین پوشش برای سطح میز چاپ، شیشهٔ ضخیم است که هم در مقابل شوینده‌ها و حلال‌ها مقاوم است و هم به راحتی پاک می‌شود و برای استفاده بعدی آماده می‌گردد.

**— شیشه :** سطوح تحت شیشه‌ای، از مهمترین وسایل موجود در کارگاه چاپ دستی است. در بهترین حالت، سطح میزهای موجود در کارگاه با شیشه‌های ضخیم پوشیده شده است. در غیر این صورت، وجود قطعات متعدد شیشهٔ قابل جا به جای در کارگاه، ضروری است. از شیشه برای ترکیب و آماده سازی رنگ و پخش کردن مرکب در شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود و بدون آن انجام کار تقریباً غیر ممکن است.

**— حلال‌ها و شوینده‌ها :** نفت، تیبر و بنزین مناسب‌ترین حلال‌های مرکب چاپ و رنگ‌های روغنی هستند که برای تمیز کردن ابزار، وسایل و سطوح رنگی شده به کار می‌روند. این مواد قابل اشتعال‌اند و هنگام کار با آنها رعایت بسیار دقیق اصول ایمنی ضروری است. ممکن است مواد سفید کننده (یا کلر) را نیز، که حلال مواد به کار رفته در شابلون سیلک اسکرین است، استفاده کنیم.

همچنین امروزه به جای سفید کننده، از پرگازول محلول در آب نیز استفاده می‌کنند که با وجود قدرت پاک کنندگی زیاد، از خواص مثبتی نسبت به کلر و سفید کننده برخوردار است. این محلول بدون بو است و آسیبی به پوست و دستگاه تنفسی نمی‌رساند.

برخی افراد از روغن بزرک نیز به عنوان یک حلال برای تمیز کردن شابلون، کلیشه و نیز ابزار و وسایل آغشته به رنگ‌های روغنی استفاده می‌کنند.

**— روزنامه باطله و پارچه :** شاید این مورد به نظر خیلی کم اهمیت جلوه کند، اما بدون استفاده از روزنامه باطله و همچنین



تصویر ۸ — کارگاه چاپ دستی و تجهیزات آن

تکه‌های پارچه، کار در کارگاه چاپ بسیار دشوار خواهد بود. موارد استفاده از این وسیله‌ها، ماسکه کردن، برداشتن رنگ‌های اضافه، تمیز کردن وسایل و جلوگیری از رنگی شدن سطح میزها و وسایل است.

— ابزارهای طراحی : منظور از ابزارهای طراحی، وسایل و موادی هستند که همواره یک هنرجوی گرافیک یا نقاشی را قادر می‌سازد تا بتواند به کمک آنها طرح‌های ساده‌ای را به انجام رساند و برای ارائه آماده کند. مدادهای طراحی، مداد اتو، پاک‌کن، خط‌کش فلزی ۳۰ سانتی، کاتر، قیچی، چسب کاغذی، چسب مایع، تختهٔ شاسی، چند قطعهٔ مقوا و کاغذ مختلف (در رنگ‌های متفاوت و جنس‌های گوناگون) و نیز چند برگ کاغذ پوستی و کالک، از جملهٔ مهمترین ابزار و مواد هستند. برای کامل‌تر شدن جعبهٔ ابزار خود می‌توانید یک جعبهٔ کوچک مداد رنگی، یک جعبهٔ کوچک آب رنگ، سه قلم موی مخصوص آب رنگ (در سه اندازهٔ مختلف)، یک ظرف کوچک مرکب، چند قلم رایید یا قلم فلزی را نیز اضافه کنید.

## آشنایی با چند اصل در چاپ‌دستی

۱- اصل یا اورژینال بودن ایده و طرح از ویژگی‌های اصلی یک اثر هنریست، بنابراین سعی شود از کپی کردن طرح‌ها تا حدامکان خودداری گردد.

۲- یک کار اصیل چاپ‌دستی دارای تیراز (تعداد نسخه‌های مشابه) مشخص است. نسخه‌های یک تیراز همگی از نظر جنس و رنگ کاغذ، جنس و رنگ مرکب، و نیز طرح منتقل شده به کاغذ، با یکدیگر شبیه هستند. شباهت نسخه‌های مشابه با یکدیگر باید در حدی باشد که یک چشم غیر متخصص به راحتی نتواند تفاوت آنها را تشخیص دهد. به عبارت دیگر تفاوت بین نسخه‌ها در حد محسوس نباشد و عناصر اصلی طرح (خطوط، بافت‌ها، تالیته‌ها و رنگ‌ها) باید به‌طور دقیق و واضح به تمام نسخه‌ها منتقل شود.

۳- وجود حاشیه در اطراف کار (به جز در موارد استثنایی در لیتوگرافی) از مشخصات یک کار چاپ‌دستی است. به عبارت دیگر، همواره کاغذ چاپ بزرگتر از طرح است و لبه‌های طرح به طور کامل و مرتب، باید چاپ شده و هنگام ارائه در معرض دید باشد. در صورت الصاف حاشیهٔ مضاعف (پاسپارتو)، باید به گونه‌ای عمل شود که لبه‌های کار (با فاصلهٔ کافی) بیرون بماند و حاشیهٔ اصلی کار در زیر پاسپارتو سالم بماند. استفاده از انواع چسب‌های مایع (به‌طور اکید) و چسب‌های دارای مواد تینری (که بعد از مدتی کاغذ را دچار پوسیدگی یا تغییر رنگ می‌کنند) برای چسباندن حاشیه توصیه نمی‌شود.

۴- امضای یک اثر چاپ‌دستی همیشه با مداد معمولی و در حاشیهٔ پایینی کار و روی کاغذ اصلی که اثر روی آن چاپ شده، انجام می‌شود. معمولاً امضای هنرمند، تاریخ و عنوان اثر و نیز تیراز در یک ردیف و با فاصله از یکدیگر قرار می‌گیرند. درج تاریخ و عنوان اثر اختیاری است و در صورت لزوم، به‌طور معمول بین امضا و تیراز (که معمولاً در دو طرف حاشیهٔ پایینی هستند) قرار داده می‌شود.

۵- تعداد کل نسخه‌های تیراز و شمارهٔ هر نسخه در حاشیه (به‌طور معمول) پایین و سمت چپ (برای کارهای امضا شده به خط فارسی) و یا راست، به صورت عدد کسری مشخص می‌شود. به عنوان نمونه، سومین نسخه از کاری که دارای تیراز هشت است به این صورت در حاشیهٔ کار درج می‌شود : ۳/۸ (سه از هشت).

۶- تأیید نسخه‌های همانند و امضای آنها شخصاً به وسیلهٔ خود هنرمند انجام می‌شود. تمام نسخه‌های امضا شده یک اثر چاپ‌دستی دارای ارزش مستقل بوده و حکم یک اثر اصل را دارند. در یک نمایشگاه، یکی از نسخه‌های تیراز در معرض دید قرار گرفته و در صورت به فروش رسیدن، نسخه‌های دیگر آن نیز به فروش می‌رسند. بنابراین ممکن است در یک نمایشگاه چاپ‌دستی در کنار یک اثر، چند علامت مبنی بر فروش آن، قرار داشته باشد. تعداد این علائم به معنی تعداد نسخه‌های فروخته شده از یک اثر است.

۷- ممکن است یک هنرمند از مراحل اجرای کار خود، نسخه‌های نمونه‌ای را چاپ کند. یا در روند چاپ یک نسخه با ایجاد تغییراتی در نحوه مرکب‌زنی (رنگ‌گذاری) و یا چاپ، به نسخه‌های تجربی متفاوتی نسبت به اثر اصلی دست پیدا کند. در این صورت، این نسخه‌ها را خارج از تیراژ قرار داده و با علائم ن/م (نمونه مراحل) و یا ت/ه (تجربه هنرمند) مشخص سازد. (علائم اختصاری این موارد در واژه‌نامه نیز آمده است).

۸- برای کارهای تک چاپ (مونوپرینت یا مونوتایپ)، به دلیل اینکه در آن نسخه‌های همانند وجود ندارد، تنها درج امضا (و در صورت تمایل، تاریخ و عنوان اثر) کافی است. در برخی از تک چاپ‌ها ۱/۱ نیز درج شده است.

۹- پس از پایان کار چاپ هر اثر، کلیشه یا کلیشه‌های آن مخدوش شده و از آنها نیز چند نسخه چاپ می‌شود. این کار مهر تأییدی بر اصالت و اعتبار نسخه‌های امضا شده موجود و تمهدی برای جلوگیری از چاپ نسخه‌های تقلیلی است.

۱۰- امروزه برای هر نسخه از آثار چاپ‌دستی یک سند یا شناسنامه تهیه می‌شود که به صاحب اثر (موзе، مجموعه‌دار و یا خریدار) اطلاعات کافی و جامعی در مورد آن می‌دهد. الگوی زیر مجموعه اطلاعاتی است که در شناسنامه آثار قید می‌گردد.

عنوان اثر	نام کامل هنرمند
تکنیک اثر	نمونه امضا هنرمند
نوع کاغذ	آدرس هنرمند
اندازه تصویر	شماره تلفن
اندازه کاغذ	کارگاه
(تعداد) مجموع نسخ چاپی از یک کلیشه	چاپگر اصلی
نوع و تعداد نسخه‌ها	ناشر
تاریخ چاپ نسخه‌ها (گرفتن تیراژها)	آیا کلیشه باطل شده است؟
تاریخ امضاء اثر (در صورت متفاوت بودن با تاریخ گرفتن تیراژها)	سایر اطلاعات

## تقسیمات کلی چاپ دستی

چاپ دستی با توجه به خصوصیات واسطه چاپی به چهار دسته تقسیم می‌شود.

الف) برجسته      ب) گود      ج) مسطح      د) شابلونی

همچنین روش دیگری به نام «تک چاپ» وجود دارد که دارای واسطه چاپی متغیر و موقت است و در این فصل (به طور استثنای عنوان پنجمین روش به آن می‌پردازیم. بنابراین مورد زیر را به روش‌های بالا اضافه می‌کنیم. ه) تک چاپ لازم به ذکر است به دلیل در دسترس بودن ابزار و مواد ابتدا به روش «تک چاپ» و سپس به دیگر انواع چاپ دستی اشاره می‌کنیم.

## ۱- تک چاپ<sup>۱</sup> (مونوپرینت<sup>۲</sup> و مونوتایپ<sup>۳</sup>)

تک چاپ، روش دیگری است (همانطور که از نام آن پیداست)، که در آن ایجاد تنها یک نسخه چاپی مورد نظر است. به همین دلیل نیز این روش در دسته بندی روش‌های چهارگانه قبلی جای نمی‌گیرد.

در تک چاپ، برای انتقال مرکب، ممکن است از سطوح صاف (مثل شیشه، پلکسی گلاس و غیر آنها) یا ترکیبی از دو یا چند نوع کلیشه (برجسته، گود، مسطح یا شابلونی) به عنوان سطح حامل (واسطه چاپی) استفاده کنیم. همچین، به دلیل اینکه در این روش ایجاد نسخه‌های همانند مورد نظر نیست، کلیشه ساخته شده برای آن، می‌تواند موقعی و حتی یکبار مصرف در نظر گرفته شود. ممکن است حتی از روش کولاز (تکه چسبانی) برخی اشیا نیز در ساخت کلیشه تک چاپ استفاده شود. تک چاپ می‌تواند در یک مرحله انجام شود یا در مراحل متعدد به نتیجه برسد.



۱- طرح خود را زیر شیشه قرار دهید و با قلم مو شروع به رنگ‌گذاری کنید.



۲- در هنگام رنگ‌گذاری، می‌توانید در طرح اصلی تغییراتی ایجاد کنید.

## تک چاپ مونوتایپ

مونوتایپ به روش‌های مختلف انجام می‌شود. در اینجا دو شیوه را توضیح می‌دهیم.

۱- طراحی روی شیشه<sup>۲</sup>- طراحی پشت کاغذ

ابزار و وسائل مورد نیاز :

- طرح (در ابعاد A4)

- شیشه (در ابعاد ۳۵ در ۵ سانتی متر)

- مرکب چاپ یا رنگ روغنی نقاشی (رنگ‌های اصلی و سیاه و سفید)

- کاغذ و مقوا (ابعاد A3)

- کاغذ پوستی (ابعاد A3)

- کاردک

- قلم موی رنگ روغن و آب رنگ

- چسب کاغذی

- غلتک

- نفت، تینر یا بنزین

- روزنامه باطله و تکه‌های پارچه


۱- برای تک چاپ در زبان انگلیسی دو واژه معادل وجود دارد که کمی با یکدیگر متفاوت هستند.

۲- Monoprint نسخه‌ای از نسخه‌های چاپی، که هریک از آنها از نظر رنگ، طرح، بافت وغیره با یقیه اندکی تفاوت داشته باشد. در مونوپرینت یک تصویر مشترک در یک سری نسخه چاپ شده، به عنوان زیرساخت به کار رفته است. به عبارت دیگر در مونوپرینت از عاملی شبیه کلیشه نیز استفاده می‌شود. مثل تکه‌های پارچه، برگ وغیره و یا حتی کلیشه با شابلون ساخته شده با تکنیک‌های مختلف.

۳- Monotype نوعی از تک چاپ که با نقاشی بر یک سطح صاف (شیشه، فلز، سنگ یا سطوح دیگر) و انتقال آن به کاغذ انجام می‌شود. مونوتایپ دارای بافت مخصوصی است که ایجاد آن با روش‌های مرسوم نقاشی ممکن نیست.



۳—ادامه رنگ‌گذاری



۴—پس از رنگ‌گذاری، کاغذ چاپ را روی نقاشی قرار دهید.  
برای اینکار بهتر است از قبل محل طرح و کاغذ را نشانه‌گذاری  
کنید.



۵—با مالش از پشت کاغذ، مرکب را به کاغذ منتقال دهید.



۶—می‌توانید از یک قاشق برای انتقال  
مرکب به کاغذ استفاده کنید.

## ۱—طراحی روی شیشه

طرح خود را با استفاده از قلم مو یا هر وسیله مناسب دیگر، روی سطح شیشه پیاده کنید و سپس کاغذ چاپ را روی آن قرار دهید و با مالش از پشت کاغذ مرکب را به کاغذ منتقل کنید.

استفاده از شیشه یا هر سطح صاف دیگر، در این روش ممکن است و هر یک از آنها قابلیت‌های محدودیت‌های مخصوص به خود را دارند. شفافیت و قابلیت پاک شدن و بارها مورد استفاده قرار گرفتن، از مزیت‌ها، و نبودن امکان استفاده از فشار پرس در حین چاپ، از محدودیت‌های شیشه نسبت به سطوح دیگر است.

پیش از رنگ‌گذاری و برای مشخص شدن محدوده کار، می‌توانید طرح از پیش آماده یا یک برگ کاغذ به اندازه طرح را زیر شیشه قرار دهید و به این وسیله اجرای موفق‌تری داشته باشید. در این روش می‌توانید در حین نقاشی و قبل از چاپ، با پاک کردن قسمت‌های زائد، و با استفاده از ابزارهای گوناگون، به اصلاح و تکمیل طرح بپردازید و نور و سایه و بافت‌های متنوعی به وجود بیاورید.

در صورت استفاده از سطوح دیگر (فلزی، پلاستیکی، چوبی و غیره) می‌توان، به جای مالش از پشت کاغذ، با استفاده از دستگاه پرس مرحله چاپ را انجام داد. در ضمن، غیر از مرکب چاپ، می‌توان این روش را با رنگ‌روغنی نقاشی یا رنگ‌های پایه‌آب (گواش، آبرنگ و اکریلیک) هم انجام داد.

در این روش از کاغذها و مقوایی متنوع می‌توان استفاده کرد و استفاده از مقوایی نسبتاً ضخیم و مرغوب، نتایج بهتری خواهد داشت. باید توجه داشته باشید که در مونوتایپ، طرح به صورت معکوس بر کاغذ نقش می‌بندد.



۸— پس از پایان کار، کاغذ چاپ شده را بردارید.



۷— اگر کاغذ خود را از یک سمت به شیشه بچسبانید می‌توانید عمل نقاشی را ادامه داده و دوباره طرح را کامل‌تر کنید.

تصویر ۹— مراحل طراحی روی شیشه



۱— با استفاده از کاردک مقداری مرکب را روی شیشه بگذارید و آن را خوب به هم بزنید تا کاملاً یکدست شود.



۳— یک برگ روزنامه یا کاغذ کاهی را روی مرکب پخش شده بگذارید و به آرامی با دست آن را از پشت مالش دهید.

## ۲— طراحی پشت کاغذ

با استفاده از غلتک، مرکب را به صورت یک لایه نازک بر روی شیشه پخش می‌کنیم. دقت کنید که محدوده مرکبی شده، متناسب با ابعاد طرح و کوچک‌تر از ابعاد کاغذ باشد. بعد از حصول اطمینان از ایجاد لایه نازک مرکب، کاغذ چاپ را روی مرکب پخش شده بگذارید و با چسب کاغذی آن را ثابت کنید. به یاد داشته باشید که دست، در تمام مراحل، هیچ گونه تماسی با کاغذ نداشته باشد. برای این منظور، می‌توان از یک قطعه چوبِ تکیه‌گاه یا دو قطعه چوب در دو طرف شیشه استفاده کرد.



۲— مقداری از مرکب را به کمک غلتک در محدوده طرح پخش کنید.



۴- روزنامه را بردارید. این کار برای کم کردن قدرت مرکب انجام می‌شود.

حال، با استفاده از وسیله‌ای، از پشت کاغذ شروع به طراحی کنید. با توجه به وسیله‌ای که با آن از پشت بر کاغذ اثر می‌گذارید، مرکب به کاغذ منتقل می‌شود و آثار متفاوتی از خود به جا می‌گذارد. وسایل دارای نوک باریک و سفت، اثر نازک و تیره و بر عکس وسایل ضخیم و نرم، اثر پهن و روشن به وجود می‌آورند.

می‌توانید قبل از چاپ، طرح خود را بر پشت کاغذ منتقل کنید و هنگام چاپ فقط روی خطوط و تیرگی‌های آن دوباره طراحی کنید. همچنین، می‌توانید برای اینکه اثری از طرح اصلی بر پشت کاغذ چاپ باقی نماند، از یک کاغذ پوستی استفاده کنید. همچنین باید به معکوس بودن اثر چاپ شده نسبت به طرح اصلی توجه داشته باشید.

در این روش، چاپ روی مقواهی ضخیم مناسب نیست و بهتر است که از کاغذ بین ۱۰۰ تا حداقل ۲۰۰ گرمی استفاده

شود.<sup>۱</sup>



۶- با استفاده از وسیله‌ای از پشت کاغذ شروع به طراحی کنید. می‌توانید قبل از طرح خود را روی یک کاغذ پوستی منتقل کرده و آن را روی کاغذ بگذارید و به این ترتیب مانع به جاماندن اثر طراحی بر پشت کاغذ اصلی شوید.



۵- کاغذ خود را روی قسمت مرکبی قرار دهید. بهتر است قبل از کاغذ یک کادر پنجره‌ای درست کنید و آن را روی قسمت مرکبی قرار دهید که باعث تمیز ماندن حاشیه‌های کاغذ چاپ شده گردد.



۷- در صورتی که یک سمت کاغذ (و کادر پنجره‌ای و پوستی) خود را به سطح شیشه بچسبانید، می‌توانید بارها و بارها مراحل پیشرفت طرح خود را کنترل کید. در نهایت پس از اتمام کار کاغذ چاپ شده را بردارید.


#### تصویر ۱- مراحل طراحی پشت کاغذ

۱- وزن یک مترمربع از یک کاغذ را گراماژ می‌گویند. به طور مثال وزن یک مترمربع کاغذ ۲۰۰ گرمی، همان ۲۰۰ گرم است.


## چاپ مونوپرینت با تکه‌چسبانی اشیاء

اگر کمی بیشتر به اطراف خود دقت کنید، اشیایی را می‌یابید که دارای بافت‌ها و نقش‌های متنوع و جورواجوری هستند. با اتصال تکه‌هایی از این اشیاء بر یک سطح صاف (شیشه، چوب، فلز و ...) می‌توان به کلیشه‌های موقتی دست یافت که بسیار مناسب چاپ مونوپرینت هستند. برگ‌ها، تکه‌های پارچه، نخ و طناب، توری‌های فلزی یا پلاستیکی، مقواهی مچاله صاف شده، تکه‌های مختلف چوب، ابر یا اسفنج یا فوم، نایلون حباب‌دار و بسیاری اشیای دیگر برای این کار مناسب هستند. تنها باید هنگام انتخاب آنها، به قابلیت جذب مرکب و میزان مقاومت آنها در مقابل فشاری که در جریان چاپ به آنها وارد می‌شود، توجه کرد.

طرح یا ترکیب‌بندی خود را با بریدن و شکل دادن اشیای مورد نظر و سپس چسباندن آنها بر روی یک پایه مقاوم، شکل دهید و سپس با استفاده از غلتک، تامپون یا قلم، مرکب بزنید و به چاپ برسانید. برای اینکه کار درست‌تر انجام شود، باید ضخامت اشیاء انتخاب شده را در نظر داشته باشید. برای چاپ کلیشه آماده شده، می‌توانید از روش انتقال دستی (مالش از پشت با دست یا فاشق چوبی) و یا فشار پرس استفاده کنید. این روش را می‌توان در ترکیب با روش‌های دیگر نیز به کار گرفت.



تصویر ۱۱— چاپ مونوپرینت



تصویر ۱۳—پل گون—مونوتایپ(بخشی از اثر)—۵۰/۹×۳۲/۱ سانتی متر—۱۹۰۲.



تصویر ۱۲—ادگار دگا—مونوتایپ.



تصویر ۱۵—مینا نوری—مونوپرینت—۲۴/۸×۱۹/۸ سانتی متر—۱۳۷۳.



تصویر ۱۶—مینا نوری—مونوپرینت—۱۹/۹×۱۹/۸ سانتی متر—۱۳۷۳.



تصویر ۱۷ - نیملا امیرابراهیمی - مونوتایپ -  
۱۶×۲۵ سانتی‌متر - ۱۳۶۷.



تصویر ۱۶ - نیملا امیرابراهیمی - مونوتایپ -  
۱۱/۲×۱۶ سانتی‌متر - ۱۳۶۷.




تصویر ۱۹ - مهرداد خطایی - مونوتایپ -  
۲۰×۴۰ سانتی‌متر - ۱۳۸۱.



تصویر ۱۸ - نیملا امیرابراهیمی - مونوتایپ -  
۱۱/۲×۱۶/۵ سانتی‌متر - ۱۳۶۷.



تصویر ۲۱—سید همایون موسوی—مونوتایپ—۳۵×۵۰ سانتی متر—۱۳۸۷.




تصویر ۲۰—مهرداد خطایی—مونوتایپ—۱۵×۴۵ سانتی متر—۱۳۸۱.



تصویر ۲۲—سید همایون موسوی—مونوتایپ—۱۶×۲۷ سانتی متر—۱۳۸۶.



تصویر ۲۴— حمید لشگرو (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — مونوتایپ—  
۱۳۸۸ سانتی متر— ۲۰×۳۰.



تصویر ۲۳— الیاس آقایی (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — مونوتایپ—  
۱۳۸۸ سانتی متر— ۲۰×۳۰.



تصویر ۲۶— مریم حمیدیان (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—  
مونوتایپ— ۱۳۸۶ سانتی متر— ۱۸×۲۸.



تصویر ۲۵— محسن نامجو (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—  
مونوتایپ— ۱۳۸۸ سانتی متر— ۲۷/۵×۱۹/۵.




تصویر ۲۸—شیدا انصاری (دانشجوی کارشناسی گرافیک)۔  
مونوتایپ—۱۶×۲۳ سانتی متر.



تصویر ۲۷—حمیده محسن پور (دانشجوی کارشناسی گرافیک)۔ مونوتایپ—  
۱۵×۲۰ سانتی متر—۱۳۸۷.



تصویر ۲۹—داود عجب پور (دانشجوی کارشناسی گرافیک)۔ مونوتایپ.



تصویر ۲۹—داود عجب پور (دانشجوی کارشناسی گرافیک)۔ مونوتایپ—  
۱۴×۲۰ سانتی متر—۱۳۸۸.



تصویر ۳۲—زهرا ایمانی (هنرآموز گرافیک) — مونوتایپ —  
۲۹×۲۱ سانتی‌متر.



تصویر ۳۱—(اثر هنرجوی دوم گرافیک) — مونوتایپ.



تصویر ۳۴—(اثر هنرجوی دوم گرافیک) — مونوتایپ.



تصویر ۳۳—خاطره نصرتی (هنرجوی دوم گرافیک) — مونوتایپ.



تصویر ۳۵—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)۔ مونوتایپ.



تصویر ۳۶—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)۔ مونوتایپ.



تصویر ۳۷—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)۔ مونوتایپ.



تصویر ۳۹— عرفان احمدی (هنرجوی دوم گرافیک) — مونوتایپ —  
۱۵×۲۱ سانتی متر — ۱۳۸۸.




تصویر ۳۸— نیما ملکوتی (هنرجوی دوم گرافیک) — مونوبرینت —  
۳۵×۵۰ سانتی متر — ۱۳۸۹.



تصویر ۴۱— فرزان ناهید (هنرجوی دوم گرافیک) — مونوتایپ —  
۲۰×۳۰ سانتی متر — ۱۳۸۸.



تصویر ۴۰— (اثر هنرجوی دوم گرافیک) — مونوتایپ.



تصویر ۴۳



تصویر ۴۲



تصویر ۴۵— آثار برگزیده دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره هنرهای تجسمی



تصویر ۴۶— آثار برگزیده دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره هنرهای تجسمی


## ۲- چاپ برجسته

در این روش، مرکب از قسمت‌های برجسته لوحه به روی کاغذ منتقل می‌شود. برای این کار، قسمت‌های اطراف طرح (آنچه باید چاپ شود) از روی لوحه یا قالب برداشته می‌شود و خطوط و سطوح مورد نظر (آنچه باید چاپ شود) برجسته باقی می‌ماند. حکاکی روی چوب و حکاکی روی لینولئوم از تکنیک‌های متداول این روش هستند. در این روش، طرح به صورت معکوس بر کلیشه اجرا می‌شود و در نتیجه با جهت اصلی بر کاغذ چاپ می‌شود.

چاپ قلمکار و نوعی از پارچه‌های باتیک دو روش چاپ برجسته هستند که از جمله هنرهاستی محسوب می‌شوند و بر روی پارچه به کار می‌روند و کاربردهای مصرفی و تزیینی دارند (تصویر ۴۶ و ۴۷).




تصویر ۴۷—پارچه باتیک



تصویر ۴۶—پارچه قلمکار—۱۲۶۲ هجری—پهنا ۱۱۴ سانتی‌متر.



تصویر ۴۸—فرانز مارک—حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—۱۹۱۲ سانتی متر (با حاشیه).




تصویر ۴۹—لیونل فینینگر—حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—۱۹۳۱ سانتی متر.

## حکاکی روی چوب و لینولئوم

صفحه‌هایی از جنس چوب و لینولئوم بیشترین کاربرد را در چاپ دستی به روش برجسته دارند. این دو روش از بسیاری جهات به یکدیگر شباهت دارند و شیوه‌های کار با هر دو تقریباً یکسان است. موارد تفاوت به نرمی لینولئوم و در نتیجه قابلیت ایجاد فرم‌های صاف و منحنی نسبت به چوب مربوط می‌شود. چوب به دلیل بافت طبیعی خود، این بافت را به اثر چاپ شده نیز منتقل می‌کند و در نتیجه حس طبیعی به آن اثر می‌دهد. به علاوه، در بافت و میزان سختی انواع چوب تنوع بسیاری وجود دارد که خود باعث می‌شود

قابلیت‌های گوناگون به وجود آید. انواع چوب نرم از نظر قابلیت برش، نرمی و حکاکی به لینولئوم تزدیک ترند. از انواع چوب سخت برای چاپ طرح‌های دارای جزیبات پیشتر، استفاده می‌شود.

### مواد و ابزار مورد نیاز



تصویر ۵۰

- صفحه چوبی با ابعاد مناسب با طرح و ضخامت کمتر از ۲ سانتی‌متر (گلابی، توسکا یا تخته چند لایی با ضخامت بین ۶ تا ۱۲ میلی‌متر)

- صفحه لینولئوم با ابعاد مناسب با طرح

- مغارهای مخصوص حکاکی روی چوب و لینولئوم

- مرکب چاپ (سیاه، سفید و رنگ‌های اصلی)

- کاردک

- غلتک و تامپون

- مقوا با گراماژ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ با بافت نسبتاً ریز (انواع کاغذهای پلاستیک، گلاسه، روغنی و مقواهای خشک برای این کار مناسب نیستند)

- قاشق چوبی (پرس تخت یا پرس استوانه‌ای در صورت موجود بودن،

مناسب‌تر است)

- شیشه با ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی‌متر یا بزرگتر

- نفت، تینر و بنزین

- روزنامه باطله و تکه‌های پارچه.

### مرحله اول: طراحی

ابعاد طرح باید مناسب (و عموماً برابر) با ابعاد قطعه چوب یا لینولئومی باشد که قرار است از آن استفاده کنید. طرح مناسب برای حکاکی روی چوب و لینولئوم، طرحی است که دارای حداقل تضاد تیرگی و روشنی باشد.

برای دست‌یابی به نتیجه مناسب، ابتدا باید طرح خود را طوری آماده کنید که قسمت‌های چاپ‌شونده بارنگ تیره (ونه خاکستری) مشخص شوند.

چون در این روش امکان به وجود آوردن رنگ خاکستری یا رنگ مایه‌های میانی وجود ندارد. همچنین باید از به کارگیری خطوط بسیار نازک خودداری کرد. در این روش طرح به صورت معکوس چاپ خواهد شد.

شما نیز می‌توانید، مانند تصویر رو به رو، طرح خود را به طور مستقیم روی چوب یا لینولئوم بیاده کنید.



تصویر ۵۱- طراحی از مدل طبیعت بیجان روی لینولئوم. در نظر

داشته باشید که طرح پس از چاپ، معکوس خواهد شد.

## مرحله دوم : ساخت کلیشه

خطوط طرح خود را با استفاده از کاربن رنگی یا سفید به چوب منتقل کنید. می توانید با استفاده از مرکب رقیق یا مازیک مشکی، قسمت های تیره طرح را روی چوب یا لینولئوم رنگی کنید. سپس، شروع به حکاکی (برداشتن) قسمت های سفید کنید. ابزارهای مخصوص حکاکی، با توجه به شکل آنها، کاربردهای مختلفی دارند. این ابزارها سه شکل اصلی دارند. از ابزار شبیه چاقو یا کاتر برای بریدن حد مرز شکل ها استفاده می شود و ابزار V شکل برای برداشتن خطوط نازک (در حاشیه شکل ها) و ایجاد بافت های نامنظم ظرف به کار می رود و در واقع طرح اصلی را حکاکی می کند و کیفیت اصلی کار به چگونگی حکاکی با این مغار بستگی دارد. ابزار U شکل برای برداشتن سطوح سفید (قسمت های وسیع) به کار برده می شود. به یاد داشته باشید که هر قسمتی که به وسیله مغار حک می شود باید در نهایت اثر سفید ایجاد نماید و به هیچ وجه رنگ را به کاغذ منتقل نکند. به این منظور اگر طرح دارای سطوح وسیع سفید است، باید به مقداری گود شود که بر اثر حرکت غلتک به مرکب آغشته نشود.



تصویر ۵۲— نمونه هایی از کاربرد مغارهای حکاکی و اثر چاپ شده آنها.



تصویر ۵۳— شروع حکاکی روی چوب پس از انتقال طرح

اگر قصد دارید در میان سطوح وسیع سفید از بافت استفاده کنید، دقت کنید که در قسمت‌های بافت‌دار طرح، با ایجاد حرکت‌های منظم، نامنظم یا متقاطع فقط بخش‌های سفید را حک کنید، به طوری که قسمت‌های چاپ شونده بافت، برجسته باقی بمانند. در طول زمان حکاکی، چند بار از کلیشه، چاپ آزمایشی بگیرید تا چگونگی پیشرفت کار را بهتر کنترل کنید. بعد از هر چاپ آزمایشی باید کلیشه را با حلال مرکب و دستمال تمیز کنید.<sup>۱</sup>



تصویر ۵۴—استفاده از مغار ۷ شکل در حکاکی روی لینولوم



تصویر ۵۵—استفاده از مغار ۸ شکل در حکاکی روی لینولوم

---

۱—کلیشه‌هایی از جنس لینولوم بهتر است با بنزین و خیلی سریع تمیز شوند تا دچار تغییر شکل نشوند.



تصویر ۵۶—می‌توانید قسمت‌های سفید طرح را از کلیشه ببرید و آنها را جدا کنید.



تصویر ۵۷—بریدن اضافه‌های لینولوم از اطراف کلیشه



تصویر ۵۸—یکی از راه‌های کنترل مراحل پیشرفت حکاکی به این صورت است که کاغذ نازکی را روی کلیشه بگذارید و با استفاده از مالش زغال فشرده یا کنته یا مداد نرم اثر آن را ظاهر کنید.

### مرحله سوم : چاپ

برای چاپ یک کلیشه، از قبل، کاغذهای مخصوص چاپ را در اندازه بزرگتر از اندازه طرح (با احتساب حاشیه لازم) بیرید و در جای مشخصی قرار دهید.

ابتدا روی یک قطعه طلق یا کاغذ در اندازه بزرگتر از کاغذ چاپ، محل قرارگیری کلیشه و مقوا را نشانه گذاری کنید. پس از این مرحله باید کلیشه خود را مرکبی کنید. مقداری مرکب چاپ (به رنگ مورد نظر) را با کاردک روی شیشه بگذارید و اندکی آن را به هم بزنید تا آماده شود.

از مرکب چاپ به همان شکل که در ظرف اصلی وجود دارد استفاده کنید و بهتر است که از هیچ ماده ای برای رقیق یا غلیظ کردن آن استفاده نشود. مرکب را با غلتک در قسمتی از شیشه به طور یکنواخت پخش کنید و غلتک مرکبی را در جهت های مختلف روی کلیشه حرکت دهید تا مرکب به خوبی در همه جای آن پخش شود. در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.

ضخامت لایه مرکب روی کلیشه نباید به قدری کم یا زیاد باشد که بعضی از جاهای طرح چاپ شده، کم رنگ باشد یا رنگ در لبه شکل ها جمع شود. کنترل مقدار مرکب زنی در این مرحله با تجربه به دست می آید.

پس از مرکبی کردن کلیشه، طلق یا کاغذ نشان دار را روی صفحه پرس بگذارید و به ترتیب، ابتدا کلیشه را در جای خود و سپس کاغذ را نیز در محل علامت آن قرار می دهیم و روی آنها یک برگ کاغذ پوستی، کاهی یا روزنامه می گذاریم.

در صورتی که از پرس پیچی استفاده می کنید با چرخاندن دسته پیچ، فشار لازم را بر کاغذ و کلیشه وارد کنید و سپس پیچ را در جهت عکس بچرخانید تا صفحات دستگاه از بدیگر فاصله بگیرند. حال به آرامی ابتدا کاغذ را از کلیشه جدا کنید و سپس آن را برای خشک شدن در قفسه بگذارید. برای استفاده دوباره و گرفتن چاپ های بعدی، باید عمل مرکب زدن کلیشه را باز دیگر تکرار کنید.

تصویر ۵۹— کاغذ نشانه گذاری شده نشانه های داخلی مربوط به محل قرارگیری کلیشه و نشانه های بیرونی محل قرارگیری کاغذ است.



تصویر ۶۰— پخش کردن مرکب روی سطح شیشه



تصویر ۶۱— مرکبی کردن کلیشه. بهتر است هنگام مرکب زدن کلیشه آن را روی روزنامه یا کاغذ کاهی قرار دهید تا از رنگی شدن میز جلوگیری کنید.


در صورتی که پرس پیچی در اختیار نباشد، می‌توانید از پرس استوانه‌ای کمک بگیرید. این نوع پرس، دارای صفحهٔ متخرک است که از بین دو سینلدر استوانه‌ای عبور می‌کند. ترتیب قرار گیری کلیشه و کاغذ روی صفحهٔ پرس استوانه‌ای، شبیهٔ پرس پیچی است.

پس از اینکه نمد دستگاه را روی مجموعه گذاشته‌اید، دستهٔ پرس را بچرخانید تا کلیشه و کاغذ از زیر سینلدر عبور کنند و از سمت دیگر خارج شوند. سپس دوباره دسته را در جهت عکس بچرخانید تا صفحهٔ متخرک به جای اول خود برگردد. این حرکت رفت و برگشت صفحهٔ پرس به محل اول، ابتدا نمد دستگاه را بالا ببرید، سپس کاغذ چاپ شده را بردارید و در قفسهٔ بگزارید.


پس از برگشت صفحهٔ پرس به محل اول، کلیشه را برای چاپ بعدی آماده کنید.

اگر هیچ نوع پرسی در اختیار نداشته‌اید، می‌توانید کار چاپ را با استفاده از یک قاشق چوبی انجام دهید. در روش چاپ با قاشق، باید قسمت محدب پشت قاشق را با حرکت دورانی و با فشار بر پشت کاغذ چاپ حرکت دهید و با دست دیگر مانع از تکان خوردن کاغذ شوید.

برای کنترل چاپ می‌توان با یک دست یک طرف کاغذ و کلیشه را ثابت نگه داشت و با دست دیگر طرف دیگر کاغذ را به آرامی بلند کرد و کیفیت چاپ را کنترل نمود. در صورت لزوم می‌توان قسمت‌هایی از کلیشه را با استفاده از غلتک دوباره مرکبی کرد. بعد از اتمام کار چاپ، کلیشه را با حلال مرکب (نفت، تیتر یا بنزین) و دستمال تمیز کنید.



تصویر ۶۳—قرار دادن کاغذ روی کلیشه موکبی شده



تصویر ۶۴—نوعی دیگر از کاغذ نسانه‌گذاری شده که در آن کلیشه در محل خود قرار داده شده است.



تصویر ۶۴—برداشتن کاغذ چاپ شده پس از چاپ

#### مرحله چهارم : ارائه کار

مرحله نهایی پس از خشک شدن مرکب انجام می شود. اگر حاشیه های کار مرتب نیست، با دقت و با استفاده از یک خط کش و مداد اتود معمولی، محل های برش را علامت بزنید و با خط کش فلزی و کاتر با دقت لبه های اضافه را ببرید و جدا کنید. سپس حاشیه پایینی کارها را امضا کنید و در صورت وجود نسخه های با کیفیت و همانند، آنها را شماره گذاری کنید. روش درج شماره و تیراز در ابتدای همین فصل توضیح داده شده است.

**چاپ چند رنگ :** برای انجام چاپ چند رنگ با روش حکاکی روی چوب و لینولوم روش های مختلفی وجود دارد :

##### ۱—روش جفت کاری (پازل) ۲—روش حکاکی

چند مرحله ای (کاهشی) ۳—روش چند کلیشه ای

**روش جفت کاری :** در این روش، رنگ

قسمت های مختلف را تفکیک کنید و قسمت مربوط به هر رنگ را برش دهید و از یکدیگر جدا کنید. قبل یا بعد از جدا کردن قطعات می توان روی آنها بافت های لازم را ایجاد کرد. سپس هر یک از تکه های جدا شده را به رنگ مربوط به خود آغشته کنید و در مرحله چاپ تمام قطعات مرکبی شده را در کنار یکدیگر جفت نمایید و به یکباره چاپ کنید.



۲—تکه های مختلف کلیشه بریده شده.



۱—کلیشه را متناسب با رنگ های مورد نظر با استفاده از کاتر به چند قسمت تقسیم کنید.



۴—با استفاده از یک قاب مقوای می‌توانید قطعات مرکبی شده را به درستی در جای خود قرار دهید.



۳—هریک از قطعات را با رنگ موردنظر مرکب بزنید.






۶—پس از گذاشتن همه قطعات، قاب مقوای را بردارید. اندازه قاب و کاغذ چاپ را برابر یکدیگر انتخاب کنید و از کاغذ نشانه گذاری برای هردو استفاده کنید.



۵—نحوه قرار دادن قطعات مرکبی شده در جای خود

#### تصویر ۶۵—مراحل روش جفتکاری




تصویر ۶۶—بخشی از مراحل انتقال طرح و ساخت کلیشه در روش حکاکی چند مرحله‌ای


**روش حکاکی چند مرحله‌ای**: در این تکنیک نیز می‌توان تنها از یک صفحه (چوب یا لینولوم) استفاده کرد. ابتدا طرح خود را رنگ‌بندی و هر یک از رنگ‌ها را مشخص کنید. قسمت‌های سفید طرح را روی صفحه حک کنید و سپس کلیشه را به رنگ اول آغشته سازید و چاپ کنید. در مرحله دوم، قسمت‌های مربوط به رنگ اول را روی (همان) کلیشه حکاکی نمایید و آن را به رنگ دوم آغشته و روی رنگ اول چاپ کنید. این کار را با رنگ‌های بعدی نیز انجام دهید.

در این روش، چون بین چاپ رنگ‌های مختلف، فاصله زمانی کافی برای خشک شدن نسبی رنگ قبلی وجود دارد، می‌توان تعداد رنگ‌ها یا مراحل تکمیل کلیشه را افزایش داد. همچنین باید موقع چاپ در گذاشتن کلیشه و نیز مقوا سیار دقت داشته باشید تا رنگ‌های مختلف درست در جای خود چاپ شوند. برای این کار لازم است که از یک کاغذ یا طلق، که با دقت نشانه‌گذاری شده، استفاده شود.

توجه به این نکته نیز ضروری است که ممکن است در مراحل چاپ رنگ‌های مختلف، بعضی از نمونه‌ها ناقص چاپ شود و به چاپ باطله تبدیل شود. بنابراین باید از ابتدا تعداد نسخه‌های پیشتری را چاپ کنید تا در انتها تعداد کافی نسخه‌های چاپی موفق داشته باشید.



۳— در مرحله پایانی حکاکی کلیشه تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که تنها خطوط اصلی (مشکی) طرح باقی می‌مانند. کلیشه را به رنگ مشکی مرکب زده و روی رنگ‌های قبلی چاپ می‌شود.



۲— حکاکی کلیشه ادامه می‌باید و پس از آن کلیشه به رنگ دوم آغشته شده و روی رنگ اول چاپ می‌شود.





۱— قسمت‌های سفید کلیشه حکاکی شده و تمام سطح آن به رنگ اول آغشته شده و به تعداد موردنظر به چاپ می‌رسد.

#### تصویر ۶۷— مراحل چاپ در روش حکاکی چند مرحله‌ای

**روش چند کلیشه‌ای**: در این روش باید پس از رنگ بندی طرح، برای هر رنگ یک کلیشه بسازید. بهتر است تمام قطعات چوب یا لینولومی که برای این کار انتخاب می‌شود، در اندازه برابر بریده شوند تا در هنگام چاپ، جاگذاری آنها در ورقه نشان دار به خوبی انجام شود. در مرحله چاپ نیز استفاده از طلق یا کاغذ نشانه‌گذاری شده ضروری است.

می‌توانید در زمان چاپ، یک ضلع مقوا را به صفحه میز چاپ یا پرس بچسبانید و همه کلیشه‌ها را هم زمان مرکبی کرده، به ترتیب و پشت سر هم چاپ کنید. در این صورت، رنگ‌ها به این علت که هنوز خیس هستند، در جاهایی که روی یکدیگر قرار می‌گیرند با هم ترکیب می‌شوند و رنگ جدیدی را می‌سازند. استفاده از این امکان باعث می‌شود که با استفاده از دو کلیشه، رنگ سوم هم در کار به وجود آید.


البته در صورتی که هر یک از رنگ‌ها جدآگانه به چاپ برسانید و قبل از چاپ رنگ دوم صبر کنید تا رنگ اول خشک شود، امکان استفاده از این حالت کاهش می‌یابد.



**تصویر ۱۶**—**مراحل ۱ تا ۶**—ابتدا همه کلیشه‌ها را با استفاده از رنگ موردنظر مرکبی کنید. در این مرحله از یک غلتک جداگانه برای هر رنگ استفاده کنید. سپس کلیشه رنگ اول (زرد) را در جای خود قرار دهید. کاغذ چاپ را نیز در جای خود قرار داده و رنگ اول را چاپ کنید. قبل از برداشتن کاغذ یک ضلع آن را به صفحه زیرین بچسبانید تا محل آن ثابت بماند. حال یک طرف کاغذ را بالا بیاورید و کلیشه دوم را به جای کلیشه اول بگذارید. کاغذ را به جای خود برگردانید و رنگ دوم را چاپ کنید. برای چاپ رنگ سوم هم به همین ترتیب عمل کنید. روش دیگر چاپ چند کلیشه‌ای به این صورت است که هریار تمام نسخه‌های تیراژ را با یک کلیشه چاپ کرده و صبر می‌کنیم تا رنگ اول خشک شود و سپس رنگ بعدی را چاپ می‌کنیم.



تصویر ۶۹—فرانز مارک—حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—۱۹۱۲ سانتی متر (با حاشیه).



تصویر ۷۰—لیونل فینینگر—حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—۱۹۳۱ سانتی متر.




تصویر ۷۱—کارل اسمیت—حکاکی روی چوب.



تصویر ۷۲—ادوارد مونش—حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—  
۱۸۹۸ سانتی متر—۴۵/۷ × ۳۲.



تصویر ۷۳—بالتازار استیز—حکاکی روی چوب.



تصویر ۷۴— جنس (ینس) ویت — حکاکی روی لینولوم —  
۱۹×۲۱/۲ سانتی متر.



تصویر ۷۵— رانول دوفی —  
حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—  
۲۱/۲×۶۴/۳ سانتی متر— ۱۹۲۰.



تصویر ۷۶— مینا نوری — حکاکی روی چوب (یک کلیشه)—  
۳۰×۲۴/۵ سانتی متر— ۱۳۵۸.




تصویر ۷۷—پروین هانی طبایی— حکاکی روی چوب (۳ کلیشه)۔ ۱۳۷۲.



تصویر ۷۹—پروین هانی طبایی— حکاکی روی چوب (۲ کلیشه)۔ ۱۳۷۲.



تصویر ۷۸—پروین هانی طبایی— حکاکی روی چوب (۳ کلیشه)۔ ۴۰×۳۰ سانتی متر۔ ۱۳۷۲.



تصویر ۸۰ - نمیلا امیر ابراهیمی - حکاکی روی چوب (یک کلیشه) -  $15/3 \times 15/3$  سانتی متر - ۱۳۵۷.



تصویر ۸۲ - نمیلا امیر ابراهیمی - حکاکی روی چوب (یک کلیشه) -  $13 \times 18/2$  سانتی متر - ۱۳۶۸.



تصویر ۸۱ - نمیلا امیر ابراهیمی - حکاکی روی چوب (یک کلیشه) -  $19/9 \times 10$  سانتی متر - ۱۳۶۸.



تصویر ۸۴ — سید همایون موسوی — حکاکی روی چوب (یک کلیشه) —  
۲۰/۵×۲۶/۵ سانتی متر — ۱۳۸۶.




تصویر ۸۳ — یوسف شریف کاظمی — حکاکی روی لینولوم (یک کلیشه) —  
۲۰×۲۶ سانتی متر — ۱۳۸۵.



تصویر ۸۵ — گلنار ثروتیان — حکاکی روی لینولوم — ۱۳۹۰.



تصویر ۸۷ — سمیه آرزو فر (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولوم (یک کلیشه) — ۲۳×۳۰ سانتی متر — ۱۳۸۶.



تصویر ۸۶ — الیاس آقایی (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولوم (دو کلیشه) — ۱۳۸۸.




تصویر ۸۹ — زرتشت زین الدین (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولوم (۳ کلیشه) — ۱۳۸۸.



تصویر ۸۸ — سارا خوشان منش (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولوم (یک کلیشه) — ۲۱×۲۷ سانتی متر — ۱۳۸۶.



تصویر ۹۱ — رحیم رحمانی (هنرجوی دوم گرافیک) — حکاکی روی چوب (۳ کلیشه) —  $20 \times 30$  سانتی متر — ۱۳۸۹.



تصویر ۹۰ — پدرام کازرونی (هنرجوی دوم گرافیک) — حکاکی روی چوب (۱ کلیشه) —  $15 \times 20$  سانتی متر — ۱۳۸۹.



تصویر ۹۳ — محسن نامجو (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولنوم (دو کلیشه) —  $30 \times 40$  سانتی متر — ۱۳۸۸.



تصویر ۹۲ — سمانه باقری (هنرجوی دوم گرافیک) — حکاکی روی چوب (۲ کلیشه) —  $15 \times 15$  سانتی متر — ۱۳۸۷.




تصویر ۹۵—فرشته شیخزاده (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—  
حکاکی روی لینولوم (یک کلیشه) — ۱۳۸۶.



تصویر ۹۴—آذین فرمندی—(دانشجوی کارشناسی گرافیک)—حکاکی  
روی لینولوم (یک کلیشه) — ۱۸×۲۴ سانتی متر— ۱۳۸۶.



تصویر ۹۷—آثار برگزیده دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره هنرهای  
تجسمی



تصویر ۹۶—آثار برگزیده دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره  
هنرهای تجسمی



تصویر ۹۹ — میریم کاشانی (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولوم (۴ کلیشه) — ۲۲×۳۰ سانتی‌متر — ۱۳۸۶.



تصویر ۹۸ — میریم کاشانی (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی لینولوم (یک کلیشه) — ۲۴×۳۰ سانتی‌متر — ۱۳۸۶.

### ۳- چاپ با شابلون

در این روش انتقال مرکب نسبت به سه روش گفته شده متفاوت است. همانطور که می‌دانید در روش‌های گود، برجسته و مسطح، مرکب از روی کلیشه بر کاغذ منعکس می‌شود. اما در روش چاپ با شابلون، مرکب از میان کلیشه (شابلون) عبور می‌کند و در سمت دیگر روی سطح چاپ شونده می‌شیند.

در این روش، شابلون به گونه‌ای ساخته می‌شود که قسمت‌های چاپ شونده آن، باز و قسمت‌های غیرچاپ شونده، مسدود هستند. به عبارت دیگر، قسمت‌های باز شابلون، مرکب را از خود عبور می‌دهند و قسمت‌های بسته، مانع عبور مرکب می‌شوند.

جنس کلیشه در این روش، مقوای طلق، توری و ... است. چاپ استنسیل و سیلک اسکرین (سریگرافی) از نمونه‌های اصلی این روش چاپی هستند. در این روش چاپی، طرح با جهت اصلی بر شابلون اجرا می‌شود و با همان جهت نیز چاپ می‌شود.

#### چاپ استنسیل (ترافارد)

##### ابزار و مواد مورد نیاز

— طلق یا فیلم رادیولوژی (استفاده از مقوای هر نوع ورقه صاف با ضخامت کم نیز ممکن است)

— اسفنج یا ابر یا نامپون

— مرکب چاپ (از گواش، رنگ روغنی و اکریلیک هم می‌توان استفاده کرد.)

— کاغذ یا مقوای چاپ

– کاتر (تیغ برش) و قیچی  
– کاغذ کارین

– ابزارهای طراحی و ترسیم (کاغذ سفید و پوستی، مداد اتود، چسب کاغذی، پاک کن، خط کش).

### مرحله اول : طراحی



تصویر ۱۰۰ – طرح خود را روی کاغذ یا طلق پیاده کنید.

در این روش چاپ، باید طرحی انتخاب یا اجرا شود که ساختار اصلی آن خطوط محیطی است که قابلیت برش داشته باشد.

برای تجسم دقیق تر نتیجه کار چاپی، بهتر است سطوح طراحی مورد نظر را با رنگ سیاه پر کنید تا طرحی شبیه چاپ نهایی به دست آورید.

در صورتی که طرح دارای جزئیات زیاد باشد، باید دقت کنید که شابلون ساخته شده به قطعات جدا از هم تبدیل شود.

برای این منظور لازم است با ایجاد تغییرات آگاهانه و جزئی، قسمت های سفید طرح را طوری به هم متصل کنید که هیچ قطعه ای از طرح (شابلون) جدا نشود و شابلون نهایی که طبق آن ساخته می شود، یک تکه باشد. به این منظور قبل از انتقال طرح به طلق یا ورقه ای که قرار است با آن شابلون خود را بسازید، باید مطمئن شوید که همه قسمت های سفید طرح، به یکدیگر اتصال دارند و هیچ یک جدا از بقیه نیستند.

### مرحله دوم : ساخت شابلون

جنس ورقه ای که برای ساخت شابلون به کار می برد باید طوری انتخاب شود که بر اثر تماس با رنگ و حلال آن آسیب نمیند. برای انتقال طرح از کاغذ کارین و برای برش شابلون از تیغ برش (کاتر) و قیچی استفاده کنید. برای به دست آوردن بیشترین دقت در استنسیل چندرنگ می توان از طرح خطی با عالمی انطباق در کناره های کادر، به تعداد رنگ ها روی طلق یا گلاسه کپی تهیه کرد.

### مرحله سوم : چاپ

می توان شابلون استنسیل را روی انواع کاغذ و مقوا (و سایر سطوح مانند پارچه، شیشه، فلز، دیوار و غیره) چاپ کرد. مقوا های نسبتاً ضخیم و دارای بافت کم برای این روش چاپ مناسب است. می دانید که ابعاد کاغذ چاپ باید بزرگتر از طرح (شابلون) باشد و آن را از قبل به تعداد لازم برش زده باشیم.

اسفنج یا ابر را به همان روش ساخت تامپون آماده کنید. مقدار کمی مرکب چاپ (یا هر ماده رنگی که قصد دارید با آن کار خود را به چاپ برسانید) را روی شیشه یا پالت بگذارید و به غلظت مناسب برسانید. در صورت استفاده از مرکب چاپ، همان غلظت مرکب درون ظرف اصلی مناسب است.



تصویر ۱۰۲ – با استفاده از اسفنج یا تامپون مقداری رنگ بردارید و آن را چند بار به قسمت بدون رنگ شیشه بزنید تا مقدار رنگ آن به حداقل برسد.



تصویر ۱۰۳—با ضربات آرام و یکنواخت اسفنج را به قسمت های خالی شابلون بزنید.



تصویر ۱۰۴—پس از اتمام کار شابلون را بردارید.



تصویر ۱۰۵—می توانید با استفاده از قسمت های برش خورده طرح (در صورتی که طرح جزئیات زیادی نداشته باشد) چاپ منفی نیز انجام دهید. قسمت برش خورده شابلون را با استفاده از چسب لوله شده روی کاغذ بچسبانید و با استفاده از تامپون یا اسفنج اطراف آن را چاپ کنید.

رسیدن به غلظت مناسب در سایر رنگ ها، به صورت تجربی به دست می آید. رفقی بودن رنگ در رنگ های روغنی، گواش و اکریلیک می تواند باعث پخش شدن رنگ در زیر لبه های شابلون شود و غلظت بیش از حد آن نیز باعث بروز مشکلاتی می گردد.

پس از آماده کردن مرکب، کاغذ چاپ را با چسب کاغذی روی میز چاپ یا تخته شاسی ثابت کنید و سپس شابلون را با چسب کاغذی ضعیف شده روی آن بچسبانید. چسب کاغذی را به این دلیل ضعیف می کنیم که هنگام جدا کردن شابلون از کاغذ، آن را پاره نکند.

اسفنج یا تامپون را به رنگ آغشته کنید و آن را چند بار به قسمت های بدون رنگ شیشه بزنید تا قشر یکنواختی از رنگ در آن باقی بماند. سپس با ضربات و فشار یکنواخت، رنگ را به شکل های بریده شده شابلون منتقل کنید. بعد از حصول اطمینان از اینکه همه جای طرح رنگ آمیزی شده است، شابلون را ثابت نگه دارید و پس از برداشتن چسب ها، به آرامی و با دقت شابلون را از کاغذ جدا کنید.

در صورتی که قصد دارید از شابلون چاپ های دیگری بگیرید، باید پشت و روی آن را با حلال همان رنگ تمیز کنید.

در این روش، استفاده از چند رنگ در چاپ یک شابلون نیز امکان پذیر است. به این منظور از دو یا چند اسفنج یا تامپون استفاده کنید و هر یک را به رنگ مورد نظر آغشته نمایید و قسمت های مختلف طرح را رنگ آمیزی کنید.

همچنین می توانید چند رنگ مجزا در کار خود داشته باشید. در این صورت در مرحله طراحی، رنگ های مورد نظر را تفکیک و محدوده هر یک را مشخص کنید. سپس در مرحله ساخت شابلون، برای هر رنگ، یک شابلون مجزا بسازید و در مرحله چاپ نیز به ترتیب هر یک از شابلون ها را با رنگ مربوط به آن روی کاغذ چاپ کنید. در این صورت لازم است که از علائم یا نشانه های انطباق در هر یک از شابلون های مربوط به رنگ های مختلف استفاده کنید.

#### مرحله چهارم : ارائه کار

پس از اتمام کار و خشک شدن رنگ ها، حاشیه های کار چاپ شده را مرتب و آن را امضا کنید. در صورت وجود نمونه های مشابه، درج تیراز نیز در حاشیه سمت چپ پایین کار لازم است.



تصویر ۱۰۷— جدا کردن قسمت برش خورده از کاغذ چاپ



تصویر ۱۰۶— چسباندن قسمت برش خورده شابلون به کاغذ



تصویر ۱۰۹— اثر چاپ شده مثبت و منفی از یک شابلون و قسمت برش خورده آن



تصویر ۱۰۸— برداشتن قسمت برش خورده، دقت کنید چسب لوله شده پشت آن باعث پارگی کاغذ نشود.

## چاپ سیلک اسکرین

نوعی از چاپ شابلونی است که در آن مرکب یا رنگ چاپ از منافذ باز یک توری، که بر قاب یا چهارچوبی نصب شده، عبور می‌کند و در سمت دیگر بر سطح چاپ‌شونده می‌نشینند. مسدود کردن منافذ توری با روش‌های مختلفی امکان پذیر است و غیر از مراحل طراحی و نیز ساخت شابلون (که عبارت است از مسدود کردن مناطق خارج از طرح)، سایر مراحل با یکدیگر شباهت دارند. در این قسمت ابتدا طراحی و ساخت شابلون به روش‌های مختلف توضیح داده می‌شود. سپس، به مرحله چاپ (که برای همه این تکنیک‌ها مشترک است) پرداخته می‌شود.

### مواد و ابزار مورد نیاز

- میز چاپ (یا تخته چوبی) و گیره متصل به آن
- کلاف چوبی در ابعاد خارجی ۴۰ در ۵۰ سانتی‌متر (ضخامت چوب مورد استفاده بین ۳ تا ۴ سانتی‌متر)
- توری سیلک با درجه بین ۸۰ تا ۱۲۰
- اسکوئیچی (کاردک مخصوص سیلک اسکرین) به طول ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متر (برای طرح‌هایی با عرض بین ۱۵ تا ۲۱ سانتی‌متر)
- رنگ روغنی ساختمانی یا رنگ پلاستیک (سیاه، سفید و سه رنگ اصلی)
- کاردک نقاشی و ظرف کوچک پلاستیکی (برای ترکیب کردن رنگ)

- حلّال رنگ (تینر یا نفت)
- کاغذ و مقوا (انواع متنوعی از کاغذ و مقوا مناسب این شیوه هستند) با ابعاد  $30 \times 40$  سانتی متر
- چسب بسته بندی کارتون (آب چسب)
- ابزارهای مخصوص طراحی و ترسیم (چسب کاغذی و شیشه‌ای، مداد آتو، کاتر، قیچی، کالک  $20 \times 30$  در  $30 \times 40$  سانتی متر خط کش فلزی، پاک کن)
- روزنامه باطله، پارچه نخی و پنبه
- ششوار معمولی
- مداد شمعی معمولی (برای تکنیک مداد شمعی)
- کاغذ پوستی در ابعاد  $30 \times 40$  سانتی متر (برای تکنیک استنسیل کاغذی)
- لاک حساس نشده و ماده حساس همرا آن (برای تکنیک لاک و فوتوسیلک)
- قلم موی  $3 \times 6$  و  $10$  (برای تکنیک لاک)
- مقوا مشکی (از پارچه مشکی و چرم مصنوعی یا نایلون ضخیم مشکی هم می‌توان استفاده کرد) ابعاد  $30 \times 40$  سانتی متر (برای تکنیک فوتوسیلک)
- سفیدکننده (برای پاک کردن طرح از روی شابلون در تکنیک فوتوسیلک).

### مرحله اول : طراحی

توری مورد استفاده در سیلک اسکرین از تار و پودهای منظمی تشکیل شده است که در فواصل میان هر دو جفت عمودی و افقی آن، مربعی وجود دارد که مرکب را از خود عبور می‌دهد. شما در واقع، در مرحله ساخت شابلون، راه عبور رنگ را در تعدادی از این مربع‌ها مسدود و بقیه را به صورت باز رها می‌کنید و این موضوع، وجه مشترک میان تمام روش‌های ساخت شابلون سیلک اسکرین است.



تصویر ۱۱۰ - استفاده از بافت در تکنیک مداد شمعی

هر یک از روش‌های ساخت شابلون، شما را به گونه خاص خود در مسدود کردن منافذ توری یاری می‌کند. بنابراین، لازم است طرحی را انتخاب کنید که متناسب با روش ساخت شابلون و محدودیت‌ها و امکانات آن باشد. همچنین با توجه به ابعاد کلاف و لزوم رعایت فاصله بین لبه‌های طرح و کناره‌های چهارچوب، حداقل اندازه طرح در همه روش‌ها، باید  $21 \times 30$  سانتی متر باشد.



تصویر ۱۱۱ - چسباندن کاغذ پوستی روی طرح



تصویر ۱۱۲- انتقال طرح به کاغذ پوستی



تصویر ۱۱۳- تکمیل طرح و تعیین قسمت‌های مختلف برای ایجاد  
برش در کاغذ پوستی

**تکنیک لاک و قلم مو :** ماده مورد استفاده در این تکنیک، مایع است و با قلم مو به کار گرفته می‌شود. بنابراین، طرحی مناسب آن است که با حرکات و توانایی‌های استفاده از قلم مو متناسب باشد.

علاوه بر قلم مو، برای ایجاد بافت در این تکنیک، می‌توان مایع مورد نظر را با اسفنج یا وسایل مشابه نیز به کار گرفت. امولسیون (لاک) حساس نشده مخصوص سیلک اسکرین برای این کار مناسب است. حلال این ماده، آب است.

**تکنیک مداد شمعی :** می‌توانید در این تکنیک از طرحی استفاده کنید که دارای بافت باشد. به عبارت دیگر، همان بافت‌هایی که می‌توانید با استفاده از مداد شمعی روی کاغذ ایجاد کنید، روی توری نیز قابل استفاده است.




تصویر ۱۱۴- قسمت‌های سفید با استفاده از قلم مو و زلاتین  
غیرحساس پوشانده شده است.

**تکنیک عکاسی (فوتوسیلک)** : از آنجا که در این تکنیک از روش عکاسی استفاده می‌شود، لازم است که به عامل نور توجه داشته باشید. در این تکنیک تمام سطح شابلون به وسیله ماده حساس به نور (لاک حساس شده) پوشیده می‌شود و سپس راه عبور نور در مناطق طرح مسدود می‌گردد و قسمت‌های خارج از طرح به وسیله نور ثابت می‌شوند.

طرح می‌بایست بر یک ورقهٔ شفاف (مانند کالک یا طلق) اجرا شده، در مسیر نور قرار داده شود تا از عبور نور از قسمت‌های سیاه جلوگیری نموده و نور، تنها از قسمت‌های خارج از طرح عبور کند و توری حساس شده را در آن مناطق مسدود نماید. بنابراین، طرح مناسب برای این منظور، باید حداقل تضاد تیرگی روشنی میان فضای مثبت و منفی را داشته باشد.

استفاده از درجات خاکستری در طرح باعث بروز اتفاقات ناخواسته و پیش‌بینی نشده می‌شود. می‌توانید طرح خود را با استفاده از رایید مشکی یا با قلم مو (با استفاده از مرکب مشکی غلیظ) بر کالک یا طلق اجرا کنید. همچنین می‌توان از پرینت لیزری با کنترast (تضاد) بالا روی طلق یا کالک نیز استفاده کرد. در این شیوه طرح می‌تواند دارای جزئیات بسیار باشد. ابعاد طرح با توجه به اندازه چهارچوبی که در اختیار دارید، حداقل باید  $21^{\circ}$  در  $3^{\circ}$  سانتی‌متر باشد.

## مرحله دوم : ساخت شابلون



تصویر ۱۱۵—پوشاندن منفذ توری در قسمت‌های منفی طرح

**تکنیک مداد شمعی** : طرح خود را در زیر توری و درست در وسط آن قرار دهید و آن را با چسب کاغذی ثابت کنید. از داخل توری با مداد نرم، کادر و خطوط طرح را روی توری طراحی کنید. طرح را از پشت توری جدا کنید و فضای اطراف کادر را (با قلم مو یا کاردک) با استفاده از لاک غیر حساس (امولسیونی) که ماده حساس‌کننده با آن مخلوط نشده است)، که با مقدار کمی آب رقیق کرده‌اید، پوشانید و با استفاده از ششوار آن را خشک کنید. اگر ششوار را خیلی تزدیک و طولانی بر یک نقطه از توری متمرکز کنید ممکن است باعث سوختن و از بین رفتن آن شود.

اکنون توری را روی سطح سفتی قرار دهید و از داخل توری، قسمت‌های منفی طرح را با مداد شمعی پوشانید. توجه داشته باشید که هر چه بر مداد شمعی بیشتر فشار بیاورید، سفیدی آن قسمت بیشتر می‌شود. اگر بخواهید قسمت‌هایی از طرح بافت داشته باشد، باید سطح دارای بافت مورد نظر را زیر توری قرار دهید و از

داخل با مداد شمعی روی آن بکشید. برای ایجاد بافت می‌توان از گونی و انواع پارچه درشت بافت، مقوای مچاله و سپس باز شده، قطعات آجر و سیمان و سنگ‌فرش‌های زبر، توری‌های فلزی، رنده آشپزخانه و بسیاری چیزهای دیگر استفاده کرد.

**تکنیک استنسیل (کاغذ پوستی)** : طرح خود را زیر ورقهٔ پوستی بگذارید و خطوط آن را با مداد ترسیم کنید. سپس با دقت و با استفاده از تیغ برش و قیچی قسمت‌های تیره را خارج کنید. در نهایت باید چیزی شبیه شابلون استنسیل از جنس کاغذ پوستی در اختیار داشته باشید.




تصویر ۱۱۶—برش و خارج کردن قسمت‌های چاپ شونده طرح



تصویر ۱۱۷- تنظیم استنسیل برش خورده و مقوای چاپ

از آنجا که اجرای موفق این تکنیک در چاپ سیلک اسکرین به دقت بسیار نیاز دارد، باید توجه کنید که هر گونه شکستگی یا پارگی ممکن است باعث نفوذ رنگ در زیر کاغذ پوستی شود و چاپ را دچار مشکل سازد. از آنجا که در این روش کاغذ پوستی باید از طرح بزرگتر باشد (حدود پنج سانتی متر از هر طرف) حاشیه های کاغذ پوستی نیز باید کاملاً سالم بمانند.


کاغذ پوستی آماده شده در زمان چاپ، با رنگ به توری خواهد چسبید. بنابراین، آن را تا مرحله چاپ به صورت تاخورده، سالم و به صورت تخت نگه داری کنید.



تصویر ۱۱۸- ترتیب قرارگیری کاغذ چاپ، استنسیل کاغذی و توری در مرحله چاپ

**تکنیک لاک و قلم مو:** مانند روش های قبلی، طرح خود را زیر توری بگذارید و با استفاده از مداد معمولی، آن را روی توری پیاده کنید. سپس طرح را از توری جدا کنید و مانند روش مداد شمعی، فضای بیرون کادر تصویر را با لاک (غیرحساس) پوشانید و خشک کنید. فضاهای سفید طرح خود را با قلم مو و لاک پر کنید. می توانید لاک را حدی که بتوان آن را به راحتی با قلم مو به کار برد، با آب رقیق کنید. هنگام کار باید مواظب باشید که لاک در سمت دیگر توری جمع نشود یا روی میز یا لبستان نچکد.

طرح در زیر توری قرار  
داده شده است.



تصویر ۱۱۹—انتقال طرح با استفاده از مداد روی توری (توجه کنید که فقط خطوط حاشیه‌های طرح به روی توری منتقل شوند و از برکردن سطوح خودداری کنید).




اگر بخواهید در قسمت‌هایی از طرح از بافت استفاده کنید، می‌توانید در آن قسمت‌ها لاک را با استفاده از ابر، اسفنج یا وسیله‌ای دیگری به روی توری منتقل کنید. پس از اجرای طرح روی توری، آن را با دقت و احتیاط خشک کنید.

تصویر ۱۲۰—پوشاندن قسمت‌های منفی طرح با استفاده از ژلاتین حساس نشده (در این مرحله طرح را باید از توری جدا کنید و گرنه به آن خواهد چسبید).




تصویر ۱۲۱—می‌توان از یک اسفنج برای ایجاد بافت استفاده نمود.



تصویر ۱۲۲— طرز کشیدن ماده حساس روی توری

**تکنیک عکاسی (فوتوسیلک)**: لاک حساس از مخلوط کردن امولسیون و ماده حساس کننده موجود در یک بسته، ساخته می‌شود. این دو به نسبت ۱۰ (امولسیون یا لاک) به ۱ (ماده حساس کننده) در بسته وجود دارند. ماده حساس کننده را به داخل لاک ببریزید و آن را به خوبی با هم مخلوط کنید تا کاملاً یکدست شود. پس از یکدست شدن ماده حساس، باید در حدود یک ساعت صبر کنید تا حباب‌های ریز داخل آن خارج شوند. با استفاده از یک کاردک عربیض، تمام سطح توری را از هر دو طرف (پشت و داخل) با یک لایه نازک از ماده حساس پوشانید و در تاریکی آن را خشک کنید.


قبل از استفاده از ماده حساس، لازم است که توری را با مواد شوینده (صابون، مایع دست شوینده) یا پودر لباس‌شویی و پنبه یا پارچهٔ نخی بشویند و خشک کنید. طرح خود را که روی طلق یا کالک اجرا کرده‌اید، از پشت (با چسب شیشه‌ای) به وسط توری بچسبانید. توجه داشته باشید که روی طرح باید به طرف توری باشد. چهارچوب را (از سمت توری) روی میز نور قرار دهید و یک تکه مقوای پارچه یا نایلون به رنگ مشکی از داخل روی بگذارید و روی آن یک قطعه شیشه یا تخته قرار دهید و در نهایت برای اتصال بیشتر توری به طرح و میز نور، یک جسم سنگین روی همه آنها بگذارد.



تصویر ۱۲۴— برش و خارج کردن قسمت‌های چاپ شونده طرح




تصویر ۱۲۳— تنظیم کاغذ چاپ و استنسیل آماده شده برای مرحله چاپ




میز نور را برای مدت معینی (حدود ۴ دقیقه) روشن کنید و در پایان زمان نوردهی میز نور را خاموش کنید و به ترتیب، وزنه، شیشه و مقوای مشکی را بردارید. طرح را از توری جدا و هر دو طرف توری را خیس کنید و سپس با فشار ملایم آب، قسمت‌های نور ندیده (قسمت‌های تیره طرح) را باز کنید. شابلون را با حرارت ملایم خشک کنید و در صورتی که قسمت‌هایی از شابلون ناخواسته باز شده باشد، آن را با لاک و قلم مو رتوش کنید.

تصویر ۱۲۵— تنظیم کاغذ چاپ و استنسیل و توری در مرحله چاپ


### مرحله سوم : چاپ



تصویر ۱۲۶— اسکوئیچی با دو نوع دسته متفاوت



تصویر ۱۲۷— نوعی دستگاه برای چاپ شابلونی



تصویر ۱۲۸— ریختن رنگ در حاشیه شابلون (کنار محدوده طرح)

کاغذ و مقوای خود را در اندازه های یکسان و بزرگتر از اندازه طرح برش بزنید و به صورت تخت آماده کنید. برای جلوگیری از نفوذ رنگ به بیرون، حاشیه های داخلی شابلون را با استفاده از چسب کارتون (آب چسب) مسدود کنید. لازم است که لبه های طرح با لبه های چسب چند ساعتی متر فاصله داشته باشد و لبه های چسب تا قسمت چوبی کلاف ادامه یابد. کنترل کنید که غیر از طرح هیچ قسمت دیگری از توری باز نمانده نباشد. در غیر این صورت آن قسمت را رتوش کنید.


میز چاپ عبارت است از یک صفحه مسطح در ابعاد بزرگتر از شابلون که در یک سمت به گیره ای متصل است. شابلون را به گیره چاپ متصل کنید و اولین کاغذ چاپ خود را به گونه ای زیر آن بگذارید که طرح در وسط آن واقع شود.

برای راحتی در پیدا کردن جای قرار گیری کاغذ در چاپ نسخه های بعدی، دو سمت کاغذ خود را روی میز نشانه گذاری کنید. می توانید با درست کردن یک گونیای مقوایی و چسباندن آن به میز، این کار را اصولی تر انجام دهید.

رنگ های مناسب برای چاپ اسکرین، تنوع بسیار و کاربردهای گوناگون دارند. در این کارگاه، به منظور سهولت استفاده، مقرن به صرفه بودن و نیز در دسترس قرار داشتن، از رنگ روغنی مخصوص نقاشی ساختمان استفاده کنید.

رنگ خود را با استفاده از کاردک یا یک قاشق در حاشیه بالایی طرح ببریزید. غلظت رنگ های ساختمانی موجود در بازار، برای انجام کار مناسب است و لازم نیست آن را تغییر دهید.

با استفاده از یک اسکوئیچی (کمی بزرگتر از عرض طرح) و با زاویه ۴۵ درجه و با مقداری فشار، رنگ را به سمت دیگر ببرید. با این کار، رنگ از منفذ باز توری عبور می‌کند و در سمت دیگر روی کاغذ می‌نشیند. پس از این کار، توری را بالا بیاورید و کاغذ چاپ شده را بردارید. همچنان که توری را بالا نگه داشته‌اید، رنگ روی آن را با فشار (و با همان زاویه اسکوئیچی) به سمت دیگر برگردانید.



تصویر ۱۲۹- طرز گرفتن و حرکت دادن اسکوئیچی




تصویر ۱۳۰- طرز گرفتن و حرکت دادن اسکوئیچی




تصویر ۱۳۱- استفاده از چند رنگ برای ایجاد جلوه‌های خاص

اگر بین چاپ دو نسخه چاپی، تأخیر بیش از حد وجود داشته باشد، غلظت رنگ زیاد و منافذ توری مسدود می‌شود. به همین دلیل کنترل غلظت رنگ در طی مراحل چاپ، امری ضروری است. برای این کار لازم است، متناسب با تعداد نسخه‌های چاپی، مقدار رنگ بیشتری داخل توری بربزید و اگر به هر دلیل قصد توقف حتی چند دقیقه‌ای داشتید، روی طرح را بالایه ضخیمی از رنگ بپوشانید. این کار با اسکوئیچی و فشار کم روی رنگ، در حالتی که شابلون بالا نگه داشته شده باشد، ممکن است. در صورت مسدود شدن منافذ توری نیز می‌توانید، با آغشته کردن تکه‌ای پنبه به تینر و کشیدن آن به پشت توری، منافذ را باز کنید. لازم است بعد از هر توقف یا باز کردن منافذ با تینر، چند چاپ آزمایشی بگیرید تا کیفیت آن به حد مطلوب برسد.

غیر از استنسیل کاغذی، مرحله چاپ برای تمام روش‌ها مشابه یکدیگر است. برای شروع چاپ با تکنیک استنسیل کاغذی، پس از متصل کردن شابلون به گیره و نشانه‌گذاری محل کاغذ روی صفحه چاپ، اولین کاغذ چاپ را در



تصویر ۱۳۲—انتقال رنگ به سمت دیگر شابلون در حالی که شابلون بالا نگهداشته شده است.



تصویر ۱۳۳—اثر چاپ شده با تکنیک استنسیل کاغذی (پوستی)



تصویر ۱۳۵—سستشوی شابلون با آب



تصویر ۱۳۴—زدودن رنگ‌ها به کمک پارچه و حلال رنگ

جای خود قرار دهد و استنسیل کاغذی را روی آن بگذارد. سپس توری را پایین بیاورید و مراحل چاپ را مانند روش‌های دیگر انجام دهد. استنسیل کاغذی در اولین چاپ، به سبب چسبندگی رنگ، از زیر به توری می‌چسبد و چاپ بقیه نسخه‌ها مانند قبل ادامه می‌یابد. به یاد داشته باشید که قبل از شروع چاپ با این روش نیز باید حاشیه‌های داخلی توری با چسب کارتن (آب چسب) پوشیده شده و لبه‌های چسب تا روی قسمت چوبی کلاف امتداد یافته باشد.

برای تمیز کردن شابلون، ابتدا باید اضافه‌های رنگ را با دقت از داخل شابلون بردارید و سپس شابلون را با نفت یا تینر تمیز کنید. هر قدر رنگ کمتری در شابلون مانده باشد، تمیز کردن آن راحت‌تر است. از آب داغ و پارچه نفتی برای زدودن مدادشمعی، از آب برای از بین بردن لاك غيرحساس، و از وايتکس (سفیدکننده) برای تمیز کردن لاك حساس استفاده کنید. آب چسب‌ها نیز با آب از توری جدا می‌شوند.

## مرحله چهارم : ارائه کار


این مرحله برای روش سیلک اسکرین نیز مانند سایر روش هاست. رنگ روغنی برای خشک شدن به زمانی چند ساعته نیاز دارد. پس از خشک شدن نسخه های چاپ شده، حاشیه آنها را (با حفظ فاصله از لبه چاپ شده) با استفاده از خط کش و کاتر منظم نمایید و کارها را امضا کنید.

## چاپ چند رنگ

برای چاپ چند رنگ، باید برای هر رنگ، شابلون جداگانه ای ساخته شود و در مرحله چاپ نیز، در نشانه گذاری روی میز چاپ و گذاشتن کاغذ، دقت پیشتری صورت پذیرد. چاپ رنگ های دوم، سوم و بعد از آن نیز باید پس از خشک شدن رنگ قبلی انجام شود.



تصویر ۱۳۶




تصویر ۱۳۷ - ادواردو پائولوزی -  
سریگرافی - ۱۹۶۳ .



تصویر ۱۳۸—آنтонی ولنیس—سیلک اسکرین—۱۹۳۹.




تصویر ۱۳۹—هنری ماتیس—استنسیل (از یک مجموعه بیست تایی)—۴۲/۲×۶۵/۵ سانتی متر—۱۹۴۷.



تصویر ۱۴۰—فریدنسریش هاندنتویسر—سریگرافی (۱۹ شابلون)—۴۹/۱×۶۷/۴ سانتی متر (با حاشیه)—۱۹۷۱.



تصویر ۱۴۱— بهرام خائف— چاپ استنسیل.



تصویر ۱۴۲— بهرام خائف— چاپ استنسیل.



تصویر ۱۴۳— کریم نصر— چاپ استنسیل.



تصویر ۱۴۴—سیده‌هایون موسوی— سریگرافی (بنج شابلون، چاپ شده روی بوم)—  
۱۳۸۸ سانتی‌متر—۲۰/۵×۲۷/۵



تصویر ۱۴۵—پوران شیرین (دانشجوی کارشناسی گرافیک)— سریگرافی (یک شابلون با  
تکنیک پوستی)—۱۳۸۵ سانتی‌متر—۱۸×۳۰




تصویر ۱۴۶—آزاده پوربافرانی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)— سریگرافی با دو شابلون  
(تکنیک فتوسیلک)—۱۳۸۶ سانتی‌متر—۳۰×۲۲




تصویر ۱۴۸— حمیده حسینزاده (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—  
سریگرافی (یک شابلون تکنیک فتوسیلک) — ۳۰×۲۱ سانتی متر.



تصویر ۱۴۷— مهری محمدی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—  
سریگرافی (یک شابلون تکنیک مدادشموعی) — ۲۵×۳۵ سانتی متر.



تصویر ۱۵۰— فائزه مرادی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)— سریگرافی  
(یک شابلون تکنیک فتوسیلک) — ۳۰×۲۱ سانتی متر.



تصویر ۱۴۹— فائزه مرادی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)— سریگرافی (یک  
شابلون تکنیک مدادشموعی) — ۲۳×۳۰ سانتی متر.



تصویر ۱۵۲—مهری محمدی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—  
سریگرافی (یک شابلون تکیک فوتوسیلک)۔ ۲۰×۲۸ سانتی متر.



تصویر ۱۵۱—سمیرا صفائی اصل (دانشجوی کارданی گرافیک)—سریگرافی  
(یک شابلون تکیک فوتوسیلک)۔ ۳۰×۴۰ سانتی متر.



تصویر ۱۵۴—مرجان فیلسوفیان (دانشجوی کاردانی گرافیک)—  
سریگرافی (سه شابلون تکیک فوتوسیلک)۔ ۲۰×۲۸ سانتی متر—۱۳۸۵




تصویر ۱۵۳—فاطمه بخیاری (دانشجوی کاردانی  
گرافیک)—سریگرافی (دو شابلون تکیک فوتوسیلک)۔  
۱۵×۲۸ سانتی متر—۱۳۸۵



تصویر ۱۵۶—سمیرا صفائی اصل (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—سیگرافی (دو شابلون تکنیک مدادشموعی و لک و قلم مو)۔ ۲۶×۲۳ سانتی متر.



تصویر ۱۵۵—مریم کاشانی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—سیگرافی با سه شابلون (تکنیک فتوسیلک)۔ ۳۵×۳۰ سانتی متر۔ ۱۳۸۶.



تصویر ۱۵۷—زهرا ایمانی (هنرآموز گرافیک)—چاپ استنسیل۔ ۳۰×۲۶ سانتی متر.



تصویر ۱۵۹—حانیه آملی (دانشجوی کارданی گرافیک)۔ سریگرافی (یک شابلون تکنیک مدادشمی و لک و قلم مو)۔  $25 \times 30$  سانتی متر.



تصویر ۱۵۸—فرشته شیخزاده (دانشجوی کارشناسی گرافیک)۔ سریگرافی (یک شابلون تکنیک لک و قلم مو)۔  $20 \times 38$  سانتی متر.



تصویر ۱۶۱—غزاله ایرانی (دانشجوی کاردانی گرافیک)۔ سریگرافی (یک شابلون تکنیک مدادشمی و لک و قلم مو)۔  $20 \times 28$  سانتی متر۔ ۱۳۸۷



تصویر ۱۶۰—عسل علی اکبر (دانشجوی کاردانی گرافیک)۔ سریگرافی (یک شابلون تکنیک مدادشمی و لک و قلم مو)۔  $32 \times 25$  سانتی متر۔ ۱۳۸۶



تصویر ۱۶۲—مینا قراخانلو (هرجوی دوم هنرستان)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۶۳—مریم شیخ‌رضایی (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—سربکاری (یک شابلون تکنیک لک و قلم مو)—۲۲×۳۳ سانتی‌متر—۱۳۸۵.



تصویر ۱۶۴—شیوا عرب یزدی (هرجوی دوم هنرستان)—چاپ استنسیل.




تصویر ۱۶۶—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۶۵—ریحانه حسنه (دانشجوی کارشناسی گرافیک)—سریگرافی (یک شابلون تکنیک لاک و قلم مو)—۲۰×۳۰ سانتی متر.



تصویر ۱۶۸—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۶۷—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۷۰—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۶۹—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۷۱—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۷۳



تصویر ۱۷۲—(اثر هنرجوی دوم گرافیک)—چاپ استنسیل.



تصویر ۱۷۵



تصویر ۱۷۴

## ۴- چاپ گود

در روش گود، برخلاف روش برجسته، مرکب از قسمت‌های فرورفته لوحه بر سطح چاپ شونده منتقل می‌شود. به این ترتیب که قسمت‌های چاپ شونده، روی لوحه حکاکی یا گود می‌شود و قسمت‌های خارج از طرح به همان شکل باقی می‌ماند. از متدالوں ترین تکنیک‌های روش چاپ گود، حکاکی روی فلز است که در آن از فلزاتی مانند مس، روی و برنج و آلومینیم و آهن (با ضخامت ۱ تا ۲ میلیمتر) استفاده می‌شود.

- (الف) روش مستقیم : در این روش سطح فلز بهوسیله ابزارهای نوک تیز حکاکی می‌شود. (درای پوینت و ...)
- (ب) روش غیرمستقیم : در این روش با استفاده از مواد خورنده (اسید) کار حکاکی بر روی فلز انجام می‌گیرد (اچینگ و مزوئینت و آکواتینت و ...).

### حکاکی روی فلز (شیوه درای پوینت)

ابزار و مواد مورد نیاز :

- لوحه فلزی از جنس مس، روی یا آلومینیوم (ابعاد بین  $15 \times 20$  یا  $15 \times 10$  سانتی‌متر و ضخامت ۱ تا  $1/5$  میلیمتر)
- مغار مخصوص درای پوینت (سوzen خط کش، اسپاتول دندان برشکی یا میخ فولادی با نوک تیز شده)
- پرس سیلندری (مخصوص حکاکی روی فلز)
- مرکب افست مخصوص چاپ ورق
- وسیله حرارتی کوچک (هیتر یا گرم کن داروی عکاسی)
- سوهان و سمباده ریز آهن
- کاغذ با بافت نسبتاً ریز با گراماژ بین  $20^{\circ}$  تا  $28^{\circ}$  (أنواع مقواي پلاستيك، روغنی، گلاسه و خشک مناسب نیستند)
- کاغذ پوستی، کاهی و کاربن
- تامپون
- شیشه
- تیز، نفت یا بنزین
- پارچه نخی، روزنامه باطله.

### مرحله اول : طراحی

برای اجرای شیوه درای پوینت طرحی مناسب است که دارای خط، بافت‌هاشور و نقطه باشد. برای تجسم نتیجه حاصل از طرح، بهتر است با راپید یا قلم فلزی طراحی کنید. همچنین، لازم است ابعاد طرح با اندازه لوحه‌ای که قصد دارید کار حکاکی را روی آن انجام دهید مناسب باشد.

توجه داشته باشید که در این روش طرح به صورت معکوس بر کلیشه اجرا می‌شود و در نتیجه با جهت اصلی بر کاغذ چاپ می‌شود.



تصویر ۱۷۶—ابزار مخصوص درای پوینت

## مرحله دوم : ساخت کلیشه

وجود هر گونه چربی و خش روی صفحه فلزی، در کیفیت نهایی چاپ اثر نامطلوب دارد. برای از بین بردن چربی و خش روی صفحه فلزی، لازم است هر دو طرف آن، قبل از استفاده، به خوبی صیقلی (پولیش) و سپس با پودر میل چربی زدایی شود. صیقلی کردن در کارگاه‌های مخصوص و با استفاده از دستگاه انجام می‌شود.

با استفاده از سوهان، لبه‌ها و گوشه‌های صفحه فلزی را با زاویه ۴۵ درجه شیب دهید و سپس با استفاده از سنباده نرم، ناهمواری آن را از بین ببرید. این کار به دو دلیل انجام می‌شود. یکی اینکه از بریده شدن کاغذ زیر فشار پرس جلوگیری می‌کند و دوم مانع از تجمع مرکب در لبه‌ها و گوشه‌ها می‌شود.



تصویر ۱۷۷— گرد کردن لبه‌ها و گوشه‌ها با سوهان  
(و سپس سنباده نرم)

با استفاده از کاربن طرح خود را روی صفحه فلزی منتقل کنید. خطوط و هاشورهای مورد نظر را، با حرکت دادن مغار با فشار روی صفحه فلزی، حکاکی کنید. فشار بیشتر بر مغار باعث ایجاد عمق بیشتر و فشار کمتر باعث ایجاد عمق کمتر در کلیشه خواهد بود. وجود عمق بیشتر یا کمتر در کلیشه، به معنی وجود خط‌های سنگین‌تر و ضخیم‌تر یا نازک‌تر و سبک‌تر خواهد بود.

اگر با نوک انگشت خطوط حک شده را لمس کنید، متوجه وجود برآمدگی‌های کوچکی در لبه‌های آنها می‌شوید. علاوه بر این که مرکب چاپ در داخل خطوط قرار می‌گیرد، مقداری مرکب نیز در کنار این برآمدگی‌ها باقی می‌ماند و به کاغذ منتقل می‌شود و در واقع خطوط را از حالت وضوح و یک دستی خارج می‌کند. این موضوع، از ویژگی‌های شیوه درای پوینت محسوب می‌شود و لازم است به هنگام حکاکی به آن توجه کافی داشته باشد. همچنین، باید توجه کنید که عمق هر خراش باید حداقل به قدری باشد که قابلیت نگهداری مرکب را در داخل و لبه‌های خود داشته باشد و آنقدر سطحی نباشد که زمان پاک کردن، همه مرکب خود را از دست بدهد.



تصویر ۱۷۸— حکاکی خطوط و بافت‌ها با مغار



تصویر ۱۷۹—اجرای طرح (حکاکی) روی پلیت در شیوه درای پوینت

### مرحله سوم : چاپ

ابدا روی یک کاغذ معمولی (یا کاغذ کاهی یا طلق) محل کلیشه و نیز کاغذ چاپ را نشانه‌گذاری کنید. مقداری مرکب روی شیشه بگذارید و آن را با مقدار بسیار کمی کربنات منیزیم به خوبی مخلوط کنید. استفاده از کربنات منیزیم در ترکیب با مرکب چاپ به این دلیل صورت می‌گیرد که مانع خارج شدن مرکب از درون خط‌ها می‌شود. در صورت زیاد بودن مقدار کربنات منیزیم در مرکب، چسبندگی مرکب افزایش می‌باید و به راحتی از روی کلیشه پاک نمی‌شود. کلیشه خود را روی هیتر کمی گرم کنید (حرارت هیتر روی ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود) و با استفاده از تامپون تمام سطح کلیشه را با فشار و حرکات چرخشی در دو جهت چپ و راست مرکبی کنید. دقت کنید که مرکب، داخل تمام قسمت‌های گود شده برود و لبه‌های خطوط نیز مرکبی شوند. در زمان مرکب‌زدن باید کلیشه را گرم نگهدارید.



تصویر ۱۸۰—مرکبی کردن کلیشه با حرکات ڈورانی تامپون

پس از مرکبی کردن کلیشه، مرکب سطح آن را با یک پارچهٔ نخی به آرامی پاک کنید. در نهایت، هدف پاک کردن تمام سطح کلیشه است، بدون اینکه مرکب داخل گودی‌ها بیرون بیاید. پس از برداشتن مرکب سطح کلیشه، ته‌مانده آن را با تکه‌های کاغذ پوستی نرم (که قبلاً به تکه‌های کوچک حدود ۶ در ۴ سانتی‌متر بریده‌اید) پاک کنید. این کار با حرکات ڈورانی کاغذ پوستی و با استفاده از دو انگشت وسطی و سبابه انجام می‌شود. با مرکبی شدن هر قطعه، آن را دور بیاندازید و با یک قطعهٔ دیگر کار را ادامه دهید.

پس از برداشتن ته مانده مرکب، نوبت چربی زدایی است. به این منظور، مقدار بسیار کمی از پودر کربنات منیزیم را روی کاغذ پوستی بمالید و با آن هاله باقی مانده در قسمت‌های سفید کلیشه را پاک کنید. باید دقت کنید که استفاده بیش از حد از کربنات منیزیم و وارد شدن آن به قسمت‌های گود شده ممکن است به از بین رفتن مرکب آنها منجر شود.

لبه‌ها و گوشه‌های کلیشه نیز با پارچهٔ نخی تمیز می‌شود و کلیشه آمادهٔ چاپ است. قبل از گذاشتن کلیشه زیر صفحهٔ پرس، لازم است آنرا روی هیتر بگذارید تا دوباره گرم شود. این کار برای شل شدن مرکب و انتقال آسان آن انجام می‌شود.

در روش حکاکی گود، لازم است که در مرحلهٔ چاپ، کاغذ مورد استفاده کمی نم دار باشد. به این منظور، قبل از اتمام مراحل مرکب‌زنی و پاک کردن کلیشه، باید کاغذ خود را به مدت معینی در آب فرو ببرید یا پشت و روی آن را زیر شیر آب کاملاً خیس کنید و سپس با استفاده از کاغذ کاهی یا روزنامه آب اضافی آن را بگیرید. کنترل میزان آب‌گیری کاغذ با توجه به تنوع جنس کاغذها به تجربهٔ عملی نیاز دارد. در هر صورت هنگام چاپ باید کاغذ نم دار بوده و فاقد آب اضافی باشد.

پس از آماده شدن کاغذ و کلیشه گرم شده، ابتدا کاغذ نشانه گذاری شده، سپس، کلیشه و پس از آن کاغذ نم دار را در جای خود (روی صفحهٔ متحرک دستگاه) قرار دهید و روی آنها یک برگ کاغذ کاهی یا روزنامه بگذارید. بعد، نم دستگاه را پایین بیاورید و روی تمام اینها قرار دهید.

با چرخاندن دستهٔ پرس، صفحهٔ متحرک به همراه کلیشه و کاغذ و نم د از زیر سیلندر عبور می‌کند و از سمت دیگر بیرون می‌آیند. دسته را در جهت عکس بچرخانید تا صفحهٔ پرس به جای اول خود برگردد. نم دستگاه را بالا بزنید و ابتدا کاغذ آنگاه کلیشه را بردارید.

برای چاپ نسخه‌های دیگر از همین کلیشه لازم است تمام مراحل را از مرکب‌زنی به بعد، تکرار کنید.

پس از تمام شدن کار، وسایل و نیز کلیشه را با بنزین یا تیغه تمیز کنید.



تصویر ۱۸۱—پس از پاک کردن مرکب‌های اضافه از روی کلیشه، طرح به وضوح قابل دیدن است.



تصویر ۱۸۲—لازم است کلیشه در دو مرحله (قبل از مرکب‌زنی و پس از پاک کردن مرکب‌های اضافه یعنی درست قبل از چاپ) روی هیتر گذاشته شده و گرم شود.



تصویر ۱۸۳—قرار دادن کلیشه و سپس مقوای چاپ روی صفحهٔ متحرک پرس



تصویر ۱۸۵—چرخاندن دسته پرس



تصویر ۱۸۴—قرار دادن نمد روی کلیشه و مقوا



تصویر ۱۸۶—برداشتن کاغذ  
چاپ شده از روی کلیشه



تصویر ۱۸۸—پارچه و ماده حلال برای تمیز کردن کلیشه



تصویر ۱۸۷—بخشی از اثر چاپ شده

## مرحله چهارم : ارائه کار

چاپ خوب به معنی انتقال مرکب تمام خطوط و بافت‌های حک شده روی کلیشه به کاغذ و همچنین سفید ماندن تمام قسمت‌های حک نشده است. نسخه‌های مورد تأیید را امضا کنید و در صورت وجود نسخه‌های متعدد مشابه، تیراژ بزنید. برای ارائه نهایی، می‌توان کار را (با حفظ فاصله از لبه‌های طرح) پاسپارتو کرد و آن را داخل قاب قرار داد.




تصویر ۱۸۹—رامبراند— حکاکی روی فلز (شیوه درای بوینت)— ۷/۸×۲۱ سانتی‌متر— ۱۶۵۲



تصویر ۱۹۱— ماکس بکمن — حکاکی روی فلز (شیوه درای بوینت)— ۴۰/۸×۳۲/۲ سانتی‌متر(با حاشیه)— ۱۹۱۱




تصویر ۱۹۰— خوان میرو — حکاکی روی فلز (شیوه اچینگ و آکواتینت)— ۱۱۴/۶×۷۴/۵ سانتی‌متر (با حاشیه)— ۱۹۷۴



تصویر ۱۹۳ — مینا نوری — حکاکی روی فلز (دو کلیشه زینک) —  
مجموعه ۳۱ تایی کتاب بوفون — ۱۳۵۷ . ۲۹/۵×۲۲/۸ سانتی متر .



تصویر ۱۹۴ — پابلو پیکاسو — حکاکی روی فلز (شیوه اچینگ و آکواتینت، از یک  
مجموعه ۳۱ تایی کتاب بوفون) — ۱۱۴/۶×۷۴/۵ سانتی متر (هر صفحه) — ۱۹۴۲ .



تصویر ۱۹۴ — مینا نوری — حکاکی روی فلز (یک  
کلیشه مس) — با استفاده از تکنیک مونوپرینت —  
۱۳۷۹ . ۱۹/۳×۱۹/۸ سانتی متر .

تصویر ۱۹۵ - ثیلا امیرابراهیمی - حکاکی روی فلز  
(سه کلیشه آلومینیوم با شیوه اچینگ و آکواتینت) -  
۱۳۷۷ سانتی متر - ۱۹/۵ × ۳۹/۵.



تصویر ۱۹۶ - ثیلا امیرابراهیمی - حکاکی  
روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای بوینت) -  
۱۳۸۵ سانتی متر - ۱۹/۶ × ۲۹/۷



تصویر ۱۹۷ - احمد وکیلی - حکاکی روی فلز (یک  
کلیشه با شیوه درای بوینت) - ۲۳ × ۲۶ سانتی متر -  
۱۳۸۶





تصویر ۱۹۸— احمد وکیلی— حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه‌های اچینگ، آکواتینت و درای پوینت)— ۲۵×۳۵ سانتی‌متر— ۱۳۸۶.



تصویر ۲۰۰— مهرداد خطایی— حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه‌های اچینگ، آکواتینت، مژوتینت و ... با روش رنگ‌گذاری آlapویه')— ۳۳×۵۰ سانتی‌متر— ۱۳۸۷.



تصویر ۱۹۹— یوسف شریف‌کاظمی— حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت)— ۲۵×۲۵ سانتی‌متر— ۱۳۸۷.

۱— نوعی روش رنگ‌گذاری بر روی کلیشه (مراجعه به واژه‌نامه)




تصویر ۲۰۲—مهدیه حسن زاده (دانشجوی کارشناسی نقاشی) — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت و روش رنگ گذاری آlapویه) — ۱۳۸۷.



تصویر ۲۰۱—سیده‌مایون موسوی — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه اچینگ، آکواتینت و کلوفن) — ۱۵×۲۰ سانتی‌متر — ۱۳۷۳.




تصویر ۲۰۴—مهدیه راهپیما (دانشجوی کارشناسی نقاشی) — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه اچینگ و آکواتینت) — ۱۵×۱۰ سانتی‌متر.



تصویر ۲۰۳—فرشته شیخزاده (دانشجوی کارشناسی گرافیک) — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت) — ۱۵×۲۰ سانتی‌متر — ۱۳۸۶.



تصویر ۲۰۵—سمیه زارعی (دانشجوی کاردانی نقاشی) — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت) —  $10 \times 15$  سانتی متر — ۱۳۸۰.



تصویر ۲۰۷—مرضیه سامعی (دانشجوی کاردانی نقاشی) — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت) — ۱۳۸۶.



تصویر ۲۰۶—فلور کریمی (دانشجوی کاردانی نقاشی) — حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه اچینگ و آکواتینت).



تصویر ۲۰۸—حمیده عسگری (دانشجوی کارданی نقاشی)۔ حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت و روش رنگ‌گذاری آlapوپه)۔ ۱۳۸۷



تصویر ۲۰۹—محیا ترابی (دانشجوی کاردانی نقاشی)۔ حکاکی روی فلز (یک کلیشه با شیوه درای پوینت و روش رنگ‌گذاری آlapوپه)۔ ۱۳۸۷

## ۵- چاپ مسطح

در چاپ دستی مسطح، همه قسمت‌های چاپ شونده و غیرچاپ شونده کلیشه، در یک سطح قرار دارند و هیچیک از قسمت‌ها، برجسته یا گود نیست. این شیوه بر پایه تضاد مرکب چرب با آب شکل گرفته و ساخت کلیشه آن به گونه‌ای است که انتقال طرح و نوشته موضوع از کلیشه آغشته به مرکب چرب بر روی کاغذ در فضای مرطوب (تضاد آب و چربی) صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که پس از ترسیم طرح موردنظر به وسیله مدادشمعی با سایر مواد چرب بر روی سنگ یا زینک و قبل از آغشتن لوحه به مرکب چاپ، سطح آن مرطوب می‌شود، تا فقط بخش‌های پرشده تصویر، مرکب را به خود بگیرد و به کاغذ منتقل کند.

جنس کلیشه در این روش، سنگ و فلز است. لیتوگرافی (چاپ سنگی) تکنیکی است که در آن از این روش استفاده می‌شود. مانند دو روش قبلی، در این روش نیز طرح به‌طور معکوس بر کلیشه اجرا می‌شود.




تصویر ۲۱۰—آنتونی کلاو—لیتوگرافی—۱۹۴۸.



تصویر ۲۱۱—کارل کولویتس—لیتوگرافی—۱۹۳۵.



تصویر ۲۱۲ - پابلو پیکاسو - لیتوگرافی - ۱۹۴۹.




تصویر ۲۱۳ - فرانسیسکو گویا - لیتوگرافی - ۱۸۲۵.



تصویر ۲۱۴ - خوان میرو - لیتوگرافی -  
۱۹۵۲. سانتی متر ۳۶/۸ × ۵۴/۴.



تصویر ۲۱۶—آدولف منزل—لیتوگرافی—۱۸۵۱.



تصویر ۲۱۵—کارل فریدریش شیکل—لیتوگرافی—۱۸۱۶.



تصویر ۲۱۸—هایدون سلیمی—لیتوگرافی—۵۰×۶۵ سانتی متر—۱۳۸۴.



تصویر ۲۱۷—اگون شیله—لیتوگرافی و لیتوگرافی افست—۱۹۱۸  
۱۱۴/۶×۷۴/۵ سانتی متر (اندازه کار قاب شده).



تصویر ۲۱۹—شیلا امیرابراهیمی—لیتوگرافی—۱۳۸۸.



تصویر ۲۲۰—عبدالحمید پاژوکی—لیتوگرافی—۱۳۸۴.

## ارزشیابی نظری

- ۱- ابزارهای مهم در چاپ دستی را نام ببرید.
- ۲- روش‌های چاپ دستی بر اساس خصوصیات واسطه چاپی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ آنها را نام ببرید.
- ۳- چاپ برجسته را توضیح دهید.
- ۴- چاپ گود را توضیح دهید.
- ۵- دو روش اصلی ساخت کلیشه در تکنیک حکاکی روی فلز را نام ببرید.
- ۶- چاپ مسطح را توضیح دهید.
- ۷- چاپ شابلونی را توضیح دهید.
- ۸- هر یک از روش‌های زیر به کدام نوع چاپ تعلق دارد؟  
الف) حکاکی روی چوب      ب) حکاکی روی لینولوم  
پ) چاپ استنسیل      ج) سیلک اسکرین  
ت) حکاکی روی فلز      ث) لیتوگرافی
- ۹- تک چاپ (مونوتایپ و مونوپرینت) را توضیح دهید.
- ۱۰- مهم‌ترین تفاوت روش استنسیل و سیلک اسکرین با روش‌های دیگر چاپ دستی چیست؟

## فعالیت‌های هنری (پیشنهادی)

- هنرآموزان گرامی این تمرین‌ها به عنوان نمونه و پیشنهاد ارائه شده‌اند، شما می‌توانید در صورت لزوم از طرح‌ها و یا تجربیات ارزشمند خود برای هدایت هنرجویان در اجرای کار عملی و تمرینات استفاده کنید.
- ۱- با استفاده از آثار طراحی هنرمندان مشهور، یک اثر طبیعت بی جان را یکبار به صورت طرحی روی شیشه و یکبار به شکل طراحی پشت کاغذ (تکچاپ) اجرا نمایید.
  - ۲- با عکاسی از یک ترکیب‌بندی گل و گلستان، عکسی را تهیه کرده و بعد از آن شیوه طراحی روی شیشه و طراحی پشت کاغذ چاپ (تکچاپ) را انجام دهید.
  - ۳- از عکس تمرین ۲، به شیوه تلفیقی (طراحی روی شیشه و طراحی پشت کاغذ) یک طرح چاپی به دست آورید. (در طی فرایند چاپ می‌توانید از ابزار و اشیاء بافت‌دار استفاده کنید).
  - ۴- از ترکیب‌بندی چند برگ یا درخت ابتدا عکاسی کنید، سپس عکس خود را آنالیز سیاه و سفید نموده و با شیوه حکاکی روی چوب یا لینولئوم تک رنگ اجرا نمایید.
  - ۵- از شیوه خط خطی در کارگاه طراحی (۱) ابتدا ترکیب‌بندی مناسبی به دست آورید، پس از آنالیز طرح به چهار رنگ آن را به شیوه حکاکی لینولئوم با روش جفت‌کاری اجرا نمایید.
  - ۶- یکی از طراحی‌های طبیعت بی جان خود را در کارگاه طراحی (۱) انتخاب نموده و سپس آن را آنالیز رنگی (سه رنگ) کنید و در آخر به شیوه حکاکی روی چوب یا لینولئوم سه رنگ در سه کلیشه اجرا کنید.
  - ۷- با راهنمایی هنرآموزتان یک یا دو نقش سنتی را انتخاب کرده و آن را به وسیله چاپ استنسیل در یک ترکیب‌بندی مناسب اجرا نمایید.
  - ۸- یک چیدمان مناسب چند میوه را طراحی کنید و سپس طرح خود را آنالیز نموده و بعد آن را با روش استنسیل پنج رنگ اجرا نمایید.
  - ۹- از اشیاء، لوازم و بخشی از اتاق خود طراحی نموده و پس از آنالیز تک رنگ آن را به یکی از شیوه‌های سیلک اسکرین اجرا نمایید.
  - ۱۰- از طبیعت به شیوه قلم‌زنی ابتدا طراحی نموده و سپس آن را به روش چاپ گود (درای پوینت) اجرا نمایید.
  - ۱۱- با استفاده از حداقل دو شیوه چاپ، یک ترکیب‌بندی مناسب (تلفیقی) به دست آورید (موضوع آزاد).

# واژه‌نامه

**A la poupee :** روشی از مرکب‌زنی کلیشه. در این روش برای به دست آوردن یک نسخه چاپی رنگی از یک کلیشه، مرکب را با رنگ‌های مختلف، به کمک تامپون یا غلتک به کلیشه منتقل می‌کنند.

**Aquatint :** از شیوه‌های روش غیرمستقیم حکاکی روی فلز. آبرنگ‌نما. شیوه ایجاد تنالیته‌های مختلف از یک رنگ.  
**Aquatint lithography :** لیتوگرافی آبرنگ‌نما

**A. P. (Artist Proof) :** نسخه هنرمند. نمونه هنرمند. علامت اختصاری در مشخص ساختن وضعیت نسخه چاپی. این نسخه، خارج از تیراز اصلی است و یک نسخه تجربی محسوب می‌شود. معادل فارسی آن ن/ه است. معادل فرانسوی آن E.A است.

**Bleed print :** چاپ بدون حاشیه. در موارد بسیار نادر، ممکن است کاغذ چاپ از کلیشه کوچکتر باشد و محدوده چاپ تا لبه‌های آن (کاغذ) ادامه یافته باشد.

**Block printing :** چاپ برجسته. روش چاپ از روی یک قطعه حکاکی شده از جنس چوب، لینولئوم و مانند آن. در این روش مرکب از قسمت‌های حک نشده به کاغذ منتقل می‌شود.

**Brayer :** غلتک

**Burin :** نام یکی از شیوه‌های حکاکی مستقیم روی فلز و نیز مغار مخصوص حکاکی روی فلز، چوب سخت یا سنگ. در نتیجه حکاکی با بیورین، خطوطی بالبهای صاف ایجاد می‌شود.

**Burnisher :** ابزار صیقلی کننده در برخی از شیوه‌های حکاکی

**Collagraph :** چاپ با استفاده از کلیسه ساخته شده با روش تکه‌چسبانی (کولاژ)

**Chalcography :** حکاکی روی فلز. از ریشه لاتین Chalco (به معنی مس) و Graphy (نگاشتن، طراحی). امروزه کمتر مصطلح است و معادل آن Intaglio بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**Chromolithography :** لیتوگرافی رنگی

**Cliche (Stereotype) :** کلیشه. لوحه، قالب یا سطحی از جنس چوب، فلز، سنگ و مانند آن، که پس از ایجاد اثر و آماده‌سازی برای چاپ، به این نام خوانده می‌شود.

**Dabber** : نوعی بالشتک برای انتقال مرکب یا ورنی به کلیشه یا لوحه. معادل تامپون.

**Drypoint** : از شیوه‌های حکاکی مستقیم روی فلز. حکاکی با قلم سوزنی. خطوط ایجاد شده با روش درای بونینت دارای لبه‌های نامنظم بافت دار هستند و اثر (افکت) ویژه‌ای دارند.

**E.A. (épreuve d'artiste)** : (فرانسه) نمونه هنرمند. نسخه هنرمند. معادل فارسی آن ن/ه است. معادل انگلیسی آن P.A. است.

**Emboss, Embossment** : ایجاد اثر برجستگی در نسخه چاپی با استفاده از قالب حکاکی شده از جنس چوب، فلز یا سنگ (یا کلیشه ساخته شده با کولاز سطوح). این کار با مرطوب کردن مقوا و به کمک فشار زیاد پرس انجام می‌شود. با چاپ برجسته اشتباہ گرفته نشود.

**Engraving** : روشی در حکاکی طرح بر یک سطح (عوماً فلزی)، با استفاده از یک مغار. یکی از شیوه‌های حکاکی به روش گود.

**Etching** : از شیوه‌های حکاکی غیرمستقیم روی فلز. در این شیوه، خطوط با کمک اسید بر سطح کلیشه حک می‌شوند. ممکن است در برخی موارد به صورت معادلی برای حکاکی غیرمستقیم روی فلز نیز به کار رود.

**Etching press** : پرس مخصوص حکاکی روی فلز. دارای صفحه تخت متحرک، که از بین دو سیلندر استوانه‌ای عبور می‌کند.

**Flat-bed press** : پرس تخت. دارای دو صفحه تخت افقی، یکی ثابت و دیگری متحرک (بالا و پائین شونده با یک محور پیچی) که با وارد کردن فشار باعث انتقال مرکب از کلیشه به کاغذ می‌شود. در ایران از آن به عنوان پرس صحافی استفاده می‌شود. برای چاپ از کلیشه‌های برجسته مناسب تر است.

**Graver** : مغار. وسیله کنده کاری (حکاکی) روی فلز، چوب یا سنگ. به آن ببورین نیز گفته می‌شود.

**Impression** : اثر چاپ شده از یک (یا چند) کلیشه.

**Intaglio** : حکاکی گود (فرورفته). نامی معادل کالکوگرافی. حکاکی روی فلز.

**Key image** : تصویر کلید. یک نمونه چاپ شده مورد تأیید که به منزله نسخه مرجع برای نسخه‌های چاپ شده یک اثر به کار می‌رود.

**Lift Ground** : از شیوه‌های حکاکی غیرمستقیم روی فلز. شیوه شکر. Sugar lift نیز خوانده می‌شود.

**Linocut (Linoleum cut)** : حکاکی روی لینولئوم. از شیوه‌های حکاکی برجسته (Relief) یا (Xylography).

**Lithography** : لیتوگرافی. از ریشه لاتین Lithos به معنای سنگ و Graphy معادل نگاشتن یا طراحی. کلیشه مورد استفاده در این روش، سنگ است و امروزه از صفحات فلزی نیز برای ساخت کلیشه استفاده می‌شود. در لیتوگرافی، سطح کلیشه نه گود و نه برجسته است و سطوح چاپ شونده و غیر چاپ شونده هر دو در یک سطح قرار دارند. این روش چاپ هم‌سطح یا مسطوح (Planographic) است.

**Matrix** : صفحه حامل. واسطه چاپی. فرم چاپی. با توجه به خصوصیات واسطه چاپی نوع (گود، برجسته، مسطح یا شابلونی)

چاپ را مشخص می کنند.

**Mezzotint** : از شیوه های روش غیر مستقیم حکاکی روی فلز. در این شیوه، ابتدا تمام سطح کلیشه با استفاده از مغاره ای شانه ای به طور کامل خراش داده می شود (اثر چاپ کلیشه در این مرحله، یک سطح کاملاً سیاه خواهد بود). سپس، با ابزارهای صیقلی کننده (Burnisher) درجات روشن و سفید بر آن ایجاد می شود. بر عکس سایر روش ها، در این شیوه روند ساخت کلیشه، از سیاه به سفید است.

**Monoprint** : تک چاپ. یک نسخه از یک سری نسخه چاپی غیر مشابه از یک کلیشه یا واسطه چاپی، که در همه آنها یک عنصر مشترک (بافت، رنگ، نقش یا طرح) وجود داشته باشد. مونوپرینت با مونوتایپ متفاوت است و نباید با آن اشتباه گرفته شود.

**Monotype** : تک چاپ. یک نسخه چاپی غیر قابل تکرار که با ایجاد طرح (نقاشی) بر سطح صاف (شیشه، فلز، سنگ، پلاستیک و مانند آن) و انتقال آن به کاغذ به دست می آید. ممکن است یک مونوتایپ در چند مرحله ساخته شود.

**Off-contact** : فاصله توری سیلک اسکرین با سطح چاپ شونده در هنگام چاپ. فاصله آف کن tact در مورد رنگ های جذب شونده (مثل چاپ روی پارچه) وجود ندارد.

**Photogravure** : انتقال فوتومکانیکی تصویر روی پلیت در روش حکاکی روی فلز.

**Planographic** : چاپ هم سطح یا مسطح.

**Plate** : صفحه یا سطح فلزی، چوبی یا سنگی قبل از انتقال و حکاکی پلیت نام دارد.

**Pochoir** : معادل با چاپ استنسیل.

**Print** : چاپ. به کارگیری این واژه به طور غالب، در صنعت چاپ است و کمتر در مورد چاپ هنری به کار گرفته می شود. واژه

معادل صحیح چاپ هنری (چاپ دستی) Printmaking است.

**Printmaking** : چاپ دستی. چاپ هنری.

**Reduction Print** : چاپ کاهشی. چاپ چند رنگی که در آن از یک کلیشه (برای تمام رنگ ها یا برای چند رنگ) استفاده شود. در این روش چاپ چند رنگ، کلیشه به تدریج حکاکی می شود و در هر مرحله، به رنگ مورد نظر (برای همان مرحله) آغشته می شود و به چاپ می رسد. سپس، عمل حکاکی ادامه می یابد و تا مرحله آخر، که آخرین رنگ روی بقیه چاپ می شود، ادامه می یابد. این روش در تکنیک حکاکی برجسته رواج پیشتری دارد.

**Registration** : روش تنظیم کاغذ و کلیشه (شабلون و ...) برای انطباق صحیح رنگ ها در مرحله چاپ. در چاپ چند رنگ، عمل انطباق باید با حساسیت و دقت بالانری صورت گیرد.

**Relief** : چاپ برجسته. معادل اصطلاح سیلوگرافی. یکی از روش های چهارگانه چاپ دستی.

**Screenprinting** : چاپ با استفاده از توری. چاپ اسکرین. چاپ صفحه ای. به دلیل تغییر جنس توری ها به موادی مانند پلی استر، نایلون و غیر آن و به کار نرفتن ابریشم در جنس توری، این لغت به جای سیلک اسکرین به کار برده می شود. در چاپ دستی

(هنری) به این نوع چاپ، سریگرافی گفته می‌شود.

**چاپ شابلونی** : معادل چاپ اسکرین و سیلک اسکرین. نام هنری برای نوعی چاپ با استفاده از توری. یکی از روش‌های چهارگانه چاپ دستی.

**Silkscreen** : چاپ شابلونی. چاپ با استفاده از توری. سیلک به معنی ابریشم و اسکرین به معنی توری (صفحه، پرده، سطح یا غربال). به دلیل اینکه امروزه از ابریشم در ساخت توری استفاده نمی‌شود، به آن چاپ اسکرین گفته می‌شود. امروزه جنس توری‌ها (بسته به موارد کاربرد) به نایلون، پلی‌استر، فلز و غیر آن تغییر یافته است.

**Soft Ground** : یکی از شیوه‌های روش غیرمستقیم حکاکی روی فلز. با این شیوه می‌توان بافت شبیه به اثر مدادشمعی روی کلیشه ایجاد کرد.

**Squeegee** : اسکوئیجی. از وسائل چاپ اسکرین، که با آن رنگ را از توری عبور می‌دهند. تیغه، پارو، راکل، راکلت و لیسه نام‌هایی هستند که در ایران برای آن به کار برد می‌شود.

**Stencil** : روش قدیمی ایجاد مانع بر سر راه عبور رنگ (ماسکه کردن)، با استفاده از یک شابلون از جنس مقوا، طلق، صفحه نازک فلزی و مانند آن. استنسیل نامی است که هم به شابلون یا کلیشه مورد استفاده، هم به فرایند انجام عمل چاپ با این روش و هم به اثر چاپ شده با آن اطلاق می‌شود. می‌توان گفت که استنسیل، پس از طی مراحل تکامل خود، به روش سیلک اسکرین (سریگرافی) رسیده است. معادل روسی استنسیل، واژه ترافارت (ترافاریت) است.

**Tampon** : تامپون. بالشتک. وسیله‌ای برای انتقال مرکب یا ورنی به سطح پلیت یا کلیشه.

**T\_bar** : نشانه تطبیق. شیوه‌ای مؤثر در نشانه‌گذاری برای چاپ دقیق در لیتوگرافی با استفاده از علامت + و - در دو سوی سنگ و نیز ورقه مقواهی و انطباق آنها به هنگام چاپ.

**Woodcut** : حکاکی روی چوب.

**Wood Engraving** : یکی از شیوه‌های حکاکی روی چوب.

**W.P. (Working proof)** : تجربه هنرمند. نسخه‌هایی که تجربه‌های هنرمند را در استفاده از مرکب، چاپ منفي، نحوه رنگ‌گذاری یا پاک کردن کلیشه فلزی و غیر آن در مرحله چاپ نشان می‌دهند. این نسخه‌ها جزو تیراز اصلی به حساب نمی‌آیند. می‌توان از علامت ت/ه به عنوان معادل فارسی آن استفاده کرد.

**Xylography** : چاپ برجسته. سیلوگرافی. حکاکی روی چوب. یکی از روش‌های چهارگانه چاپ دستی. امروزه از واژه Relief برای چاپ برجسته بیشتر استفاده می‌شود. حکاکی روی لینولوم و حکاکی روی چوب از شیوه‌های سیلوگرافی هستند.

# منابع فارسی

- افشار مهاجر، کامران؛ **گرافیک مطبوعاتی**؛ چ ۵، تهران : انتشارات سمت، ۱۳۸۵
- بابازاده، شهلا؛ **تاریخ چاپ در ایران**؛ چ ۱، تهران، کتابخانه طهوری، ۱۳۷۸
- بی.مگز، فیلیپ؛ **ترجمه ناهید اعظم فراست و غلامحسین فتحالله نوری**؛ چ ۲، تهران : انتشارات سمت، ۱۳۸۶
- پاکیاز، روئین؛ **دانشنامه المعرف هنر**؛ چ ۱، تهران : فرهنگ معاصر، ۱۳۷۸
- پاکزادیان، حسن؛ **راهنمای معلم در بررسی موضوعی سکه‌های ایران**؛ چ ۱، تهران : حسن پاکزادیان، ۱۳۸۷
- دلله، نلی؛ **ژاپن روح گریزان**؛ ترجمه ع.پاشایی؛ چ ۱، تهران : انتشارات روزنه، ۱۳۸۲
- قاسمی، سیدفرید؛ **راهنمای مطبوعات ایران عصر قاجار**؛ چ ۱، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۷۲
- قلیزاده، عادل؛ **تکنیک‌های لیتوگرافی هنری (چاپ سنگی)**؛ چ ۱، تهران : انتشارات شباهنگ، ۱۳۸۸
- کرایگ، جیمز و برتون، بروس؛ **سی قرن طراحی گرافیک**؛ ترجمه ملک محسن قادری؛ چ ۳، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۵
- مشهوری، محسن؛ **نگرشی بر کلیات صنعت چاپ**؛ چ ۱، تهران : نشر پیکان، ۱۳۸۰
- نوری، مینا؛ **آموزش عملی سیلک اسکرین**؛ چ ۴، تهران : نشر نگارینه، ۱۳۸۶
- نوری، مینا؛ **چاپ دستی تکنیک کالکوگرافی**؛ چ ۱، تهران : مینا نوری، ۱۳۷۴
- نوری، مینا؛ **حکاکی‌های مینا نوری (با توضیح فنی برخی اصطلاحات چاپ)**؛ چ ۱، تهران : مینا نوری، ۱۳۸۱
- هانی طبایی، پروین؛ **حکاکی و چاپ چوب**؛ چ ۱، تهران : نشر بشارت، ۱۳۷۸
- هانی طبایی، پروین؛ **جزوه دانشگاهی «چاپ دستی» برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز**.
- یاوری، حسین و بطلانی یادگار، علیرضا و هلالی اصفهانی، هاله؛ **قلمکار اصفهان**؛ چ ۱، تهران : فرهنگستان هنر، ۱۳۸۵
- جزوء «درباره چاپ دستی (Printmaking)»؛ تهیه کنندگان ثمیلا امیر ابراهیمی و مینا نوری؛ ۱۳۸۸

# منابع لاتين

- Griffiths, Antoni, **Prints and Printmaking: An introduction to the history and techniques**, published by British Museum Press, London, Second edition, 1996.
- Hughes, Ann d'Arcy and Vernon – Morris, **PRINTMAKING: Traditional and Contemporary Techniques**, RotoVision SA, 2008.
- Martin, Judy, **The Encyclopedia of Printmaking Techniques**, Quarto Publishing plc, 1993.
- Byrne, Chris, **THE ORIGINAL PRINT: Understanding Technique in Contemporary Fine Printmaking**, GUILDF Publishing, 2002.
- A.Lauer, David and Pentak, Stephen, **Design Basics**, Wadsworth, 2005.
- **19th and 20th Century and Contemporary Prints**, A Catalogue of SOTHEBY'S Sale, New York March 6 and 7, 1998.
- **19th and 20th Century Prints**, A Catalogue of SOTHEBY'S Sale, New York November 7 and 8, 1997.
- **Old Master, 19th and 20th Century Prints**, A Catalogue of SOTHEBY'S Sale, New York May 12 and 13, 1994 .
- <http://www.artlex.com>
- <http://www.Britishmuseum.org>

