


۳

فصل

هدف‌های (فتاوى) : پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌ود :

- ۱- دیفرانسیل را از روی مجعبه دندۀ پیاده کند.
- ۲- اجزای دیفرانسیل را تفکیک کند.
- ۳- قسمت‌های مختلف دیفرانسیل را عیب‌یابی کند.
- ۴- فلاصی چرخ دندۀ‌های سرپلوس و هرزگردها را تنظیم کند.
- ۵- پلوس‌ها را از روی خودرو پیاده کند.
- ۶- اجزای پلوس را تفکیک کند.
- ۷- پلوس‌ها را عیب‌یابی کند.
- ۸- پلوس‌ها را بر روی خودرو نصب کند.



شکل ۴-۱

جدول ۴-۱

۱۷×۷۷	دیفرانسیل
۴/۵۳	نسبت دنده دیفرانسیل (کرانویل به پینیون)
۱۹×۱۷	محرك کیلومتر شمار

جدول ۴-۲—گشتاور سفت کردن پیچ ها

نیوتون - متر	پیچ
۱۲/۵	پایه کیلومتر شمار
۲۰	دیاق
۶۵	دنده کرانویل به هو زینگ
۴۰	پیچ های ۱۰ میلی متری پوسته دیفرانسیل
۱۲/۵	پیچ های ۷ میلی متری پوسته دیفرانسیل



شکل ۴-۳

۴-۱- کلیات

دیفرانسیل خودروهای جلو محرک با جعبه دنده یکپارچه است. قدرت از طریق پینیون روی محور خروجی گیربکس به کرانویل دیفرانسیل که دارای محفظه جداگانه‌ای است منتقل می‌شود (شکل ۴-۱).

پینیون و کرانویل در این نوع دیفرانسیل از نوع ماریچ است. چرخ دنده پلاستیکی مربوط به کیلومتر شمار نیز روی هو زینگ دیفرانسیل قرار دارد. مشخصات چرخ دنده‌ها و گشتاور بستن پیچ‌ها به ترتیب در جدول ۴-۱ و ۴-۲ آمده است.

۴-۲- پیاده کردن دیفرانسیل از روی جعبه دنده

ابتدا پیچ‌های محفظه کیلومتر شمار را بازنگید (شکل ۴-۲).

چرخ دنده کیلومتر شمار را باز و واشر تنظیم را از محل نصب، جدا کنید (شکل ۴-۳).




شکل ۴-۲

۴ عدد پیچ پوسته را باز و پوسته دیفرانسیل را جدا کنید (شکل های ۴-۴ و ۴-۵).



شکل ۴-۴


۴-۳- دستورالعمل پیاده کردن اجزای دیفرانسیل
چرخ دنده های سر پلوس را حول محور هرز گرد بچرخانید و آنها را به همراه واشر های کروی جدا کنید (شکل ۴-۶). برای جدا کردن چرخ دنده های هرز گرد و محور آن پین قفل کننده هوزینگ دیفرانسیل را در جهت نشان داده شده به گیره بیندید و ضمن جدا کردن پین، محور و چرخ دنده های هرز گرد را پیاده کنید (شکل ۴-۷ و ۴-۸).



شکل ۴-۷



شکل ۴-۶



شکل ۴-۵



شکل ۴-۸



شکل ۴-۹



شکل ۴-۱۰



شکل ۴-۱۲

رولبرینگ‌های هوزنگ دیفرانسیل را با استفاده از ابزار نشان داده شده در شکل ۴-۹ جدا کنید.

ابزار این‌گونه عمل می‌کند که با بستن پیچ‌های قسمت پایین ابزار، لبه‌های داخلی ابزار، زیر کنس داخلی رولبرینگ تکیه می‌کند و با بستن پیچ مرکزی با حرکت رو به پایین، هوزنگ را از داخل کنس بیرون می‌راند.

کرانویل را، با باز کردن پیچ‌های متصل کننده آن به هوزنگ، جدا کنید (شکل ۴-۱۱).

تمرین : قطعات نشان داده شده در شکل ۴-۱۱ را نام‌گذاری کنید.

نکته مهم : توجه شود که کنس‌های خارجی بلبرینگ هوزنگ دیفرانسیل با یکدیگر جایه‌جا نشوند، زیرا ممکن است از تنظیم خارج شوند و تولید زوزه نمایند.

نکته مهم : چنانچه یکی از دندنه‌های سرپلوس یا هرزگرد خراب باشد، لازم است هر چهار دنده (دو دنده هرزگرد و دو دنده سرپلوس) با هم تعویض شوند.

۴-۴- دستورالعمل بازرسی اجزا و عیب‌یابی

- شیارهای دنده کرانویل را از نظر ساییدگی و شکستگی، با چشم مسلح کنترل نمایید (شکل ۴-۱۲).



شکل ۴-۱۱

- هوزینگ را از نظر ترک خوردگی بازدید نمایید.
 - محلهای نشستن کنس داخلی روبلرینگ روی هوزینگ از نظر خوردگی بررسی شود.
 - شیار چرخ دندهای سرپلوس و هرزگرد و کیلومتر شمار، از نظر ساییدگی و خوردگی با چشم مسلح (ذره‌بین) بازدید شود.
 - محور هرزگرد باید از نظر خوردگی در محل گردش دنده‌های هرزگرد روی آن کنترل شود.
- کنترل روبلرینگ‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ابتدا کنس بیرونی و غلتک‌های سوزنی آن را با چشم مسلح از نظر خوردگی بازدید نمایید (شکل ۴-۱۳).



شکل ۴-۱۳

سپس، همانند شکل ۴-۱۴ کنس بیرونی، داخلی و مجموعه قفسه و غلتک‌ها را روی هم سوار کنید و با دست بچرخانید. هرگونه صدای اضافی و احساس حرکت غیر یکنواخت و چسبندگی از معیوب بودن روبلرینگ خبر می‌دهد.



شکل ۴-۱۴

۴-۵- تنظیم خلاصی چرخ دندهای سرپلوس و هرزگرد
بعد از جمع کردن اجزای دیفرانسیل، کوپلینگ‌های سمت دیفرانسیل را داخل هزار خاری چرخ دنده سرپلوس جا بزنید و روی پایه «۷ شکل» قرار دهید.

ساعت اندازه گیری را به نحوی قرار دهید که نوک محور ساعت روی یکی از چرخ دندها تکیه کند (شکل ۴-۱۵) و سپس




شکل ۴-۱۵



شکل ۴-۱۶

به آرامی از قسمت پایین بدون اینکه چرخ دنده‌های دیگر حرکت کند، چرخ دنده را تکان دهید و میزان لقی را اندازه بگیرید (شکل ۴-۱۶). حد مجاز لقی تا $1/10$ میلی‌متر است. در صورتی که لقی بیش از حد مجاز باشد از واشرهای ضخیم‌تری در پشت چرخ دنده‌های سر پلوس استفاده کنید و آن را مجدداً اندازه بگیرید.

نکته: واشر تنظیم پشت هر چرخ دنده سر پلوس باید هم اندازه باشد.



شکل ۴-۱۷

تنظیم نبودن لقی سبب تولید صدا و ضربه در شروع حرکت و در زمان کاهش سرعت خودرو، خواهد شد.

۴-۴- بررسی پلوس‌ها

نیروی تولیدی موتور، از طریق گیربکس و دیفرانسیل، با استفاده از دو عدد پلوس (که طول متفاوت دارند) به چرخ‌ها منتقل می‌شود (شکل ۴-۱۷).

در دو انتهای پلوس از دو مفصل استفاده شده است. این مفصل‌ها اجازه می‌دهند، در هنگام پیچیدن خودرو، نیرو به چرخ‌ها منتقل شود. دو انتهای پلوس‌ها به صورت هزار خار است. سمت متصل به سگ‌دست دارای رزووه است. با بستن مهره، پلوس به سگ‌دست متصل می‌شود. سمت دیگر پلوس در داخل هزار خاری چرخ دنده سر پلوس در دیفرانسیل قرار می‌گیرد.

پلوس سمت راست از پلوس چپ بلندتر است (شکل ۴-۱۸). دلیل این اختلاف قرارگرفتن گیربکس در تزدیکی چرخ سمت چپ است. پلوس بلند (سمت راست) از دو قسمت تشکیل شده است. محور میانی، میله صلب توپری است که از یکطرف درون دنده پلوس دیفرانسیل و از طرف دیگر متصل به مفصل میانی پلوس است.

به دلیل دو قسمت بودن این پلوس، بر روی دسته موتور عقبی، بلبرینگی تعییه شده است که شفت میانی از درون آن می‌گذرد (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۹

۴-۴- بررسی اجزای پلوس و عیب‌یابی



شکل ۴-۲۰

پلوس‌ها را، بهروشی که در فصل اول توضیح داده شد، از روی خودرو پیاده کنید. دو سر پلوس توسط یک جفت پوشش پلاستیکی به نام «گردگیر» کاملاً پوشیده شده است تا از ورود گرد و خاک به نقاط اتصال و نابودشدن روانکارها جلوگیری کند. توصیه می‌شود مرتبًا این پوشش‌های را چک کنید و از نشت نگردان گریس از آنها اطمینان حاصل نمایید.

خرابی پلوس در ابتدا با گیرکردن فرمان در هنگامی که آن را تمامًا به چپ یا راست پیچیده‌اید نمایان می‌گردد. شنیدن صدای شبیه ترق از زیر تایرها نیز می‌تواند دلیل دیگری برآغاز شدن خرابی پلوس باشد.

لرزش‌های شدید خودرو نیز می‌تواند ناشی از خرابی پلوس باشد. شایع‌ترین نشانه آن تکان شدید دسته دنده به سمت جلو و عقب است. این تکان، مخصوصاً در هنگام گاز دادن در بزرگراه و سرپالایی‌ها با دنده بالا خود را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید پلوس‌ها را به درستی نگهدارید، حتماً از شتاب‌گیری‌های آنی و دست اندازهای شدید دوری کنید تا متناسب هزینه‌های سنگین تعویض پلوس نشوید.

سرکشی مداوم از پلوس‌ها و رفع عیوب‌هایی نظیر پارگی گردگیر می‌تواند طول عمر پلوس را دو چندان کند. برای جداسازی اجزای پلوس، آن را روی گیره بینید و توسط پیچ گوشته بسته‌های فنری کوچک و بزرگ نگه دارنده گردگیر را خارج کنید (شکل ۴-۲۰).



شکل ۴-۲۱

توسط پیچ گوشته بدون صدمه دیدن به گردگیر، آن را از روی کوپلینگ پلوس آزاد کنید (شکل ۴-۲۱).
کوپلینگ لاله‌ای را از روی سه شاخه سر پلوس جدا کنید (شکل ۴-۲۲).

برای جدا کردن سه شاخه از روی هزار خاری پلوس خار نگه دارنده را خارج کنید (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۲



شکل ۴_۲۴

با استفاده از سنبله برنجی و ضربات چکش، سه شاخه را از روی هزار خاری سر پلوس جدا کنید (شکل های ۴_۲۳، ۴_۲۴ و ۴_۲۵).

بعد از جدا کردن کوپلینگ لالهای و سه شاخه، موارد زیر را کنترل نمایید :

- محل نشستن ساقمه های سه شاخه داخل لالهای را از لحاظ خوردگی بازدید کنید.
- محل نشستن کاسه نمد دیفرانسیل روی لالهای را بازدید نمایید.

نکته: خرابی محل کاسه نمد باعث نشت روغن جعبه دندنه خواهد شد.



شکل ۴_۲۵

● سالم بودن هزار خاری درگیر با چرخ دنده سرپلوس کنترل شود.

● خوردگی ساقمه ها و هزار خاری سه شاخه را بررسی کنید


در صورت وجود هر یک از عیوب های گفته شده، لالهای و سه شاخه را تعویض کنید.

● کاسه نمد پلوس را از نظر خرابی بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.

۴-۸- سوار کردن اجزای پلوس

قبل از بستن، کلیه اجرا را تمیز کرده و آنها را از نظر خرابی و ساییدگی کنترل کنید.

گردگیر را در محل خود، روی محور پلوس قرار دهید. سه شاخه را توسط سنبله روی هزار خاری سر پلوس جا بزنید و خار نگه دارنده آن را در جای خود قرار دهید (شکل های ۴_۲۶ و ۴_۲۷ و ۴_۲۸).



شکل ۴_۲۶



شکل ۴-۲۸



شکل ۴-۲۷




شکل ۴-۲۹

لاله‌ای را با گریس پر کنید و در محل خود قرار دهید (شکل ۴-۲۹). گردگیر را بیندید و لبه آن را جهت تخلیه هوا یک بار بلند و سپس رها کنید. بسته‌های دو طرف گردگیر را بیندید. حال، پلوس برای نصب بر روی خودرو آماده است. قبل از نصب، لبه بیرونی کاسه نمد نو و همچنین هزار خاری دو سرپلوس را، هنگام جازدن، گریس کاری کنید.

در صورت معیوب بودن بلبرینگ میانی پلوس بلند به ترتیب زیر عمل کنید :

توسط ابزار مخصوص (شکل ۴-۳۰) بلبرینگ وسط پلوس و بوش آن را دریاورید.

پس از جدا کردن بلبرینگ معیوب، کنس داخلی بلبرینگ جدید را قبل از نصب، گریس بزنید. توسط ابزار واسطه جازن بلبرینگ پلوس و یک چکش مناسب، بلبرینگ را جازنید. بوش پشت بلبرینگ را جا بزنید.



شکل ۴-۳۰

جدول ۳-۴- عیب‌یابی دیفرانسیل و پلوس

روش رفع ایراد	علت احتمالی ایراد	نشانه‌های ایراد
تعویض سه شاخ کامل	خرابی سه شاخ	لرزش و حرکت لیوز دنده
تعویض هوزینگ	سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله در مسیر حرکت سه شاخ	
تعویض سه شاخ کامل	خرابی سه شاخ و پخش سوزن‌های غلتکی	
تعویض هوزینگ	سائیدگی هوزینگ و ایجاد پله (ارتعاش در سرعت بالا)	ارتعاش و لرزش فرمان و بدنه
تعویض پلوس	خرابی هزار خارهای پلوس و لقی محوری زیاد پلوس	
ابتدا دسته موتور و سپس بلبرینگ تعویض شود	خرابی بلبرینگ (در اثر خرابی دسته موتور)	
تعویض هوزینگ و سه شاخ	فرسودگی هوزینگ و سه شاخ	
تعویض هوزینگ، مفصل پلوس (پلوس راست)	خرابی هزار خارهای هوزینگ راست و مفصل پلوس	صداي کلیک در شروع حرکت
تعویض نیم پلوس سمت چرخ	فرسودگی اتصال سمت چرخ	
تعویض نیم پلوس سمت چرخ	تاب و لنگی داشتن پلوس	صداي (هوووم) در سرعت زياد
تعویض هوزینگ	تاب و لنگی داشتن پلوس	
تعویض بلبرینگ	خرابی بلبرینگ پلوس راست	صداي زوزه و خرخر (سرعت بالا)
تعویض نیم پلوس سمت چرخ	فرسودگی اتصال سمت چرخ	صدا در سمت چرخ
تعویض هوزینگ (پلوس راست)	لقی زیاد پلوس	صدا در زیر خودرو
سرویس پلوس و جازدن و یا تعویض فر	در رفتن فر (به خصوص در پلوس سمت چپ)	تکان و لرزه در حرکت
تعویض نیم پلوس سمت چرخ	سائیدگی گیج و فرسودگی اتصال سمت چرخ	صداي توق (در سر پیج)
تعویض بست‌ها	شل بودن و یا پارگی گردگیرها	نشتی گرس از گردگیر
تعویض گردگیر و بست‌ها	سوراخ شدن و یا پارگی گردگیرها	
تعویض نیم پلوس سمت چرخ	فرسودگی اتصال سمت چرخ (در صورت بالانس بودن و سالم بودن جلویندی)	لرزش چرخ‌ها در سرعت زياد

فعالیت گروهی

مقدار گشتاور سفت کردن پیچ‌های ۱۰ قطعه از سه نوع خودرو را از کتاب راهنمای تعمیرات هر کدام استخراج و جدول ۴-۴ را تکمیل کنید.

جدول ۴-۴

مقدار گشتاور	نام قطعه	ردیف	مقدار گشتاور	نام قطعه	ردیف	نام خودرو
-	۶	۱	-	۱	۱	۱
	۷	۲		۲	۲	
	۸	۳		۳	۳	
	۹	۴		۴	۴	
	۱۰	۵		۵	۵	
-	۶	۱	-	۱	۱	۲
	۷	۲		۲	۲	
	۸	۳		۳	۳	
	۹	۴		۴	۴	
	۱۰	۵		۵	۵	
-	۶	۱	-	۱	۱	۳
	۷	۲		۲	۲	
	۸	۳		۳	۳	
	۹	۴		۴	۴	
	۱۰	۵		۵	۵	

«حق با مشتری است»

بعضی از صاحبان مشاغل فهیم و خوش سلیقه جمله‌ای را در محل کسب و کار خود نوشته و نصب کرده‌اند و آن جمله این است که: «حق با مشتری است». می‌دانید چرا؟ چون امروز اعتماد مشتری نسبت به صاحبان مشاغل، نقش سرنوشت‌ساز پیدا کرده است به عنوان مثال بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در جذب منابع مالی محتاج اعتماد مردمند. امروز مشتری‌ها خود را محق و مطالبات خویش را جدی می‌انگارند و صاحبان مشاغل را موظف به رعایت حقوق خود می‌دانند.

پس اگر فردا شما مسئولیتی را در جامعه بر عهده گرفتید بدانید که اگر به پله اعتماد مردم و مراجعین به خود رسیدید پله بعدی که موفقیت در کاری است که شروع کرده‌اید حتمی است. مراقب باشید که اعتماد مردم را به خود جذب و آن را به راحتی از دست ندهید.


آزمون پایانی



۱- ترتیب پیاده کردن اجزای دیفرانسیل را بنویسید.

۲- جایه‌جا بستن کنس داخلی رولبرینگ‌های هوزینگ

دیفرانسیل ممکن است چه پیامدی به همراه داشته باشد؟



۳- شکل رو به رو چه عملی را نشان می‌دهد؟

۴- روش اندازه‌گیری لقی بین چرخ‌دنده سر پلوس و هرزگرد در دیفرانسیل را شرح دهید.

۵- خرابی گردگیرهای پلوس چه پیامدی دارد؟

۶- روش جدا سازی اجزای روی پلوس را توضیح دهید.

۷- برای موارد زیر معایب احتمالی را بنویسید.

ارتعاش و لرزش فرمان
.....

لرزش چرخ‌ها در سرعت زیاد
.....

صداي تو تو سر پیج
.....

۸- طرز تشخیص اینکه صدا از ناحیه گیربکس و یا دیفرانسیل می‌باشد را توضیح دهید.