

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ساخت کابینت چوبی

پایه یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه : کارداش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : مکانیک

رشته های مهارتی : کابینت سازی چوبی - تزیینات داخلی ساختمان

نام استاندارد مهارت مبنا : کابینت سازی چوبی درجه (۲)

کد استاندارد متولی : ۱۱/۲۱/۳ - ۸

رُنگ آور، حسین ۶۸۴

س. ۷۴۴ ر/ ساخت کابینت چوبی / مؤلفان: حسین رنگ آور، اردشیر عبدی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

۲۶۳ ص. : مصور. - (شاخه کارداش).

متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی مکانیک، رشته های مهارتی کابینت سازی چوبی - تزیینات داخلی ساختمان.

برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه ریزی و تالیف کتاب‌های درسی رشته کابینت سازی چوبی دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش وزارت آموزش و پرورش.

۱. کابینت سازی. الف. عبدی، اردشیر. ب. عنوان.



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

ساخت کایپنچ چوبی - ۳۱۱۲۰۳
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش
حسین رنگ‌آور، محمد لطفی‌نیا، محمدعلی نیکنام، محمد شاه نظری، رامک فرج‌آبادی و داود توبخواه‌فرد
(اعضای شورای برنامه‌ریزی)

حسین رنگ‌آور، اردشیر عبدی (اعضای گروه تألیف) - محمد لطفی‌نیا (ویراستار فنی) - حسین داوودی
(ویراستار ادبی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
زهره بهشتی شیرازی (صفحه‌آرا) - محمدحسن معماری (طراح جلد) - امیر نظری (رسام)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پژوهش (شهیدموسوی)
تلفن: ۰۹۱۶۱۱۶۱۸۸۲، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۸۸۳۰۹۲۶۶، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir و

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱ (داروپخش)
تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»


چاپ سوم ۱۳۹۸

نام کتاب:
پدیدآورنده:
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:
شناسه افزوده آماده‌سازی:
نشانی سازمان:

ناشر:
چاپخانه:
سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پژوهش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلغیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



اول باید اخلاصتان را قوی بکنید، ایمانتان را قوی بکنید،... و این
اخلاص و ایمان، شما را تقویت می کند و روحیه شما را بالا می برد و نیروی
شما جوری می شود که هیچ قدرتی نمی تواند (با شما) مقابله کند.
امام خمینی «قُلِّس سِرُّهُ»

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

info@tvoecd.sch.ir

پیام‌نگار (ایمیل)

www.tvoecd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

این کتاب در سال ۱۳۹۰ بر اساس نتایج اعتباربخشی و نظرها پیشنهادهای هنرآموزان گرامی استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، لرستان، کرمان و شهرستان‌های تهران پس از تأیید کمیسیون برنامه‌ریزی رشتۀ صنایع چوب و کاغذ بازنگری و اصلاح شده است.

فهرست مطالب

| | |
|---|---|
| <p>۲۵-۲-۱-۳- موارد کاربرد ماشین اره گرد فارسی بر</p> <p>۲۶-۲-۱-۴- دستورالعمل کار با ماشین اره گرد فارسی بر</p> <p>۲۷-۲-۱-۵- نگهداری و تعمیر ماشین اره گرد فارسی بر</p> <p>۲۷-۲-۱-۶- نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد فارسی بر</p> <p>۲۸-۲-۱-۷- شناسایی ماشین اره گرد دستی برقی و اصول کاربرد آن</p> <p>۲۸-۲-۲-۱- قسمت‌های مختلف ماشین اره گرد دستی برقی</p> <p>۲۹-۲-۲-۲- تنظیمات ماشین اره گرد دستی برقی</p> <p>۲۹-۲-۲-۳- موارد کاربرد ماشین اره گرد دستی برقی</p> <p>۳۰-۲-۲-۴- نگهداری و تعمیر ماشین اره گرد دستی برقی</p> <p>۳۱-۲-۲-۵- نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد دستی برقی</p> <p>۳۵-۲-۳-۱- شناسایی ماشین اورفرزدستی برقی و اصول کاربرد آن</p> <p>۳۵-۲-۳-۲- قسمت‌های مختلف ماشین اورفرزدستی برقی</p> <p>۳۶-۲-۳-۳- تنظیمات ماشین اورفرزدستی برقی</p> <p>۳۷-۲-۳-۴- موارد کاربرد ماشین اورفرزدستی برقی</p> <p>۴۱-۲-۳-۴- نگهداری و تعمیر ماشین اورفرزدستی برقی</p> <p>۴۲-۲-۳-۵- نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اورفرزدستی برقی</p> <p>۴۴-۲-۳-۶- دستورالعمل کار با اور فرز دستی برقی</p> <p>۴۶-۲-۴-۱- شناسایی ماشین اتصال زن بیسکویتی و اصول کاربرد آن</p> <p>۴۶-۲-۴-۲- قسمت‌های مختلف ماشین اتصال زن بیسکویتی</p> <p>۴۷-۲-۴-۳- موارد کاربرد ماشین اتصال زن بیسکویتی</p> <p>۴۹-۲-۴-۴- نگهداری و تعمیر ماشین اتصال زن بیسکویتی</p> <p>۵۰-۲-۴-۵- نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اتصال زن بیسکویتی</p> <p>۵۲-۲-۵-۱- شناسایی ماشین دم چلچلهزن و اصول کاربرد آن</p> <p>۵۴-۲-۵-۲- قسمت‌های مختلف ماشین دم چلچلهزن</p> <p>۵۵-۲-۵-۳- تنظیمات مختلف ماشین دم چلچلهزن</p> <p>۵۶-۲-۵-۴- موارد کاربرد ماشین دم چلچلهزن</p> <p>۵۷-۲-۵-۵- نگهداری و تعمیر ماشین دم چلچلهزن</p> <p>۵۷-۲-۵-۶- نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین دم چلچلهزن</p> | <p>مقدمه</p> <p>واحد کار اول : توانایی انتخاب و به کارگیری مواد اولیه چوبی و صفحات مصنوعی در کابینت</p> <p>۱- توانایی انتخاب و به کارگیری مواد اولیه چوبی</p> <p>۲- صفحات مصنوعی در کابینت‌های ساده</p> <p>۳- شناسایی انواع گونه‌های چوبی متدال در ساخت کابینت</p> <p>۴- پرسنی ماکروسکوپی انواع چوب</p> <p>۱-۱-۱- علائم مشخصه انواع چوب در جهت‌های عرضی، شعاعی و مماسی</p> <p>۱-۱-۲- مشخصات چوب پهن برگان</p> <p>۱-۱-۳- مشخصات سوزنی برگان</p> <p>۱-۱-۴- مشخصات سوزنی برگان</p> <p>۱-۲- شناسایی اصول انتخاب انواع روکش‌های طبیعی</p> <p>۱-۳- آشنایی با انواع روکش‌های مصنوعی و کاربرد آنها</p> <p>۱-۴- شناسایی انواع صفحات مصنوعی روکش شده و بدون روکش مورد مصرف در کابینت</p> <p>۱-۴-۱- انواع تخته خرد چوب</p> <p>۱-۴-۲- انواع تخته فیبر</p> <p>۱-۴-۳- انواع تخته لایه</p> <p>۱- آزمون پایانی ۱</p> <p>واحد کار دوم : توانایی به کاربردن ماشین‌های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت چوبی</p> <p>۲۰- پیش آزمون (۲)</p> <p>۲۲- توانایی به کاربردن ماشین‌های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت ساده</p> <p>۲۳- شناسایی ماشین اره گرد فارسی بر و اصول کاربرد آن</p> <p>۲۳- قسمت‌های مختلف ماشین اره گرد فارسی بر</p> <p>۲۵- تنظیمات ماشین اره گرد فارسی بر</p> |
|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>۹۶</p> <p>۹۶</p> <p>۹۶</p> <p>۹۷</p> <p>۹۸</p> <p>۹۹</p> <p>۱۰۱</p> <p>۱۰۱</p> <p>۱۰۲</p> <p>۱۰۲</p> <p>۱۰۴</p> <p>۱۰۴</p> <p>۱۰۵</p> <p>۱۰۶</p> <p>۱۱۰</p> <p>۱۱۰</p> <p>۱۱۳</p> <p>۱۱۳</p> <p>۱۱۵</p> <p>۱۱۶</p> <p>۱۱۸</p> <p>۱۱۸</p> <p>۱۱۹</p> <p>۱۱۹</p> <p>۱۲۰</p> <p>۱۲۲</p> <p>۱۲۲</p> <p>۱۲۴</p> <p>۱۲۵</p> <p>۱۲۸</p> <p>۱۲۸</p> <p>۱۲۹</p> <p>۱۲۹</p> <p>۱۳۱</p> | <p>۴ - توانایی ساخت اتصالات ثابت در کابینت ساده</p> <p>۴-۱ - آشنایی با اصول خطکشی و ساخت اتصال‌های گوشه‌ای یک سطحی</p> <p>۴-۱-۱ - اتصال گوشه‌ای نیم نیم ساده</p> <p>۴-۲ - دستورالعمل کارگاهی ساخت اتصال نیم نیم ساده</p> <p>۴-۱-۲ - اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه ساده</p> <p>۴-۳ - دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه ساده</p> <p>۴-۱-۳ - اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه یک رو فارسی</p> <p>۴-۴ - دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی</p> <p>۴-۱-۴ - اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه دو رو فارسی</p> <p>۴-۵ - دستورالعمل ساخت اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی</p> <p>۴-۱-۵ - اتصال گوشه‌ای فارسی قلیف با زبانه جداگانه</p> <p>۴-۶ - دستورالعمل ساخت اتصال فارسی قلیف با زبانه جداگانه</p> <p>۴-۱-۶ - اتصال گوشه‌ای کم و زبانه ساده</p> <p>۴-۷ - دستورالعمل ساخت کم و زبانه ساده</p> <p>۴-۱-۷ - اتصال گوشه‌ای کام و زبانه با کوله</p> <p>۴-۸ - دستورالعمل ساخت اتصال کام و زبانه با کوله</p> <p>۴-۱-۸ - اتصال کم و زبانه با دو زبانه</p> <p>۴-۹ - دستورالعمل اتصال کم و زبانه با دو زبانه</p> <p>۴-۱-۹ - اتصال گوشه‌ای دوبل ساده</p> <p>۴-۱۰ - دستورالعمل ساخت اتصال دوبل ساده</p> <p>۴-۱-۱۰ - اتصال گوشه‌ای فارسی با دوبل</p> <p>۴-۱۱ - دستورالعمل ساخت اتصال فارسی با دوبل</p> <p>۴-۱۲ - آشنایی با خطکشی اتصالات گوشه‌ای دو سطحی و اصول ساخت آنها</p> <p>۴-۱-۱۲ - اتصال گوشه‌ای انگشتی</p> <p>۴-۱۳ - دستورالعمل ساخت اتصال گوشه‌ای انگشتی</p> <p>۴-۱-۱۳ - اتصال گوشه‌ای قلیف ساده زبانه بلند (سراسری)</p> <p>۴-۱۴ - دستورالعمل ساخت قلیف ساده زبانه بلند (سراسری)</p> <p>۴-۱-۱۴ - اتصال گوشه‌ای دم چلچله ساده</p> <p>۴-۱۵ - دستورالعمل ساخت اتصال گوشه‌ای دم چلچله ساده</p> <p>۴-۱-۱۵ - اتصال دم چلچله یک رو مخفی</p> <p>۴-۱۶ - دستورالعمل ساخت دم چلچله یک رو مخفی</p> <p>۴-۱-۱۶ - اتصال دم چلچله دو رو مخفی (فارسی)</p> <p>۴-۱۷ - دستورالعمل ساخت دم چلچله دو رو مخفی (فارسی)</p> <p>۴-۱-۱۷ - اتصال گوشه‌ای قلیف فارسی زبانه بلند</p> | <p>۵۸</p> <p>۵۹</p> <p>۵۹</p> <p>۶۰</p> <p>۶۱</p> <p>۶۲</p> <p>۶۵</p> <p>۶۶</p> <p>۶۶</p> <p>۶۷</p> <p>۶۹</p> <p>۶۹</p> <p>۷۰</p> <p>۷۰</p> <p>۷۱</p> <p>۷۱</p> <p>۷۳</p> <p>۷۳</p> <p>۷۵</p> <p>۷۵</p> <p>۷۶</p> <p>۷۶</p> <p>۷۷</p> <p>۷۷</p> <p>۷۸</p> <p>۷۸</p> <p>۷۹</p> <p>۷۹</p> <p>۸۰</p> <p>۸۱</p> <p>۸۲</p> <p>۸۲</p> <p>۸۳</p> <p>۸۴</p> <p>۸۵</p> <p>۸۷</p> <p>۸۹</p> <p>۹۰</p> <p>۹۱</p> <p>۹۲</p> <p>۹۳</p> <p>۹۴</p> <p>۹۵</p> | <p>۶ - شناسایی دستگاه لولازن رومیزی</p> <p>۱ - قسمت‌های مختلف دستگاه لولازن رومیزی</p> <p>۲ - تنظیمات دستگاه لولازن رومیزی</p> <p>۳ - موارد کاربرد دستگاه لولازن رومیزی</p> <p>۴ - اصول ایمنی و حفاظتی در ماشین لولازن رومیزی</p> <p>۵ - نگهداری و تعمیر ماشین لولازن رومیزی</p> <p>۷ - آشنایی با ماشین نوار لبه‌چسبان</p> <p>۱ - قسمت‌های مختلف ماشین نوار لبه‌چسبان</p> <p>۲ - تنظیمات ماشین نوار لبه‌چسبان</p> <p>۳ - موارد کاربرد ماشین نوار لبه‌چسبان</p> <p>۴ - اصول ایمنی و حفاظتی در ماشین لبه‌چسبان</p> <p>۵ - نگهداری و تعمیر ماشین لبه‌چسبان</p> <p>۸ - آشنایی با پیچ گوشتی و دریل شارژی</p> <p>۱ - قسمت‌های مختلف دریل و پیچ گوشتی شارژی</p> <p>۲ - تنظیمات مختلف دریل و پیچ گوشتی شارژی</p> <p>۳ - موارد کاربرد دریل و پیچ گوشتی شارژی</p> <p>۴ - نگهداری و تعمیر دریل و پیچ گوشتی شارژی</p> <p>۵ - نکات ایمنی و حفاظتی در دریل و پیچ گوشتی شارژی</p> <p>آزمون پایانی (۲)</p> | <p>واحد کار سوم : توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون در کابینت چوبی</p> <p>پیش آزمون (۳)</p> <p>۳ - توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون</p> <p>۱ - آشنایی با کاربرد انواع شابلون</p> <p>۱ - شابلون های تسریع کننده</p> <p>۲ - شابلون های حفاظتی</p> <p>۲ - دستورالعمل کارگاهی ساخت شابلون حفاظتی</p> <p>۳ - شابلون های کترل کننده</p> <p>۴ - شابلون های موئاژ یا فیکسچر</p> <p>۲ - دستورالعمل کارگاهی ساخت شابلون چندضلعی</p> <p>آزمون پایانی (۳)</p> <p>واحد کار چهارم : توانایی ساخت اتصال‌های ثابت در کابینت چوبی</p> <p>پیش آزمون (۴)</p> |
|---|---|---|--|--|

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| ۱۵۴ | صفحات مصنوعی | ۱۳۱ | ۴-۴-۱۸- دستورالعمل ساخت قلیف فارسی زبانه بلند |
| ۱۵۵ | ۵-۴-۱-آماده کردن ماشین پرس برای عملیات پرس کاری | ۱۳۲ | ۴-۱-۱۸- اتصال گوشه‌ای دوبل ساده |
| ۱۵۵ | ۵-۴-۲- چیدن قطعات روی صفحات پرس | ۱۳۳ | ۴-۱۹- دستورالعمل ساخت اتصال دوبل ساده |
| ۱۵۶ | ۵-۴-۳- برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش | ۱۳۴ | ۴-۱۹-۱- اتصال گوشه‌ای دو سطحی دوبل فارسی |
| | دستورالعمل کارگاهی پرس روکش | ۱۳۵ | ۴-۲۰- دستورالعمل ساخت اتصال دوبل فارسی |
| ۱۵۷ | ۵-۴-۴- طبیعی روی صفحات مصنوعی چوبی | ۱۳۶ | ۴-۲۱- شناسایی اصول اتصالات قطعات چوبی با پیچ فلزی |
| ۱۵۹ | آزمون پایانی (۵) | ۱۳۷ | ۴-۲۱- مخصوص چوب |
| ۱۶۱ | واحد کار ششم : توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی | ۱۳۸ | ۴-۲۱-۱- اصول اتصال قطعات چوبی با پیچ معمولی |
| ۱۶۲ | پیش آزمون (۶) | ۱۳۹ | ۴-۲۲- دستورالعمل ساخت اتصال قطعات چوبی با پیچ معمولی |
| ۱۶۳ | ۶- توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی | ۱۴۰ | ۴-۲۲-۱- اتصال دو سطحی صفحات فشرده چوبی با پیچ |
| ۱۶۳ | ۶-۱- آشنایی با روش ساخت قطعات انواع کابینت ساده | ۱۴۱ | ۴-۲۲-۲- مخصوص ام دی اف (MDF) |
| ۱۶۳ | ۶-۱-۱- بدهه‌های کابینت | ۱۴۲ | ۴-۲۳- دستورالعمل اتصال دو سطحی صفحات فشرده چوبی با پیچ مخصوص (MDF) |
| ۱۶۴ | ۶-۱-۲- سقف و کف کابینت | ۱۴۳ | ۴-۲۳-۱- آزمون پایانی (۴) |
| ۱۶۵ | ۶-۱-۳- پشت‌بند کابینت | ۱۴۴ | ۴-۲۴- واحد کار پنجم : توانایی پرس کاری صفحات مصنوعی |
| ۱۶۶ | ۶-۱-۴- انواع در کابینت | ۱۴۵ | ۴-۲۴- با ماشین پرس گرم هیدرولیکی |
| ۱۷۴ | ۶-۱-۵- انواع کشو | ۱۴۶ | ۴-۲۴-۱- پیش آزمون (۵) |
| ۱۷۸ | ۶-۱-۶- انواع طبقه کابینت | ۱۴۷ | ۴-۲۵- توانایی پرسکاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس |
| ۱۸۰ | ۶-۱-۷- پاسنگ کابینت | ۱۴۷ | ۴-۲۵- گرم هیدرولیکی |
| ۱۸۱ | ۶-۲- شناسایی ساخت بدهه کابینت ساده و مونتاژ آن | ۱۴۷ | ۴-۲۵-۱- آشنایی با ماشین پرس گرم هیدرولیک |
| ۱۸۱ | ۶-۲-۱- آشنایی با روش ساخت بدهه کابینت | ۱۴۷ | ۴-۲۵-۱-۱- قسمت‌های مختلف ماشین پرس گرم |
| ۱۸۲ | ۶-۲-۲- آشنایی با روش مونتاژ کابینت | ۱۴۷ | ۴-۲۵-۱-۲- تنظیمات ماشین پرس گرم |
| ۱۸۳ | ۶-۳- شناسایی ساخت درهای ساده (بدون قاب) کابینت ساده | ۱۴۹ | ۴-۲۵-۱-۳- نگهداری و تعمیر ماشین پرس گرم |
| ۱۸۳ | ۶-۳-۱- روش ساخت درهای بدون قاب | ۱۵۰ | ۴-۲۵-۱-۴- موارد اینمنی و نکات حفاظتی |
| ۱۸۴ | ۶-۳-۲- نوار روکش لبه‌حسابن برای درهای کابینت ساده | ۱۵۱ | ۴-۲۵-۲- شناسایی اصول جور کردن روکش‌های |
| ۱۸۶ | ۶-۳-۳- مونتاژ درهای ساده و نصب آن روی کابینت ساده | ۱۵۲ | ۴-۲۵-۳- طبیعی برای پرس کاری |
| ۱۸۶ | ۶-۴- شناسایی ساخت درهای قاب‌دار کابینت ساده | ۱۵۲ | ۴-۲۵-۴- تنظیم رنگ و نقش روکش‌های طبیعی |
| ۱۸۶ | ۶-۴-۱- آشنایی با روش ساخت درهای قاب‌دار | ۱۵۲ | ۴-۲۵-۴-۱- بریدن و صاف کردن لبه روکش‌های |
| ۱۸۹ | ۶-۵- شناسایی ساخت و مونتاژ کشو در کابینت ساده | ۱۵۲ | ۴-۲۵-۴-۲- طبیعی (درز کردن) |
| ۱۸۹ | ۶-۵-۱- آشنایی با روش ساخت کشو | ۱۵۳ | ۴-۲۵-۴-۳- چسب‌زدن روکش‌های طبیعی در کنار هم برای |
| ۱۹۳ | ۶-۶- مونتاژ پایه کابینت | ۱۵۳ | ۴-۲۵-۴-۴- به دست آوردن عرض مناسب |
| ۱۹۴ | ۶-۷- دستورالعمل کارگاهی ساخت کابینت قدی (کمدی) | ۱۵۳ | ۴-۲۵-۳- شناسایی اصول چسبزنی با چسب مخصوص پرس |
| ۱۹۶ | ۶-۸- دستورالعمل کابینت جاکفسی | ۱۵۳ | ۴-۲۵-۳-۱- آماده کردن چسب اوره فرمالدهید (UF) |
| ۱۹۹ | ۶-۹- دستور کار ساخت جعبه کمک‌های اولیه | ۱۵۴ | ۴-۲۵-۳-۲- چسب زنی صفحات مصنوعی |
| ۲۰۴ | ۶-۱۰- دستورالعمل کارگاهی ساخت میز تحریر | ۱۵۴ | ۴-۲۵-۴- شناسایی اصول عملیات پرس کاری روکش بر روی |
| ۲۱۰ | آزمون پایانی (۶) | | |

| | | |
|-----|--|---|
| ۲۳۰ | ۷-۱-۸- براق برای صفحات گردان | واحد کار هفتم : توانایی به کارگیری و نصب براق های کابینت چوبی |
| ۲۳۱ | آزمون پایانی (۷) | پیش آزمون (۷) |
| ۲۳۲ | واحد کار هشتم : توانایی اجرای پروژه پایان دوره | ۷- آشنایی با انواع براق های مورد استفاده در کابینت ساده و شناسایی اصولی نصب براق موردنظر در کابینت ساده |
| ۲۳۳ | پیش آزمون (۸) | ۷- آشنایی با انواع براق های مورد استفاده در کابینت ساده و شناسایی اصولی نصب براق موردنظر در کابینت ساده |
| ۲۳۴ | ۸- بروزه های پیشنهادی | ۱-۷- انواع لولاهای دستورالعمل کارگاهی نصب لولای معمولی |
| ۲۳۴ | ۸- شناسایی اصول حفاظت و ایمنی در کار | ۱-۷- انواع لولاهای دستورالعمل کارگاهی نصب لولای معمولی جداسدنی مدل های قابلمهای |
| ۲۳۵ | ۸- شناسایی اصول ساخت و مونتاژ انواع کابینت ساده | ۲-۷- انواع دستگیره |
| ۲۴۱ | ۸- شناسایی اصول کنترل کیفیت نهایی کابینت ساخته شده | ۳-۷- انواع قفل |
| ۲۴۲ | ۸-۴- بروزه پیشنهادی ساخت زیر تلفنی | ۴-۷- انواع ریل کشو |
| ۲۴۱ | ۸-۵- بروزه پیشنهادی ساخت میز کامپیوتر | ۵-۷-۱- دستورالعمل کارگاهی نصب ریل کشوی مکانیکی ساده |
| ۲۴۳ | ۸-۶- بروزه پیشنهادی ساخت کابینت پاتخنی | ۶-۷-۱- دستورالعمل کارگاهی نصب ریل کشوی مکانیکی ساده |
| ۲۴۸ | ۸-۷- بروزه پیشنهادی ساخت کابینت پایه دار | ۷-۷-۱-۵- براق برای نگهداری طبقات متحرک |
| ۲۵۶ | ۸-۸- بروزه پیشنهادی ساخت کمد لباس | ۶-۷-۱-۶- انواع شب بند |
| ۲۶۱ | آزمون پایانی (۸) | ۷-۷-۱-۷- انواع کشو |
| ۲۶۳ | منابع و مأخذ | |

هدف کلی :

ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی

فهرست توانایی‌های شغل

| ساعت آموزش | | | عنوان توانایی | توانایی | واحد کار |
|------------|------|-------|--|---------|----------|
| جمع | عملی | تئوری | | | |
| ۱۴ | ۴ | ۱۰ | توانایی انتخاب و به کارگیری مواد اولیه چوبی و صفحات مصنوعی در کابینت | ۷ | ۱ |
| ۸۴ | ۶۰ | ۲۴ | توانایی به کار بردن ماشین های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت چوبی | ۸ | ۲ |
| ۲۰ | ۱۶ | ۴ | توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون در کابینت چوبی | ۱۰ | ۳ |
| ۴۸ | ۴۰ | ۸ | توانایی ساخت اتصال های ثابت در کابینت چوبی | ۹ | ۴ |
| ۴۴ | ۳۴ | ۱۰ | توانایی پرس کاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیک | ۱۱ | ۵ |
| ۱۳۵ | ۱۲۲ | ۱۲ | توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی | ۱۲ | ۶ |
| ۲۰ | ۱۲ | ۸ | توانایی به کارگیری و نصب برق های کابینت چوبی | ۱۳ | ۷ |
| ۴۵ | ۴۵ | - | توانایی اجرای پروژه پایان دوره | ۱۴ | ۸ |
| ۴۱۰ | ۳۳۴ | ۷۶ | | | |
| | | | جمع کل | | |

مقدمه :

رشد روزافزون جمعیت و نیاز بیشتر به مصنوعات چوبی موجب پیشرفت در صنعت چوب گردیده و تولید محصولات در بازار رقابتی از نظر کیفی و کمی رو به گسترش نهاده است. همچنین، کاهش منابع جنگلی زمینه گسترش صنایع کمپوزیت و روکش مصنوعی را فراهم ساخته و تنوع مواد و مصنوعات محصولات جدید را با قابلیت‌های بسیار عرضه کرده است. صنعت چوب در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین جایگاه و پیشینه‌ای درخشان دارد. به طوری که در طول تاریخ پیوسته با پیشرفت علوم توسعه یافته و دانش روز را به خدمت گرفته است.

هنر به کارگیری چوب در ایران باستان بسیار قدیمی و پر رونق بوده است. مدارک تاریخ موجود، وجود لوحه‌های در خزانهٔ داریوش را نشان می‌دهد که به هنرمندان صنایع چوبی دستمزد پرداخت می‌شده است.

وجود درهای عظیم در تخت جمشید نشان‌دهنده قدرت فنی ساخت و استحکام ایرانیان در آثار چوبی آن زمان است. از مهم‌ترین آثار آن دوره می‌توان به سقف، در و پنجره‌های تخت جمشید (هخامنشی)، تیرچوبی مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد و قطعه‌ای از یک مقبره مربوط به آن دوره اشاره کرد. باستان‌شناسان معتقدند که تزیینات چوبی از زمان ساسانیان در ایران وجود داشته است.

پس از اسلام، کوشش هنرمندان، از جمله منبت‌کاران، به تزیین و زیباسازی درها، سقف‌ها، صندوق‌ها و کابینت‌های اماکن مذهبی و مقدس معطوف گردید. مهم‌ترین این آثار، در منبت سامرا (قرن سوم هجری)، در مقبره سلطان غزنوی (قرن پنجم هجری)، در مسجد جامع شیراز (قرن دوم) و ستون‌های مسجد جامع شهر خیوه (سمرقند قرن سوم) است.

در دوره‌های سلجوقی، ایلخانی و تیموری آثار بهجا مانده‌ای نظر منبر مسجد جامع نایین (قرن هشتم)، منبر موزه ایران باستان (قرن هشتم)، صندوق مقبره (موزه ایران باستان – قرن هشتم)، در مسجد جامع یزد (قرن هفتم)، منبر مسجد جامع اصفهان (قرن هشتم) و بسیاری از بنای‌های تاریخی با تمدن ایرانی اسلامی را در سراسر میهن عزیzman شاهد هستیم.

امید است نسل معاصر، به خصوص جوانان خلاق و مبتکر کشور، در ادامه این مسیر گام‌های مؤثر و مفیدی بردارند و برای آیندگان تاریخچه ارزنده‌تری را رقم بزنند.

این مجموعه، که شامل هشت فصل است، اطلاعات علمی و عملی لازم را مطابق با استاندارد مهارت کابینت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه می‌دهد.

محتوای این کتاب به صورت مدولار تدوین شده و مفاهیم و توضیحات آن همراه با تصاویر مربوطه آمده است. پیش‌نیاز مهارت کابینت درجه ۲، گذراندن درودگری درجه ۲ است. لذا فراگیران عزیز، پس از طی دوره مهارت درودگری درجه ۲، می‌توانند با آموزش مهارت کابینت درجه ۲ مدرک دیپلم کارداش را اخذ کنند.

در فصل اول با مواد اولیه چوبی و صفحات مصنوعی آشنا می‌شویم. سپس، کاربرد هر یک را در کابینت فرا خواهید گرفت. در فصل دوم به کارگیری ماشین‌های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت آمده است و در فصل سوم با ساخت و بکارگیری انواع شابلون آشنا می‌شویم. توانایی ساخت اتصالات کابینت ساده در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفته

است. در فصل پنجم با توانایی روکش کاری صفحات مصنوعی با پرس گرم آشنا می‌شوید. در فصل ششم توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت و در فصل هفتم به کارگیری و نصب یاراق‌آلات کابینت ساده بیان شده است. در فصل پایانی پروژه‌های پیشنهادی جهت ساخت کابینت در کارگاه معرفی شده‌اند تا با راهنمایی مریبان محترم کارگاه و با توجه به امکانات و تجهیزات مرکز آموزش توسط هنرجویان ساخته شوند.

با توجه به اهمیت رشته کابینتسازی در سطح جهان، هر ساله مسابقات بین‌المللی برگزار می‌گردد. جهت آشنایی بیش‌تر هنرجویان با این مسابقات مطالبی در این خصوص بیان شده است. در سال ۱۹۴۶، ضرورت تعیین سطح مهارت کارگران این صنعت در کشور اسپانیا شدیداً احساس شد. لذا، پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۰ میلادی، با پیگیری فراوان اولین المپیاد دو کشور اسپانیا و پرتغال با ۲۴ شرکت‌کننده در ۱۲ رشته برگزار گردید. این مسابقه مورد استقبال کشورهای صنعتی آن زمان قرار گرفت. در سومین المپیاد، اسپانیا میزبان شش کشور صنعتی رو به توسعه شد.

در سال ۱۹۵۴ سازمان بین‌المللی آموزش‌های حرفه‌ای (IVTO) با هدف ترغیب جوانان به کسب مشاغل حرفه‌ای تشکیل شد و از آن پس هر دو سال یکبار این مسابقات در کشورهای مختلف برگزار گردید.

رشد صعودی کشورهای شرکت‌کننده به گونه‌ای است که در سی و هشتادمین دوره ۶۵ شرکت‌کننده و در ۴۰ رشته اصلی و ۶ رشته نمایشی با هم به رقابت پرداختند و کشور ژاپن و کانادا جهت برگزاری سی و نهمین و چهلمین مسابقات مهارت در نوامبر ۲۰۰۷ و سپتامبر ۲۰۰۹ خود را آماده کردند. در مسابقات ژاپن تیم جمهوری اسلامی ایران در رشته‌های مختلف، از جمله رشته کابینتسازی چوبی (Cabinet Making) شرکت‌کننده داشت و هنرمندان کشورمان، پس از ساخت پروژه مسابقات، رتبه شانزدهم را بدست آوردند. گفتنی است رتبه کشورهایی همچون ژاپن (میزبان)، فنلاند، کانادا، پرتغال بعد از رتبه ایران بوده است.

انگلستان، آلمان و سوئیس به ترتیب مدال‌های طلا، نقره و برنز را کسب نمودند. لازم است یادآوری شود که مسابقات شهرستان، استانی و کشوری رشته‌های مختلف، از جمله کابینتسازی چوبی هر ساله در کشورمان برگزار می‌شود و رقابت‌کنندگان پس از آوردن امتیازات لازم از مرحله شهرستانی تا مرحله کشوری پیش می‌روند و در نهایت با برگزاری اردوهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای حضور در مسابقات جهانی، که هر دو سال یکبار در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، آماده می‌گردند.

همان‌طوری که ذکر شد، در رشته کابینتسازی چوبی کشورمان حضور قابل قبولی داشته (مسابقات ۲۰۰۵ فنلاند و ۲۰۰۷ ژاپن) و با تداوم برگزاری این مسابقات، چه در داخل و چه در خارج از کشور و حضور مداوم، خواهد توانست به موفقیت‌های بیش‌تری از جمله دریافت مدال‌های طلا، نقره و برنز دست یابد. به همین منظور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار کننده مسابقات و متولی ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این مسابقات بوده است. برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توان به سایت [www.IRANTVTO.IR](http://IRANTVTO.IR) لینک مستقیم المپیاد مراجعه کرد.

از همکاران محترم تقاضا داریم نظریه‌ها و نکات پیشنهادی خود را به دفتر برنامه‌ریزی و تأثیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارداش ارسال فرمایید تا موجبات اصلاح و بهینه شدن امر آموزش فراهم گردد.

مؤلفان

واحد کار اول

توانایی انتخاب و به کارگیری مواد اولیه چوبی و صفحات مصنوعی در کابینت

هدف کلی

انتخاب مواد اولیه چوبی و صفحات مصنوعی و استفاده از آنها در ساخت کابینت

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- انواع گونه‌های چوبی متداول در ساخت کابینت را تعریف کند.
- ۲- انواع روکش‌های طبیعی و مصنوعی را تعریف کند.
- ۳- انواع صفحات مصنوعی مورد مصرف در کابینت را شرح دهد.
- ۴- بررسی ماکروسکوپی انواع چوب را انجام دهد.
- ۵- علایم مشخصه چوب در جهات عرضی، شعاعی و مماسی را شرح دهد.
- ۶- صفحات مصنوعی مناسب را در ساخت کابینت انتخاب کند.
- ۷- انواع تخته خرده چوب مناسب در ساخت کابینت را شرح دهد.
- ۸- انواع تخته فیبر مناسب در ساخت کابینت را انتخاب کند.
- ۹- انواع تخته چند لایه در ساخت کابینت را انتخاب کند.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۱۴ | ۴ | ۱۰ |

پیش آزمون (۱)

- ۱- انواع چوب‌های مورد مصرف در سازه‌های چوبی را نام ببرید.
- ۲- موارد مصرف و کاربرد تخته خرده چوب را نام ببرید.
- ۳- صفحات مصنوعی مورد استفاده در ساخت کابینت را نام ببرید.
- ۴- روکش طبیعی چیست؟
- ۵- تخته سه لایی چه کاربردی در ساخت کابینت دارد؟
- ۶- کدامیک از گونه‌های چوبی سوزنی برگ است؟
- الف) صنوبر ب) کاج ج) افرا
- ۷- کدامیک از گونه‌های چوبی از همه سخت‌تر و سنگین‌تر است؟
- الف) راش ب) انجلی ج) توسکا
- د) انجلی د) چnar

۱- توانایی انتخاب و به کارگیری مواد اولیه چوبی و صفات مصنوعی در کابینت های ساده



شکل ۱-۲ پوست و میوه درخت کاج

هم چنین نظر به این که چوب اکثر گونه های سوزنی برگ نرم است و نسبت به پهن برگان جرم مخصوصاً پایین تری دارند، به آنان درختان نرم چوب و به پهن برگان، که اغلب دارای چوب سخت هستند، سخت چوب می گویند. چوب سوزنی برگان و پهن برگان در ساخت انواع مصنوعات چوبی به کار برد می شود. ولی در مجموع از پهن برگان، به دلیل داشتن تنوع رنگ و نقوش زیبا و هم چنین مقاومت های مکانیکی بالا، در ساخت صنایع مبلمان و انواع محصولات چوبی، بیشتر استفاده می شود. (شکل ۱-۳ و ۱-۴)



شکل ۱-۳ درخت پهن برگ (چنار)

۱-۱- شناسایی انواع گونه های چوبی متداول در ساخت کابینت

چوب تیجه فعالیت موجود زنده ای به نام درخت است که در طی سالیان متوالی به وجود می آید. درخت پس از آن که به سن بهره برداری رسید قطع می شود و به انواع مقطوعات چوبی (الوار، تراورس، تخته و ...) تبدیل می گردد. بنابراین، چوب از ساقه گیاهان چوبی به دست می آید. این ماده از سلول های مختلف تشکیل شده و با توجه به ساختار سلولی آن متخلف است. با توجه به مشخصات ظاهری و عناصر تشکیل دهنده بافت چوب، درختان را به دو دسته سوزنی برگ و پهن برگ تقسیم می کنند. گفتنی است اکثر درختان سوزنی برگ که در فصل پاییز برگ ریزان ندارند به آنها درختان همیشه سبز می گویند و درختان پهن برگ را که اکثراً برگ ریزان دارند، خزان کننده می نامند. (شکل ۱-۱ و ۱-۲)



شکل ۱-۱ درخت سوزنی برگ (کاج)


برش‌های عرضی، شعاعی و مماسی به وجود می‌آیند، توضیح داده می‌شود.

۱-۱-۲- علایم مشخصه انواع چوب، در جهت‌های عرضی، شعاعی و مماسی

پس از قطع درخت در جنگل و انتقال آن به کارخانجات چوب‌بری، برای تبدیل آن به الوار و تخته اقدام می‌شود و برش آن، بسته به این‌که در امتداد طول گرده بینه (نسبت به دوایر سالیانه) چگونه باشد به صورت‌های مماسی و شعاعی تولید می‌شود.

نقوش چوب در تخته‌های مماسی و شعاعی با یکدیگر فرق داشته و هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و حتی کاربرد آنها در بعضی از موارد مانند ادوات موسیقی با یکدیگر متفاوت است.

(الف) برش عرضی (جهت عرضی چوب) : برشی است که بر محور طولی ساقه (عمود بر الیاف چوب) به‌طور عمودی زده می‌شود و در حقیقت مقطع عرضی چوب را نشان می‌دهد (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵ مقطع عرضی، مماسی، شعاعی و دوایر سالیانه

در این برش دوایر سالیانه درخت، که معرف سن درخت‌اند به چشم می‌خورد.

چوب تابستانه به رنگ تیره و چوب بهاره به رنگ روشن دیده می‌شود و تعداد دوایر روشن و تیره بیانگر تعداد سال‌های سن درخت هستند.

(ب) برش مماسی (جهت مماسی چوب) : برشی که مماس بر دوایر سالیانه، در جهت محور طولی گرده بینه، انجام شود برش مماسی و نوع تخته تولید شده را تخته مماسی می‌گویند.

در شکل ۱-۵ و ۱-۶، نحوه برش زدن و همچنین، تخته



شکل ۱-۴ میوه و برگ درخت چنار

از طرف دیگر بهن برگان پس از رنگ آمیزی (کیلر، پلی استر و ...) نمای زیباتری دارند و در مصارفی چون صنایع روکش و تخته لایه کاربردشان بیشتر است.

از آنجایی که سوزنی برگان نرم چوب‌اند، به راحتی اره و رنده می‌شوند و در مکان‌های مرطوب مناسب‌تر و مقاوم‌تر از پهن برگان هستند به همین منظور در ساخت در و پنجره و ساختمان‌های چوبی کاربرد بیشتری دارند و همچنین به‌دلیل داشتن الیاف بلند در کاغذسازی مناسب‌ترند.

از عیوب‌های چوب سوزنی برگان عمدتاً وجود گره‌های متعددی است که در برخی مواقع، زیبایی کار و کاربرد مطلوب آن را دچار نقصان می‌کند و به علت وجود صمغ، رنگ آمیزی آنان با مشکل همراه می‌شود.

۱-۱-۳- بررسی ماکروسکوپی انواع چوب

با توجه به مشخصات ظاهری گونه‌های مختلف چوبی می‌توان چوب‌هارا از لحاظ رنگ، به دو دسته کلی زیر تقسیم‌بندی نمود :

(الف) چوب‌های ساده : این دسته از چوب‌ها دارای رنگ و ساختمان یکنواختی هستند، مانند چوب‌های گلابی، صنوبر، انجیلی و غیر آن‌ها.

(ب) چوب‌های منقش : این دسته از چوب‌ها دارای نقش و رگه‌های متعدد هستند، مانند چوب گرد، راش، بلوط و غیر آن‌ها.

از آنجایی که نقوش چوب، بسته به نوع برش چوب، صورت‌های مختلف دارند، ابتدا علایم مشخصه آن‌ها، که در

با توجه به مطالب ذکر شده، اینک به بررسی ماکروسکوپی تعدادی از گونه‌های مختلف چوبی سوزنی برگان و پهن برگان، که در صنایع چوبی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌پردازیم.


۳-۱-۱-مشخصات چوب پهن برگان

ملج : ملچ چوبی نیمه‌سخت و نیمه‌سنگین و راست‌تار است و گونه چوبی مناسبی برای تهیه روکش است و نقوش آن بسیار زیباست. از این چوب در مبلمان، در و پنجره‌سازی، وسایل ورزشی، روکش‌گیری و غیر آن‌ها، استفاده می‌شود. رنگ آن زرد تا قهوه‌ای مایل به قرمز است و چوب درون آن خاکستری مایل به قهوه‌ای است (شکل ۱-۸).




شکل ۱-۸ چوب ملچ در سه برش عرضی، شعاعی، مماسی

چنار : این چوب نیمه‌سنگین و نیمه‌سخت و راست‌تار و خوش‌کار است. رنگ آن در چوب برون زرد و در چوب درون قرمز مایل به قهوه‌ای است. از این چوب در صنایع روکش،




شکل ۱-۹ چوب چنار در سه برش عرضی، شعاعی، مماسی

مماسی و نقوش آن نشان داده شده است. در سطح تخته‌های مماسی، نقوش به صورت منحنی‌های متعدد مرکزی به صورت تیره و روشن دیده می‌شود.



شکل ۱-۶ تخته مماسی و شعاعی

ج) برش شعاعی (جهت شعاعی چوب) : برش شعاعی برشی است که عمود بر دوازه سالیانه و در امتداد طول گردیده به زده می‌شود و نوع تخته به دست آمده تخته شعاعی است. نقوش سطحی شعاعی به صورت نوارهای باریک در طول چوب به صورت روشن و تیره دیده می‌شود (شکل ۱-۵ و ۱-۶). یادآوری می‌شود برش‌ها، هرچه از پیرامون گرده بینه به سمت مرکز گرده بینه زده شوند، نوع تخته‌های به دست آمده به صورت مماسی شعاعی (بینایی) و نهایتاً به شعاعی تبدیل می‌گرددن. (شکل ۱-۷)



شکل ۱-۷ نحوه برش‌های مختلف برای تهیه تخته‌های شعاعی

و مماسی و بینایی


الف) برش مماسی، مماسی شعاعی و شعاعی، ب) برش شعاعی، ج) برش مماسی

گردو : این گونه چوبی دارای ارزش بسیار زیادی است و چوب آن ریزبافت و به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای تا قهوه‌ای تیره با رگه‌های سیاه است و از نقوش بسیار زیبا و نسبتاً با دوام برخوردار است. این چوب نیمه‌سنگین و نیمه‌سخت و مقاومت‌های مکانیکی آن مطلوب است (شکل ۱-۱۲). موارد مصرف چوب گردو، با توجه به ارزش آن، برای تهیه روکش (به منظور بهره‌وری بیشتر) مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین در کارهای تزیینی و ساخت مبلمان‌های با ارزش ماسیو و ادوات موسیقی کاربرد دارد.



شکل ۱-۱۲ چوب گردو در سه برش عرضی، شعاعی، مماسی

توسکا : چوبی است نرم و سبک که رنگ آن، هرگاه تازه قطع شده باشد صورتی روشن است ولی پس از مدتی به رنگ قرمز مایل به نارنجی در می‌آید.



شکل ۱-۱۳ برش‌های عرضی، شعاعی و مماسی چوب توسکا


درهای ماسیوقاب و تنکه‌ای و درهای بزرگ مساجد و نظایر آن‌ها استفاده می‌شود (شکل ۱-۹).

راش : چوب راش به رنگ صورتی مایل به قهوه‌ای است. چوب آن نیمه‌سنگین و نیمه‌سخت است و در صنایع مبلمان، به خصوص مبل‌های خمیده، کاربرد فراوان دارد و در پارکت‌سازی، تخته لایه و روکش‌گیری، تراورس‌های راه‌آهن، در و پنجره‌سازی و غیر آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۰ چوب راش در سه برش عرضی، شعاعی، مماسی

افرا : این چوب نسبتاً نرم و سبک است و رنگ آن سفید مایل به کرم و راست‌تار است و از این چوب در صنایع روکش و خراطی، درهای قاب و تنکه‌ای و لوازم تزیینی و غیر آن‌ها استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۱).



شکل ۱-۱۱ چوب افرا در سه برش عرضی، شعاعی، مماسی



شکل ۱-۱۵ برش‌های چوب صنوبر

مَمْرُز : چوب آن نسبتاً سخت، نیمهسنگین و رنگ آن سفید مات و دارای مقاومت‌های مکانیکی بالاست. کارکردن با این چوب، بهدلیل داشتن جرم مخصوص بالا، مشکل است و تیغه ابزارهای برنده را زود کند. این چوب، عمدتاً در صنایع کاغذسازی، تخته‌خرده چوب، تخته فیبر و غیر آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۱۶).



شکل ۱-۱۶ برش‌های عرضی، شعاعی ومماضی چوب ممرز

۱-۱-۴ - مشخصات سوزنی برگان
به طور کلی درختان سوزنی برگ در کشور ما اندک و منابع

چوب توسکا ریزبافت و فاقد طرح مشخصی است. این چوب عمدتاً در ساخت تخته چندلا، مدادسازی و صنایع مبلمان کاربرد دارد. شکل ۱-۱۳ تصویر چوب توسکا را نشان می‌دهد.


بلوط : چوبی نیمهسنگین و نیمهسخت و درشت بافت است. رنگ چوب درون آن قهوه‌ای روشن تا تیره و چوب برون آن خاکستری تا زرد است. مقاومت‌های مکانیکی آن خوب است و برای تهیه پارکت، ساختمان‌های چوبی، روکش و صنایع مبلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل ۱-۱۴ مقاطع چوب بلوط را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشخص است، وجود بردهای چوبی فراوان در سطح شعاعی، باعث شده این چوب از نقوش خاصی برخوردار شود.



شکل ۱-۱۴ مقاطع چوب بلوط

صنوبر : درخت صنوبر در تمام مناطق ایران (به غیر از مناطق کویری) می‌روید و چوبی است سبک و نرم و به آسانی با انواع ابزارآلات بریده و برنده می‌شود. رنگ آن سفید مایل به زرد است. از این چوب بدون نقش و نگار، برای لایه‌های میانی، در ساخت تخته چندلایی درهای کلافی، تخته خرده چوب، کاغذسازی، خلال دندان، کبریتسازی، جعبه‌های میوه و... استفاده می‌شود (شکل ۱-۱۵). از این‌گونه چوب، هر چند جزء پهن برگان است، به علت نداشتن مقاومت‌های مکانیکی لازم و نقوش مناسب در ساخت مبلمان استفاده چندانی نمی‌شود.

نراد : رنگ چوب آن سفید و زرد مایل به قرمز است. چوب سبک و نرم و خوش کار و فاقد رزین است. از این چوب در صنایع خمیر کاغذ، ساخت درهای قاب تنکه‌ای، پنجره‌سازی، مبلمان و غیر آن‌ها استفاده می‌شود. در بازار ایران اصطلاحاً به آن چوب روسی می‌گویند. شکل ۱-۱۸ مقاطع این چوب را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۸ چوب نراد در سه برش عرضی، شعاعی، مماضی

در جداول ۱-۱ و ۱-۲ مشخصات تعدادی از گونه‌های چوبی پهن برگ و سوزنی برگ آمده است.

جنگلی آن بسیار محدود است. لیکن دو گونه مهم از سوزنی برگان که کاربردشان زیاد است، به این شرح‌اند:

کاج : چوب کاج سبک و نرم است و به راحتی با ابزارآلات مختلف رنده و بریده می‌شود. چوب درون آن مشخص به رنگ سفید مایل به قرمز و چوب برون آن سفید مایل به کرم تا زرد است. این چوب محاری رزین و گره فراوان دارد. چوب تازه آن دارای بوی مطبوعی است. از چوب کاج در ساخت خانه‌های چوبی، تهیه لایه (تخته لایه) در و پنجره‌سازی، کاغذسازی، تیرهای برق، تلگراف و تلفن و غیر آن‌ها استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۷ مقاطع چوب کاج را در سه برش عرضی، مماسی و شعاعی نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۷ چوب کاج در سه برش عرضی، شعاعی، مماضی

جدول ۱-۱ چوب‌های پهن‌برگان

| نام فارسی | رویشگاه | سختی چوب و جرم مخصوص | رنگ، بافت، نقش چوب و موارد مصرف |
|-----------|---------------|------------------------------|--|
| سپیدار | ایران - اروپا | خیلی نرم تا نرم ۰٪ تا ۶٪ | سفید، راست تار، ریزبافت و همگن گاهی سطح پرزدار، قابلیت تورق کم، کاربرد در صنایع در و پنجره سازی، مقاومت در مقابل ضربه، کم. |
| راش | ایران - اروپا | نیمه سخت تا سخت ۶٪ تا ۷۵٪ | ریزبافت، همگن، سفید تا قهوه‌ای مایل به قرمز (گل باقالی)، قابلیت تورق کم، چشمکدار، الیاف نیمه درهم، کاربرد در صنایع روکش و تخته چندلا، مبتکاری و مبل سازی، تجاری و اسباب بازی سازی. |
| چنار | ایران | نیمه سخت ۶٪ تا ۶۵٪ | قهوهای روشن تا شکلاتی، لکه‌های مرمری راست تار، دارای چشمک، گاه درخشندگ، کار با آن آسان، مقاومت در برابر عوامل مخرب کم، واگنسازی. |
| مَمرُز | ایران | نرم تا نیمه سخت ۴٪ تا ۶٪ | ریزبافت، سفید تا سفید مایل به کرم، راست تار، کاربرد در صنایع کاغذ سازی، تخته خردۀ چوب سازی، تخته فیبر، واگنسازی، تراورس راه آهن و چوب‌های تولی. |
| توسکا | ایران - اروپا | نرم تا نیمه سبک ۵٪ تا ۵۵٪ | در مجاورت هوا قرمز، راست تار، ریزبافت، مات، قابلیت تورق خوب، کار با آن آسان، کم دوام، به آسانی شکاف می‌خورد و خوب رنگ می‌شود، کاربرد آن در مبل سازی، جعبه‌سازی و خانه‌های چوبی. |

| | | | |
|---|---|----------------------|---|
| <p>سفید مایل به زرد تا صورتی، موج دار، ریزبافت، صاف و درخشنده، الیاف کمی درهم، قابلیت تورق کم، کار با آن آسان، خوش بوم، حساس در مقابل کرم خوردگی، کاربرد در مبلسازی، خراطی و مدلسازی.</p> | <p>نیمه سخت تا سخت ۰/۵۵ تا ۰/۷۵</p> | <p>ایران</p> | <p>افرا</p>  |
| <p>قهوه ای روشن، درشت بافت، ناصاف، مات، قابلیت تورق متوسط، کار با آن نسبتاً آسان، مقاوم در برابر عوامل مخرب، کاربرد در مبلسازی، پارکت، بشکسازی، تراورس راه آهن، چوب های معدن و چوب های چوبنی.</p> | <p>نیمه سخت تا سخت ۰/۶۵ تا ۰/۸۵</p> | <p>ایران - اروپا</p> | <p>بلوط</p>  |
| <p>قهوه ای مایل به قرمز تا شکلاتی روشن، الیاف نامنظم، بافت ناهمگن، مات، کاربرد در صنایع روکش، مبلسازی، منبت و معرق کاری.</p> | <p>سخت ۰/۶۵ تا ۰/۸۵</p> | <p>ایران - اروپا</p> | <p>ملج</p>  |
| <p>سفید صافی مایل به صورتی، الیاف آن نیمه درهم، راست تار، نا همگن، درخشنده، قابلیت تورق متوسط، کار با آن آسان، کاربرد در صنایع مبلسازی، قسمت هایی از هواییما، واگن سازی.</p> | <p>نیمه سخت تا سخت ۰/۶۵ تا ۰/۷۵</p> | <p>ایران - اروپا</p> | <p>زبان گنجشک</p>  |
| <p>به رنگ کرم مایل به صورتی، سخت نسبتاً سنگین، با دوام در مقابل عوام مخرب، کاربرد در پارکت سازی، خراطی، فیبرسازی، وسایل تزئینی و تراورس.</p> | <p>سخت ۰/۸۱ تا ۰/۸۶</p> | <p>ایران</p> | <p>انجیلی</p>  |

جدول ۲-۱ چوب‌های سوزنی برگان

| نام فارسی | رویشگاه | سختی چوب | رنگ، بافت، نقش چوب و موارد مصرف |
|-----------|----------------|-----------------------|---|
| کاج جنگلی | اروپا - آسیا | نیمه سخت ۰/۵۵ تا ۰/۶۰ | درشت‌بافت، رنگ سفید تا سفید مایل به کرم، دارای روزنله و کانال‌های صمغی و گره‌های زیاد نسبتاً سبک و نرم و در ساخت خانه‌های چوبی، چوب‌های توپلي، تراورس راه آهن، جعبه‌سازی، در و پنجره، تیر برق و تلفن، کاغذ‌سازی و غیر آن‌ها استفاده می‌شود. |
| نوئل | اروپا - کانادا | نیمه سبک ۰/۳۵ تا ۰/۵۵ | رنگ سفید مایل به زرد، فاقد چوب درون، دارای درخشندگی خاصی، مجاری صمغی به ندرت، چوب پایان قهوه‌ای تیره، راست تار و ریزبافت و در ساختمان سازی مورد کاربرد است. |
| نراد | اروپا - آسیا | نیمه سبک ۰/۴۵ تا ۰/۵۸ | رنگ سفید تا سفید مایل به کرم تا قهوه‌ای مایل به صورتی، راست‌تار و دارای نقوش زیبا، نرم و کم دوام، کار با آن آسان و در ساختمان سازی، مبل‌سازی، بسته‌بندی و کاغذ‌سازی استفاده می‌شود. |

با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش انواع چوب‌ها و این‌که هرگونه چوبی نقوش و رنگ‌های خاصی دارد (از رنگ‌های

روشن گرفته تا تیره)، و از آن‌ها می‌توان روکش‌های مختلف تهیه نمود. این روکش‌ها، با توجه به نوع کار و سلیقه مشتری، بر روی صفحات مختلف پرس می‌شوند. روکش‌های طبیعی، عمدتاً از گونه‌های چوبی پهن برگ که نقوش زیبا و رنگ‌های متنوعی دارند، تهیه می‌شوند. اما از سوزنی برگان هم روکش طبیعی تهیه می‌گردد.

روکش، معمولاً^{۱۹} به دو روش لوله‌بری و کاردي تهیه می‌شود. روکش‌های ارهاي نيز وجود دارد که کاربرد محدودی دارند و مصدقابارز کاربرد آن‌ها در ساخت انواع معرق یا آلات موسیقی است.

روش لوله‌بری: در این روش ماده اولیه برای تهیه روکش، گرده بینه است که پس از پختن (به منظور نرم کردن بافت چوب) آن را بین دو گیره (مرغک) دستگاه لوله‌بر قرار می‌دهند

۲-۱- شناسایی اصول انتخاب انواع روکش‌های طبیعی

روکش‌های طبیعی ورقه‌های نازک چوبی هستند که برای پوشش انواع مختلف صفحات فشرده چوبی از قبیل تخته خردde چوب، فیبر و غیر آن‌ها به کار می‌روند. در حقیقت هدف از روکش کردن این صفحات این است که ظاهر آن‌ها با چنین پوششی به شکل و طرح‌های زیبا و مشتری پسند درآیند. شکل ۱-۱۹ انواع روکش‌های طبیعی را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۹ انواع روکش‌های طبیعی

می‌شود، به‌طوری که پس از پخته و نرم شدن چوب با دستگاه اسلاسیر (کاردی)، که می‌تواند به صورت افقی یا عمودی باشد، لایه‌های نازک روکش تولید می‌گردد. در شکل ۱-۲۱ الف و ب، تولید روکش به دو صورت اسلاسیر افقی و عمودی نشان داده شده است. در روش اسلاسیر عمودی، تیغه ثابت و چهار تراش حرکت عمودی (به سمت بالا و پایین) دارد. پس از هر تراش وقتی چهار تراش به بالا بر می‌گردد تیغه به اندازه ضخامت روکش جلو می‌آید.

در روش اسلاسیر افقی چهار تراش ثابت است و تیغه حرکت رفت و برگشتی افقی دارد.

و مطابق شکل ۱-۲۰، عملیات روکش‌گیری صورت می‌پذیرد. اساس کار این دستگاه شبیه دستگاه خراطی است که در اثر دوران گرده بینه و با جلو آمدن تیغه و برخورد به گرده بینه در حال چرخش، یک لایه نازک به‌طور پیوسته (مثل توپ پارچه‌ای که باز می‌شود) تولید می‌گردد.


البته روش لوله‌بری بیشتر برای تهیه لایه‌های مورد نیاز در ساخت تخته لایه استفاده می‌شود.

تولید روکش با استفاده از دستگاه اسلاسیر


در این روش ماده اولیه چوبی به صورت چهار تراش تهیه



شکل ۱-۲۰ تهیه روکش به روش لوله‌بری



شکل ۱-۲۱-ب تهیه روکش به روش اسلاسیر عمودی



شکل ۱-۲۱-الف اسلاسیر افقی

چوبی با روکش مصنوعی لترون برای ساخت انواع مصنوعات چوبی، و حتی کابینت‌های آشپزخانه استفاده می‌شود. با این توضیح که مقاومت در برابر رطوبت و حرارت و هم‌چنین سایش و خش ضعیف است (شکل ۱-۲۳).

نوعی دیگر از روکش‌های مصنوعی، که کاربرد فراوان دارد، روکش‌های پلی‌وینیل کلراید (PVC) است. این روکش‌ها در طرح‌ها، رنگ‌ها و ضخامت‌های مختلف عرضه می‌شوند. قابلیت انعطاف‌پذیری آن‌ها زیاد است و از آن‌ها برای سطوح صاف و ابزارخورده و فرمدار، مانند درهای کابینت آشپزخانه و هم‌چنین نوارهای لبه استفاده می‌شود. از ویژگی‌های این روکش‌ها داشتن مقاومت در برابر رطوبت است. اما در برابر حرارت و عوامل مکانیکی، مثل سایش و مواد شیمیایی، مقاومت کمتری دارند. در شکل ۱-۲۴ و ۱-۲۵ و ۱-۲۶ نمونه‌هایی از این روکش‌ها و کاربرد آن‌ها نشان داده شده است.



شکل ۱-۲۴ روکش مصنوعی پی‌وی‌سی

۳-۱- آشنایی با انواع روکش‌های مصنوعی و کاربرد آن‌ها

روکش‌های مصنوعی از چوب تهیه نمی‌شوند و جنس آن‌ها از کاغذ یا ورقه‌های نازکی از جنس بی‌وی‌سی (PVC) است. این روکش‌ها طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی دارند و از آن‌ها برای پوشش انواع صفحات مرکب مثل نوپان، تخته فیبر و غیر آن‌ها استفاده می‌شود و با توجه به نوع آن‌ها در برابر رطوبت و حرارت مقاوم‌اند. در حال حاضر استفاده از این روکش‌ها بسیار متداول شده است و اکثر صفحات ام‌دی‌اف (MDF) با این روکش‌ها پوشش داده می‌شوند (شکل ۱-۲۲).



شکل ۱-۲۲ روکش‌های کاغذی در رنگ‌های مختلف

نوعی از روکش‌های مصنوعی، که از جنس کاغذ تریینی به صورت ساده یا طرح‌دار و با رنگ‌های متنوع عرضه می‌شود، به نام «لترون» معروف است. این روکش برای پوشش سطوح با ضخامت صفحات فشرده چوبی به کار می‌رود. از صفحات فشرده



شکل ۱-۲۵ تخته خردچوب روکش شده با بی‌وی‌سی



شکل ۱-۲۳ روکش‌های کاغذی برای پوشش ضخامت صفحات (نوار له)



شکل ۱-۲۸ تخته خرد چوب روکش شده با روکش‌های ملامینه



شکل ۱-۲۶ درهای کابینت روکش شده با پیویسی

۴-۱- شناسایی انواع صفحات مصنوعی روکش

شده و بدون روکش مورد مصرف در کابینت صفحات مصنوعی، که در ساخت کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرند، متفاوت‌اند، بعضی روکش‌دار و بعضی بدون روکش‌اند. برای آشنایی با این مواد اولیه به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

۴-۱-۱- انواع تخته خرد چوب

تخته خرد چوب، که در بازار ایران آن را «نئوپان» می‌گویند، یکی از صفحات فشرده چوبی است که از ذرات چوبی آغشته به چسب و در اثر پرس کردن با حرارت تولید می‌شود و دارای ابعاد معینی است.

تخته خرد چوب در صنایع چوب، به خصوص در ساخت کابینت، کاربرد فراوان داشته، و انواع مختلفی دارد. در شکل‌های (۱-۲۹، ۱-۳۰ و ۱-۳۱)، تخته خرد چوب

با روکش مصنوعی،
بدون روکش و با
روکش طبیعی نشان
داده شده است.



شکل ۱-۲۹ تخته خرد چوب با روکش‌های مصنوعی

روکش‌های ملامینه

این روکش‌ها از کاغذ آغشته شده به رزین ملامین فرمالدئید تشکیل شده‌اند و در اندازه‌های متفاوت و شکل‌ها و طرح‌های مختلف عرضه می‌شوند. این روکش به رزین ملامین فرمالدئید آغشته شده است. از این رو در عملیات چسباندن بر روی صفحات فشرده چوبی MDF و نوشیان دیگر به چسب نیاز نیست، زیرا در اثر حرارت و فشار پرس، روکش مزبور بر روی آن صفحات چسبانده می‌شود.



شکل ۱-۲۷ روکش‌های ملامینه

این روکش‌ها (صفحات روکش شده با روکش ملامینه) در برابر رطوبت، حرارت و ساییدگی نیز مقاوم‌اند. این روکش‌ها در ساخت کابینت‌های آشپزخانه، علی‌الخصوص صفحات رویی کابینت‌ها به کار می‌روند (شکل‌های ۱-۲۷ و ۱-۲۸).



شکل ۱-۳۱ تخته خرده‌چوب با روکش طبیعی



شکل ۱-۳۰ تخته خرده‌چوب بدون روکش



شکل ۱-۳۳ تخته خرده‌چوب سه‌لایه

تخته خرده‌چوب بدون لایه مشخص: در این نوع از صفحات، خرده‌چوب به صورت خیلی ریز در سطح تخته و به تدریج با درشتی بیشتر در لایه میانی قرار می‌گیرند، به طوری که وقتی آن را از ضخامت تخته ملاحظه کنیم لایه مشخص در ضخامت آن وجود ندارد (شکل ۱-۳۴).



شکل ۱-۳۴ تخته بدون لایه مشخص

تخته خرده‌چوب یک‌لایه (همسان): در این نوع از تخته‌ها اندازه ذرات چوبی از نظر ضخامت یکسان است. بنابراین، آن‌ها ساختاری یک‌لایه و همگن دارند. شکل (۱-۳۲)، مقطع (ضخامت) این نوع تخته‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۲ تخته یک طبقه یا همسان

تخته خرده‌چوب چندلایه: این نوع تخته‌ها از لایه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، با این توضیح که ذرات چوبی ریز در سطوح رویی و زیری تخته و ذرات چوبی درشت در لایه میانی تخته قرار گرفته‌اند.


اگر از ضخامت تخته به آن‌ها نگاه کنیم لایه‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها کاملاً مشخص‌اند. گفتنی است تعداد لایه‌ها ممکن است سه‌لایه یا پنج‌لایه باشند (شکل ۱-۳۳).

تخته فیبر با دانسیتی متوسط (MDF) : ام دی اف (MDF) به دو روش مرطوب و خشک تولید می‌شود و جرم مخصوص آن بین ۰/۶ - ۰/۸۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب است. این تخته از نظر ضخامت انواع مختلفی دارد. (MDF) در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد و مصرف آن، به خصوص در ساخت کابینت‌های آشپزخانه، بسیار زیاد است این نوع صفحات به دلیل داشتن بافت یکنواخت به راحتی می‌توان لبه‌های آن را فرم داد. این نوع تخته به صورت خام یا روکش شده با انواع روکش‌های مصنوعی در بازار عرضه می‌شود و در مقایسه با تخته خرد چوب در برابر رطوبت مقاومتر است. شکل ۱-۳۷، نمونه‌هایی از (MDF) را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۷ ام دی اف (MDF) خام و روکش شده و پروفیلی

تخته فیبر/ج دی اف (HDF)، (تخته فیبر با دانسیتی بالا یا تخته فیبر سخت) : تخته فیبر سخت (HDF) صفحات فشرده سختی است که می‌تواند یک رو صاف یا دورو رو صاف باشند. این تخته به صورت مسطح یا فرم دار تولید می‌گردد و در برابر حرارت، رطوبت و خراشیدگی مقاومت بالایی دارد. با انواع روکش‌های طبیعی و مصنوعی می‌توان سطوح صفحات را پوشش داد و از آن‌ها در ساخت انواع کابینت، جالباس، کف صندلی، فایل‌ها، کف کشو، کف پوش و پارکت استفاده کرد (شکل ۱-۳۸).



شکل ۱-۳۸ تخته اج دی اف (HDF)

۲-۱- انواع تخته فیبر

یکی دیگر از صفحات فشرده چوبی تخته فیبر است، که از الیاف مواد لیگنوسلولزی ساخته می‌شود. تخته فیبر براساس نوع فرآیند تولید و جرم مخصوص، انواع مختلفی به شرح زیر دارد:

تخته فیبر یک رو صاف : یک سطح این نوع تخته صاف و سطح دیگر آن (سطح زیرین) ناصاف است و در آن خمیر الیاف روی توری دستگاه به صورت یکنواخت پخش می‌شود. آب موجود در آن در اثر فشار پرس و حرارت از طریق منافذ توری خارج می‌شود و سطح زیر تخته شکل منافذ توری را به خود خواهد گرفت (شکل ۱-۳۵).



شکل ۱-۳۵ تخته فیبر یک رو صاف


تخته فیبر دو رو صاف : هر دو سطح این نوع تخته صاف است و مراحل تولید آن در فرآیند خشک حاصل می‌شود. در فرآیند خشک خمیر الیاف، که به صورت خشک است، بدون نیاز به توری وارد پرس می‌شود و سپس در اثر پرس و حرارت تخته فیبر دو رو صاف تولید می‌گردد (شکل ۱-۳۶).



شکل ۱-۳۶ تخته فیبر دو رو صاف

۱-۴-۳- انواع تخته لایه

تخته لایه یک فرآورده صفحه‌ای است که در آن لایه‌های نازک چوب (روکش) پس از چسبزنی به طور متقطع (هر لایه نسبت به لایه بعدی، جهت الیاف 90° درجه تغییر می‌کند) قرار می‌گیرند و از طریق فشار و حرارت به یکدیگر چسبیده می‌شوند. لایه‌های نازک چوبی، همان‌طور که در روش تولید روکش شرح داده شد، به روش لوله‌بری تهیه می‌شوند (شکل ۱-۳۹).



شکل ۱-۳۹ تخته لایه

تخته چندلایه: تخته لایه‌ای که تعدادشان پنج، هفت یا بیشترند کاربردهای مختلف دارند و در ساخت مصنوعات چوبی (قسسه لباس، کمد و...) یا طبقات آنها، در کمدها، کابینت‌ها، صفحات میز کار و غیر آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تخته‌ها علاوه بر داشتن نمای طبیعی چوب، استحکام لازم را نیز دارند. در شکل ۱-۴۱ نمونه‌هایی از کاربرد آنها دیده می‌شود.



شکل ۱-۴۱ کاربرد تخته چند لایه در ساخت مصنوعات چوبی

تخته‌ها به جهت عمود قرار گرفتن هر لایه بر لایه دیگری خود دارای خواص فیزیکی و مکانیکی بالایی است و از هم کشیدگی و واکنشیدگی تخته (تغییر ابعاد تخته در اثر تغییر رطوبت) می‌کاهد. تخته لایی معمولاً به صورت فرد، سه‌لایی، پنج‌لایی، هفت‌لایی، و غیر آنها تولید می‌شود.

تخته سه‌لایی: این صفحات از سه‌لایه نازک چوبی، که روی هم برس شده‌اند، ساخته می‌شوند. الیاف لایه نازک چوبی و زیری این تخته با یکدیگر موازی‌اند و لایه میانی آن بر لایه‌های مجاور عمود است.

از تخته سه‌لایی برای کف کشوها، پشت‌بند کمدها، کابینت‌ها یا پوشش درهای کلافی استفاده می‌شود. چنان‌چه برای پشت‌بند ویترین‌ها و بوشهایی که در معرض دید هستند مصرف شوند حتماً از نوعی که لایه رویی آنها نقوش زیبا دارند (مثل راش)، استفاده می‌شود. شکل ۱-۴۰، کاربرد تخته سه‌لایه را در کف جعبه نشان می‌دهد.

۵—۱—دستورالعمل کارگاهی شناسایی چوب و صفحات مصنوعی زمان ۴ ساعت

۹— به مقطع عرضی شکل های ۱-۸ تا ۱-۲۱ نگاه کنید و چوبی را که دارای حلقه سالیانه (دوایر سالیانه) بیشتر است مشخص کنید و نام آن را بنویسید.

۱۰— از بین نمونه روکش های طبیعی داخل کارگاه روکش افرا را انتخاب کنید.

۱۱— یک قطعه کوچک روکش طبیعی را انتخاب کنید و آن را در جهات عرضی و طولی با دست آزاد بشکنید و نوع مقاومت شکنندگی آن را تشخیص دهید.

۱۲— نمونه صفحات مصنوعی داخل کارگاه را با دست لمس کنید و تفاوت آنها را شرح دهید.

۱۳— سه نمونه روکش مصنوعی و روکش طبیعی را با هم مقایسه کنید و مشاهدات خود را بنویسید.

۱۴— تفاوت صفحه از جنس ام دی اف (MDF) را با تخته خرد چوب مشاهده و بیان کنید.

۱۵— یک تخته لایه به عرض ۲ سانتی متر و تخته فیبر به عرض ۲ سانتی متر را با دست آزاد بشکنید و تفاوت مقاومت آنها را بنویسید.

۱۶— دو تخته فیبر ساده و سخت را با هم مقایسه کنید و تفاوت آنها را بنویسید.

۱۷— یک کار ساخته شده چوبی را در محل آموزش انتخاب و نوع چوب های به کار برده شده در آن را مشخص کنید.

۱۸— از روی یک مقطع برش خورده گرده بینه در داخل کارگاه قسمت های مختلف آن را شاملی مغز، دوایر سالیانه (حلقه های سالیانه)، برون چوب، درون چوب و پوست را مشخص کنید.

مواد لازم : نمونه های چوب راش، ملح، چنار، افرا، گردو، توسکا، بلوط، صنوبر، ممرز، کاج و نراد نمونه انواع روکش های طبیعی، مصنوعی، صفحات فشرده، مانند نیوپان (تحته خرد چوب)، ام دی اف (MDF)، فیبر، تخته چند لایه.

مراحل اجرا :

۱— از بین نمونه چوب های سوزنی برگ چوب نراد را انتخاب کنید.

۲— از بین نمونه چوب های پهن برگ چوب راش و ملح را انتخاب کنید.

۳— مشخصات ظاهری چوب نراد را شامل رنگ و وزن (خیلی سبک، متوسط، سنگین) نسبت به چوب های مختلف پهن برگ در یک جدول بنویسید.


۴— مشخصات ظاهری چوب ملح را بنویسید.

۵— مشخصات ظاهری چوب گردو را بنویسید.

۶— مشخصات ظاهری چوب توسکا را بنویسید.

۷— از بین چوب های نمونه راش، ملح، چنار، افرا، گردو، توسکا، بلوط، صنوبر، ممرز، کاج و نراد به وسیله تشخیص با دست آزاد، سنگین بودن آنها را با هم مقایسه کنید و آنها را به ترتیب از سبک ترین تا سنگین ترین چوب در یک جدول بنویسید.

۸— به شکل زیر با دقت نگاه کنید و انواع چوب ها را تشخیص دهید و نام آنها را روی تصویر با مداد بنویسید.



آزمون پایانی (۱)



- ۱- انواع گونه‌های چوبی متدال در ساخت کابینت را نام ببرید.
- ۲- بررسی ماکروسکوپی چوب چیست؟
- ۳- در برش عرضی درخت چه مشخصاتی را می‌توان یافته؟
- ۴- تفاوت برش مماسی و شعاعی را بیان کنید.
- ۵- مشخصات چوب پهنه‌برگان چیست؟ چند نوع چوب پهنه‌برگ نام ببرید.
- ۶- مشخصات چوب گردو، بلوط و صنوبر را بیان نموده و کاربرد آن‌ها را بنویسید.
- ۷- تفاوت سوزنی‌برگان با پهنه‌برگان را بنویسید.
- ۸- روش‌های تهیه روکش طبیعی را شرح دهید.
- ۹- روکش‌های مصنوعی را معرفی کنید.
- ۱۰- تفاوت تخته خرده چوب بدون لایه مشخص، با تخته خرده چوب همسان را بیان کنید.
- ۱۱- انواع تخته فیبر را نام ببرید.
- ۱۲- انواع تخته لایه را نام ببرید.
- ۱۳- با توجه به شکل‌ها، نام هر یک از صفحات مصنوعی را بنویسید.



واحد کار دوم

توانایی به کار بردن ماشین‌های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت چوبی

هدف کلی

کار با ماشین‌های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت چوبی

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- قسمت‌های مختلف ماشین اره گرد فارسی بر را تشخیص دهد.
- ۲- تنظیم‌های ماشین اره گرد فارسی بر را انجام دهد.
- ۳- موارد کاربرد ماشین اره گرد فارسی بر را بیان کند.
- ۴- کار با ماشین اره گرد فارسی بر را انجام دهد.
- ۵- اصول ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد فارسی بر را رعایت کند.
- ۶- تعمیر و نگهداری ماشین اره گرد فارسی بر را انجام دهد.
- ۷- قسمت‌های مختلف ماشین اره گرد دستی برقی را تشخیص دهد.
- ۸- تنظیم‌های ماشین اره گرد دستی برقی را انجام دهد.
- ۹- موارد کاربرد ماشین اره گرد دستی برقی را بیان کند.
- ۱۰- کار با ماشین اره گرد دستی برقی را انجام دهد.
- ۱۱- اصول ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد دستی برقی را رعایت کند.
- ۱۲- تعمیر و نگهداری ماشین اره گرد دستی برقی را انجام دهد.
- ۱۳- قسمت‌های مختلف ماشین اور فرز دستی را تشخیص دهد.
- ۱۴- تنظیم‌های ماشین اور فرز دستی را انجام دهد.

- ۱۵- موارد کاربرد ماشین اور فرز دستی را بیان کند.
- ۱۶- کار با ماشین اور فرز دستی را انجام دهد.
- ۱۷- اصول ایمنی و حفاظتی ماشین اور فرز دستی را رعایت کند.
- ۱۸- تعمیر و نگهداری ماشین اور فرز دستی را انجام دهد.
- ۱۹- قسمت‌های مختلف ماشین اتصال زن بیسکویتی را تشخیص دهد.
- ۲۰- تنظیم‌های ماشین اتصال زن بیسکویتی را انجام دهد.
- ۲۱- موارد کاربرد ماشین اتصال زن بیسکویتی را بیان کند.
- ۲۲- کار با ماشین اتصال زن بیسکویتی را انجام دهد.
- ۲۳- اصول ایمنی و حفاظتی ماشین اتصال زن بیسکویتی را رعایت کند.
- ۲۴- تعمیر و نگهداری ماشین اتصال زن بیسکویتی را انجام دهد.
- ۲۵- قسمت‌های مختلف ماشین اتصال زن دم چلچله را تشخیص دهد.
- ۲۶- تنظیم‌های ماشین اتصال زن دم چلچله را انجام دهد.
- ۲۷- موارد کاربرد ماشین اتصال زن دم چلچله را بیان کند.
- ۲۸- کار با ماشین اتصال زن دم چلچله را انجام دهد.
- ۲۹- اصول ایمنی و حفاظتی ماشین اتصال زن دم چلچله را رعایت کند.
- ۳۰- تعمیر و نگهداری ماشین اتصال زن دم چلچله را انجام دهد.
- ۳۱- قسمت‌های مختلف ماشین لولازن رومیزی را تشخیص دهد.
- ۳۲- تنظیم‌های ماشین لولازن رومیزی را انجام دهد.
- ۳۳- موارد کاربرد ماشین لولازن رومیزی را بیان کند.
- ۳۴- کار با ماشین لولازن رومیزی را انجام دهد.
- ۳۵- اصول ایمنی و حفاظتی ماشین لولازن رومیزی را رعایت کند.
- ۳۶- تعمیر و نگهداری ماشین لولازن رومیزی را انجام دهد.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۸۴ | ۶۰ | ۲۴ |


پیش آزمون (۲)

- ۱- خطرات احتمالی کار با ابزارهای دستی برقی را شرح دهید.
- ۲- محسن استفاده از ابزارهای دستی برقی در کارهای صنایع چوب را بیان کنید.
- ۳- دندانه اره را تعریف کنید.
- ۴- کاربرد اره گرد فارسی بر چیست؟
- ۵- کدام یک از ماشین های دستی برقی زیر برای ایجاد اتصال قلیف به کار می رود؟
الف) ارله گرد فارسی بر
ب) اتصال زن بیسکویتی
ج) اور فرز دستی برقی
د) دم چلچله زن
- ۶- کاربرد ماشین اتصال زن بیسکویتی را شرح دهید.
- ۷- شکل ۲-۳۱ متعلق به کدام یک از ابزارهای برقی دستی صنایع چوب است؟
- ۸- ماشین دستی برقی در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است. کاربرد آن ها را شرح دهید.
- ۹- برای ایجاد سوراخ جای لولای گازر از چه نوع متهای بهتر است استفاده شود؟
- ۱۰- چرا ارله عمود بُر برقی با قدرت کم می تواند نیروی زیاد داشته باشد و چوبی به ضخامت ۵ سانتی متر را ببرد؟

۲- توانایی به کار بردن ماشین های دستی برقی و رومیزی در ساخت کابینت ساده

جایه جایی و قابلیت های کاری بالا در مدل های مختلف به بازار عرضه شده است. در شکل (۲-۲)، قسمت های مختلف اره گرد فارسی بر نشان داده شده است.

۱-۲-۱- قسمت های مختلف ماشین اره گرد فارسی بر در شکل (۲-۳) قسمت های مختلف ماشین اره گرد فارسی بر دو منظوره را مشاهده می کنید. این ماشین طبق شماره های داده شده معرفی شده است.



شکل ۲-۳ قسمت های مختلف اره گرد فارسی بر

۱- تیغه اره گرد میزی که در قسمت فوقانی ماشین مورد استفاده قرار می گیرد. این تیغه با حفاظ مخصوص آن بو شانده شده است.

۲- گونیای روی میز، که قابلیت تنظیم جهت برش های طولی و عرضی را دارد.

۳- سوییچ ایمنی یا کلید روشن و خاموش دستگاه، که با فشار انگشت شست کاربر در روی آن روشن و خاموش می شود.


ماشین های دستی برقی قابل حمل به دلیل سهولت جایه جایی^۱ (به داخل ساختمان ها و آپارتمان های واقع در برج های مسکونی و اداری) به طور گسترده ای مورد استقبال قرار گرفته است (شکل ۲-۱).



شکل ۲-۱ اره گرد فارسی بر قابل حمل

۱-۲- شناسایی ماشین اره گرد فارسی بر و اصول کاربرد آن

ماشین اره گرد فارسی بر یکی از پر کاربرد ترین ماشین های دستی برقی در ساخت کابینت است، که به دلیل سبکی و قابلیت



شکل ۲-۲ ماشین اره گرد فارسی بر

شکل (۴) اره گرد را با تعداد دندانهای زیاد و فاصله دندانهای کم نشان می‌دهد که برای برش صفحات مصنوعی خصوصاً روکش‌های مصنوعی از قبیل فرمیکا (HPL)، لترنون و پی‌وی‌سی (P.V.C) مناسب است و بهدلیل زیاد بودن دندانهای امکان لب پر شدن محل برش کم است.

۵- حفاظت اره گرد، که بهنگام پایین آمدن تیغه و عمل برش بالا می‌رود. این حفاظت، پس از برش و بالا آمدن دستگاه، پایین می‌آید و تیغه را می‌پوشاند.

۶- صفحه متحرک و قابل تنظیم در زوایای مختلف جهت برش‌های زاویه‌دار که برای زوایای 0 تا 45 درجه قابل تنظیم است. در بعضی از دستگاه‌ها تا زاویه 60 درجه نیز تنظیم می‌شود.

۷- صفحه میز دستگاه که از آن برای برش‌های طولی استفاده می‌شود.


ماشین اره گرد فارسی بر از نظر ساختار و عملکرد به دو شکل به بازار عرضه شده است. در شکل (۲-۵)، حرکت اره گرد فارسی بر اهرمی است و با بالا و پایین آمدن تیغه اره گرد، عمل برش صورت می‌گیرد.



شکل ۲-۵ حرکت اهرمی در اره گرد فارسی بر

در شکل (۲-۶) حرکت برش به صورت کشویی نشان داده شده است، که شبیه ماشین اره کشویی عمل می‌کند.

۴- تیغه اره گرد از جنس اچ اس اس (HSS) فولاد سخت افزار انتخاب شده و مناسب است با جنس مواد برشی (از نظر دندانه اره) و شکل‌های متنوعی دارد که در شکل (۲-۴) نشان داده شده است.



شکل ۲-۴ انواع دندانهای اره گرد

شکل (۱) نشانگر دندانهای درشت تیغه اره با عملکرد گوهای شکل است که همانند مغار عمل می‌کند و برش طولی و عرضی و مواد چوبی نرم مثل انواع سوزنی برگان یا مرطوب را انجام می‌دهد. فاصله زیاد دندانهای اره خارج کردن خاک اره را امکان‌پذیرتر می‌کند.

در شکل (۲) تعداد دندانهای اره بیشتر از شکل یک بوده و برای برش چوب‌های پهن برگ و خشک و صفحات تخته خرده چوب و چندلایی و غیر آن‌ها به کار می‌رود.

در شکل (۳) دندانهای گروهی را نشان می‌دهد که برای برش طولی مواد چوبی مناسب است.



شکل ۲-۸ تنظیم زوایای مختلف برش



شکل ۲-۶ حرکت کشویی در اره گرد فارسی بر

تیغه قابلیت تنظیم در زوایای مختلف نسبت به خط قائم را دارد و همانند شکل (۲-۹) بازوی دستگاه توسط اهرم مربوطه آزاد (شل) می‌شود و در زوایای مختلف قابل تنظیم خواهد بود.



شکل ۲-۹ تنظیم زاویه چرخش اره گرد

۲-۱-۲- تنظیمات ماشین اره گرد فارسی بر

در حالت عادی تیغه ماشین اره گرد نسبت به صفحه عمود است و برای قطع کردن گونیابی سر چوب یا پروفیل‌ها به کار می‌رود. برای اطمینان از عمود بودن تیغه نسبت به صفحه، همانند شکل (۲-۷) عمل نمایید و به کمک گونیا از قائم بودن تیغه اطمینان حاصل کنید. تنظیم دستگاه برای برش زاویه‌دار قیدهای مختلف، همانند شکل (۲-۸) عمل نمایید. در این حالت تیغه اره عمود بر صفحه ماشین پایین می‌آید و صفحه متحرک ماشین در زوایای مختلف می‌چرخد و موقعیت گونیا نسبت به تیغه تغییر می‌کند.



شکل ۲-۷ تنظیم عمود بودن تیغه پشت به صفحه

۲-۱-۳- موارد کاربرد ماشین اره گرد فارسی بر
ماشین اره گرد فارسی بر جهت برش‌های عرض (قطع کن) تحت زوایای 45° درجه تا 90° درجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای یادگیری بهتر در این قسمت، همانند دستورالعمل کارگاهی صفحه بعد عمل نمایید.

اهرم یا گیره دستگاه ممکن است به طور افقی یا عمودی باشد که در دستگاه‌های مختلف متنوع است.

۳- با ناظارت و راهنمایی هنرآموز خود مطابق شکل (۲-۱۲) با دست چپ قطعه کار را نگهدارد، و با دست راست دسته ماشین را بگیرید و کلید ماشین را روشن کنید. سپس برش مورد نظر را انجام دهید.



شکل ۲-۱۲- برش قائم با اره گرد فارسی بر

۴-۱-۲- دستور العمل کار با ماشین اره

زمان ۶ ساعت

گرد فارسی بر

لباس کار مناسب بپوشید و به وسایل ایمنی فردی و حفاظتی مجهر شوید و سایل مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید و مراحل زیرا را به ترتیب انجام دهید.

۱- مطابق شکل (۲-۱۰) زاویه دلخواه را انتخاب و تنظیم نمایید.



شکل ۲-۱۰- تنظیم زاویه دستگاه

۴- جهت انجام برش زاویه‌دار نسبت به خط قائم مطابق شکل (۲-۹) که در صفحات قبل آشنا شدید، برش تحت زاویه را با ناظارت مرتب کارگاه انجام دهید (شکل ۲-۱۳).



شکل ۲-۱۳- برش تحت زاویه

۲- پس از تنظیم زاویه قطعه کار را روی میز دستگاه قرار دهید و با گیره دستگاه آن را محکم نمایید (شکل ۲-۱۱). شکل



شکل ۲-۱۱- بستن قطعه کار با گیره

توجه کنید

دستستان را از تیغه اره دور نگهدارید؛ اگر قطعه کار ثابت و محکم نباشد امکان پس زدن چوب و مصدومیت انگشتان دست وجود دارد.

توجه کنید

قبل از روشن کردن دستگاه از درگیر نبودن تیغه اره با قسمت های مختلف اطمینان حاصل نمایید و دست چپ را در محدوده تیغه اره قرار ندهید.

از نظر سرویس و نگهداری باید دقت شود که تیغه اره همیشه تیز و آماده به کار باشد و دندانه های الماسه آن از بین نرفته باشد. به دلیل احتمال وجود اجسام خارجی (نظیر میخ یا پیچ بریده شده و بجا مانده در کار) در مواد مورد برش کاری و برخورد مواد خارجی با تیغه اره موجب شکستن یا لب پر شدن دندانه های اره می گردد. بنابراین تعمیر یا تعویض تیغه در اولین فرصت باید انجام شود.

در صورت کُند بودن تیغه، اقدام به تیز کردن آن ضروری است. زیرا کار کردن با تیغه اره کُند، علاوه بر بجا گذاشتن سیاهی بر اثر داغ شدن تیغه اره روی چوب، خطر پس زدن قطعه کار را به دنبال خواهد داشت.

۶-۲-۱- نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد فارسی بُر

از نظر ایمنی و حفاظتی به هنگام کار با ماشین اره گرد فارسی بر توجه به نکات زیر ضروری است:

- به دلیل قابلیت جابه جایی و حمل و نقل آسان این ماشین، توجه داشته باشید که به هنگام جابه جایی در مسافت های کم، دوشاخه برق از پریز جدا شود تا بر اثر برخورد دست با کلید دستگاه روشن نشود.

- از استقرار کامل دستگاه روی سطح صاف و محکم آن اطمینان داشته باشید.

- به دلیل پخش شدن ذرات هوا و گرد و غبار چوب در فضا حتماً از ماسک تنفسی و عینک حفاظتی استفاده کنید (شکل ۲-۱۵).

- با یک قطعه چوب دقت گونیابی دستگاه پس از برش را بررسی کنید و پس از حصول اطمینان از دقت گونیابی قطعات اصلی را برش بزنید.

۵- با زاویه دار کردن گونیابی دستگاه می توانید برش تحت زاویه را انجام دهید (مطابق شکل ۲-۱۴).



شکل ۲-۱۴- برش تحت زاویه

۶-۲-۱-۵- نگهداری و تعمیر ماشین اره گرد فارسی بر

برای حفاظت ابزارهای برقی دستی که در عملیات ساخت کاریست به کار گرفته می شوند لازم است پس از پایان کار، به کمک هوای فشرده (کمپرسور) یا سیستم های مکنده قوی و غیره قسمت های مختلف ماشین را تمیز کنید تا گرد و غبار و ذرات چوب از قسمت های مختلف، خصوصاً محفظه الکتروموتور پاک شود. باید دقت نمود تا ذرات گرد و غبار در فضای کارگاه منتشر نشود. نفوذ خاک اره به داخل محفظه الکتروموتور موجب گرم شدن بیش از حد آن می شود. در نتیجه، ماده چسبنده روی سیم پیچی الکتروموتور (شلاک) ذوب می شود. آن گاه سیم ها به هم دیگر می چسبند و به سوختن الکتروموتور می انجامد.



شکل ۲-۱۷ - باز دید زغال کلکتور الکتروموتور در ماشین اره گرد فارسی بر




شکل ۲-۱۵ - ماسک تنفسی فیلتردار

۲-۲ - شناسایی ماشین اره گرد دستی برقی و اصول کاربرد آن

اره گرد دستی برقی، به دلیل سبکی و قابلیت جابه جایی و تسريع در عمل برش، در تمام کارگاهها در دست درودگران و کابینت سازان دیده می شود.

۱-۲- قسمت های مختلف ماشین اره گرد دستی برقی

در شکل (۲-۱۸) ماشین اره گرد دستی برقی با شماره گذاری قسمت های مختلف نشان داده شده و توضیحات آن ها به شرح زیر است :



شکل ۲-۱۸ - قسمت های مختلف اره گرد دستی برقی

۱- محل خروج خاک اره که می توان آن را به کيسه جمع کننده خاک اره متصل کرد (همانند کيسه جاروبرقی) تا از

- از بریدن قطعات کوچک که قابلیت بسته شدن به گیره ماشین را ندارند خودداری نماید (شکل ۲-۱۶).



شکل ۲-۱۶ - عدم رعایت نکات ایمنی برای برش قطعات کوچک تر

قسمت زغال کلکتور دستگاه را باز دید نماید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید. شکل (۲-۱۷)، محل باز کردن در پوش زغال را نشان می دهد.



شکل ۲-۲۰ بکارگیری اره گرد دستی برقی

پخش شدن خاک اره جلوگیری شود. اگر در قسمتی از کارخانه در نقطه‌ای ثابت به کار گرفته شود می‌توان آن را به مکنده مرکزی پوشال متصل کرد.

۲- تیغه اره گرد، که مشخصات آن در مبحث اره گرد فارسی بریان شد.

۳- گونیای مدرج جهت زاویه‌دار کردن، تیغه که برای برش‌های مورب به کار می‌رود.

۴- گونیای دستگاه که متصل به خطکش مدرج است و فاصله لبه کار تا تیغه اره را تنظیم می‌کند.

۵- حفاظت تیغه پس از اتمام برش، روی تیغه را به طور کامل می‌پوشاند و مانع برخورد دست با تیغه اره می‌گردد (شکل ۲-۱۹).

۲-۲-۲- تنظیمات ماشین اره گرد دستی برقی
در شکل (۲-۲۱) یک ماشین اره گرد دستی برقی از مدل شارژی را می‌بینید که قابل شارژ است و به مدت دو تا سه ساعت کار مفید انجام می‌دهد. قسمت‌های مختلف آن با شماره‌گذاری که به وسیله آن‌ها تنظیمات ماشین اره گرد دستی برقی انجام می‌شود، مشخص شده است.



شکل ۲-۲۱ تنظیمات ماشین اره گرد دستی برقی



شکل ۲-۱۹ تیغه اره

۶- گوہ پشت اره که مانع جمع شدن قطعه کار و گیر کردن اره در بین کار می‌شود.

۷- الکتروموتور که وسیله حرکت تیغه اره گرد است (شکل ۲-۱۸).

۸- اهم تنظیم ارتفاع تیغه اره که عمق برش را تنظیم می‌کند.

در شکل (۲-۲۰) نمایش صحیح کاربرد ماشین نشان داده شده است.

۲-۲-۳- موارد کاربرد ماشین اره گرد دستی برقی
همان‌طور که آشنا شدید، این ماشین جهت برش‌های طولی، عرضی و مورب به کار گرفته می‌شود. در برش‌های طولی

یا عرضی می‌توان از گونیای خود دستگاه استفاده نمود (شکل ۲-۲۲)، ولی چنان‌چه فاصله لبه کار تا تیغه اره بیشتر باشد، باید از یک برراستی جهت گونیای برش استفاده نمود (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۴ برش مورب با اره گرد دستی برقی



شکل ۲-۲۲ برش عرضی با گونیای ماشین

۲-۲-۴- نگهداری و تعییر ماشین اره گرد دستی برقی

۱- پس از اتمام کار با این ماشین، باید آن را به کمک هوای فشرده (کمپرسور) یا سیستم‌های مکنده و برس موی مخصوص تمیز نمایید تا از باقی ماندن خاک اره در محفظه الکتروموتور جلوگیری شود (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵ تمیز کردن دستگاه با هوای فشرده پمپ باد



شکل ۲-۲۳ برش طولی با گونیای برراستی

هر دو حالت بیان شده در کاربرد اره گرد دستی برقی برای برش مورب نیز صدق می‌کند (شکل ۲-۲۴). از آنجایی که نقل و انتقال صفحات بزرگ و سنگین دشوار است، می‌توان به کمک ماشین به راحتی قطعات مورد نظر را برش داد.

۱- در صورت کند بودن تیغه اره باید آن را تعویض نمود، زیرا در این صورت قدرت برش لازم را ندارد و با خطر قلاب کردن و پس زدن در کار همراه است.

۲- در صورت استفاده از سیم سیار، توجه داشته باشید که سیم از موانع آزاد باشد و بهنگام کار در جایی گیر نکند و در مسیر رفت و آمد نباشد. گفتنی است بر اثر گیر کردن سیم سیار به پای افراد و کشیده شدن آن دستگاه اره کچ می شود و به شکستن تیغه اره یا قلاب کردن قطعه کار منجر می گردد و ایجاد خطر و حادثه می نماید (شکل ۲-۲۷).



شکل ۲-۲۷ سیم سیار در مسیر نباشد

۳- بدون استفاده از گونیا عملیات برش را انجام ندهید (شکل ۲-۲۸).

۴- بهنگام برش حرکت اره به سمت جلو خواهد بود و هیچ وقت آنها را به سمت عقب یا به سمت خودتان نکشید و جلوی اره قرار نگیرید (شکل ۲-۲۹).

۵- ارتفاع برش باید از یک سوم ارتفاع تیغه اره بیشتر باشد.

۶- تیغه اره را همیشه آماده به کار نگه دارید و در صورت نیاز برای تیز کردن آن در اولین فرصت اقدام نمایید. توصیه می شود هیچ گاه با تیغه کُند کار نکنید.

۷- بهنگام جایه جایی ماشین مراقب باشید که به تیغه اره آسیبی نرسد.

۸- پس از اتمام کار، دستگاه را به پهلو روی میز قرار دهید تا تیغه آسیبی نییند.

۹- اگر بهنگام کار از قسمت محفظه الکتروموتور نور بنفس مشاهده کردید نشانه آن است که زغال کلکتور دستگاه تمام شده است و باید تعویض شود در غیر اینصورت پس از پایان زغال کلکتور، موتور دستگاه می سوزد (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۶ زغال کلکتور

۱۰- نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اره گرد دستی برقی

قبل از روشن کردن ماشین از محکم بودن تیغه اره و درگیر نبودن آن اطمینان حاصل کنید و هنگام برش در صورت لنگ زدن اره، بلا فاصله آن را خاموش کنید.

۶- هنگام کار با ماشین اره گرد دستی برقی لازم است از ماسک و گوشی حفاظتی و لباس کار مناسب استفاده کنید (شکل ۲-۳۰).



شکل ۲-۳۰ تجهیزات حفاظت فردی به هنگام کار

۶-۲-۲- دستور العمل کار با ماشین اره گرد دستی برقی زمان ۶ ساعت

- لباس کار مناسب پوشید و با رعایت اصول ایمنی اقدامات زیر را انجام دهید.
- ۱- اره گرد دستی برقی را به دست بگیرید و قبل از اتصال برق از آزاد بودن تیغه اره اطمینان حاصل کنید.
 - ۲- از درگیر نبودن سیم برق با تیغه دستگاه مطمئن شوید و آن را مطابق شکل (۲-۳۱) دور از دسترس تیغه اره قرار دهید.



شکل ۲-۲۸ بیانگر رعایت نکردن اصول ایمنی در برش قطعه کار بدون بکارگیری گونیا یا بر راستی است



شکل ۲-۲۹ بیانگر رعایت نکردن اصول ایمنی در بکارگیری دستگاه که عامل بروز حادثه است




شکل ۲-۳۳



شکل ۲-۳۱

۷- چنانچه برای برش از وسائل کمکی استفاده نمی‌کنید
برای هدایت مستقیم تیغه اره و جلوگیری از انحراف خط برش،
قبلًاً روی محل برش خط کشی کنید و سپس با کمک شیار
راهنمای تعییه شده روی صفحه تکیه‌گاه راه عمل برش را مستقیم
انجام دهید.



شکل ۲-۳۴

۸- گونیای دستگاه را برای برش طولی به عرض ۱۰ سانتی‌متر تنظیم نمایید (شکل ۲-۳۲).



شکل ۲-۳۲

۹- پس از اتصال دو شاخه سیم به پریز برق، عمل برش طولی را آغاز کنید.

۱۰- در موقع برش مواد غیرچوبی از سرعت مناسب،
استفاده کنید.

۱۱- به کمک بر راستی به فاصله ۲۵ سانتی‌متر یک برش عرض انجام دهید (شکل ۲-۳۳).


۱۲- تیغه اره را مناسب با نوع موادی که می‌خواهید برش دهید، انتخاب کنید. (شکل ۲-۳۵)

۱۳- برش مورب ۴۵ درجه را به عرض ۱۲ سانتی‌متر به صورت عرضی انجام دهید. توجه داشته باشید که اندازه داده شده صرفاً جهت نمونه بوده و اندازه‌ها، با توجه به امکانات مرکز آموزشی و کارگاه قابل تغییر است.

۱۴- قبل از بستن تیغه، از تمیز بودن و سالم بودن دندانه‌های تیغه اره اطمینان حاصل کنید.



شکل ۲-۳۷ برش تحت زاویه به وسیله گونیای دستگاه



شکل ۲-۳۵ چند نمونه از تیغه‌های گرد (مجموعه‌ای) جهت برش مواد چوبی و غیر چوبی

۱۴- حتی الامکان در موقع برش کاری با ارءة مجموعه‌ای برقی از ماشینی استفاده کنید که بدستگاه مکنده مجهز باشد.

۱۵- از فشار آوردن زیاد به اره، به منظور بریدن سریع‌تر، خودداری کنید.

۱۶- برای عملیات برش، قبلًا صفحه یا قطعه مورد نظر را برای بریدن، روی صفحه میز کار با بین گیره کاملاً ثابت نمایید.

۱۷- در موقع برش کاری از وسائل حفاظت و ایمنی مناسب مانند گوشی، ماسک، عینک و دستکش استفاده کنید.

(شکل ۲-۳۸)



شکل ۲-۳۸ استفاده از وسائل حفاظتی

۱۸- بعد از اتمام برش کاری، اره را خاموش و دو شاخه آن را از پریز برق خارج کنید و بعد از تمیز کردن آن را به انبار تحويل دهید.

۱۱- در موقع برش، از استقرار کامل خود و تمیز بودن محیط برای حرکت پاها مطمئن شوید.

۱۲- برای هدایت دستگاه ارءة مجموعه‌ای و شروع عملیات برش کاری، با دو دست اره را بگیرید به‌طوری که دست راست شما دسته بالای اره و دست چپ دسته کنار و سمت چپ اره را بگیرید و عمل برش را انجام دهید. (شکل ۲-۳۶)



شکل ۲-۳۶ برش به وسیله گونیای دستگاه


۱۳- برای انجام برش تحت زاویه و برش مستقیم، صفحه اره را به‌وسیله پیچ خروسک و با توجه به نقاله اره، تحت زاویه مورد نظر تیغه اره را نیز تنظیم کنید. (شکل ۲-۳۷)

۲-۳- شناسایی ماشین اور فرز دستی برقی و اصول کاربرد آن

۲- دکمه روشن و خاموش کردن اور فرز، این قسمت به گونه‌ای تعبیه شده است که برای فعال شدن آن باید شاسی برق را با انگشت دست فشار داد. این مسئله یک نکته حفاظتی است. بعضی ماشین‌های اور فرز این ویژگی را ندارند و در حالت روشن ثابت می‌مانند که لازم است مراقبت لازم صورت گیرد.

۳- دکمه قفل شفت فرز، که به‌منظور تعویض تیغه فرز باید این دکمه را فشار داد تا در جای خود قرار گیرد. بنابراین، لازم است ضمن فشار دادن دکمه ذکر شده شفت فرز را به آرامی با دست بچرخانید تا صدای جا افتادن خار آن را بشنوید.

سپس با آچار مربوطه پیچ شفت فرز را باز کنید (شکل ۲-۴۰).



شکل ۲-۴۰ قفل کردن شفت دستگاه برای محکم کردن یا باز کردن تیغه

۴- بوش فرز، که میله تیغه فرز را در خود نگه می‌دارد. (شکل ۲-۴۱)

۵- محفظه شیشه‌ای (تلق سفید)، که دور تیغه را پوشش می‌دهد.

۶- پیچ‌های تنظیم عمق تیغه فرز.

۷- گونیای ماشین اور فرز دستی، که قابلیت حرکت کشویی دارد.

اور فرز دستی برقی یکی دیگر از ماشین‌های قابل حمل در صنایع چوب است که در این صنعت کاربرد زیادی دارد. ابزار زدن صفحات چوبی و مصنوعی با این ماشین به سهولت امکان پذیراست.

تفاوت اور فرز دستی با فرز میزی در این است که در اور فرز دستی قطعه کار روی میز ثابت و اور فرز روی قطعه کار حرکت می‌کند و عمل فرز را انجام می‌دهد. چون هدایت در این ماشین دستی صورت می‌گیرد لذا در همه قسمت‌های کار قدرت مانور دارد و به راحتی کار می‌کند.

اما به این نکته توجه کنید که نهایت دقیق و احتیاط لازم را به کار بیرید.

۲-۳-۱- قسمت‌های مختلف ماشین اور فرز

دستی برقی


همان‌طور که در شکل (۲-۳۹) می‌بینید، قسمت‌های مختلف ماشین شماره‌گذاری شده و توضیحات آن‌ها به شرح زیر است :



شکل ۲-۳۹ قسمت‌های مختلف ماشین اور فرز دستی برقی

۱- پیچ تنظیم دور، که برای ابزار زدن مواد مختلف تنظیم می‌شود و روی پوسته محفظه الکتروموتور قرار دارد. سرعت اور فرز دستی حدود ۱۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ دور در دقیقه

جهت تنظیم ارتفاع تیغه اور فرز لازم است فرز را به صورت وارونه قرار دهید و قطعه چوب مورد نظر را نیز روی گونیا مقابل تیغه قرار داده و سپس ارتفاع مناسب تیغه را تنظیم نمایید. بهتر است پس از تنظیم تیغه، ابتدا روی یک قطعه چوب تمرینی برای نمونه، فرز بزنید تا از صحت تنظیمات اطمینان حاصل نمایید (شکل ۲-۴۳).



شکل ۲-۴۳ تنظیم ارتفاع تیغه اور فرز

برای دفعات بعد، جهت تنظیم ارتفاع تیغه یا ثابت کردن تنظیم تیغه می‌توان از پیچ‌های تعییه شده روی صفحه کمک گرفت. این پیچ‌ها دارای ارتفاع مختلف هستند و به کمک آن‌ها



شکل ۲-۴۴ پیچ‌های تنظیم ارتفاع اور فرز دستی برقی



شکل ۲-۴۱ بوش تیغه اور فرز همراه با مهره سفت‌کننده تیغه روی شفت دستگاه

- ۸ اهرم قفل‌کننده، که پس از تنظیم ارتفاع و عمق تیغه فرز با فشار دادن این اهرم، ارتفاع تنظیم شده ثابت می‌ماند.
- ۹ میله مدرج میلی‌متری، جهت تنظیم و خواندن ارتفاع یا عمق تیغه فرز.


- ۱۰ تنظیمات ماشین اور فرز دستی برقی
- جهت تعویض تیغه اور فرز علاوه بر روش شکل ۲-۴۰ که نشان داده شد، در بعضی از دستگاه‌ها این دکمه قفل کننده شفت وجود ندارد، لذا مطابق شکل (۲-۴۲) به کمک دو آچار تخت می‌توان مهره سفت‌کننده تیغه را باز و بسته کرد. (توجه کنید که سیم دوشاخه برق دستگاه خارج از پریز برق باشد).



شکل ۲-۴۲ باز و بسته کردن تیغه به کمک دو آچار تخت

تیغه‌های متنوع و مختلفی به بازار عرضه شده است که متناسب با قطر شفت فرز و قطر میله تیغه فرز انتخاب می‌شود و در صورت نیاز می‌توان از بوش مخصوص هر کدام استفاده کرد.

در شکل ۴-۲، نمونه‌هایی از این تیغه‌ها و شکل پروفیل مربوط به آن‌ها نشان داده شده است.



شکل ۴۷-۲ تیغه‌های اورفرز و اینزارهای زده شده روی حوب

با مشاهده دقیق این تیغه‌ها ملاحظه خواهد کرد که بعضی از تیغه‌ها در قسمت انتهایی خود دارای یک میله (ساده) هستند (شکا ۴۸-۲).



شکا، ۴۸-۲ فریادن لیه صفحه کار با تیغه بدون بلر بنگ

بعضی از تیغه‌ها در قسمت سادگی بلبرینگی نصب می‌شود
تا حرکت روان‌تر صورت گیرد. این نوع تیغه‌ها جهت افزار زدن
لبه‌های کار یا محیط پیروزی به کار می‌روند.
همانند شکا (۴۹-۲)، بلبرینگ در انتهای تغه و همانند

همانند شکل (۴۹-۲)، بیرونی در انتهای تیغه و همانند

میله دستگاه روی پیچ مناسب تنظیم می‌گردد. در نتیجه، به تیغه اجازه پایین آمدن بیشتر داده نمی‌شود (شکل ۲-۴۴).

در شکل (۲-۴۵) نمونه‌ای از اور فرز را مشاهده می‌کنید. این ماشین توسط صفحه مدرجی که دارد اندازه ارتفاع تیغه و آسان بودن تنظیم آن را نشان می‌دهد. جهت هدایت ماشین اور فرز باید برای سطوح صاف و مستقیم از گونیای کشویی دستگاه و برای سطوح قوس‌دار از گونیای بلبرینگی (نشان داده شده در شکل ۲-۴۶) استفاده کنید.




شکل ۴۵-۲ صفحه مدرج نشان دهنده ارتفاع تیغه



شکل ۴۶-۲ گونیای هدایت در اورفرز

۳-۲- موارد کاربرد ماشین اور فرز دستی برقی
همان طور که گفته شد ماشین اور فرز دستی به دلیل سبکی
و همچنین فرم ساختمانی آن در هر موقعیتی، از جمله لبہ کارهای
قوس دار و انحنادار و محیط‌های محدب و مقعر و غیر آن‌ها،
قابلیت کار دارد.


کار نیز، عملیات فرز زنی را انجام داد (شکل ۲-۵۳).



شکل ۲-۵۱-۲ شروع فرز کاری در روی سطح کار بایستی مطابق
شكل و به آرامی انجام شود



شکل ۲-۵۲-۲ عملیات برش توسط اور فرز دستی برقی



شکل ۲-۵۳-۲ فرز کاری در محیطی از سطح کار

شکل (۲-۵۰) بلبرینگ قبل از تیغه نصب شده است. این نوع تیغه‌ها برای پرداخت لبه کارها به کار می‌روند. از این نوع تیغه برای پرداخت داخل شبکه‌های درهای سه لایی استفاده می‌شود.




شکل ۲-۴۹ فرز زدن لبه صفحه کار با بلبرینگ در پایین صفحه



شکل ۲-۵۰-۲ بلبرینگ قبل از تیغه فرز نصب شده است


نوع دیگری از تیغه‌ها در انتهای خود میله ساده و صاف ندارد و تیغه در انتهای یک پارچه است. این نوع تیغه‌ها برای ابزار زدن در قسمت سطحی به کار می‌رود و به منظور ایجاد فرم، زیبایی و گاهی برای عمل برش انتخاب می‌شود. نمونه‌هایی از این تیغه‌ها را در شکل (۲-۴۷) ملاحظه می‌کنید. برای فرز زدن در سطح کار باید مطابق شکل (۲-۵۱) اور فرز را به صورت مایل و به آرامی به روی چوب بخوابانید، به طوری که تکیه قسمتی از صفحه ماشین روی چوب باشد و این حرکت باید به آرامی صورت گیرد. شکل (۲-۵۲)، برش صفحه را به کمک شابلون و با استفاده از اور فرز دستی برقی نشان می‌دهد. با استفاده از گونیای ماشین، می‌توان در محیطی از سطح

نظیر شکل (۲-۵۶)، که نشان دهنده ایجاد یک کنشکاف بر روی سطح یک صفحه است. در این شکل به کمک گونیای دستگاه این عمل انجام گرفته است. اگر فاصله لبه کار تا محل ایجاد شیار کنشکاف زیاد باشد می‌توانید مطابق شکل (۲-۵۷)، از یک بر راستی بهصورت گونیا استفاده کنید.




شکل ۲-۵۶-۲ ایجاد شیار کنشکاف به کمک گونیای ماشین اورفرز دستی برقی

شکل (۲-۵۴)، عملیات فرز را به شکل دایره‌ای و به کمک یک شابلون نشان می‌دهد. این شابلون یک صفحه چند لایی است که با یک میخ در مرکز دایره مورد نظر محکم شده است. فاصله مرکز میخ تا لبه تیغه فرز، شعاع دایره مورد نظر خواهد بود. در شکل (۲-۵۵)، همان‌طور که مشاهده می‌کنید، می‌توان با استفاده از سوزن مخصوص، که در زیر میله گونیا نصب می‌شود، به راحتی فرز کاری را در اشکال دایره‌ای انجام داد.



شکل ۲-۵۴-۲ فرز کاری با شابلون دایره



شکل ۲-۵۷-۲ ایجاد شیار کنشکاف به کمک بر استی با ماشین اورفرز دستی برقی




شکل ۲-۵۵


در ساخت گُم، برای ایجاد اتصال گُم و زبانه نیز، از این ماشین می‌توانید استفاده کنید. همان‌طور که در شکل (۲-۵۸) می‌بینید، با بستن انتهای کار و پهلوی کار، ضمن مهار کردن

علاوه بر کاربردهای ذکر شده، از ماشین اور فرز دستی برقی کارهای دیگری، با توجه به ذوق و سلیقه کاربر و قدرت خلاقیت وی می‌توان انجام داد. برای مثال، می‌توان از این ماشین در ساخت بعضی از اتصالات صفحه‌ای کمک گرفت؛


حرکت ماشین، به تدریج عمق تیغه را با حرکات متعدد رفت و برگشت زیاد کنید تا عمق کم مورد نظر تأمین شود.



شکل ۲-۶۰ ساخت اتصال دم چلچله با ماشین اورفرز دستی برقی



شکل ۲-۵۸ ایجاد کم برای اتصال کم و زبانه با ماشین اورفرز دستی برقی



شکل ۲-۶۱ حرکت تدریجی ماشین اورفرز در شانه های فلزی شابلون دم چلچله

در شکل (۲-۵۹) کاربرد ماشین اور فرز در فرز زدن قاب های کلاف شده نشان داده شده است.



شکل ۲-۵۹ فرز کاری داخل قاب


ماشین اور فرز را می توان در زیر یک صفحه میز محکم نمود، به طوری که تیغه آن به سمت بالا باشد و از آن به صورت فرز میزی استفاده کرد. گفتنی است در بعضی از کارگاهها مشاهده می شود که ماشین اور فرز را به صورت وارونه به گیره میز کار می بندند، که روشنی ناصحیح است، زیرا با وارد شدن گرد و غبار و ذرات خاک اره به داخل الکتروموتور، سیم پیچی الکتروموتور خواهد سوت. شکل (۲-۶۲) اصول به کارگیری اور فرز دستی برقی به صورت میزی را نشان می دهد که باستن گونیا (بر راستی) به راحتی می توان عملیات فرز کاری را انجام داد.

شکل (۲-۶۰) به کارگیری ماشین اور فرز دستی برقی را، جهت ساخت اتصال دم چلچله، نشان می دهد. به کمک شابلون فلزی (نشان داده شده در شکل) قطعه کار توسط گیره میز محکم می شود و با حرکت اور فرز در داخل شابلون تیغه بر روی چوب فرم دم چلچله را ایجاد می کند. شکل (۲-۶۱) نحوه حرکت ماشین اور فرز برای ایجاد فرم دم چلچله را نشان می دهد.

فرم دادن یک پایه را، به کمک تیغهٔ فرز سر گرد (گلویی) نشان می‌دهد. برای سطوح قوس‌دار، که امکان هدایت با گونبای مستقیم نیست، باید مطابق شکل (۲-۶۵) از بلبرینگ هدایت کمک گرفت.



شکل ۲-۶۵—۲ بلبرینگ هدایت برای قطعات قوسدار



شکل ۲-۶۲—۲ بکارگیری اورفرز در حالت میزی

وقتی اور فرز دستی برقی به حالت میزی قرار گیرد می‌توان از آن برای فرز زدن قطعات ریزتر یا کلهٔ چوب (با قطعهٔ کمکی که مانع لب پر شدن سر چوب گردد) استفاده کرد. شکل (۲-۶۳)، فرز زدن کلهٔ چوب را نشان می‌دهد. شکل (۲-۶۴)،



شکل ۲-۶۳—۲ فرز زدن کلهٔ چوب با اورفرز دستی برقی



شکل ۲-۶۶—۲ تمیز کردن میله‌های کشویی اورفرز



شکل ۲-۶۴—۲ فرز زدن گلویی یک پایه

۲-۳-۵ نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اور فرز دستی برقی

۱- قبل از شروع کار، تنظیمات قسمت‌های مختلف را انجام دهید و از دقت تنظیم آن‌ها اطمینان حاصل نمایید (شکل ۲-۶۹).



شکل ۲-۶۹

۲- پس از پایان کار، باید توسط سیستم‌های مکنده یا هوای فشرده دستگاه اورفرز دستی برقی را بادگیری کنید تا گرد و غبار و خاک ارء نفوذی از داخل محفظه الکتروموتور خارج شود (شکل ۲-۷۰ و ۲-۷۱).



شکل ۲-۷۰ نمونه‌ای از مکنده‌های کارگاهی

۲- احتمال خراب شدن بلبرینگ شفت اور فرز وجود دارد. اگر در حین حرکت، تیغه لنگ بزند و به کار آسیب برساند، لازم است بلبرینگ شفت فرز تعویض گردد.


۳- زغال کلکتور سیم پیچ الکتروموتور مورد بازدید قرار گیرد. اگر دستگاه خوب عمل نکند از قسمت پشت محفظه الکتروموتور نور بنفس دیده می‌شود. در این صورت آن را تعویض نمایید. شکل (۲-۶۷)، محل درپوش زغال را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۷ محفظه قرارگیری زغال کلکتور

۴- بلبرینگ بسته شده در تیغه فرز را کنترل نمایید. در صورت روان کار نکردن، آن را تعویض نمایید.

۵- قطر میله تیغه فرز را مناسب با شفت فرز انتخاب نمایید. برای این کار می‌توانید با کولیس قطر شفت فرز را اندازه بگیرید (شکل ۲-۶۸).



شکل ۲-۶۸ اندازه‌گیری قطر شفت فرز

۱۰- تنظیمات دستگاه فرز را به دقت انجام دهید و پیچ‌های سفت‌کننده گونیا را محکم کنید تا در حین انجام کار، گونیا جابه‌جا نشود و کار را معیوب نکند (شکل ۲-۷۲).



شکل ۲-۷۲ پیچ‌های تنظیم دستگاه

۱۱- پس از پایان فرزکاری آن را به پهلو روی میز قرار دهید.

۱۲- در حالت روشن فرز را به‌طرف شکم خود نچرخانید، زیرا موجب درگیر شدن تیغه بالباس کار می‌شود و به آسیب دیدن ناحیه شکم منجر خواهد شد (شکل ۲-۷۳).



شکل ۲-۷۳ عدم رعایت اصول ایمنی

۱۳- مسیر سیم سیار برای دستگاه فرز را به‌گونه‌ای انتخاب کنید که در جهت رفت‌وآمد نباشد تا موجب حرکت



شکل ۲-۷۱ بادگیری دستگاه پس از پایان کار

۳- از تیغه‌های فرز استاندارد استفاده کنید و به‌هیچ وجه از تیغه‌های دستساز استفاده نکنید.

۴- از تیغه فرز کند شده استفاده نکنید، زیرا تعداد دور دستگاه بالاست.

بنابراین، اگر تیغه کند باشد و نتواند باربرداری (پوشان برداری) لازم را انجام دهد به سوختن سطح چوب و در نهایت به شکستن تیغه فرز منجر خواهد شد.

۵- لازم است سرعت پیشبرد کار با جنس مواد اولیه و مشخصات اور فرز مناسب باشد.

۶- از تیغه فرز لب پر شده به‌هیچ وجه استفاده نکنید؛ چون خطر شکستن و برتاب شدن تیغه وجود دارد.

۷- به‌هنگام تعویض تیغه از آچار مخصوص استفاده کنید و با محکم کردن ضامن قفل‌کننده سفت از حرکت خلاصی آچار پیش‌گیری کنید و گرنه موجب خوردگشتن پیچ مربوطه می‌شود.

۸- از اعمال نیروی بیش از حد و نیروی وزن خود برای هدایت ماشین خودداری کنید.

۹- به‌هنگام تنظیم تیغه، حتماً دستگاه را از برق خارج نمایید.

۱۷- برای جلوگیری از لب پر شدن قطعه کار از قطعه کمکی پشت کار استفاده کنید.

۱۸- برای استفاده کردن از اور فرز به حالت میزی باستی از شابلون های حفاظتی استفاده نمایید. در شکل ۲-۷۵ علاوه بر حفاظت پلاستیکی از مکنده پوشال نیز استفاده شده است.



شکل ۲-۷۵ رعایت حفاظت اینمی در فرزکاری

ناگهانی فرز نشود و خطرات جدی به دنبال نداشته باشد.

۱۴- عملیات فرزکاری را با نهایت دقیق و حوصله انجام دهید.

۱۵- در عملیات فرزکاری در صورت نداشتن حفاظ پلاستیکی در محفظه تیغه دستگاه از عینک حفاظتی استفاده کنید. در شکل (۲-۷۴ الف) حفاظ پلاستیکی از پرتاپ شدن پوشال به سمت کاربر جلوگیری می کند.



شکل ۲-۷۴ الف حفاظ اطراف تیغه اور فرز جهت جلوگیری از پرتاپ پوشال به سر و صورت کاربر

۲-۳-۶- دستور العمل کار با اور فرز

دستی برقی

تجهیزات و ابزار آلات لازم

۱- دستگاه اور فرز دستی برقی با تیغه های متنوع و آچار دستگاه جهت تعویض تیغه ها؛

۲- صفحه ام دی اف (MDF) یا تخته خردہ چوب در اندازه 30×55 سانتی متر؛

۳- پیچ دستی جهت محکم کردن قطعه کار روی میز کار.

با پوشش مناسب لباس کار، ابزار و وسایل مورد نیاز را تهیه نمایید و اقدامات زیر را انجام دهید :

۱- صفحه ام دی اف (MDF) با ضخامت ۲۵ میلی متر را به ابعاد 55×30 میلی متر برش بزنید.

۲- مطابق شکل (۲-۷۶) انواع فرم تیغه فرز را انتخاب کنید.


در این شکل یکی دیگر از کاربردهای ماشین اور فرز نشان داده شده است که جهت فرزکاری در داخل سطوح صفحات بکار می رود.

۱۶- برای برش قوس برشی با اور فرز دستی برقی می توانید مطابق شکل (۲-۷۶ ب) عمل کنید در این شکل با استفاده از سوزن گونیا که نقش پرگار را ایفا می کند اقدام به قوس برشی یا ابزار نمایید. هیچ وقت بدون گونیای سوزن دار این عمل را انجام ندهید.




شکل ۲-۷۶ ب

- ۱ عدد ۲- دستگاه اور فرز دستی برقی با (تیغه نیم کرد، تیغه دوراهه، و تیغه برش)
- ۱ عدد ۳- پیچ دستی ۳۰ سانتی متری
- ۱ عدد ۴- مداد و خطکش فلزی
- ۵ صفحه (MDF) به ابعاد $1/6 \times 33 \times 33$ سانتی متر
- ۱ عدد ۶- پرگار
- مراحل کار**
- ۱- لباس کار مناسب بپوشید و عینک حفاظتی را به چشم بزنید.
- ۲- صفحه (MDF) را به ابعاد $1/6 \times 33 \times 33$ سانتی متر برش بزنید.
- ۳- قطرهای صفحه (MDF) را رسم کنید تا مرکز آن به دست آید.
- ۴- با پرگار در مرکز صفحه، دایره‌ای به شعاع $12/5$ سانتی متر رسم کنید.
- ۵- تیغه برش را روی دستگاه نصب کنید.
- ۶- صفحه (MDF) را با پیچ دستی روی میز کار محکم کنید.
- ۷- دقت کنید، قبل از برش، اور فرز را مطابق شکل به آرامی روی صفحه بخوابانید و با استفاده از شابلون عمل برش را انجام دهید. (شکل ۲-۷۷)



شکل ۲-۷۷



شکل ۲-۷۶ تیغه‌های اور فرز و ابزارهای زده شده روی چوب

- ۳- عمق فرز را 10 میلی متر تنظیم کنید.
- ۴- لبه قطعه کار را به اندازه 10×10 میلی متر دوراهه بزنید.
- ۵- قطعه کار را با پیچ دستی روی میز کار محکم کنید تا هنگام کار جایه‌جا نشود.
- ۶- فاصله هر شیار فرز خورده را به اندازه 5 میلی متر تنظیم نمایید.
- ۷- نوع تیغه فرز را، با توجه به نظر مری خود، انتخاب نمایید.
- ۸- پس از بستن تیغه از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۹- عملیات فرز کاری با انواع تیغه‌ها را انجام دهید.
- ۱۰- پس از پایان کار ابزار و وسایل را جمع‌آوری نموده و محل کار را نظافت کنید.

**۲-۳-۷- دستور العمل کار با اور فرز دستی
در ساخت قاب آئینه زمان ۶ ساعت**


- ۱ عدد وسایل مورد نیاز
- ۱- عینک حفاظتی

۲-۴-۱- قسمت‌های مختلف ماشین اتصال زن بیسکویتی (شکل ۲-۷۹)



شکل ۲-۷۹

ماشین اتصال زن بیسکویتی^۱ (شکل ۲-۸۰) دارای قسمت‌های مختلفی به این شرح است:



شکل ۲-۸۰- قسمت‌های مختلف اتصال زن بیسکویتی

- ۱- دستگیره هدایت دستگاه که کاربر با گرفتن این دستگیره هدایت دستگاه را کنترل می‌کند.
- ۲- دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه؛
- ۳- پیچ تنظیم عمق‌های مختلف شیارزنی؛
- ۴- صفحه دستگاه، که حرکت و چرخش دستگاه را آسان می‌کند.
- ۵- تنظیم کننده زاویه شیارزنی از ۴۵ تا ۱۳۵ درجه؛
- ۶- پایه محکم کننده جهت تنظیم عمق شیارزنی.

۸- جهت نصب آینه دوراههای به ابعاد 8×8 میلی‌متر در پشت قاب ایجاد کنید.


۹- بیرون قاب را با تیغه نیم‌گرد فرز بزنید تا تیزی لبه‌های کار گرفته شود.

۱۰- وسایل و دستگاه اور فرز را تمیز کنید و به انبار تحولی دهید.

۱۱- محیط کار خود را تمیز کنید.

۴-۲- شناسایی ماشین اتصال زن بیسکویتی و اصول کاربرد آن

تکنولوژی پیشرفته در ایجاد اتصالات بیسکویتی برای قطعات ام دی اف (MDF)، اچ دی اف (HDF) و صفحات فشرده این امکان را می‌دهد که با ایجاد کنشکاف و به کارگیری زبانه‌های آماده از جنس چوب یا مواد مصنوعی که به شکل (۲-۷۸) بیسکویت به بازار عرضه شده است، این قطعات را مونتاژ نمایید. زبانه‌های آماده بیسکویتی (قلیف) به ضخامت ۴ میلی‌متر و در سه اندازه صفر و ۱۰ و ۲۰ است.



شکل ۲-۷۸


اندازه صفر به ابعاد 16×16 میلی‌متر
اندازه ۱۰ به ابعاد 20×20 میلی‌متر
اندازه ۲۰ به ابعاد 25×25 میلی‌متر ساخته شده است.

شود و بهتر است از لبه کار تا محور اتصال حدود ۵ سانتی متر و به ازای هر ۱۵ سانتی متر یک اتصال در نظر گرفته شود.



شکل ۲-۸۲ اتصال بیسکویتی دوتایی


نحوه انجام اتصال را در شکل (۲-۸۳) مشاهده می کنید. برای سهولت کار بهتر است سه قطعه کار را به لبه میز نزدیک کنید و با تکیه دادن گونیا و انجام تنظیمات مربوطه شیار اتصال را بزنید.



شکل ۲-۸۳ نحوه شیارزنی با اتصال زن بیسکویتی

مطابق شکل (۲-۸۴) برای جا زدن قطعه بیسکویتی در شیار مربوطه دو قطعه را به کمک چسب چوب به همدیگر بچسبانید و با پیچ دستی یا گیره بینید.

۲-۴-۲- تنظیمات ماشین اتصال زن بیسکویتی
عمق شیار اتصال بیسکویتی به وسیله پیچ تنظیم دستگاه و بسته به اندازه زبانه آن «۰-۲۰» تنظیم می گردد در شکل (۲-۸۱) اندازه های مختلف زبانه نشان داده شده است.



شکل ۲-۸۱ اندازه های اتصال بیسکویتی


پس از تنظیم پیچ مورد نظر (۳)، نیاز دارد قطعه (۵) را که تنظیم کننده زاویه شیار زنی است، تنظیم کنید. پس از تنظیم زاویه روی پایه (۶)، آن را ثابت نمایید.

۲-۴-۳- موارد کاربرد ماشین اتصال زن بیسکویتی


با این ماشین، یکی از مناسب ترین اتصال های عرضی و گوشه ای، که برای صفحات مصنوعی و چوب به کار می رود صورت می گیرد.

به واسطه سادگی و سهولت ایجاد اتصال و همچنین استحکام این ماشین موجب شده که کاربرد زیادی پیدا کند.


شکل (۲-۸۲)، اتصال بیسکویتی دوتایی کف کابینت با بدنه را نشان می دهد. تعداد اتصالات باید متناسب با عرض صفحه انتخاب



شکل ۸۶-۲ اتصال زنی به کمک قطعه چوب گونیابی




شکل ۸۴-۲ نحوه جازدن اتصال بیسکویتی




شکل ۸۷

برای ایجاد اتصال دقیق لازم است مراحل آن را به صورت زیر انجام دهید:

- ۱- محل اتصال را، در هر دو قطعه، خط کشی کنید و علامت بزنید. شکل (۸۵-۲) اصول خط کشی و اندازه گیری جهت شیار زنی اتصال بیسکویتی را نشان می دهد.
- ۲- پس از خط کشی محل اتصال، با استفاده از قطعه کمکی، تکیه گاه مناسبی برای دستگاه مهیا کنید (شکل ۸۶-۲).
- ۳- شیار زنی لازم را روی سطح قطعه انجام دهید. هنگام ایجاد شیار لازم است شاخص روی دستگاه را در امتداد خط محور زبانه تنظیم کنید (شکل ۸۷-۲).
- ۴- پس از انجام اتصال روی سطح قطعه چوب، با استفاده از قطعه چوب گونیاب (مطابق شکل ۸۸-۲) خطوط شیار زنی را به نر قطعه مورد نظر انتقال دهید.




شکل ۸۸-۲ انتقال خطوط شیار به نر قطعه کار




شکل ۸۵-۲ خط کشی شیار زنی اتصال زن بیسکویتی

پس از مشخص شدن محل شیار در نر قطعه کار، قطعه کار را با کمک گیره روی میز محکم کنید و مطابق شکل (۲-۸۹) شیارزنی را انجام دهید.



شکل ۲-۹۱



شکل ۲-۸۹ شیارزنی در نر قطعه کار

۴-۲-۴- نگهداری و تعمیر ماشین اتصال زن

بیسکویتی

تیغه ابزار ماشین در صورت گند شدن باید تعویض گردد.
در صورت هرز شدن پیچ های مربوط به قسمت های متحرک
دستگاه، مهره یا پیچ مربوط به آنها نیز باید تعویض یا تعمیر گردد.
این ماشین، در مجموع دارای مکانیسم ساده است و به
تعمیرات زیادی احتیاج ندارد.

شکل (۲-۹۲) وضعیت تیغه روی دستگاه را نشان می دهد.



شکل ۲-۹۲ نشان دهنده موقعیت تیغه روی دستگاه

در مواردی که به نر قطعه کار زاویه 45° درجه خورده باشد
نیاز است که زاویه صفحه شیارزنی را هم تنظیم نمایند تا بر سطح
اتصال عمود باشد (شکل ۲-۹۰).



شکل ۲-۹۰ شیارزنی با زاویه 45° درجه

برای اتصال بهتر قطعات، لازم است «زبانه» و «فاق» را
در اتصالات بیسکویتی به خوبی چسب بزنید و پس از مونتاژ، آن
را با پیچ دستی محکم بیندید تا گیرایی چسب موجب اتصال بهتر
قطعات بیسکویتی گردد (شکل ۲-۹۱).

چسب موجب واکشیدگی زبانه بیسکویتی می شود و در
جای فاق محکم می گردد.

۲-۴-۵ نکات ایمنی و حفاظتی ماشین اتصال زن بیسکویتی



شکل ۲-۹۴ اتصالزن بیسکویتی بدون گونیا



شکل ۲-۹۵ اتصالزن بیسکویتی با گونیا و موقعیت شاخص روی گونیا



شکل ۲-۹۳ کیسه جمع‌آوری خاک اره در ماشین اتصال زن بیسکویتی

- از ماسک تنفسی و از گوشی حفاظتی استفاده کنید.
- بهنگام شیارزنی، اتصال زن بیسکویتی را به آرامی به قطعه کار نزدیک کنید و پس از ثابت کردن دستگاه روی قطعه کار عمل شیارزنی را انجام دهید.

● قبل از انجام شیارزنی اندازه قطعه بیسکویتی لازم را مناسب با تیغه و مقدار اتصال تنظیم نمایید.

دستگاه اتصال زن بیسکویتی را هرگز بدون صفحه یا گونیا به کار نگیرید؛ زیرا به ایجاد خطر و حادثه می‌انجامد. همچنین، علاوه بر دقیق نبودن محل اتصال، امکان قلاب کردن در کار نیز وجود دارد.

در شکل (۲-۹۴)، ماشین اتصال زن بیسکویتی بدون صفحه کمکی یا گونیا نشان داده شده است.

شکل (۲-۹۵)، ماشین اتصال زن بیسکویتی را از زاویه‌ای نشان داده که شاخص روی گونیا جهت تطابق با خطکشی محل اتصال بهخوبی نمایان است. وجود این گونیا، حفاظتی برای تیغه دستگاه محسوب می‌شود.

۶-۴-۲-۴ دستورالعمل کار با ماشین اتصال زن بیسکویتی زمان ۱۰ ساعت

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

۱- صفحه ام دی اف (MDF) با ضخامت ۲۵ میلی‌متر به

ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متر به تعداد ۲ عدد؛

۲- دستگاه اتصال زن بیسکویتی ۱ عدد (مطابق شکل صفحه بعد)

۳- زبانه بیسکویتی، اندازه ۱° به تعداد ۲ عدد؛

۴- گونیای ساده ۹۰ درجه، ۱ عدد؛

۵- دستگاه اره گرد فارسی‌بر.

- ۴- تنظیمات دستگاه را انجام دهید و از مری کارگاه بخواهید که صحت تنظیمات را کنترل و تأیید نماید.
- ۵- عملیات فوق را در دو سر دیگر صفحات، جهت اتصال بیسکویتی با زاویه‌ی 45 درجه، انجام دهید. (شکل ۲-۹۷)




شکل ۲-۹۷

- ۶- لبه صفحات را 45 درجه برش بزنید.
- ۷- مطابق شکل شیارزنی با زاویه 45 درجه را انجام دهید. (شکل ۲-۹۸) (شکل ۲-۹۸)



شکل ۲-۹۸

- ۸- قبل از روشن کردن دستگاه از مری خود درخواست کنید که تنظیمات دستگاه را کنترل نماید. (شکل ۲-۹۹)




مراحل انجام کار:

- پس از پوشیدن لباس کار مناسب، وسایل مورد نیاز را از انبار کارگاه تهیه کنید و مراتب زیر را انجام دهید :
- ۱- دو قطعه صفحه MDF با ضخامت 25 میلی‌متر به ابعاد 200×200 سانتی‌متر تهیه نمایید.
 - ۲- مطابق شکل لازم است طبق دستورات داده شده قبلی اتصال بیسکویتی را انجام دهید. (شکل ۲-۹۶)



شکل ۲-۹۶

- ۳- مطابق با اصول خطکشی، جهت اتصال بیسکویتی محل خطکشی را تعیین کنید، به‌طوری که فاصله مرکز اتصال تا لبه قطعه 6 سانتی‌متر باشد.



شکل ۲-۱۰۰



شکل ۲-۹۹



شکل ۲-۱۰۱

۵-۲- شناسایی ماشین دم چلچلهزن و اصول کاربرد آن

در ساخت قاب پروفیلی از جنس (MDF) با روکش‌های لترон یا فرمیکا (HPL) یا بی‌وی‌سی (PVC)، از ماشین اتصال زن دم چلچله‌ای استفاده می‌شود. این ماشین به‌دلیل سهولت جابه‌جایی و قابل حمل بودن، به راحتی به محل کار و موتور انتقال داده می‌شود. اتصال جدانشدنی (ثابت) و با استفاده از پین‌های دم چلچله‌ای از مواد مصنوعی (جهت اتصال قاب‌های چوبی و پروفیلی) استفاده می‌شود. از نظر شکل ظاهری این ماشین هم به‌صورت دو تیغه (شکل ۲-۱۰۲) و هم یک تیغه (شکل ۲-۱۰۳) به بازار عرضه شده است.

۹- پس از کنترل صحت کار و تیز بودن تیغه دستگاه، عمق بیرون آمدن تیغه از لبه جلوی دستگاه را، که همان شیار بیسکویتی است، برای عمق نصف به علاوه سه میلی‌متر عرض قلیفی که انتخاب نموده‌اید، تنظیم کنید.

۱۰- در صورتی که لبه دو صفحه را به صورت فارسی قبلاً قطع کرده‌اید با استفاده از اهرم یا پیچ کار صفحه دستگاه، زاویه گونیای تکیه‌گاه دستگاه را با زاویه ۴۵ درجه تنظیم و ثابت کنید. این کار را با استفاده از نقائه متصل به گونیای دستگاه انجام دهید.

۱۱- در صورتی که اتصال بیسکویتی به وسط صفحات مربوط می‌شود، گونیای دستگاه را در حالت بسته، یعنی صفر درجه، نگهدارید و برای ایجاد شیار تنها از همان صفحه اصلی دستگاه استفاده کنید.

۱۲- پس از تنظیم و کنترل و اطمینان از عمل صحیح دستگاه، دو شاخه را به برق بزنید و ماشین را روشن کنید و با دست راست عمل شیار زدن را انجام دهید. (شکل ۲-۱۰۰)

۱۳- پس از انجام دادن شیار در دو صفحه مورد نظر، زبانه قلیف را در محل اتصال جا بزنید و دو قطعه صفحه مورد نظر را به هم متصل کنید. (شکل ۲-۱۰۱)

۱۴- پس از پایان کار، ماشین را خاموش و دو شاخه آن را از برق خارج کنید و پس از تمیز کردن ماشین، آن را به

ارتفاع \times عرض \times طول) که در شکل (۲-۱۰۴) نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۰۴ ماشین دم چلچله زن پایه بلند

نوع پایه کوتاه به ابعاد $۳۶ \times ۶۵ \times ۴۶$ سانتی متر است (شکل ۲-۱۰۵).



شکل ۲-۱۰۵ ماشین دم چلچله زن پایه کوتاه



شکل ۲-۱۰۲



شکل ۲-۱۰۳

دستگاه دم چلچله زن دو تیغه با ۱۵ کیلوگرم وزن و با سرعت ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه با برق ۲۲° ولت کار می کند.
دستگاه دم چلچله زن یک تیغه با ۱۲ کیلوگرم وزن و با سرعت ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه و با برق ۲۲° ولت کار می کند.
ماشین های دم چلچله زن از نظر ابعاد به دو شکل اند:
نوع پایه بلند آن به ابعاد $۴۸ \times ۵۰ \times ۵۰$ سانتی متر است (به ترتیب



شکل ۲-۱۰۷ قسمت‌های مختلف ماشین دم چلچلهزن


وضعیت قرارگیری دستگاه فرز در این دو نوع ماشین دم چلچلهزن متفاوت است.

در نوع پایه بلند اورفرز در قسمت محفظه زیر دستگاه قرار دارد، در حالی که در نوع پایه کوتاه، اور فرز در قسمت پشت دستگاه واقع شده است.

دستگاه دم چلچلهزن، علاوه بر نوع برقی، نوع نیوماتیکی (بادی) نیز دارد (شکل ۲-۱۰۶).



شکل ۲-۱۰۶ ماشین دم چلچلهزن نیوماتیکی



شکل ۲-۱۰۸ تصویر از زیر دستگاه گرفته شده است،
که انتقال نیرو با تسمه را نشان می‌دهد

در نوع برقی با پایین آوردن اهرم میکروسویچ عمل می‌کند ولی در نوع نیوماتیکی با فشردن پدال مربوط به آن دستگاه روشن می‌شود.

۲-۵-۱ قسمت‌های مختلف ماشین دم چلچلهزن در شکل (۲-۱۰۷)، حالت مونتاژ ماشین نشان داده شده است.


در شکل قطعات به تفکیک و مناسب با محل قرارگیری مشخص شده‌اند.

۱- بدنه دستگاه، که از جنس آلومینیوم ساخته شده، صفحه ماشین را تشکیل داده و محل نصب پایه اهرم و قرارگیری اورفرز و قطعات متعلق به آن و گونیای دستگاه است.


۲- ماشین دم چلچلهزن دو تیغ، از جمله تیغه‌ها در پشت تیغه از سطح میز کار، جای اتصال پین‌ها تعییه شده است. با پایین

۴- گونیای دستگاه، که روی میز قرار گرفته است و با حرکت کشویی زاویه مورد نظر را تعیین می‌کند.

۵- اهرم ماشین، که با فشار دادن آن تیغه‌ها بالا می‌آیند و عمل فرز زنی را انجام می‌دهند، به‌طوری که با پایین آمدن اهرم، فنرهای موجود در روی میله اهرم موجب بالا آمدن تیغه‌ها می‌شوند. در ماشین دم چلچلهزن، پس از اتصال برق، به کلید روشن و خاموش نیاز نیست، زیرا با پایین آوردن اهرم ماشین، میکروسویچ عمل می‌کند و اور فرز روشن می‌شود و با بالا آمدن تیغه از سطح میز کار، جای اتصال پین‌ها تعییه شده است. با پایین



شکل ۲-۱۱۰ پین‌های اتصال دم چلچله



شکل ۲-۱۱۱ ابعاد مختلف پین‌های دم چلچله

۲-۵ تنظیمات مختلف ماشین دم چلچله

با توجه به عرض پروفیل و نیاز به یک یا دو اتصال دم چلچله توصیه می‌شود در انتخاب یک تیغ یا دو تیغ بودن ماشین دقت نمایید.


جهت تنظیم زاویه ۴۵ درجه قاب‌های پروفیلی یا قطعات مورد نظر لازم است گونیای موجود در روی صفحه میز را، که حرکت کشویی دارد، جایه‌جا نمایید تا مناسب با عرض قطعه تنظیم شود. (شکل ۲-۱۱۲)

جهت تنظیم عمق فرز یا شیار ایجاد شده باید مناسب با پین‌های تهیه شده و مورد نیاز عمل کرد.

به این منظور می‌توان با جایه‌جایی میله مخصوص تنظیم عمق، آن را تنظیم کرد (شکل ۲-۱۱۳).

آمدن اهرم ماشین، فک نگهدارنده قطعه کار نیز پایین می‌آید و روی قطعه کار می‌نشیند. سپس در ادامه فشار و پایین آمدن اهرم، میکروسویچ عمل می‌کند.

۶- تیغه‌های به کار رفته در ماشین از نوع الماسه است که با یک بوش رابط در جای مخصوص خود قرار می‌گیرد و با آچار تخت مهرا آن تیغه در داخل بوش محکم می‌شود. شکل (۲-۱۰۹) موقعیت تیغه‌های ماشین دم چلچله‌زن را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۰۹ تیغه‌های ماشین دم چلچله‌زن

۷- پین‌های اتصال دم چلچله از قطعات مصنوعی و جنس پی‌وی‌سی (PVC) ساخته شده است که پس از درآوردن جای اتصال در هر دو قطعه، در محل اتصال جاسازی می‌شوند. این پین‌ها جهت اتصال به چسب نیاز ندارند ولی در صورت نیاز می‌توانند از چسب چوب یا چسب‌های فوری^۱ (۳ و ۲ و ۱) که در بازار به این نام معروف‌اند استفاده کنید (شکل ۲-۱۱۰).


پین‌های اتصال دم چلچله از نظر اندازه در ابعاد مختلف به بازار عرضه شده است (شکل ۲-۱۱۱).

لازم است پین مورد نظر را مناسب با ابعاد پروفیل انتخاب کنید. سپس، تیغه فرز مناسب را روی دستگاه نصب نمایید.

۱- این چسب دو جزئی است، که به هنگام اتصال در زمان خیلی کوتاه به کمک اسپری تسریع کننده واکنش سخت می‌شود. لذا در اصطلاح بازار به چسب (۱ و ۲ و ۳) معروف است.

۳-۵-۲- موارد کاربرد ماشین دم چلچله زن

از این ماشین در ساخت قابهای پروفیلی ام دی اف (MDF) که عمدۀ مصرف آن‌ها در ساخت کابینت است استفاده می‌شود و به صورت در کابینت، پروفیل‌های تاج کابینت و غیر آن‌ها کاربرد دارد (شکل ۲-۱۱۴).



شکل ۲-۱۱۴ ۲ مراحل اجرایی اتصال دم چلچله گوش‌های قاب

این ماشین در ساخت قطعات چوبی برای دست‌انداز پله‌های چوبی و در صنعت در و پنجره‌سازی نیز کاربرد زیادی دارد (شکل ۲-۱۱۵).



شکل ۲-۱۱۵ ۲ کاربردهای اتصال دم چلچله



شکل ۲-۱۱۲ برش با زاویه ۴۵ درجه



شکل ۲-۱۱۳ ۲ تنظیم عمق فرز جهت اتصال

در واقع این میله تنظیم عمق میزان پایین آمدن اهرم ماشین را تنظیم می‌کند، در نتیجه میزان بالا بودن تیغه‌ها تنظیم می‌شود.



شکل ۲-۱۱۷ تصویر از زیر دستگاه گرفته شده است که دربوش پیچی زغال کلکتور جهت باز دید باز می شود

ماشین بالاست و خطر برخورد انگشتان دست با تیغه‌ها وجود ندارد.

۲- بهدلیل سرعت بالای تیغه فرز، ذرات و گرد و غبار چوب در هوا پخش می شود. بنابراین، استفاده از ماسک تنفسی ضروری است.

۳- سر و صدای زیاد دستگاه بدهنگام کار، ایجاب می کند که جهت حفظ سلامت دستگاه شناوی خود از گوشی صدایگیر استفاده نمایید (شکل ۲-۱۱۸).



شکل ۲-۱۱۸ گوشی صدایگیر

۴-۵-۴ نگهداری و تعمیر ماشین دم چلچلهزن
۱- لازم است پس از پایان هر شیفت کاری دستگاه را به خوبی به کمک کمپرسور باد تمیز نمایید تا عاری از ذرات و گرد و غبار چوب گردد.

۲- مفصل‌های حرکتی ماشین، شامل اهرم دستگاه را، هر هفته یک‌بار، با گازویل و قلم مو شست و شو دهید تا به نرمی کار کند. توصیه می شود قبل از شست و شو، حتماً برق دستگاه را قطع نمایید (۲-۱۱۶).



شکل ۲-۱۱۶ تمیز کردن مفصل‌های حرکتی ماشین دم چلچلهزن


۳- لازم است زغال کلکتور اور فرز کنترل شود تا در صورت تمام شدن (مشاهده نور بنفس رنگ از قسمت پوسته اور فرز)، تعویض شود.

در شکل (۲-۱۱۷)، محل قرارگیری زغال نشان داده شده است.

۴-۵-۵ نکات ایمنی و حفاظتی در ماشین دم چلچلهزن

۱- سیستم ایمنی ماشین به گونه‌ای طراحی شده است که باید با دست راست اهرم ماشین به پایین کشیده شود و با دست چپ قطعه کار نگهداشته شود. بنابراین، ضرب ایمنی این

پلاستیکی، طبق دستورالعمل‌های داده شده قبلی، ایجاد کنید.
۵- مطابق با شکل ۲-۱۲°، اتصال دم چلچله را ایجاد کنید.



شکل ۲-۱۲°

۶- عمق اتصال دم چلچله را، متناسب با ارتفاع تیغه‌ها یا بین دم چلچله، تنظیم نمایید.

- ۷- با جازدن پین در محل اتصالات، قاب را مونتاژ کنید.
- ۸- اتصال دم چلچله را که ایجاد کردہاید دقیقاً کنترل کنید و از صحت آن مطمئن شوید.
- ۹- وسایل و تجهیزات را، بعد از تمیز کردن و کنترل صحت آن‌ها، به انبار تحویل دهید.
- ۱۰- محل کار خود را نظافت کنید.

۶-۲- شناسایی دستگاه لولازن رومیزی
لولای اتومات فنردار (لولا گازر) بیشترین کاربرد را در تهیه در کایپن دارد. جهت درآوردن جای لولا، به کمک دریل دستی یا ستونی با مठه گازری ۲۰° تا ۳۵°، متناسب با کاسه لولا عمل می‌شود.

۶-۵- دستورالعمل کار با ماشین
دم چلچلهزن
زمان ۱۲ ساعت

تجهیزات و وسایل لازم :

- ۱- دستگاه اتصال زن دم چلچله : تیغه‌ها یا پین‌های دم چلچله
 - ۲- دستگاه اره گرد فارسی بر
 - ۳- گونیا
 - ۴- چکش
- با استفاده از لباس کار و رعایت نکات ایمنی لازم، طبق دستورالعمل‌های داده شده قبلی، اقدامات زیر را انجام دهید :
- ۱- پروفیل ام دی اف را (جهت قاب عکس) با فرم مناسب تهیه کنید.
 - ۲- همین پروفیل را به طول ۴۰° سانتی‌متر به تعداد ۲ عدد با اره گرد فارسی بر، با زاویه ۴۵ درجه، طبق دستورالعمل‌های داده شده قبلی، برش بزنید.
 - ۳- همچنین آن را به طول ۳۰° سانتی‌متر به تعداد ۲ عدد با اره گرد فارسی بر با زاویه ۴۵ درجه برش بزنید.
 - ۴- مطابق شکل ۲-۱۱۹، اتصال گوشه‌ای با دم چلچله




شکل ۲-۱۱۹

در تولید انبوه به دلیل نیاز به سرعت عمل و دقت بیشتر، از دستگاه لولازن رومیزی استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۲۱).



شکل ۲-۱۲۲ دستگاه لولازن رومیزی



شکل ۲-۱۲۱ لولای فندرار اتومات کابینت (لولاگازر)



شکل ۲-۱۲۳

۱-۶-۲-۱ قسمت‌های مختلف دستگاه لولازن رومیزی

این ماشین دارای یک الکتروموتور است که نیروی لازم را به طور مستقیم به سر مته انتقال می‌دهد.

سر مته قابل تغییر و تعویض است و می‌تواند جهت کارهای مختلف مته‌های متعددی داشته باشد. مجموعه الکتروموتور و سر مته توسط اهرمی به حرکت عمودی در می‌آید تا عمل سوراخ‌کاری را انجام دهد. این حرکت روی دو پایه فلزی فرنی صورت می‌گیرد و صفحه میز نیز به آن متصل است (شکل ۲-۱۲۲).


نوع دیگری از دستگاه لولازن را در شکل (۲-۱۲۳) مشاهده می‌کنید.

این دستگاه رومیزی است و با پدالی که در زیر پا قرار

می‌گیرد کار می‌کند. از نظر اینمی بسیار مناسب است. با داشتن میله اندازه‌گیر می‌توان ابتدا طول قطعات را تنظیم و سپس اقدام به کار نمود.

۱-۶-۲-۲ تنظیمات دستگاه لولازن رومیزی
همان‌طور که گفته شد، با این دستگاه تعویض سر مته و نصب مته‌های متعدد و مختلف انجام می‌گیرد. ضمناً علاوه بر قابلیت در آوردن جای لولای کابینت، قابلیت سوراخ‌کاری در جهت عمودی به تعداد بیشتر و هم‌زمان را نیز دارد.

بنابراین، در عملیات لولازنی یا سوراخ‌کاری نیاز به تنظیم



شکل ۲-۱۲۵ کاربردهای دستگاه لولازن رومیزی




شکل ۲-۱۲۶ سوراخ زن رومیزی با قابلیت سوراخ کاری در جهت عمودی و افقی با دو الکتروموتور

در شکل (۲-۱۲۷) نمونه‌ای از مجموعه ۷ تایی مته‌ها را می‌بینید که این مجموعه مته‌ها می‌تواند در تعداد ۱۱ تایی نیز باشد.

در شکل (۲-۱۲۶) این مجموعه روی دستگاه نصب شده است.

فاصله‌ها در محور x و y است. در شکل (۲-۱۲۴) کاربردهای دستگاه و فواصل مورد نظر نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۲۴ فواصل مورد نظر در سوراخ کاری

علاوه بر فاصله x و y باید عمق سوراخ کاری را نیز تنظیم نمود.

عمق سوراخ کاری، با تنظیم مقدار پایین آمدن دستگاه، تنظیم می‌شود.

۲-۳-۶-۲-۳ موارد کاربرد دستگاه لولازن رومیزی همان‌طور که در شکل (۲-۱۲۵) می‌بینید، این دستگاه جهت سوراخ کاری کاسه لولای کابینت، سوراخ کاری زیر سری طبقات، ریل کشوها، اتصال یراق‌های کابینت و غیر آن‌ها به کار می‌رود.

نوع دیگری از این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر قابلیت سوراخ کاری عمودی دارای الکتروموتور دیگری جهت سوراخ کاری افقی است که همزمان می‌تواند به هر دو صورت عمودی و افقی سوراخ کاری نماید (شکل ۲-۱۲۶).

با توجه به قابلیت تعویض سر مته‌ها، مجموعه مته‌ها به تعداد مورد نیاز در هدباس نصب می‌گردد.



شکل ۱۲۹



شکل ۱۲۷—۲ مجموعه مته‌ها جهت سوراخ‌کاری عمودی


دستگاه لولازن دیجیتالی نیوماتیک، که همزمان قابلیت سوراخ کاری انبوه را دارد، (شکل ۱۳-۲)، در خط تولید کارخانجات کایست کاربرد فراوانی دارد.

جهت تعویض مته‌های لولای کابینت لازم است سرتمه (هدباکس) آن تعویض شود، که در شکل (۲-۱۲۸) نشان داده شده است.



ماشین سو راخزنی و لولازنی دیجیتالی نیوماتیک

شکل ۱۳۔۲



شکل ۱۲۸- سرمته لولای کاپیت فندرار

این سرمته‌ها متناسب با لولای کابینت فردار انتخاب
می‌شود.

یکی دیگر از کاربردهای ماشین لولازن قابلیت سوراخ کردن جای قفل در درهای ورودی اتاق یا ساختمان است.

همان‌طور که در شکل (۲-۱۲۹) می‌بینید اورفرز دستی برقی با تیغه مناسب روی یک شابلون شیار زن نصب می‌شود و به راحتی عمل شیارزنی را انجام داده و جای قفل را ایجاد می‌کند.

۴-۶- اصول ایمنی و حفاظتی در ماشین‌لوازمن رو مبتنی

- در موقع کار با این ماشین از وسایل ایمنی مانند عینک، لباس کار و گوشی استفاده کنید (مطابق شکل صفحه بعد).

نزدن و شل نبودن تیغه آن مطمئن شوید.

۵-۶- نگهداری و تعمیر ماشین لولازن رومیزی

۱- سرویس و نگهداری ماشین لولازن رومیزی باید طبق سفارش کارخانه سازنده به صورت دوره‌ای و به ازای تعداد ساعات کار مشخص انجام شود.

۲- قبل از کار کردن لازم است سیم اتصال و قسمت‌های برقی را کنترل کنید تا اتصال برقی نداشته باشد.

۳- از بستن مته یا تیغه فرزهای انگشتی، که محور آن لنگ شده است، به اورفرز خودداری کنید تا بلبرینگ و سه‌نظام آن صدمه نبیند.

۴- قطعات قابل تنظیم ماشین، مانند گونیا، تیغه فرز، سه‌نظام، مته‌گیر و غیر آن‌ها در پایان کار با هوای فشرده (پس از قطع برق) تمیز کنید و به وسیله نفت و قلم مو شست و شو دهید تا ذرات (خاک اره و خرده‌های چوب) ناشی از فرزکاری به حرکت ماشین لطمه‌ای نزند.

۵- تیغه‌های فرز و مته را به موقع تیز کنید تا به پیشرفت کار فرز صدمه‌ای نرسد.

۶- طبق دستور کارخانه سازنده به موقع زغال الکتریکی داخل دستگاه را تعویض نمایید تا به آرمیچر و الکتروموتور دستگاه آسیبی وارد نشود.



به‌دلیل بیرون نبودن بیش از حد ابزارهای سوراخ کاری در ماشین، خطر جدی هرجو را تهدید نمی‌کند ولی لازم است نکات ایمنی مورد نظر را جدی گرفت، لذا :

۱- از محکم بودن سرتمه‌ها و تیغه‌های فرز روی دستگاه، اطمینان حاصل کنید.

۲- از محکم بودن قطعه کار روی میز دستگاه مطمئن شوید و قطعه را روی میز کار با گیره محکم کنید.

۳- عمق سوراخ کاری را به درستی تنظیم نمایید تا سوراخ روی صفحات از پشت صفحه خارج نشود. (مطابق شکل زیر)



۶-۶- دستور العمل کار با فرز قفل و لولازنی دستی جهت نصب قفل مغزی

زمان ۱ ساعت

وسایل و تجهیزات مورد نیاز :

۱- ماشین فرز قفل و لولازن کشویی ۱ عدد

۲- مته مناسب با ضخامت قفل مغزی ۱ عدد

۳- سیم سیار مناسب ۱ عدد

مراحل کار :

پس از تحویل وسایل مورد نیاز از انبار کارگاه به ترتیب زیر اقدام کنید :

۱- دستگاه فرز دستی برقی ماشین لولازن رومیزی یا

۴- برای باز و بسته کردن تیغه فرز یا تنظیم گونیا دقت کنید دو شاخه برق آن را از پریز برق خارج کنید.

۵- قبل از شروع کار و پس از تنظیم ماشین اورفرز، ابتدا یکبار به صورت آزاد آن را خاموش و روشن نمایید تا از لنگ

۹- دسته هدایت دستگاه را بگیرید و با دست دیگر دستگاه را روشن کنید (شکل ۲-۱۳۳). دستی را آماده کنید (شکل ۲-۱۳۱).



شکل ۲-۱۳۳

- ۱۰- برای دادن عمق بیشتر به شیار در چند مرحله، مناسب با ابعاد قفل مغزی مورد نظر، اقدام کنید.
- ۱۱- برای ایجاد فرورفتگی مناسب با لبه قفل و برگه روی زبانه نیز از تیغه فرز مناسب و شابلون مخصوص استفاده کنید (شکل ۲-۱۳۴).



شکل ۲-۱۳۴

- ۱۲- جای دستگیره قفل را نیز با استفاده از شابلون مخصوص و مناسب با قفل مورد نظر با مته مناسب سوراخ کنید (شکل ۲-۱۳۵).



شکل ۲-۱۳۵



شکل ۲-۱۳۱

- ۲- صحت قسمت های مختلف دستگاه را کنترل کنید.
- ۳- مته مناسب برای نصب قفل مغزی انتخاب کنید.
- ۴- مته را به طور دقیق و محکم در سه نظام نصب کنید.
- ۵- شابلون مخصوص نصب قفل را انتخاب کنید.
- ۶- شابلون مخصوص را در محل مورد نظر (خط کشی شده)، برای نصب قفل تنظیم کنید (شکل ۲-۱۳۲).
- ۷- تیغه یا مته فرز مخصوص را در شیار شابلون قرار دهید و گونیای فرز را تنظیم و ثابت کنید.
- ۸- با شل کردن پیچ اتصال موتور به بدنه دستگاه فرز، ارتفاع نفوذ مته در چوب را تنظیم کنید.



شکل ۲-۱۳۲

۲۰- دستگاه را روشن کنید و شیار مناسب با لبه قفل مغزی را با هدایت مته (به عمق برابر ضخامت مورد نیاز لبه قفل در کشویی) ایجاد کنید (شکل ۲-۱۳۸).



شکل ۲-۱۳۸

۲۱- مته مورد استفاده را تا عمق ۱۲۵ میلی‌متر در چند مرحله، مناسب با قفل مورد نظر، در داخل ضخامت صفحه (MDF) یا تخته خرد چوب یا چوب ماسیو در، وارد نموده و با حرکت دستگاه به عرض مناسب برسانید (شکل ۲-۱۳۹).



شکل ۲-۱۳۹

۲۲- شیار لازم را می‌توانید روی ضخامت در، با دستگاه مذکور، به صورت عمودی یا افقی ایجاد کنید.
۲۳- علامت‌گذاری برای ایجاد سوراخ جای دستگیره و زبانه قفل را حتی‌الامکان با استفاده از شابلون مخصوص انجام دهید (شکل‌های ۲-۱۴۰ و ۲-۱۴۱).

۱۳- در کاربرد دستگاه کشویی قفل و لولازنی به مشخصات دستگاه کاملاً دقت کنید و قطر سوراخ و مته خود آن، با تعداد دور در دقیقه محور آن و عمق سوراخ و طول حرکت برای ایجاد شیار جای قفل مشخص گردد (شکل ۲-۱۳۶).



شکل ۲-۱۳۶

۱۴- مته مارپیچ مناسب را برای کار با لولازن کشویی انتخاب و نصب کنید.

۱۵- محل قفل را روی ضخامت در، خط‌کشی کنید.

۱۶- لنگه در مورد نظر را بین گیره میز کار ثابت کنید.

۱۷- پایه‌های دستگاه را روی ضخامت در قرار دهید (شکل ۲-۱۳۷).

۱۸- مته را روی شیار قرار دهید و گونیای زیر پایه را پس از تنظیم ثابت کنید.

۱۹- عمق فرو رفتن مته را برای انجام چند مرحله‌ای کار مناسب با ابعاد قفل مغزی تنظیم کنید.



شکل ۲-۱۳۷



شکل ۲-۱۴۲



شکل ۲-۱۴۰

برای چسباندن نوار روکش به سطح نر صفحات چسب مورد نیاز به صورت آگشته شده در سطح داخلی نوار روکش لترون وجود دارد، و بر اثر حرارت داده به وسیله اتوی برقی چسب مورد نظر آب شده و به سطح ضخامت (MDF) می‌چسبد. ولی برای چسباندن نوار روکش‌های پی وی سی که چسب به صورت گرانول در مخزن دستگاه ریخته می‌شود و پس از حرارت دیدن، چسب آب می‌شود و با اعمال فشار لازم نوار با ضخامت ۱ یا ۲ میلی‌متر به سطح ضخامت (MDF) را می‌چسباند (شکل ۲-۱۴۳).

شکل ۲-۱۴۳.



شکل ۲-۱۴۱

- ۲۴- پس از پایان کار وسائل را تمیز کنید و آنها را تحويل دهید.
- ۲۵- محل کار خود را نظافت کنید.



شکل ۲-۱۴۳

- ۲۷- آشنایی با ماشین نوار لبه‌چسبان ماشین لبه‌چسبان به صورت ساده و اتوماتیک برای چسباندن نوار روکش لترون یا پی وی سی (PVC) و غیر آنها به سطح ضخامت صفحات چوبی نظیر تخته خرد چوب و تخته فیبر به کار گرفته می‌شود. لبه‌چسبان اتوماتیک زهوار نازک چوبی را بر روی ضخامت صفحات می‌چسباند (شکل ۲-۱۴۲).




شکل ۲-۱۴۵

۱-۲-۷-۱- قسمت‌های مختلف ماشین نوار لبه‌چسبان

ماشین نوار لبه‌چسبان در مدل‌های مختلف در بازار عرضه شده است. قسمت‌های مختلف دستگاه شامل:

۱- صفحه ماشین، که کار روی آن قرار می‌گیرد تا لبه صفحات لبه‌چسبانی شود.

۲- غلتک‌های هدایت که موجب حرکت صفحه به صورت روان‌تر و نرم‌تر می‌گردد (شکل ۲-۱۴۴).



شکل ۲-۱۴۴

۳- هیتر که تأمین کننده انرژی حرارتی لازم برای ذوب کردن چسب نوار روکش است.

۴- گونیای دستگاه، که از آن جهت تکیه قطعه کار و هدایت آن به جلو استفاده می‌شود.

۵- قطع کن اندازه نوار که در طول مورد نیاز، نوار روکش را قطع می‌کند.

۶- پیش فرز در ماشین‌های اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک که با احتساب ضخامت نوارهای پی وی سی پرداختی را روی نر صفحات انجام می‌دهد تا پس از چسبیدن نوار، اندازه پشت تا پشت صفحات پیش از اندازه مورد نظر نباشد.


ترتیب عملیات لبه‌چسبانی در ماشین لبه‌چسبان اتوماتیک شامل مراحل نشان داده شده در شکل ۲-۱۴۵ است.



شکل ۲-۱۴۶

درجه حرارت در ماشین لبه‌چسبان 80° - 130° درجه سانتی‌گراد است. در ماشین‌های سرعت بالا این درجه به 180° - 220° درجه سانتی‌گراد هم می‌رسد.

تنظیمات هر ماشین، با توجه به کاتالوگ شرکت سازنده ماشین، باید صورت گیرد.



شکل ۲-۱۴۸ نوار لبه‌چسبان سشواری

۲-۳-۲- موارد کاربرد ماشین نوار لبه‌چسبان
گسترش کاربرد روکش‌های مصنوعی موجب شده است تا نر صفحات را با استفاده از نوارهای روکش مصنوعی پوشش دهیم و به اصطلاح نوار روکش را لبه‌چسبان کیم. در کارگاه‌های کوچک، بهدلیل حجم تولید کم، عموماً از اتوی دستی به این منظور استفاده می‌کنند.

نوار روکش از قسمت زیر با چسب‌های ترمومپلاست (گرمانرم) پوشش داده شده است، لذا با حرارت دادن سطح روکش با اتو، چسب زیرین نرم می‌شود (شل می‌شود) و با فشار سطح اتو به نر صفحات می‌چسبد (شکل ۲-۱۴۷).



شکل ۲-۱۴۷ اتوکشی نوار روکش لبه‌چسبان



شکل ۲-۱۴۹ لبه‌چسبان المتنی دستی برقی

این دستگاه قابلیت چسباندن روکش‌های لنرون و بی‌وی‌سی را دارد (شکل ۲-۱۵۰).
نوار روکش‌های بی‌وی‌سی به حرارت بیشتری نیاز دارد.

پس از حرکت اتو، بهدلیل سرد شدن، مجدداً چسب سخت می‌شود و نوار بر روی ضخامت صفحات می‌چسبد. برای چسبندگی بهتر لازم است با چوب گرد استوانه‌ای، نظیر دسته چکش روی آن حرکت مالشی انجام شود. در کارهایی که وسعت کار تقریباً زیاد است می‌توانید برای سرعت عمل بیشتر این امر را پوشش دهید. شکل ۲-۱۴۸، لبه‌چسبان سشواری را نشان می‌دهد.

شکل (۲-۱۴۹) لبه‌چسبان المتنی دستی برقی را نشان می‌دهد که نسبت به دو نمونه ذکر شده قابلیت بالاتری دارد. حرارت لازم را از المتن‌های برقی تأمین می‌کند و بهدلیل داشتن سطح اتکای بیشتر روی قطعه کار، به خوبی کنترل می‌شود.



شکل ۲-۱۵۲ لبه چسبان رومیزی

در این دستگاه از نوار روکش آگشته شده به چسب که به صورت حلقه‌ای در بازار عرضه می‌شود استفاده شده است با المنت‌های حرارتی چسب پشت نوار روکش ذوب شده و با حرکت صفحه به سمت جلو نوار روکش روی نر یا ضخامت صفحه می‌چسبد.

در تولید انبوه که سرعت عمل حائز اهمیت است باستی از ماشین‌های لبه‌چسبان نیمه اتوماتیک (شکل ۲-۱۵۳) و ماشین‌های لبه‌چسبان اتوماتیک (شکل ۲-۱۵۴) استفاده کنید.

این ماشین‌ها با سرعت عمل بیشتر و با کیفیت بالاتری کار لبه‌چسبانی روکش‌های لترون و PVC را انجام می‌دهند.

در ماشین‌های لبه‌چسبان نیمه‌اتوماتیک کنترل ماشین دستی بوده و با پدال‌هایی که زیر پای متصرفی دستگاه وجود دارد کنترل می‌شود. در حالی که در ماشین‌های تمام اتوماتیک، انسان



شکل ۲-۱۵۳



شکل ۲-۱۵۰ کاربرد لبه چسبان المنتی دستی برقی

این دستگاه دارای مخزن چسب است و می‌توان با استفاده از چسب‌های هات ملت^۱ روکش‌های پی وی سی را لبه‌چسبانی نمود.

قدرت مانور دستگاه در حین کار به دلیل سنگینی دستگاه کمی پایین است ولی قابلیت کار در خطوط مستقیم و محدب و قوس‌دار را دارد. (شکل ۲-۱۵۱)



شکل ۲-۱۵۱ لبه چسبانی خطوط مقعر و محدب

برای تعادل بیشتر در حین کار می‌توانید از لبه‌چسبان رومیزی مطابق (شکل ۲-۱۵۲) استفاده نمایید.

^۱ از گروه چسب‌های گرم‌نم (ترموپلاست) می‌باشد.



شکل ۲-۱۵۶ رنده پرداخت لب نوار روکش لب چسبان



شکل ۲-۱۵۴

این دستگاه در طرفین خود دارای تیغه کاتر (موکتبری) است و نر صفحات را در کنشکاف صفحه خود جا می‌دهد و با حرکت به سمت جلوی تیغه‌ها روکش را پرداخت می‌کند. این کار را می‌توان با لیسه و کاردک، تیغه رنده، کف رنده و وسایل مشابه انجام داد.

نکته قابل توجه این است که باید ظرافت کار حفظ گردد و لبه‌ها سفیدرنگ نشود.

در نهایت با سنباده نرم می‌توانید لب کار را پرداخت نمایید.

۴-۷-۲- اصول ایمنی و حفاظتی در ماشین لب‌چسبان

در ماشین لب‌چسبان به دلیل وجود هیتر و داغ بودن المنشای آن باید مراقب باشید که دستان را به این قسمت نچسبانید.

البته در آن پوشش لازم داده شده است و خطر جدی وجود ندارد.

از عایق بودن پوشش‌های سیم برق اطمینان حاصل کنید. قبل از انجام کار و روشن کردن، دستگاه با پشت دست بدنه دستگاه را لمس کنید تا از اتصال نداشتن برق به بدنه دستگاه اطمینان کنید.

۴-۷-۵- نگهداری و تعمیر ماشین لب‌چسبان

با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده دستگاه، توصیه می‌شود جهت نگهداری و تعمیر دستگاه، اقدامات لازم صورت ۶۹

دخالتی در تولید و مراحل عملیاتی آن ندارد بلکه دستگاه مطابق برنامه کامپیوتری که داده شده است عمل می‌کند.

پس از لب‌چسبانی نوار روکش‌های مصنوعی، لازم است اضافات آن برداشته شود.

برای این منظور دستگاه اورفرز مجهز به تیغه پرداخت را به کار می‌گیرند و اضافه روکش‌ها را به صورت کاملاً صاف و تمیز فرز زده، پرداخت می‌شود (شکل ۲-۱۵۵).



شکل ۲-۱۵۵ پرداخت لبه‌های اضافی روکش مصنوعی

در صورت دسترسی نداشتن به تیغه پرداخت می‌توانید از رنده پرداخت لب روکش (شکل ۲-۱۵۶) استفاده نمایید.



شکل ۲-۱۵۷



شکل ۲-۱۵۸

گیرد. نظر به ذوب شدن چسب نوار روکش و امکان تماس آن با صفحه ماشین لازم است که پس از پایان کار قسمت مربوط را تمیز کنید، زیرا در صورت خشک شدن چسب، تمیز کردن آن دشوار می‌شود.

هیتر حرارتی دستگاه باید بیش از حد در حرارت بالا کار کند، چون دستگاه بیش از حد داغ می‌شود و امکان سوختن المنتها وجود دارد.

توصیه‌های شرکت سازنده ماشین را باید جدی گرفت.

۲-۷-۶- دستور العمل کارگاهی لبه‌چسبانی

صفحات چوب

وسایل مورد نیاز :

۱- صفحه (MDF) به ابعاد 30×40 سانتی‌متر به ضخامت

۱۶ میلی‌متر

۱ عدد

۲- اتوی دستی برقی

۳- نوار لبه‌چسبان سشوواری

۴- لبه‌چسبان المنتی دستی برقی

۵- لیسه پرداخت

ضمن پوشیدن لباس کار مناسب و رعایت نکات ایمنی

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

۱- صفحه (MDF) ۱۶ میلی‌متری را به ابعاد 300×400

میلی‌متر تهیه کنید.

۲- نوار لبه‌چسبان مناسب با محیط کار را با احتساب

۵ سانتی‌متر اضافه تهیه کنید.

۳- با استفاده از اتوی دستی یا لبه‌چسبان دستی برقی

موجود در کارگاه لبه صفحات را صاف بچسبانید (شکل

۲-۱۵۷).

۴- لبه نوار روکش را با رنده پرداخت نماید (شکل

۲-۱۵۸).

۵- پس از اتمام کار وسایل را به انبار تحويل دهید.

۶- برای نظافت محل کار اقدام کنید.

۲-۸- آشنایی با پیچ‌گوشتی و دریل شارژی

نظر به این که دریل پیچ‌گوشتی شارژی به برق

$220V$ شهری نیاز ندارد و قابلیت جابه‌جایی آسان و قدرت مانور بالایی دارد بسیار مفید واقع شده و مورد استقبال صنعت‌گران کاپینت قرار گرفته است.

سرعت عمل این دستگاه بالاست و بازدهی کار را افزایش

می‌دهد.

۲-۸-۱- قسمت‌های مختلف دریل و پیچ‌گوشتی

شارژی

دریل پیچ‌گوشتی شارژی در شکل (۲-۱۵۹) نشان داده

شده است.

- ۳- دکمه قفل کردن شاسی در حالت روشن؛
- ۴- سه نظام دریل که قابلیت نصب انواع سردریل‌ها و پیچ‌گوشتی را دارد؛

۵- پوسته آرمیچر که محفظه استقرار آرمیچر است.

۲-۸-۲- تنظیمات مختلف دریل و پیچ‌گوشتی شارژی

باز و بسته کردن یا تعویض سر پیچ‌گوشتی و سر دریل در این دستگاه به راحتی صورت می‌گیرد و به تنظیمات خاصی نیاز ندارد. جهت نصب سر پیچ‌گوشتی مطابق شکل (۲-۱۶۱) کافی است سر پیچ‌گوشتی را در محل خود فشار داد تا خار فنری سه‌نظام، انتهای سر متنه را بگیرد. بنابراین، به هیچ‌گونه ابزار یا وسایل اضافی نیاز نیست. در صورت نیاز به سرعت دورهای متفاوت، می‌توانید با پیچاندن پوشش پلاستیکی روی سه‌نظام، که با علامت مدرج و اعداد نشان داده شده است، سرعت محیطی لازم را به دست آورید.



شکل ۲-۱۶۱

۲-۸-۳- موارد کاربرد دریل پیچ‌گوشتی شارژی

قابلیت‌های ویژه‌ای که این دستگاه دارد، کار کایپنت‌سازی را آسان‌تر کرده است.

قابلیت نصب قطعات در زوایای مختلف کار، خصوصاً در کنج کایپنت‌ها، جهت بستن پیچ و سوراخ کاری بسیار مفید است.



شکل ۲-۱۵۹

این دستگاه، جهت تأمین نیرو و انرژی الکتریکی از باتری مخصوصی که در انتهای دسته آن (داخل محفظه جعبه) نگهداری می‌شود استفاده می‌کند (شکل ۲-۱۶۰).



شکل ۲-۱۶۰

- قسمت‌های مختلف دریل عبارتند از :
- ۱- محفظه باتری که انرژی مورد نیاز را تأمین می‌کند؛
 - ۲- شاسی روشن و خاموش کردن دریل؛

همان طور که در شکل های ۲-۱۶۳ و ۲-۱۶۴ می بینید، پس از سوراخ کاری می توان به راحتی سه نظام مته را تعویض و پیچ گوشتی را جای آن نصب کرد و پیچ را بست. با توجه به این که سرعت های محیطی متفاوتی مورد نیاز است، سوراخ کاری و بستن پیچ باید سرعت لازم را برای هر کدام تنظیم نمایید. اغلب برای سوراخ کاری زیرسروی طبقات، به دلیل کمبود جا، عمل سوراخ کاری را قبل از مونتاژ انجام می دهند. ولی با استفاده از دریل پیچ گوشتی شارژی، می توانید در کار مونتاژ شده نیز، این عمل را انجام دهید (شکل ۲-۱۶۵).



شکل ۲-۱۶۵

با نصب سه نظام سرکچ می توان زاویه دریل را تا ۹۰ درجه تغییر داده و سوراخ کاری و بستن پیچ را انجام داد (شکل های ۲-۱۶۲، ۲-۱۶۳، ۲-۱۶۴).



شکل ۲-۱۶۲



شکل ۲-۱۶۳

شکل (۲-۱۶۶) تصویری از موقعیت نصب شده پیچ گوشتی را در سه نظام دریل نشان می دهد.



شکل ۲-۱۶۶



شکل ۲-۱۶۴

وسایل مورد نیاز :

- | | |
|--|------------------------------|
| ۱ عدد | ۱- ماشین اره گرد دستی بر قی |
| ۱ دستگاه | ۲- دستگاه اره فارسی بر دستی |
| ۱ دستگاه | ۳- دستگاه اتصال زن بیسکوئیتی |
| ۱ دستگاه | ۴- ماشین اورفرز دستی بر قی |
| ۱ دستگاه | ۵- ماشین لولازن |
| ۱ عدد | ۶- گونیا |
| ۱ عدد | ۷- گیره دستی |
| | ۸- چسب چوب |
| ۹- پروفیل (MDF) به پهنای ۷ و طول ۶۰ سانتی متر | |
| ۲ عدد | |
| ۱۰- پروفیل (MDF) به پهنای ۷ و طول ۴۰ سانتی متر | |
| ۲ عدد | |

مراحل انجام کار :

- وسایل مورد را از انبار تحویل بگیرید و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :
- ۱- با استفاده از ماشین اره گرد دستی بر قی از پروفیل (MDF) به طول های ۶۰ و ۴۰ سانتی متر به تعداد ۲ عدد برش بزنید.
 - ۲- با ماشین اره گرد فارسی بر یا دستگاه اره فارسی بر دستی (شکل ۲-۱۶۸)، دو سر پروفیل ها را به صورت فارسی ۴۵ درجه برش بزنید.



شکل ۲-۱۶۸

۴-۸-۲- نگهداری و تعمیر دریل پیچ گوشته شارژی

به دلیل سبکی و قابلیت کار این دستگاه در ارتفاعات مختلف و نیاز نداشتن به سیم برق لازم است از آن بیشتر مراقبت کنید و از سقوط و افتادن آن جلوگیری نمایید. مدت زمان شارژ کردن دستگاه را متناسب با توصیه های شرکت سازنده انجام دهید. برای کار در مدت زمان بیشتر می توانید از باتری یدکی استفاده نمایید.


زغال کلکتور دستگاه را مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز تعویض نمایید.

۵-۸-۲- نکات ایمنی و حفاظتی در دریل و پیچ گوشته شارژی

دستگاه به دلیل شارژی بودن، کاملاً ایمن است و خطرات لختی سیم برق و برق گرفتگی را ندارد. برای بستن پیچ با دریل شارژی مراقب در رفتن سر پیچ گوشته از سر سه نظام باشید. برای جلوگیری از این امر باید سر پیچ گوشته را به دقت در شیار چهارسوی سر پیچ قرار دهید و سپس با سرعت دور پایین اقدام به بستن پیچ نمایید.

**دستور العمل کارگاهی برای ساخت در
کابینت زمان ۱۴ ساعت**

ساخت در قابدار مطابق شکل (۲-۱۶۷) مورد نظر است.



شکل ۲-۱۶۷

- ۳- با استفاده از ماشین دم چلچلهزن، اتصال قاب را بزنید و با گیره دستی مونتاژ کنید (شکل ۲-۱۶۹).
- ۵- در صورت نیاز، با استفاده از ماشین اورفرز دستی برقی ابزار داخلی و بیرونی قاب را فرز بزنید.
- ۶- با استفاده از ماشین لولازن، جای لولای کاینت را ضروری است. پس از اتصال، محل مورد نظر را، به خوبی چسب روی در تعیه نمایید (شکل ۲-۱۷۰).



شکل ۲-۱۷۰

انجام دهید. یا با ماشین اتصال زن بیسکویتی هر دو قطعه را به همدیگر متصل کنید.

- ۴- جهت اتصال بیسکویتی، ابتدا خط کشی محل اتصالات روی در تعیه نمایید (شکل ۲-۱۷۰).



شکل ۲-۱۶۹

آزمون پایانی (۲)



در این قسمت سعی شده است با بیان سوالات و ارائه اشکال مختلف، مفاهیم و موضوعات مطرح شده در کلاس با حضور هنرآموز محترم مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا کاربرد متفاوت دستگاهها با تکرار آنها در ذهن هنرجویان نقش بند و تفکر و خلاقیت آنان در به کارگیری شابلون‌ها بیشتر شود.




شکل ۲-۱۷۱

- ۱- قسمت‌های مختلف اره گرد فارسی بر رومیزی را بیان کنید (شکل ۲-۱۷۱).
- ۲- کاربرد اره گرد فارسی بر در کاینتسازی را بیان کنید.




شکل ۲-۱۷۲

- ۳- در شکل (۲-۱۷۲) عملیات برش عرضی نشان داده شده است، در مورد نحوه انجام کار و مسائل اینی و خطرات احتمالی کار با هم گفت و گو کنید. آیا راه مناسب‌تری را پیشنهاد می‌کنید؟



شکل ۲-۱۷۳

۴- شکل (۲-۱۷۳) مربوط به انجام چه عملیاتی است؟ در مورد نحوه انجام کار و موارد اینمی آن در کلاس بحث و گفت و گو کنید.



شکل ۲-۱۷۴

۵- دو روش کاربردی مربوط به دستگاه اورفرز دستی در شکل های (۲-۱۷۴ و ۲-۱۷۵) نشان داده شده است. ضمن تشریح عملیات در هر کدام از تصاویر، لزوم استفاده از قطعات کمکی و شابلون به کار گرفته شده را بیان کنید. آیا روش مناسب تری به نظر شما می رسد؟



شکل ۲-۱۷۵



شکل ۲-۱۷۶

۶- شکل (۲-۱۷۶) تنظیمات دستگاه اورفرز
دستی برقی را نشان می‌دهد.
با توجه به شکل داده شده تنظیمات اصولی و مهم
دستگاه را بیان کنید.



شکل ۲-۱۷۷


۷- در شکل (۲-۱۷۷) دستگاه اورفرز در حال
فرز کردن صفحه به شکل دایره‌ای است، در حالی که قادر
شاپلون قوس‌بری است و گونیای آن نیز بسته نشده است.
به نظر شما عملکرد دستگاه چگونه است؟



شکل ۲-۱۷۸

۸- نام دستگاه در شکل (۲-۱۷۸) چیست؟ نحوه
تنظیم دستگاه را نیز بیان کنید.

۹- در شکل (۲-۱۷۹)، قسمت‌های مشخص شده دستگاه را نام‌گذاری کنید و کاربرد دستگاه را شرح دهید؟



۲-۱۷۹

۱۰- در شکل‌های (۲-۱۸۰) و (۲-۱۸۱) نام دستگاه و کاربردهای آن را شرح دهید.



۲-۱۸۰



۲-۱۸۱

۱۱- شکل (۲-۱۸۲) چه مفهومی دارد؟ همچنین در مورد عملکرد آن بحث و گفت و گو کنید.



شکل ۲-۱۸۲

- ۱۲- روش‌های لبه‌حسابانی نوار روکش‌های مصنوعی را بیان کنید.
- ۱۳- نوار لبه‌ی وی سی را چگونه می‌توان لب‌حسابان کرد؟
- ۱۴- برای پرداخت لبه‌های اضافی روکش لب‌حسابان چه باید کرد؟
- ۱۵- محسن دریل پیچ‌گوشتی شارژی نسبت به دریل‌های معمولی چیست؟
- ۱۶- قابلیت‌های دریل‌های شارژی را بیان کنید.

واحد کار سوم

توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون در کاپینت چوبی

هدف کلی

کسب مهارت ساخت و به کارگیری انواع شابلون

هدف‌های رفتاری : فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- کاربرد انواع شابلون را توضیح دهد.
- ۲- شابلون‌های کنترل‌کننده را به کار گیرد.
- ۳- شابلون‌های تسریع‌کننده را به کار گیرد.
- ۴- شابلون‌های حفاظتی را به کار گیرد.
- ۵- شابلون‌های کنترل‌کننده را بسازد.
- ۶- شابلون‌های تسریع‌کننده را بسازد.
- ۷- شابلون‌های حفاظتی را بسازد.
- ۸- شابلون‌های کنترل‌کننده را بسازد.
- ۹- شابلون‌های مونتائز یا فیکسچر را به کار گیرد.
- ۱۰- اهمیت و لزوم استفاده از انواع شابلون‌ها را بیان کند.


| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۲۰ | ۱۶ | ۴ |

پیش آزمون (۳)


۱- شابلون چیست؟

۲- الگو چیست؟

۳- کاربرد وسیله حفاظتی در شکل (۱-۳) را توضیح دهید.



شکل ۱-۳




شکل ۲-۳

۴- هدف از به کارگیری شابلون در شکل (۲-۳) را بیان کنید.

۵- چند نوع شابلون خطکشی را می‌شناسید؟ آن‌ها را نام ببرید.


۶- چنان‌چه بخواهید قطر یک دوبل (میخ چوبی) را اندازه‌گیری کنید از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟




شکل ۳-۳

۷- برای کشیدن خطوط منحنی از چه وسیله‌ای در نقشه‌کشی استفاده می‌کنید؟ (شکل ۳-۳)

- ۸- اگر بخواهید یک پایه میز سم‌آهوبی را ترسیم کنید از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟
- ۹- برای تهیه الگوی خط‌کشی یا شابلون از چه موادی استفاده می‌کنند؟
- ۱۰- اگر بخواهید چوب نازکی را با ماشین اره نواری برش دهید، بدون این‌که دست خود را (برای رعایت مسائل حفاظتی) به اره تزدیک کنید، از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنید؟ شکل آن را با دست آزاد روی کاغذ ترسیم کنید.
- ۱۱- آیا برای رنده کردن با ماشین رنده، شابلون یا وسیله حفاظتی خاصی وجود دارد؟
- ۱۲- کاربرد وسیله‌های حفاظتی نشان داده شده در شکل چیست؟ (شکل‌های ۴-۳ و ۵-۳)



شکل ۳-۵




شکل ۳-۴

۳- توانایی ساخت و به کارگیری انواع شابلون

۱-۱-۳- شابلون های تسريع کننده

این نوع شابلون، مانند شابلون های خط کشی، جهت تسريع کار استفاده می شوند و باعث سهولت در کارهای سری سازی (تولید انبوه) می گردند.

برای ساخت شابلون های مذکور، که ترکیبی از اشکال هندسی هستند، از کاغذ شطرنجی یا میلی متری (با بزرگ کردن خانه های شطرنجی به مقیاس برابر) می توانند شابلون قطعات قوس دار را تهیه نمایند (شکل ۳-۸).




شکل ۳-۸

ابتدا با خط کش T خانه های شطرنجی را رسم نمایید. سپس، با توجه به نقشه کار مورد نظر طرح را به صفحه شطرنجی منتقل دهید. منتقال طرح با ابعاد خانه های شطرنجی متناسب است. خانه شطرنجی را روی نقشه کار اصلی رسم نمایید. اگر نقشه با مقیاس یک دهم رسم شده است خانه ها را در کاغذ شطرنجی ده برابر خانه های طرح اصلی رسم کنید تا به مقیاس ۱/۱، یعنی اندازه واقعی برسد. به این ترتیب طرح روی کاغذ شطرنجی منتقال می یابد (شکل ۳-۹).

اقدام به هر کاری در صنایع چوب رعایت اصولی را می طلبد که برای شخص جنبه حفاظتی و ایمنی دارد، یا از ایجاد خسارت به تولید جلوگیری می نماید و سرعت عمل و کیفیت و راندمان را بیشتر می کند.

شابلون ها از جمله وسائل حفاظتی و تسريع کننده در کار هستند که لازم است، ضمن شناخت و به کارگیری، ضریب اطمینان آن ها را، در کار بالا بیرید (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۶

۱-۳- آشنایی با کاربرد انواع شابلون


در صنایع چوب، به دلیل تنوع محصولات و طرح ها و نقشه های ساخت در زمینه مبلمان، دکوراسیون، کایینت و در و پنجره و غیره به استفاده از انواع شابلون، که متنوع و متعدد نیز هستند، نیازمندیم (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷



شکل ۳-۱۱



شکل ۳-۹



شکل ۳-۱۲

به صورت نقطه‌یابی موقعیت‌هارا علامت بگذارید و به کمک پیستوله (شکل ۳-۱۰) نقاط را به یکدیگر وصل کنید.



شکل ۳-۱۰

در قطعات قوس‌دار، برای به دست آوردن قوس‌های یکسان و مشابه، نظیر پشتی صندلی (شکل ۳-۱۳) اقدام منحصر به فرد ساخت شابلون است. و بدون شابلون این کار غیر ممکن نیست.




شکل ۳-۱۳

پس از تهیه شابلون کاغذی، آن را روی صفحات مصنوعی مانند فیبر یا سهلای بچسبانید و فرم اصلی آن را برش بزنید. با به کارگیری پیستوله، شکل ترسیم شده یکنواخت و دقیق خواهد بود (شکل ۳-۱۱).

با به کارگیری شابلون، قطعات مشابه یکدیگر و یک اندازه به دست خواهد آمد. مثلاً برای ساخت تاج در کاینت (قید بالایی) مطابق شکل ۳-۱۲، ابتدا شابلون پلاستیکی تهیه می‌شود. سپس از روی آن نمونه چوبی را می‌سازند.

ابتکار عمل و خلاقیت، لازمه ساخت شابلون برای فعالیت کارگاهی است. در ماشین‌های صنایع چوب تعدادی حفاظت روی دستگاهها نصب شده است که خطرات را کاهش می‌دهد، اما کافی نیست و نیاز است که از شابلون‌های کمکی و حفاظتی جهت عبور دادن چوب از کنار تیغه در ماشین اره مجموعه‌ای شکل (۳-۱۵) استفاده شود.

در شکل (۳-۱۶) حفاظت اره روی تیغه‌ای را پوشانده ولی بهدلیل باریک بودن قطعات برش خورده نیاز است که از شابلون کمکی، نشان داده شده در شکل، استفاده نمایید.



شکل ۳-۱۶ ۳-شابلون حفاظتی هدایت چوب از کناره اره گرد

اندازه و ابعاد شابلون کمکی در شکل نشان داده شده است. در ماشین اره گرد مجموعه‌ای خطر پس زدن چوب وجود دارد.

لذا با استفاده از شابلون‌های حفاظتی (نشان داده شده در شکل ۳-۱۷) می‌توانید ضمن مهار قطعه چوب بریده شده، اینمی لازم را جهت برش قطعات بدست آورید. این شابلون حفاظتی



شکل ۳-۱۷ ۳-گیرهای مغناطیسی جهت جلوگیری از پس زدن قطعه کار

از آنجایی که شابلون‌های خطکشی برای تولید انبوه به کار می‌روند، لذا لازم است در ساخت شابلون دقت لازم را به کار گرفت تا خطای احتمالی در مونتاژ تولیدات صورت نگیرد. بنابراین، جزئی ترین خطاهای قابل چشم‌پوشی نیست.

در شکل (۳-۱۴) شابلون اتصال دوبل در کارهای صفحه‌ای را می‌بینید که یکی از اساسی‌ترین شابلون‌ها در کایپن‌سازی است.



شکل ۳-۱۴


۳-۱-۲- شابلون‌های حفاظتی

این نوع شابلون‌ها به منظور حفاظت کارگر از صدمات احتمالی ناشی از برخورد انگشتان دست با تیغه ماشین‌ها به کار می‌رود. نوع شابلون‌های حفاظتی با توجه به نوع فعالیت کارگاهی و نوع ماشینی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است.



شکل ۳-۱۵ ۳-شابلون‌های حفاظتی در اره گرد


تخته‌هایی که از کناره‌ها گونیابی نیستند برای برش طولی آن‌ها باید از شابلون کشویی (مطابق شکل ۳-۲۰) استفاده نمود.



شکل ۳-۲۰ نمونه چوبی شابلون کمکی اره گرد و کفرند

در این شابلون قسمت عرضی تخته (سر چوب) که صاف بریده شده است، به قسمت گوهای شکل شابلون تکیه داده می‌شود و این شابلون با حرکت کشویی موازی با تیغه اره، برش طولی از کناره تخته را امکان‌پذیر می‌سازد.

برای برش وتری (قطعه مثلثی) می‌توان از شابلون نشان داده شده در شکل (۳-۲۱) استفاده نمود.



شکل ۳-۲۱ شابلون برش وتری چوب با اره گرد

این برش با چوب‌های چهار تراش شده (قطعه مریع) و با اره گرد میزی صورت می‌گیرد.
در این شابلون، که شیار ناوданی با مقطع ۷ شکل است، قطعه چوب به صورت وتری برش می‌خورد. این شابلون روی میز ثابت می‌شود و اره از وسط آن بالا می‌آید تا از پس زدن و بلند


در واقع یک گیره مغناطیسی است که به گونیای فلزی دستگاه با روی صفحه ماشین می‌چسبد و به سهولت قابل نصب و جدا شدن است.

شکل (۳-۱۸)، کاربرد شابلون هدایت قطعه چوب را از روی اره گرد، جهت ایجاد شیار نیم‌گرد گلویی، نشان می‌دهد. قسمت انتهای شابلون به حالت پله‌ای است و مانع از عقب رفتن قطعه کار می‌گردد.



شکل ۳-۱۸ شابلون کمکی برای هدایت قطعه چوب روی اره گرد

در شکل (۳-۱۹)، نمونه چوبی شابلون را می‌بینید که ابعاد و اندازه آن نیز داده شده است. این نمونه را در کارگاه بسازید و مجاور دستگاه اره گرد و کفرند قرار دهید تا در موقع لزوم به کار گرفته شود.



شکل ۳-۱۹ نمونه چوبی شابلون کمکی اره گرد و کفرند

۳-۲- دستور العمل کارگاهی ساخت شابلون حافظتی

کردن قطعه چوب توسط شانه های کمکی، جلوگیری کند و از قسمت بالا قطعه چوب را مهار نماید.
برای فاق و زبانه کردن قطعات چوبی در کارگاه، می توان از ماشین اره گرد استفاده نمود.

وسایل مورد نیاز :

۱- تخته چوب راش به ابعاد

$125 \times 120 \times 35$ میلی متر

۱ عدد

۲- تخته چوب راش به ابعاد

$125 \times 120 \times 28$ میلی متر

۱ عدد

۳- اره عمود بر دستی بر قی

۱ دستگاه

۴- کاغذ شترنجی

۱ عدد

۵- مداد

۱ عدد

۶- خطکش فلزی مدرج

۷- ماشین های اره نواری، کف رنده، گندگی و غیر آنها

۸- پیچ دستی به طور 3° سانتی متر


۹- چوبسای و سوهان

مراحل انجام کار :

اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید :

۱- شابلون کمکی برای ماشین کف رنده مطابق شکل

۳-۲۴) مورد نظر است. اندازه های داده شده را یادداشت نماید.



شکل ۳-۲۴ شابلون کشی ماشین کف رنده


۲- تخته چوب راش $125 \times 120 \times 35$ میلی متر را مطابق

شکل انجام داده و سپس دو راهه بزنید. ابتدا با خطکش تیره دار

خط کشی لازم را انجام دهید.


ولی بدون قطعه کمکی توصیه نمی شود. زیرا این کار علاوه بر داشتن خطرات احتمالی قطعات را دقیق و تمیز برش نمی زند.

لذا مطابق شکل (۳-۲۲) می توان از شابلون پیشنهادی استفاده نمود.



شکل ۳-۲۲ شابلون جهت ایجاد فاق در سر چوب

در شکل (۳-۲۳) شابلونی جهت برش قطعات گوهای شکل پیشنهاد شده است و با آن می توانید گوههای تند یا کند را ایجاد نمایید.



شکل ۳-۲۳ شابلون برش قطعات گوهای شکل

اغلب در کارگاه کایپنت از ماشین اره گرد و ماشین فرز یا اورفرز دستی استفاده می‌شود. در این حالت چند نمونه از شابلون‌های کمکی حفاظتی برای ماشین فرز نشان داده می‌شود. شکل‌های (۳-۲۷) و (۳-۲۸) دو حالت فرز زدن افقی و عمودی صفحه چوبی را نشان می‌دهند که برای پیش‌گیری از پس زدن احتمالی قطعه کار از شانه‌های کمکی استفاده می‌شود.



شکل ۳-۲۷ شانه‌های حفاظتی به صورت افقی




شکل ۳-۲۸ شانه‌های حفاظتی به صورت عمودی

شانه‌های کمکی به دلیل این که به صورت زاویدار بسته می‌شوند، مانع پس زدن قطعه کار به سمت عقب یا بالا می‌گردند. از دستگاه اورفرز اغلب جهت کنترل کوتاه کردن یا ایجاد افزارهای مناسب روی سطح کایپنت استفاده می‌شود. شکل (۳-۲۹) نمونه یک شابلون برای فرز کاری با دستگاه اورفرز دستی را نشان می‌دهد.

۳- با ماشین اره نواری یا اره دستی برش دوراهه را انجام دهید.


۴- قطعه چوب $280 \times 120 \times 125$ میلی‌متر را برای ساخت دسته شابلون تهیه نمایید و شکل موردنظر را روی کاغذ شطرنجی ترسیم کنید. سپس، آن را روی قطعه چوب انتقال دهید تا شکل (۳-۲۵) ساخته شود.




شکل ۳-۲۵ دسته شابلون

۵- به کمک چوب‌سای و سوهان سطوح آن را پرداخت نمایید.

۶- دسته ساخته شده را روی صفحه شابلون بچسبانید و با پیچ دستی محکم کنید. شابلون ساخته شده، شما را در رندیدن قطعات نازک کمک خواهد کرد. شابلون را مطابق آنچه در شکل (۳-۲۶) نشان داده شده است به کار بگیرید.



شکل ۳-۲۶



شکل ۳-۳۱ شابلون کنترل ابعاد خراطی همراه با نمونه خراطی شده

از این شابلون جهت تنظیم عمق سوراخ در دریل‌هایی که میله تنظیم عمق سوراخ ندارند استفاده می‌شود. در شکل (۳-۳۲) اگر طول مته ۹ سانتی‌متر باشد برای دست‌یابی به عمق سوراخ ۲ سانتی‌متر کافی است از تکه چوبی به طول ۷ سانتی‌متر استفاده کنید، به طوری که در جهت طولی چوب را سوراخ نموده تا ۲ سانتی‌متر از طول مته بیرون باشد.



شکل ۳-۲۹ شابلون تسریع کننده و حفاظتی اورفرز

در شکل (۳-۳۰) با دوقطه چوب ساده می‌توان از پس زدن چوب به‌هنگام فرز زدن جلوگیری کرد.



شکل ۳-۳۰ شابلون کمکی و حفاظتی جهت فرز کردن قطعات کوچک

۳-۱-۳- شابلون‌های کنترل کننده

این دسته از شابلون‌ها بیشتر در مواردی به کار گرفته می‌شوند که اندازه‌های قطعه کار آن‌ها باید کنترل شود. در کارهای خراطی شده جهت کنترل صحت ابعاد، لازم است از شابلون کمکی جهت کنترل اندازه استفاده کرد. وقتی یک طرح جهت خراطی ترسیم می‌شود، در واقع حاشیه طرح شابلون کنترل اندازه آن است (شکل ۳-۳۱).

یکی دیگر از شابلون‌های کنترل اندازه که در کارگاه کوچک کایپن‌سازی استفاده می‌شود، به کارگیری از یک قطعه چوب و قرار دادن آن در سرمه‌های دریل دستی برقی است.



شکل ۳-۳۳ فیکسچر جهت مونتاژ قاب به حالت افقی

در شکل (۳-۳۴)، نمونه فیکسچر جهت گوئی‌ای قطعات به حالت عمودی نشان داده شده است.



شکل ۳-۳۲ سوراخ دریل قطعه کنترل اندازه عمق



شکل ۳-۳۴ فیکسچر جهت مونتاژ قاب به حالت عمودی

برای مونتاژ کردن قاب می‌توانید با ساخت یک کلاف که قاب را در بر بگیرد و با به کارگیری گیره‌های فنری (نشان داده شده در شکل ۳-۳۵) عمل مونتاژ را با دقت و سهولت انجام دهید.

برای کنترل دویدگی کایینت یا کشو (جعبه) وغیره، لازم است با متر اندازه گوشه تا گوشه مقابله کار را بگیریم و جای پیچ‌دستی‌ها را در مرحله مونتاژ به اندازه‌ای جابه‌جا کنیم تا دویدگی کار (ناگوئیابی) گرفته شود.

برای راحتی کار می‌توان یک تکه چوب به اندازه گوشه تا گوشه کار (وتر) تهیه نمود و موقع مونتاژ در موقعیت و تقرار داد. اگر فاصله کم و زیاد باشد فاصله را باید با جابجایی گیره‌ها اصلاح نمود.

۳-۱-۴- شابلون‌های مونتاژ یا فیکسچر
در مرحله مونتاژ، علاوه بر گیره‌های دستی و تنگ‌دستی، اغلب موارد به تجهیزاتی نیاز دارید که قطعات کار را برای مدتی ثابت نگه دارد تا بتوانید عملیاتی بر روی آن صورت دهد.
در شکل (۳-۳۳) نمونه فیکسچر جهت گوئی نگداشتن افقی قطعات یک قاب نشان داده شده است. در قاب‌سازی لزوم به کارگیری این ابزار بسیار محسوس است.

- ۲- خطکش و مداد
- ۳- چکش فلزی ۱ عدد و میخ ۳ سانتی متری
به تعداد ۳ عدد
- ۴- پیچ دستی ۳۰ سانتی متری ۲ عدد
- ۵- لقمه زیرسری (MDF) ضایعاتی برای زیر گونیا (MDF)
- ۶- گونیای برراستی از صفحه (MDF) به ابعاد ۱۶۰×۹۰ میلی متر ۱ عدد

مراحل کار :

اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید :

- ۱- ابتدا یک نمونه شابلون کار، که ابعاد آن کاملاً دقیق باشد، مطابق شکل (۳-۳۷) تهیه کنید.



شکل ۳-۳۷ ثابت کردن شابلون روی صفحه

- ۲- صفحه‌ای از (MDF) با مقطع مربع به ضلع ۱۵ سانتی متر تهیه کنید. شابلون را با ۲ عدد میخ روی آن ثابت نمایید.
- ۳- با ماشین اره گرد و به کمک یک شابلون بسیار ساده، این کار را می‌توانید انجام دهید.

ابتدا ارتفاع تیغه اره را به اندازه ضخامت صفحه (MDF) بالا بیاورید (مطابق شکل ۳-۳۸)، سپس، به کمک ۲ قطعه (MDF) به ضخامت (MDF)‌های اصلی انتخاب کنید و در دو سر دستگاه قرار دهید، به طوری که صفحه (MDF) با عرض مناسب روی آن دو قطعه قرار گیرد و لبه صفحه را مماس با تیغه اره تنظیم نمایید (شکل ۳-۳۸).



شکل ۳-۳۵ مونتاژ قاب

برای مونتاژ پانل‌های عمودی که با زاویه پنج ۴۵ درجه در کنج کار به کار گرفته می‌شوند می‌توانید از نمونه شکل (۳-۳۶) استفاده کنید.



شکل ۳-۳۶ مونتاژ پانل‌های عمودی

۳-۳- دستور العمل کارگاهی ساخت شابلون چند ضلعی

- وسایل مورد نیاز :
- ۱- صفحه (MDF) به ابعاد ۱۶۰×۹۰ میلی متر ۲ عدد

پس از برش های لازم می توان میخ را جدا کرد و شابلون را روی صفحه (MDF) بعدی محکم نمود (شکل های ۳-۴۱ و ۳-۴۲).




شکل ۳-۴۱ شابلون و قطعه کار برش خورده



شکل ۳-۴۲ تنظیم ارتفاع تیغه اره

در این صورت زیر صفحه (MDF) حالی است و شما می توانید با مماس کردن شابلون بالبه (MDF) شابلون و قطعه کار را از کنار اره گرد عبور دهید (شکل ۳-۴۹)



شکل ۳-۴۲ جدای کردن شابلون از قطعه کار



شکل ۳-۴۳ قراردادن دو عدد زیرسری برای ساخت گونیا

- ۵ - پس از پایان کار ابزار وسایل را به انبار تحويل دهید.
- ۶ - محل کار را نظافت کنید.

۴ - با پنج حرکت ساده و سریع برش های دقیق و صاف را بدست آورید. شکل (۳-۴۰) نمونه برش خورده را نشان دهد.




شکل ۳-۴۰ مماس کردن به گونیا و انجام دادن برش


آزمون پایانی (۳)



- ۱- شابلون چیست؟ انواع آن را نام ببرید.
- ۲- منظور از شابلون‌های تسریع کننده کار چیست؟ دو نمونه را مثال بزنید.
- ۳- کاربرد دو نمونه از شابلون‌های حفاظتی ماشین اره گرد را شرح دهید.
- ۴- شابلون‌های حفاظتی چیست؟ دو نمونه مثال بزنید.
- ۵- منظور از شابلون‌های کنترل کننده چیست؟ مثالی بزنید.
- ۶- هدف از به کار گیری شابلون‌های موئازا یا فیکسچر چیست؟
- ۷- دو عدد شابلون در شکل‌های (۳-۴۴ و ۳-۴۴) نشان داده شده است؛ به نظر شما کاربرد آن‌ها در صنایع چوب چیست؟



شکل ۳-۴۴




شکل ۳-۴۳

- ۸- در شکل (۳-۴۵) از چه شابلونی استفاده شده و محسن استفاده از آن را بنویسد.
- ۹- برای عمل رندیدن ضخامت یک لنگه در بهو سیله ماشین رنده در شکل (۳-۴۶) از چه نوع فیکسچری استفاده شده است؟ کاربرد و محسن استفاده از آن را بنویسید.



شکل ۳-۴۶



شکل ۳-۴۵

واحد کار چهارم

توانایی ساخت اتصال‌های ثابت در کابینت چوبی

هدف کلی

ساخت اتصال‌های ثابت در کابینت چوبی

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- خطکشی اتصال‌های گوشه‌ای یک سطحی را انجام دهد.
- ۲- اتصال گوشه‌ای یک سطحی را بسازد.
- ۳- انواع اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه (ساده، یک رو فارسی، دور رو فارسی) را بسازد.
- ۴- انواع اتصال گوشه‌ای فارسی قلیف با زبانه سرخود و جدا را بسازد.
- ۵- اتصال گوشه‌ای فارسی با دوبل را بسازد.
- ۶- انواع اتصال گوشه‌ای کم و زبانه (ساده، دوزبانه‌ای، کوله) را بسازد.
- ۷- اتصال‌های گوشه‌ای یک سطحی را بسازد.
- ۸- اتصال‌های گوشه‌ای دو سطحی را بسازد.
- ۹- اتصال گوشه‌ای انگشتی را بسازد.
- ۱۰- اصول اتصال گوشه‌ای دم‌چلچله (ساده، یک رو مخفی) را بیان کند.
- ۱۱- اصول انواع اتصال گوشه‌ای قلیف (ساده، زبانه بلند و فارسی زبانه بلند) را بیان کند.
- ۱۲- اصول اتصال‌های قطعات چوبی با پیچ‌های مخصوص را بیان کند.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۴۸ | ۴۰ | ۸ |

پیش آزمون (۲)

- ۱- به نظر شما اتصال دم چلچله با تخته خرد چوب محکم‌تر است یا با چوب ماسیو؟ چرا؟
- ۲- در کدامیک از اتصالات زیر دوبل به کار برده نمی‌شود؟
 - الف) اتصال بدنه به سقف
 - ب) اتصال کام به زیانه
 - ج) اتصال پاسنگ
 - د) اتصال فارسی
- ۳- چرا در اتصال گوشه‌ای (MDF)، باید از پیچ مخصوص آن استفاده نمود؟
- ۴- اتصال نیمنیم را تعریف کنید.
- ۵- پنج نوع اتصال را نام ببرید.
- ۶- برای ساخت جعبه قوهٔ ترین نوع اتصال کدام است؟ انواع آن را نام ببرید.

۴ – توانایی ساخت اتصالات ثابت در کابینت ساده

۱-۴-۱ آشنایی با اصول خطکشی و ساخت اتصالات گوشه‌ای یک سطحی

به طور کلی برای مونتاژ قطعات کار به همیگر، از اتصالات گوشه‌ای، تحت زاویهٔ موردنظر استفاده می‌شود. که این کار اتصال هر قطعه‌ای در گوشهٔ اتصال قطعه دیگر را ممکن می‌نماید. اتصالات گوشه‌ای معمولاً دو نوع هستند:

- (الف) اتصالات گوشه‌ای یک سطحی
- (ب) اتصالات گوشه‌ای دو سطحی

در اتصالات گوشه‌ای یک سطحی دو قطعه‌ای که به هم متصل می‌شوند یک سطح را بوجود می‌آورند، مانند گوشه قاب‌ها و در اتصالات گوشه‌ای دو سطحی دو تخته‌ای که به هم متصل می‌شوند دو سطح را به وجود می‌آورند، مانند اتصال بدن به سقف و کف در کابینت و اتصال جلوی کشو به بدن. اینکه به شرح اتصالات گوشه‌ای یک سطحی پرداخته می‌شود.

۱-۴-۲ اتصال گوشه‌ای نیمنیم ساده

شکل ۱-۴-۲ اتصال گوشه‌ای نیمنیم ساده را نشان می‌دهد، به طوری که مشخص است دو سر قطعهٔ چوب به اندازهٔ نصف ضخامت آن و به ارتفاع عرض چوب بزیده می‌شود و دو قطعهٔ چوب تحت زاویهٔ 90° درجه از دو سر به یکدیگر متصل می‌شوند و جهت گوشه‌های کلاف‌ها یا قاب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۱-۴-۲).



شکل ۱-۴-۲

آشنایی با اتصالات مختلف چوبی و همچنین طریقهٔ ساخت آن‌ها به منظور ایجاد استحکام و ارتقای کیفیت کار ساخته شده امری ضروری است. به همین منظور لازم است متدائل‌ترین آن‌ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در شکل (۱-۴-۳) یکسری از این اتصالات را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۴ اتصالات مختلف در صنایع چوب

اولین مرحله برای ساخت اتصالات اقدام به خطکشی است. همچنین، در مواردی که به ساخت تعداد زیادی نمونه جهت اتصال نیاز داشته باشیم می‌توان شابلون، از جنس سه‌لایی، طلق و غیر آن‌ها تهیه نمود. در این صورت عمل خطکشی سرعت می‌گیرد و دیگر به خطکشی جداگانهٔ هر قطعه با وسایل اندازه‌گیری نیازی نیست. ذکر این نکته ضروری است که تعدادی از اتصالات مختص چوب ماسیو است. بنابراین، چنان‌چه کابینت‌هایی از جنس فرآورده‌های مرکب، شامل (MDF) و تخته خرد چوب ساخته شود اتصالات محدودتری خواهند داشت. در این بخش به طور کلی مهم‌ترین اتصالات مورد استفاده در کابینت‌سازی بررسی و تشریح می‌گردد.



شکل ۴-۴

۴-۲- دستور العمل کارگاهی ساخت اتصال زمان ۱/۵ ساعت نیم نیم ساده

ابزار و مواد لازم

۱- گونیا

۲- خطکش تیره دار

۳- متر

۴- مداد

۵- اره ظرفی فر

۶- میز کار

۷- دو قطعه چوب $3 \times 6 \times 6$ سانتی متر

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :

۱- لباس کار مناسب را پوشید.

۲- برای ساخت این اتصال به دو قطعه چوب، که دارای ضخامت و عرض کاملاً مساوی هستند، نیاز دارید، یا این که یک قطعه چوب را، که طولش زیاد است به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و مراحل بعدی را انجام دهید. (شکل ۴-۳)



شکل ۴-۵

۶- این عملیات خطکشی را عیناً بر روی قطعه چوب دیگری انجام دهید (شکل ۴-۶).



شکل ۴-۶



شکل ۴-۳

۳- گونیابی بودن دو سر قطعه چوبی را که برای اتصال نیم نیم در نظر گرفته اید، با گونیا کنترل نمایید.

۴- از لبه قطعات گونیابی شده به اندازه عرض چوب پایین بیاید و به وسیله گونیابی ۹۰ درجه خط عرضی را بکشید و اندازه مذکور را دور تا دور چوب امتداد دهید (شکل ۴-۴).


۱۰- عیناً عملیات برش را بر روی سر قطعه چوب دیگری تکرار کنید. بهمنظور جلوگیری از اشتباه توصیه می‌شود قسمت‌هایی را که قرار است بریده شوند با هاشور مشخص کنید تا عملیات برش به دقت انجام گیرد.

۱۱- پس از اتمام برش، قطعات نیم‌نیم شده را (دو قسمت برش خورده) روی هم قرار دهید و همرو بودن آنها را کنترل نمایید و در صورت نیاز، از چوبسای برای صاف کردن دو سطح نیم‌نیم شده استفاده کنید تا سطح چوب متصل شده هم‌رو شود. هم‌چنین درز بین اتصال را هم کنترل و در صورت لزوم اره‌کشی کنید تا زاویه 90° درجه به طور کامل حاصل گردد (شکل ۴-۹).



شکل ۴-۹

۱۲- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه ساده این اتصال بیشترین کاربرد را در ساخت سازه‌های چوبی دارد شکل (۴-۱۰) اتصال فاق و زبانه را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۰

۷- قطعه چوب را به گیره بیندید و بریدن آن را به کمک اره طریف بر از روی قسمت ابتدای چوب و از روی خط، شروع کنید. اره را کمی زاویه‌دار روی سر چوب قرار دهید و به کمک پشت انگشت شخصت یا انگشتان دست خود هدایت اره را کنترل کنید تا به وسیله‌ی اره شیار لازم ایجاد شود. برش باید به گونه‌ای باشد که خوراک اره از طرفی که باید قسمت اضافی آن خالی شود، منظور گردد.

۸- برش را تا پای خط عرضی، که بر روی ضخامت چوب مشخص شده است، ادامه دهید (شکل ۴-۷).



شکل ۴-۷

۹- سپس، قطعه چوب را به صورت افقی به گیره بیندید، به‌طوری که قسمت اضافی که باید بریده شود، بالا قرار گیرد و برش عرضی را از روی خط عرضی انجام دهید تا قسمت اضافی جدا گردد. برای این که اتصال بهتر انجام شود لازم است کمی اره را به سمت داخل (حدوداً 5 درجه) زاویه‌دار بگیرید تا برش نیز کمی زاویه‌دار گردد (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۸

ترتیب طول زبانه (ارتفاع آن) و عمق فاق مشخص خواهد شد (شکل ۴-۱۲).



شکل ۴-۱۲

۴-۳- دستور العمل ساخت اتصال فاق و زبانه ساده

مدت زمان ۱/۵ ساعت

تجهیزات و مواد و ابزار لازم :

۱- خطکش تیره‌دار

۲- متر

۳- گونیا

۴- ارّه ظرف‌بر

۵- دو قطعه چوب $30 \times 6 \times 3$ سانتی‌متر

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :

۱- ابتدا به لباس کار مناسب و وسایل ایمنی مجهر شوید.

۳- فک خطکش تیره‌دار را به اندازه یک سوم ضخامت تخته تنظیم و آن را روی سطح چوب، که خطکشیده شده قرار دهید و بر روی ضخامت چوب از ابتدای خط عرضی تا انتهای خط عرضی ضلع مقابل امتداد دهید (شکل ۴-۱۳)



شکل ۴-۱۳

۲- دو روی (سطح) قطعات چوبی را که می‌خواهید اتصال فاق و زبانه کنید خط (عجم^۱) بکشید به طوری که بعد از ساخت اتصال این سطوح مقابل هم قرار بگیرد (شکل ۴-۱۱).



شکل ۴-۱۱

با تنظیم فک خطکش تیره‌دار (به اندازه دو سوم ضخامت چوب) و تکیه‌دادن آن بر روی سطح چوب مشخص شده، عین عملیات بالا را تکرار نمایید (شکل ۴-۱۴) و به این ترتیب ضخامت چوب به سه قسمت مساوی تقسیم می‌گردد.

از آنجایی که معمولاً دو قطعه چوبی که دو سر آن فاق و زبانه خواهند شد عرض و ضخامت یکسان دارند لازم است از سر (له) هر یک از قطعات چوب که فاق و زبانه می‌شوند به اندازه عرض قطعات جدا کنید و علامت‌گذاری نمایید. آن‌گاه به کمک گونیای ۹۰ درجه دورتا دور چوب را خطکشی نمایید. به این

۱- در اصطلاح نجاران، به خطی که برای نشان دادن روی کار کشیده می‌شود، عجم گفته می‌شود.



شکل ۴-۱۶



شکل ۴-۱۴



شکل ۴-۱۷

عملیات خط کشی مذکور را عیناً بر روی قطعه چوب دیگر انجام دهید.

نکته: با استفاده از خط کش تیره دار دو نیش (دو سوزن) می‌توان در یک مرحله ضخامت چوب را به سه قسمت مساوی تقسیم نمود. برای این منظور کافی است فاصله بین دو سوزن و فک خط کش تیره دار را به اندازه یک سوم ضخامت چوب تنظیم کنید (شکل ۴-۱۵).

۵- سپس قطعه چوب زبانه را از ضخامت (به صورت افقی) به گیره بیندید و بر زبانه را برش دهید. بهتر است بر زبانه را کمی زاویه دار (حدود پنج درجه) به سمت داخل بیرید (شکل ۴-۱۸).



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۵

برای مشخص کردن محل فاق و زبانه بهتر است برای زبانه و بخش فاق را هاشور زد آن گاه توسط اره برش زده شود (شکل ۴-۱۶).

۶- قطعه چوب زبانه را به گیره بیندید و با اره ظرفی بر طول آن را برش دهید (شکل ۴-۱۷).

۴-۱-۳-اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه یک رو فارسی
 اصول خط کشی این اتصال همانند اتصال فاق و زبانه ساده است؛ با این تفاوت که یک بر زبانه و فاق آن تحت زاویه ۴۵ درجه خط کشی می‌شود و بر دیگر آن همان ۹۰ درجه است (شکل ۴-۲۱).



شکل ۴-۲۱

بنابراین، یک روی چوب فاق و زبانه را به وسیله گونیا به صورت ۴۵ درجه (مطابق شکل) خط کشی نمایید. ضمناً با خط کش تیره دار فقط یک طرف ضخامت چوب و سر آن را به اندازه یک سوم ضخامت چوب خط کشی کنید (شکل ۴-۲۲).



شکل ۴-۲۲

۴-۴-دستور العمل ساخت اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی زمان ۱/۵ ساعت

مواد و ابزار لازم

۱- اره ظرفی برق

۲- گونیا

۶- قطعه چوب فاق را به گیره بیندید و دو برش طولی آن را تا خط عرضی بر روی ضخامت به طوری که خوراک اره از داخل فاق باشد، انجام دهید (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۱۹


۷- قطعه چوب فاق را بر روی میز کار قرار دهید و با پیچ دست آن را محکم نمایید. آن گاه جهت خالی کردن آن (فاق) توسط اسکنه یا مغار، با عرضی مناسب با عرض فاق، اقدام نمایید. نکته: در هنگام خالی کردن محل فاق باید توجه داشت که این عمل از دو طرف فاق صورت پذیرد تا از لاشه شدن لبه یا انتهای شکاف فاق جلوگیری شود. فاق و زبانه ساخته شده را داخل هم قرار دهید و با چکش پلاستیکی (چوبی) آنها را جفت نمایید (شکل ۴-۲۰).



شکل ۴-۲۰

۸- محل کار و وسائل را تمیز کنید؛ سپس ابزار را به انبار تحویل دهید.

- زاویه ۴۵ درجه برش دهید.
- ۴- فاق و زبانه را داخل بدیگر قرار دهید و درز بین ۴۵ درجه را کنترل نمایید. (شکل ۴-۲۵)



شکل ۴-۲۵

- ۳- خطکش تیره دار ۴- متر
- ۵- دو قطعه چوب $30 \times 6 \times 6$ سانتی متر
- ۶- چکش چوبی
- ۱- قطعه چوب زبانه را به گیره بیندید. دقت کنید ضخامت چوب که به سه قسمت مساوی تقسیم شده است، طرف شما باشد. آن گاه با اره ظریف بر یک بر زبانه را که کامل است تا خط پایین (به اندازه عرض چوب) برش دهید و بر دیگر آن را که درجه است با همان درجه برش دهید (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۳

- ۵- پس از پایان کار، وسایل را به انبار تحویل دهید.
- ۶- محیط کار خود را نظافت کنید.
- از این اتصال برای جاهایی که یک طرف آن (مثل درهای قاب و تنکه کابینت) در معرض دید است استفاده می‌شود.
- ۴-۱- اتصال گوشه‌ای فاق و زبانه دو رو فارسی
این اتصال دقیقاً مطابق اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی است و از هر دو طرف برها فاق و زبانه به صورت ۴۵ درجه بریده می‌شود.

۴-۵- دستور العمل ساخت اتصال فاق و زبانه دو رو فارسی زمان ۱/۵ ساعت

مواد و ابزار لازم :

- ۱- اره ظریف بر
- ۲- گونیا
- ۳- خطکش تیره دار

- ۲- سپس چوب را به صورت افقی به گیره بسته و مطابق شکل، بر ۴۵ درجه را از روی خط برش دهید و بر دیگر آن را به صورت ۹۰ درجه برش بزنید (شکل ۴-۲۴).



شکل ۴-۲۴

- ۳- قطعه چوب فاق را (مطابق روش گفته شده در ساخت فاق ساده) انجام دهید و فاق آن را توسط مغار یا اسکنه خارج کنید. یک روی چوب را، که قبلاً مشخص شده است، تحت

۴- قطعه چوب فاق را به گیره بیندید و همانند عملیات ساخت فاق ساده آن را انجام دهید و فاق را در آورید. سپس دو طرف فاق را (لبه‌های فاق) که به صورت ۴۵ درجه خطکشی شده است بیرید تا فاق دو طرف فارسی حاصل شود (شکل ۴-۲۹).



شکل ۴-۲۹

فاق و زبانه دو طرف فارسی را داخل هم قرار دهید و با دست یا چکش چوبی محکم کنید و درز ۴۵ درجه بین آنها و گونبی بودن آن‌ها را کنترل کنید و در صورت نیاز با ارده کشی درز بین آنان را جفت نمایید (شکل ۴-۳۰).



شکل ۴-۳۰

- ۴- متر
- ۵- دو قطعه چوب $30 \times 6 \times 6$ سانتی‌متر
- ۶- چکش چوبی برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :
- ۱- هر دو روی قطعه چوب فاق و زبانه را به صورت ۴۵ درجه خطکشی کنید (شکل ۴-۲۶).



شکل ۴-۲۶

- ۲- قطعه چوب زبانه را به گیره بیندید و مطابق شکل ۴-۲۷) با ارده ظرفی بر بش عمودی را به صورت مایل (۴۵ درجه) انجام دهید.



شکل ۴-۲۷

- ۳- سپس، آن را به صورت افقی در گیره بیندید و برها زبانه را به صورت فارسی (۴۵ درجه) مطابق خطکشی بیرید (شکل ۴-۲۸).




شکل ۴-۲۸


۵- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید.

۶- محیط کار خود را تمیز کنید.

۴-۱-۵- اتصال گوشه‌ای فارسی قلیف با زبانه جداگانه



شکل ۴-۳۱



شکل ۴-۳۲

گیره تثبیت کننده قطعه چوب را بر روی سطح تخته مزبور پیچ کنید (شکل ۴-۳۳).



شکل ۴-۳۳

۶-۴- دستور العمل ساخت اتصال فارسی قلیف با زبانه جداگانه

زمان ۲ ساعت

مواد و ابزار لازم

۱- دستگاه اره گرد فارسی بر

۲- اره مجموعه‌ای

۳- اره ظرفی بر

۴- دو قطعه چوب

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :

۱- یک قطعه چوب را، که چهار طرف آن رندیده و گندگی

شده است، با استفاده از دستگاه اره گرد فارسی بر تحت زاویه 45° درجه برش دهید.

به این ترتیب دو قطعه چوب که دو سر آن فارسی شده است به دست می‌آید. همچنین، می‌توانید ابتدای سر دو قطعه چوب را جداگانه با دستگاه مذکور تحت زاویه 45° درجه برش بزنید (شکل ۴-۳۱).

۲- شابلون هدایت از کنار تیغه اره گرد مجموعه‌ای قطعه چوبی را، که قرار است در آن فاق درآورده شود، به شرح زیر تهیه نمایید :

یک قطعه تخته چندلا (تخته خرد چوب یا MDF) به اندازه $۳۰\times۲۰\times۲$ سانتی‌متر را آماده کنید و قطعه چوبی به ابعاد $۳۰\times۲۰\times۴۰$ سانتی‌متر را روی سطح آن، تحت زاویه 45° درجه بچسبانید (پیچ کنید) (شکل ۴-۳۲).

۷- با توجه به عمق شیار، برای هر دو قطعه که ۳۰ میلی‌متر است، از صفحهٔ چندلایی یا چوب (راه‌بود) با ارهٔ مجموعه‌ای بریده و آماده نمایید.

البته توجه داشته باشید که عرض قلیف باید حدود ۲ میلی‌متر از مجموع عمق شیار در دو طرف قطعات کمتر باشد. این قلیف همان زبانهٔ جداگانه است و طول آن کمی بیشتر از طول شیار (فاق) در نظر گرفته می‌شود تا پس از انجام اتصال بتوانید اضافهٔ آن را برش دهید.

۸- داخل شیارها را چسب بزنید و زبانهٔ جداگانه را داخل شیار بگذارید و آن‌ها را داخل هم قرار داده و با چکش پلاستیکی محکم نمایید.

۹- درز ۴۵ درجهٔ بین دو قطعهٔ چوب را کنترل و در صورت نیاز با ارهٔ ظرف‌بر نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید (شکل ۴-۳۵).



شکل ۴-۳۵

۱۰- وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را تمیز نمایید.

۱۱- اتصال گوشه‌ای کُم و زبانه ساده
این اتصال همانند اتصال فاق و زبانه گوشه‌ای است با این تفاوت که در ضخامت و در راستای عرض چوب به جای فاق، کُم (حفره) ایجاد می‌گردد.

کُم و زبانه انواع مختلف دارد و به صورت‌های مخفی (یک‌طرفه) و ساده (دو‌طرفه) ساخته می‌شوند (شکل‌های ۴-۳۶ و ۴-۳۷).

در صورت نبود گیره مزبور می‌توان از گیرهٔ معمولی برای تثبیت قطعهٔ چوب روی شابلون استفاده کرد.

۱۲- ابتدای سر قطعهٔ چوب را، که تحت زاویهٔ ۴۵ درجه بریده شده است و می‌خواهد در آن فاق ایجاد کنید، به گونه‌ای بر روی شابلون قرار دهید که طول آن بر روی چوب ۴۵ درجهٔ شابلون بچسبد و ابتدای سر چوب بالهٔ پایین شابلون کاملاً مماس گردد (شکل ۴-۳۳) و فک نگه‌دارندهٔ گیرهٔ تثبیت را بر روی قطعهٔ چوب محکم نمایید (می‌توانید از پیچ دستی معمولی نیز استفاده کنید).

۱۳- از آنجایی که ارتفاع گونیای ارهٔ مجموعه‌ای کم است یک قطعهٔ تختهٔ خرد چوب یا ام دی اف (MDF) را به سطح گونیای فوق تکیه دهید. آن‌گاه فاصلهٔ گونیا تا تیغهٔ اره را به گونه‌ای تنظیم کنید که ضخامت تیغهٔ ارهٔ مجموعه‌ای دقیقاً در وسط ضخامت چوبی که فاق می‌شود قرار گیرد.

۱۴- ارتفاع تیغهٔ ارهٔ گرد را متناسب با عمق قلیف (حدود ۱/۵ سانتی‌متر) تنظیم نمایید.

شابلون یا فیکسچر تهیه شده را که قطعهٔ چوب مورد اتصال در آن با گیرهٔ بسته شده، با تکیه بر گونیای دستگاه، از روی تیغهٔ ارهٔ گرد عبور دهید تا شیاری در وسط ضخامت کلهٔ چوب که ۴۵ درجهٔ شده است به وجود آید (شکل ۴-۳۴).




شکل ۴-۳۴


۱۵- عیناً عملیات فوق را (در آوردن فاق یا شیار به وسیلهٔ ارهٔ مجموعه‌ای) برای قطعهٔ دیگر که ۴۵ درجهٔ شده انجام دهید.

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :


- ۱- دو قطعه چوبی را که قرار است متصل شوند باید دارای ضخامت و در صورت نیاز عرض یکسان باشند. در این صورت دو روی چوب را با علامت ضربدر مشخص کنید.
- ۲- آنگاه طول کم را بر روی ضخامت چوبی که قرار است کم شود تعیین نمایید. این مقدار به اندازه عرض زبانه است. می توان برای اندازه طول کم، قطعه چوبی را که قرار است زبانه شود به طور عمودی بر روی نر قطعه چوب دیگر قرار دهید و پس از همرو کردن، خط عرضی بالا و پایین آن را بکشید تا طول کم مشخص شود یا این که بهوسیله گونیا می توان به اندازه عرض زبانه بر روی نر چوب دیگر آن را مشخص کرد (شکل ۴-۳۸).



شکل ۴-۳۸



شکل ۴-۳۶ اتصال کم و زبانه مخفی (یک طرفه)



شکل ۴-۳۷ اتصال کم و زبانه ساده (دو طرفه)

۷-۴- دستور العمل ساخت کم و زبانه ساده

۳- از آنجایی که ضخامت زبانه به اندازه یک سوم ضخامت چوب است پس به کمک خطکش تیره دار، طول مشخص شده کم بر روی نر چوب را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید به این ترتیب محل کم که باید درآورده شود مشخص می گردد (شکل ۴-۳۹).

۴- در خطکشی زبانه، عیناً همان مراحل زبانه ساده تکرار می شود، با این تفاوت که چنانچه بخواهیم کم یک طرفه داشته باشیم طول زبانه (ارتفاع زبانه)، با توجه به عرض چوب، یک سانتی متر کوتاه تر در نظر گرفته می شود.

برای مثال اگر عرض چوب کم 5° میلی متر باشد در آن صورت در کم یک طرفه عمق کم 4° میلی متر و طول زبانه هم 4° میلی متر خواهد بود.

مواد و ابزار لازم

۱- خطکش تیره دار

۲- متر

۳- گونیا

۴- دریل دستی

۵- مغار

۶- دریل ستونی

۷- اره ظرف برقی

۸- سوهان

۹- اره گرد مجموعه ای


۱۰- دستگاه فرز

۱۱- دو قطعه چوب $30 \times 6 \times 3$ سانتی متر

در شکل (۴-۴۲) قطعات کم و زیانه خطکشی شده و خطکش تیره دار و گونیا و متر نشان داده شده است.



شکل ۴-۴۲



شکل ۴-۴۹


۵- برای درآوردن کم می‌توانید از اسکنه، دریل دستی یا دستگاه کم کنی و همچنین از کم کن زنجیری استفاده نمایید.
چنان‌چه بخواهید از دریل دستی استفاده کنید، پس از انتخاب مته مناسب با ضخامت (عرض) کم، مته را باید کاملاً عمود بر قطعه چوب قرار دهید و چندین سوراخ متوالی در طول کم تعبیه کنید (شکل ۴-۴۳).




شکل ۴-۴۳

سپس به کمک مغار دیواره کم را پرداخت نمایید (شکل ۴-۴۴).


در شکل‌های (۴-۴۰) و (۴-۴۱) روش خطکشی زیانه نشان داده شده است.



شکل ۴-۴۰ خطکشی طول زیانه



شکل ۴-۴۱ تقسیم ضخامت به سه قسمت مساوی



شکل ۴-۴۶



شکل ۴-۴۴

توجه کنید

مواظب باشید که میزان نفوذ مته به داخل چوب با عمق کم مناسب بوده و آن را تنظیم نمایید. این کار به کمک پیچ تنظیم دریل ستونی امکان‌پذیر است.

۷- برای درآوردن کم با دستگاه کم کنی، پس از این که چوب را به طور خوابیده بر روی صفحه میز دستگاه گذاشتید، محل کم را که در ضخامت چوب مشخص شده است، به سمت مته کم کنی قرار دهید.

ارتفاع میز را تنظیم کنید تا مته دقیقاً در محل عرض کم واقع شود، نه بالاتر و نه پایین‌تر. میزان نفوذ مته داخل چوب را، که با عمق کم مناسب است تنظیم کنید. آن گاه با سوراخ‌های متواالی در طول کم و نهایتاً با حرکت مته در طول آن، کم را ایجاد نمایید (شکل ۴-۴۷).



شکل ۴-۴۷

۶- با استفاده از دستگاه دریل ستونی نیز می‌توان کم درآورد، همان‌طوری که در شکل (۴-۴۵) مشخص شده است.



شکل ۴-۴۵

پس از بستن مته مناسب در سه‌نظام دستگاه، قطعه چوب را روی صفحه دستگاه بگذارید و به گونیای آن تکیه دهید، به‌طوری که با پایین آمدن مته بر روی ضخامت کار، در طی چند مرحله دقیقاً محل کم را سوراخ نماید. آن گاه گوشہ کار را می‌توان با مغار پرداخت نمود (شکل ۴-۴۶).

۸- زبانه را در سرتخته دیگر، مطابق با اصولی که در اتصال فاق و زبانه گفته شده است، درست کنید.




شکل ۴-۴۹

توجه کنید

طول زبانه را به اندازه عمق کم منهای ۲ میلی‌متر (جهت چسبخوری مناسب) در نظر بگیرید. ضمناً تهیه زبانه با اره دستی، اره نواری یا اره گرد و همچنین با دستگاه فرز امکان‌پذیر است.

۹- از آنجایی که لبه زبانه دارای زوایای قائم است و حفره کم نیز در ابتدا و انتهای طول خود نیم‌گرد است، لازم است به وسیله چوب‌سای لبه‌های آن را نیم‌گرد کنید تا هدایت زبانه به داخل کم امکان‌پذیر شود (شکل ۴-۴۸).



شکل ۴-۴۸



شکل ۴-۵۰

ضمناً، طول کم نیز لازم است متناسب با آن در نظر گرفته شود (شکل ۴-۵۱).

توجه کنید

نوعی مته وجود دارد که شبیه تیغه فرز انگشتی بوده و مطابق (شکل ۴-۴۹) می‌تواند گوشه‌های کار را چهارگوش در آورد.

۱۰- چنان‌چه بخواهیم ابتدا و انتهای کم (پس از جاسازی زبانه در داخل کم) اصلاً مشاهده نگردد کافی است عرض زبانه از یک طرف یا دو طرف بالا و پایین $5/5$ % تا ۱ سانتی‌متر کوتاه شود (شکل ۴-۵۰).

۴-۸ - دستور العمل ساخت اتصال کام و زبانه با کوله

مواد و ابزار لازم


- ابزار آلات و مواد گفته شده در اتصال کُم و زبانه ساده ۱- مطابق شکل، دو قطعه چوبی را که باید اتصال گوشه‌ای کام و زبانه با کوله شوند پس از گونیا کردن، که دارای ضخامت و عرض یکسانی هستند دو روی آن را علامت‌گذاری نمایید (شکل ۴-۵۴).



شکل ۴-۵۴

از آنجایی که اتصال کام و زبانه یک طرفه صورت می‌گیرد، باید عمق کُم از عرض چوب یکسانی متر کم‌تر باشد. ارتفاع (طول) زبانه هم به همان اندازه خواهد بود (البته بسته به عرض چوب، عمق کُم و طول زبانه می‌تواند کم‌تر هم باشد).

اصول خطکشی زبانه دقیقاً مطابق با زبانه معمولی است. بنابراین، پس از این که ضخامت چوب را به خطکش تیره‌دار به سه قسمت مساوی تقسیم کردید از بالای مقطع چوب زبانه (ضخامت چوب که بالا نیز قرار می‌گیرد) به اندازه $1/5$ سانتی متر پایین‌تر بیاید و خط افقی را در مقطع آن بکشید تا خط کوله زبانه مشخص شود (شکل ۴-۵۵).



شکل ۴-۵۱

- ۱۱- لبه‌های زبانه را با چوب‌سای گرد کنید و آن را در داخل کُم جاسازی نمایید (شکل ۴-۵۲).




شکل ۴-۵۲

- ۱۲- پس از پایان کار وسائل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را تمیز کنید.

۴-۱-۷ - اتصال گوشه‌ای کام و زبانه با کوله
این اتصال همانند اتصال کام و زبانه ساده است، با این تفاوت که زبانه آن به صورت کوله‌دار است. بنابراین قرینه زبانه، حفره کم نیز به صورت پله‌ای (کوله‌دار) می‌باشد.

شکل (۴-۵۳) اتصال کام و زبانه کوله را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۵۳

سپس از انتهای زبانه به اندازه 10° تا 15 میلی متر بالا باید و خطی در جهت عرض زبانه بکشید تا خط طولی را قطع نماید (شکل ۴-۵۷).



شکل ۴-۵۷



شکل ۴-۵۵


۲- عملیات بُرش کاری زبانه را انجام دهید تا زبانه درست

شود.


به این ترتیب کوله زبانه نیز به دست می‌آید. دقت نماید اندازه مذکور با اندازه جای کوله که در محل کم خط کشیده اید مناسب باشد.

آن گاه خط عرضی را که بر روی مقطع زبانه (خط کوله زبانه) کشیده اید بر روی طول زبانه و تا انتهای ادامه دهید. این عمل را از جهت دیگر زبانه نیز انجام دهید (شکل ۴-۵۶).


۳- قطعه چوب را به گیره بیندید و از روی خط بالای زبانه شروع به بریدن کنید تا به خط عرضی برسد. آن گاه خط عرضی را بریده تا زبانه کوله دار ساخته شود (شکل ۴-۵۸).



شکل ۴-۵۸




شکل ۴-۵۶



شکل ۴-۶۱

۴- در آوردن کم کوله‌دار نیز شبیه کم معمولی است، با این تفاوت که ابتدای کم (از کله چوب) به اندازه عرض کوله زبانه (۱۰ تا ۱۵ میلی‌متر) عمق دارد و بقیه کم نیز به اندازه طول زبانه (یک سانتی‌متر کمتر از عرض چوب) است. (شکل ۴-۵۹)




شکل ۴-۵۹

۵- عملیات کم کنی را می‌توانید بهوسیله مته و با دستگاه دریل و یا کم کنی انجام دهید. (شکل ۴-۶۲)
در این صورت کافی است لبه بیرونی کم (از مقطع چوب) را به اندازه طول کوله (۱۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر) خالی نمایید.



شکل ۴-۶۲

۶- پس از آماده‌سازی کم و زبانه کوله‌دار آن‌ها را داخل یکدیگر قرار دهید و درز بین آن‌ها را کنترل کنید. (شکل ۴-۶۳).



شکل ۴-۶۰

۴-۱- اتصال کُم و زبانه با دو زبانه

از این اتصال در مواقعي که ضخامت چوب‌ها زیاد باشد و بخواهیم سطح اتصال افزایش یابد و در نتیجه استحکام اتصال بیشتر شود استفاده می‌گردد، همان‌طور که در شکل (۴-۶۵) مشخص است در ضخامت چوب دوزبانه و دو کُم وجود دارد.



شکل ۴-۶۵

۴-۲- دستور العمل ساخت کُم و زبانه با دوزبانه

مواد و ابزار آلات لازم

- ۱- اره ظرفبر
- ۲- خط‌کش تیره‌دار
- ۳- متر
- ۴- گونیا
- ۵- مغار
- ۶- دستگاه کم‌کنی
- ۷- دو قطعه چوب
- ۸- دستگاه‌های اره‌گرد و فرز

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

۱- بعد از انتخاب کردن دو روی چوب و علامت‌گذاری آن، از آنجایی که قرار است کُم و زبانه یک طرفه باشد طول زبانه را به اندازه یک سانتی‌متر کوتاه‌تر از عرض چوب کُم در نظر بگیرید. مثلاً اگر عرض چوب کُم ۵ سانتی‌متر باشد طول زبانه ۴ سانتی‌متر منظور شود. بنابراین، از ابتدای سر چوب گونیا شده به



شکل ۴-۶۳

یادآوری می‌شود کوله (در کُم و زبانه کوله‌دار) می‌تواند ۴۵ درجه یا شبیه‌دار به صورت قرینه باشد. کافی است که با مغار نسبت به درآوردن کُم به صورت شبیه‌دار اقدام کنید و کوله را در زبانه نیز ۴۵ درجه بیرید (شکل ۴-۶۴).




شکل ۴-۶۴

ساخت کُم و زبانه کوله‌دار را به صورت شبیه‌دار تمرین کنید.

۷- وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را تمیز کنید.

۲- چوب زبانه را به گیره بیندید. قسمت اول و پنجم بر زبانه و قسمت سوم فاق آن خواهد بود. سپس با اره شیارهای طولی را بر روی خط اول و چهارم (تا خط عرضی پای کار) ایجاد کنید. توجه داشته باشید که خوراک اره در قسمت بیرون در نظر گرفته شود (شکل ۴-۶۸).



شکل ۴-۶۸

۳- آنگاه در قسمت سوم، که فاق است، دو شیار طولی ایجاد کنید، به طوری که خوراک اره را از داخل فاق منظور کنید.

۴- قطعه چوب را به صورت افقی و از ضخامت به گیره بیندید و بر زبانه از دو طرف را بیرید (شکل ۴-۶۹).



شکل ۴-۶۹

۵- سپس، قطعه چوب را از عرض آن روی سطح میز کار قرار دهید و آن را به گیره میز کار بسته و مطابق شکل ثابت نماید

اندازه ۴ سانتی‌متر پایین باید و به وسیله گونیا خط را دور تا دور چوب انتقال دهید (شکل ۴-۶۶).



شکل ۴-۶۶

در زبانه ساده ضخامت چوب را به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کردیم ولی در زبانه دوتایی ضخامت آن را باید به ۵ قسمت مساوی تقسیم نمود و این ۵ قسمت مساوی را از پای خط عرضی در ضخامت و ابتدای سر چوب و طرف مقابل ضخامت ادامه داد. این کار را می‌توان با خطکش تیره‌دار انجام داد، به طوری که فاصله فک خطکش تیره‌دار تا لبه میخ را، ابتدایه اندازه $\frac{1}{5}$ ضخامت جدا کرد و خط را تا طرف مقابل آن ادامه داد، سپس به اندازه $\frac{2}{5}$ ، $\frac{3}{5}$ و نهایتاً $\frac{4}{5}$ تنظیم کنید و خط را انتقال دهید. به این ترتیب ضخامت به ۵ قسمت مساوی تقسیم می‌شود (شکل ۴-۶۶).

برای خطکش کم، پس از مشخص کردن آن روی ضخامت چوب مورد نظر، که طول آن به اندازه عرض چوب زبانه است، دقیقاً مطابق با دستور بالا، آن را با خطکش تیره‌دار به ۵ قسمت مساوی تقسیم کنید (شکل ۴-۶۷).



شکل ۴-۶۷

و عملیات درآوردن زبانه را (طبق اصولی که قبلاً گفته شد). انجام دهید (شکل ۴-۷۰).



شکل ۴-۷۲

۸- در صورت نیاز، نسبت به گرد کردن گوشه‌های زبانه یا پرداخت آن اقدام کنید و در داخل کم جاسازی نمایید (شکل ۴-۷۳).



شکل ۴-۷۳



شکل ۴-۷۰

۶- قطعه چوب کم را بر روی میز دستگاه کم کنی قرار دهید و (مطابق با اصول گفته شده در اتصال کم و زبانه ساده و تنظیم عمق نفوذ مته) نسبت به کم کنند قسمت دوم و چهارم اقدام نمایید (شکل ۴-۷۱).



شکل ۴-۷۱

۹- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را تمیز کنید.

۹-۱-۴- اتصال گوشه‌ای دوبل ساده

در این اتصال دو قطعه چوب با کمک میخ چوبی با

توجه: ضخامت مته باید با عرض کم متناسب باشد.

۷- همچنین عملیات کم کنی با مغار مناسب نیز امکان‌پذیر است (شکل ۴-۷۲).

یکدیگر متصل می‌شوند. (شکل ۴-۷۴).



شکل ۴-۷۴

۳- کلهٔ چوبی را، که به صورت عمودی و ضخامت چوبی را که به صورت افقی قرار گرفته‌اند، به کمک خطکش تیره‌دار یا با خطکش به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
به این ترتیب مرکز سوراخ دوبل روی این خطوط قرار می‌گیرد (شکل ۴-۷۶).



شکل ۴-۷۶

۴- تعداد دوبل‌ها (سوراخ‌ها) به عرض قطعه چوب بستگی دارد و معمولاً سوراخ اول و آخر نسبت به لبه کار ۱۵ میلی‌متر فاصله دارد. لذا باید از لبه بالا و پایینی کلهٔ چوب ۱۵ میلی‌متر پایین باید و بر خطی که ضخامت را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است یک خط عمود بکشید (این کار را می‌توان با گونیا یا خطکش تیره‌دار انجام داد). به این ترتیب مرکز سوراخ‌های دوبل مشخص می‌شود.

شکل ۴-۷۵

۱۰-۴- دستور العمل ساخت اتصال دوبل ساده زمان ۱/۵ ساعت

مواد و ابزار لازم:

۱- گونیا

۲- متر

۳- خطکش تیره‌دار

۴- دریل

۵- چکش

۶- سنبه

۷- دو قطعه چوب

۸- دوبل (مینخ چوبی)

برای ساخت اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا دو سر دو قطعه چوب را کاملاً گونیا می‌کنید.

۲- سپس یک قطعه چوب را به صورت افقی، به طوری که نر کار بالا باشد، به گیره بیندید و کلهٔ قطعه چوب دیگر را روی آن قرار دهید به صورتی که از طرفین کاملاً هم‌رو باشد و خط عرضی را بر روی نر آن بکشید (شکل ۴-۷۵).

۷- آن‌گاه به کمک دستگاه کُم کنی یا دریل دستی، که متناسب به آن وصل شده باشد، سوراخی به عمق ۲ سانتی‌متر اعمال نمایید (برای هر دو قطعه چوب).

ضمناً قطر سوراخ (قطر مته) به اندازه یک سوم ضخامت چوب در نظر گرفته شود و عملیات سوراخ‌کاری به‌گونه‌ای باشد که نیش مته در مرکز نشانه‌گذاری شده به‌وسیله سنبه، قرار گیرد (شکل ۴-۷۹).



شکل ۴-۷۹

۵- عیناً خطکش فوق را بر روی ضخامت (نر) قطعه چوب دیگر قرار دهید تا مرکز سوراخ‌های دوبل بر روی آن مشخص شود (شکل ۴-۷۷).



شکل ۴-۷۷

۶- به‌وسیله سنبه مرکز سوراخ‌های دوبل را نشانه‌گذاری نمایید (شکل ۴-۷۸).




شکل ۴-۷۸

توجه کنید

مراکز سوراخ‌ها (روی خط طولی کشیده شده در وسط نر چوب) را می‌توانید با پرگار اندازه‌گیر نیز علامت‌گذاری نمایید.

۸- قطعات میخ چوبی را متناسب با قطر سوراخ و بهطول ۲ میلی‌متر کوتاه‌تر از عمق سوراخ (۱۸ میلی‌متر برای هر سوراخ و ۳۶ میلی‌متر برای تمام طول دوبل)، آماده نمایید. دواوهای میخ‌های چوبی آماده شده را به کمک چوب‌سای پخت بزنید (شکل ۴-۸۰).

ضمناً لبه‌های دوبل را می‌توان به‌وسیله مته مخصوص پخت زد.



شکل ۴-۸۲



شکل ۴-۸۰

۱۱-۴- دستور العمل ساخت اتصال فارسی با دوبل زمان ۲ ساعت


۹- داخل سوراخ‌ها را به حسب آگشته نمایید و هر دو میخ چوبی را در یکی از قطعات چوب بهوسیله چکش پلاستیکی بکویید و قطعه چوب دیگر را به آن متصل نمایید. شکل (۴-۸۱) موقعیت اتصال را نشان می‌دهد.

مواد و ابزار لازم


- ۱- متر
- ۲- خط‌کش تیره‌دار
- ۳- سنبه
- ۴- دستگاه کم کنی
- ۵- میخ چوبی
- ۶- چکش
- ۷- دو قطعه چوب

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- دو قطعه چوب با ضخامت و عرض کاملاً یکسان (کندگی شده) را از انتهای به کمک دستگاه اره گرد مجموعه‌ای یا اره گرد اهرمی به صورت ۴۵ درجه بیرید.
- ۲- ضخامت چوب‌ها (مقطع چوب‌ها) را، که ۴۵ درجه بیریده شده‌اند، به کمک خط‌کش تیره‌دار به دو قسمت مساوی تقسیم کنید (شکل ۴-۸۳).



شکل ۴-۸۳



شکل ۴-۸۱

۱۰- وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را تمیز کنید.

- ۱۱-۴- اتصال گوشه‌ای فارسی با دوبل در این اتصال دو سر چوب، که ۴۵ درجه شده است، به کمک میخ چوبی (دوبل) به یکدیگر متصل می‌شوند (شکل ۴-۸۲).



شکل ۸۵-۴ الف



شکل ۸۵-۴ ب

سپس از لبه بالایی ضخامت، که ۴۵ درجه خطکشی شده است، به اندازهای ۱۵ و ۳۵ میلی‌متر باین باید و خطی عمود بر خط تقسیم ضخامت به دو قسمت مساوی بکشد.

به این ترتیب مرکز سوراخ‌ها مشخص خواهد شد و مراکز سوراخ‌ها را به کمک سنبه نشانه‌گذاری نمایید.

۳- لبه ۴۵ درجه‌شده چوب را با لبه گونیای میز دستگاه کُم کنی مماس کنید و گیره دستگاه را روی چوب محکم نمایید و پس از تنظیم نمودن ارتفاع میز نسبت به منه کُم کنی (به طوری که نیش منه در مرکز سوراخ نشانه‌گذاری شده واقع شود) عملیات سوراخ‌کاری را انجام دهید (شکل ۸۴-۴).



شکل ۸۴-۴

۷- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را تمیز کنید.

۱۲-۴- آشنایی با خطکشی اتصالات گوشه‌ای دوسرطحی و اصول ساخت آن‌ها

در ساخت کاینت (کمد، قفسه، کاینت آشپزخانه...) اتصالاتی که به کار می‌روند، عمدتاً از نوع دو سطحی هستند، مانند اتصال سقف و کف به بدنه یا طبقه به بدنه‌ها و وادار به سقف و کف. در اینجا، اتصالاتی که می‌توان از آن‌ها استفاده نمود شرح داده شده‌اند (شکل ۸۶-۴).

۱۲-۴-۱- اتصال گوشه‌ای انگشتی

این اتصال بیشتر برای قطعاتی به کار می‌رود که پهنای آن‌ها چندین برابر ضخامت‌شان است و در ساخت جعبه‌های تزیینی نیز کاربرد فراوان دارد (شکل ۸۷-۴).

توجه کنید که عمق سوراخ باید به گونه‌ای باشد که از ضخامت چوب بیرون نیاید (عمق ۱/۵ سانتی‌متر کفايت می‌کند).

۴- عملیات سوراخ‌کاری را برای هر یک از قطعات چوب، که ۴۵ درجه بریده شده است، انجام دهید و بهتر است سوراخ ایجاد شده را قرینه کنید.

۵- قطعات میخ چوبی را متناسب با عمق سوراخ‌ها قطع و انتهای آن‌ها را پخت بزنید.

۶- قطعات میخ چوبی را در داخل یک قطعه از اتصال قرار دهید و دو قطعه را به یکدیگر وصل نمایید. سر چوب در این اتصال، بهدلیل فارسی بودن، دیده نمی‌شود.

هم‌چنین به سبب دوبل بودن (میخ چوبی بودن) آن، سطح اتصال زیادتر و استحکام آن بیشتر شده است (شکل‌های ۸۵-۴ الف و ب).

۳- خطکش

۴- گونیا

۵- خطکش تیره دار


۶- چکش

۷- دو قطعه چوب

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

۱- دو قطعه چوبی که قرار است اتصال یابند باید کاملاً گونیابی و هم ضخامت باشند و کله های چوب نیز بررسی شوند تا گونیابی و یک رو و نر آنها قسمتی که مناسب تر است علامت گذاری شود تا به طرف بیرون قرار بگیرد.


۲- از لبه هر یک از چوب ها به اندازه ضخامت چوب دیگری اندازه گیری کنید و به وسیله گونیا خط مورد نظر را بکشید و دور تا دور چوب را امتداد دهید (شکل ۴-۸۸).



شکل ۴-۸۸



شکل ۴-۸۶



شکل ۴-۸۷

عمل دور کردن را می توانید به کمک خطکش تیره دار انجام دهید.

۳- عرض تخته را از روی خط عرضی چوب، به تعداد فرد تقسیم کنید (معمولًاً اندازه تقسیم یک دوم یا یک سوم ضخامت چوب در نظر گرفته می شود). برای مثال، اگر عرض تخته ۹۰ میلی متر باشد آن را می توان به ۹ قسمت مساوی ۱۰ میلی متری تقسیم کرد. آن گاه به وسیله گونیا تقسیمات را به مقطع چوب و روی مقابله آن امتداد داد (شکل ۴-۸۹).

تقسیمات را می توان به وسیله خطکش تیره دار نیز انجام داد. باید توجه نمود که ابتدا به اندازه تقسیم اول تنظیم شود و برای هر دو چوب اعمال گردد.

اتصال انگشتی برای چوب های ماسیو بیشترین مصرف را دارد و در تخته های مرکب هم چون تخته چندلا نیز کاربرد دارد. ضمناً بدليل زیاد بودن سطح اتصال و چسب خوری آن دارای مقاومت بالایی است.

۴-۱۳- دستور العمل ساخت اتصال گوشه ای انگشتی

مواد و ابزار لازم

۱- اره ظرف بر

۲- مغار

شروع به بریدن کنید (توجه داشته باشید که خوراک اره از محلی در نظر گرفته شود که باید خالی شود. یعنی جایی با قسمتی که هاشورخورده است). ضمناً، خط برش را از پشت کار نیز کنترل کنید تا از آن منحرف نشود (شکل ۴-۹۱).



شکل ۴-۹۱

۵ - پس از برش تمام خطوط، بهوسیلهٔ مغار تیزی که عرض آن برابر با عرض فاق باشد انتخاب کنید و داخل آن را خالی نمایید (شکل ۴-۹۲).



شکل ۴-۹۲

عمل خارج کردن فاق از دو طرف روی چوب انجام می‌شود تا مانع از لاسهشدن انتهای فاق‌ها گردد.
۶ - چوبی که زبانه است بِر اول و آخر آن را نیز بهوسیلهٔ ارهٔ ظرف‌بر قطع نمایید (شکل ۴-۹۳).



شکل ۴-۹۳



شکل ۴-۸۹

سپس به اندازهٔ تقسیم دوم و تقسیم‌های بعدی اقدام شود. از آنجایی که یک قطعهٔ چوب فاق و دیگری زبانه است، تقسیمات انجام شده را یک در میان هاشور بزنید تا در برش راحت‌تر قابل تشخیص باشند (شکل ۴-۹۰).



شکل ۴-۹۰

۴ - هر یک از قطعات چوبی را، بهطوری که روی خط‌کشی شده آن به سمت شما باشد به گیره بیندید و با ارهٔ ظرف‌بر



شکل ۴-۹۶

۷- دو قطعه چوب فاق و زبانه انجشتی آماده شده را مقابل هم قرار دهید و به کمک چکش پلاستیکی آنها را به آرامی داخل هم قرار دهید (شکل ۴-۹۴).



شکل ۴-۹۴

۹- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را نظافت کنید.

۱۳-۱۴-۱۵- اتصال گوشدای قلیف ساده زبانه بلند (سراسری)

این اتصال بیشتر برای کارهای صفحه‌ای ساخته شده از مواد مرکب (MDF، تخته خرد چوب، تخته لایه و...) مورد استفاده قرار می‌گیرد، هرچند کاربرد آن در کالاهای ماسیو نیز امکان‌پذیر است.

این اتصال برای متصل نمودن سقف و کف به بدنه یا بدنه به طبقه به کار برده می‌شود. نوع زبانه‌ای که به طور جداگانه سبب اتصال دو قطعه می‌شود از جنس تخته سه‌لا یا چوب ماسیو نیز می‌تواند باشد و ضخامت یک صفحه، که به صورت افقی است (سقف)، شیاردار می‌شود و شیار دیگری مقابل آن بر روی بدنه ایجاد می‌گردد و زبانه سراسری در بین دو شیار واقع شده و سبب اتصال آن دو می‌گردد.

۱۴-۱۵- دستور العمل ساخت قلیف ساده زبانه بلند (سراسری)

- مواد و ابزار لازم
- ۱- خطکش تیره‌دار
- ۲- گونیا
- ۳- متر
- ۴- دستگاه اره گرد
- ۵- دو قطعه چوب

پس از مونتاژ اتصال، صحت گونیابی بودن آن را امتحان کنید (شکل ۴-۹۵).



شکل ۴-۹۵

۸- یادآوری می‌شود برای ساخت اتصال فوق در سری کاری‌ها (تولید انبوه) جهت پیش‌گیری از اتلاف وقت و اعمال دقق و ظرافت بیشتر دستگاه اورفرز مخصوص اتصال زنی و شابلون به کار گرفته می‌شود. شابلون‌ها از جنس چوب و پلاستیک‌های فشرده تهیه می‌شوند (شکل ۴-۹۶).

چوب را با گیره به گونیای دستگاه بیندید و دستگاه هدایت گونیا را از روی تیغه چوب عبور دهید تا از لفتش احتمالی جلوگیری شود.

۴- سپس قطعه چوب افقی (بدنه) را از ضخامت به گونیای افقی بچسبانید، به طوری که لبه تیغه دقیقاً بر روی علامت گذاشته شده روی ضخامت بدنه تنظیم شود و سپس چوب را از روی اره عبور دهید تا شیار اره بر روی سطح داخلی بدنه ایجاد شود (شکل ۴-۹۹).



شکل ۴-۹۹


توجه داشته باشید که عرض این شیار باید با ضخامت زبانه متناسب باشد. در صورتی که ضخامت زبانه بیشتر باشد می‌توان با دو یا چند مرحله شیارزنی عرض متناسب با ضخامت زبانه را بدست آورد.

۵- زبانه جداگانه را که می‌تواند از جنس چوب یا تخته لایه باشد با عرض مناسب (که با طول دو شیار زده شده در دو قطعه چوب برابر است) ببرید و پس از جاسازی در شیار ایجاد شده دو قطعه چوب را به هم متصل نمایید (شکل ۴-۱۰۰).



شکل ۴-۱۰۰

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:
۱- ابتدا لبه ضخامت صفحه افقی (صفف، کف و یا طبقه) را به دو قسمت مساوی تقسیم و علامت گذاری نمایید. این کار را می‌توانید به وسیله خط کش تیره دار انجام دهید. یادآوری می‌شود برای ایستایی بهتر در ساخت کالای چوبی سقف روی بدنه قرار می‌گیرد. بنابراین در این حالت ضخامت بدنه شیاردار می‌شود و بر روی سطح زیرین سقف نیز شیار مقابل صورت می‌پذیرد (شکل ۴-۹۷).



شکل ۴-۹۷


۲- لبه ضخامت صفحه علامت گذاری شده را در محل خود بر روی قطعه عمودی قرار دهید و محل شکاف علامت گذاری شده را بر روی آن انتقال دهید.

۳- فاصله گونیای دستگاه اره گرد را تا تیغه آن به گونه‌ای تنظیم کنید که وسط دندانه اره گرد باله خط روی ضخامت صفحه افقی مماس شود و ارتفاع اره از سطح میز آن به اندازه نصف ضخامت صفحه عمودی در نظر بگیرید. صفحه افقی را به گونیای دستگاه بچسبانید و ضخامت صفحه را از روی تیغه عبور دهید. برای هدایت بهتر (مطابق شکل ۴-۹۸) لازم است قطعه



شکل ۴-۹۸


برای اندازه و نسبت صحیح زبانه‌ها ممکن است از شابلون‌ها نیز استفاده شود (شکل ۳-۴)، که در کارهای سری و تولیدی جهت خطکشی فاقد و زبانه کاربرد دارند.



شكل ٣-٤ شابلون اتصال دم حلحله

لازم است مطابق با اصول ترسیم دم چلچله ترسیمات فنی صورت گیرد و شابلون مورد نظر تهیه گردد. یکی از روش‌های ساده برای ترسیم اتصال دم چلچله روش پنج قسمتی است که به اندازهٔ ضخامت تخته سطح تخته را خط‌کشی و آن را به پنج قسمت تقسیم می‌کنیم سپس اندازهٔ بدست آمده را در عرض تخته به صورت شطرنجی ترسیم می‌کنیم.

آنگاه مطابق شکل (۴-۱۰) نسبت ۱ به ۳ و ۴ به ۲ خطوط را به هم دیگر متصل می‌کنیم.




شكل ۴-۱۰ روش ترسیم دم حلچه پنج قسمتی

علاوه بر روش ترسیم فنی، که قبلًاً با آن آشنا شده‌اید،
اکنون با یک روش ساده و عملی (کارگاهی) آشنا می‌شویم که نیاز
به محاسبات دقیق عددی ندارد.

۶- محیط کار و ابزار و وسایل را تمیز کنید و سپس ابزار را به انداز تحویل دهد.

۱۴-۱-۴- اتصال گوشه‌ای دم حلحلة ساده


محکم ترین اتصال گوشه‌ای اتصال دم چلچله است که زبانه به فرم دم چلچله در داخل فاق جاسازی می‌شود. اگر اتصال دم چلچله به طور اصولی و صحیح ساخته شود بسیار محکم خواهد بود و از محل خود خارج نمی‌شود مگر آن که زبانه بشکند (شکل ۱۰-۴).



شكل ١٠-٤ اتصال دم حليلة ساده

رسیم اشکال دم چلچله را در رسم فنی آموخته اید. با توجه به زوایای قرارگیری زبانه ها در داخل فاق ها توصیه می شود طبق استاندارد و به روش اصولی به ترسیم و ساخت اتصال اقدام نماید.


در شکل (۴-۱۰) اندازه قسمت‌های مختلف این اتصالات و نسبت آنها نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۰ نسبت‌های ترسیم شده اتصال دم حلحله ساده


۱۵-۴-دستور العمل ساخت اتصال گوشایی

زمان ۱۶ ساعت
دم چلچله ساده




شکل ۴-۱۰۶

۳- پس از انتقال خطوط به قسمت ضخامت تخته، شیب اتصالات را با استفاده از گونیای تاشو به نسبت شیب ترسیم نمایید (شکل ۴-۱۰۷ الف).



شکل ۴-۱۰۷ الف

۴- با استفاده از خطکش تیره دار اندازه ضخامت تخته را به دور تا دور تخته انتقال دهید (شکل ۴-۱۰۷ ب).



شکل ۴-۱۰۷ ب

وسایل مورد نیاز

۱- دو قطعه چوب به ابعاد $۲/۵ \times ۱۲ \times ۳۰$ سانتی متر

۲- اره ظرف بر پشت دار ۱ عدد

۳- گونیای تاشو (متحرک) ۱ عدد

۴- مداد ۱ عدد

۵- خطکش تیره دار ۱ عدد


۶- سوهان ۱ عدد

۷- چکش چوبی ۱ عدد

۸- مغار ۱ عدد

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :

۱- با توجه به عرض تخته و ضخامت آن شیب زبانه را به نسبت می‌توان ترسیم نمود. مطابق شکل (۴-۱۰۵) با استفاده از رابطه عرض تخته تعداد زبانه‌ها را حدوداً به دست آورید.




شکل ۴-۱۰۵

چون عدد طبیعی به دست نمی‌آید آن را گرد کنید و مقداری اضافی را از دو طرف صرف نظر کنید تا به نسبت مساوی در طرفین تخته منظور گردد.


۲- تعداد تقسیمات را محاسبه کنید و خطکش را به صورت مایل به ۴ واحد (واحد اختیاری است) تقسیم نمایید (شکل ۴-۱۰۶).

بگذارید (مطابق شکل ۴-۱۱۰). سپس، با مداد خطکشی فاق را انجام دهید.




شکل ۴-۱۱۰

۹- جهت خطکشی کامل فاق با استفاده از گونیا و مداد خطوط را به مقطع قطعه چوب انتقال دهید (شکل ۴-۱۱۱).



شکل ۴-۱۱۱


۱- برای درآوردن فاق، ابتدا آن را به کمک گیره دستی روی میز کار محکم کنید. سپس، با استفاده از مغار تخت مناسب محل فاق را خالی نمایید. پنهانی مغار باید متناسب با عرض فاق باشد (شکل ۴-۱۱۲).



شکل ۴-۱۱۲


۵- با استفاده از گونیای تاشو خطوط ترسیم شده را به قسمت نر قطعه کار انتقال دهید تا خطکشی فاق و زبانه کامل شود.

۶- با استفاده از گونیا و مداد، خطوط ترسیم شده را به پشت قطعه کار انتقال دهید (شکل ۴-۱۰۸).



شکل ۴-۱۰۸


۷- جهت خالی کردن محل فاق، با استفاده از اره ظرفبر پشتدار عمل برش را به نحوی انجام دهید که خط ترسیم از بین نرود و از سمتی برش بزنید که قرار است حذف شود (شکل ۴-۱۰۹).



شکل ۴-۱۰۹


۸- پس از برش و پرداخت دیواره زبانه‌ها توسط مغار تخت آن را روی قطعه مقابل که قرار است فاق در آن ایجاد شود

۱۳- قبل از مونتاژ اتصال با چسب، لازم است که دو قطعه را به صورت آزمایشی (بدون چسب چوب) مونتاژ نمایید تا از صحبت اتصالات و صافی سطوح برش اطمینان حاصل نمایید. برای مونتاژ از یک قطعه چوب کمکی استفاده کنید تا به هنگام ضربه زدن با چکش چوبی یا لاستیکی زبانه‌ها آسیب نبینند (شکل ۴-۱۱۶).




شکل ۴-۱۱۶

۱۴- پس از مونتاژ نهایی، محل اتصال را به کمک سوهان نرم پرداخت نمایید (شکل ۴-۱۱۷).




شکل ۴-۱۱۷

۱۵- مطابق شکل (۴-۱۱۸) پس از مونتاژ اتصالات باید کاملاً درز بوده و از دقت لازم برخوردار باشد. این امر مستلزم اعمال دقت در کلیه مراحل کار از قبیل خط کشی و برش است.



شکل ۴-۱۱۳

۱۶- پس از برش اتصال‌های فاق و زبانه به کمک مغار تخت دیوارهای اتصال را پرداخت نمایید تا هنگام مونتاژ اتصال درز ایجاد نگردد. اگر محل اتصال خوب پرداخت نشود به هنگام جار زدن اتصال زبانه‌ها می‌شکنند (شکل ۴-۱۱۴).



شکل ۴-۱۱۴


۱۷- جهت پرداخت کف فاق می‌توانید از مغارهای پی‌دار نیز استفاده نمایید. این مغارها به واسطهٔ پی‌دار بودن، زوایای تیز کار را پرداخت می‌کنند و درز مناسب‌تری ایجاد خواهند نمود (شکل ۴-۱۱۵).



شکل ۴-۱۱۵




شکل ۴-۱۲۰



شکل ۴-۱۱۸

مقدار مخفی بودن دم چلچله یک سوم تا یک چهارم ضخامت چوب است.

در این اتصال ضخامت تخته زبانهدار (به اندازه مخفی بودن دم چلچله) از ضخامت در جعبه کمتر است و عمق کم به اندازه ضخامت بدنه جعبه است. نسبت این اندازه‌ها در شکل ۴-۱۲۱ نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۲۱

۴-۱۶- دستور العمل ساخت دم چلچله یک رو مخفی

زمان ۳/۵ ساعت

ابزارآلات لازم : ابزارآلات گفته شده در دم چلچله ساده
۱- مطابق شکل (۴-۱۲۲) خطکشی لازم را روی در جعبه و بدنه جعبه انجام دهید.

۱۶- جهت درآوردن جای فاق و برش زبانه، می‌توانید همانند شکل (۴-۱۱۹) با شابلون و به کمک دریل ستونی یا اور فرز دستی برش‌ها را انجام دهید (شکل ۴-۱۱۹).




شکل ۴-۱۱۹

۱۷- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید و محل کار خود را تمیز نمایید.


۴-۱۵- اتصال دم چلچله یک رو مخفی

اتصال دم چلچله یک رو مخفی اغلب برای در جعبه‌ها به کار می‌رود، به این منظور که مانند اتصال در آن (در جعبه) دیده نشود (شکل ۴-۱۲۰).

زاویه دار انجام شود و خط برش به لب پشت در جعبه نرسد (شکل ۴-۱۲۵).



شکل ۴-۱۲۵




شکل ۴-۱۲۶

۴-۱۶-۴- اتصال دم چلچله دور رو مخفی (فارسی)

این اتصال در مبل های صندوقی، که گوش آنها به صورت درجه فارسی شده است کاربرد دارد. بنابراین به منظور استحکام بیشتر، از اتصال دم چلچله فارسی، دور رو مخفی استفاده می شود (شکل ۴-۱۲۶).




شکل ۴-۱۲۶ اتصال دم چلچله دور رو مخفی



شکل ۴-۱۲۳

۳- همانند اتصال دم چلچله ساده پس از برش زبانه ها خط کشی فاق را مطابق شکل (۴-۱۲۴) انجام دهید.



شکل ۴-۱۲۴


۴-۱۷- دستور العمل ساخت دم چلچله دور رو مخفی (فارسی)

ابزار لازم : ابزار آلات گفته شده در دم چلچله یک رو

محفوی

برش فاق ها در این اتصال دقت زیادی را می طلبد، زیرا اتصال یک رو مخفی است و باید دقت نمود که برش به صورت


۳- دوراهه مشخص شده را با ارده دستی ظرف بر پشت دار برش بزند و پس از برش خطوط فاق به صورت زاویدار، به کمک مغار محل فاق را خالی کنید. سپس قسمت پنج پشت زبانه را با استفاده از مغار تخت مناسب، به صورت پخ دار خالی نماید (شکل ۴-۱۳۰).



شکل ۴-۱۳۰ نحوه برش در محل اتصال

به کار بردن دقت و حوصله در انجام عملیات موجب تمیزی کار و در نهایت استحکام اتصال و درز بودن محل فاق و زبانه خواهد بود.


۴- سپس از ساخت زبانه ها و پرداخت سطوح جانبی و کف محل اتصال لازم است قطعه زبانه خورده را روی قطعه دیگر قرار دهید و محل فاق را، مطابق شکل (۴-۱۳۱)، خط کشی کنید.



شکل ۴-۱۳۱


این اتصال یکی از مهم ترین اتصالات دم چلچله است که باید با دقت بیشتری انجام گیرد. شکل (۴-۱۳۲)، نمونه ای از اتصال دم چلچله دور و مخفی را نشان می دهد که به صورت

اندازه ها در شکل (۴-۱۲۷) نشان داده شده است.




شکل ۴-۱۲۷ نسبت اندازه

۱- مطابق با نسبت اندازه های اعمال شده، قطعات را خط کشی نماید. سپس، محل خارج شدن فاق در آنها و در قطعه دیگر محل خارج شدن زبانه را مشخص کنید (شکل ۴-۱۲۸).



شکل ۴-۱۲۸ خط کش محل اتصال

۲- مطابق شکل (۴-۱۲۹) محل برش ها را به صورت هاشور خورده مشخص کنید.



شکل ۴-۱۲۹ خط کش و هاشور در محل اتصال

- ۲- متر
- ۳- دستگاه اره گرد
- ۴- دو قطعه چوب
- ۵- سه لایی جهت زبانه
- برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:
- ۱- دو قطعه چوب به ابعاد مساوی (عرض و ضخامت) را گونیابی کنید. سپس دور روی بیرونی آنها را علامت‌گذاری نمایید. (سر چوب باید دقیقاً گونیابی باشند).
 - ۲- سر هر یک از چوب‌ها را که قرار است به یکدیگر متصل شوند، به وسیله دستگاه اره گرد، که تیغه آن ۴۵ درجه شده است، بیرید. یادآوری می‌شود اگر عرض چوب‌ها کم باشد می‌توان به وسیله اره فارسی بر دستی (شکل ۴-۱۳۴) یا اره گرد بر قی اهرمی چوب‌ها را از ضخامت و درجهت عرض ببرید (شکل ۴-۱۳۵).




شکل ۴-۱۳۴




شکل ۴-۱۳۵

فارسی یا ۴۵ درجه برش خورده است بلکه قسمت نزدیک جعبه از نمای جانبی به صورت اتصال نیم‌نیم دیده می‌شود.



شکل ۴-۱۳۲

۴-۱۷- اتصال گوشه‌ای قلیف فارسی زبانه بلند شکل (۴-۱۳۳) اتصال گوشه‌ای قلیف فارسی زبانه بلند را نشان می‌دهد.



شکل ۴-۱۳۳

در این اتصال دو سر ضخامت چوب در جهت عرضی، تحت زاویه ۴۵ درجه، ببریده می‌شود و آن گاه در سطح ببریده شده شیاری (کنسکافی) جایگزین زبانه ایجاد می‌گردد.

۴-۱۸- دستورالعمل ساخت قلیف فارسی
زمان ۱/۵ ساعت


مواد و ابزار لازم
۱- گونیا

(کنشکافی) عمود بر سطح ۴۵ درجه شده به دست خواهد آمد (شکل ۴-۱۳۸).



شکل ۴-۱۳۸

به این ترتیب دو قطعه چوب، که در جهت عرضی از ضخامت فارسی شده‌اند، ساخته می‌شود (شکل ۴-۱۳۶).



شکل ۴-۱۳۶

عملیات برش (کنشکاف) را برای هر دو قطعه چوب انجام دهید و زبانه‌ای جداگانه از جنس تخته سهلاً یا چوب ماسیو به طول لازم و به عرض مناسب با عمق دو شیار ایجاد شده، در چوب‌ها آماده نماید و در داخل شیارها قرار دهید و آن‌ها را به هم محکم کنید (شکل ۴-۱۳۹).




شکل ۴-۱۳۹

همان‌طور که در اتصال ساخته شده مشاهده می‌شود، ضخامت قطعات چوبی از نماهای جانبی پیدا نیست. از این اتصال در ساخت جعبه‌ها (کشوها) می‌توان استفاده نمود (شکل ۴-۱۴۰).

۵- محیط کار و ابزار را تمیز کنید و سپس ابزار را به انبار تحويل دهید.

۳- آن‌گاه از لبه داخل ۴۵ درجه شده به اندازه یک چهارم طول سطح شیبدار (فارسی شده L) جدا و آن را علامت‌گذاری کنید و علامت مزبور را به نزیر چوب انتقال دهید (شکل ۴-۱۳۷).



شکل ۴-۱۳۷

تیغه دستگاه اره گرد را به صورت ۴۵ درجه تنظیم کنید و طول قطعه چوب را به صورت خواهید به گونیای عرضی بچسبانید و فاصله گونیای طولی را از تیغه به گونه‌ای تنظیم کنید که ضخامت تیغه بعد از خط علامت‌گذاری شده (بالای خط) قرار گیرد و ارتفاع تیغه به اندازه نصف ضخامت قطعه چوب باشد. با هدایت قطعه چوب بر روی تیغه اره شیاری


- ۴- دریل
- ۵- دریل ستوونی
- ۶- دوقطعه چوب
- ۷- دوبل (مینخ چوبی)

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

۱- دوقطعه چوب را که برای ساخت این اتصال به کار می‌رود، کاملاً گونیایی نمایید و دو روی آن یا دو نز (ضخامت) چوب‌ها را، که بیانگر محل اتصال اند علامت‌گذاری کنید، ضمناً با حروف می‌توانید نحوه قرار گرفتن ضخامت چوب بر روی سطح قطعه چوب دیگر را مشخص نمایید (شکل ۴-۱۴۲).




شکل ۴-۱۴۰



شکل ۴-۱۴۲

از سر قطعه چوبی که سطح آن سوراخ می‌شود (A) به اندازهٔ ضخامت قطعه چوب مقابل B جدا کنید و بهوسیلهٔ گونی خط عرضی آن را بکشید (می‌توان مقطع چوب B را روی چوب A گذاشت، بهطوری که لبه بالایی کاملاً همرو شود سپس خط عرضی آن را کشید)، (شکل ۴-۱۴۳).



شکل ۴-۱۴۳

۴-۱۸- اتصال گوشه‌ای دوبل ساده

یکی دیگر از اتصالات گوشه‌ای دوست طحی، اتصال دوبل ساده است که در شکل (۴-۱۴۱) ملاحظه می‌کنید و در اتصال سقف و کف و طبقه به بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شکل ۴-۱۴۱

۴-۱۹- دستور العمل ساخت اتصال دوبل ساده

مواد و ابزار لازم

۱- گونیا

۲- خط‌کش تیره‌دار


۳- سنبه

۴- قطعه چوب B را به گیره بیندید و محل سوراخ‌ها را از مقطع چوب به اندازه $1/5$ تا 2 برابر ضخامت چوب مقابل (ضخامت چوب A) بهوسیله دریل دستی سوراخ نمایید. (شکل ۴-۱۴۶) (عملیات سوراخ‌کاری به کمک دستگاه کمکی یا دریل ستونی امکان‌پذیر است) (شکل ۴-۱۴۷). (شکل ۴-۱۴۶)




شکل ۴-۱۴۶

۲- ضخامت قطعه چوب B و اندازه انتقال یافته این ضخامت بر روی چوب A را بهوسیله خطکش تیره‌دار به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. تعداد دوبل در این اتصال حداقل دو عدد است، که با توجه به عرض قطعه کار، افزایش می‌یابد. بنابراین به اندازه یک چهارم عرض چوب از ابتدا و انتهای عرض چوب جدا کنید و بر خطوط عرضی خط عمود بکشید و بدین ترتیب مرکز سوراخ‌های دوبل مشخص می‌شود (شکل ۴-۱۴۴).



شکل ۴-۱۴۴



شکل ۴-۱۴۷

۳- مرکز هر یک از سوراخ‌های را بهوسیله سنبه، نشانه‌گذاری نمایید (شکل ۴-۱۴۵).



شکل ۴-۱۴۵


۵- قطعه چوب A را روی میز کار قرار دهید و سوراخ‌های روی سطح کار را به عمق $\frac{2}{3}$ ضخامت چوب سوراخ کنید. (شکل ۴-۱۴۸)

(شکل ۴-۱۴۸)

۶- تعداد ۲ عدد دوبل به طور مناسب (۲ میلی‌متر کم‌تر از عمق ۲ سوراخ مقابله‌های) تهیه و لبه‌های آن را پخ‌دار نمایید و پس از آگشته کردن به چسب، آن‌ها را داخل سوراخ‌ها قرار دهید؛ و با چکش پلاستیکی یا چوبی تا انتهای هدایت کنید و قطعه چوب دیگر را روی آن اتصال قرار دهید (شکل ۴-۱۵۱).



شکل ۴-۱۵۱




شکل ۴-۱۴۸

ضمناً برای تعیین مرکز سوراخ‌های چوب مقابله حلقه‌های شابلون مرکزیاب وجود دارد که مطابق شکل (۴-۱۴۹) پس از سوراخ کردن روی یک قطعه چوب این حلقه‌ها داخل سوراخ قرار می‌گیرند و سطح بیرونی این شابلون دارای یک سوزن نیز در مرکز است که با هدایت قطعه چوب مقابله چوب مشخص می‌شود (شکل ۴-۱۵۰).


۷- محیط کار و ابزار و وسایل را تمیز کنید و سپس ابزار را به انبار تحویل دهید.

۴-۱۹- اتصال گوشه‌ای دوسطحی دوبل فارسی
در این اتصال، که سر هر دو قطعه چوب تحت زاویه ۴۵ درجه بریده شده است، به وسیله میخ چوبی به یکدیگر متصل می‌گردند.


از ویژگی‌های مهم آن این است که بر خلاف اتصال گوشه‌ای دوسطحی دوبل ساده، مقاطع چوب از نمای جانبی آن مشخص نیست و زیبایی خاصی دارد (شکل ۴-۱۵۲).



شکل ۴-۱۵۲




شکل ۴-۱۴۹




شکل ۴-۱۵۰

برای نیل به این هدف بهتر است فاصله لبه داخلی چوب با دیواره سوراخ ایجاد شده یک چهارم ضخامت قطعه چوب باشد (شکل ۴-۱۵۴).



شکل ۴-۱۵۴

۳- برای دستیابی به عملیات سوراخ کاری بهتر و راحت تر می‌توانید از شابلون نیز استفاده کنید. در (شکل ۴-۱۵۵) نحوه استفاده از شابلون نشان داده شده است. برای این منظور ابتدا شابلون را، مطابق شکل، تهیه نمایید. قطعه چوبی به طول مناسب با عرض قطعه کار و مقطع 2×2 سانتی متر تهیه نمایید.



شکل ۴-۱۵۵

سپس یک ورق آلومینیومی با طول مناسب، مطابق شکل روی قطعه چوب، با پیچ محکم نمایید. اندازه دو راهه ایجاد شده به اندازه ضخامت قطعه کار است. روی ورق فلزی را به اندازه های مورد نظر با مته ۱/۵ سوراخ کنید تا بتوان محل سوراخ کار را سنبه کرد.

۴- شکل (۴-۱۵۶)، نمونه قطعه چوبی را در نقش شابلون

۲۰-۴- دستور العمل ساخت اتصال دوبل

زمان ۱/۵ ساعت

فارسی

مواد و ابزار لازم

۱- گونیا

۲- خطکش تیره دار

۳- دریل

۴- چوب دو قطعه

۵- میخ چوبی


برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:

ساخت این اتصال دقیقاً مشابه مراحل ساخت اتصال گوشهای دوبل ساده است با این تفاوت که پس از ایجاد سوراخ های دوبل، سرهای هر دو چوب تحت زاویه 45° درجه بریده می شوند. و پس از چسباندن دوبل ها در داخل هم قرار می گیرند. برای این منظور می توان مطابق شرح زیر عمل کرد:

۱- دو روی چوب را پس از گونیا شدن مشخص نمایید (علامت گذاری کنید).


۲- دقیقاً عملیات خطکشی برای اتصال دوبل ساده را برای هر دو قطعه تکرار کنید تا مراکز سوراخ مشخص گردد و سوراخ کاری آن را مطابق با همان روش انجام دهید.

با این تفاوت که در این نوع اتصال برای ایجاد طول کافی دوبل، که بعد از 45° درجه شدن به وجود می آید، بهتر است تا حد امکان محل سوراخ ها به لبه داخلی چوب نزدیک تر باشد (شکل ۴-۱۵۳).




شکل ۴-۱۵۳


نشان می‌دهد که در آن مته از داخل سوراخ عبور داده شده است
تا محل مورد نظر را سوراخ نماید.



شکل ۴-۱۵۷



شکل ۴-۱۵۶



شکل ۴-۱۵۸

۷- دوبل‌ها را به طول لازم (۲ میلی‌متر کم‌تر از طول سوراخ‌ها مقابله هم) بیرید و لبه آن‌ها را پی‌خدار کنید و پس از آغشته کردن سوراخ‌ها به چسب، داخل هم قرار دهید و آنها را به وسیله ییج دستی به هم محکم کنید (شکل ۴-۱۵۹).

۵- این شابلون برای کارهای سری (تولید انبوه) مناسب نیست چون در سوراخ‌کاری‌های متعدد ممکن است دیواره‌های سوراخ شابلون ساییده و گشاد شود. جهت تعیین محل سوراخ‌کاری از شابلون به منزله گونیا و تکیه‌گاه استفاده کنید (قطعه چوب AB). همان‌طوری که مشخص شده است لبه A تکیه‌گاه با سطح بالای چوب اصلی هم‌رو می‌شود و شابلون در زیر آن قرار می‌گیرد. ارتفاع نفوذ مته را در داخل ضخامت چوب، با توجه به ضخامت شابلون و ضخامت چوب، تنظیم کنید. برای ایجاد طول مناسب بهتر است اندازه سه‌چهارم ضخامت چوب را در نظر گرفت.

۶- شابلون را روی مقطع قطعه چوب دیگر، که به صورت عمودی قرار می‌گیرد، بگذارد و این دفعه چوب تکیه‌گاه را به سطح سمت چپ چوب اصلی قرار دهید، به‌طوری که علامت B پایین قرار گیرد؛ سپس، عملیات سوراخ‌کاری را آغاز کنید (شکل ۴-۱۵۷).

در این حالت عمق نفوذ مته در مقطع چوب را می‌توان به اندازه ۱/۵ برابر ضخامت در نظر گرفت (شکل ۴-۱۵۸).



شکل ۴-۱۶۰

ساق پیچ که به صورت استوانه‌ای کامل، مخروطی یا ترکیبی از آن هاست.

نُک پیچ که می‌تواند به صورت مقطع گرد، مخروطی و مخروطی ناقص باشد.


دنده‌نه‌پیچ (رزوه‌پیچ) بر جستگی مارپیچی دور مغزی پیچ است که پیچ را داخل چوب می‌راند و با زاویهٔ ملایم یا زاویهٔ تند حول محور پیچ قرار گرفته‌اند.

سریچ‌های مورداستفاده در ساخت کالاهای چوبی معمولاً به صورت یکی از سه صورت مسطح، عدسی و گرد عرضه می‌شوند (شکل ۴-۱۶۱).



شکل ۴-۱۶۱

ضمناً سریچ‌ها شکاف تخت یا چهارسو دارند تا بتوان با پیچ‌گوشتی آن را باز و بسته نمود. از پیچ‌های مسطح بیشتر برای اتصال بدنه‌ها به سقف و کف، رویهٔ میزها، قفل، لولا و سایر برآق‌آلات استفاده می‌شود. پیچ‌های سر گرد به واسطهٔ گرد بودن سر این‌گونه پیچ‌ها از سطح کار بیرون می‌ماند و برای نصب برآق‌آلات فلزی از گل‌پیچ که جنبهٔ تزیینی دارد استفاده می‌شود. پیچ سرعدسی ترکیبی از پیچ‌های سرخزینه و سرگرد است.



شکل ۴-۱۵۹

-۸ پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید و

محیط کار خود را تمیز کنید.

۴-۲۱- شناسایی اصول اتصالات قطعات چوبی با پیچ فلزی مخصوص چوب

از آنجایی که در ساخت کابینت‌های چوبی عمدتاً از صفحات فشردهٔ چوبی یا تختهٔ فیبراستفاده می‌شود برای سر ھم کردن قطعات آن‌ها نمی‌توان از انواع اتصالاتی نظری دم چلچله، فاق و زبانه، نیم‌نیم و ... استفاده نمود، زیرا با توجه به ساختمان تخته‌های مرکب، برای ساخت این‌گونه اتصالات فاقد دوام لازم است. بنابراین، مناسب‌ترین نوع اتصال برای این صفحات استفاده از پیچ است. البته از پیچ برای اتصالات چوب‌های ماسیو و هم‌چنین نصب یراق‌آلات نیز بسیار استفاده می‌شود. پیچ‌ها معمولاً از جنس فولاد کم کربن، برنج یا مس ساخته می‌شوند و قسمت‌های اصلی آن عبارتند از: سر یا گل‌پیچ، ساق‌پیچ، دنده‌نه‌پیچ (رزوه) و نُک‌پیچ.

سریچ (گل‌پیچ) دارای شکل‌های گوناگونی است و شکاف تخت یا چهارسو دارد تا بتوان با پیچ‌گوشتی آن را باز و بسته کرد (شکل ۴-۱۶۰).

قطر کمتری دارند.

۴-۲۱ اصول اتصال قطعات چوبی با پیچ معمولی
برای استفاده از پیچ در اتصال قطعات چوبی و مواد مرکب
چوبی (صفحات فشرده چوبی)، به شرح زیر عمل می‌نمایید.

۴-۲۲- دستور العمل ساخت اتصال قطعات چوبی با پیچ معمولی

زمان ۱ ساعت

مواد و ابزار لازم

- ۱- متر
- ۲- گونیا
- ۳- خطکش تیره‌دار
- ۴- سنبه
- ۵- متنه خرینه
- ۶- دریل
- ۷- پیچ گوشی
- ۸- دریل شارژی
- ۹- پیچ
- ۱۰- دو قطعه چوب

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید:


۱- دو روی قطعات چوبی را که به هم متصل می‌شوند،
مشخص کنید و آن گاه مطابق شکل (۴-۱۶۴) به اندازهٔ ضخامت
چوبی که از سر چوب به سطح چوب دیگری وصل می‌شود پایین
بیاید و خط را با گونیا دور تا دور چوب انتقال دهید.



شکل ۴-۱۶۴

پیچ سوراخ دار با پولک

این نوع پیچ‌ها، شبیه پیچ‌های معمولی است که برای چوب
به کار می‌رود، با این تفاوت که سر پیچ آن سوراخ است تا پین
پولک مربوط به آن که رنگ‌های مختلفی دارد، در داخل آن قرار
گیرد و در سطح (گل‌پیچ) مشخص نگردد. این نوع پیچ جنبهٔ
تریینی دارد (شکل ۴-۱۶۲).



شکل ۴-۱۶۲

MDF پیچ

روزوه در این نوع پیچ تمام طول ساقه را در بر می‌گیرد
و همان‌طور که در شکل مشخص است در مقایسه با پیچ‌های
معمولی، گام بین رزووه‌های این نوع پیچ بیشتر و زاویه آنها تندر
است (شکل ۴-۱۶۳).



شکل ۴-۱۶۳

لذا استفاده از این پیچ‌ها برای اتصال دو قطعه (MDF)
سبب می‌شود که گیرایی آن در داخل قطعه بیشتر و اتصالش
محکم‌تر باشد.

ضمناً این پیچ‌ها به‌طور نسبی، نسبت به پیچ‌های چوب

می‌توانید قطعه چوب را از سر چوب بر روی چوب دیگر بگذارید و پس از هم‌روشدن، خط آن را بکشید و به تمام سطح آن انتقال دهید (شکل ۴-۱۶۵).



شکل ۴-۱۶۷



شکل ۴-۱۶۵

۳- مراکز سوراخ‌ها را با سنبه نشانه‌گذاری نمایید (شکل ۴-۱۶۸)؛ و آن‌گاه با مته و خزینهٔ ۴ محل نشانه‌گذاری شده (شکل ۴-۱۶۹) را سوراخ کنید تا از سطح دیگر آن خارج شود.



شکل ۴-۱۶۸

۲- اندازهٔ مشخص شده را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید و خط آن را روی سطح چوب در جهت عرضی انتقال دهید (شکل ۴-۱۶۶).



شکل ۴-۱۶۶



شکل ۴-۱۶۹

محل سوراخ‌ها روی این خط است. سوراخ ابتدا و انتهای قطعه از هر طرف ۵ سانتی‌متر است و به ازای هر ۲° سانتی‌متر فاصله یک سوراخ اضافه گردد.

به این ترتیب با ایجاد خزینهٔ روی سطح چوب (شکل ۴-۱۷۰) گلپیچ داخل آن قرار می‌گیرد و با سطح چوب هم‌روشود.

به این ترتیب مرکز سوراخ، مشخص می‌شود (شکل ۴-۱۶۷).

برای ایجاد اتصال محکم دو قطعه به وسیله پیچ، سوراخ‌های قطعه دوم را قطر مته را مناسب با جان پیچ (قطر پیچ بدون دندانه) در نظر می‌گیرند به طوری که با کولیس قطر ساق پیچ را اندازه گرفته و براساس آن مته مورد نظر را انتخاب کنید تا باعث محکم قرار گرفتن پیچ در چوب شود. عمق سوراخ را حدود ۲ میلی‌متر بیش‌تر بگیرد (شکل ۴-۱۷۳).



شکل ۴-۱۷۰



شکل ۴-۱۷۳

۵- به کمک پیچ گوشتی یا با استفاده از دریل شارژی، که به سرمهنه آن پیچ گوشتی دoso یا چهارسو وصل شده است پیچ‌ها را محکم نمایید (شکل ۴-۱۷۴).



شکل ۴-۱۷۴

شکل (۴-۱۷۵) کار مونتاژ شده را نشان می‌دهد که پیچ کاملاً با سطح کار همو شده و کمی داخل‌تر نشسته است.



شکل ۴-۱۷۵

توصیه می‌شود به منظور سهولت عبور پیچ، قطر سوراخ از قطر ساق پیچ کمی بیش‌تر باشد (شکل ۴-۱۷۱).



شکل ۴-۱۷۱

۶- قطعه چوب دیگر را به‌طور عمودی به گیره بیندید و چوبی را که سطح آن سوراخ شده روی ضخامت (کله) چوب بسته شده به گیره بگذارید و پس از هم‌روکردن با مته مناسب محل سوراخ را روی کله چوب مشخص کنید.
سپس با توجه به طول پیچ و قطر آن، جهت سوراخ کاری از روی کله چوب اقدام نمایید (شکل ۴-۱۷۲).




شکل ۴-۱۷۲



شکل ۴-۱۷۷

و با توجه به عرض صفحه و تعداد پیچ لازم محل های سوراخ کاری (مرکز سوراخها) را روی این خط مشخص کنید.
۳- مراکز سوراخ، را با سنبه نشان، علامت گذاری کنید
(شکل ۴-۱۷۸).



شکل ۴-۱۷۸

آن گاه با متنه و خزینه ... سوراخها را ایجاد نمایید تا از طرف مقابل خارج شوند و سر سوراخها خزینه گردد (شکل های ۴-۱۷۹ و ۴-۱۸۰).



شکل ۴-۱۷۹



شکل ۴-۱۸۰

۴-۲۲- اتصال دو سطحی صفحات فشرده چوبی
با پیچ مخصوص ام. دی. اف (MDF)
برای اتصال دو سطحی فرآورده های صفحه ای مثل (MDF) از پیچ مخصوص آن استفاده می شود.

۴-۲۳- دستور العمل اتصال دو سطحی
صف فشرده چوبی با پیچ مخصوص (MDF)
زمان ۱ ساعت

مواد و ابزار لازم

- ۱- خط کش تیره دار
- ۲- گونیا
- ۳- سنبه
- ۴- متر
- ۵- دریل
- ۶- پیچ (MDF)
- ۷- دو قطعه (MDF)

برای ساخت این اتصال مراحل زیر را انجام دهید :

۱- به اندازه ضخامت بدنه (صفحة عمودی) از زیر صفحه افقی (سقف) خطی را در جهت عرض سقف بکشید و خط مزبور را به روی صفحه انتقال دهید (شکل ۴-۱۷۶).



شکل ۴-۱۷۶

۲- از لبه صفحه سقف تا خط مزبور را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید (شکل ۴-۱۷۷).



شکل ۱۸۲-۴

۴- بدنه (صفحة عمودی) را به گیره بیندید و پس از قرار گرفتن صفحه‌ای افقی و هم‌رو کردن لبه آن‌ها بوسیله مته، محل سوراخ‌ها را مشخص کنید و آن‌گاه با مته ... از مقطع بدنه سوراخی به اندازه دو میلی‌متر بیشتر از طول پیچ ایجاد نمایید (شکل ۱۸۱-۴).



شکل ۱۸۱

۶- برای استفاده از پولک یا پوشش سرپیچ می‌توانید از پیچ‌های سر سوراخ‌دار استفاده کنید. اصول انجام اتصال با این‌گونه از پیچ‌ها همانند پیچ‌های معمولی و پیچ‌های (MDF) است لیکن تنها پولک آن که سوراخ‌دار است توسط پولک‌های مخصوص فشاری که با رنگ (MDF) مناسب است، انتخاب می‌شود و در داخل سوراخ مقطع پولک فشرده شده و جای می‌گیرد و جنبه تریسی دارد.

۷- پس از پایان کار وسایل را تمیز کنید و به انبار تحویل دهید و محیط کار خود را نظافت کنید.

۵- سقف را روی بدنه قرار دهید و پیچ‌های MDF را داخل سوراخ‌ها نمایید و با پیچ‌گوشتی یا دریل شارژی (با سرمه آچار پیچ‌گوشتی)، پیچ‌ها را محکم کنید تا گل‌پیچ داخل خزینه با سطح کار هم‌رو شود (شکل ۱۸۲-۴).

آزمون پایانی (۴)

- ۱- اصول ساخت اتصال‌های گوشه‌ای یک سطحی را بیان کنید.
- ۲- انواع اتصال گوشه‌ای فارسی قلیف را نام ببرید.
- ۳- منظور از اتصال گوشه‌ای دوستخی چیست؟
- ۴- تفاوت اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی و دور رو فارسی را بیان کنید.
- ۵- نحوه ساخت اتصال دم چلچله ساده را بیان کنید.
- ۶- پیچ‌های سوراخدار با پولک چه کاربردی دارد؟
- ۷- پیچ ام دی اف (MDF) با پیچ‌های دیگر چه تفاوتی دارد؟
- ۸- انواع مختلف پیچ‌های مورد استفاده در صنایع چوب را نام ببرید.

واحد کار پنجم

توانایی پرس کاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیکی

هدف کلی

کسب مهارت کارکردن با پرس هیدرولیکی گرم

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- قسمت‌های مختلف ماشین پرس را شرح دهد.
- ۲- مواد تشکیل دهنده چسب پرس را نام ببرد.
- ۳- چسبزنی صفحات روکش را انجام دهد.
- ۴- اصول پرس کردن صفحات روکش را توضیح دهد.
- ۵- تنظیمات ماشین پرس را انجام دهد.
- ۶- اصول ایمنی در پرس را رعایت کند.
- ۷- عملیات پرس کاری را انجام دهد.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۴۴ | ۳۴ | ۱۰ |

پیش آزمون (۵)



شکل ۱

۱- پرس چیست؟

۲- پرس گرم چیست؟

۳- چسب پرس از چه موادی ساخته شده است؟ (شکل ۱-۵)



شکل ۲

۴- چگونه روکش طبیعی روی صفحات مصنوعی پرس می‌شود؟

۵- آیا تخته خردہ چوب با نقوش زیبا از چوب ماسیو (توپر) ساخته شده است؟

۶- نقش‌های روکش‌های طبیعی ناشی از چیست؟ (شکل ۲-۵)

۷- چرا روکش‌های طبیعی از نظر رنگ و نقش با همدیگر متفاوت‌اند؟

۸- توانایی پرس‌کاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیکی پرس روکش‌های چوبی بر روی صفحات مصنوعی، از قبیل تخته خردہ چوب، تخته فیبر، و تخته چند لایه و غیره موجب می‌شود محصول نهایی زیبا عرضه شود. لذا، کاربرد گسترده‌ای در بخش مبلمان و انواع کابینت دارد.

امروزه پرس روکش‌های مصنوعی نظیر لترون، فرمیکا، بی‌وی‌سی (PVC) و نظایر آن‌ها توسعه یافته است، زیرا دسترسی به مواد اولیه تهیه روکش، یعنی گرده‌بینه‌های قطور، با محدودیت همراه است.

در این بخش سعی شده است که با ماشین پرس و اصول پرس‌کاری آشنا شویم.

۵ - توانایی پرسکاری صفحات مصنوعی با ماشین پرس گرم هیدرولیکی

۱- جک‌های پرس، که تعداد آنها با توجه به ابعاد پرس و میزان فشار مورد نیاز تعیین می‌گردد، اغلب ۴ تا ۶ جک است (شکل ۵).



شکل ۵

۲- صفحات پرس، که اغلب صفحه بالایی ثابت و صفحه پایینی توسط جک‌ها حرکت می‌کند.

۳- مخزن کارتی روغن که در نوع هیدرولیکی وجود دارد.
۴- صفحه تنظیمات پرس که مجموعه عوامل فشار حرارت و زمان را تنظیم می‌کند.

۵- جدول محاسبه تنظیم فشار با توجه به نوع پرس، که از نظر تغذیه حرارتی متفاوت است، برای انعقاد چسب، منبع حرارتی لازم جهت انتقال گرمای صفحات روکش دارای روش‌های زیر است:

- (۱) صفحات این ویژگی را دارند که با قراردادن المنشاهی برقی در داخل آنها از گرمای لازم برخوردار شوند.
- (۲) از بین صفحات پرس روغن داغ عبور می‌کند و گرمای حاصل را انتقال می‌دهد که بدلیل داشتن نقطه جوش بالا حرارت دهنده بیشتری دارد و بهدلیل نداشتن خورندگی صفحات پرس مناسب


۱-۵- آشنایی با ماشین پرس گرم هیدرولیک از پرس گرم برای چسباندن روکش روی صفحات مصنوعی و پرس صفحات چندلایی یا فیبر جهت ساختار درهای پرسی استفاده می‌شود.

این دستگاه در انواع مختلف به بازار عرضه شده و وجود آن در کارگاه‌های صنایع چوبی، که از روکش‌های طبیعی به طور گسترده استفاده می‌کنند، امری ضروری است (شکل ۳).




شکل ۳-۵ پرس گرم

۱-۱-۵- قسمت‌های مختلف ماشین پرس گرم به طور کلی ماشین پرس گرم از قسمت‌های زیر تشکیل شده است (شکل ۴) :



شکل ۴

انجام محاسبات لازم برای تنظیم فشار پرس موجب صرفه‌جویی در وقت می‌شود. تنظیم فشار پرس با مساحت و جنس صفحات برای پرس کاری و نوع چسب مصرفی رابطه مستقیم دارد.



شکل ۵ – ۸

برای تنظیمات حرارت در پرس‌های گرم هیدرولیکی، معمولاً به تعداد صفحات پرس، حرارت‌سنج با صفحه ساعت تنظیم‌پذیر (تا یکم) در درجات صفر تا 120° درجه نصب شده است و همچنین فشار‌سنج تنظیم‌پذیری وجود دارد که می‌توان آن را با چرخاندن عقربه و استقرار روی عدد مورد نظر، تنظیم نمود (شکل ۹ – ۵).



شکل ۹ – ۹

است. ضمناً هزینه مصرف برق آن اندک است (شکل ۶ – ۵).



شکل ۶ – ۵

در این سیستم به مخزن و مشعل حرارتی که روغن را داغ کند (شکل ۷ – ۵) نیاز است.



شکل ۷ – ۵

(۳) آب داغ یا بخار آب از بین صفحات عبور داده می‌شود، که خاصیت خورنده‌گی صفحات را دارد و آب سریع‌تر گرمای خود را از دست می‌دهد.

۲ – ۱ – ۵ – تنظیمات ماشین پرس گرم

قبل از روشن کردن ماشین لازم است تنظیمات مربوط به درجه حرارت، میزان فشار پرس و مدت زمان پرس صورت گیرد. اغلب کارخانه‌های سازنده ماشین پرس، جهت سهولت کار و افزایش دقت و کیفیت پرس، دیاگرام مربوط به فشار و سطح پرس را به صورت ورق پرج شده روی دستگاه نصب می‌کنند. این دیاگرام، که در شکل (۸ – ۵) نشان داده شده است، در

بر جسته دیده می شود که محفظه های شیشه ای دارد و می توان حجم روغن را کنترل کرد. در صورت کاهش حجم روغن می توانید با استفاده از یک قیف، روغن مخصوص پرس را به داخل کارتر بریزید.



شکل ۱۱-۵

۳-۱-۵- نگهداری و تعمیر ماشین پرس گرم
اصول نگهداری یعنی اقداماتی که همه روزه قبل از راه اندازی ماشین باید انجام شود تا از خدمات احتمالی پیشگیری به عمل آید، که مهم ترین آن ها بررسی روغن کارتر است و قبل از مورد آن صحبت شد.

همچنین، بررسی جک های ماشین است که اغلب چهار تا شش عددند و متناسب با ظرفیت پرس و تعداد صفحات آن اند (شکل ۱۱-۵). جک ها با فشار روغن موجب بالا رفتن صفحات پرس و ایجاد فشار لازم می گردند. حرکت جک ها از چرخ دنده ای است که در قسمت زیر دستگاه قرار دارد و حرکت خود را با فشار روغن توسط الکتروموتور تأمین می کند (شکل ۱۱-۶). لازم است وضعیت ظاهری جک ها و چرخ دنده ها را بررسی کنید.

کلید صفر یک بالای کلید اصلی دستگاه است و کلید پابینی مربوط به بالا بردن صفحه پرس است. برای تنظیم حرارت سنج ها پیچ پلاستیکی سیامرنگ و سطح صفحه مدرج را به راست بچرخانید تا عقربه قرمز روی درجه حرارت موردنظر قرار گیرد. در این حالت عقربه مشکی را که حرارت واقعی صفحه پرس را نشان می دهد در نظر داشته باشید که پس از روشن شدن، پرس عقربه مشکی به آرامی حرکت می کند تا به عقربه قرمز تنظیم شده برسد. بعد از آن حرارت ثابت می ماند. کلید روشن و خاموش در سمت چپ صفحه مدرج برای روشن کردن المنت های برقی مربوط به هر صفحه می باشد. (شکل ۱۱-۶)



شکل ۱۱-۶

راه اندازی و تنظیم پرس و بازدید میزان روغن
قبل از راه اندازی پرس باید از میزان روغن در مخزن (کارتر) اطمینان حاصل نمود. به این منظور پیچ مخزن روغن را با آچار تخت باز کنید. البته قبل از باز کردن پیچ لازم است اطراف پیچ کارتر را کاملاً پاک کیم تا ذرات گرد و غبار و خاک به داخل روغن نریزد.

در شکل (۱۱-۶) روی مخزن روغن به صورت یک پرج

از سطح کار جمع‌آوری کنید (شکل ۱۴-۵).



شکل ۱۴-۵




شکل ۱۲-۵

- سطح چسب خورده کاملاً صاف و یک دست گردد.
- پس از قرار دادن روکش روی سطح چسب خورده باید آن را با سوزن دوخت تا یه کوتاه ثابت نمود تا در زیر پرس جابه‌جا نگردد (شکل ۱۵-۵).



شکل ۱۵-۵

وضعیت تابلوی برق را بررسی کنید و از صحبت کارکرد آن اطمینان حاصل نمایید. تابلوی برق در قسمت جانبی دستگاه پرس تعییه شده است (شکل ۱۳-۵).



شکل ۱۳-۵

- ابتدا روکش پشت کار را روی سطح کار قرار دهید سپس قطعه کار را برگردانید و بعد از چسب زدن سطح روکش را روی کار بگذارید.
- برای جلوگیری از جمع‌شدتن روکش (در اثر جذب رطوبت چسب) مقداری آب با دست روی روکش بپاشید.
- هنگام چیدن کار در زیر پرس باید ضخامت قطعه کارهای هر طبقه یکسان باشد.
- نحوه چیدن قطعه کار به گونه‌ای باشد که فشار پرس در تمام سطوح یکسان باشد؛ یعنی تمام سطوح صفحه پرس بارگیری شود.
- پس از پایان پرس، صفحات آلومینیومی تمیز شود.

پس از پایان عملیات پرس صفحات پرس را تمیز کنید تا چسب‌های خشک شده احتمالی ورودی پرس باقی نماند، زیرا ممکن است در پرس کاری مجدد باعث فرورفتگی و ناهمواری صفحات پرس گردد.

۴-۱-۵-۵- موارد ایمنی و نکات حفاظتی

رعایت نکات ایمنی در چسب زدن صفحات روکش و پرس کردن آنها امری ضروری است تا از صدمه خوردن صفحات چوبی و صفحات دستگاه و حتی شخص کارگر جلوگیری شود.

- به هنگام چسب زدن از لیسه شانه‌ای (کنگره‌دار) استفاده کنید تا پخش چسب یک‌نااخت شود و در پایان چسب اضافی را



شکل ۱۸-۵

نقوش روکش‌ها از نظر عامل ایجاد نقوش متنوع‌اند از جمله:

- نقوش حاصل از دواير ساليانه چوب‌ها که اغلب در روکش‌های مماسی موجب زیبایی می‌شوند.
- نقوش رگه‌ای که حاصل اختلاف رنگ چوب بهاره و تابستانه‌اند و اغلب در نقوش شعاعی دیده می‌شود.
- نقوش موج که حاصل از پیچش الیاف چوبی‌اند و در آن‌ها الیاف نسبت به محور ساقه زاویه‌دار هستند ولی نسبت به یکدیگر موازی‌اند.
- نقوش پیگنانه‌ای که حاصل ترکیبات شیمیایی مواد رنگ‌دانه‌ای هستند و موجب رنگی‌شدن قسمتی از سطح چوب می‌شوند.
- نقوش لکه‌های کانی یا رگه‌های معدنی که اغلب در چوب افرا دیده می‌شوند.
- نقوش لکه‌های اکسیدی که حاصل اکسید شدن مواد قندی و نشاسته‌ای کربوهیدرات‌ها در سلول‌های پاراشیمی چوب‌اند.

- نقوش لوپ که به شکل زنگوله‌ای اغلب در چوب گرد و در قسمت بن گرده بینه دیده می‌شوند.
- نقوش که اثر شاخه‌های روییده نشده در روی ساقه‌اند و زیبا هستند و اغلب در چوب کیکم، نارون و سنجد یافت می‌شوند.

با توجه به توضیحات داده شده، در تهیه صفحات چوبی با نقوش زیبا می‌توان با جور کردن روکش‌ها و قرار دادن آن‌ها در

● سطح کار بهنگام پرس عاری از هرگونه میخ، پیچ، منگنه و غیر آن‌ها باشد تا صفحات پرس آسیبی نبینند.

● بهنگام بالا آمدن صفحات پرس، مراقب باشد انگشتان دست در زیر پرس نماند.

● پس از پایان پرس، کارهای خارج شده را روی هم بچینید و در سطحی صاف قرار دهید و در صورت لزوم وزنه‌ای روی کارها بگذارید تا به تدریج به دمای تعادل با محیط برسد (شکل ۱۶-۵).



شکل ۱۶-۵

۲-۵-شناسایی اصول جور کردن روکش‌های طبیعی برای پرس کاری

از روکش‌های چوبی، که نقوش موج و زیبایی داشته باشند، برای پرس کردن روی صفحات مصنوعی استفاده می‌شود. نقوش روکش‌ها با توجه به نوع روش روکش‌گیری، می‌تواند مماسی یا شعاعی یا بینایی باشد. نقوش مماسی در روش لوله‌بری یا لایه‌گیری به دست می‌آید در حالی که روکش‌های بینایی و شعاعی در روش اسلاسیر به دست می‌آید (شکل‌های ۱۷-۵ و ۱۸-۵).




شکل ۱۷-۵

کنار هم به نقوش زیباتری دست یافت. در شکل (۵-۱۹) پاره‌ای از این نقوش زیبا را می‌بینید.



شکل ۵-۲۰



شکل ۵-۱۹

۵-۲-۵ - بریدن و صاف کردن لبه روکش‌های طبیعی (درز کردن)

درز کردن روکش‌ها در کنار هم باید دقیق و ظرفی انجام شود و گرنه موجب بیرون آمدن چسب پرس از درز بین روکش‌ها می‌شود و در نتیجه سطح کار لکه‌دار می‌گردد و از زیبایی کار می‌کاهد. کارخانه‌ها، در تولید انبوه برای درز کردن دسته‌های روکش (قامه) از دستگاه گیوتین استفاده می‌کنند (شکل ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۱

۵-۲-۶ - تنظیم رنگ و نقش روکش‌های طبیعی گونه‌های مختلف چوبی با توجه به محل رویش، موقعیت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا متفاوت‌اند و با توجه به موقعیت قرارگیری آن‌ها، در درخت (از نظر ارتفاع و درون و بروون چوب بودن) نقوش متنوعی دارند. این نقوش ناشی از عوامل ذکر شده مانند دوایر سالیانه است که در موقعیت‌های شعاعی و مماسی موجب زیبایی می‌شوند.

برای دست‌یابی به نقوش زیبا کافی است که رگه‌ها و نقوش روکش‌ها را در کنار هم جفت و جور کنید تا از ترکیب آن‌ها نقوش زیباتر و هماهنگ‌تری ایجاد گردد (شکل ۵-۲۰).

در روش‌های صنعتی (انبوه) از ماشین دوخت روکش با نخ پلاستیکی استفاده می‌شود یا ماشین دوخت روکش با چسب نواری طول درز را می‌حسابند.

شکل (۵-۲۳) وصله‌زنی روکش‌ها با چسب کاغذی هنگام چسباندن روکش‌ها در کنار هم، برای بهدست آوردن عرض مورد نیاز، باید دقت کرد تا روکش از هر طرف حدود ۱۵ میلی‌متر اضافه‌تر باشد.

۳-۵- شناسایی اصول چسب‌زنی با چسب مخصوص

پرس

روکش‌های طبیعی با توجه به داشتن خُلل و فُرج در سطوح باید با چسب مناسبی روی صفحات تخته خرد چوب چسبانده شوند. چسب رایج مورد استفاده در صنعت از نوع اوره فرمالدئید است. البته چسب‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (مانند چسب فنل فرمالدئید) ولی بهدلیل گران بودن صرفه اقتصادی ندارد. رزین یا چسب به تنهایی خلل و فرج سطح روکش را پر نمی‌کنند. لذا می‌توان با یک ماده پرکننده غلظت چسب را افزایش داد. بهمین منظور از آرد برای افزایش غلظت استفاده می‌شود (شکل ۵-۲۴).

با دستور زیر می‌توانید چسب مورد نیاز را آماده کنید (شکل ۵-۲۴).

علاوه بر گیوتین، در بیشتر کارهای بزرگ و کوچک از دستگاه «روکش درزکن» استفاده می‌شود که با حرکت افقی اره گرد، روکش‌ها درز می‌شوند.

بریدن و صاف کردن روکش بهوسیله کاتر یا اره روکش بر انجام می‌شود. از این روش بیشتر در کارگاه‌های کوچک، که حجم کاری کم و تولید محدود دارند، استفاده می‌شود. نحوه درز کردن در این روش به این صورت است که روکش را به کمک خطکش بلند (برراستی) با روکش بر یا کاتر می‌برند (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۲

۳-۵-۲- چسب زدن روکش‌های طبیعی در کنار هم برای به دست آوردن عرض مناسب

نکته‌ای که هنگام برش در این روش باید رعایت کرد این است که حتی المقدور سعی شود در جهت طولی روکش باشد، چون برش در جهت عرض روکش باعث لاسه شدن لبه آن می‌شود. پس از صاف کردن لبه روکش‌ها آن‌ها را به کمک نوار چسب کاغذی که با خیس کردن، سطح چسب بچسبانید (شکل ۵-۲۳).



شکل ۵-۲۳

۱-۵-۳- آماده کردن چسب اوره فرمالدھید (UF)

در روکش‌کاری با ماشین پرس گرم از چسب اوره



شکل ۵-۲۶



شکل ۵-۲۷

فرمالدھید استفاده می‌کنند. این چسب از موادی نظیر پودر چسب (اوره)، آرد ($۳۰\text{--}۳۳\text{ }^{\circ}\text{C}$ گرم) و ماده سخت‌کننده هاردنر ($۲۵\text{--}۴۰\text{ }^{\circ}\text{C}$ گرم) و آب ($۶۰\text{--}۶۵\text{ }^{\circ}\text{C}$ گرم) تشکیل می‌شود. با توجه به فرمول وزنی که کارخانه تولیدکننده چسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، آب را با پودر و هاردنر مخلوط می‌کنند و آن‌ها را هم می‌زنند تا زمانی که کاملاً مواد آن یکنواخت شود (شکل ۵-۲۵).



شکل ۵-۲۵

۴-۵- شناسایی اصول عملیات پرسکاری روکش

بر روی صفحات مصنوعی

پس از آشنایی با قسمت‌های مختلف دستگاه پرس و آماده کردن صفحات روکش‌دار برای پرس کردن، ضروری است با مراحل استقرار صحیح صفحات روکش شده بین طبقات پرس آشنا شوید و عملیات پرس را به روش اصولی انجام دهید. علاوه بر صفحات روکشی، جهت پرس کردن سه لایی روی درهای پرسی نیز به این روش اعمال می‌شود. بهتر است صفحات روکش شده را بر روی صفحات آلومینیومی مخصوصی که به پارافین جامد آغشته شده قرار دهید و زیر طبقات پرس بگذارید تا از کثیف شدن صفحات پرس بر اثر ریختن چسب پرس جلوگیری شود. در صورت دسترسی نداشتن به صفحات آلومینیومی بهتر است زیر ورودی صفحات روکش شده را با کاغذ روزنامه بپوشانید و در طبقات پرس قرار دهید.

۵- چسبزنی صفحات مصنوعی

صفحاتی را که باید روکش شوند توسط چسبی که قبل از آماده کردید، آغشته سازید.

نحوه چسبزنی به این صورت است که پس از ریختن چسب به روی صفحه، آن را توسط لیسه‌شانه‌ای کاردک یا قلم مو چسبزنی کنید.

مقدار مصرف چسب $۱۴\text{--}۲۰\text{ }^{\circ}\text{C}$ گرم در متر مربع است تا چسب به صورت لایه‌ای روی سطح باقی نماند، بلکه کاملاً یک‌دست و یکنواخت پخش گردد (شکل‌های ۵-۲۶ و ۵-۲۷).

هنگام چسب زدن باید دقیق کرد که تمام سطح صفحه را به چسب آغشته گردد و هیچ نقطه‌ای از آن بدون چسب نباشد. این کار را روی سطح دیگر صفحه به همین ترتیب انجام دهید.

۵-۴-۲ - چیدن قطعات روی صفحات پرس

پس از چسبزنی صفحات و آماده نمودن جهت پرس، ابتدا همه سطح یک طبقه پرس را با صفحات هم ضخامت پر کنید. چنان‌چه صفحات چوبی همه جای صفحه پرس را پر نکرد یا ضخامت‌های آن‌ها یکسان نبود باید همواره به‌گونه‌ای آن‌ها را زیر پرس قرار داد که در راستای هم قرار گیرند تا فشار پرس یکنواخت به صفحات وارد شود تا موجب کج شدن صفحات پرس نگردد (شکل ۵-۳).




شکل ۵-۳

در این شکل، یک صفحه تخته خرد چوب به ابعاد طول صفحه پرس زیر دستگاه قرار گرفته، بنابراین مقداری از صفحه بیرون از پرس باقی‌مانده است.
پس از قرار دادن صفحات روکش شده در پرس باید دهانه پرس سریعاً بسته شود، زیرا در اثر افزایش زمان بسته شدن دهانه پرس، روکش‌های رطوبت چسب را جذب می‌کنند و تاب بر می‌دارند یا به اصطلاح لول می‌شوند (شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۱

در شکل (۵-۲۸) نحوه استقرار صفحات در بین طبقات پرس نشان داده است.



شکل ۵-۲۸

۵-۴-۳ - آماده کردن ماشین پرس برای عملیات

پرس کاری

ابتدا قسمت‌های ماشین را، که قبلاً شرح داده شده است، مورد بررسی قرار دهید. پس از روشن کردن دستگاه و حصول اطمینان از صحت کارکرد جک‌ها و انتقال روغن توسط پمپ دستگاه باید سه فاکتور اساسی در ماشین پرس را تنظیم نمود. تنظیم فشار پرس، با توجه به نمودار نصب شده در روی دستگاه صورت می‌گیرد. در زیر روش‌های طبیعی روی تخته خرد چوب اغلب میزان فشار را 200° تنظیم می‌نمایند. این میزان فشار در حرارت 100° درجه سانتی‌گراد به مدت 20 دقیقه اعمال می‌گردد. این سه فاکتور با هم‌دیگر نسبت عکس دارند؛ یعنی با کم کردن میزان فشار باید مدت زمان را افزایش داد و بالعکس (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۲۹

برداشتن چسب روکش و صاف شدن سطوح روکش برای از بین بردن خطوط دایره‌ای شکل ماشین پوست، از دستگاه سنباude لرزان استفاده کنید (شکل ۵-۳۵).



شکل ۵-۳۳

این تاب برداشتن روکش بر اثر اختلاف رطوبت بین زیر روکش (که با چسب تماس دارد) و سطح روی روکش است. پس از پایان زمان تعیین شده پرس و انعقاد کامل چسب، دهانه پرس، را باز کنید و صفحات روکش را بیرون آورید و بهصورت افقی روی سطح کاملاً صاف قرار دهید تا خنك شوند، در غیر این صورت تاب بر می‌دارد. جهت جلوگیری از تاب برداشتن صفحات بهتر است روی صفحات وزنه سنگینی قرار دهید (شکل ۵-۳۲).



شکل ۵-۳۲



شکل ۵-۳۴



شکل ۵-۳۵

۵-۴-۵-برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش
پس از خنك شدن صفحات، لبّه اضافی روکش را، که قبلاً از هر طرف حدود ۱۵ میلی‌متر در نظر گرفته شده است، بهوسیله سوهان برطرف کنید. در هنگام برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش باید دقت کرد تا حرکت سوهان از بالا به پایین باشد تا از صدمه زدن و لاشه شدن لبّه روکش جلوگیری شود (شکل ۵-۳۳).

بعد از برطرف کردن لبه‌های اضافی روکش‌ها سطح صفحات را با استفاده از دستگاه ماشین پوست (شکل ۵-۳۴) سنباude بزنید تا اثر چسب روکش روی کار باقی نماند. پس از

۳- روکش‌ها را کنار هم درز نمایید (شکل ۳۷-۵).



شکل ۳۷-۵

دستورالعمل کارگاهی پرس روکش طبیعی
روی صفحات مصنوعی چوبی زمان: ۳۴ ساعت

وسایل مورد نیاز:

- ۱- ماشین پرس گرم
- ۲- چسب پرس به مقدار یک لیتر یا یک کیلوگرم
- ۳- لیسه شانه‌ای ۱ عدد
- ۴- قلم مو جهت پخش چسب ۱ عدد
- ۵- روکش طبیعی راش و صنوبر به سطح 65×45 سانتی‌متر

۴- دستگاه پرس را روشن کنید و تنظیمات لازم را انجام دهید (شکل ۳۸-۵).



شکل ۳۸-۵

۵- سطح صفحات را چسب بزنید و با لیسه شانه‌ای چسب را پخش کنید (شکل ۳۹-۵).

۶- صفحه (MDF) یا تخته خرده چوب به ابعاد 60×40 سانتی‌متر

- ۱ عدد ۷- چوب سای یا سوهان نرم
- ۱ متر ۸- نوار چسب روکش

۹- ظرف مناسب جهت تهیه چسب

دستور کار:

۱- لباس کار مناسب بپوشید و مواد لازم را از انبار تهیه نمایید.

۲- چسب لازم، با نسبت‌های مشخص (آب 600 گرم، اسید یا هاردنر 35 گرم، آرد 250 گرم (شکل ۳۶-۵).



شکل ۳۶-۵

- ۶- روکش‌ها را روی سطح چسب خورده بگذارید و صفحات را به زیر پرس انتقال دهید.
- ۷- پس از اتمام زمان پرس، صفحات را روی سطح صاف



شکل ۵-۴۰



شکل ۵-۳۹

آزمون پایانی (۵)



- ۱- کاربرد پرس را شرح دهید.
- ۲- روش‌های مختلف گرم کردن صفحات پرس را توضیح دهید.
- ۳- سه عامل مهم و اساسی در تنظیمات پرس چیست؟
- ۴- مواد تشکیل دهنده چسب پرس را نام بیرید.
- ۵- تنظیمات ماشین پرس در شکل (۵-۴۱) را نام بیرید.
- ۶- اصول بارگذاری صفحات پرس را شرح دهید.



شکل ۵-۴۱

- ۷- روش چسبزنی صفحات مصنوعی و روکش را توضیح دهید (شکل ۵-۴۲).



شکل ۵-۴۲

- ۸- نقش زمان و فشار در تنظیمات پرس چگونه است؟
- ۹- اصول ایمنی در پرس را شرح دهید.
- ۱۰- در شکل (۴۳-۵) مقابل دستگاه پرس چند طبقه است و چه محصولی را پرس کرده است؟



شکل ۵-۴۳



شکل ۵-۴۴

- ۱۱- در شکل (۴۴-۵) صفحه کنترل تنظیمات پرس گرم به شکل دیگر و متفاوت داده شده است به کمک مریب محترم، در کلاس مورد بحث و بررسی قرار دهید و عملکرد قسمت‌های مختلف آن را بیابید.

واحد کار ششم

توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی

هدف کلی

کسب مهارت ساخت کابینت چوبی

هدف‌های رفتاری : فراگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

۱- قطعات انواع کابینت چوبی را بیان کند.

۲- حالت‌های قرارگیری قطعات کابینت چوبی را شرح دهد.

۳- انواع در کابینت را معرفی کند.

۴- انواع کشو در کابینت را معرفی کند.

۵- انواع طبقه در کابینت را نام برد.

۶- مونتاژ کابینت را انجام دهد.

۷- مونتاژ در و کشوی کابینت را انجام دهد.

۸- در قابدار و در ساده کابینت را بسازد.

۹- لبه چسبانی صفحات کابینت را انجام دهد.

۱۰- زهوار کوبی لبه صفحات را انجام دهد.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۱۲۵ | ۱۱۳ | ۱۲ |

پیش آزمون (۶)

- ۱ – انواع کایینت را از نظر قرارگیری روی پایه کایینت نام ببرید.
- ۲ – قطعات تشکیل دهنده کایینت را معرفی کنید.
- ۳ – قطعات تشکیل دهنده کشو را نام ببرید.
- ۴ – حالت‌های قرارگیری طبقه در کایینت چگونه است؟
- ۵ – وسایل مونتاژ کایینت را نام ببرید.
- ۶ – انواع در کایینت را نام ببرید.
- ۷ – زهوارکوبی صفحات کایینت چگونه است؟
- ۸ – لبه چسبانی صفحات کایینت چگونه انجام می‌شود؟

۶- توانایی ساخت و مونتاژ انواع کابینت چوبی



شکل ۲-۶ کابینت صفحه‌ای بدون پایه


کابینت محفظه‌ای است که به صورت یک صندوق، جهت محفوظ ماندن وسایل بکار می‌رود.
کابینت از مهمترین وسایل تجهیز و زیباسازی محیط زندگی و کار انسان به شمار می‌رود.
از این رو، در ساخت و تزیین آن‌ها باید نهایت دقت، ذوق و سلیقه و ابتکار را به کار برد.
با توجه به فضاهای کاربردی، کابینت در انواع و اشكال گوناگون ساخته می‌شود.

۱-۶- آشنایی با روش ساخت قطعات انواع کابینت ساده


۱-۱- بدن‌های کابینت

در تقسیم‌بندی کابینت را، از نظر تکنیک ساخت بدن، می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:
(الف) بدن‌های صفحه‌ای:

در این دسته از کابینت‌ها صفحه کابینت از جنس چوب یا صفحات مصنوعی ساخته می‌شود. در شکل (۱-۶)، نمونه کابینت تخته (صفحه‌ای از چوب ماسیو) را می‌بینید که از قیدهای نسبتاً باریک و هم عرض تهیه شده است که با اتصال مناسب نظیر دوبل یا کنشکاف ساخته می‌شود.



شکل ۳



شکل ۱-۶ کابینت صفحه‌ای (از چوب ماسیو) بدون پایه

در کابینت با پایه جداگانه، ابتدا کابینت ساخته می‌شود، سپس آن را روی اسکلت پایه، که جداگانه ساخته و کلاف شده است، نصب می‌کنند.

کابینت‌های صفحه‌ای فاقد پایه جداگانه‌اند. بدن کابینت به صورت پایه روی زمین و کف کابینت بالاتر آن قرار می‌گیرد (شکل ۶-۲).

می شود، اما اگر سقف و کف در داخل بدنه ها قرار گیرند در این حالت نز صفحات بدنه کابینت از بالا و پایین دیده می شود (شکل ۶-۶). ممکن است سقف به اندازه ضخامت صفحه، پایین تر نصب شود.



شکل ۶-۶ سقف و کف داخل بدنه ها

● سقف و کف همرو با بدنه
در ساخت اسکلت کابینت اگر از اتصال فارسی استفاده شود بدنه ها با سقف و کف کابینت همرو خواهد شد (شکل ۷-۶).



شکل ۷-۶ سقف و کف همرو با بدنه

برای محکم شدن محل اتصال می توان از اتصال قلیف با زبانه کوتاه یا بلند استفاده کرد یا به اتصالاتی نظیر، دوبل گونیابی یا اتصال بیسکویتی پرداخت.

اغلب این پایه ها با پیچ نصب می شوند و برای حمل و نقل می توان آن ها را از هم جدا نمود (شکل ۴-۶).



شکل ۴-۶ کابینت با پایه جداگانه

● سقف و کف کابینت
استقرار سقف و کف در کابینت، با توجه به نوع آن و محل قرار گیری و کاربرد، به اشکال مختلف ساخته می شود.


● سقف و کف روی بدنه ها
در این نوع کابینت هایی که اسکلت کابینت روی چهار عدد پایه نصب شده است و نمای کار به صورت پا سنگ (پاخور) پوشش داده می شود. در این کابینت ها چون وزن وسایل داخل کابینت به کف آن منتقل می شود لذا در ساخت کابینت، بدنه ها را روی کف تعییه می کنند تا تحمل بار بیشتر شود. (شکل ۵-۶)



شکل ۵-۶ قرار گیری بدنه کابینت بین سقف و کف کابینت

● سقف و کف داخل بدنه ها
وقتی سقف و کف را در روی بدنه ها قرار بدهید از نمای جانبی قسمت نز صفحات سقف و کف، از نمای جانبی دیده


۳-۶- پشت بند کابینت




شکل ۶-۱۰ پشت بند در دوراوه با لبه اضافی برای قرارگیری در دیوارهایی که کمی بر جستگی دارند.

پشت بند کابینت، علاوه بر پوشاندن پشت کابینت، باعث حفظ حالت گونیابی و استحکام در کابینت می‌گردد. با توجه به نوع ساختار و محل کاربرد کابینت و نوع ساختار کابینت، از انواع پشت بندها (وبه لحاظ نوع اتصال) می‌توان استفاده نمود.


پشت بند اغلب از جنس چند لایی، فیبر MDF یا تخته خرد چوب در ضخامت‌های مختلف (با روکش یا بدون روکش) ساخته می‌شود. در شکل‌های (۸-۶) تا (۱۴-۶) روش‌های نصب پشت بند و اتصالات آن با بدنه‌های کابینت را نشان می‌دهند.




شکل ۶-۱۱ پشت بند در کنشکاف همراه بالب چسبان دورکار



شکل ۶-۸ پشت بند ساده (همرو با بدنه)




شکل ۶-۱۲ پشت بند در کنشکاف که دوراوه موجود امکان اتصال پیچ یا سوزن(بست) منگنه را نشان می‌دهد



شکل ۶-۹ پشت بند در دوراوه با پیچ محکم شده است.

در شکل ۶-۱۶ پس از مونتاژ کابینت، پشت بند به صورت ساده یا همرو با بدنه نصب و با میخ در بدنه محکم می‌شود.



شکل ۶-۱۶ مونتاژ و نصب پشت بند ساده

میخ به دلیل این که به مرور زمان از چوب خارج می‌شود، لذا توصیه می‌گردد برای پشت بند از پیچ استفاده شود. برای نصب پشت بند از چسب استفاده نکنید زیرا در صورت نیاز برای تعویض، با مشکل مواجه می‌شوید.

۴-۱-۶ انواع در کابینت


در کابینت نسبت به لبه کار به شکل‌های تو نشسته، بیرون نشسته، رو نشسته دو راهه‌دار (قابل‌مه) یا همرو با بدنه ساخته می‌شود.

دراهای تو نشسته


این درها نسبت به لبه کار حدود ۴-۸ میلیمتر عقب قرار می‌گیرند.

به این ترتیب لبه کار برای در کابینت بصورت یک قاب جلوه می‌کند. به منظور تو نشسته بودن درها لازم است جاسازی و نصب درها با دقیق بالایی صورت گیرد تا درز بین در و بدنه کابینت یکسان و مرتب دیده شود.

برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل کابینت



شکل ۶-۱۳ پشت بند دو طرف روکش شده که داخل دوراهه قرار گرفته است. این فرم پشت بند در فضایی به کار گرفته می‌شود که کابینت از جهت پشت نیز دید داشته باشد.



شکل ۶-۱۴ پشت بند، بصورت قاب و تنکه ساخته شده و در دو راهه‌ی بدنه نصب می‌شود. این فرم پشت بند اغلب در میزهای مدیریت یا کابینت‌هایی که از طرف پشت کابینت دید دارند بکار گرفته می‌شود

پشت بند کابینت را بهتر است، بلا فاصله پس از مونتاژ کابینت، نصب کرد تا کابینت را گونیایی نگه دارد و مانع دویدگی آن شود. (شکل ۶-۱۵)



شکل ۶-۱۵ پشت بند در کنشکاف کابینت


مقدار تو نشستگی در کابینت‌های مختلف، با توجه به حجم کابینت و محل قرارگیری و کاربرد آنها، متفاوت است.

درهای بیرون نشسته

این درها نسبت به لبه کار جلوتر قرار می‌گیرند و مقدار بیرون زدگی آنها حدود ۴–۸ میلی‌متر است. درزی که در باله کار دارد ضروری است.

برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به داخل کابینت، می‌توان زهواری را در قسمت داخل به روی بدنه کابینت نصب نمود.

شکل (۶-۱۹) برش عرضی از در بیرون نشسته را نشان می‌دهد.



شکل (۶-۱۹) برش عرضی در بیرون نشسته با لوای استوانه‌ای

درهای قابلمهایی (رونشسته دوراهه‌دار) لبه این درها دو راهه می‌شود و لوای بین درز دو راهه در و بدنه قرار می‌گیرد.

عمل دوراهه از نفوذ گرد و غبار به داخل کابینت جلوگیری می‌کند و دیگر به نصب زهوار نیاز نیست شکل (۶-۲۰).


شکل (۶-۲۱) برش عرضی در رونشسته (قابلمه) را نشان می‌دهد که لوای قابلمهای داخل دو راهه در نصب و برگه دیگر روی زهوار نصب می‌شود.

اندازه دو راهه در درهای قابلمهایی به ابعاد در بستگی دارد.

می‌توان زهواری را از داخل به بدنه کابینت چسباند. برای نصب درهای تو نشسته از لولاهای مختلفی می‌توان استفاده نمود.

شکل (۶-۱۷)، نشان دهنده نمای برش خورده از مقطع عرضی در کابینت است.

هم‌چنین، لوای اتومات فندرار قوی (قابلمهای) را با زاویه باز شدن ۱۰ درجه نشان می‌دهد.



شکل (۶-۱۷) نمای برش خورده از تو نشسته

شکل (۶-۱۸) نیز در کشوی کابینتی، با وضعیت تو نشسته را نشان می‌دهد.




شکل (۶-۱۸) کابینت با در تو نشسته

شکل (۶-۲۳) برش عرضی از در همرو با بدنه را در کاینت شان می‌دهد که با لولای قدی نصب شده است. از محسن لولای قدی جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به داخل کاینت است.



شکل ۶-۲۲ در قابلمه‌ای




شکل ۶-۲۳ برش عرضی در همرو با بدنه کاینت

شکل (۶-۲۴) کاینتی را با در همرو نشان می‌دهد با این توضیح که برای قرارگیری آن داخل کاینت و بستن قفل به یک



شکل ۶-۲۰ در قاب تنکه‌ای رونشسته دو راهه‌دار




شکل ۶-۲۱ برش عرضی در قابلمه‌ای

در شکل (۶-۲۲) نمونه‌ای از در قابلمه‌ای را می‌بینید.
درهای همرو با بدنه

این درها با بدنه‌ها کاملاً در یک راستا قرار دارند.

درهای همرو باید بسیار دقیق در محل خود جاسازی شوند، زیرا درزهای در باله بدنه‌ها و کف و سقف به خوبی قابل رویت است و کوچکترین اشتباه و بی دقیقی مانند افتادگی یا پیچیدگی در به چشم می‌خورد و نمایان می‌شود.

شکل (۶-۲۵) در کشویی یک لنگه را نشان می‌دهد. موقعیت قرارگیری در ممکن است داخل کار یا روی کار باشد که در مقطع عرضی دیده می‌شود.




شکل ۶-۲۵ در کشویی یک لنگه در دو حالت روی کار و داخل کار

قطعه چوب یا گونیای فلزی نیاز دارد که تا مانع از داخل رفتن آن در به کابینت گردد.



شکل ۶-۲۶ کابینت با در همرو

در شکل (۶-۲۶) در کشویی دو لنگه‌ای نشان داده شده است که از نظر جهت حرکت کشویی درها می‌تواند به دو صورت زیر باشد.



شکل ۶-۲۶ در دو لنگه‌ای در تنظیم مختلف

شکل (۶-۲۷) در کشویی سه لنگه‌ای را نشان می‌دهد و چگونگی قرارگیری درها و نحوه حرکت کشویی آن‌ها را مشخص کرده است.



شکل ۶-۲۷ درهای کشویی سه لنگه‌ای با تنظیم مختلف

درهای رونشسته
اغلب کابینت‌های آشپزخانه دارای درهای رونشسته هستند، که با لولای کابینت فنردار (روکار) نصب شده‌اند. در کابینت روی ضخامت بدنه‌های کابینت قرار می‌گیرد و از رو به رو ضخامت بدنه‌های کابینت دیده نمی‌شود. در اندازه برداری جهت ساخت در کابینت باید اندازه پشت تا پشت از ۴۵ سانتی‌متر 3 میلی‌متر جهت بادخور کم کرد. در شکل (۶-۲۴) در کابینت رونشسته نشان داده شده است.




شکل ۶-۲۴-۱

درهای کشویی (آکاردنونی)

این نوع درها به جای درهای پهنی که در موقع باز شدن فضای زیادی را اشغال می‌کنند طراحی می‌شوند و آن‌ها را به صورت یک لنگه، دو لنگه و یا سه لنگه می‌سازند.

دو برابر زبانه شکاف پایین در نظر گرفته می‌شود در قسمت پایین، ضخامت در کشکاف شده و به کمک مفتوه‌های هدایت حرکت داده می‌شود. این مفتوه‌ها در داخل کشکاف قرار گرفته‌اند و مانع از حرکت به عقب و جلو می‌شوند.



شکل ۶-۲۹ برش عمودی از هدایت در کشویی کابینت

در سمت چپ تصویر، شکل غلتک که دو عدد پین دارد نشان داده شده است و از قسمت پشت به در کابینت نصب می‌شود.

درهای کشویی کابینت، علاوه بر چوب و صفحات مصنوعی، می‌تواند از جنس شیشه نیز باشد. در عین حال تأکید می‌شود حرکت کشویی باید روان و آسان باشد و به همین منظور باید عرض و ارتفاع درها تناسب داشته باشند.

اگر پهنا از ارتفاع بیشتر باشد هدایت بهتر صورت می‌گیرد، ولی حالت عکس آن (ارتفاع بیشتر از پهنا) قادر تعادل است و قسمت بالای در نیاز به مهار کردن خواهد داشت. (شکل

(۶-۲۸)



شکل ۶-۲۸ در کشویی


علاوه بر تناسب اندازه‌ها، مسئله حرکت کشوها نیز مطرح است، که به دو صورت «هدایت ریلی» و «هدایت غلتکی» انجام می‌گیرد.

در شکل (۶-۲۹) برش عمودی از داخل کابینت نشان داده شده است. درهای کشویی این کابینت به وسیله ریل و غلتک هدایت می‌شوند.

با توجه به شکل، در کابینت از قسمت بالا (زیر سقف) به کمک غلتک از سقف آویخته شده است، که موجب می‌شود به راحتی حرکت کشویی داشته باشد فضای خالی بالای غلتک به منظور راحتی جا انداختن در در نظر گرفته شده است. که معمولاً

درهای کرکره‌ای از جنس چوب حصیر و مواد مصنوعی نظیر پی‌وی‌سی (PVC) و غیر آن‌ها ساخته می‌شود و اغلب به صورت آماده در بازار عرضه می‌گردد. درهای کرکره‌ای بر اساس هدایت و جهت حرکت به دو صورت عمودی و افقی تقسیم می‌شوند.


شکل (۶-۳۱) هدایت در کرکره‌ای به پشت کابینت و در امتداد پشت بند نشان داده شده است.



شکل ۶-۳۱ طریقه هدایت در کرکره‌ای به پشت کابینت و در امتداد پشت بند

شکل (۶-۳۲) طریقه هدایت در کرکره‌ای را در حالتی نشان می‌دهد که ریلی در جهت داخلی بدندهای کابینت نصب شده است که به صورت حلزونی قیدهای کرکره را به دور خود جمع می‌کند.


موقعیت قرارگیری دستگیره روی درهای کشویی باید به گونه‌ای باشد که مانع حرکت درها نگردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از دستگیره‌های توکار، که در شکل (۶-۳۰) نشان داده شده است، استفاده شود، در غیر این صورت دستگیره‌ها را در منتهی‌الیه سمت چپ و راست درها نصب نمایید.



شکل ۶-۳۰ در کشویی با دستگیره توکار


درهای کرکره‌ای

این نوع در را جهت زیبایی بیشتر روی کابینت نصب می‌کنند. ضمناً موقع باز شدن نیز فضایی را اشغال نمی‌کند.




b

شکل ۶-۳۴ در آویزانی با بالا نگهدارنده



d

شکل ۶-۳۵ در خواهید با درجه




شکل ۶-۳۲ هدایت در کرکره‌ای به دور جمع کن حلوانی

● درهای بازشو با محور افقی : در مواقعی ضرورت دارد در کابینت‌ها افقی باز شود، نظیر فضای بالای آبچکان که در بالای سینک ظرفشویی قرار دارد یا در قسمتی از کتابخانه‌ها که به صورت صفحه میز تحریر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این نوع درها به صورت درجه یا بالانگهدارنده است و انواع مختلف آن در بازار عرضه می‌گردد. (شکل‌های ۶-۳۳ تا ۶-۳۵)



شکل ۶-۳۶ در کابینت با درجه یا نگهدارنده پمپی



شکل ۶-۳۳ در ایستاده با نگهدارنده پمپی

نوع لولا درجه در محلی کاربرد دارد که در قست هوایی در آن جای بالا رفتن در کابینت وجود داشته باشد. نوع دیگر آن را در شکل (۶-۳۹) می‌بینید.

● درهای شبشهایی :

در ویترین‌ها و کابینت‌هایی که نیاز به شبشهای دارند و ضرورت دارد لوازم داخل کابینت دیده شوند، از درهای شبشهایی استفاده می‌شود که می‌تواند به صورت کشویی باشد یا به صورت روتانتسته یا تونشسته به کمک لولا‌های کابینتی (فنردار) که مخصوص شبشه است و یا به صورت لولا پاشنه‌ای. در شکل (۶-۴۰)، طریقه نصب در شبشهایی با لولا پاشنه‌ای نشان داده شده است.



شکل ۶-۴۰ در شبشهایی با لولا پاشنه‌ای

شکل (۶-۴۱) لولا فنردار مخصوص شبشه را نشان می‌دهد که روی در شبشهای کابینت نصب شده است. در بستن پیچ لولا‌های در شبشهای باید دقت کنید. اگر پیچ زیاد سفت شود شبشه ترک می‌خورد و می‌شکند.




شکل ۶-۴۱ در شبشهایی با لولا فنردار مخصوص شبشه

در شکل (۶-۳۷) نوع دیگری از لولا‌های درجه یا نگهدارنده پمپی را می‌بینید که نسبت به لولا نشان داده شده در شکل (۶-۳۶) مقاومت پیشتری دارد و برای درهای بزرگ‌تر مناسب‌تر است.



شکل ۶-۳۷ در کابینت نصب شده با نگهدارنده پمپی

شکل (۶-۳۸) لولا درجه مخصوصی را نشان می‌دهد که در کابینت‌ها را همانند صندوق اتوبوس به سمت بالا باز می‌کند و اصطلاحاً در بازار لولا درجه اتوبوسی خوانده می‌شود. این



شکل ۶-۳۸ در کابینت نصب شده با جک اتوبوسی



شکل ۶-۳۹


۱۶-۱-۵ - انواع کشو

ساخت جعبه‌های کشویی در کایپت به منظور دسترسی آسان به وسائل و ملزوماتی است که ابعاد کوچکتری دارند و می‌توان آن‌ها را در جعبه‌های کشویی مرتب و منظم چید و در موقع ضرورت به آن‌ها دسترسی پیدا کرد.

جعبه‌های کشویی از نظر تکنیک ساخت متنوع‌اند و با توجه به موقعیت قرارگیری و نوع کایپت با هم تفاوت دارند.

موقعیت کشوها از نظر قرارگیری در کایپت ممکن است به صورت همرو با بدنه یا تونشسته و یا رونشسته باشد. قبل از توضیح انواع جعبه کشو لازم است با اندازه جعبه‌ها و قطعات تشکیل‌دهنده جعبه کشو آشنا شویم.

قطعات جعبه عبارت‌اند از: در جعبه، بدنه جعبه، عقب جعبه و کف جعبه (شکل ۶-۴۲).




شکل ۶-۴۲-۶ قطعات تشکیل‌دهنده جعبه کشو

فضای داخلی جعبه‌ها می‌تواند با تقسیم‌بندی داخلی یا بدون تقسیم‌بندی باشد.


در شکل (۶-۴۳) دو نوع جعبه کشو ملاحظه می‌کنید که قطعات مختلف آن با شماره‌گذاری نشان داده‌اند و به ترتیب شماره‌ها عبارتند از:

- ۱- در جعبه با اتصال دم چلچله یک رو مخفی
- ۲- در جعبه دو تکه
- ۳- بدنه جعبه
- ۴- الف - عقب جعبه کوتاه
- ۴- ب - عقب جعبه همرو



شکل ۶-۴۳-۶ جعبه‌های استاندارد کشو و قطعات مختلف آن‌ها

طراحی و ساخت جعبه کشو از نظر قرارگیری ظاهری در چهار حالت تونشسته، بیرون‌نشسته، رونشسته دو تکه و رونشسته ساده مطابق (شکل ۶-۴۴) طراحی می‌شود.




شکل ۶-۴۴-۶ حالت‌های قرارگیری در جعبه

با توجه به شکل در جعبه‌ها از سمت چپ به عنوان در جعبه تونشسته، در جعبه بیرون‌نشسته، در جعبه رونشسته دو تکه و در جعبه رونشسته ساده نامیده می‌شود.

بدنه کشو از مهم‌ترین قطعات جعبه کشو است. اغلب از چوب توپر ساخته می‌شود (دلیل سبکی و استحکام چوب توپر نسبت به صفحات مصنوعی) و از طرفی اتصالات آن به سهولت ایجاد می‌گردد. یادآوری می‌شود که بدنه جعبه کشو از جنس مواد مصنوعی و فلزی نیز ساخته می‌شود.

شکل ۶-۴۷) انواع بدنه جعبه از جنس چوب با فرم‌های مختلف را نشان می‌دهد. همه آن‌ها برای جاسازی کف کشو کنشکاف دارند و قسمت بالایی آن‌ها ابزارخور است تا زیبایی لازم را بکار بدهد. در شکل D ضخامت بدنه و D₁ عمق کنشکاف است که برابر با $\frac{4}{1}$ ضخامت بدنه است (D₁ = ۰/۴ D)، H ارتفاع بدنه، H₁ ارتفاع لبه کنشکاف تا کف و H₂ ارتفاع مفید جعبه است. اندازه D₁ نمی‌تواند از $\frac{1}{3}$ یا $\frac{4}{1}$ ضخامت D بیش‌تر باشد در غیر این صورت بدنه خیلی ضعیف خواهد شد.



شکل ۶-۴۷) ۶مشخصات انواع بدنه جعبه از چوب توپر

برای عقب جعبه، که انتهای جعبه را می‌بندد، اغلب ارتفاعی کوتاه‌تر از بدنه در نظر می‌گیرند تا هنگام حرکت به داخل، هوا از آن قسمت خارج شود و بهنگام قرارگرفتن در جای خود بالهه کار برخورد نکند.

از نظر اندازه می‌توان برای مثال چنین نسبتی را بین در جعبه، بدنه جعبه و عقب جعبه فرض نمود، به‌طوری‌که اگر در جعبه ۱۸ سانتی‌متر باشد بدنه جعبه ۱۶ سانتی‌متر و عقب جعبه ۱۴ سانتی‌متر باشد.

در شکل ۶-۴۵) حالت قرارگیری جعبه کشو به صورت رونشسته است که پس از جارفتن کشوی لبه جانبی در کشو؛ بدنه کایست هم‌سطح می‌شود.



شکل ۶-۴۵) جعبه کشو رو نشسته


شکل ۶-۴۶) جعبه کشوی در حالت قرارگیری تو نشسته نشان می‌دهد.



شکل ۶-۴۶) جعبه کشو تو نشسته

در این تصویر قرارگیری کشو به صورت تو نشسته موجب سایه‌دارشدن لبه جانبی کایست شده است و حالت قاب‌داربودن را نشان می‌دهد.

کف جعبه از جنس چوب یا صفحات مصنوعی تهیه می‌گردد و از جهت اتصالی که با بدنه جعبه دارد می‌توان مطابق شکل (۶-۵۰) عمل کرد. متناسب با جنس کف جعبه می‌توان یکی از روش‌های نشان داده شده را انتخاب کرد. پس از شناخت قطعات جعبه کشو جهت آشنایی با هدایت جعبه کشو در کایپن با توجه به محل قرارگیری و تنوع کشوها در زیر به شرح هر یک می‌پردازم.



شکل ۶-۵۰ برش پیشانی از انواع اتصال کف جعبه با بدنه جعبه


انواع هدایت جعبه کشو در کایپن، با توجه به محل قرارگیری کشو، به سه صورت ساخته می‌شود:

۱- هدایت جعبه به صورت ساده: در این نوع هدایت جعبه به کمک قیدهای چوبی در طرفین و بالا و پایین هدایت می‌شود که آن را در شکل (۶-۵۱) ملاحظه می‌کنید.

۲- هدایت جعبه‌های آویخته از بدنه
یکی از مشخصه‌های بارز این نوع هدایت ایجاد کنشکاف در بدنه جعبه است که بر روی قید هادی متصل شده به بدنه کایپن حرکت کشویی دارد.

در شکل (۶-۵۲) برش پیشانی از هدایت جعبه‌های آویخته از بدنه را نشان می‌دهد. این نمونه خیلی رایج است و در اکثر کایپن‌های چوبی و دراورها دیده می‌شود.

از نظر تکنیک ساخت، در شکل (۶-۴۸) سه نمونه از موقعیت قرارگیری عقب جعبه نسبت به کف جعبه و بدنه جعبه را ملاحظه می‌کنید که در آن شکل a عقب جعبه استاندارد پروفیل دار را نشان می‌دهد که روی کف جعبه نشسته است. جنس کف جعبه از چوب ماسیو و طول آن بیشتر از طول جعبه است، که نقش ترمز کشو را هم ایفا می‌کند.



شکل ۶-۴۸ انواع عقب جعبه در برش عمودی

این نوع کشوها برای قراردادن قطعات سنگین کاربرد دارد. شکل b عقب جعبه استاندارد ساده را نشان می‌دهد شکل c عقب جعبه مدرن را نشان می‌دهد که در آن عقب جعبه نیز کنشکاف خورده است و کف جعبه از چهار طرف در کنشکاف قرار می‌گیرد.

در شکل (۶-۴۹) نمونه‌ای از موقعیت عقب جعبه و کف جعبه در کشو را می‌بینید.



شکل ۶-۴۹ کف کشو و عقب جعبه در موقعیت جعبه کشو




شکل ۶-۵۳ جعبه آویخته از بدنه


۳- هدایت جعبه‌های آویخته زیر سقف

از این نوع هدایت می‌توان در میزهای مدیریت یا میزهای بزرگی که دسترسی به بدنه‌ها وجود ندارد و هدف ساخت کشو در قسمت وسط میز استفاده نمود. در شکل (۶-۵۴) نمونه‌ای از هدایت آویخته از سقف نشان داده شده است. در شکل (۶-۵۴) نمونه‌ای از ریل آویخته از سقف نشان داده شده است.


داده شده است.



شکل ۶-۵۱ برش پیشانی از هدایت جعبه به صورت استاندارد



شکل ۶-۵۴ هدایت جعبه‌های آویخته از سقف



شکل ۶-۵۲ هدایت جعبه‌های آویخته از بدنه


● هدایت جعبه‌های کشو به صورت مکانیکی استفاده از ریلهای فلزی یا پلاستیکی در هدایت کشوها باعث کاهش اصطکاک و روانی حرکت کشوها می‌گردد.

در این نوع هدایت می‌توان بدنه جعبه کشو را کنشکاف زد تا در روی ریل چوبی نصب شده در بدنه کابینت حرکت کند (شکل ۶-۵۳).

۶-۱-۶- انواع طبقه کایپنت

فضای داخلی کایپنت دارای طبقه یا طبقاتی است که برای جادادن وسایل و ملزومات لازم تعییه گردیده است. در اغلب کایپنط ها و کتابخانه ها این طبقات را متحرک می سازند تا در صورت لزوم بتوان با جابه جا کردن طبقات به فضای لازم دسترسی پیدا کرد.

طبقات ثابت باعث استحکام بیشتر کایپنت می گردد ولی جابه جا کردن طبقات میسر نیست برای ثابت کردن این طبقات می توان از اتصالات گوشه ای صفحات شکل (۶-۵۸) استفاده نمود.



شکل ۶-۵۸ اتصالات گوشه ای صفحه ای برای طبقات ثابت

هر یک از این اتصالات با توجه به نوع کایپنت و جنس آن انتخاب می شوند. در بدنه های کایپنت از جنس چوب ماسیو بیشتر از اتصالات دوبل، صفحه ای گرات و کنشکاف یک طرفه و دو طرفه استفاده می شود. در بدنه های کایپنت از جنس صفحات مصنوعی، اغلب از اتصال دوبل استفاده می شود و در صورت نیاز با استفاده از پیچ نیز می توان طبقات را ثابت نمود. طبقات متحرک در کایپنت اجازه دسترسی به فضای دلخواه را به شخص می دهد و قابلیت تنظیم در هر ارتفاعی را دارد.

اتصالات نگه دارنده طبقات را زیرسربی می نامند. زیرسربی ممکن است از جنس چوب باشد. شکل (۶-۵۹) نمای برش خورده از زیرسربی چوبی را نشان می دهد.

این ریل ها می توان در قسمت زیر بدنه جعبه نصب نمود (شکل ۶-۵۵).



شکل ۶-۵۵ ریل مکانیکی در زیر بدنه جعبه

نوع دیگر از این ریل های مکانیکی در قسمت جانبی بدنه جعبه سازی می شود که در شکل (۶-۵۶) نشان داده شده است.



شکل ۶-۵۶ ریل مکانیکی نصب شده در بدنه جعبه

شکل (۶-۵۷) نمونه ریل مکانیکی دو مرحله ای ساقمه های (تلسکوپی) را نشان می دهد که امکان باز شدن کشو را تا مقدار نهایی ممکن می سازد.



شکل ۶-۵۷ ریل مکانیکی دو مرحله ای

برای کابینت‌هایی که به طبقات متحرک نیاز دارند از زیرسربی‌های مواد مصنوعی استفاده می‌شود. اغلب آن‌ها یک پین فلزی به قطر حدود ۵ میلی‌متر دارند که با متنه محل مورد نظر را سوراخ می‌کنند و پین زیرسربی را در داخل سوراخ جای می‌دهند. شکل ۶-۶۱) زیرسربی طبقه را با سطح اتکای بیشتری نشان می‌دهد.




شکل ۶-۶۱

حداقل فاصله سوراخ زیرسربی طبقه از لبه طبقه کابینت حدود 3° میلی‌متر است. از قسمت عقب نیز همین فاصله لحاظ می‌گردد. به منظور دست‌یابی به اندازه‌ای متغیر برای طبقات متحرک باید از قسمت پایین بدنه کابینت حدود 2° سانتی‌متر بالاتر علامت زد و سپس فاصله سوراخ‌ها را به فاصله ۵ سانتی‌متری در تمام طول بدنه تا فاصله حدود 2° سانتی‌متری قسمت بالای بدنه سوراخ نمود (شکل ۶-۶۲).



۱۷۹

شکل ۶-۶۲ زیرسربی طبقه شیشه‌ای



شکل ۶-۶۳ زیرسربی چوبی ساده

این طبقه متحرک است ولی زیرسربی آن ثابت شده و قابلیت متحرک‌بودن را ندارد. لذا جهت دسترسی به ارتفاع متغیر می‌توان از شکل ۶-۶۰) استفاده نمود.



شکل ۶-۶۴ زیرسربی متحرک

در این شکل با استفاده از ریل طولی دندانه‌دار و زیرسربی‌های متحرک می‌توان جای طبقه را به دلخواه تغییر داد. زیرسربی‌های طبقه از جنس چوب، دوبل چوبی یا مواد مصنوعی از قبیل شیشه‌ای، پلاستیکی و بی‌وی‌سی (PVC) و غیر آن است و بسیار تنوع دارد.

این تنوع و تغییر، به صورت روزمره در بازار دیده می‌شود و هر روزه مدل‌های متنوع‌تر عرضه می‌گردد.

این پاسنگ، اغلب با اتصال کلیپس (نشان داده شده در شکل ۶-۶۵) که به پشت پاسنگ نصب می‌شوند روی پایه‌ها می‌نشینند و در موقع لزوم از پایه جدا می‌شوند و می‌توان قسمت زیر کابینت را نظافت نمود.



شکل ۶-۶۵ اتصال کلیپس پاسنگ به پایه کابینت

برخی از پایه‌ها به شکل‌های متنوع به بازار عرضه می‌شوند. گاهی آن‌ها بدون پاسنگ زیر کابینت نصب می‌شوند و نظر به این که اغلب از جنس استیل یا اکلریلیکی و غیر آن‌ها ساخته می‌شوند زیبایی خاصی به کابینت می‌دهند و نیازی به استفاده از پاسنگ نیست (شکل ۶-۶۶).



شکل ۶-۶۶ انواع پایه زیر کابینتی

در نمونه‌هایی از کابینت ممکن است پاسنگ را بالولای کابینتی در قسمت زیر کف کابینت نصب نمود، که در سطح افق قابل بازشدن است.

۷-۶-۶- پاسنگ کابینت
در واقع پاسنگ (پاخور) قطعه‌ای است که فاصله بین کف کابینت تا زمین را می‌پوشاند.
در شکل ۶-۶۳ کابینت نشان داده شده دارای یک فضای جعبه کشو است که با ریل هدایت مکانیکی تجهیز شده است.



شکل ۶-۶۳ موقعیت پاسنگ در کابینت

قسمت کف کشو به بدنه‌ها متصل شده و فضای زیر آن خالی است.
از قسمت جلو برای نمای بهتر قطعه‌ای از جنس بدنه‌ها با توانستگی به ضخامت ۱۶ میلی‌متر نصب گردیده که پاسنگ نامیده می‌شود.

در این کابینت پاسنگ از نوع ثابت است و متغیر نیست.
در کابینت‌هایی که کابینت روی پایه نصب می‌شود (شکل ۶-۶۴) جهت پوشش‌دادن به فضای خالی زیر کابینت از پاسنگ‌های متحرک استفاده می‌شود.



شکل ۶-۶۴ پایه نصب شده در زیر کابینت

۲-۶- شناسایی ساخت بدنه کابینت ساده و مونتاژ آن




شکل ۶-۶ کنشکاف زدن جهت پشت بند

قبل از مونتاژ لازم است تمام سوراخ کاری ها و ایجاد محل نصب یراق آلات را انجام داد تا پس از مرحله مونتاژ عملیات کار دست گیر نباشد. از جمله این اقدامات سوراخ کاری زیر سری طبقات است که همراه با سوراخ کاری نصب سقف و کف کابینت به کمک ریل ستونی (شکل ۶-۷) انجام می گیرد.



شکل ۶-۷ دریل ستونی همراه با شابلن جهت سوراخ کاری

۱-۶- آشنایی با روش ساخت بدنه کابینت برای برش صفحات کابینت از ماشین ارءه مجموعه ای (مطابق شکل ۶-۶) استفاده می شود.



شکل ۶-۶ برش صفحات با ارءه مجموعه ای

علاوه بر این ماشین، می توان از ماشین دورکن یا ماشین ارءه کشویی (مطابق شکل ۶-۶۸) استفاده کرد ماشین ارءه کشویی قابلیت برش های طولی و عرضی و تحت زاویه را دارد.



شکل ۶-۶ گونیابی کردن صفحات با ارءه کشویی

با استفاده از شابلون این عملیات با دقت بیشتر و سرعت عمل بالاتری انجام می گیرد.
برای ایجاد محل نصب لو لای کابینت فندر (ولا گائزی) می توان با انتخاب متنه مخصوص لو لای کابینت فندر و نصب آن

پس از گونیابی کردن صفحات باید با ماشین ارءه مجموعه ای شیار کنشکاف برای پشت بند ایجاد نمود : ضمناً فاصله شیار تا لبه صفحه باید حدوداً به اندازه ضخامت صفحه کابینت باشد .
عمق کنشکاف حداقل $1/2$ ضخامت بدنه کابینت است (شکل ۶-۶۹).

فاصله لبه سوراخ کاسه لولا بال به در حدود ۳-۴ میلی متر است. سوراخ های محل زیرسربی های طبقات را نیز با دستگاه دریل سنتونی و انتخاب مته مناسب انجام دهید. در شکل (۶-۷۳) زیرسربی طبقه متحرک نشان داده شده است.



شکل ۶-۷۳ طبقة با زیر سربی مناسب

۶-۲-۶- آشنایی با روش مونتاژ کابینت
جهت مونتاژ بدنه کابینت می توان از اتصال بیسکویتی و دوبل استفاده کرد (شکل ۶-۷۴).



شکل ۶-۷۴ اتصال دوبل جهت مونتاژ کابینت

امروزه، بیشتر از اتصال پیچ استفاده می شود ولی اتصال دوبل و بیسکویتی، علاوه بر تمیزی کار، اتصال محکم تری را در کابینت ایجاد خواهد کرد.

روی سه نظام دریل سنتونی مطابق (شکل ۶-۷۱) عمل نمود. مقدار عمق نفوذ مته مطابق اندازه ارتفاع کاسه لولا است و باید دقیق شود که نیش مته از سطح صفحه پیرون نزند.



شکل ۶-۷۱ مته کابینت جهت سوراخ کردن جای لولا

اگر جای لولای کابینت را با دستگاه لولازن انجام می دهید همزمان، علاوه بر سوراخ کاری جای کاسه لولا می توانید محل پیچ لولا را نیز سوراخ نمائید (شکل ۶-۷۲).



شکل ۶-۷۲ سوراخ کاری محل لولا و سوراخ محل پیچ لولا با دستگاه لولازن

۳-۶-۳- شناسایی ساخت درهای ساده (بدون قاب) کابینت ساده

۳-۱- روش ساخت درهای بدون قاب
درهای بدون قاب یا درهای ساده، اغلب صفحات ساده‌ای هستند که روی کابینت نصب می‌شوند.
این صفحات، که کاملاً گوئیابی شده و توسط دستگاه ارائه مجموعه‌ای یا دورکن به دست آمده‌اند (شکل ۳-۷۷)، باید متناسب با نوع قرارگیری اندازه‌گیری شوند و برش بخورند.



شکل ۳-۷۷ برش در ساده کابینت

درهای کابینت، بیشتر دارای لبه چسبان و از جنس چوب یا نوار روکش هستند. نوار روکش نیز می‌تواند طبیعی یا مصنوعی باشد.

لبه چسبانی زهوار چوبی، اغلب روی صفحات مصنوعی نظیر تخته خرد چوب، قبل از پرس روکش طبیعی انجام می‌گیرد و پس از نصب زهوار چوبی (شکل ۳-۷۸) آنرا پرداخت می‌کنند: سپس با رنده دستی یا فرز دستی ضخامت آن را با ضخامت صفحه یکسان می‌نمایید (شکل ۳-۷۹).

سپس روکش طبیعی را روی آن برس می‌کنند تا روکش روی زهوار چوبی را نیز بگیرد.

شکل ۳-۷۵) نحوه اتصال بدنه کابینت با قیدهای جلو و عقب کار و قرارگیری پشت‌بند را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۷۵ مونتاژ کابینت با قرارگیری پشت بند

در کابینت‌هایی که صفحه کابینت یکسره روی آن قرار می‌گیرد (مانند کابینت آشپزخانه)، نیاز نیست که هر یک از یونیت‌ها جداگانه صفحه روی کار داشته باشند، لذا مطابق شکل مونتاژ می‌شوند.

در قسمت پشت کار، پس از قرارگیری پشت‌بند (مانند شکل ۳-۷۶)، با قراردادن دو تکه صفحه گوئیابی تقویت پشت‌بند و در نهایت حفظ گوئیابی یونیت^۱ امکان‌پذیر خواهد شد. البته می‌توان بهجای دو تکه از یک قید بلند استفاده نمود.

از این قطعه‌ها می‌توان بهنگام پیچ کردن یونیت به دیوار استفاده نمود، زیرا بستن پیچ به پشت‌بند (فیبر) بهدلیل پشت فاصله زیاد با دیوار موجب شکستن پشت‌بند خواهد شد.



شکل ۳-۷۶ پشت بند کابینت

۱- یونیت به یک واحد کابینت اطلاق می‌شود.

نوارهای روکش تهیه شده (شکل ۶-۸۰) را نیز به چسب آغشته کنید و پس از حدود ده دقیقه، آن‌ها را روی نرصفحات بچسبانید. در این صورت با کمی فشردن روی سطح نوارها چسب گیرایی و چسبندگی لازم را به دست می‌آورد که پس از آن می‌توانید لبه‌های اضافی روکش را با سوهان نرم پرداخت کنید.



شکل ۶-۸۰ نوار روکش طبیعی

۶-۳-۲ - نوار روکش لبه چسبان برای درهای کابینت ساده

در کابینت‌هایی که از جنس روکش‌های مصنوعی هستند باید نرصفحات و درهای کابینت را با نوار روکش مصنوعی نر چسبانی نمود.

این نوارهای روکش از نوع گرم‌مانزم هستند؛ نصب لایه‌ای از چسب آغشته به روکش است که با گرم شدن سطح روکش، چسب آب می‌شود و روی سطح کار می‌چسبد و با سرد شدن روکش چسب انعقاد پیدا می‌کند اغلب این چسبها با حرارت مجدد برگشت‌پذیر هستند؛ لذا باید از حرارت دیدن مجدد نوارهای روکش خودداری کرد.

این روکش‌ها را به سه طریق می‌توانید روی نرصفحات بچسبانید.

۱- روش / تحریق دستی

در این روش با استفاده از یک اتوی برقی نوار روکش را روی نرصفحات بچسبانید (شکل ۶-۸۱).




شکل ۶-۷۸ نصب زهوار چوبی لبه چسبان



شکل ۶-۷۹ رنده کردن زهوار چوبی

برای لبه چسبانی درهای کابینت از نوع روکشی نیز لازم است با استفاده از روکش، نرصفحات را روکش نمود. اگر روکش طبیعی روی صفحات، پرس شده باشد باید به نرصفحات یا زهوار چوب بزنید یا روکش طبیعی بچسبانید. برای این کار لازم است که نرصفحات را با چسب فوری (پاتکس) آغشته نمائید و



شکل ۶-۸۳ لبه چسبان برقی سشوواری



شکل ۶-۸۱ لبه چسبانی روکش مصنوعی با اتو

پس از چسباندن روکش با اتو، بهتر است با پارچه‌ای نمدار روی نصفحات کشیده شود تا رطوبت پارچه باعث خنک شدن نوار روکش و گیرایی بهتر چسب گردد. پس از آن لازم است لبه‌های اضافی روکش را با دستگاه پرداخت نوار روکش پرداخت نمایند (شکل ۶-۸۲).



شکل ۶-۸۲ پرداخت لبه اضافی روکش

۳- دستگاه لبه چسبان میزی
این دستگاه قابلیت چسباندن نوارهای روکش لترون و پی‌وی‌سی (PVC) را دارد.
این دستگاه دارای یک المنت برقی و یک دستگاه فن است که حرارت را انتقال می‌دهد و با حرکت صفحات از کنار غلتک روکش به نصفحات می‌چسبد و با فشردن غلتک، چسب انقاد پیدا می‌کند. شکل (۶-۸۴) ماشین لبه چسبان را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۸۴ لبه چسبان میزی


برای پرداخت لبه اضافی روکش می‌توانید از سوهان نرم یا کاردک نیز استفاده کنید.

۲- دستگاه نوار چسبان سشوواری
دستگاه نوار چسبان سشوواری مطابق شکل (۶-۸۳) مجهز به محل نصب قرقه روکش و غلتک مخصوص جهت فشردن سطح روکش می‌تواند به راحتی مورد استفاده قرار گیرد. حسن این روش نسبت به روش اتویی این است که دستگاه می‌تواند تمام سطوح قوس‌دار را نیز به راحتی لبه چسبانی کند. در حالی که اتوی دستی در این سطوح چرخش خوبی ندارد و قادر عملکرد مطلوبی است.

۳-۶-۳ - مونتاژ درهای ساده و نصب آن روی کابینت ساده

با توجه به انواع لولای در، مونتاژ در کابینت متفاوت است. در این قسمت لولای کابینت فنردار نصب شده، جهت مونتاژ نشان داده شده است.

پس از مونتاژ اسکلت کابینت، جهت نصب و مونتاژ در کابینت باید ابتدا کاسه لولای کابینت را روی در کابینت نصب نمود. سپس با قراردادن در کابینت در موقعیت شکل (۴-۸۵)، محل نصب در را اندازه گذاری نمود؛ جدا کردن برگه لولا و نصب آن روی بدنه کابینت، مجددآ آن را روی لولا نصب نماید.



شکل ۴-۸۶ لولای کابینت فنردار و پیچ های تنظیم رگلاز در کابینت

پیچ B جهت تنظیم فاصله در (در حالت بسته) با بدنه کابینت است. چون برگه لولا حالت کشویی دارد با تنظیم عقب و جلو بودن برگه لولا می توان این فاصله را تنظیم نمود.

۴-۶ شناسایی ساخت درهای قابدار کابینت ساده

۱-۶-۴-۱ - آشنایی با روش ساخت درهای قابدار
اندازه برداری به منظور ساخت در کابینت، از مهمترین مواردی است که متناسب با حالت قرارگیری در کابینت، چندین نوع است. اگر در تونشته باشد اندازه بین دو در کابینت در واقع اندازه پشت تا پشت در کابینت خواهد بود. البته باید حدود ۳ میلی متر را به صورت بادخور برای آن لحاظ نمود تا هنگام بسته شدن، درب ها روی هم قرار نگرفته و به هم دیگر بروخود نکنند. اگر در رو نشسته باشد در واقع ضخامت بدنه های کابینت نیز در محاسبه عرض در لحاظ خواهد شد.

اگر در دو لنگه باشد اندازه پشت تا پشت بدنه کابینت را پنج میلی متر کم و تقسیم بر دو می کنید تا اندازه پشت تا پشت یک لنگه در به دست آید.

با توجه به جنس کابینت درهای قابدار از جنس چوب یا پروفیل مصنوعی (با روکش لترون یا پی وی سی) ساخته می شوند.

● درهای قابدار چوبی

درهای قاب و تنکه ای چوبی که دارای قیدهای طولی و قیدهای عرضی هستند، با توجه به نوع و طرح تنکه در طرح های متنوع ساخته می شوند (شکل ۴-۸۷).



شکل ۴-۸۵ نصب کاسه لولا روی در کابینت

شکل (۴-۸۶) نصب در ساده با لولای کابینت فنردار روی بدنه کابینت را نشان می دهد.
در این مرحله پس از مونتاژ در باید در کابینت را رگلاز نمود؛ یعنی درز موجود بین دو در و کابینت را یکنواخت و یک اندازه نمود.

جهت این کار لازم است پیچ های نشان داده شده روی شکل را تنظیم نمایید.

پیچ A جهت تنظیم در روی کابینت در حالت بسته از جهت چپ و راست قرار گرفتن در خواهد بود.

یعنی اگر درهای کابینت (حالت بسته) روی هم بیفتند و نیاز باشد که درها عقب تر بشینند، نیاز است که پیچ A بازتر شود تا درها عقب تر بروند و در حالت عکس کمی پیچ A را بیندید تا درها جلو تر بیایند.

پس از جاسازی تنکه به منظور زیبایی کار می‌توان مطابق شکل (۶-۸۹) در داخل کلاف قاب‌دار، با اورفرز دستی ابزار مناسبی که با تنکه هماهنگ باشد، بزنید تا تناسب لازم حاصل شود.



شکل ۶-۸۹ ابزار زدن قاب و تنک

برای لولاکردن در قاب و تنکه‌ای با لولای قابل‌نمایی به دو راهه کردن چهارچوب کلاف در نیاز است. لذا با استفاده از ماشین ارده مجموعه‌ای مطابق شکل (۶-۹۰) یا با استفاده از اورفرز دستی می‌توان آن را انجام داد.



شکل ۶-۹۰ دو راهه کردن با ماشین ارده مجموعه‌ای

پس از دو راهه کردن کلاف در برگه لولا را باید مطابق شکل (۶-۹۱) در داخل دو راهه نصب نمود.



شکل ۶-۸۷ در قاب و تنکه‌ای کایست

با توجه به تنوع طرح‌ها، اصول ساخت آن‌ها مشابه همدیگر است. به‌طوری‌که پس از ساخت تنکه برای موئناز باید در کنشکاف ایجاد شده در چهارچوب در قرار گیرد یا در دو راهه پشت در جای گیرد.

شکل (۶-۸۸) که موقعیت لولاکوبی شده آن‌ها را نشان می‌دهد، بیانگر این است که در قاب تنکه‌ای در، دو راهه کلاف در رو نشسته است؛ یعنی تنکه از جنس چوب تهیه شده و روی صفحه سه لایی چسبانده شده است. پس از قسمت پشت، در دو راهه نصب شده است.



شکل ۶-۸۸ در قاب تنکه‌ای با لولای قابل‌نمایی

نمود (شکل ۶-۹۳).



شکل ۶-۹۳ اتصال دم چلچله زن پروفیل



شکل ۶-۹۱ نصب لوای قاب‌های در در راهه در

● درهای قاب‌دار پروفیلی

این درها اغلب از جنس امدی‌اف (MDF) با روکش‌های مصنوعی (لرون یا بی‌وی‌سی) هستند و امروزه در ساخت ویترین‌ها و کابینت‌ها کاربرد زیادی دارند.

معمولًاً پروفیل‌های صورت شاخه‌هایی به طول ۲/۸ متر در بازار عرضه می‌شوند، که از نظر شکل مقطع بسیار متنوع‌اند و لازم است مناسب با سلیقه و نوع کابینت انتخاب گردد. شاخه پروفیل را به اندازه مورد نیاز با دستگاه فارسی‌بر شکل ۶-۹۲) با زاویه ۴۵° برش بزنید.

نوع دیگری از اتصال گوشه‌ای، که توسط دستگاه قاب‌ساز صورت می‌گیرد و دارای اتصال دوخت با زبانه ویژه است (مواد غیرچوبی) در شکل (۶-۹۴) نشان داده شده است.



شکل ۶-۹۴ اتصال دوخت قاب

برای درهای قاب‌دار، ممکن است بهجای تنکه ساده از تنکه‌های تیره‌ای استفاده شود (مطابق شکل ۶-۹۵).



شکل ۶-۹۲ برش پروفیل‌ها با دستگاه فارسی بُر

سپس با تهیه تنکه داخل قاب که اغلب امدی‌اف با ضخامت حدود ۸ میلی‌متر است قاب را مونتاژ کنید. جهت مونتاژ قاب باید با استفاده از اتصالات گوشه‌ای نظیر دوبل، اتصال بیسکویتی یا دم چلچله که سریع‌تر و آسان‌تر است اقدام



شکل ۶-۹۷ تنگ نیوماتیکی جهت مونتاژ در قاب دار کابینت



شکل ۶-۹۵ مونتاژ در قاب دار با تنکه لتهای

۶-۶- شناسایی ساخت و مونتاژ کشو در کابینت ساده

۱- آشنایی با روش ساخت کشو

کشوها، متناسب با نحوه قرار گیری که به صورت تونشسته یا همرو یا پیرون نشسته باشند، اندازه گیری می شوند تا اندازه دقیق در جعبه مشخص گردد.

از نظر تکنیک ساخت ممکن است در جعبه دو تکه ساخته شود : یعنی جعبه کشو به صورت ساده ساخته و نصب و جاسازی شود.

آن گاه در جعبه نهایی (اصلی) روی در جعبه کاذب (داخلی) نصب گردد (شکل ۶-۹۸).



شکل ۶-۹۸ در جعبه دو تکه کشو


در مرحله مونتاژ، تیرهای یکی در داخل کنسکاف قرار می گیرند و با چسب سیلیکونی (آکواریوم) به وسیله پمپ مخصوص چسب (شکل ۶-۹۶) چسبندگی لازم ایجاد می شود.



شکل ۶-۹۶ پمپ چسب آکواریوم

سپس با قراردادن در کلاف شده داخل تنگ نیوماتیکی در قاب دار مونتاژ و آماده نصب می گردد (شکل ۶-۹۷). مراحل لوله کاری و نصب در قاب دار همانند در ساده است، که در مباحث قبلی بیان شده است.

تهیه کنند (شکل ۱۰-۱) یا مطابق شکل (۱۰-۲) با دو حرکت ساده ارده گرد شیاری روی در جعبه بیندازند تا زیبایی لازم را بیابد.



شکل ۱۰-۶ اتصال دوبل



شکل ۱۰-۶ در جعبه با طرح روکش جناقی



شکل ۱۰-۶ در جعبه با شیار موازی خط ارده گرد

جعبه کشو از نظر جنس، نوع هدایت، اتصالات و وضعیت نصب کردن کف جعبه و عقب جعبه به بدنه جعبه و غیره بسیار متنوع است.

در این قسمت با تکنیک ساخت دو نوع کشو آشنای خواهید شد.

۱- کشوی کاینت از جنس چوب با هدایت آویخته از بدنه مورد نظر است.

جهت ساخت این کشو باید بدنه جعبه از جنس چوب تهیه گردد که ضخامتی حدود ۱۸ میلی متر داشته باشد تا بتوان در آن کنشکاف ایجاد نمود. اندازه کنشکاف حدود ۱۸ میلی متر عرض و به عمق حدود ۱۰ میلی متر است که نسبت به اندازه کنشکاف چوب ریل هدایت تهیه و در بدنه کاینت با چسب و میخ یا پیچ محکم می شود.


در شکل (۹۹-۶) توضیحات داده شده قبلی در مورد اندازه ارتفاع در جعبه و بدنه جعبه و عقب جعبه نشان داده شده است. در این شکل اتصال عقب جعبه به بدنه جعبه چسب شده و نیز اتصال بدنه جعبه به در جعبه دوبل است (شکل ۱۰-۶).



شکل ۹۹-۶ جعبه کشوی چوبی با هدایت آویخته از بدنه

توجه داشته باشید که در این جعبه کشوی در جعبه دو تکه نیست و در واقع در جعبه در اصلی کشو است. از آنجایی در کشو باید دارای طرح یا زیبایی خاصی باشد که بر جلوه کاینت بیفزاید. لذا اغلب سعی می شود در کاینت با روکش چوبی، در جعبه با روکش طبیعی و با طرح های جناقی

در شکل (۶-۱۰۵) اصول مونتاژ و گرفتن دویدگی؛ کار نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۰۵ گرفتن دویدگی کشو

پس از مونتاژ کشو، برای در جعبه دو تکه باید در جعبه اصلی را با چسب روی در جعبه کاذب نصب نمود و با پیچ‌های دستگیره کشو هر دو در جعبه را به هم‌دیگر فیکس نمود (شکل ۶-۱۰۶).



شکل ۶-۱۰۶ فیکس کردن در جعبه با پیچ دستگیره کشو

۲- کشو از جنس صفحات مصنوعی با هدایت مکانیکی در این کشوها اغلب از اتصالات پیچ استفاده می‌شد و اغلب در کشوها دو تکه است، چنان که قبلاً شرح داده شده است (شکل ۶-۱۰۷).

موقع سوراخ کردن بدنه جعبه جهت اتصال پیچ بایستی سر سوراخ‌هارا خزینه نمود تا سر پیچ بیرون از کار نماند و کاملاً

اتصال بدنه جعبه و در جعبه با کف جعبه اغلب کنشکاف است، بهطوری که کف جعبه در کنشکاف ایجاد شده در بدنه جعبه و در جعبه می‌نشیند.

عمق کنشکاف حدود ۷-۸ میلی‌متر و فاصله آن از لبه کار حدود ۱۶ میلی‌متر؛ یعنی معادل ضخامت صفحه است (شکل ۶-۱۰۳).

عقب جعبه، که ارتفاع کمتری دارد، هنگام جاسازی کف جعبه زیر عقب شکل (۶-۱۰۴) جعبه قرار می‌گیرد و با استفاده از چسب و پیچ یا میخ یا بست منگنه محکم می‌شود.



شکل ۶-۱۰۳ کف جعبه در کنشکاف بدنه جعبه و در جعبه



شکل ۶-۱۰۴ نصب کف کشو روی عقب جعبه

در مرحله مونتاژ و جازدن کف کشو باید دویدگی کشو گرفته شود؛ یعنی کشو کاملاً گونیابی باشد، سپس چسب و میخ زده شود.


کشوی مونتاژ شده را، مطابق شکل (۶-۱۰) از دستگاه تحويل گرفت.



شکل ۶-۱۰ مونتاژ جعبه کشو با تنگ نیوماتیکی

چون مونتاژ به صورت همزمان انجام می‌گیرد جعبه کشو کاملاً گونیایی مونتاژ می‌شود و فاقد هر گونه دویدگی یا پیچیدگی در کار خواهد بود.

برای مونتاژ کابینت باید از تجهیزات آن برخوردار باشیم تا این اقدام به صورت اصولی انجام گیرد.
در شکل (۶-۱۱) ابزارهای دستی جهت مونتاژ نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۱ ابزارهای دستی مونتاژ

در شکل (۶-۱۱) تنگ یا پرس نیوماتیکی (بادی) میزی و عمودی نشان داده شده است. با نیروی باد فک‌های این دستگاه حرکت می‌کند و قطعات را به هم دیگر می‌فشارد تا مدت زمان لازم جهت انعقاد چسب سپری گردد.



شکل ۶-۱۷ کشو با هدایت مکانیکی

شکل (۶-۱۰) مونتاژ جعبه کشو را نشان می‌دهد، به طوری که به کمک پیچ دستی روی میز، کار را محکم می‌کنند و با پیچ‌گوشی فشاری پیچ‌ها را می‌بندند.



شکل ۶-۱۰ مونتاژ دستی جعبه کشو


همان‌طور که می‌بینید مونتاژ، مطابق شکل، به دقت زیاده نیاز دارد تا قطعات کاملاً همسطح گردند و کار گونیایی ساخته شود. اگر کارگاه مجهز به تنگ نیوماتیکی باشد می‌توان قطعات جعبه کشو را داخل دستگاه قرار داد و پس از پایان کار، جعبه

لذا توصیه می‌شود مطابق شکل (۶-۱۱۳) یک قید عرضی نصب و آن را با پیچ محکم کنید.



شکل ۶-۱۱۳ نصب قید کمرکش در کشوهای بزرگ

بعضی از این تنگ‌ها هیدرولیکی هستند: یعنی با فشار روغن کار می‌کنند.



● پرس نیوماتیک میزی زهوار چسبان

۶-۶- مونتاژ پایه کابینت


برای نصب پایه‌ها در زیر کابینت باید از لبه کار حدود ۵ سانتی‌متر عقب نشست. پس قسمت صفحه‌ای پایه را باید در محل مورد نظر قرار داد و سپس از علامت‌گذاری و سوراخ کردن، آن را پیچ نمود (شکل ۶-۱۱۴).



شکل ۶-۱۱۴ شابلون گونیابی جهت نصب پایه کابینت

پس از بستن صفحه پایه، قسمت میله پایه که حالت پیچ‌خور دارد روی صفحه پایه پیچ می‌شود. برای هر یونیت کابینتی چهار عدد پایه لازم است (شکل ۶-۱۱۵).

طول این پایه‌ها کم و زیاد می‌شود و تا ارتفاع ۱۴ سانتی‌متری قابل تنظیم است.



● تنگ با پرس نیوماتیک عمودی
شکل ۶-۱۱۱ تنگ نیوماتیک

پس از مونتاژ جعبه کشو لازم است ریل مکانیکی کشو نصب شود.

برای نصب ریل، مطابق شکل (۶-۱۱۲) عمل کنید و ریل را زیر بدنه جعبه به کمک پیچ محکم نمایید. اگر طول جعبه کشو زیاد باشد، اغلب بر اثر فشاری که به کف جعبه وارد می‌شود به شکستن کف جعبه منجر می‌گردد.



شکل ۶-۱۱۲ نصب ریل مکانیکی در زیر بدنه جعبه

تصویر مجسم کابینت در شکل (۶-۱۱۷) نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۱۷ تصویر مجسم کابینت



شکل ۶-۱۱۵ پایه نصب شده زیر کابینت


۶-۷- دستور العمل کارگاهی ساخت کابینت قدی (کمدی)

کابینت نشان داده شده در شکل (۶-۱۱۶) قابلیت کاربری در منازل و محیط اداری دارد و ساختار آن نسبتاً ساده است.



شکل ۶-۱۱۶ کابینت قدی (کمدی)

- وسایل مورد نیاز :
- ۱- صفحات MDF و نوار لبه چسبانی، مطابق با نقشه کار
 - ۲- اتو یا سشووار لبه چسبانی یا ماشین نوار لبه چسبان
 - ۳- پیچ MDF به تعداد لازم (۲۴ عدد)
 - ۴- استپ منگنه دستی یا بادی
 - ۵- سه لایی با MDF پشت بند، مطابق با ابعاد نقشه
 - ۶- دستگیره ۲ عدد، لولا کابینتی فردار ۴ عدد
 - ۷- قفل سوییچی ۸۰۸ عدد



شکل ۱۲۰-۶ سه نمای کابینت قدی

مراحل انجام کار

- ۱- ابدا لازم است تصویر مجسم ایزومتریک کابینت را در کاغذ A4 با رعایت اصول استاندارد ترسیم نمایید.
- ۲- سه نمای کابینت را با اندازه‌گذاری کامل و با رعایت اصول ترسیم استانداردها در کاغذ A4 ترسیم کنید.
- ۳- لیست مواد را، مطابق با نقشه کار داده شده تهیه نمایید.
- ۴- قطعات تشکیل‌دهنده کابینت را با ارءه مجموعه‌ای یا پائل بر برش بزنید. (مطابق شکل ۱۱۸-۶)



شکل ۱۱۸-۶ برش صفحات

- ۵- لب چسبانی صفحات را با اتو یا ماشین نوار به چسبانی، مطابق شکل (۱۱۹-۶) انجام دهید.



شکل ۱۱۹-۶ نوار لب چسبانی صفحات

لذا در تکلیف خواسته شده باید اصول اندازه‌گذاری رعایت شود و اندازه‌های داده شده را متناسب با قسمت‌های دیگر انتخاب کنید.

۷- جدول لیست مواد را برای کابینت داده شده تهیه نمایید و جهت کنترل نهایی آنرا با مریبی خود مورد بررسی قرار دهید.

پس از برش صفحات کابینت، متناسب با امکانات کارگاهی و نظر مریبی کارگاه، اتصال کابینت را از نوع پیچ یا بند و بسته‌های فلزی و اتصالات الیت انتخاب نمایید.

۸- پشت بند را از جنس سه لایی یا MDF، مطابق با نقشه، تهیه کنید. پس از مونتاژ کابینت، پشت بند را نصب نمایید.

در شکل (۱۲۱-۶) نصب پشت بند از نوع ساده نشان داده شده است. جهت گرفتن فاصله پشت بند در قسمت وسط کار لازم است با استفاده از بست منگنه یا میخ سنجاقی پشت بند را به طبقه یا وادر ثابت وسط کابینت اتصال دهید.

در کابینت به صورت رونشته نصب شده است.

با استفاده از لولای کابینت فنردار، مراحل نصب در را، با توجه به آموخته‌های قبلی، انجام دهید (شکل ۱۲۲-۶).

در شکل (۱۲۳-۶) عملیات در آوردن جای قفل سوئیچی روی در کابینت نشان داده شده است.

- ۶- در شکل (۱۲۰-۶) سه نمای کابینت داده شده است. سه نمای نشان داده شده دارای اندازه‌گذاری اصولی و کامل نیست.



شکل ۱۲۳-۶ درآوردن جای قفل سوئیچی



شکل ۱۲۱-۶ نصب پشت بند کابینت

توجه کنید که محل قرارگیری جای قفل، از نظر ارتفاع، دقیقاً وسط ارتفاع در کابینت نیست، بلکه به تناسب فاصله‌ای است که با دستگیره در فوقانی کابینت دارد. سهولت دسترسی در این مورد مهم است. محل سوراخ‌های قفل را، از نظر فاصله لبه کار، باید به‌گونه‌ای انتخاب کنید که محل قفل و قرارگیری زبانه جای کافی داشته باشد. در این موارد اغلب از نبی‌های فلزی پشت در کابینت استفاده می‌کنند، به‌گونه‌ای که نبی را در بدن کابینت نصب می‌کنند و با قفل کردن در کابینت، زبانه قفل در پشت نبی قرار می‌گیرد و در کابینت قفل می‌شود (شکل ۱۲۳-۶).

۹- پس از پایان کار، وسایل را به انبار انجام دهید.

۱۰- محل کار را نظافت نمایید.


۶-۸- دستور العمل کابینت جاکفسی

کابینت جاکفسی، که امروزه در زندگی آپارتمان‌نشینی جزء مبلمان داخلی بهشمار می‌رود، باید علاوه بر جای دادن تعدادی



شکل ۱۲۲-۶ نصب در به کمد بالولای کابینتی فنردار

۱-رسم فنی کابینت نشان داده شده در شکل (۶-۱۲۵) را به صورت ایزومتریک با مقیاس $\frac{1}{10}$ و با رعایت اصول استاندارد در کاغذ A4 رسم نمایید.




شکل ۶-۱۲۵ سه نمای کابینت جاکفسی

کفش، ظاهری زیبا داشته و ضمن جاگیربودن با دکوراسیون داخل منزل نیز هم خوانی داشته باشد (شکل ۶-۱۲۴).



شکل ۶-۱۲۴ کابینت جاکفسی

۲-سه نمای کابینت در شکل (۶-۱۲۶) نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۲۶ سه نمای کابینت جاکفسی

وسایل مورد نیاز :

۱-صفحه (MDF) یا تخته خرد چوب روکش دار مطابق با ابعاد نقشه کار

۲-پشت بند (MDF) یا سه لایی مطابق با ابعاد نقشه کار

۳-پیچ (MDF) به تعداد لازم

۴-نوار لب چسبان به مقدار لازم

۵-لولا کایستی فردار ۴ عدد

۶-دستگیره ۲ عدد

۷-لولا جعبه (ساده) یا فردار جهت جواکسی ۲ عدد

۸-پیچ گوشی شارژی یا پیچ گوشی فشاری

مراحل کار :

ضمن رعایت اصل اینمنی و حفاظت فردی با پوشش مناسب اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۱۲۸-۶ نصب لولای کابینت فردار روی در کابینت

۷- پاسنگ کابینت را به اندازه ضخامت صفحه، نسبت به بدنه عقب نشسته و مطابق شکل (۱۲۹-۶)، با استفاده از دریل برقی مجهر به سر پیچ گوشتی، مونتاژ نمایید. در این خصوص توصیه می شود از دریل هایی استفاده کنید که تعداد دور آنها قابل تنظیم است و از کم تا زیاد به تدریج قابل افزایش باشد. زیرا دریل های معمولی این قابلیت را ندارند و از نظر ایمنی کار ممکن است موجب بروز حوادث و خساراتی به شما و قطعه کار گردد.



شکل ۱۲۹-۶ مونتاژ با دریل مجهر به سر پیچ گوشتی


۸- قبل از بستن پیچ لازم است سر سوراخ را خزینه نمایید تا پیچ کاملاً در داخل کار بنشیند.

۹- پس از مونتاژ کابینت، پشت بند را به صورت همو نصب نمایید. اگر نصب پشت بند را در کنسکاف بدنه کابینت در نظر گرفته اید باید اندازه پشت بند را کوچک تر بگیرید.

لیست مواد کابینت را تهیه نمایید و مطابق با اندازه و ابعاد به دست آمده صفحات را برش بزنید.

۳- قبل از برش مواد و صفحات لازم است با مریخ خود در مورد صحبت ابعاد و اندازه های استخراج شده در لیست مواد، گفت و گو و موارد را بررسی نمایید.

۴- پس از برش صفحات لازم است نوار لبه چسبانی صفحات را با ضخامت ۱ میلی متر را با اتوی دستی یا سشوار حرارتی و ضخامت ۲ میلی متر را با ماشین نوار لبه چسبان بی وی سی زن انجام دهید (شکل ۱۲۷-۶).



شکل ۱۲۷-۶ سشوار حرارتی برای نوار لب چسبانی صفحات

۵- جهت جاسازی لولای کابینت فردار، طبق اصولی که فرا گرفته اید مطابق شکل (۱۲۸-۶) عمل کنید و جای کاسه لولا را تعییه نمایید تا پس از مونتاژ کابینت لولا روی آن نصب شود.

۶- برای مونتاژ کابینت از اتصال پیچ (MDF) استفاده کنید.

۱۰- بهنگام موتور پشت بند دویدگی کار را مدنظر قرار استفاده نماید.
دهید.

۱۲- در پایان کار درهای کابینت را نصب کنید و دستگیره مناسب روی آنها بیندید.

حال با چیدن طبقات در داخل کابینت، که دارای زیرسروی متحرک است، یک کابینت جاکفسی ساخته اید که از دیدن آن لذت می برد. بدون شک اولین تجربه کاری شما در کابینت بدون عیب و ایراد نخواهد بود، لذا با دقت بیشتر در کار، معایب کار خود را یادداشت و علل و راه برطرف کردن آنرا بررسی کنید (شکل ۶-۱۳۲).



شکل ۶-۱۳۲ نصب یراق آلات در کابینت جاکفسی

۱۳- وسایل را به انبار تحویل دهید.

۱۴- محل کار را نظافت نماید.

۶-۹- دستور کار ساخت جعبه کمک های اولیه

شکل (۶-۱۳۲) یک جعبه را نشان می دهد که می توان از آن به صورت جعبه کمک های اولیه یک طبقه استفاده کرد.

۱۰- بهنگام موتور پشت بند دویدگی کار را مدنظر قرار

بنابراین مطابق شکل (۶-۱۳۰) دویدگی کار را بگیرید و پس از ثابت کردن کار، در حالت گونیابی اقدام به ثابت کردن پشت بند نماید.



شکل ۶-۱۳۰ کنترل دویدگی کابینت

دقت داشته باشید که محفظه جواکسی توسط لولای ساده (جمعه) از قسمت پشت بند، مطابق شکل (۶-۱۳۱) نصب شده باشد.



شکل ۶-۱۳۱ نصب لولای محفظه جواکسی

۱۱- لولا را به صورت بازشده قرار دهید و یکی از برگه ها را به نر (ضخامت) در جواکسی پیچ کنید و برگه دیگر را به قید پشتی بیندید. ولی بهتر است که از لولای گازر (کابینت فندرار) که همانند در کابینت از داخل جواکسی نصب شده است،


داده شده است. همان‌طور که در طرح انفجاری می‌بینید طبقه در کنشکاف بدنه کایست قرار گرفته و به جهت مخفی ماندن نوع اتصال طبقه به بدنه قسمت جلوی طبقه دو راهه خورده است تا کنشکاف تا نز بدن ادامه پیدا نکند.

به ترکیب ساختاری پشت بند دقت کنید. در این طرح تنکه پشت بند در کنشکاف قاب فرار می‌گیرد، در نتیجه همانند در قاب تنکه‌ای در کنشکاف بدنه کایست به حالت کشویی حرکت خواهد کرد.

در شکل (۱۳۴) برش عمودی کایست نشان داده شده است. با توجه، به برش، اندازه و ابعاد مقطع پشت بند دقیقاً مشخص شده است.



شکل ۱۳۲-۶ کایست ساده دیواری



شکل ۱۳۴-۶ برش عمودی کایست

این جعبه، که بدون در طراحی شده است، از تکنیک ساختاری خوبی برخوردار است و از نظر فنی، شما می‌توانید ساخت پشت بند قاب تنکه‌ای را تمرین کنید. اتصال گوشه‌ای بدنه‌های کایست، اتصال دمچله دوره مخفی است که ساخت آن برای شما تمرین خوبی خواهد بود، هر چند می‌توانید از انواع اتصالات گوشه‌ای نظری فارسی (۴۵) ساده، فارسی با دوبل گونیابی، بیسکویتی، قلیف زبانه کوتاه یا بلند و غیر آن‌ها نیز استفاده کنید. در شکل (۱۳۳-۶) پرسپکتیو انفجاری طرح نشان استفاده کنید. در شکل (۱۳۳-۶) پرسپکتیو انفجاری کایست



شکل ۱۳۳-۶ پرسپکتیو انفجاری کایست

مراحل انجام کار

- ۱- اندازه‌های داده شده در شکل (۱۳۵-۶) به میلی‌متر تبدیل شده است.

۳- با تهیه لیست مواد، ابعاد قطعات تشکیل دهنده را تهیه نمایید.

۴- قطعات چوبی را مطابق اندازه برش بزنید.

۵- بدنه ها را از چوب ماسیو تهیه کنید و دو راهه و کنشکاف نشان داده شده در شکل های (۶-۱۳۳) و (۶-۱۳۴) را با ماشین اره مجموعه ای انجام دهید.

توجه کنید به منظور استحکام قطعات و جلوگیری از موج دار شدن یا (تاب برداشت) آن ها توصیه می گردد که از چوب یک تکه استفاده نشود و آن ها را با دو یا چند تکه بسازید.


۶- مطابق شکل (۶-۱۳۶) جهت اتصال دم چلچله دور و مخفی اقدام به خط کشی نمایید. اندازه تقسیمات دم چلچله را با توجه به آموخته های قبلی و راهنمایی مری محبی محترم کارگاه انجام دهید.

۷- پس از خط کشی برای درآوردن جای فاق اتصال دم چلچله دور و مخفی اقدام نمایید (شکل ۶-۱۳۷).



شکل ۶-۱۳۷- درآوردن جای فاق اتصال دم چلچله با مغار دستی

۸- به نگام مغار زدن، توجه نمایید که زاویه حرکت آن 45° باشد. برای درآوردن جای فاق و زبانه در قطعه مقابل لازم است،



شکل ۶-۱۳۵- نمای رو به رو و جانبی و برش عرضی کابینت

۲- قطعات نشان داده شده در شکل را مری محبی کارگاه و دوستان خود مورد بررسی قرار دهید و ابعاد استخراج شده نهایی را در لیست مواد بیاورید.

نمای رو به رو و جانبی به همراه برش عرضی در شکل (۶-۱۳۶) نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۳۶- خط کشی اتصال دم چلچله دور و مخفی

۱۱- قبل از چسب زدن بدنها، جعبه را به صورت آزمایشی مونتاژ کنید تا از دقیق بودن اتصالات اطمینان حاصل نمایید (شکل ۱۴۰). دقت کنید که لب اتصالات دمچله شکسته نشود.



شکل ۱۴۰-۶ مونتاژ آزمایشی قبل از چسب زدن قطعات

مطابق شکل (۶-۱۳۸)، بدنای که جای فاق آن را درآورده اید، روی بدنۀ دیگر قرار داده شود، آن گاه اقدام به خط کشی نمایید.



شکل ۱۳۸-۶ خط کشی جای فاق روی قطعه دیگر

۱۲- قبل از مونتاژ کابینت لازم است روی بدنۀ کابینت، جهت قوارگیری طبقه کنشکاف ایجاد کنید. برای این کار بهتر است از اورفرزدستی استفاده نمایید.

۱۳- مطابق شکل (۶-۱۴۱) شابلون کمکی را با پیچ دستی، که در حکم گونیای کار است، روی کار محکم کنید. سپس با تیغه فرز انگشتی، برای زدن کنشکاف بر روی بدنۀ کابینت، اقدام نمایید.



شکل ۱۴۱-۶ درآوردن کنشکاف روی بدنۀ جهت اتصال بدنۀ کابینت

۹- پس از خط کشی، همانند روش قبلی، به درآوردن جای فاق اقدام نمایید. دقت کنید که هنگام مغارزدن اثر خطوط مدادری را از بین نبرید.

۱۰- لبۀ دو راهه خورده بدنۀ ها را با رنده بغل دو راهه به صورت 45° پرداخت نمایید تا به هنگام مونتاژ کاملاً روی هم درز شوند. (شکل ۶-۱۳۹)



شکل ۱۳۹-۶ پرداخت لبۀ دو راهه شده بدنۀ کابینت با رنده بغل دوراهه

توجه کنید که موقعیت دو راهه شده پشت بند در جاسازی کنشکاف چگونه است.

پس از حصول اطمینان از جاسازی کامل پشت بند در کابینت، باید برای نصب کابینت روی دیوار، مطابق شکل (۱۴۴)، از قید کمکی جهت اتصال به دیوار کمک بگیرید.

۱۷- مطابق شکل (۱۴۴) قید کمکی را به صورت پنج (۴۵) درجه پشت قید نصب نمایید.

۱۸- روی قید کمکی جای سوراخ ۲ عدد پیچ را در نظر بگیرید. سپس، با نصب قید کمکی در روی دیوار، کابینت را به حالت آویخته روی آن نصب کنید.

در این روش نصب، محل سوراخ و پیچ از سمت داخل کابینت دیده نخواهد شد.



شکل ۱۴۴- اتصال قید کمکی جهت نصب روی دیوار

در شکل (۱۴۵) نمای تمام شده کار را که روی دیوار نصب شده است، می‌بینید.

برای درآوردن کابینت از روی دیوار کافی است که آن را به سمت بالا بیرید تا از اتصال قید کمکی آزاد شود. در پایان با توجه به طراحی و خلاقیت شما، با راهنمایی مری خود می‌توانید در کابینت مورد نظر را مطابق با سلیقه خود طراحی کنید و بسازید.

۱۹- وسایل تحولی را به انبار تحويل دهید.

۲۰- محل کار خود را نظافت کنید.

۱۴- پس از کنشکاف زدن بدنۀ کابینت جهت مونتاژ اقدام نمائید. توجه داشته باشید که اصول مونتاژ را کاملاً رعایت کنید و کابینت کاملاً گونیا باشد. در غیر این صورت پشت بند جاسازی نمی‌شود.

۱۵- برای ساخت پشت بند قیدهای کلاف را کنشکاف بزنید و تنکه را در داخل کنشکاف مونتاژ نمایید. همان‌طور که در شکل (۱۴۲) می‌بینید قید عرضی زبانه کوتاهی دارد که به اندازه عمق کنشکاف است.



شکل ۱۴۲- مونتاژ پشت بند قابدار

یکی از قیدهای عرضی را از سمت پایین پنج (۴۵) درجه بزنید تا هنگام نصب قید کمکی روی دیوار این قید عرضی بنشیند. به شکل (۱۴۴) توجه کنید.

۱۶- هنگام مونتاژ، دویدگی کار را بگیرید و پس از خشک شدن چسب، به دو راهه کردن قیدهای پشت بند اقدام نمایید. مطابق شکل (۱۴۳) پشت بند دارای حرکت کشویی بوده و در کنشکاف بدنۀ جاسازی می‌شود.



شکل ۱۴۳- قرارگیری پشت بند در کنشکاف بدنۀ کابینت

صفحه میز تحریر به صورت قاب ساخته شود و زمینه صفحه میز از جنس MDF یا چند لایی روکش دار باشد و داخل کنشکاف قاب قرار گیرد. این میز، به فرم کابینت کلاف شده است. با دو عدد کشو (همراه با اتصالات و تکنیک ساخت تقریباً پیچیده‌ای دارد)، تمرین مناسبی برای ارزیابی آموخته‌های شما خواهد بود. لذا با دقت و حوصله و با استفاده از راهنمایی‌های مرتب خود ساخت این میز تحریر را تجربه کنید.

وسایل مورد نیاز :

- قطعات چوبی، مطابق با نقشه کار و لیست مواد؛
- امکان به کارگیری دستگاههای ارثه نواری، کف رند، گندگی و ارثه مجموعه‌ای و...؛
- ارثه دستی ظرف بر پشت دار؛
- چوب و سوهان؛
- گیره دستی.
- مراحل کار :

پس از پوشیدن لباس کار مناسب، با رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، اقدامات زیر را انجام دهید.

۱- با توجه به تصویر مجسم انباری نشان داده شده در شکل (۶-۱۴۷) قطعات تشکیل دهنده، لیست مواد مصرفی را تهیه و برای برش مواد اولیه آماده نمائید.



شکل ۶-۱۴۷ تصویر مجسم انباری مونتاژ




شکل ۶-۱۴۵ نصب کابینت روی دیوار

۱۰-۶- دستور العمل کارگاهی ساخت میز تحریر

میز تحریر نشان داده شده در شکل (۶-۱۴۶) جهت ساخت در کارگاه مورد نظر است.



شکل ۶-۱۴۶ میز تحریر کشودار



شکل ۱۴۹-۶ نماهای برش خورده از میز تحریر

ابتدا صفحه میز را، که به صورت قاب خواسته شده است، بسازید.

مراحل ساخت قاب در شکل‌های بعدی نشان داده شده‌اند.

قیدهای طولی و عرضی قاب را با زاویه 45° فارسی کنید.

۴- مونتاژ اولیه قاب را انجام دهید (فاقد چسب)، تا از صحت زوایا و گونیابی بودن قاب اطمینان حاصل کنید.
این کار به منظور حصول اطمینان از صحت گونیابی زوایای کار است.

آن‌گاه، پس از گرفتن دویدگی کار (شکل ۱۵۰-۶) لازم است قیدها را کنشکاف کنید.



شکل ۱۵۰-۶ اطمینان از گونیابی قاب

۲- جهت راهنمایی لیست جدول برش برای برخی از قطعات در شکل (۶-۱۴۸) داده شده است.

| صفحة میز | |
|-------------------|---|
| ۹۳۹×۵۶×۳۱ | ۲ عدد قید طولی |
| ۵۵۵×۵۶×۳۱ | ۱ عدد قید عرضی |
| ۹۱۴×۵۰.۵×۱۲ | ۱ عدد صفحه (تنکه) از جنس MDF یا چندلایی |
| فریم یا قاب کناری | |
| ۴۵۵×۴۵×۳۱ | ۴ عدد قید |
| ۵۳۰×۶۲×۳۱ | ۴ عدد قید |
| فریم یا قاب پشت | |
| ۹۱۴×۵۶×۳۱ | ۲ عدد قید |
| ۵۰.۵×۶۲×۳۱ | ۲ عدد قید |
| ۸۳۵×۴۰.۵×۹ | ۱ عدد صفحه (تنکه) از جنس MDF یا چندلایی |
| قاب در آور (کشو) | |
| ۹۱۴×۸۱×۲۵ | ۴ عدد قید طولی |
| ۴۰.۵×۱۳۷×۲۵ | ۳ عدد قید عرضی |
| ۵۰.۵×۳۷×۲۵ | ۸ عدد ریل چوبی |
| ۲ عدد کشو | |
| ۴۳۰×۱۳۷×۳۱ | ۲ عدد در جعبه |
| ۴۸۰×۱۰۰×۲۰ | ۴ عدد بدنه جعبه |
| ۴۳۰×۷۵×۱۶ | ۲ عدد عقب جعبه |
| ۴۳۰×۳۰.۵×۶ | ۲ عدد کف جعبه از جنس MDF یا چندلایی |

شکل ۱۴۸-۶ لیست برش مواد

برخی ابعاد و اندازه‌ها در شکل (۶-۱۴۹)، که سه نمای میز تحریر را نشان می‌دهد، آورده شده است. (اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر هستند).

در برش‌های پیشانی و عمودی و افقی نشان داده شده توجه کنید و فاصله قطعات و اندازه‌های لازم را به دست آورید.
۳- پس از برش مواد اولیه برای مونتاژ قطعات اقدام کنید.

۶- بهنگام مونتاژ دقت نمایید تا هیچ درزی بین صفحه و درزوایای ۴۵ درجه قاب ایجاد نگردد. در صورتی که درزوایای اتصال درزی مشاهده شود ناشی از بزرگبودن صفحه تنکه است و اگر درز در راستای طولی قاب دیده شود ناشی از بزرگبودن پهنهای قلیف است. لذا لازم است برطرف گردد.

۷- پس از حصول اطمینان از صحت اندازه‌ها و گونیایی بودن کار باید آن را چسب بزنید و مطابق شکل (۶-۱۵۳) با تنگ دستی مونتاژ نمایید.



شکل ۶-۱۵۳- تنگ بستن صفحه میز

۸- قیدهای عرضی را به اندازه پهنهای قید طولی و ضخامت آن دو راهه نمایید. شکل (۶-۱۵۴)، نحوه دو راهه کردن قیدهای را با ارثه ظرفی بر نشان می‌دهد.



شکل ۶-۱۵۴- نحوه ایجاد دوراهه برای قیدهای عرضی

۵- کنشکاف قیدها به منظور قرارگرفتن ورق صفحه یا تنکه صفحه میز است. بنابراین، مطابق شکل (۶-۱۵۱)، باید صفحه تنکه را از هر دو طرف دو راهه کنید و با اتصال قلیف سرخود، صفحه را به قاب متصل نمایید (شکل ۶-۱۵۲).



شکل ۶-۱۵۱- مراحل مونتاژ کردن قاب



شکل ۶-۱۵۲- مونتاژ صفحه میز

توجه کنید

تصاویر این پروژه از کتب لاتین برگرفته شده و استفاده نکردن از لباس کار مناسب در این تصاویر از نظر آموزشی صحیح نیست. لذا به دلیل اهمیت پروژه ضرورت به کارگیری لباس کار مناسب را یادآوری می کنیم.

۱۲- پس از مونتاژ قاب دراور جعبه های کشو را بسازید.

با توجه به شکل (۱۴۷)، کشوها با اتصال دمچله ساخته شده است که با تکنیک ساخت آن آشنا هستید. در این پروژه با توجه به راهنمایی مری کارگاه می توانید از اتصالات دیگر نیز استفاده نمایید.

۱۳- پس از اتصال در جعبه به بدنه و عقب جعبه برای احتمال جاسازی اولیه را انجام دهید (شکل ۱۵۷)، تا از راحتی حرکت کشو اطمینان حاصل نمایید. سپس برای جاسازی کف کشو اقدام نمایید. زیرا، در صورت روان نبودن حرکت و یا بزرگ بودن کشو، اصلاح آن دشوارتر خواهد شد.



شکل ۱۵۷-۶ اطمینان از گونبای قاب

۱۴- مطابق شکل (۱۵۸) کف کشو را به اندازه داخلی شیار کنشکاف های دو طرف بدنه کشو در نظر بگیرید و برس بزنید.

۹- در این مرحله برای ساخت قاب دراور یا قاب کشو اقدام نمایید. منظور از قاب دراور کلافی است که دو عدد کشو در داخل آن محفظه حرکت خواهد کرد. برای این کار ابعاد را، طبق جدول لیست برش، تهیه و مطابق شکل (۱۵۵-۶) مونتاژ نمایید.



شکل ۱۵۵-۶ مونتاژ کلاف قاب دراور

۱۰- پس از مونتاژ قاب دراور، برای سهولت حرکت جعبه کشو لازم است از ریل های چوبی به تعداد ۸ عدد، مطابق با اندازه داده شده در لیست برش، استفاده کنید.

۱۱- این ریل ها قسمت بالا و پایین بدنه جعبه را هدایت می کند. لذا لازم است این ریل های چوبی را، مطابق شکل (۱۵۶-۶)، در قسمت پایین و بالای قیدهای قاب دراور نصب نمایید.



شکل ۱۵۶-۶ نصب ریل هدایت کشو

۱۷- قاب پشت را، در همان موقعیت قرارگیری، به قاب کناری مونتاژ نمایید.
این عمل را، مطابق شکل (۶-۱۶۰)، با استفاده از پیچ انجام دهید.



شکل ۶-۱۶۰ مونتاژ قاب پشت با قاب کناری

۱۸- قاب پشت همانند صفحه میز مونتاژ خواهد شد (قبلًاً با روش مونتاژ صفحه میز آشنا شدید).

۱۹- قاب دراور به صورت یک محفظه کلاف شده است.
قاب‌های کناری و قاب پشت و صفحه میز به این قاب متصل می‌شوند.

اکنون عملیات ساخت و مونتاژ به مرحله پایانی خود رسیده و کافی است که صفحه میز روی قاب دراور نصب شود. برای این کار صفحه را به پشت، روی میز بخوابانید. سپس قاب دراور را به پشت روی آن بگذارد.

۲۰- دقت کنید که ریل چوبی هدایت کشو که مماس با لب قاب دراور نصب شده مماس است، برای پیچ کردن به صفحه مناسب است.

البته باید دقت کنید که پیچ را مناسب بیندید تا به کلاف صفحه میز بسته شود و به تنکه قاب برخورد نکند، زیرا ضخامت تنکه بسیار کمتر است. این عملیات در شکل (۶-۱۶۱) نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۵۸ جاسازی کف کشو در جعبه کشو

۱۵- قاب کناری را، که در واقع تشکیل دهنده پایه‌های میز است، مطابق با جدول لیست برش، تهیه کنید و آن را، طبق نقشه در شکل (۶-۱۴۹)، که به صورت برش عمودی نشان داده شده است، مونتاژ نمایید.

۱۶- برای نصب قاب دراور به قاب کناری، مطابق شکل (۶-۱۵۹)، اقدام کنید و آن را با پیچ از سمت داخل مونتاژ نمایید. توجه کنید که در شکل، قاب‌ها به پشت خوابانده شده‌اند.



شکل ۶-۱۵۹ اتصال قاب دراور به قاب کناری



شکل ۱۶۲-۶ پروژه پایانی، میز تحریر



شکل ۱۶۱-۶ مونتاژ صفحه میز به قاب دراور

۲۱- در شکل (۱۶۲-۶) پروژه پایانی کار نشان داده شده است. پس از مونتاژ برای بررسی نهایی کار اقدام کنید و معایب آن را مورد بررسی قرار دهید. همچنین، علل بروز معایب و راههای برطرف کردن آنها را به کمک مربی کارگاه مورد ارزیابی قرار دهید.

آزمون پایانی (۶)

- ۱- کابینت را از نظر تکنیک ساخت بدنه تقسیم‌بندی نمائید.
- ۲- کابینت با بدنه‌های پایدار به چند روش ساخته می‌شوند؟
- ۳- وضعیت قرارگیری سقف و کف کابینت، نسبت به بدنه‌های کابینت، چگونه است؟
- ۴- حالت‌های قرارگیری پشت بند کابینت را بیان کنید.
- ۵- منظور از دویدگی کار چیست؟
- ۶- انواع در کابینت را، از نظر موقعیت قرارگیری، نام ببرید.
- ۷- وضعیت قرارگیری درهای کشویی را شرح دهید.
- ۸- روش هدایت درهای کرکه‌ای را شرح دهید.
- ۹- یراق‌آلات مناسب برای درهای بازشو با محور افقی را معرفی کنید.
- ۱۰- لولاهای مناسب برای درهای شیشه‌ای کابینت را معرفی کنید.
- ۱۱- قسمت‌های مختلف یک جعبه کشو را نام ببرید.
- ۱۲- حالت‌های قرارگیری در جعبه‌ها را بیان کنید.
- ۱۳- حداکثر اندازه عمق کنسکاف در بدنه جعبه را بنویسید.
- ۱۴- کشو در کابینت به چه روش‌هایی هدایت می‌شود؟
- ۱۵- منظور از هدایت استاندارد چیست؟
- ۱۶- در هدایت کشوی کابینت، کاربرد هدایت آویخته از بدنه با هدایت آویخته از سقف چه تفاوتی دارد؟
- ۱۷- هدایت نشان داده شده در شکل (۶-۱۶۳) چه نوع هدایتی است و چه مشخصه خاصی دارد؟ توضیح دهید؟



شکل ۶-۱۶۳ نوع هدایت جعبه کشو در کابینت

۱۸- برای طبقات متعدد، چه نوع زیرسروی طبقه را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

۱۹- انواع پایه متغیر در کابینت را معرفی کنید و نحوه استقرار پایه‌ها و نصب پاسنگ متغیر روی آنها را شرح دهید.

۲۰- نحوه نصب زهوار چوبی لب چسبان صفحات را شرح دهید.

۲۱- نر چسبانی صفحات روکش‌های طبیعی و مصنوعی را شرح دهید.

۲۲- شکل (۶-۱۶۴)، نر چسبانی با روکش مصنوعی

را نشان می‌دهد. نحوه چسبیدن روکش روی نر صفحه را شرح دهید؟



شکل ۶-۱۶۴ روکش چسبانی نر صفحات

۲۳- نام قطعه نشان داده شده در شکل (۶-۱۶۵) چیست؟ کاربرد آن را شرح دهید.



شکل ۶-۱۶۵

۲۴- نصب اصولی پشت بند در کابینت کدام است؟

(۱) پشت بند همرو با میخ و چوب

(۲) پشت بند در کنسکاف با بستن پیچ

(۳) پشت بند همرو با پیچ

(۴) پشت بند در کنسکاف با چسب و پیچ

۲۵- حرکت درهای کشویی به کمک هدایت ... و هدایت ... انجام می‌گیرد.

۲۶- لولا درجه برای درهای بازشو با محور ... به کار می‌رود.

۲۷- کدامیک از یاراق‌های زیر برای استفاده بهینه از فضای مورد استفاده کابینت مناسب نیست؟

(۱) لولا درجه اتوبوسی

(۲) در کشویی با هدایت غلتکی

۳) در کرکرهای با دور جمع کن حلزونی

۴) لولا درجه ترمی

۲۸- عمق کنشکاف در بدنه جعبه چه نسبتی از ضخامت بدنه جعبه است؟

۱) $\frac{1}{2}$ (۲)

۲) $\frac{4}{5}$ (۳)

۲۹- تنگ‌های هیدرولیکی با فشار ... و تنگ‌های نیوماتیکی با فشار ... کار می‌کنند.

۳۰- پایه‌های کابینت (قابل تنظیم) از قسمت جلوی کار و پهلوی کار با فاصله حدود ... سانتی‌متر نصب می‌گردد.

واحد کار هفتم

توانایی به کارگیری و نصب یراق‌های کابینت چوبی

هدف کلی

شناخت و نصب یراق‌ها

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- یراق‌آلات را توضیح دهد و انواع یراق‌آلات مورد استفاده در صنایع چوب را نام ببرد.
- ۲- انواع لولاهای را نام ببرد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۳- اصول نصب لولاهای را شرح دهد.
- ۴- انواع دستگیرهای را بشناسد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۵- انواع قفل‌های را نام ببرد و کاربرد و اصول نصب آن‌ها را شرح دهد.
- ۶- انواع ریل‌های کشو را نام ببرد و کاربرد آن‌ها را شرح دهد.
- ۷- اصول نصب ریل‌ها را شرح دهد.
- ۸- انواع زیرسرویس‌های را بشناسد و اصول نصب آن‌ها را شرح دهد.
- ۹- انواع شب‌بندها را شرح دهد.
- ۱۰- یراق برای صفحات گردان را معرفی کند.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۲۰ | ۱۲ | ۸ |

پیش آزمون (۷)

- ۱- یراق، در تولیدات صنایع چوب چه کاربردی دارد؟

۲- در صنایع چوب، به کدامیک از موارد زیر یراق گفته نمی‌شود؟

۳- در ساخت کابینت چه موقعی از ریل استفاده می‌شود؟

۴- جمله زیر را تکمیل کنید.

۵- برای استقرار طبقه‌های متحرک در یک کتابخانه چوبی از ... استفاده می‌کنند.

۶- برای این‌که زیر تلویزیونی قابل گردش باشد از چه نوع یراقی استفاده می‌شود؟

۷- انواع لولا را نام ببرید.

۷- توانایی به کارگیری و نصب یراق های کابینت ساده

● لولای معمولی

لولا های معمولی در اندازه های مختلف عرضه می شوند. پهنه ای برگ این لولا ها متفاوت است و شامل انواع لولا معمولی ساده (جدانشدنی)، لولا دکمه دار و لولا جدانشدنی می باشد.

در لولا معمولی ساده که دو برگ آن به وسیله میله محوری متصل شده اند از هم جدا نمی شوند و با همان فرمی که دارند مورد استفاده قرار می گیرند، برای مثال اول باید لولا را به در متصل نمود آن گاه برگ دیگر را به بدنه کمد وصل کرد (شکل ۷-۲).



شکل ۷-۲

لولا دکمه دار شبیه لولا معمولی ساده است، با این تفاوت که بالا و پایین محور این لولا به وسیله دکمه های مخصوصی محکم شده است. دکمه های مذکور دارای شکل های متعددی است و در زیبایی لولا تأثیر و نقش متفاوت دارند (شکل ۷-۳).

۱-۷- آشنایی با انواع یراق های مورد استفاده در کابینت ساده و شناسایی اصول نصب یراق مورد مصرف در کابینت ساده

یراق در مصارف عمومی صنایع چوب ملزماتی است که به منظور مونتاژ قطعات، بند و بست و اتصالات و لوازم تزئینی در ساخت کابینت به کار می رود. یراق آلات، چه از لحاظ شکل و فرم و چه از لحاظ کاربرد بسیار متنوع هستند. برای آشنایی بیشتر، به شرح تعدادی از این یراق آلات می پردازیم:

۷-۱-۱- انواع لولا ها

هر سازه ای که در آن قسمت های متعددی تعییه شده و لازم است به راحتی باز و بسته شود به لولا نیاز دارد (مانند نصب در کمد به چهار چوب و...).

لولا ها از نظر طرح ها و فرم ها انواع مختلفی دارند، که بسته به محل مصرف آنان انتخاب می شوند. قطعات تشکیل دهنده ساختمان لولا در همگی آن ها یکی است و شامل دو برگه و یک محور است. این محور، دو برگه را به هم متصل می کند.

دو انتهای لولا می تواند دکمه مخصوص نیز داشته باشد (شکل ۷-۱).



شکل ۷-۱-۱- اجزای مختلف لولا

- | | |
|-------|-----------------|
| ۲ عدد | ۲- لولای معمولی |
| ۶ عدد | ۳- پیچ لولا |
| ۱ عدد | ۴- پیچ گوشتی |
| ۱ عدد | ۵- گونیا |
| ۱ عدد | ۶- مداد |

مراحل کار

پس از تهیه وسایل مورد نیاز از انبار کارگاه، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- لباس کار مناسب پوشید و قطعات چوب مورد نیاز را تهیه نمائید.

۲- مطابق (شکل ۷-۲)، نمونه لولا را از انبار تحویل بگیرید.

۳- میله مغزی لولا را مطابق (شکل ۷-۱) خارج کنید تا از درستی کارکرد لولا اطمینان حاصل کنید.

۴- دو قطعه چوب را تزدیک هم قرار دهید و برگه لولا را روی درز وسط چوبها بگذارد. محل سوراخها را با مداد علامت بزنید و با پیچ مناسب برگه لولا را به سطح چوب بیندید. بهدلیل نرمی چوب و ریزبودن پیچها نیازی به سوراخ کاری نیست.

توجه کنید
اگر از چوب سنگین یا نیمه سنگین، نظیر راش، استفاده کردید لازم است ابندا محل مورد نظر را با متئه ۱/۵ میلی متری سوراخ نموده سپس پیچها را بیندید.



شکل ۷-۳ انواع دکمه تزئینی

از این لولاهای بیشتر برای اتصال در به چهارچوب استفاده می شود. برای جدا کردن برگهای کافی است محور لولا را با ضربه زدن به دکمه های آن خارج کنید تا برگه های متصل شده به چهارچوب و در از یکدیگر جدا شوند. لولاهای دکمه دار در دو نوع بلبرینگی و دکمه ای ساده وجود دارند (شکل ۷-۴ و ۷-۵).



شکل ۷-۴ لولا دکمه دار بلبرینگی

۵- یکی دیگر از انواع لولای معمولی در (شکل ۷-۶) نشان داده شده است. لازم است که برگه لولا را در نر قطعه چوب (ضخامت) بیندید. لذا مطابق شکل برگه لولا را در نر قطعه چوب خطکشی کنید و محل سوراخ کاری را علامت بزنید و با پیچ مناسب برگه را بیندید.

۶- پس از پایان کار برگه های لولا را باز کنید و آنها را همراه با وسایل تحویلی به انبار برگردانید.

دستور العمل کارگاهی نصب لولای معمولی
زمان ۳ ساعت

وسایل مورد نیاز :

۱- قطعه چوب به ابعاد حدوداً $20 \times 8 \times 2$ سانتی متر
۲ عدد

۱- در چهارچوب به اندازه طول ۳ سانتی متر و به عرض ۱ سانتی متر دو راهه ایجاد کنید. برای این کار به کمک خطکش تیره دار دو خط موازی روی چهارچوب بکشید و محل اثر نیش خطکش تیره دار را با مداد پر رنگ کنید. طول خطوط با اندازه لولا مطابق خواهد بود.

- ۲- طول مسیر خطکشی را با مغار تخت خط بیندازید.
- ۳- ابتدا و انتهای خطکشی را با مغار خط بیندازید.
- ۴- محل نصب برگه لولا را مناسب با ضخامت برگه حدود ۲ میلی متر، با مغار گود کنید.
- ۵- پس از پرداخت محل قرارگیری برگه لولا، لولا در محل مورد نظر قرار دهید و پیچ های آن را بیندید.
- ۶- این عمل را روی قطعه دیگر نیز انجام دهید تا دو قطعه به کمک لولا روی هم حرکت کنند.
- ۷- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید.
- ۸- محل کار خود را نظافت کنید.

● لولای قابلمهای

در شکل ۷-۷ انواع مختلف لولا های قابلمهای نشان داده شده است.



شکل ۷-۷ انواع لولای قابلمهای

برگه های این لولا به صورت زاویه 90° درجه خم شده است و مخصوص نصب درهایی هستند که دو راهه شده اند. عمق خمیدگی برگه های این لولا بین ۵ تا 10 mm میلی متر است و بسته به میزان عمق دو راهه در، نوع مناسب آن را می توان انتخاب نمود.

● لولای قدی (نواری) :

همان طور که از نام این لولا مشخص است طول آن زیاد و به صورت نواری است. با توجه به اندازه کار (در)، باید آن را با اره آهن بر قطع کرد. از آنجایی که این لولا به صورت قدی فاصله

۷- محیط کار خود را نظافت کنید.

● لولا های معمولی جدا شدنی :

دو برگه این لولا به راحتی از یکدیگر قابل تفکیک اند. به طوری که در شکل ۶-۶ مشاهده می کنید محور لولا بر روی یک برگه آن ثابت است و برگه دیگر روی آن سوار می شود.



شکل ۶-۶ لولای معمولی جدا شدنی

بنابراین، درهایی که به وسیله این لولا در جای خود مستقر شده باشند با فشار اندکی به سمت بالا از جای خود خارج می شوند.

**دستور العمل کارگاهی نصب لولای معمولی
 جدا شدنی مدل های قابلمهای زمان ۳ ساعت**

وسایل مورد نیاز :


- ۱- قطعه چوب به ابعاد $20 \times 10 \times 5$ سانتی متر (درنظر گرفته شده برای چهارچوب)
- ۲- مغار تخت مناسب با پهنه ای برگه لولا ۱ عدد
- ۳- چکش چوبی یا پلاستیکی ۱ عدد
- ۴- خطکش تیره دار
- ۵- پیچ 4 mm سانتی متر و ۲ سانتی متر هر کدام ۱ عدد
- ۶- پیچ لولا ۶ عدد
- ۷- پیچ گوشتی ۱ عدد
- ۸- مداد ۱ عدد

مراحل انجام کار :

پس از تحویل وسایل از انبار، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

● لولای مغزی سه برگی

شکل ۷-۱۰ لولای مغزی سه برگی را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۰ لولای مغزی سه برگی

بین در و بدنه کمد را می‌پوشاند از نفوذ گرد و غبار به داخل کمد جلوگیری می‌نماید (شکل ۷-۸).



شکل ۷-۸ لولای نواری (قدی)

● لولای مغزی

این لولا برای درهای قابلمه (دو راهه شده) مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک برگه این لولا در داخل ضخامت در قرار می‌گیرد. برگه دیگر آن داخل ضخامت بدنه نصب می‌شود و آن را از داخل کار پیچ می‌کنند. محور لولا نیز در روی درز بین در و بدنه واقع می‌شود (شکل ۷-۹).

همان‌طور که در شکل ۷-۱ ملاحظه می‌شود این لولا دارای ۳ برگ است و از آن برای باز و بسته‌کردن دو در به یک بدنه استفاده می‌شود، به‌طوری‌که برگ میانی، که پهن‌تر است، و داخل ضخامت بدنه می‌شود و آن را از روی بدنه پیچ می‌کنند. دو برگه دیگر هر کدام به ضخامت (نر) در پیچ می‌شوند.

● لولای مخفی (فی‌سی)


شکل ۷-۱۱ نمونه‌هایی از لولای مخفی را نشان می‌دهد که برای در کاپیت‌های آشپزخانه و قفسه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دو قسمت (قطعه) لولا به کمک مفصل به یکدیگر وصل هستند. تعداد مفصل‌ها، بسته به اندازه این لولا و محل کاربردشان، متفاوت است.

همان‌طور که از نام این لولا مشخص است پس از بسته‌شدن در اثری از لولا از روی کار دیده نمی‌شود. با این لولا باز و بسته‌شدن در بهراحتی صورت می‌پذیرد و توانایی بازشدن در با استفاده از این لولا تا ۱۸۰ درجه امکان‌پذیر است.



شکل ۷-۹ لولای مغزی



شکل ۷-۱۲ لولای کابینت فردار

لولای کابینت بدون فنر، قابلیت بازکردن در را در زوایای مختلف (از ۹۰° تا ۲۷۰° درجه) دارد و بهدلیل نبودن فنر در آن، بهصورت ضربه‌ای باز و بسته نمی‌شود و افراد باید برای بستن و محکمنمودن آن اقدام نمایند.

شکل ۷-۱۳ (الف و ب) چند نمونه از لولاهای بدون فنر را نشان می‌دهد که قابلیت بازکردن در را تا زوایای مختلف دارند.



شکل ۷-۱۳-الف انواع لولای کابینت بدون فنر



شکل ۷-۱۱ لولای مخفی (فی سی)

● لولای کابینت فردار

این لولا، همانند لولاهای مخفی از روی سطح کار رؤیت نمی‌شوند و از آن برای درهای کابینت آشپزخانه و درهای بوفه و قفسه‌های مختلف استفاده می‌شود و کاربرد فراوان دارد.

این لولا در بازار تحت عنوان لولای گازری معروف است و مخصوص درهای روی کار و تو کار است. لولاهای کابینت به طور کلی به دو دسته فردار و بدون فنر تقسیم می‌شوند. لولای فردار قابلیت بازکردن در را با زوایای مختلف دارد و دارای یک فنر قوی است که باز و بسته کردن را محکم و بهصورت ضربه‌ای امکان‌پذیر می‌کند.

در شکل ۷-۱۲ نمونه‌هایی از لولای کابینت فردار مشاهده می‌شود.

می‌شوند. قسمت دیگر این لولا، در زیر بخش بلندتر قرار می‌گیرد بهوسیله پیچ، پس از مشخص کردن محل مربوط، بر روی بدنه نصب می‌گردد.

برای تنظیم مناسب در از روی کار بر روی لولا کابینت، دو پیچ تنظیم وجود دارد.

پیچ اولی از داخل، علاوه بر این که بازوی قسمت بلندتر را که به در وصل است به بدنه محکم می‌کند، در حقیقت نقش استقرار در را بر روی کار و تنظیم فاصله لازم در را از روی کار (ضخامت بدنه‌ها) دارد و با شل کردن آن می‌توان بازوی لولا مستقر در را به داخل یا بیرون هدایت کرد.

پیچ دومی که از روی بازوی قسمت بلندتر به قسمت زیری فشار وارد می‌کند و باعث می‌شود لبه در باله بدنه‌ها تنظیم گردد. برای همروبودن در با بدنه، از نمای رو به رو کار می‌شود.

در شکل (۷-۱۲) و (۷-۱۳) نحوه قرار گرفتن لولا کابینت از داخل کار و نمای بالا مشخص شده است.

● لولا در شیشه‌ای پاشنه‌ای :

این لولا، که به کالاهای شیشه‌ای (در قفسه، میز تلویزیون، ویترین و...) اختصاص دارد، از نمای پهلو به صورت U شکل است و بسته به ضخامت و ابعاد شیشه ابعاد متغیر دارد. این تولیدات شیشه‌ای هرچه بزرگ‌تر باشند، برای آن‌ها از لولاهای بزرگ‌تر و قوی‌تر استفاده می‌شود. همچنین، این لولا دارای شکل‌ها و رنگ‌های متفاوتی است، که علاوه بر نقش لولا کاربرد تزئینی هم دارد.

شکل ۷-۱۵ نمونه‌ای از لولا پاشنه‌ای را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۵



شکل ۷-۱۳-ب انواع لولا کابینت بدون فنر

شکل ۷-۱۴ (الف، ب، ج، د) نمونه‌های متنوعی از لولا کابینت را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۱۴

همان‌طور که ملاحظه می‌شود لولا کابینت از دو قسمت بلندتر که انتهای آن استوانه‌ای شکل است دور داخل در قرار می‌گیرد.

جای آن بهوسیله مته مخصوص، مطابق با قطر استوانه مذکور خالی می‌شود، به گونه‌ای که ۳ تا ۵ میلی‌متر از لبه در فاصله پیدا کند و پس از استقرار آن، پیچ‌های روی برگه لولا به در محکم

برای نصب کردن این دستگیره کافی است محل دقیق آن را روی در یا کشو مشخص کرد و بهوسیله مته متناسب با قطر، پیچ و دستگیره محل مزبور را سوراخ نمود و سپس از پشت در یا کشو پیچ مربوطه را عبور می‌دهیم تا از روی کار مشخص گردد. آن‌گاه دستگیره را به آن وصل و سپس محکم می‌نماییم.

● دستگیره‌های دو پایه

همان‌طور که از نام این دستگیره‌ها پیداست، آن‌ها دو پایه پیچ‌خور دارند و دهانه بین آن‌ها با توجه به نوع و ابعاد دستگیره متفاوت است و به گونه‌ای ساخته شده‌اند که به راحتی با پنجه دست می‌توان آن را گرفت و در کشو را باز و بسته کرد.

شکل ۷-۱۷ نمونه‌ای از این دستگیره‌ها را نشان می‌دهد. این دستگیره‌ها طرح‌های متنوعی دارند.



شکل ۷-۱۷ انواع دستگیره‌های دو پایه

جهت نصب این دستگیره‌ها محل دو پایه آن را روی در و یا کشو مشخص و با مته کوچک‌تر از قطر پیچ محل سوراخ آن را علامت زده و سوراخ کنید.

سپس پیچ‌های مربوطه را از داخل کار به پایه‌های کشو نصب نمایید.

در قسمت پایین این لولا محوری است که در سوراخ‌های تعییه شده در کف و سقف کار قرار می‌گیرد. روی برگه پشتی این لولا دو عدد پیچ وجود دارد که پس از استقرار شیشه در داخل آن، محکم می‌شود و موجب نگهداری شیشه می‌گردد. بر روی مقطع این پیچ‌ها واشر لاستیکی به کار رفته است تا فشار ناشی از پیچ به شکستن شیشه منجر نشود.

ضمناً به منظور جلوگیری از خوردشدن سوراخ تعییه شده روی کف و سقف (در اثر گردش محور و پاشنه لولا در هنگام باز و بسته شدن)، یک حلقه پلاستیکی (شبیه رولپلاک) داخل سوراخ قرار می‌دهند تا پاشنه لولا در داخل آن محور محکم گردد.

تذکر : پیچ نگهدارنده بیش از اندازه لخت نشود.

۷-۱-۲- انواع دستگیره

دستگیره وسیله‌ای است که برای سهولت باز و بسته کردن در یا کشو، روی آن‌ها نصب می‌شود و جنبه تزئینی دارد. دستگیره از جنس‌های مختلفی مانند برنج، مس، پلاستیک، چوب یا فلز آبکاری شده ساخته می‌شود.

به طور کلی دستگیره‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از :

دستگیره‌های تک پایه، دو پایه و دستگیره‌های توکار (درهای ریلی و کشویی).

● دستگیره‌های تک پایه

این دستگیره‌ها تنها بهوسیله یک پیچ از داخل به در و یا کشو نصب می‌شوند و دسته آن می‌تواند به صورت ثابت یا آویز باشد. در شکل ۷-۱۶ فرم‌ها و طرح‌های مختلفی از این دستگیره را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۷-۱۶ انواع دستگیره‌های تک پایه

برای نصب این نوع دستگیره پس از مشخص کردن محل استقرار آن و با توجه به فرم آن، نسبت به خط کشی بخشی از دستگیره که در داخل ضخامت در واقع می‌شود اقدام می‌کنیم. آن‌گاه به وسیله دریل دستی یا فرز یا حتی مغار، داخل آن را خالی و دستگیره را داخل حفره مناسب با آن جاسازی می‌نمائیم.

۷-۱-۳- انواع قفل

قفل وسیله‌ای است برای بستن و مصون نگهداشتن بخش‌های داخلی کابینتی که در یا کشو داشته باشد و دارای انواع مختلف و طرح‌های گوناگون است، هر نوع آن بسته به محل مصرف تفاوت‌هایی نیز با هم دارد و متناسب با نوع قفل، از لبّه کار فاصله خواهد داشت. این فاصله را «درن» می‌نامند. قفل‌هایی که عمدتاً در ساخت کابینت به کار می‌روند به شرح زیرند:

● قفل سوئیچی پشتی

این قفل‌ها دارای طرح‌های مختلف هستند. گروهی از آن‌ها زبانه دارند، که مستلزم درآوردن جای زبانه روی نر یا ضخامت بدنه مقابله آن است. (شکل ۷-۱۹).



شکل ۷-۱۹

توجه کنید
فاصله میله دستگیره را تا پایه پیچ خور از سمت بالای کابینت و پایین در را محاسبه و اعمال کنید تا پس از نصب دستگیره، با قسمت‌های دیگر برخورد نداشته و در یک راستا دیده شوند.

● دستگیره‌های توکار

در بعضی از کالاهای ساخته شده مانند قفسه‌ها که دارای درهای کشویی یا ریلی هستند امکان استفاده از دستگیره‌های معمولی تک پایه یا دو پایه وجود ندارد، زیرا این‌گونه دستگیره‌ها مانع از حرکت دو در که نسبت به هم دیگر حرکت موازی دارند می‌شوند. بنابراین، تنها دستگیره‌های توکار یا به عبارت دیگر، دستگیره‌های درهای کشویی یا ریلی قابل استفاده هستند، به‌طوری که پس از نصب این دستگیره‌ها، لبّه آن‌ها با سطح کار همرو می‌شوند.

این دستگیره‌ها هم دارای طرح‌های مختلف (حلقوی، مربعی، بلند و کشیده) هستند. در شکل (۷-۱۸) نمونه‌هایی از این دستگیره‌ها نشان داده شده است.



شکل ۷-۱۸
دستگیره‌های توکار

شکل ۷-۲۱ نمونه‌ای از قفل‌های کلیدی پشتی را نشان




شکل ۷-۲۱ قفل کلیدی پشتی یک سوراخ

نوعی دیگر از قفل‌های پشتی سوئیچی به جای زبانه قطعه‌ای فلزی در پشت قفل دارد که نقش زبانه را بازی می‌کند، لیکن نیازی به جای خاص ندارد و تنها با چرخاندن کلید در پشت لنگه در مجاور جای‌گیر می‌شد و باعث قفل شدن می‌گردد. از این نوع قفل‌ها بیشتر در درهای شیشه‌ای، مثل میز تلویزیون یا قفسه استفاده می‌شود. شکل ۷-۲۰ یک نوع از این قفل را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۲۰ قفل سوئیچی مخصوص درهای شیشه‌ای

شمای اتصال قفل‌های پشتی، اعم از قفل‌های سوئیچی و کلیدی، در شکل ۷-۲۲ نشان داده شده است.



شکل ۷-۲۲ شمای اتصال قفل‌های پشتی به قطعه کار و اجزای آن

قفل‌های سوئیچی حلقه‌ای دور توپی قفل دارد که پس از نصب قفل در محل خود درز بین توپی قفل و کار را می‌پوشاند و جنبه تزئینی دارد.

● قفل کلیدی پشتی

این قفل‌ها به دو صورت یک سوراخ و دو سوراخ وجود دارند. نوع یک سوراخ آن برای درهای چپ و راست متفاوت و با توجه به نوع آن انتخاب می‌شود. نوع دو سوراخ آن را می‌توان برای درهای راست یا چپ به کار برد.

از این قفل‌ها بیشتر برای در قفسه‌ها استفاده می‌شود و از روی سطح کار تنها سوراخ کلید، که به وسیله روپوش‌های تزئینی پوشانده می‌شود، مشاهده می‌گردد. کلید این نوع قفل‌ها می‌تواند فرم تزئینی و زیبا داشته باشد.

برای نصب این قفل، پس از مشخص نمودن محل دقیق قفل از روی کار، محل کلید را سوراخ می‌نمایید و قفل از پشت کار به وسیله پیچ محکم می‌شود.

آنگاه محل زبانه را بر روی ضخامت صفحه مقابل مشخص و آن را با مغار یا مته تخلیه می‌کنند.

● قفل‌های مغزی

این نوع قفل در کابینت‌های صفحه‌ای کمتر مورد استفاده

تفاوت که کلید آن به صورت سوئیچی است و کاربردش بیشتر در ساخت در است و در داخل بائو قرار می‌گیرد.



شکل ۷-۲۴ قفل مغزی با کلید سوئیچی


قرار می‌گیرد و بیشترین استفاده از آن در کاینت‌هایی است که به صورت کلافی و با ترکیب تخته‌لایه و چوب ساخته می‌شوند. در اینجا با انواع این قفل‌ها و موارد مصرفشان آشنا می‌شویم:

قفل‌های مغزی هم مانند قفل‌های پشتی به دو صورت کلیدی ساده و سوئیچی ساخته می‌شوند. در شکل (۷-۲۳) یک نوع از قفل‌های مغزی با کلید ساده را مشاهده می‌کنید که در یک جعبهٔ ترینی به کار رفته است.



شکل ۷-۲۳ قفل مغزی با کلید ساده

این قفل در فایل‌ها و صندوق‌های جعبه‌دار بسیار کاربرد دارد و از خصوصیاتش این است که فقط یک کلید دارد، لیکن با همان یک کلید تعدادی جعبه همزمان با هم بسته یا باز می‌شوند. کلید این قفل‌ها سوئیچی و دارای دو اهم است که حرکت کشویی دارند. با قفل کردن آن تعدادی خار در محفظه آن قرار می‌گیرد، که مانع از بازشدن جعبه‌ها می‌گردد. در شکل (۷-۲۵) نمونه‌ای از این قفل نشان داده شده است.



شکل ۷-۲۵ قفل سوئیچی قدی

۴-۷-۱- انواع ریل کشو
در گذشته برای حرکت کشوها در فایل‌ها و کالاهای

این قفل در داخل بائو در جاسازی می‌شود و با توجه به نوع کار و این که ظرافت آن چگونه باشد در اندازهٔ لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای این منظور باید محل قفل را در روی ضخامت چوب مشخص کرده و آن‌گاه با توجه به ارتفاع و عرض و ضخامت قفل نسبت به خالی نمودن چوب با دریل یا مغار اقدام نمود. لبهٔ بالایی قفل را، که از یک ورق فلزی نسبتاً ضخیم تشکیل شده است، به اندازهٔ ضخامت‌ش، با مغار از روی ضخامت چوب بر می‌داریم تا پس از استقرار قفل، سطح آن با سطح چوب کاملاً همرو شود.

در شکل (۷-۲۴) قفل مغزی با کلید سوئیچی نشان داده شده است و کاربرد آن نیز همانند نوع کلید ساده است؛ با این

- ۳- دریل شارژی ۱ عدد
- ۴- سر پیچ گوشتی و سر مته دریل شارژی، هر کدام ۱ عدد
- ۵- جعبه کشوی ساخته شده مورد نظر، جهت تمرین
- ۶- بدنہ کابینت ساخته شده مورد نظر، جهت تمرین
- مراحل کار :**
- پس از تهیه وسایل مورد نظر به ترتیب زیر اقدام نمایید.
- ۱- برای راحتی کار و بالا بردن سرعت نصب ریل و هم‌چنین دقت بیشتر، از گونیای مخصوص نصب ریل روی بدنہ استفاده کنید (شکل ۷-۲۷).



شکل ۷-۲۷ گونیای مخصوص نصب ریل

مطابق شکل، ریل مزبور را در داخل شیارهای روی گونیا محکم کنید و بازوی عمودی گونیا را به لب ضخامت بدنہ اتصال دهید.

پس از مماس شدن بر روی خط روی بدنہ، که محل استقرار ریل را نشان می‌دهد، آنرا به راحتی با دریل سوراخ و سپس پیچ کنید (شکل ۷-۲۸).



شکل ۷-۲۸

- ۲- این مراحل را بر روی سطح داخلی بدنہ مقابله نیز عیناً انجام دهید و یراق آن را نصب نمایید.
- ۳- نوار ریل دیگر را که عرض کمتری دارد و طول آن

چوبی از یک زهوار چوبی که بر روی بدنہ متصل می‌شد و شیاری (کنشکاف) که در بدنہ کشو ایجاد می‌گردید استفاده می‌شد.

اما امروزه برای حرکت آسان‌تر کشو و راحتی کار از یراق آلات و قرقه‌های مخصوصی که به بدنہ جعبه و بدنہ کار نصب می‌شود، استفاده می‌کنند. اینک با دو نوع ریل، که بیشترین مصرف را در ساخت کابینت دارند، آشنا می‌شوید.

ریل‌های ساده (معمولی)، که به صورت پلاستیکی یا فلزی عرضه می‌شوند و ریل‌های ساچمه‌ای که به صورت دو تایی و سه تایی هستند. ریل‌های ساده برای کشوهای سبک و نوع ساچمه‌ای آن برای کشوهای سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریل‌های ساده دارای دو نوار فلزی یا پلاستیکی هستند و روی هر یک قرقه‌ای نصب شده است. شکل (۷-۲۶) نمونه‌ای از این ریل‌ها را نشان می‌دهد.

در زیر بدنہ هر جعبه یک ریل نصب شده و لنگه دیگر آن بر روی بدنہ کابینت (فایل) از داخل نصب می‌گردد.



شکل ۷-۲۶ ریل‌های ساده

**دستور العمل کارگاهی نصب ریل کشوی
مکانیکی ساده**
زمان ۳ ساعت

وسایل مورد نیاز :

- ۱- ریل مکانیکی ساده ۲ جفت
- ۲- گونیای مخصوص نصب ریل ۱ عدد

- ۲- کایپت و کشوی ساخته شده جهت تمرين نصب ریل
- ۳- دریل شارژی همراه با سر مته و سر پیچ گوشتشی
- ۴- متر و گونیا

مراحل کار : ریل ساقمه‌ای به دلیل داشتن حرکت روان‌تر و قابلیت بازشدن (شکل ۷-۳۱) بیشتر، به طوری که کشو کاملاً بیرون می‌آید، در کایپت کاربرد زیادی دارد. در این تمرين مراحل نصب ریل ساقمه‌ای را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۷-۳۱ ریل ساقمه‌ای سه تک

۱- محل استقرار ریل را بر روی سطح داخلی بدنّه فایل يا قفسه و همچنین بر روی سطح بیرونی بدنّه کشو مشخص و خط‌کشی نمایید (شکل ۷-۳۲).



شکل ۷-۳۲ تعیین محل ریل بر روی سطح داخلی بدنّه فایل

۲- قطعه‌ای را که باید به بدنّه فایل وصل شود (قطعه‌ای که دارای عرض بیشتر است)، پس از مماس بر خط کشیده شده، با دریل محل‌های تعیین شده را سوراخ کاری نمایید و ریل را با پیچ به بدنّه فایل محکم کنید (شکل ۷-۳۳ و ۷-۳۴).



شکل ۷-۳۳ سوراخ کاری محل استقرار ریل روی بدنّه فایل

مساوی با ریل نصب شده روی بدنّه مساوی است، در زیر نر بدنّه‌های جعبه قرار دهید و با مته آن را سوراخ و با پیچ محکم نمایید (شکل ۷-۲۹).



شکل ۷-۲۹ قرار گرفتن نوار ریل روی ضخامت زیرین بدنّه کشو

۴- عین همین عمل را بر روی نر بدنّه جعبه انجام دهید و ریل مربوطه را نصب نمایید.

۵- جعبه را طوری درون فایل قرار دهید که ریل، زیر بدنّه لبه آن قرقره داشته باشد و ریل نصب شده در داخل شیار، بر روی بدنّه قرار گیرد. وجود این قرقره‌ها باعث حرکت روان و آسان جعبه در داخل فایل می‌گردد (شکل ۷-۳۰).

۶- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحويل دهید.

۷- محل کار خود را نظافت کنید.



شکل ۷-۳۰ جاسازی کشو در محل خود

**دستور العمل کارگاهی نصب ریل کشوی
مکانیکی ساقمه‌ای**
زمان ۳ ساعت

وسایل مورد نیاز :

۱- ریل ساقمه‌ای یک جفت

در محل خود استقرار یابد و در صورت لزوم نسبت به رگلاژ نمودن آن اقدام نمایید(شکل ۷-۳۷).



شکل ۷-۳۶ نصب ریل بر روی بدنه کشو



شکل ۷-۳۴ پیچ کردن ریل به بدنه فایل

نکته مهم

توجه داشته باشید قطعه‌ای که به بدنه فایل وصل می‌شود دو تکه است و با بازنمودن آن، می‌توان از روی سوراخ‌های موجود بر روی ریل، عملیات سوراخ‌کاری را بر روی بدنه فایل انجام داد.



شکل ۷-۳۷ کشوهای با ریل سازمه‌ای

۳- قطعه اولیه (رویی) ریل را با فشردن ضامن انتهای آن از ریل جدا کنید و با قراردادن بر روی سطح بدنه کشو محل دقیق آن را خط‌کشی نمایید (شکل ۷-۳۵).



شکل ۷-۳۵ تعیین محل ریل بر روی بدنه کشو

۷- پس از پایان کار وسایل و ابزار را به انبار تحويل دهید.

۸- محل کار خود را نظافت کنید.

نوعی دیگر از ریل‌ها، ریل‌های آویخته است و در مواردی به کار می‌رود که دسترسی به بدنه کایپن وجود ندارد و به ناچار باید کشو را از زیر سقف کایپن به صورت آویز نصب کرد. شکل (۷-۳۸) نمونه‌ای از این نوع ریل و کاربردش را نشان می‌دهد.

۴- پس از مماس کردن لبه این قطعه با خط مربوطه عملیات سوراخ‌کاری آن را بر روی بدنه کشو انجام دهید و به وسیله پیچ آن را به بدنه کشو محکم نمایید (شکل ۷-۳۶).

۵- مراحل فوق را برای ریل دیگر، که بر روی سطح بدنه مقابل و سطح بدنه کشوی دیگر وصل می‌شود، انجام دهید.

۶- کشو را در محل خود قرار دهید، به طوری که به راحتی

به این ترتیب اگر در بدنه کار سوراخ‌های متعددی ایجاد نماید، محل طبقه را بپراحتی می‌توان تغییر داد. زیرسربه‌ها به تناسب محل استفاده دارای ابعاد مختلفی هستند.

۶-۷-۱- انواع شب بند

وسیله‌ای است فلزی که برای بستن در به کار می‌رود، به طوری که پس از بسته شدن در، از بازشدن خود به خود آن جلوگیری می‌کند. نسبت به سبکی و سنجکنی در می‌توان از نوع ظرفیتر یا قوی‌تر آن استفاده کرد. شب بند، انواع مختلفی دارد. در اینجا به شرح تعدادی از آن‌ها می‌پردازیم.

● شب بند ساقمه‌ای

این وسیله از دو بخش پایه ساقمه‌ای و زبانه تشکیل یافته است. پایه ساقمه‌ای معمولاً به بدنه کابینت نصب می‌گردد و زبانه آن با پیچ به در کابینت متصل می‌شود (شکل ۷-۴۰).



شکل ۷-۴۰ شب بند ساقمه‌ای

● شب بند آهن‌ربایی (مگنتی)

این شب بند دارای یک آهن‌ربای قوی است که در محفظه‌ای پلاستیکی یا فلزی قرار گرفته و به بدنه کابینت نصب می‌شود و یک صفحه فلزی (فولادی) دارد که به در متصل می‌شود.

نیروی رباشین بین آهن‌ربای و صفحه فولادی در این‌گونه



شکل ۷-۳۸ ریل آویخته (آویز)


۵-۱-۷- یراق برای نگهداری طبقات متتحرک

(زیرسربی) :

برای نگهداری طبقاتی که می‌خواهید در هر فاصله دلخواه قرار گیرند (متتحرک باشند) می‌توان از انواع زیرسربی استفاده کرد. این نوع زیرسربی‌ها معمولاً از برنج، الومینیوم، پلاستیک، شیشه و غیر آن‌ها تهیه می‌شوند. زیرسربی‌ها از یک صفحه گونیابی شکل با یک میله پروژ شده در پشت آن و یا یک تکه (ریختگی شده) تشکیل شده است.

شکل ۷-۳۹ مدل‌های مختلفی از این زیرسربی‌ها را نشان می‌دهد. برای نصب زیرسربی‌ها ابتدا سوراخی روی بدنه کار ایجاد می‌کنند.

سپس رولپلاک را (در صورت وجود) داخل سوراخ جا می‌زنند و بعد میله زیرسربی را در آن جاسازی می‌کنند.



شکل ۷-۳۹

فرم مناسب این شب بند، با توجه به نوع کابینت و کاربرد آن، انتخاب می‌شود.
این شب بند نیز از دو بخش زبانه و پایه شب بند تشکیل شده است.

ممکن است محل اتصال پایه شب بند در سقف کف کابینت و پایه بدنه کابینت نصب شود. زبانه را به در کابینت نصب می‌کنند.

● شب بند بدون فنر

این شب بند دکمه‌ای در سمت بیرون خود دارد تا بتوان به کمک آن در را باز کرد.

نوعی از این شب بند، که در کابینت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، شب بند دکمه‌ای فشاری است. این نوع شب بند از نوع دستگیره‌دار است و در سوراخی که روی در ایجاد شده نصب می‌شود تا با زبانه‌ای که روی بدنه کابینت نصب شده است درگیر شود و موجب بسته شدن در گردد (شکل ۷-۴۳).



شکل ۷-۴۳ شب بند بدون فنر

شب بندها در کابینت را بسته نگه می‌دارد. این شب بند دارای طرح‌ها و رنگ‌های متنوعی است. در (شکل ۷-۴۱) نمونه‌هایی از آن‌ها را می‌توان مشاهده کرد.



شکل ۷-۴۱ شب بند آهن‌ربایی(مگنتی)

● شب بند غلتکی

این نوع شب بند، که در شکل (۷-۴۲) نشان داده شده است، اشکال مختلفی دارد.



شکل ۷-۴۲ شب بند غلتکی

۷-۱-۷- انواع کشو

وسیله‌ای است که یکی از دو لنگه در را ثابت می‌کند تا بتوان لنگه دیگر را قفل کرد یا به کمک شب بند بست. کشو را در بالا و پایین و در سمت داخل یکی از لنگه‌های




در نصب می‌کنند. انواع رایج کشو عبارت‌انداز: کشوی معمولی یا کشوی پشتی و کشوی مغزی.

● کشوی پشتی

این کشو دارای زبانه و خاری است که از داخل و در بالا و پایین در نصب می‌شود و لنگه در را ثابت نگه می‌دارد.

این کشو را می‌توان در درهای تونشسته، بیرون نشسته با

هم‌سطح، استفاده کرد (شکل ۷-۴۴).



شکل ۷-۴۵ انواع کشوی مغزی

۷-۱-۸ یراق برای صفحات گرдан

این یراق‌ها بیشتر در کابینت‌های استریو، ویترین‌ها و تابلوهای گردان به کار می‌روند. در کابینت‌های استریو، برای این‌که تلویزیون یا اشیای دیگر را دائمًا جایه‌جا نکنند و باعث خرابی سطح کابینت نشود، صفحه کابینت را به‌وسیله فقره‌هایی به‌صورت گردان می‌سازند تا در تمام جهات قابل دیدن باشند (شکل ۷-۴۶).



شکل ۷-۴۴ انواع کشوی پشتی

● کشوی مغزی

از این کشو بیشتر در درهای دو یا چند لنگه ساختمانی استفاده می‌گردد. کشوی مغزی در قسمت بالا و پایین باقی در جاسازی می‌شود و نوع مورد نیاز آن، نسبت به سبکی و سنگینی در انتخاب و نصب می‌شود (شکل ۷-۴۵).

نوع دیگری از کشوهای مغزی وجود دارد که حالت فرنی دارد و برای باز و بسته نمودن لنگه ثابت در با فشردن دکمه، مغزی آن از ضامن خارج می‌شود و بالا یا پایین می‌رود.



شکل ۷-۴۶ یراق صفحات گردان

آزمون پایانی (۷)

- ۱- انواع مختلف لولا را نام بیرید.

۲- لولای دکمه‌دار شبیه کدامیک از لولاهای زیر است؟

الف) لولای معمولی جداشدنی
ب) لولای قدی

ج) لولای معمولی
د) لولای قابل‌مهای

۳- در کدامیک از لولاهای زیر برگه لولا در داخل ضخامت در جاسازی می‌شود؟

الف) لولای مغزی
ب) لولای کاینت
ج) لولای پاشنه‌ای
د) لولای قدی

۴- انواع لولای مغزی را نام بیرید.

۵- لولای کاینت فردار را توضیح دهید.

۶- کاربرد قفل مغزی را بیان کنید.

۷- کاربرد قفل سوئیچی را بیان کنید.

۸- انواع ریل کشو را نام بیرید.

۹- حسن ریل کشوی مکانیکی ساقمه‌ای را شرح دهید.

۱۰- کاربرد زیرسربی یا خار طبقه را توضیح دهید و انواع آن را بیان کنید.

۱۱- شب بند چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

۱۲- کدامیک از شب بندهای زیر از نوع دستگیره‌دار است؟

الف) شب بند بدون فنر
ب) شب بند غلتکی
ج) شب بند مگنتی
د) شب ساقمه‌ای

۱۳- انواع کشو را با ذکر کاربرد آن‌ها بیان کنید.

واحد کار هشتم

توانایی اجرای پروژه پایان دوره

هدف کلی

انتظار می‌رود که پروژه‌های پیشنهادی را بسازد

هدف‌های رفتاری : فرآگیرنده پس از پایان این فصل قادر خواهد بود :

- ۱- کایست ساده چوبی با درهای بدون قاب را بسازد.
- ۲- کایست ساده چوبی با درهای قابدار را بسازد.
- ۳- کایست چوبی کشودار را بسازد.
- ۴- کایست چوبی پایه‌دار را بسازد.
- ۵- کایست چوبی بدون پایه را بسازد.
- ۶- اصول حفاظت و ایمنی در کار را رعایت کند.

| ساعت آموزش | | |
|------------|------|------|
| جمع | عملی | نظری |
| ۴۵ | ۴۵ | - |

پیش آزمون (۸)

- ۱- ابزارهای دستی صنایع چوب چه کاربردی در ساخت کابینت دارند؟

۲- ابزار دستی برقی مورد مصرف در ساخت کابینت را نام بیرید.

۳- خطرات احتمالی کار با ماشین‌های عمومی صنایع چوب را شرح دهید.

۴- در ساخت کابینت چوبی، ابتدا کدامیک از دستگاه‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

(الف) پرس
 (ب) سنباده

(ج) ارده پانل بر
 (د) اتصال بیسکویتی

۵- در مونتاژ کابینت چوبی شب بند کجا نصب می‌شود؟

۶- از اتصال بیسکویتی در ساخت چه قسمت‌هایی از کابینت چوبی می‌توان استفاده کرد؟

۷- برای اتصال قطعات (MDF) به یکدیگر از چه پیچی استفاده می‌شود؟

۸- اتصال الیت و کاربرد آن را شرح دهید.

۸ - پروژه‌های پیشنهادی

نظر عملی کاملاً رعایت گردد.

در فصل ۶ اصول ساخت انواع کابینت چوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این اصول و روش‌ها آشنا شدید.

در این بخش نیز به صورت عملی با روش ساخت پروژه‌های پیشنهادی آشنا می‌شوید و شناخت و یادگیری شما عمق بیشتری خواهد یافت.

۸- شناسایی اصول کنترل کیفیت نهایی
کابینت ساخته شده
از نظر کنترل کیفیت کابینت ساخته شده موارد زیر حائز اهمیت است :

- ۱- کنترل ابعاد و اندازه کایینت ساخته شده؛
 - ۲- کنترل دویدگی کایینت؛
 - ۳- کنترل پیچیدگی کایینت؛
 - ۴- کنترل درز اتصالات؛
 - ۵- کنترل صحت مونتاژ و تمیزی کار؛
 - ۶- کنترل نصب و جاسازی کشو (جعبه)؛
 - ۷- کنترل لقی و روانی کشو؛
 - ۸- یکسان بودن درز و فاصله در جعبه با بدنه
 - ۹- نصب اصولی و صحیح در، کایینت چوبی؛
 - ۱۰- کنترل درز بین در و بدنه های کایینت چوبی؛
 - ۱۱- نصب پاخور یا پایه کایینت چوبی؛
 - ۱۲- نصب صحیح پشت بند؛
 - ۱۳- کنترل نصب یراق آلات؛

موارد ذکر شده می‌تواند با توجه به نوع کابینت ساخته شده متفاوت و متنو ع باشد.

لذا با اجرای پروژه‌های پیشنهادی ارائه شده، پس از پایان هر پروژه، جدول کنترل کیفیت کار ساخته شده را تهیه و آن را به کمک مرتبه، محترم کارگاه ارزیابی کنید.

۱-۸- شناسایی اصول حفاظت و ایمنی در کار
اکنون که به پایان آموزش مهارت کایپینت چوبی درجه ۱ رسیدیم، انتظار می‌رود که با توجه به آموخته‌های قبلی در زمینه به کارگیری ماشین‌ها و تجهیزات کارگاهی، در جریان ساخت پروژه‌های کارگاهی اصول ایمنی و حفاظتی حین کار را رعایت ننماید.

حادثه خبر نمی کند، بنابراین به خاطر داشته باشیم که **یک لحظه غفلت، یک عمر پشمیانی** به همراه خواهد داشت. به طور کلی اصول اینمی مربوطه را به اختصار یادآوری می کیم :

۱- از صحت و درستی سیستم برق دستگاهها اطمینان حاصل کنید.

- ۲- از محاکم بودن تیغه دستگاه و حفاظه‌های مربوط مطمئن شوید.
 - ۳- حتماً از وسایل کمکی و حفاظتی برای کار با ماشین آلات استفاده نمایید.
 - ۴- حتماً از وسایل حفاظتی فردی در کارگاه استفاده کنید.
 - ۵- سیستم تهویه مناسب در کارگاه نصب کنید.
 - ۶- حمل و جابه‌جایی صحیح بار و مراقبت از سلامتی ستون فقرات و اعضای بدن بسیار حائز اهمیت است.
 - ۷- رعایت نظم و مراقبت انصباطی کارگاه.

۲-۸ - شناسایی اصول ساخت و مونتاژ انواع کابینت ساده

در این بخش سعی شده است که کابینت چوبی را در طرح‌های مختلف، نظری کابینت چوبی با در ساده، در قابدار، کشودار، پایه‌دار و بدون پایه معرفی کنیم.

پروژه‌های پیشنهادی در قالب پنج طرح ارائه می‌شود تا آن‌ها را، با توجه به امکانات موجود در محیط آموزشی و نظر مردمان محترم کارگاه، سیاست‌بدهی‌های مطبوعی، که اهداف آموزش آن‌ها از


۴-۸ پروژه پیشنهادی ساخت زیر تلفنی

(زمان ۲۴ ساعت)

مراحل کار :
ضمن رعایت نکات اینمی و حفاظتی با پوشیدن لباس کار

مناسب، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید :


- با توجه به شکل (۸-۲) اندازه ها را در فهرست مواد برآورد کنید تا اندازه برش قطعات به دست آید.



شکل ۸-۲ سه نمای زیر تلفنی

طرح پیشنهادی دارای یک کشو و یک طبقه است (شکل

.۸-۱).



شکل ۸-۱ زیر تلفنی

- در شکل (۳-۸) برش پیشانی از کایپن نشان داده شده است.




شکل ۳-۸ برش پیشانی از زیر تلفنی

این طرح با تکنیک ساخت آسان و اتصالات الیت قابلیت
مونتاز و جداسدن قطعات از هم دیگر را دارد.

مواد و وسایل مورد نیاز :

- صفحه (MDF) یا تخته خردہ چوب روکش دار،
مطابق با اندازه های نقشه؛
- امکان به کارگیری ماشین های موجود در کارگاه؛
- ۳- منه قطر ۱۵ و قطر ۷ میلی متر؛
- ۴- الیت میله ای ۱۲ عدد؛
- ۵- ریل کشوی مکانیکی یک جفت؛
- ۶- پیچ دستی ۶۰ سانتی متری ۴ عدد؛
- ۷- پیچ (MDF)؛
- ۸- پیچ گوشتی؛

کشو به صورت یک باکس (جعبه) ساخته شده و توسط پایه صفهای به طبقه زیرین متصل شده است. به موقعیت در جعبه و عقب جعبه و اتصال کف کشو (جعبه) دقت کنید.
 ۵- برای زیبایی بیشتر پیشنهاد شده است که روی در جعبه اصلی مطابق با شکل (۶-۸) طرحی از روکش کاری را انجام دهید.




شکل ۶-۸ طرح روکش معرفی روی در جعبه

در شکل (۷-۸) جدول لیست مواد اصلی را ملاحظه می‌کنید.

| تعداد | ابعاد بر حسب mm | | | شرح | ردیف |
|-------|-----------------|-----|-----|--------------------|------|
| | ضخامت | عرض | طول | | |
| ۲ | ۱۶ | ۱۸۰ | ۶۰۰ | بدنه (پایه‌ها) | ۱ |
| ۱ | ۱۶ | ۲۰۰ | ۶۰۰ | پشت‌بند (پایه عقب) | ۲ |
| ۱ | ۱۶ | ۳۶۰ | ۴۰۰ | کف (طبقه) | ۳ |
| ۱ | ۱۶ | ۳۶۰ | ۴۰۰ | سقف | ۴ |
| ۲ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۳۲۴ | بدنه | ۵ |
| ۱ | ۱۶ | ۱۰۰ | ۳۶۸ | عقب کشو | ۶ |
| ۱ | ۱۶ | ۹۵ | ۳۹۷ | در بیرونی کشو | ۷ |
| ۲ | ۱۶ | ۸۰ | ۲۹۸ | بدنه | ۸ |
| ۱ | ۱۶ | ۸۰ | ۳۱۱ | بدنه جعبه (کشو) | ۹ |
| ۱ | ۱۶ | ۸۰ | ۳۴۳ | در داخلی کشو | ۱۰ |
| ۱ | ۳ | ۳۰۲ | ۳۳۱ | کف کشو | ۱۱ |

شکل ۷-۸ لیست مواد اصلی

در این برش موقعیت کشو، ریل هدایت، استقرار کف کشو و اتصالات کابینت را بدقت مورد بررسی قرار دهید.
 ۳- برش عرضی کابینت (شکل ۴-۸) نمای برش خورده کابینت چوبی را از بالا نشان می‌دهد.



شکل ۴-۸ برش عرضی

موقعیت اتصال در جعبه دو تکه و بدنه‌های کابینت و فاصله‌ها، از قبیل بدنه جعبه‌های کابینت را مورد بررسی قرار دهید.

۴- در برش عمودی شکل (۵-۸) توجه کنید.



شکل ۵-۸ برش عمودی



شکل ۸-۱۰

ابعاد موارد ذکر شده را که خود استخراج نمودید بالیست مطابقت دهید و نواقص احتمالی آن را بطرف نمایید.

۶- برای برش قطعات کابینت، ابتدا اندازه و ابعاد را مطابق با لیست مواد تنظیم نمایید و به گونه‌ای برش بزنید که کمترین دور ریز را داشته باشد.

۷- به دلیل کوچک بودن ابعاد، می‌توانید این قطعات را از صفحات دور ریز شده در کارگاه نیز تهیه نمایید.

۸- برای برش قطعات، از دستگاه ارتفاع مجموعه‌ای استفاده نمایید (شکل ۸-۸).



شکل ۸-۸

۹- فاصله شیار کنشکاف تا لبه قطعه کار باید حدود ۱۰ میلی‌متر باشد. توجه نمایید که اگر این فاصله کمتر انتخاب شود کشو مقاومت لازم را نخواهد داشت و لبه‌های باقیمانده پس از شیار کنشکاف با کمترین فشاری خواهد شکست.

۱۰- در این کابینت از اتصالات جدادشدنی الیت استفاده نمایید. این اتصال بهدلیل داشتن سهولت به کارگیری و قابلیت بازشدن مجدد، پیشنهاد می‌گردد.

اتصالات الیت بسیار متنوع است لذا پیشنهاد می‌شود با راهنمای مربی محترم کارگاه مراحل نشان داده شده را متناسب با نوع یراقی که در آموزشگاه موجود است، انجام دهید.

۱۱- در شکل (۸-۱۱) متناسب با قطر میله الیت با ماشین



شکل ۸-۱۱

اندازه ارتفاع اره به گونه‌ای باشد که مقدار بیرون زدگی دندانه از سطح کار به اندازه ارتفاع دندانه در حدود ۱۰ میلی‌متر باشد.

در شکل (۸-۸) برش بدندهای کابینت و در شکل (۸-۹) برش صفحه کابینت نشان داده شده است.



شکل ۸-۹

۹- برای برش بدندهای کشو، مطابق با اندازه‌های داده شده اقدام نمایید و سپس کنشکاف برای قرار گرفتن کف کشو را مطابق با شکل (۸-۱۰) انجام دهید.



شکل ۸-۱۴

کم کن متهای سوراخی به قطر ۷ میلی‌متر ایجاد نمایید، به طوری که از لبّه کار حدود ۵ سانتی‌متر فاصله داشته باشد.
 محل اتصالات را بدقت خطکشی و سوراخ‌کاری نمایید.

متهای مناسب با قطر کپسول را انتخاب کنید و با دستگاه دریل ستونی محل مورد نظر را سوراخ نمایید (شکل ۸-۱۲).



شکل ۸-۱۲

میله الیت از یک سمت در روپلاک پلاستیکی بیچ می‌شود و از یک سمت در داخل کپسولی قرار می‌گیرد که با پیچاندن آن به اندازه 90° درجه، میله داخل کپسول قفل می‌شود.

۱۳- همان‌طور که در شکل (۸-۱۴) می‌بینید، سوراخی به قطر ۷ میلی‌متر در قسمت ضخامت صفحه، به عمق مناسب با طول میله، حدود ۳۵ میلی‌متر ایجاد شده است. در قسمت سطح صفحه سوراخی به قطر ۱۵ میلی‌متر و به عمق ۱۴ میلی‌متر زده شده تا کپسول الیت داخل آن جاسازی شود.

محل قرارگیری کپسول الیت در شکل (۸-۱۵) نشان داده شده است.



شکل ۸-۱۵

۱۴- در قسمت پایه سوراخ مورد نظر را برای روپلاک اتصال ایجاد کنید. لذا ضمن خطکشی محل مورد نظر، آن را مناسب با قطر روپلاک پلاستیکی 1° میلی‌متر سوراخ‌کاری کنید و مطابق شکل (۸-۱۶) روپلاک را جاسازی نمایید.


توصیه می‌شود که قبل از اقدام روی قطعات اصلی یک نمونه اتصال را روی قطعه آزمایشی انجام دهید تا فاصله‌ها و اندازه‌های دقیق را به دست آورید (شکل ۸-۱۳).



شکل ۸-۱۳

اتصال الیت، که از سه قسمت تشکیل شده در شکل (۸-۱۴) نشان داده شده است.

۱۷- از ریل مکانیکی نشان داده شده در شکل (۸-۱۹) استفاده نمایید.



شکل ۸-۱۹

این ریل در قسمت زیر بدنه‌های کشو قرار گرفته و نصب آن آسان‌تر است.
شکل (۸-۲۰)، بغل کشو و کف کشو را در وضعیت مونتاژ نشان می‌دهد.



شکل ۸-۲۰

صفحه روی کابینت نیز با آن مونتاژ شده است. این جعبه باید کشو را در داخل خود جای دهد. لذا ریل کشو روی بغل کشوی نشان داده شده نصب می‌شود.

۱۸- ریل هدایت کشو را روی بغل کشوی هدایت نصب نمایید.

چون این جعبه از بالا روی کابینت قرار می‌گیرد و در بدنه‌ها مهار می‌شود لذا قسمت زیر آن خالی است و کشو به صورت آویخته از آن نصب می‌شود.

مطابق با شکل‌های (۸-۲۱ و ۸-۲۲) ریل هدایت را



شکل ۸-۱۶

پس از تهیه قطعات و کنترل محل سوراخ‌کاری، قطعات را روی میز کارگاه قرار دهید و آن‌ها را برای مونتاژ آماده نمایید (شکل ۸-۱۷).



شکل ۸-۱۷

۱۵- برای مونتاژ بدنه‌های جعبه از پیچ استفاده نمایید. شیار کنشکاف در بدنه‌های جعبه ایجاد شده است. لذا ارتفاع عقب جعبه تا شیار کنشکاف است و فاصله داده تا لبه قطعه کار، از بالای شیار کنشکاف است.

۱۶- مطابق شکل (۸-۱۸)، کف کشو را از جنس MDF یا سه لایی برش بزنید و داخل کنشکاف جاسازی نمایید و آن را از قسمت پشت کار با سه عدد پیچ روی عقب جعبه نصب نمایید.



شکل ۸-۱۸

سپس با قراردادن کپسول‌ها در محفظه مورد نظر، میله‌ها را در داخل سوراخ جا دهید و کپسول را با پیچ گوشتی ۹۰ درجه بچرخانید تا میله را محکم بگیرد.
در شکل (۸-۲۴) نمای مونتاژ کار نشان داده شده است.
پس از نصب کشو شکل نهایی کار را در شکل (۸-۲۵) ملاحظه می‌کنید.



شکل ۸-۲۴

نصب نماید.
دقت کنید قسمتی که قید ندارد جلوی کار است و ریل کشو را با آن قسمت تنظیم نمایید.



شکل ۸-۲۱




شکل ۸-۲۲




شکل ۸-۲۵

۱۹- برای مونتاژ، ابتدا میله الیت را روی بدنه‌ها بیندید
(شکل ۸-۲۳).



شکل ۸-۲۳

۱- ترسیم فنی در شکل (۸-۲۷) به شما کمک خواهد کرد تا لیست مواد را تهیه و اندازه قطعات را برای برش برآورده کنید.



شکل ۸-۲۷ تصویر حجم میز با اندازه‌گیری

۵-۸- پروژه پیشنهادی ساخت میز کامپیوتر

زمان : ۲۴ ساعت

پروژه پیشنهادی در شکل (۸-۲۶) نشان داده شده است.



شکل ۸-۲۶ پروژه پیشنهادی میز کامپیوتر

۲- با توجه به قوس‌دار بودن بخشی از صفحه میز لازم است که صفحه میز را به شکل مستطیل در نظر بگیرید و قطعات صفحه کی برد و صفحه ماوس را از محل دور ریز (قوس) به دست آورید (جهت صرفه‌جویی در مصرف مواد اولیه).

۳- صفحه میز را، پس از قوس‌بری و پرداخت، به پشت بخوابانید و روی آن موقعیت قرار گیری بدنه‌ها را رسم کنید (شکل ۸-۲۸).

گونیاهای پلاستیکی چهار سوراخ برای بستن دو عدد پیچ به صفحه و دو عدد پیچ به بدنه‌ها دارند.



شکل ۸-۲۸ خطکشی محل قرار گیری بدنه‌ها در زیر صفحه میز

نکات مهم آموزشی در این پروژه شامل قوس‌بری و اتصالات گونیایی است که از نوع جداسنی است.
وسایل مورد نیاز :

۱- صفحات MDF مطابق با ابعاد و اندازه‌های نقشه کار

۲- امکان به کار گیری ماشین‌های موجود در کارگاه

۳- بست گونیایی

۴- ریل کشوی مکانیکی

۵- پیچ گوشتی

۶- نوار لبه چسبان روکش

۷- اتو یا ماشین نوار لبه چسبان

مراحل کار :

ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب پوشید و اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید.



شکل ۸-۳۱



شکل ۸-۳۲

کشوی کی برد و ماوس را مطابق با اندازه های داده شده در شکل (۸-۳۱) از قسمت دور ریز صفحه میز تهیه نموده و با ریل های مکانیکی روی بدنه میز نصب نمایید.
توجه داشته باشید که کشوی کی برد آویخته از سقف است بنابراین ریل کشو از نوع آویخته از سقف تهیه شود. شکل (۸-۳۲)



شکل ۸-۳۳

۵- مطابق شکل (۸-۲۹)، قسمت پشت گونیا را با خط ترسیم شده مماس قرار دهید و پیچ های مناسب خود را روی کار بیندید (پیچ ها را همراه با گونیاهای پلاستیکی و متناسب با جنس صفحات مصرفی خریداری نمایید). در انتخاب پیچ دقت نمایید تا طول آن با ضخامت صفحه و ضخامت گونیا پلاستیکی متناسب باشد.



شکل ۸-۲۹

۶- به دلیل تonusستگی پاسنگ در زیر کابینت بدنه جای کیس حالت برش گونیابی نشان داده شده در شکل (۸-۳۰) را مطابق با اندازه داده شده در شکل (۲۷-۸) برش بزنید و همانند شکل، گونیاهای مورد نظر را نصب نمایید. موقعیت پایه عقب میز را مطابق شکل (۳۰-۸) نصب نمایید.



شکل ۸-۳۰

۷- طبقه طولی در قسمت جانبی میز را مطابق شکل (۸-۳۱) در فاصله ۱۵ سانتی متری از زمین نصب نماید.
این طبقه به عنوان وادرار افقی بین پایه های جانبی میز است و طبقه نشان داده شده در قسمت زیرین شکل (۳۲-۸) مربوط به وادرار افقی بین پایه عقب و بدنه کیس است.

مونتاژ قطعات کابینت در شکل (۸-۳۵) نشان داده شده

اندازه مناسب برای صفحه کی برد حدود ۵۵ سانتی متر و

برای ماوس حدود ۲۲ سانتی متر است اگر در میزهای کامپیوتر

ماوس و کی برد روی یک صفحه طراحی شود باستی طول

صفحه کی برد را حدود ۶۵ سانتی متر در نظر بگیرید تا جای کافی

برای پد یا بالشتک ماوس نیز باشد.

اندازه و ابعاد داده شده در نقشه را می توانید با مقیاس

متناسب کوچک نمایید لذا مبحث مقیاس را با راهنمایی مری

خود انجام داده و اندازه دلخواه را بدست آورید.

۸- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید.


۹- محل کار خود را تمیز نمایید.



شکل ۸-۳۵ نقشه مومنتاژ قطعات کابینت

همان طور که می بینید صفحه کابینت با زهوار چوبی لب
چسبان شده است و بدنها کابینت و سقف و کف نیز لبه چسبان
چوبی شده اند.

کابینت دارای یک کمد با یک طبقه است که در شکل
۸-۳۶) موقعیت قرارگیری طبقه نشان داده شده است.



شکل ۸-۳۶ موقعیت داخلی از بدن کابینت

۶-۸- پروژه پیشنهادی ساخت کابینت پاتختی

زمان : ۲۴ ساعت

کابینت پاتختی دارای یک در کابینتی با لولای برگه ای
خاصی است که در ای قابلیت بازشدن با زاویه 180° درجه است
و یک محفظه خالی در بالا دارد بدنه ها در این قسمت به صورت
قوس نیم دایره ای برش خورده اند تا به ظرافت کار یافزا یند و در
جا به جایی کابینت مفید باشند (شکل ۳۴-۸).



شکل ۳۴-۸ پروژه پیشنهادی



شکل ۸-۳۷

- در این صورت مرکز قوس از صفحه بیرون می‌افتد. لذا از صفحه کمکی قرار دهید و قوس مورد نظر را ترسیم نمایید.
- ۳- در بالای بدنه کابینت قوس مورد نظر، کنشکاف سقف کمد فاصله بیشتری دارد. همان‌طور که در قسمت پایین ارتفاع قطاع دایره را ۴۵ میلی‌متر در نظر گرفتید در این قسمت نیز همان ارتفاع را در نظر داشته باشید تا اندازه قوس در بالا و پایین بدنه یکسان باشد.
- ۴- مطابق شکل (۸-۳۸)، برای ایجاد کنشکاف سقف و کف قفسه و طبقه آن اقدام نمایید.



شکل ۸-۳۸

توجه کنید که پست بند کابینت نیز به ضخامت ۳mm از جنس بدنه کابینت باشد و مطابق با اندازه‌های داده شده در شکل‌های (۸-۳۵) و (۸-۳۶) تهیه نمایید.

در شکل، فاصله‌ها و اندازه‌ها نشان داده شده است. لذا با توجه به شکل‌های (۸-۳۵) و (۸-۳۶) اندازه و ابعاد را به صورت لیست مواد تهیه نمایید تا در برش مواد اولیه به کار گرفته شود.

وسایل مورد نیاز :

- ۱- صفحات (MDF) مطابق با ابعاد و اندازه‌های نقشه کار
- ۲- امکان به کارگیری ماشین‌های موجود در کارگاه
- ۳- ارء عمودبر بر قی دستی (اره چکشی)
- ۴- پیچ‌گوشتی
- ۵- دریل دستی بر قی یا دریل شارژی
- ۶- نوار روکش لب چسبان ۸ متر
- ۷- چکش فلزی ۱ عدد
- ۸- لولا برگی ۲ عدد
- ۹- میخ ۳ سانتی به تعداد لازم
- ۱۰- پیچ MDF به تعداد لازم
- ۱۱- زیرسروی طبقه ۴ عدد
- ۱۲- چسب چوب به مقدار لازم
- ۱۳- پروفیل MDF مطابق با اندازه‌های نقشه کار

مراحل کار :

- ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب پوشید و اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید.
- ۱- اندازه‌های داده شده در شکل‌های (۸-۳۵) و (۸-۳۶) را به دقت بررسی و سپس لیست مواد را تنظیم نمایید. اندازه و ابعاد به دست آمده را با نظر مری کارگاه کنترل کنید.
- ۲- شکل (۸-۳۷)، خطکشی محل قوس در بالا و پایین بدنه کابینت را نشان می‌دهد.
- توجه کنید که فاصله کنشکاف کف کمد تا لبه پایینی بدنه کابینت حدود ۵° میلی‌متر است.
- با توجه به اندازه مشخص شده حدود ۵ میلی‌متر فاصله قوس تا کنشکاف را در نظر بگیرید و از محور مرکزی قوس شعاع ۱۰۷ mm را مشخص کنید.

پرداخت کنید. (شکل ۸-۴۱)



شکل ۸-۴۱

پس از ایجاد کشکاف‌ها محل قوس خط‌کشی شده را با اره چکشی (عمودبر) برش بزنید و آن را مطابق شکل (۸-۳۹) پرداخت نمایید.



شکل ۸-۳۹

۶- قبل از مونتاژ کابینت لازم است محل قرارگیری خار طبقه یا زیرسری طبقه را سوراخ نمایید، زیرا پس از مونتاژ این عمل دشوار خواهد بود. (شکل ۸-۴۲)



شکل ۸-۴۲

قطر میله خار طبقه اغلب حدود ۵ میلی‌متر است. ولی شما متناسب با خار طبقه موجود در کارگاه، قطر آنرا با کولیس اندازه‌گیری کنید و متناسب را انتخاب نمایید. مطابق با اصول مونتاژ، که قبلًاً فرا گرفته‌اید، قطعات را با چسب چوب و با استفاده از پیچ‌دستی مونتاژ نمایید. برای مونتاژ به شکل (۸-۳۵)

توجه کنید.

پس از مونتاژ، پشت بند را در کشکاف با چسب چوب و

۵- پس از پرداخت محل قوس، با استفاده از اتو نوار روکش را بچسبانید. از قسمت نوک صفحه اتو استفاده کنید تا در سطوح قوس‌دار حرارت لازم به روکش انتقال یابد. پس از آن با چوب گرد استوانه‌ای (دسته چکش) بر روی سطح روکش بکشید تا فشار لازم برای چسباندن روکش وارد شود (شکل ۸-۴۰).



شکل ۸-۴۰

لبه‌های روکش را که اضافه است به کمک دستگاه رنده لبه نوار روکش یا فرز دستی، تیغه رنده، لیسه و کاردک، پرداخت و هم‌سطح نمایید. سپس با سنباده نرم محل مورد نظر را به‌آرامی

۸- پس از زهوارکوبی، محل قرارگیری صفحه روی بدنه را چسب زده و به کمک پیچ مونتاژ نماید (شکل ۸-۴۵).



شکل ۸-۴۵

پیچ مناسب نصب نماید (شکل ۸-۴۳).



شکل ۸-۴۳

۹- برای پوشش سطح پیچ‌ها از پولک مخصوص استفاده نمایید.

در این قسمت نیز بهتر است پس از چسبزدن زهوار با میخ و تکه فیبر این عمل را انجام دهید تا پس از خشک شدن چسب میخ‌ها کشیده شود (شکل ۸-۴۶).



شکل ۸-۴۶

۷- برای لبه‌چسبانی زهوار پروفیل در و سقف دقت داشته باشید که مطابق شکل (۸-۳۵) اندازه‌های داده شده بدون احتساب زهوار پروفیل است.

بنابراین زهوار پروفیل را، به ضخامت 1° میلی‌متر و به پهناه ضخامت صفحه، تهیه و مطابق شکل (۸-۴۴) نصب نمایید.



شکل ۸-۴۴

۱۰- برای زهوارکوبی در کاینت باید گوشه‌های زهوار پروفیل را فارسی کنید تا گوشه‌های 45° درجه بسازد و همانند روش قبلی آن را با چسب چوب و میخ و تکه فیبر نصب نمایید و پس از خشک شدن چسب میخ‌ها کشیده شود (شکل ۸-۴۷).

کاربرد میخ فقط برای ثابت نگهداشت قطعه است تا چسب خشک شود، لذا توصیه می‌شود از فیبر و میخ استفاده نمایید تا پس از خشک شدن چسب میخ و فیبر از زهوار به راحتی کشیده شود.



شکل ۸-۴۹




شکل ۸-۴۷

- ۱۲- در کابینت تونشسته است لذا با نصب قطعه مناسب در زیر سقف کابینت، مانع از داخل رفتن بیش از حد در گردد.
- ۱۳- با نصب شب بند می‌توانید از بازشدن خود به خود در جلوگیری کنید. (شکل ۸-۵۰)

لولای نشان داده شده در شکل (۸-۴۸) ممکن است در دسترس شما نباشد.
در این صورت می‌توانید از انواع لولاهای کابینتی که در دسترس دارید استفاده نمایید.



شکل ۸-۵۰



شکل ۸-۴۸


- با استفاده از امکانات موجود در کارگاه، یک نوع شب بند موجود را روی کار نصب نمایید.
- ۱۴- در پایان، طبقه متحرک داخل کمد را در محل خود مستقر نمایید. (شکل ۸-۵۱)
- ۱۵- پس از پایان کار وسائل را به انبار تحویل دهید.
- ۱۶- محل کار خود را نظافت کنید.

۱۱- دستگیره مناسبی را انتخاب کنید و آنرا در وسط ارتفاع در نصب نمایید (شکل ۸-۴۹).
دستگیره‌ها، بسته به یک پیچ یا دو پیچ بودن متفاوت هستند. برای راحت باز و بسته کردن در و زیاد خم نشدن بهتر است دستگیره را کمی بالاتر از وسط در نصب نمایید.

همچنین از نظر تکنیک ساخت کابینت پایه‌دار و ساخت کشو به صورت افقی و لولایکویی درها و ساخت اتصال دمچله دارای اهمیت است.

وسایل مورد نیاز :

- ۱- صفحات چوبی، مطابق با نقشه کار
 - ۲- ماشین‌های صنایع چوب موجود در کارگاه
 - ۳- چسب چوب
 - ۴- چوبسایی و سوهان
 - ۵- صفحه چند لایی، مطابق با اندازه‌های داده شده در نقشه
 - ۶- اره عمودبر دستی برقی (اره چکشی)
- مراحل کار :**
- ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب بپوشید و اقدامات زیر را انجام دهید:
- ۱- در شکل (۸-۵۳) نیم برشی از کابینت در نمای رو به رو نشان داده شده است.



شکل ۸-۵۳ نمای رو بروی کابینت پایه‌دار



شکل ۸-۵۱


۷-۸- پروژه پیشنهادی ساخت کابینت پایه‌دار

پروژه پیشنهادی شکل (۸-۵۲) دارای نکات آموزشی مفیدی است.



شکل ۸-۵۲ پروژه پیشنهادی

PLAN




شکل ۵۵ – ۸ نمای بالای کابینت پایه‌دار

اندازه‌های داده شده را کنترل و در جدول لیست مواد برآورد کنید.

۲- در شکل (۵۴-۸) برش عمودی کابینت آمده است. ضمن بررسی موقعیت داخلی کابینت، و بست کشوها و اتصالات را به دقت بررسی نمایید.

۳- برای درک بهتر، تصاویر را به صورت گروهی مورد بحث و بررسی قرار دهید و نتایج آنرا با هنرآموز خود تجزیه و تحلیل کنید.

۵- برای شناخت بیشتر اتصالات قطعات کابینت، جزئیات اتصالات در شکل‌های (۵۶-۸) و (۵۷-۸) نشان داده شده است.



شکل ۵۶ – ۸ فایل اتصال دم‌چلچله در قید بالای پایه



شکل ۵۴ – ۸ برش عمودی از کابینت



شکل ۵۷ – ۸ فایل اتصال دم‌چلچله در قید پایین پایه

۴- در شکل (۵۵-۸) نمای بالای کابینت به صورت برش نیمه نشان داده شده است. در این شکل موقعیت اتصال بدن‌های کابینت و پشت بند به پایه کابینت را ملاحظه می‌کنید.

۹- متناسب با اندازه قلیف، کنشکاف مورد نظر را ایجاد کنید و با استفاده از تنگ دستی و چسب چوب بدنه را بین دو پایه مونتاژ نمایید.

۱۰- دقت کنید که کار دویدگی نداشته باشد و پس از بستن تنگ، کار پیچیده نشود (شکل ۵۹-۸).



شکل ۵۹-۸ مونتاژ بدنه به پایه

۱۱- اتصال بدنه های کابینت با قیدهای جلویی و عقبی کابینت از نوع دمچله است که در شکل های (۵۶-۸) و (۵۷-۸) نشان داده شده است.

طبق اندازه های داده شده در شکل و طبق اصول ساخت اتصال انجام می شود.

۱۲- با توجه به روش ساخت اتصال، که فرا گرفته اید، اتصالات مورد نظر را ایجاد کنید.

برای خطکشی خطوط اتصال، مطابق شکل (۶۰-۸)، از گونیای تاشو استفاده کنید.

۱۳- شکل (۶۱-۸) چگونگی مونتاژ (پرسپکتیو انباری) قید جلویی به بدنه کابینت را نشان می دهد.

۶- شکل (۵۶-۸) نحوه اتصال دمچله قید جلویی بالای پایه به بدنه کابینت را نشان می دهد و در شکل (۶۱-۸) موقعیت مونتاژ آن نشان داده شده است. خطچین نشان داده شده در پایه عقب به کنشکاف و ضخامت پشت بند کابینت مربوط می شود.

۷- شکل (۵۷-۸) برش مقطع پایین پایه و اتصال دمچله قید پایینی کابینت به بدنه کابینت را نشان می دهد.


۸- در شکل (۶۲-۸) موقعیت این برش نشان داده شده است، البته به صورت وارونه تا اتصالات به خوبی دیده شوند. اتصال بدنه های کابینت به پایه، به صورت اتصال کنشکاف با زبانه جداست.

در شکل (۵۸-۸) پایه با موقعیت کنشکاف خورده نشان داده شده است.




شکل ۵۸-۸ پایه با کنشکاف

این اتصال در شکل (۵۵-۸) با نمای بالای کابینت به خوبی نشان داده شده است. اندازه زبانه کنشکاف (قلیف) میلی متر $75 \times 20 \times 20$ است. در جدول لیست مواد، اندازه ها داده شده است.



شکل ۶۲-۸ موقعیت اتصال دمچلجه قید عرضی عقب به بدنه کابینت که در حالت وارونه نشان داده شده است




شکل ۶۰-۸ خطکشی خطوط اتصال دمچلجه با گونیای تاشو

۱۶- قیدهای عرضی داخلی نشان داده شده در شکل ۶۳ (۸) به منظور نگهدارتن طبقات داخل کابینت است. انتهای قیدها به صورت زبانه انگشتی است. همانند شکل ۶۴ (۸) به



شکل ۶۳-۸ موقعیت قیدهای عرضی داخلی در کابینت پایه دار




شکل ۶۱-۸ اتصال دمچلجه قید عرضی به بدنه کابینت

۱۴- بدنه کابینت با اتصال کنسکاف و قلیف زبانه جدا به پایه کابینت متصل شده است، به طوری که سر اتصال کنسکاف در بدنه کابینت و پایه دیده نمی شود، زیرا شیار کنسکاف تا سر پایه امتداد پیدا نکرده است.

۱۵- شکل ۶۲ (۸) اتصال دمچلجه قید عرضی به بدنه کابینت را نشان می دهد.

این شکل به صورت وارونه نشان داده شده است تا موقعیت اتصال از قسمت زیر کابینت به خوبی دیده شود.

موقعیت ایجاد شیار کنشکاف پایه در شکل (۸-۶۵) نشان داده شده است.




شکل ۸-۶۵ جاسازی پشت بند کابینت

حال اسکلت و ساختمان کابینت آماده است (شکل ۸-۶۶).



شکل ۸-۶۶ قطعات مونتاژ شده کابینت

اندازه لبه کنشکاف ایجاد شده در ضخامت پایه پشت (D/۳) از عرض قید کم و باقی مانده عرض را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید تا عرض زبانه انگشتی به دست آید. به اندازه ارتفاع نشان داده شده در شکل (۸-۶۴) باید لبه قید از پایه کابینت دو راهه گردد.



شکل ۸-۶۴ خطکشی محل اتصال انگشتی قیدهای عرضی به بدنه کابینت

۱۷- برای نصب کف کمدها (کمد بالایی و کمد پایینی) به دو طبقه از جنس چند لایی به ابعاد ۲۴۰×۳۶۰ میلی متر نیاز است.

برای جاسازی به قیدهای عرضی داخلی نیز نیاز است و اندازه ابعاد آن در جدول لیست مواد داده شده است.


۱۸- شکل (۸-۶۴) اتصال انگشتی قید به بدنه کابینت را نشان می دهد.

بنابراین پس از ساخت زبانه اتصال یا مطابق شکل خطوط مورد نظر ترسیم می شود. قبل از نصب قیدها، از سمت داخل دو راهه لازم را برای قرارگیری طبقه ایجاد نماید (شکل ۸-۶۴).


برای جاسازی پشت بند کابینت، مطابق شکل (۸-۶۵) از قسمت پایین کابینت، پشت بند داخل کنشکاف پایه ها قرار دو راهه مورد نظر را از قبل در قیدهای عرضی ایجاد نماید تا با می گیرد و به حالت کشویی هدایت می شود.

۱۹- جهت جاسازی و نصب طبقه، مطابق شکل (۸-۶۷) دو راهه مورد نظر را از قبل در قیدهای عرضی ایجاد نماید تا با

نصب چند لایی در داخل آن با سطوح قید عرضی کاملاً همسطح گردد.



شکل ۶۹-۸ بستن صفحه روی کابینت



شکل ۶۷-۸ موقعیت قرارگیری طبقه در بین قیدهای عرضی

- ۲۲- در کمد بالایی کابینت را از صفحه‌های به ابعاد $۳۰۰ \times ۱۵۰ \times ۲۰$ میلی‌متر از جنس چوب تهیه کنید و قبل از برش عرضی در وسط قطعه با مته برگی سوراخی به قطر حدود ۲۵ میلی‌متر ایجاد نمایید.
- ۲۳- برش عرضی را انجام دهید و توسط لولای ساده یا هر لولای مناسبی که در کارگاه موجود است، مطابق شکل (۸-۷۰) در کمد را نصب نمایید.



شکل ۷۰-۸ نصب لولا در کمد

- ۲۰- حال لازم است صفحه کابینت و درها و کشوها را بسازید و آن‌ها را روی کابینت نصب نمایید.
- برای ساخت صفحه روی کابینت، با توجه به اندازه‌های داده شده در شکل‌های (۸-۵۳) و (۸-۵۴) صفحه کابینت از طرفین و جلوی کار حدود ۵ سانتی‌متر بیرون قرار می‌گیرد و از قسمت پشت با پشت بند همرو است.
- ۲۱- برای زیبایی بیشتر، مطابق شکل (۸-۶۸) مقدار ۵ سانتی‌متر اضافی را به صورت پخدار ایجاد کنید، بهطوری که لبه صفحه به اندازه یک سانتی‌متر سادگی داشته باشد.



شکل ۶۸-۸ صفحه کابینت

- ۲۴- کمد پایینی به صورت افقی باز خواهد شد. لذا محل نصب لولا متفاوت است. مطابق شکل (۸-۷۱)، پس از تهیه

- حال صفحه به صورت وارونه روی کابینت قرار می‌گیرد و مطابق شکل (۶۹-۸) با پیچ از قسمت زیر قید بسته می‌شود.

روان‌تر باشد. کشو از نوع در دو تکه است و در کشوی کاذب روی آن نصب خواهد شد، که اندازه‌ها در لیست مواد داده شده است.



شکل ۸-۷۳ ریل هدایت در کابینت

صفحه به ابعاد $۲۰\times۳۰۰\times۳۰۰$ میلی‌متر لولای در را در کف طبقه نصب نمایید.




شکل ۸-۷۱ لولای در کمد افقی

در شکل (۸-۷۴) کابینت در ساختار نهایی خود نشان داده شده است.

۲۵- برای ساخت کشو، همانند شکل (۸-۷۲) و آموخته‌های قبلی خود، اقدام نمایید. هدایت کشو از نوع آویخنه خواهد بود.



شکل ۸-۷۴



شکل ۸-۷۲ نوع کشو جهت کابینت

مطابق شکل (۸-۷۳)، قیدهای هدایت کشو (ریل کشو) به ابعاد $۱۵\times۴۰\times۴۰$ میلی‌متر را در بدنه کابینت و پشت پایه نصب نمایید. جلوی ریل را صابون بزنید تا حرکت و جاسازی کشو

لیست مواد مصرفی

صفحات فشرده چوبی نظری تخته خردہ چوب با روکش طبیعی استفاده کنید. در این صورت اندازه‌های داده شده را کنترل نمایید. تا اثر کاهش ضخامت را در اندازه‌های دیگر منظور نمایید.

در جدول (۸-۱) لیست مواد داده شده از چوب ماسیو و صفحات چند لایی استفاده شده است. با توجه به امکان کمبود مواد اولیه و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف چوب می‌توانید از


جدول ۸-۱

| ابعاد mm | | | جنس | تعداد | شرح | ردیف |
|----------|-----|-------|----------|-------|------------------------------|------|
| طول | عرض | ضخامت | | | | |
| ۱۰۰۰ | ۵۰ | ۲۰ | راش | ۴ | پایه | ۱ |
| ۷۵۰ | ۳۱۰ | ۲۰ | راش | ۲ | بدنه | ۲ |
| ۵۰۰ | ۳۹۰ | ۲۵ | راش | ۱ | صفحة کاینت | ۳ |
| ۳۸۴ | ۶۵ | ۲۵ | راش | ۲ | قید عرضی (زیر سقف) | ۴ |
| ۴۰۰ | ۵۰ | ۲۵ | راش | ۱ | قید پایینی (پشت سقف) | ۵ |
| ۴۰۰ | ۴۴ | ۲۵ | راش | ۱ | قید پایینی (جلوی کاینت) | ۶ |
| ۴۰۰ | ۵۰ | ۲۰ | راش | ۴ | قیدهای عرضی داخلی (زیر طبقه) | ۷ |
| ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰ | راش | ۲ | در کمد بالایی | ۸ |
| ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۰ | راش | ۱ | در کمد پایینی (بازشو افقی) | ۹ |
| ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰ | راش | ۱ | در جعبه کاذب بالایی | ۱۰ |
| ۳۰۰ | ۸۵ | ۱۲ | راش | ۱ | جلوی جعبه بالایی | ۱۱ |
| ۳۰۰ | ۸۵ | ۱۲ | راش | ۲ | بدنه جعبه بالایی | ۱۲ |
| ۲۶۵ | ۷۵ | ۱۰ | راش | ۱ | عقب جعبه بالایی | ۱۳ |
| ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰ | راش | ۱ | در جعبه کاذب پایینی | ۱۴ |
| ۲۶۵ | ۱۰۰ | ۱۲ | راش | ۱ | جلوی جعبه پایینی | ۱۵ |
| ۳۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲ | راش | ۲ | بدنه جعبه پایینی | ۱۶ |
| ۲۶۵ | ۹۵ | ۱۰ | راش | ۱ | عقب جعبه پایینی | ۱۷ |
| ۳۲۰ | ۴۰ | ۱۵ | راش | ۴ | ریل کشو | ۱۸ |
| ۷۱۰ | ۳۲۰ | ۶ | چند لایی | ۱ | پشت بند کاینت | ۱۹ |
| ۳۱۰ | ۲۹۰ | ۶ | چند لایی | ۲ | کف کشو | ۲۰ |
| ۳۶۰ | ۲۴۰ | ۶ | چند لایی | ۲ | طبقه کاینت (کف کمد) | ۲۱ |
| ۷۵۰ | ۲۰ | ۶ | چند لایی | ۴ | قلیف کنشکاف | ۲۲ |

- ۹- میخ ۳ سانتی متر
- ۱۰- پیچ لولا
- ۱۱- پیچ گوشتی
- مراحل کار :

ضمن رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، لباس کار مناسب بپوشید و اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهید :

- ۱- با توجه به شکل (۸-۷۶) که نقشه مونتاژ یا پرسپکتیو انفجاری را نشان داده است، لیست مواد را برآورده کنید و صفحات را از جنس MDF یا چند لایی برش بزنید.



شکل ۸-۷۶ نقشه مونتاژ

۲- لبه صفحات را با روکش لبه‌چسبانی کنید، لذا با توجه به شکل (۸-۷۷)، پس از لبه چسبانی روکش لبه‌های اضافی آنرا پرداخت نمایید.



شکل ۸-۷۷ پرداخت لبه‌های اضافی روکش لبه‌چسبان

۸-۸- پروژه پیشنهادی ساخت کمد لباس
طرح پیشنهادی در شکل (۸-۷۵) دارای در دو لنگه برای کمد لباس و یک طرف طبقه‌بندی برای قراردادن لباس‌هاست.



شکل ۸-۷۵ پروژه پیشنهادی

لنگه سمت راست دارای واداری است که با نصب دستگیره روی آن، به ظاهر در سه لنگه را نشان می‌دهد، در حالی که در دو لنگه است.

وسایل مورد نیاز :

- ۱- به کارگیری ماشین‌های صنایع چوب موجود در کارگاه در صورت نیاز
- ۲- اره عمودبر دستی برقی (اره چکشی)
- ۳- نوار لبه چسبان
- ۴- ماشین لبه‌چسبان، اتو یا سشووار لبه‌چسبان
- ۵- دریل دستی برقی یا دریل شارژی
- ۶- چسب چوب
- ۷- لولا و دستگیره
- ۸- نوار لب چسبان

مطابق با اصول اتصالات دوبل، خطکشی لازم را انجام دهید و با دوبل ۸ میلی‌متر اتصالات لازم را انجام دهید.



شکل ۸-۷۸

توجه کنید

اگر صفحات را از MDF انتخاب کرده‌اید نوار لبه‌چسبان را اتویی انتخاب کنید و اگر جنس صفحات را از چند لایی انتخاب کردید نوار لب چسبان را از روکش طبیعی در نظر بگیرید.

در شکل ۸-۷۶ قطعات کایپنت با حروف لاتین نامگذاری شده و در جدول ۸-۲ اندازه و ابعاد آن‌ها داده شده است:

- ۲- مطابق با اندازه و ابعاد داده شده صفحات تخته خرد چوب روکش شده را تهیه و آماده نمایید.
- ۳- برای اتصال قطعات از دوبل استفاده نمایید. در شکل ۸-۷۸ ملاحظه می‌کنید که با نصب زهوار چوبی (P)^۱ در بدنه کایپنت، کف کمد روی آن قرار گرفته و با چسب و میخ نصب شده است. البته بهتر است شما آن‌ها را با پیچ بیندید.
- ۴- قبل از مونتاژ، محل قرارگیری و ادار را خطکشی و فاصله طبقات را مشخص نمایید.

۱- جهت آشنایی با حروف اختصاری به شکل ۸-۷۶ مراجعه کنید. در آن‌جا قطعات با حروف نشان داده شده‌اند.

جدول ۲- لیست مواد

| جنس | تعداد | ابعاد cm | | | نام قطعه | حروف |
|-------------------|-------|----------|------|-------|----------------|------|
| | | طول | عرض | ضخامت | | |
| FPY | ۲ | ۱۵۰/۵ | ۵۳/۵ | ۱/۶ | بدنه | A |
| FPY | ۱ | ۸۸/۳ | ۵۳/۵ | ۱/۶ | کف | B |
| FPY | ۱ | ۱۳۴/۹ | ۵۳/۵ | ۱/۶ | وادر | C |
| FPY | ۴ | ۵۱/۵ | ۲۷/۵ | ۱/۶ | طبقه | D |
| FPY | ۱ | ۵۹/۲ | ۳/۸ | ۱/۶ | چوب کمکی | E |
| چوب | ۱ | ۵۹/۲ | ۳/۸ | ۱/۶ | پشت بند | F |
| چوب | ۱ | ۸۸/۳ | ۱۴ | ۱/۶ | پاخور | G |
| FPY | ۱ | ۹۱/۵ | ۵۶ | ۱/۶ | سقف | H |
| چوب با مقطع دایره | ۱ | ۵۸/۵ | - | ۳/۸ | میله آویز | I |
| سه لایی | ۱ | ۱۲۵/۶ | ۵۰/۸ | ۰/۳ | پشت بند در | J |
| FPY | ۱ | ۱۲۵/۶ | ۱۹/۱ | ۰/۳ | پشت بند در | K |
| چوب | ۴ | ۱۲۶/۲ | ۶/۳ | ۱/۶ | قید طولی در | L |
| چوب | ۱ | ۱۲۳/۶ | ۱۲/۶ | ۱/۲ | قید طولی ثابت | M |
| چوب | ۲ | ۴۸/۸ | ۶/۳ | ۱/۶ | قید عرضی در | N |
| چوب | ۲ | ۱۷/۱ | ۶/۳ | ۱/۶ | قید عرضی در | O |
| چوب | ۱ | ۵۱/۵ | ۳/۸ | ۱/۶ | زیر سری کف کمد | P |

۷- در شکل (۸۱-۸) نصب پشت بند کابینت به روش ساده‌شان داده شده، که با استفاده از چسب چوب و میخ صورت گرفته است. بهتر است برای نصب از پیچ استفاده شود. پشت بند موجب ثبات ابعاد کابینت می‌گردد و دویدگی کار را می‌گیرد و کابینت را در حالت گونیابی نگه می‌دارد.



شکل ۸-۸۱

۸- با توجه به شکل (۷۶-۸) می‌بینید که قطعه (G) به صورت پاسنگ (پاخور) کابینت نصب شده است. برای ساخت پاخور باید طرح آن را روی چوب انتقال دهید و به کمک اره عمودبر، مطابق شکل (۸-۸۲) برش بزنید.



شکل ۸-۸۲

۵- مطابق شکل (۷۹-۸) کابینت را روی سطح صاف بخوابانید، سپس با پیچ‌دستی و تنگ دستی مناسب کابینت را مونتاژ نماید.



شکل ۸-۷۹

۶- پس از مونتاژ بدنها و وادر طبقات، کابینت را به حالت ایستاده نگه دارید و صفحه کابینت را روی آن قرار دهید و دوبل‌ها را جا بزنید. برای جارفتن دوبل‌ها می‌توانید با استفاده از چکش لاستیکی ضربات نرمی را به آن‌ها وارد نمایید. البته بهتر است برای جلوگیری از جابه‌جایی قطعات در همان حالت شکل (۸۰-۸) تمام قسمت‌ها مونتاژ شود.



شکل ۸-۸۰

۱۰- پس از پایان کار وسایل را به انبار تحویل دهید و نظافت محل کار را انجام دهید. در شکل (۸ - ۸۴) لولای مخصوصی نشان داده شده است که در تا زاویه 27° درجه باز می‌شود. شما می‌توانید از لولاهای موجود در کارگاه استفاده نمایید (شکل ۸ - ۸۴).



شکل ۸ - ۸۴

۹- مطابق جدول لیست مواد قطعات قاب در را برش بزنید و کلاف نمایید و برای نصب صفحه روی کلاف از ییچ استفاده نمایید. قبل از نصب صفحه پشت در لازم است کلاف در را دو راهه نمایید (شکل ۸ - ۸۳).



شکل ۸ - ۸۳

آزمون پایانی (۸)

در پایان آموزش تئوری و عملی، لازم است از میزان مهارت‌های آموزش داده شده مطلع گردید. توصیه می‌شود با ساخت هر یک از پروژه‌های ارائه شده مطابق با نقشه کار داده شده کار عملی خود را ارزش‌بایی کنید.

در جدول ارائه شده پروژه پیشنهادی ساخت کابینت مد نظر قرار گرفته است. شما هم در ساخت هر یک از پروژه‌ها جدولی مشابه را تنظیم نمایید و برای هر ردیف امتیاز کسب شده را منظور کنید. لیست ابعاد و اندازه پروژه بالیست مواد آن را مطابقت دهید و اندازه و ابعاد واقعی به دست آمده را در جدول زیر درج کنید. سپس اختلاف اندازه را به دست آورید و به آن امتیاز دهید.

| ردیف | نام قطعه | ابعاد | | | ترانس [*] اندازه‌ها | امتیاز | امتیاز کسب شده |
|------|----------------------|-------|-----|-------|---------------------------------|--------|----------------|
| | | طول | عرض | ضخامت | | | |
| A | بدنه | | | | | ۰/۵ | |
| B | کف | | | | | ۰/۵ | |
| C | وادر | | | | | ۰/۵ | |
| D | طبقه | | | | | ۰/۵ | |
| E | قید کمکی جهت استحکام | | | | | ۰/۵ | |
| F | پشت‌بند | | | | | ۰/۵ | |
| G | پاخور | | | | | ۰/۵ | |
| H | سقف | | | | | ۰/۵ | |
| I | میله آویز | | | | | ۰/۵ | |
| J | پشت‌بند در | | | | | ۰/۵ | |
| K | پشت‌بند در | | | | | ۰/۵ | |
| L | قید طولی در (بافو) | | | | | ۰/۵ | |
| M | قید طول ثابت (نمای) | | | | | ۰/۵ | |
| N | قید عرضی در | | | | | ۰/۵ | |
| O | قید عرضی در | | | | | ۰/۵ | |
| P | زیر سری کف کمد | | | | | ۰/۵ | |

* ترانس ابزارها همان اختلاف اندازه‌های کار ساخته شده با ابعاد داده شده در لیست مواد است.

مبناًی امتیاز دهی نهایی متناسب با جدول زیر است که دارای معیارهای دیگر است و لازم است توسط هنرآموز محترم کارگاه تکمیل گردد.

| ردیف | شرح | امتیاز (نمره) | امتیاز کسب شده |
|------|----------------------|---------------|----------------|
| ۱ | اندازه و ابعاد | ۸ | |
| ۲ | انتخاب مواد اولیه | ۲ | |
| ۳ | نداشتن دویدگی کار | ۲ | |
| ۴ | گونیابی بودن در | ۲ | |
| ۵ | ساخت اتصالات | ۲ | |
| ۶ | دقت در موتاژ | ۲ | |
| ۷ | نظم و انضباط کارگاهی | ۲ | |
| ۸ | جمع | ۲۰ | |

منابع و مأخذ

1. Jere cary (1983) – Building your own kitchen cabinet.
2. Stephen Corett (2007) – wood worker
3. Terriu Noll (2002) – wood workers joint Book.
4. Phillip Gardner (1999) – The weekend carpenter.
5. Dr.Martin,Susan wichman – (1999) – out door wood furnishing.
6. Chean hassan, minneseta (2002) – Easy wood worky preject.
7. Chean hassen, minneseta (2005) – A complete guied to wood working.
8. Chris simpson (2002) – The essential guide to wood work.
9. Daly induea (1999) – Talla madera carpen Taria.
10. Roye her wood (2003) – wood workers hand book (Tools – project).
11. Atrium manta (1999) – cabinet making & finish of wood.
12. Chris marshal (2004) – wood working Tools & Technical.
13. Nick Gibbs (2006) – An iIllustrated guide to 100 Decorative woody & their user.
14. Sam Allen (2008) – cabinet & buildings.
15. William cook, W.G – Cook & Sons – (2005) furniture.
16. Poul & gamu lonlim – (2005) All essential for wood working.
17. Eva pascal niro – Mirera coll (2004) – furniture restoration & renovation.
18. Terrie Noll – (2002) – joint Book.
19. Dellick crump – (2004) – wood finishes.

۲۰. فرجآبادی، رامک؛ نظری، امیر (۱۳۸۸) درودگری مقدماتی، فدک ایساتیس، تهران

۲۱. نیکنام، محمدعلی (۱۳۸۸) کارگاه تولید، وزارت آموزش و پرورش

۲۲. توبهخواهفرد، داود (۱۳۸۸) رسم فنی مقدماتی، وزارت آموزش و پرورش

۲۳. توبهخواهفرد، عبدی، نظری (۱۳۸۸) رسم فنی عمومی صنایع چوب، وزارت آموزش و پرورش

۲۴. توبهخواهفرد، افشار، عبدی، نظری (۱۳۸۸) رسم فنی تخصصی صنایع چوب، وزارت آموزش و پرورش

